



開發人員指南

Amazon Rekognition



Amazon Rekognition: 開發人員指南

Copyright © 2026 Amazon Web Services, Inc. and/or its affiliates. All rights reserved.

Amazon 的商標和商業外觀不得用於任何非 Amazon 的產品或服務，也不能以任何可能造成客戶混淆、任何貶低或使 Amazon 名譽受損的方式使用 Amazon 的商標和商業外觀。所有其他非 Amazon 擁有的商標均為其各自擁有者的財產，這些擁有者可能隸屬於 Amazon，或與 Amazon 有合作關係，或由 Amazon 贊助。

Table of Contents

什麼是 Amazon Rekognition ?	1
主要功能	1
使用案例	2
優勢	3
Amazon Rekognition 和 HIPAA 資格	3
第一次使用 Amazon Rekognition 嗎 ?	3
Amazon Rekognition 功能可用性變更	4
Rekognition 的運作方式	5
了解 Rekognition 的分析類型	6
標籤	8
自訂標籤	9
人臉活體偵測	9
人臉偵測與分析	9
人臉搜尋	10
人物路徑	10
個人防護裝備	10
名人	10
文字偵測	11
不當或冒犯性的內容	11
自訂	11
批量分析	12
了解 Rekognition 的映像和影片操作	12
Amazon Rekognition Image 操作	12
Amazon Rekognition Video 操作	12
非儲存與以儲存為基礎的操作	13
使用 AWS SDK 或 HTTP 來呼叫 Amazon Rekognition API 操作	13
非儲存與以儲存為基礎的 API 操作	14
非儲存操作	14
以儲存為基礎的 API 操作	16
了解模型版本控制	17
開始使用	19
步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者	19
建立 AWS 帳戶和使用者	20
步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs	20

授與程式設計存取權	22
使用 AWS SDKs	25
步驟 3：開始使用 AWS CLI 和 AWS SDK API	26
格式化 AWS CLI 範例	27
下一步驟	27
步驟 4：開始使用主控台	27
設定主控台權限	28
練習 1：偵測物件和場景 (主控台)	32
練習 2：分析人臉 (主控台)	38
練習 3：比對人臉 (主控台)	41
練習 4：查看彙總指標 (主控台)	44
使用映像和影片	46
使用映像	46
映像規格	47
分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像	48
使用本機檔案系統	64
顯示週框方塊	79
取得映像方向與週框方塊座標	91
使用儲存的影片分析操作	102
分析類型	102
Amazon Rekognition Video API 概觀	103
呼叫 Amazon Rekognition Video 操作	105
設定 Amazon Rekognition Video	111
分析已儲存的影片 (SDK)	114
分析影片 (AWS CLI)	143
參考：影片分析結果通知	146
對 Amazon Rekognition Video 進行疑難排解	147
處理串流影片事件	149
Amazon Rekognition Video 串流處理器操作概觀	150
將標籤新增到新的串流處理器	150
將標籤新增到現有串流處理器	151
列出串流處理器中的標籤	152
從串流處理器刪除標籤	153
錯誤處理	153
錯誤元件	153
錯誤訊息和錯誤碼	154

應用程式中的錯誤處理	159
將 Amazon Rekognition 與 FedRAMP 搭配使用	160
感應器、輸入映像和影片的最佳實務	164
Amazon Rekognition Image 操作延遲	164
人臉比較輸入映像的建議	165
用於人臉操作的輸入映像的一般建議	165
搜尋集合中人臉的建議	165
相機設定的建議 (映像和影片)	166
相機設定的建議 (已存放和串流影片)	167
相機設定的建議 (串流影片)	168
人臉活體的使用建議	168
偵測物件和概念	169
標籤回應物件	170
週框方塊	170
可信度分數	171
父系	171
類別	172
別名	172
映像屬性	172
模型版本控制	174
包含性或排斥性的篩選	174
排序和彙總結果	175
在映像中偵測標籤	175
DetectLabels 操作要求	186
DetectLabels 回應	187
轉換 DetectLabels 回應	190
偵測影片中的標籤	194
StartLabelDetection 請求	195
GetLabelDetection 操作回應	196
轉換 GetLabelDetection 回應	202
偵測串流影片事件中的標籤	210
設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源	211
為串流視訊事件呼叫標籤偵測操作	215
偵測自訂標籤	221
偵測與分析人臉	222
人臉偵測和人臉辨比較的概觀	223

人臉屬性的準則	224
偵測映像中的人臉	225
DetectFaces 操作要求	236
DetectFaces 操作回應	237
比較映像中的人臉	244
CompareFaces 操作要求	256
CompareFaces 操作回應	256
偵測已存放影片中的人臉	259
GetFaceDetection 操作回應	268
在集合中搜尋人臉	273
管理臉部集合、臉部和使用者	275
管理集合	275
管理集合中的人臉	276
管理集合中的使用者	276
使用相似性閾值來關聯和比對臉部	276
使用相似性閾值來關聯人臉	277
使用相似性臨界值來比對人臉	277
在常見案例中為臉部編製索引的指引	277
關鍵或公共安全應用	277
照片共享和社交媒體應用程式	278
一般用法	278
在集合中搜尋人臉與使用者	278
涉及公共安全的使用案例	279
使用 Amazon Rekognition 協助公眾安全	280
建立集合	280
CreateCollection 操作要求	287
CreateCollection 操作回應	287
標記集合	287
將標籤新增至新集合	287
將標籤新增至現有集合	288
列出集合中的標籤	290
刪除集合中的標籤	291
列出集合	292
ListCollections 操作要求	298
ListCollections 操作回應	298
描述集合	299

DescribeCollection 操作要求	306
DescribeCollection 操作回應	306
刪除集合	306
DeleteCollection 操作要求	313
DeleteCollection 操作回應	313
新增人臉到集合	313
篩選人臉	314
IndexFaces 操作要求	323
IndexFaces 操作回應	324
列出集合中的人臉和關聯使用者	332
ListFaces 操作要求	338
ListFaces 操作回應	338
刪除集合中的人臉	340
DeleteFaces 操作要求	345
DeleteFaces 操作回應	345
建立使用者	346
刪除使用者	350
將人臉與使用者產生關聯	352
AssociateFaces 操作回應	355
取消使用者人臉的關聯	356
DisassociateFaces 操作回應	359
在集合中列出人臉	360
ListUsers 操作回應	362
搜尋人臉 (人臉 ID)	363
SearchFaces 操作要求	369
SearchFaces 操作回應	370
搜尋人臉 (映像)	371
SearchFacesByImage 操作要求	378
SearchFacesByImage 操作回應	378
搜尋使用者 (人臉識別碼/使用者 ID)	379
SearchUsers 操作請求	383
SearchUsers 操作回應	384
搜尋使用者 (映像)	385
SearchUsersByImage 操作要求	388
SearchUsersByImage 操作回應	389
在儲存的影片中搜尋人臉	390

GetFaceSearch 操作回應	399
在串流影片中搜尋集合中的人臉	404
設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源	405
在串流影片中搜尋人臉。	408
使用 GStreamer 外掛程式進行串流	431
串流影片故障診斷	433
人物路徑	440
GetPersonTracking 操作回應	449
偵測個人防護裝備	454
個人防護裝備類型	455
面罩	455
手套	455
頭蓋	455
個人防護裝備偵測可信度	455
摘要在映像中偵測到的個人防護裝備	456
教學課程：建立可偵測具有個人防護裝備影像的 AWS Lambda 函數	456
瞭解個人防護裝備偵測 API	456
提供映像	456
了解 DetectProtectiveEquipment 回應	458
偵測映像中的 PPE	462
範例：邊界邊框和面蓋	474
辨識名人	490
名人辨識與人臉搜尋比較	490
辨識映像中的名人	491
呼叫 RecognizeCelebrities	491
RecognizeCelebrities 操作要求	500
RecognizeCelebrities 操作回應	501
辨識已儲存影片中的名人	503
GetCelebrityRecognition 操作回應	519
取得名人資訊	521
呼叫 GetCelebrityInfo	521
GetCelebrityInfo 操作要求	526
GetCelebrityInfo 操作回應	526
管制內容	528
使用映像和影片管制 API	529
標籤類別	530

內容類型	540
可信度	540
版本控制	541
排序和彙總	541
自訂管制轉接器狀態	541
測試內容管制第 7 版並轉換 API 回應	542
AWS 內容管制版本 7 的 SDK 和使用者指南	542
6.1 至 7 版的標籤映射	543
偵測不適當的映像	547
偵測映像中的不適當內容	547
DetectModerationLabels 操作要求	554
DetectModerationLabel 操作回應	555
偵測不當儲存的影片	556
GetContentModeration 操作回應	564
透過自訂管制提升準確性	567
建立和使用轉接器	568
準備資料集	571
使用 CLI 和 SDKs AWS 管理轉接器	572
自訂管制轉接器教學課程	578
評估和改善您的轉接器	595
清單檔案格式	596
訓練轉接器的最佳實務	601
設定 AutoUpdate 許可	602
AWS Rekognition 的運作狀態儀表板概念	604
使用 Amazon A2I 檢閱不適當的內容。	606
偵測文字	611
在映像中偵測文字	612
DetectText 操作要求	621
DetectText 操作回應	622
偵測已儲存影片中的文字	627
篩選條件	636
GetTextDetection 回應	637
偵測影片區段	643
技術提示	644
黑色畫面	644
Credits (點數)	644

彩條信號	644
场记板	644
工作室徽標	644
內容	645
鏡頭偵測	645
關於 Amazon Rekognition Video 區段偵測 API	646
使用 Amazon Rekognition 區段 API	646
啟動區段分析	647
取得區段分析結果	648
範例：偵測已存放影片中的區段	652
偵測人臉活體	665
使用者端人臉活體要求	666
架構和序列圖	667
先決條件	670
步驟 1：設定 AWS 帳戶	670
步驟 2：設定人臉活體 AWS SDKs	670
步驟 3：設定 AWS Amplify 資源	670
偵測人臉活體的最佳實務	671
編程 Amazon Rekognition 人臉活體 API	671
步驟 1：CreateFaceLivenessSession	671
步驟 2：StartFaceLivenessSession	672
步驟 3：GetFaceLivenessSessionResults	673
步驟 4：回應結果	674
呼叫人臉活體 API	674
設定和自訂應用程式	680
設定您的應用程式	680
自訂您的應用	680
人臉活體的共同責任模型	681
人臉活體更新指南	684
版本控制和時間框架	685
版本發布和兼容性矩陣	685
新版本的通訊	686
人臉活體常見問答集	686
批量分析	689
批量處理映像	689
建立批量分析作業 (CLI)	690

大量分析輸出資訊清單	691
內容類型	692
驗證預測和訓練轉接器	692
教學	694
使用 Amazon RDS 和 DynamoDB 儲存 Amazon Rekognition 資料	694
先決條件	695
在 Amazon S3 儲存貯體中的映像的標籤	695
建立 Amazon DynamoDB 資料表	696
將資料上傳至 DynamoDB	697
在 Amazon RDS 中建立 MySQL 資料庫	699
將資料上傳到 Amazon RDS MySQL 資料表	701
使用 Amazon Rekognition 和 Lambda 在 Amazon S3 儲存貯體中標記資產	703
先決條件	704
設定 IAM Lambda 角色	704
建立專案	705
撰寫程式碼	708
Package 專案	718
部署 Lambda 函數。	719
測試 Lambda 方法	720
建立 AWS 影片分析器應用程式	721
先決條件	721
程序	722
建立 Amazon Rekognition Lambda 函數	722
先決條件	724
建立 SNS 主題：	724
建立 Lambda 函式	724
設定 Lambda 函數	725
設定 IAM Lambda 角色	726
建立 AWS Toolkit for Eclipse Lambda 專案	726
測試 Lambda 函數	730
使用 Amazon Rekognition 進行身分驗證	731
先決條件	732
建立集合	732
新使用者註冊	733
現有使用者簽署	741
使用 Amazon Rekognition (REK) 偵測行銷應用程式的標籤	744

先決條件	745
建立和填入 DynamoDB 資料表	745
使用記錄和通知建立 Lambda 函數	747
設定許可和 Lambda 函數	749
使用中繼資料將映像上傳至 Amazon S3	751
從用戶端輪詢 CloudWatch Logs	752
使用 Lambda 和 Python 偵測影像中的標籤	753
建立 Lambda 函數 (主控台)	754
(可選) 建立圖層 (主控台)	755
新增 Python 程式碼 (主控台)	757
若要新增 Python 程式碼 (主控台)	759
程式碼範例	762
基本概念	763
Hello Amazon Rekognition	764
動作	767
案例	937
建立集合並在其中尋找人臉	938
建立無伺服器應用程式來管理相片	950
偵測映像中的 PPE	954
偵測並顯示映像中的元素	954
偵測映像中的人臉	970
偵測映像中的資訊	971
偵測映像中的物件	1011
偵測映像中的人物和物件	1014
儲存 EXIF 和其他映像資訊	1015
API 參考	1016
安全	1017
身分與存取管理	1017
目標對象	1018
使用身分驗證	1018
使用政策管理存取權	1019
Amazon Rekognition 如何與 IAM 搭配運作	1020
AWS 受管政策	1026
政策最佳實務	1033
使用主控台	1034
使用身分型政策範例的範例	1034

以資源為基礎的政策範例	1037
疑難排解	1038
資料保護	1040
資料加密	1041
網際網路流量隱私權	1043
將 Amazon Rekognition 與 Amazon VPC 端點搭配使用	1043
為 Amazon Rekognition 建立 Amazon VPC 端點	1044
為 Amazon Rekognition 建立 VPC 端點政策。	1044
法規遵循驗證	1046
恢復能力	1046
組態與漏洞分析	1046
預防跨服務混淆代理人	1047
基礎設施安全性	1048
監控	1049
使用 Amazon CloudWatch 監控 Rekognition	1049
使用適用於 Rekognition 的 CloudWatch 指標	1049
存取 Rekognition 指標	1051
建立警示	1051
Rekognition CloudWatch 指標	1053
使用 記錄 Amazon Rekognition API 呼叫 AWS CloudTrail	1057
CloudTrail 中的 Amazon Rekognition 資訊	1057
了解 Amazon Rekognition 日誌檔案專案	1058
指導方針和配額	1061
受支援區域	1061
設定配額	1061
Amazon Rekognition Image	1061
Amazon Rekognition Image 大量分析	1061
Amazon Rekognition Video 儲存影片	1062
Amazon Rekognition Video 頻	1063
預設配額	1063
計算 TPS 配額變更	1063
TPS 配額的最佳實務	1063
建立案例以變更 TPS 配額	1064
文件歷史紀錄	1066
AWS 詞彙表	1076
.....	mlxxvii

什麼是 Amazon Rekognition？

Amazon Rekognition 是一種雲端影像和影片分析服務，可讓您輕鬆地將進階電腦視覺功能新增至應用程式。此服務採用經過驗證的深度學習技術，不需要機器學習專業知識。Amazon Rekognition 內含簡單且易於使用的 API，可快速分析任何儲存於 Amazon S3 中的映像或影片檔案。

您可以新增功能來偵測物件、文字、不安全的內容、分析影像/影片，以及使用 Rekognition 的 APIs 將臉部與應用程式進行比較。您可以使用 Amazon Rekognition 人臉識別 API 偵測、分析及比對各種使用案例的人臉，包括驗證使用者、建立目錄、計算人數和公共安全。

此服務是以 Amazon 電腦視覺科學家開發的相同經過驗證、高度可擴展的深度學習技術為基礎，這項技術每天可分析數十億張影像和影片。Rekognition 會定期從新資料中學習，我們經常將新標籤和功能新增至服務。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 問答集](#)。

主要功能

影像分析：

- 物件、場景和概念偵測 - 偵測和分類影像中的物件、場景、概念和名人。
- 文字偵測 - 偵測和辨識各種語言影像中的列印和手寫文字。
- 不安全的內容 - 偵測和篩選明確、不適當和暴力的內容和映像。偵測精細不安全的內容標籤。
- 名人辨識 - 辨識影像中數千位不同類別的名人，例如政治家、運動員、演員和音樂家。
- 臉部分析 - 偵測、分析和比較臉部，以及臉部屬性，例如性別、年齡和情緒。使用案例可能包括使用者驗證、目錄編製、人員計數和公共安全。
- 自訂標籤 - 建置自訂分類器以偵測使用案例特有的物件，例如標誌、產品、角色。
- 影像屬性 - 分析影像屬性，例如品質、顏色、銳利度、對比度。

影片分析：

- 物件、場景和概念偵測 - 偵測和分類影片中的物件、場景、概念和名人。
- 文字偵測 - 偵測和辨識影片中各種語言的列印和手寫文字。
- 人員路徑 - 在視訊影格之間移動時追蹤已識別的人員。

- 臉部分析 - 偵測、分析和比較串流或儲存影片中的臉部。
- 名人辨識 - 在儲存的影片中辨識成千上萬個不同類別的名人，例如政治家、運動員、演員和音樂家。
- 不安全的內容偵測 - 偵測影片中的明確、不適當和暴力內容。
- 視訊分割 - 自動識別有用的視訊區段，例如黑色影格和結束點數。
- 人臉活體 - 偵測人臉驗證期間是否存在即時使用者。

使用案例

可搜尋的媒體程式庫 - Rekognition 會偵測影像和影片中的標籤、物件、概念和場景。您可以讓這些標籤根據此視覺化內容分析進行搜尋。適用於建置可搜尋的影像和影片庫。

臉部使用者身分驗證 - 透過比較影像中的臉部與參考臉部影像來確認使用者身分。適用於應用程式中的身分驗證。

人臉活體偵測 - Rekognition 人臉活體是一種全受管機器學習 (ML) 功能，旨在協助開發人員在人臉型身分驗證期間阻止詐騙。該功能可幫助您驗證使用者是否實際存在於攝影機前，並且不是利用使用者人臉詐騙的坏人。使用 Rekognition 人臉活體可協助您偵測對相機造成的詐騙攻擊，例如列印相片、數位相片/影片或 3D 遮罩。它還有助於偵測繞過攝影機的欺騙攻擊，例如直接注入影片捕獲子系統的預錄或深度偽造影片。

臉部搜尋 - 使用 Rekognition，您可以搜尋與儲存在稱為臉部集合容器中的臉部相符的臉部影像、儲存的影片和串流影片。人臉集合為您持有與管理的臉部資料索引。根據人臉搜尋人臉需要您為人臉編製索引，然後搜尋人臉。

不安全的內容偵測 - 偵測和篩選影像和影片中的明確、不適當和暴力的內容。根據業務需求使用標籤進行精細篩選。內容管制 API 也會傳回任何偵測到的標籤（物件和概念）的階層式清單，以及可信度分數。這些物件/標籤可指出特定類別的不安全內容，並可對大量的使用者產生內容 (UGC) 執行精確篩選與管理。您可以使用轉接器自訂內容管制 API 的輸出，以增強您提供做為訓練資料之映像的效能。

偵測個人防護裝備 - 偵測影像中的個人防護裝備，以監控各種產業的安全合規性。您可以透過偵測不當的設備並接收有關這些條件的提醒來自動標記不安全的條件，從而提高合規性和培訓。

名人辨識 - 辨識影像和影片中跨類別的名人，例如政治家、運動員、演員和音樂家。您可以識別名人外觀，而無需提供名稱。

文字偵測 - 偵測和擷取影像中的文字，以進行視覺化搜尋或擷取中繼資料。這適用於不同的字型和樣式。偵測方向以處理符號和橫幅上的文字。

自訂標籤 - 識別商業使用案例特有的自訂物件、概念和場景，例如標誌偵測。您可以訓練自訂分類器來處理利基或專屬物件，這可改善關鍵物件相較於一般分類器的準確性。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 自訂標籤開發人員指南》中的[什麼是 Amazon Rekognition 自訂標籤？](#)。

優勢

將強大的影像和影片分析整合至您的應用程式 - 將準確的影像和影片分析新增至沒有專業知識的應用程式。Amazon Rekognition API 可透過深度學習進行分析，而不需要任何機器學習知識。您可以將電腦視覺快速建置到 Web、行動裝置和裝置應用程式中。

深度學習型影像和影片分析 - 使用深度學習分析影像和影片，以提高準確性。Amazon Rekognition 可以偵測標籤、物件、場景、臉部、名人。篩選結果以包含/排除特定標籤。

可擴展影像分析 - 分析數百萬張影像，以組織大量的視覺化資料集。擴展以處理不斷增長的映像程式庫和流量。您不需要規劃容量，只需為使用量付費。

根據屬性分析和篩選影像 - 依屬性分析和篩選影像，例如品質、顏色和視覺內容，以及偵測影像銳利度、亮度、對比度。

與其他 AWS 服務的整合 - Amazon Rekognition 與 S3 和 Lambda 整合開箱即用。您可以從 Lambda 呼叫 Amazon Rekognition 的 APIs，並在 Amazon S3 中處理映像，而無需移動資料。Rekognition 具有使用 IAM AWS 的內建可擴展性和安全性。

低成本 - Pay-as-you-go定價，無最低或承諾。可供開始使用的免費方案。隨著透過分層定價擴展用量，節省更多。相對於內部解決方案的成本效益。

簡單自訂 - 使用轉接器自訂使用案例的準確性。提供範例映像來訓練轉接器。改善指定網域的物件和標籤偵測。輕鬆量身打造分析的方法，無需 ML 專業知識。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 問答集](#)。

Amazon Rekognition 和 HIPAA 資格

此為 HIPAA 合格服務。如需 1996 年 AWS 美國健康保險流通與責任法案 (HIPAA) 以及使用 AWS 服務來處理、存放和傳輸受保護醫療資訊 (PHI) 的詳細資訊，請參閱 [HIPAA 概觀](#)。

第一次使用 Amazon Rekognition 嗎？

若是第一次使用 Amazon Rekognition，建議您依序閱讀以下章節：

1. [Amazon Rekognition 的運作方式](#)：本節介紹各種用於建立端對端體驗的 Amazon Rekognition 元件。
2. [Amazon Rekognition 入門](#)：在本節中，您會設定帳戶、安裝反映您選擇語言的 SDK，然後測試 Amazon Rekognition API。如需 Amazon Rekognition 支援的程式設計語言清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。
3. [使用映像](#)：本節提供使用 Amazon Rekognition 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的映像以及從本機檔案系統中載入的映像等相關資訊。
4. [使用儲存的影片分析操作](#)：本節提供使用 Amazon Rekognition 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片之相關資訊。
5. [處理串流影片事件](#)：本節提供使用 Amazon Rekognition 分析串流影片之相關資訊。

Amazon Rekognition 功能可用性變更

Note

自 2026 年 4 月 30 日起，新客戶將不再使用串流影片和大量影像分析功能。

在仔細考慮之後，我們決定自 2026 年 4 月 30 日起，串流影片和大量影像分析將不再提供給新客戶。如果您想要將這些功能與新帳戶搭配使用，請在此日期之前執行此操作。在過去 12 個月內使用這些功能的帳戶不需要採取任何動作，這些帳戶將繼續具有存取權。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

協助遷移至替代解決方案的資源

- 如需使用 Rekognition Image API 從串流視訊輸入處理影格的資訊，請參閱 AWS 部落格上的建立[無伺服器影片影格分析和警示解決方案](#)。
- 如需有關使用 Rekognition Image API 來處理儲存在 S3 中的一批影像的資訊，請參閱 AWS 部落格上的「[為 Amazon S3 中的相片建立無伺服器人臉模糊服務](#)」。

如果您有其他問題，請聯絡 [AWS Support](#)。

Amazon Rekognition 的運作方式

Amazon Rekognition 提供兩個 API 集進行視覺化分析：

- 用於影像分析的 Amazon Rekognition Image
- 用於影片分析的 Amazon Rekognition Video

影像分析

透過 Amazon Rekognition Image，您的應用程式可以：

- 偵測影像中的物件、場景和概念
- 辨識名人
- 偵測各種語言的文字
- 偵測明確、不適當或暴力的內容或映像
- 偵測、分析和比較臉部和臉部屬性，例如年齡和情緒
- 偵測 PPE 是否存在

使用案例包括增強相片應用程式、編目影像和調節內容。

影片分析

透過 Amazon Rekognition Video，您的應用程式可以：

- 跨影片影格追蹤人物和物件
- 辨識物件
- 辨識名人
- 搜尋感興趣的人的儲存和串流影片
- 分析臉部是否有年齡和情緒等屬性
- 偵測明確、不適當或暴力的內容或映像
- 依時間戳記和區段彙總和排序分析結果
- 偵測串流影片中的人物、寵物和套件

使用案例包括影片分析、編目影片，以及篩選不適當的內容。

主要功能

- 強大的深度學習分析
- 物件、場景、臉部、文字的高準確度偵測
- 易於使用的 API 可整合至應用程式
- 根據您的資料調整的可自訂模型
- 媒體程式庫的可擴展分析

Amazon Rekognition 可讓您透過訓練自訂轉接器來增強特定深度學習模型的準確性。例如，使用 Amazon Rekognition Custom Moderation，您可以使用您的映像訓練自訂轉接器來調整 Amazon Rekognition 的基本映像分析模型。如需詳細資訊，請參閱[使用自訂管制提高準確性](#)。

下列各節涵蓋 Amazon Rekognition 提供的分析類型，以及 Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 操作的概觀。同時也將說明非儲存體與儲存體操作間的差別。

若要示範 Amazon Rekognition APIs，您可以參閱[步驟 3：開始使用 AWS CLI 和 AWS 開發套件 API](#)，其中涵蓋在 AWS 主控台中試用 Rekognition。

主題

- [了解 Rekognition 的分析類型](#)
- [了解 Rekognition 的映像和影片操作](#)
- [了解非儲存和儲存 API 操作](#)
- [了解模型版本控制](#)

了解 Rekognition 的分析類型

以下是 Amazon Rekognition Image API 和 Amazon Rekognition Video API 可以執行的分析類型。如需 API 的相關資訊，請參閱[了解 Rekognition 的映像和影片操作](#)。

下表列出您需要針對您正在使用的媒體類型和使用案例進行的操作：

使用案例	媒體類型	操作
管制內容	映像	DetectModerationLabels 、 StartMediaAnalysis

使用案例	媒體類型	操作
		Job 、 GetMediaAnalysisJobs 、 ListMediaAnalysisJobs
	已存放影片	StartContentModeration 、 GetContentModeration
身分驗證	映像	CreateCollection 、 CreateUser 、 IndexFaces 、 AssociateFaces 、 SearchFacesByImage 、 SearchUsersByImage
	已存放影片	CreateCollection 、 IndexFaces 、 StartFaceSearch 、 GetFaceSearch
	串流影片 (偵測人臉活體)	CreateFaceLivenessSession 、 StartFaceLivenessSession 、 GetFaceLivenessSessionResults 、
人臉分析	映像	DetectFaces 、 CompareFaces
	已存放影片	StartFaceDetection 、 GetFaceDetection
	串流影片	CreateStreamProcessor 、 StartStreamProcessor
物件和活動識別	映像	DetectLabels
	已存放影片	StartLabelDetection 、 GetLabelDetection
連接的家庭	串流影片	StartStreamProcessor
媒體分析	已存放影片	StartSegmentDetection 、 GetSegmentDetection

使用案例	媒體類型	操作
職場安全	映像	DetectProtectiveEquipment
文字偵測	映像	DetectText
	影片	StartTextDetection 、 GetTextDetection
人物路徑	影片	StartPersonTracking 、 GetPersonTracking
名人辨識	映像	RecognizeCelebrities
	影片	StartCelebrityRecognition 、 GetCelebrityRecognition
自訂標籤偵測	映像	DetectCustomLabels
	模型訓練	請參閱自訂標籤開發人員指南

標籤

標籤是指下列任何專案：物件 (例如，花朵、樹或桌子)、事件 (例如，結婚、畢業典禮或生日派對)、概念 (例如，景色、黃昏和自然) 或活動 (例如，跑步或打籃球)。Amazon Rekognition 可以偵測映像與影片中的標籤。如需詳細資訊，請參閱 [偵測物件和概念](#)。

Rekognition 可以偵測映像和儲存的影片中的大量標籤清單。Rekognition 還可以在串流影片中偵測少量標籤。

根據您的使用案例，使用以下操作偵測標籤：

- 要偵測映像中的標籤：使用 [DetectLabel](#)。您可以識別映像屬性，例如主要映像顏色和映像品質。為了實現這一目標，請使用 [DetectLabels](#)，以 IMAGE_PROPERTIES 作為輸入參數。
- 要偵測儲存影片中的標籤：使用 [StartLabelDetection](#)。儲存的影片不支援偵測主要映像色彩和映像品質。
- 若要偵測串流影片中的標籤：使用 [CreateStreamProcessor](#)。串流影片不支援偵測主要映像色彩和映像品質。

您可以使用包含性和排斥性篩選的選項，指定要針對映像和儲存的影片標籤偵測傳回哪些類型的標籤。

自訂標籤

Amazon Rekognition 自訂標籤可以藉由培訓機器學習模型，識別出映像中專屬於您業務需求的物件和場景。例如，您可以培訓模型以偵測標誌或偵測裝配線上的工程機具零件。

Note

有關 Amazon Rekognition 自訂標籤的資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 自訂標籤開發人員指南](#)。

Amazon Rekognition 提供您用來建立、培訓、評估和執行機器學習模型的主控制台。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 自訂標籤開發指南](#) 中的 Amazon Rekognition 自訂標籤入門。您也可以使用 Amazon Rekognition 自訂標籤 API 來培訓和執行模型。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition CustomLabel 開發人員指南》中的 [Amazon Rekognition 自訂標籤 SDK 入門](#)。

若要使用經培訓模型來分析映像，請使用 [DetectCustomLabel](#)。

人臉活體偵測

Amazon Rekognition 人臉活體可協助您確認正在進行人臉型身分驗證的使用者實際存在於攝影機前方，而且不是詐騙使用者臉孔的壞人。其可以偵測出現給攝影機的欺騙攻擊以及繞過攝影機的攻擊。使用者可以通過拍攝短影片自拍來完成人臉活體檢查，並傳回活體分數以進行檢查。人臉活體是透過機率計算來決定的，且在檢查後傳回可信度分數 (介於 0 至 100 之間)。得分越高，接受檢查的人的可信度就越大。

如需有關人臉活體的詳細資訊，請參閱 [偵測人臉活體](#)。

人臉偵測與分析

Amazon Rekognition 可以偵測映像與儲存的影片中的人臉。透過 Amazon Rekognition，您可以取得下列相關資訊：

- 在映像或影片中偵測到臉孔的位置
- 人臉特徵點，例如左眼的位置。
- 映像中存在人臉遮擋

- 偵測到情緒，例如快樂或悲傷
- 一個人在映像中凝視的眼睛方向

您還可以解釋和人口統計資訊，例如性別或年齡。您也可以將映像中的人臉與另一張映像中偵測到的臉孔進行比對。關於臉部的資訊也可儲存提供日後使用。如需詳細資訊，請參閱 [偵測與分析人臉](#)。

若要偵測映像中的人臉，請使用 [DetectFaces](#)。若要偵測儲存的影片中的人臉，請使用 [StartFaceDetection](#)。

人臉搜尋

Amazon Rekognition 可以搜尋臉孔。臉部資訊以索引編入容器中，也就是集合。集合中的人臉資訊可與映像、儲存的影片以及串流影片中偵測到的臉孔進行比對。如需詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

要搜尋映像中已知的人臉，請使用 [DetectFaces](#)。要搜尋儲存的影片中已知的人臉，請使用 [StartFaceDetection](#)。要搜尋串流影片中已知的人臉，請使用 [CreateStreamProcessor](#)。

人物路徑

Amazon Rekognition 可以追蹤已儲存影片中偵測到的人員路徑。Amazon Rekognition Video 提供追蹤、人臉詳細資訊、以及在影片中偵測到人物所在的影格位置資訊。如需詳細資訊，請參閱 [人物路徑](#)。

若要偵測儲存的影片中的人物，請使用 [StartPersonTracking](#)。

個人防護裝備

Amazon Rekognition 可以偵測到映像中偵測到的人員佩戴的個人防護裝備 (PPE)。Amazon Rekognition 可偵測到面罩、手套和頭套。Amazon Rekognition 預測個人防護裝備的專案是否涵蓋了適當的身體部位。您也可以為偵測到的人員和個人防護裝置物品取得邊界框。如需詳細資訊，請參閱 [偵測個人防護裝備](#)。

要偵測映像中的 PPE，請使用 [DetectProtectiveEquipment](#)。

名人

Amazon Rekognition 可以在映像與已儲存影片中辨識數千位名人。您可以取得名人臉孔在映像中的位置、人臉特徵點以及名人的人臉姿態等相關資訊。您可以獲得名人在儲存的影片中出現的追蹤資訊。您

還可以獲得有關公認名人的更多資訊，例如表達的情感以及性別的表達方式。如需詳細資訊，請參閱 [辨識名人](#)。

若要辨識映像中的名人，請使用 [RecognizeCelebrities](#)。若要在已存放的影片中辨識名人，請使用 [StartCelebrityRecognition](#)。

文字偵測

Amazon Rekognition 映像文字偵測可以偵測映像中的文字並將其轉換為機器可讀取的文字。如需詳細資訊，請參閱 [偵測文字](#)。

若要偵測映像中的文字，請使用 [DetectText](#)。

不當或冒犯性的內容

Amazon Rekognition 可以分析映像和已儲存的影片中是否含有成人和暴力的內容。如需詳細資訊，請參閱 [管制內容](#)。

若要偵測不安全的映像，請使用 [DetectModerationLabel](#)。若要偵測不安全的儲存影片，請使用 [StartContentModeration](#)。

自訂

Rekognition 提供的某些映像分析 API 可讓您建立根據自有資料進行訓練的自訂轉接器，藉此提升深度學習模型的準確性。轉接器是外掛於 Rekognition 預先訓練的深度學習模型的元件，可根據您的映像運用領域知識提升其準確性。您可以透過提供和註解範例映像來訓練轉接器以符合您的需求。

建立轉接器之後，系統會為您提供 AdapterId。您可以將此 AdapterId 提供給作業，以指定您要使用所建立的轉接器。例如，您可以為 [DetectModerationLabels](#) API 提供 AdapterId，以進行同步映像分析。提供 AdapterId 作為請求的一部分，Rekognition 將自動使用其來增強圖像的預測。這使您可以利用 Rekognition 的功能，同時對其進行自定義以滿足您的需求。

您還可以選擇使用 [StartMediaAnalysisJob](#) API 來批量獲取映像的預測。如需詳細資訊，請參閱 [批量分析](#)。

您可以將映像上傳至 Rekognition 主控台並對這些映像執行分析，以評估 Rekognition 操作的準確性。Rekognition 會使用選取的特徵為您的映像加上註解，然後您可以使用經過驗證的預測來檢閱預測，以判斷哪些標籤可以從建立轉接器中受益。

目前您可以將轉接器與 [DetectModerationLabel](#) 搭配使用。如需有關建立和使用轉接器的詳細資訊，請參閱 [透過自訂管制提升準確性](#)。

批量分析

Rekognition 批量分析可讓您使用資訊清單檔案搭配 [StartMediaAnalysisJob](#) 操作，以非同步方式處理大量映像集合。如需詳細資訊，請參閱[批量分析](#)。

了解 Rekognition 的映像和影片操作

Amazon Rekognition 為映像和影片分析提供兩個主要 API 集：

- Amazon Rekognition Image：此 API 專為分析映像而設計。
- Amazon Rekognition Video：此 API 著重於分析儲存和串流影片。

兩個 APIs 都可以偵測各種實體，例如臉部和物件。如需全面了解支援的比較和偵測類型，請參閱 上的一節[了解 Rekognition 的分析類型](#)。

Amazon Rekognition Image 操作

Amazon Rekognition Image 操作是同步的。輸入與回應為 JSON 格式。Amazon Rekognition Image 映像操作用於分析 .jpg 或 .png 映像格式的輸入映像檔。傳遞到 Amazon Rekognition Image 操作的映像可儲存於 Amazon S3 儲存貯體中。如果您不是使用 AWS CLI，也可以將 Base64 編碼的影像位元組直接傳遞至 Amazon Rekognition 操作。如需詳細資訊，請參閱[使用映像](#)。

Amazon Rekognition Video 操作

Amazon Rekognition Video API 有助於分析存放在 Amazon S3 儲存貯體或透過 Amazon Kinesis Video Streams 串流的影片。

對於儲存的影片操作，請注意下列事項：

- 操作是非同步的。
- 分析必須以「開始」操作啟動（例如，在儲存的影片中偵測臉部的 [StartFaceDetection](#)）。
- 分析的完成狀態會發佈至 Amazon SNS 主題。
- 若要擷取分析結果，請使用對應的「取得」操作（例如 [GetFaceDetection](#)）。
- 如需詳細資訊，請參閱[使用儲存的影片分析](#)。

對於串流影片分析：

- 功能包括 Rekognition Video 集合中的人臉搜尋和標籤（物件或概念）偵測。
- 標籤的分析結果會以 Amazon SNS 和 Amazon S3 通知的形式傳送。
- 臉部搜尋結果會輸出至 Kinesis 資料串流。
- 串流影片分析的管理是透過 Amazon Rekognition Video 串流處理器完成（例如，使用 [CreateStreamProcessor](#) 建立處理器）。
- 如需詳細資訊，請參閱[使用串流視訊事件](#)。

每個影片分析作業都會傳回正在分析之影片的相關中繼資料，以及工作 ID 和工作標籤。視訊的標籤偵測和內容管制等操作允許依時間戳記或標籤名稱排序，以及依時間戳記或區段彙總結果。

非儲存與以儲存為基礎的操作

Amazon Rekognition 操作將依組分為以下類別。

- 非儲存 API 操作：在這些操作中，Amazon Rekognition 將不會保留任何資訊。您提供輸入映像與影片，操作將執行分析並傳回結果，但 Amazon Rekognition 不會儲存任何內容。如需詳細資訊，請參閱 [非儲存操作](#)。
- 以儲存為基礎的 API 操作：Amazon Rekognition 伺服器可將偵測到的人臉資訊儲存在容器中，也就是集合。Amazon Rekognition 提供額外的 API 操作，您可使用這些操作來搜尋保留的人臉資訊並尋找人臉配對。如需詳細資訊，請參閱 [以儲存為基礎的 API 操作](#)。

使用 AWS SDK 或 HTTP 來呼叫 Amazon Rekognition API 操作

您可以使用 AWS SDK 或直接使用 HTTP 來呼叫 Amazon Rekognition API 操作。除非有充分理由不使用 AWS 開發套件，否則應一律使用 AWS 開發套件。本節中的 Java 範例使用 [AWS 開發套件](#)。未提供 Java 專案檔案，但您可以使用 [AWS Toolkit for Eclipse](#) 來使用 Java 開發 AWS 應用程式。

本節中的 .NET 範例使用 [適用於 .NET 的 AWS SDK](#)。您可以使用 [AWS Toolkit for Visual Studio](#) 使用 .NET 開發 AWS 應用程式。它包含用於部署應用程式和管理服務的有效範本和 AWS Explorer。

本指南中的 [API 參考](#)涵蓋使用 HTTP 呼叫 Amazon Rekognition 操作的方法。如需 Java 參考資訊，請參閱 [適用於 Java 的 AWS SDK](#)。

您可以使用的 Amazon Rekognition 服務端點記錄於 [AWS 區域與端點](#)。

以 HTTP 呼叫 Amazon Rekognition 時，請使用 POST HTTP 操作。

了解非儲存和儲存 API 操作

Amazon Rekognition 提供兩種類型的 API 操作。其中一種是非儲存操作，Amazon Rekognition 不會儲存資訊；另一種是儲存操作，Amazon Rekognition 會儲存特定人臉資訊。

非儲存操作

Amazon Rekognition 提供以下用於映像的非儲存 API 操作：

- [DetectLabels](#)
- [DetectFaces](#)
- [CompareFaces](#)
- [DetectModerationLabels](#)
- [DetectProtectiveEquipment](#)
- [RecognizeCelebrities](#)
- [DetectText](#)
- [GetCelebrityInfo](#)

Amazon Rekognition 提供以下用於影片的非儲存 API 操作：

- [StartLabelDetection](#)
- [StartFaceDetection](#)
- [StartPersonTracking](#)
- [StartCelebrityRecognition](#)
- [StartContentModeration](#)

這些稱為非儲存 API 操作，因為當您執行操作呼叫時，Amazon Rekognition 不會保留任何從輸入映像中找到的任何相關資訊。與所有其他 Amazon Rekognition API 操作相同，非儲存 API 操作不會保留輸入映像位元組。

以下範例說明您在應用程式中可能採用非儲存 API 操作的情況。這些情況假設您有一個存放映像的本機儲存庫。

Example 1：用於在包含特定標籤的本機儲存庫中尋找映像的應用程式

首先，在儲存庫內的每個映像中使用 Amazon Rekognition DetectLabels 操作來偵測標籤 (物件和概念)，並建置客戶端索引，如下所示：

Label	ImageID
tree	image-1
flower	image-1
mountain	image-1
tulip	image-2
flower	image-2
apple	image-3

接著，您的應用程式可以搜尋這個索引來尋找在本機儲存庫中包含特定標籤的映像。例如，顯示出現樹的映像。

每個 Amazon Rekognition 偵測的標籤都有相關的可信度數值。此分數顯示輸入映像內包含該標籤的可信度等級。您可以使用此可信度分數來選擇是否根據應用程式要求的偵測可信度等級來執行額外的客戶端標籤篩選。例如，如果您要求精確標籤，可篩選並選擇有較高可信度分數的標籤 (例如，95% 或更高分數)。如果您的應用程式未要求較高的可信度分數，您可以選擇篩選出有較低可信度分數的標籤 (接近於 50%)。

Example 2：顯示強化人臉映像的應用程式

首先，可使用 Amazon Rekognition DetectFaces 操作來偵測本機儲存庫內每個映像中的人臉，並建置客戶端索引，如下所示：操作將傳回每個人臉的中繼資料，包含週框方塊、人臉特徵點 (例如嘴巴與耳朵的位置)、以及人臉屬性 (例如，性別)。您可以將此中繼資料儲存於客戶端本機索引，如下所示：

ImageID	FaceID	FaceMetaData
image-1	face-1	<boundingbox>, etc.
image-1	face-2	<boundingbox>, etc.
image-1	face-3	<boundingbox>, etc.
...		

在此索引中，主索引鍵為 ImageID 和 FaceID 的組合。

接著，您可以使用索引中的資訊，在應用程式顯示來自本機儲存庫的映像時用以強化映像。例如，您可以加入臉部周圍的週框方塊或者強調臉部特徵。

以儲存為基礎的 API 操作

Amazon Rekognition Image 支援 [IndexFaces](#) 操作，您可以使用此操作來偵測映像中臉孔，並保留在 Amazon Rekognition 集合中偵測到的人臉特徵資訊。此為以儲存體為基礎的 API 操作範例，因服務將在伺服器中保留資訊。

Amazon Rekognition Image 提供以下儲存 API 操作：

- [IndexFaces](#)
- [ListFaces](#)
- [SearchFacesByImage](#)
- [SearchFaces](#)
- [DeleteFaces](#)
- [DescribeCollection](#)
- [DeleteCollection](#)
- [ListCollections](#)
- [CreateCollection](#)

Amazon Rekognition Video 提供以下儲存 API 操作：

- [StartFaceSearch](#)
- [CreateStreamProcessor](#)

若要儲存臉部資訊，您必須先在帳戶中其中一個 AWS 區域中建立臉部集合。當您呼叫 [IndexFaces](#) 操作時可指定此人臉集合。在建立臉孔集合並儲存所有臉孔的臉部特徵資訊後，即可搜尋集合來比對臉孔。例如，您可以呼叫 [searchFacesByImage](#) 來偵測映像中最大的臉孔並在集合中搜尋相符的人臉。

Amazon Rekognition Video 操作可存取 [IndexFaces](#) 儲存於集合中的人臉資訊。例如，您可以呼叫 [StartFaceSearch](#) 來搜尋影片中符合現有集合中之臉孔的人物。

如需建立和管理集合的詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

 Note

集合存放臉部向量，這是臉部的數學表示法。集合不會存放臉部的影像。

Example 1：建築物門禁驗證應用程式

首先需建立一個人臉集合，使用 `IndexFaces` 操作將掃描的名牌映像儲存於該集合，而此操作可擷取人臉並儲存為可搜尋的映像向量。接著，當員工進入大樓時，將拍攝員工人臉的映像並傳送至 `SearchFacesByImage` 操作。如果臉部比對的相似性分數達到設定的目標 (例如 99%)，即可驗證該員工身分。

了解模型版本控制

Amazon Rekognition 使用深度學習模型來執行人臉偵測並在集合中搜尋臉孔。持續根據客戶的意見回饋來改善模型的精確度，並推動深入學習研究領域。這些改善功能將隨模型更新提供。例如，在模型版本 1.0 中，[IndexFaces](#) 可將映像中前 15 個最大的人臉編入索引。模型的較新版本則可讓 `IndexFaces` 將映像中前 100 個最大的人臉編入索引。

當您建立新的集合時，將採用最新版的模型版本。為提高精確度，模型將不定期更新。

當有新版本的模型發行時，會發生下列情況：

- 您建立的新集合將採用最新模型。您使用 [IndexFaces](#) 加入至新集合中的臉孔將以最新模型進行偵測。
- 您現有的集合繼續使用建立時採用的模型版本。儲存在這些集合中的臉部向量將不會自動更新為最新模型版本。
- 新增到現有集合中的新臉孔將使用該集合原先使用的模型進行偵測。

不同的模型版本彼此無法相容。特別是當映像編入多個集合的索引，而這些集合皆採用不同版本的模型時，同一個偵測到的人臉會有不同的人臉識別碼。若映像編入多個集合的索引，而這些集合使用相同模型時，人臉識別碼將會相同。

若您的集合管理不負責模型的更新，應用程式可能遇到相容性問題。您可以使用為了回應集合操作所傳回的 `FaceModelVersion` 欄位 (例如 `CreateCollection`) 來判斷目前採用的模型版本。您可以透過呼叫 [DescribeCollection](#)，取得現有集合的模型版本。如需詳細資訊，請參閱 [描述集合](#)。

集合中現有的臉部向量無法更新為較新的模型版本。由於 Amazon Rekognition 不會儲存原始映像位元組，因此將無法自動使用較新的模型版本來重新編制映像索引。

若要在現有集合中儲存的人臉使用最新模型，請建立新的集合 ([CreateCollection](#)) 並重新將原始映像編入新集合索引 (IndexFaces)。您需要更新任何由應用程式儲存的臉部識別碼，因為新集合中的臉部識別碼與舊集合中的臉部識別碼不同。若您不再需要因為舊集合，可使用 [DeleteCollection](#) 來刪除。

無狀態操作 (例如 [DetectFaces](#)) 會使用最新版本的模型。

Amazon Rekognition 入門

本節主題可用於您的 Amazon Rekognition 入門操作。如果您是 Amazon Rekognition 新手，建議您先回顧 [Amazon Rekognition 的運作方式](#) 中的概念與術語。

您需要先建立 AWS 帳戶並取得 AWS 帳戶 ID，才可以使用 Rekognition。您也需要建立一個使用者，讓 Amazon Rekognition 系統判斷您是否具有存取其資源所需的許可。

建立帳戶後，您會想要安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。AWS CLI 可讓您透過命令列與 Amazon Rekognition 和其他服務互動，而 AWS SDKs 可讓您使用 Java 和 Python 等程式設計語言與 Amazon Rekognition 互動。

設定 AWS CLI 和 AWS SDKs 後，您可以查看一些如何使用兩者的範例。您也可以檢視一些如何使用主控台與 Amazon Rekognition 互動的範例。

Amazon Rekognition 主控台可讓您使用大量分析和自訂管制工作流程。除了這些功能之外，您也可以使用主控台示範許多不同的 Amazon Rekognition 功能。請注意，需要使用 API 才能使用大多數 Amazon Rekognition 功能。

主題

- [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)
- [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)
- [步驟 3：開始使用 AWS CLI 和 AWS SDK API](#)
- [步驟 4：開始使用 Amazon Rekognition 主控台](#)

步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者

第一次使用 Amazon Rekognition 之前，您必須完成下列任務：

1. 註冊 AWS 帳戶。
2. 建立使用者。

開發人員指南的這一部分解釋了您將建立 AWS 帳戶和使用者的原因以及方式。

主題

- [建立 AWS 帳戶和使用者](#)

建立 AWS 帳戶和使用者

AWS 帳戶

註冊 Amazon Web Services (AWS) 時，您的 AWS 帳戶會自動註冊 AWS 的所有服務，包括 Amazon Rekognition。您只需針對所使用的服務付費。

使用 Amazon Rekognition 時，您僅需按使用的資源量付費。

如果您是新 AWS 客戶，可免費開始使用 Amazon Rekognition。如需詳細資訊，請參閱 [AWS 免費用量方案](#)。

有關帳戶建立說明，請參閱後續的 [註冊 AWS 帳戶](#) 章節。

如果您已有 AWS 帳戶，請略過帳戶設定並建立管理使用者。

使用者

AWS 服務，例如 Amazon Rekognition，會在您進行存取時，要求您提供憑證。這樣服務可以確定您是否有權存取該服務所擁有的資源。

您可以在使用主控台時為 AWS 您的帳戶建立存取金鑰，以存取 AWS CLI 或 APIs 需要您的密碼。不過，不建議您透過使用 AWS 帳戶根使用者的憑證來存取 AWS。反之，我們建議您使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 來建立管理使用者。

然後您就可以使用特殊的 URL 與該管理使用者的憑證存取 AWS。

如果您已註冊 AWS，但是尚未為自己建立使用者，可以透過使用 IAM 主控台加以建立。如需如何[建立管理使用者的指示](#)，請參閱即將推出的[建立具有管理存取權](#)的使用者一節。

註冊 AWS 帳戶

若要開始使用 AWS，您需要 AWS 帳戶。如需建立的詳細資訊 AWS 帳戶，請參閱《AWS 帳戶管理參考指南》中的 [入門 AWS 帳戶](#)。

步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs

主題

- [授與程式設計存取權](#)
- [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)

下列步驟說明如何安裝本文件中範例使用的 AWS Command Line Interface (AWS CLI) AWS SDKs。驗證 AWS SDK 呼叫的方式有很多種。本指南中的範例假設您使用預設的登入資料設定檔來呼叫 AWS CLI 命令和 AWS SDK API 操作。

如需可用 AWS 區域的清單，請參閱 [中的區域和端點](#) Amazon Web Services 一般參考。

依照步驟下載和設定 AWS SDKs。

設定 AWS CLI 和 AWS SDKs

1. 下載並安裝您要使用的 [AWS CLI](#) 和 AWS SDKs。本指南提供 AWS CLI、Java、Python、Ruby、Node.js、PHP、.NET 和 JavaScript 的範例。如需安裝 AWS SDKs 的詳細資訊，請參閱 [適用於 Amazon Web Services 的工具](#)。
2. 為您在 [建立 AWS 帳戶和使用者](#) 中建立的使用者建立存取金鑰。
 - a. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
 - b. 在導覽窗格中，選擇使用者。
 - c. 選擇您在 [建立 AWS 帳戶和使用者](#) 中建立之使用者選擇名稱。
 - d. 選擇 Security credentials (安全憑證) 索引標籤。
 - e. 選擇 Create access key (建立新的存取金鑰)。然後選擇 Download .csv file (下載 .csv 檔案)，將存取金鑰 ID 和私密存取金鑰儲存至電腦上的 CSV 檔案。將檔案存放在安全位置。在關閉此對話方塊後，您將無法再次存取該私密存取金鑰。在您下載該 CSV 檔案後，選擇 Close (關閉)。
3. 如果您已安裝 AWS CLI，您可以在 [命令提示aws configure](#) 中輸入，以設定 AWS SDKs 的登入資料和區域。否則，請使用下列指示。
4. 在您的電腦上，瀏覽至主目錄並建立 .aws 目錄。在 Unix 系統上 (例如 Linux 或 macOS)，其會是下列位置：

```
~/.aws
```

在 Windows 上，其會是下列位置：

```
%HOMEPATH%\aws
```

5. 在 .aws 目錄中，建立稱為 credentials 的新檔案。
6. 開啟您在步驟 2 下載的憑證 CSV 檔案，並使用下列格式，將其內容複製到 credentials 檔案：

```
[default]
aws_access_key_id = your_access_key_id
aws_secret_access_key = your_secret_access_key
```

以 `your_access_key_id` 與 `your_secret_access_key` 替換您的存取金鑰 ID 和私密存取金鑰。

7. 儲存 Credentials 檔案，並刪除該 CSV 檔案。
8. 在 `.aws` 目錄中，建立稱為 `config` 的新檔案。
9. 開啟 `config` 檔案，並使用下列格式，輸入您的區域。

```
[default]
region = your_aws_region
```

將您所需要的 AWS 區域 (例如，`us-west-2`) 替換為 `your_aws_region`。

Note

如果您不選擇區域，則預設使用 `us-east-1`。

10. 儲存 `config` 檔案。

授與程式設計存取權

您可以在本機電腦或其他 AWS 環境上執行本指南中的 AWS CLI 和 程式碼範例，例如 Amazon Elastic Compute Cloud 執行個體。若要執行範例，您需要授予範例使用的 AWS SDK 操作存取權。

主題

- [在本機電腦執行程式碼](#)
- [在 AWS 環境中執行程式碼](#)

在本機電腦執行程式碼

若要在本機電腦上執行程式碼，建議您使用短期憑證來授予使用者 AWS SDK 操作的存取權。如需在本機電腦上執行 AWS CLI 和 程式碼範例的特定資訊，請參閱 [在本機電腦上使用設定檔](#)。

如果使用者想要與 AWS 外部互動，則需要程式設計存取 AWS 管理主控台。授予程式設計存取權的方式取決於正在存取的使用者類型 AWS。

若要授予使用者程式設計存取權，請選擇下列其中一個選項。

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
IAM	(建議) 使用主控台登入資料做為臨時登入資料，以簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 - 如需 AWS CLI，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的登入以進行 AWS 本機開發。 - AWS SDKs，請參閱 AWS SDKs 和工具參考指南中的登入以進行 AWS 本機開發。
人力資源身分 (IAM Identity Center 中管理的使用者)	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。 - 如需 AWS CLI，請參閱 AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的設定 AWS CLI 要使用 AWS IAM Identity Center的。 - AWS SDKs、工具和 AWS APIs，請參閱 AWS SDKs 和工具參考指南中的IAM Identity Center 身分驗證。
IAM	使用暫時登入資料簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	遵循《IAM 使用者指南》中 將臨時登入資料與 AWS 資源搭配使用 的指示。
IAM	(不建議使用) 使用長期憑證簽署對 AWS CLI、AWS SDKs 程式設計請求。AWS APIs	請依照您要使用的介面所提供的指示操作。

哪個使用者需要程式設計存取權？	到	根據
		- 如需 AWS CLI，請參閱AWS Command Line Interface 《使用者指南》中的使用 IAM 使用者憑證進行身分驗證。 - AWS SDKs和工具，請參閱 AWS SDKs和工具參考指南中的使用長期憑證進行身分驗證。 - 對於 AWS APIs，請參閱《IAM 使用者指南》中的管理 IAM 使用者的存取金鑰。

在本機電腦上使用設定檔

您可以使用您在 中建立的短期登入資料來執行本指南中的 AWS CLI 和 程式碼範例[在本機電腦執行程式碼](#)。若要取得認證和其他設定資訊，範例會使用名為 profile-name 的設定檔，例如：

```
session = boto3.Session(profile_name="profile-name")
rekognition_client = session.client("rekognition")
```

描述檔代表的使用者必須具有呼叫 Rekognition SDK 操作和範例所需其他 AWS SDK 操作的許可。

若要建立使用 AWS CLI 和 程式碼範例的設定檔，請選擇下列其中一項。請確定您建立的設定檔名稱是 profile-name。

- 由 IAM 管理的使用者 — 請按照 [切換到 IAM 角色 \(AWS CLI\)](#) 中的指示進行操作。
- 人力身分（由管理的使用者 AWS IAM Identity Center）— 遵循[設定要使用的 AWS CLI AWS IAM Identity Center](#)中的指示。對於程式碼範例，我們建議使用整合式開發環境 (IDE)，該環境支援透過 IAM Identity Center 啟用身分驗證的 AWS 工具組。如需 Java 範例，請參閱 [使用 Java 開始建置](#)。如需 Python 範例，請參閱 [使用 Python 開始建置](#)。如需更多詳細資訊，請參閱 [什麼是 IAM Identity Center 憑證](#)。

Note

您可以使用程式碼取得短期憑證。如需更多相關資訊，請參閱 [切換到 IAM 角色 \(AWS API\)](#)。對於 IAM Identity Center，請遵循 [取得 CLI 存取的 IAM 角色憑證](#) 中的指示，獲得某個角色的短期憑證。

在 AWS 環境中執行程式碼

您不應該使用使用者登入資料在 AWS 環境中簽署 AWS SDK 呼叫，例如在 AWS Lambda 函數中執行的生產程式碼。相反地，您可以一個角色來定義您的程式碼所需的權限。然後，您可以將該角色附加到程式碼執行的環境。如何附加角色並提供臨時憑證取決於程式碼執行的環境：

- AWS Lambda 函數 — 使用 Lambda 在擔任 Lambda 函數的執行角色時自動提供給函數的臨時登入資料。這些憑證可在 Lambda 環境變數中使用。您不需要指定設定檔。如需更多詳細資訊，請參閱 [Lambda 執行角色](#)。
- Amazon EC2 — 使用 Amazon EC2 執行個體中繼資料端點憑證提供者。提供者會使用您附加到 Amazon EC2 執行個體的 Amazon EC2 執行個體設定檔，為您自動產生和重新整理憑證。如需更多詳細資訊，請參閱 [使用 IAM 角色向在 Amazon EC2 執行個體上執行的應用程式授予權限](#)。
- Amazon Elastic Container Service — 使用容器憑證提供者。Amazon ECS 會將憑證傳送並重新整理到中繼資料端點。您指定的 任務 IAM 角色 提供了用於管理應用程式使用的憑證的策略。如需更多詳細資訊，請參閱 [與 AWS 服務互動](#)。

如需憑證提供者的詳細資訊，請參閱[標準化憑證提供者](#)。

搭配 AWS SDK 使用 Rekognition

AWS 軟體開發套件 (SDKs) 適用於許多熱門的程式設計語言。每個 SDK 都提供 API、程式碼範例和說明文件，讓開發人員能夠更輕鬆地以偏好的語言建置應用程式。

SDK 文件	代碼範例
適用於 C++ 的 AWS SDK	適用於 C++ 的 AWS SDK 程式碼範例
AWS CLI	AWS CLI 程式碼範例
適用於 Go 的 AWS SDK	適用於 Go 的 AWS SDK 程式碼範例

SDK 文件	代碼範例
適用於 Java 的 AWS SDK	適用於 Java 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 JavaScript 的 AWS SDK	適用於 JavaScript 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Kotlin 的 AWS SDK	適用於 Kotlin 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 .NET 的 AWS SDK	適用於 .NET 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 PHP 的 AWS SDK	適用於 PHP 的 AWS SDK 程式碼範例
AWS Tools for PowerShell	AWS Tools for PowerShell 程式碼範例
適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK	適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Ruby 的 AWS SDK	適用於 Ruby 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Rust 的 AWS SDK	適用於 Rust 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK	適用於 SAP ABAP 的 AWS SDK 程式碼範例
適用於 Swift 的 AWS SDK	適用於 Swift 的 AWS SDK 程式碼範例

如需 Rekognition 專屬範例，請參閱 [使用 AWS SDKs Amazon Rekognition 程式碼範例](#)。

可用性範例

找不到所需的內容嗎？請使用本頁面底部的提供意見回饋連結申請程式碼範例。

步驟 3：開始使用 AWS CLI 和 AWS SDK API

設定要使用的 AWS CLI 和 AWS SDKs 之後，您可以建置使用 Amazon Rekognition 的應用程式。與 Amazon Rekognition 的大多數互動都是使用 API 操作進行，但少數 Amazon Rekognition 的功能具有主控台工作流程。

下列主題說明如何透過 AWS CLI 或 AWS SDKs 開始使用 Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video。

- [使用映像](#) – 涵蓋使用 Amazon Rekognition Image 分析映像的程序。
- [使用儲存的影片分析操作](#) - 涵蓋使用 Amazon Rekognition Video 分析預存、非串流影片的程序。
- [處理串流影片事件](#) - 涵蓋使用 Amazon Rekognition Video 分析串流影片的程序。

上列各節都有使用的範例 AWS CLI。如果您想要使用 AWS CLI，請參閱下一節以取得如何格式化 API 呼叫的資訊。

格式化 AWS CLI 範例

本指南中 AWS CLI 的範例已針對 Linux 作業系統格式化。若要搭配 Microsoft Windows 使用範例，您需要變更 `--image` 參數的 JSON 格式，並將換行符號從反斜線 (\) 變更為插入號 (^)。如需 JSON 格式的詳細資訊，請參閱[指定 AWS 命令列界面的參數值](#)。

以下是針對 Microsoft Windows 格式化的範例 AWS CLI 命令（請注意，這些命令不會如原樣執行，而只是格式化範例）：

```
aws rekognition detect-labels ^
  --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"photo-collection\",\"Name\":\"photo.jpg\"}}" ^
  --region region-name
```

您也可以提供同時適用於 Microsoft Windows 與 Linux 的 JSON 速記版本。

```
aws rekognition detect-labels --image "S3Object={Bucket=photo-collection,Name=photo.jpg}" --region region-name
```

如需詳細資訊，請參閱[搭配 AWS 命令列界面使用速記語法](#)。

下一步驟

[步驟 4：開始使用 Amazon Rekognition 主控台](#)

步驟 4：開始使用 Amazon Rekognition 主控台

Amazon Rekognition 主控台可讓您管理與 Rekognition 自訂標籤和自訂管制功能相關的資源。主控台僅提供其他 Rekognition 功能的示範。


本節說明如何使用 Amazon Rekognition 的部分功能，例如物件與場景偵測、人臉分析以及在一組影像中執行人臉比對。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 的運作方式](#)。您也可以使用 Amazon

Rekognition API 或 AWS CLI 來偵測物件和場景、偵測臉部，以及比較和搜尋臉部。如需詳細資訊，請參閱[步驟 3：開始使用 AWS CLI 和 AWS SDK API](#)。

本節也將說明如何使用 Rekognition 主控台來查看 Rekognition 的 Amazon CloudWatch 彙總指標。

主題

- [設定主控台權限](#)
- [練習 1：偵測物件和場景 \(主控台\)](#)
- [練習 2：分析影像中的人臉 \(主控台\)](#)
- [練習 3：比對影像中的人臉 \(主控台\)](#)
- [練習 4：查看彙總指標 \(主控台\)](#)



設定主控台權限

若要使用 Rekognition 主控台，您必須擁有存取主控台之角色或帳戶的適當權限。對於某些操作，Rekognition 會自動建立 Amazon S3 儲存貯體來存放操作期間處理的檔案。如果您想要將訓練檔案儲存在此主控台儲存貯體以外的儲存貯體中，則需要其他權限。

允許存取主控台

若要使用 Rekognition 主控台，您可以使用類似下列的 IAM 政策，其涵蓋 Amazon S3 和 Rekognition 主控台。如需有關指派權限的資訊，請參閱指派權限。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "RekognitionFullAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "RekognitionConsoleS3BucketSearchAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation"
      ],
      "Resource": "*"
    },
    {
      "Sid": "RekognitionConsoleS3BucketFirstUseSetupAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:CreateBucket",
        "s3:PutBucketVersioning",
        "s3:PutLifecycleConfiguration",
        "s3:PutEncryptionConfiguration",
        "s3:PutBucketPublicAccessBlock",
        "s3:PutBucketCors",
        "s3:GetBucketCors"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3::rekognition-custom-projects-*"
    },
    {
      "Sid": "RekognitionConsoleS3BucketAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
```

```

        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetBucketVersioning"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3::rekognition-custom-projects-*"
},
{
    "Sid": "RekognitionConsoleS3ObjectAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:DeleteObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": "arn:aws:s3::rekognition-custom-projects-*/*"
},
{
    "Sid": "RekognitionConsoleManifestAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "groundtruthlabeling:*"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "RekognitionConsoleTagSelectorAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "tag:GetTagKeys",
        "tag:GetTagValues"
    ],
    "Resource": "*"
},
{
    "Sid": "RekognitionConsoleKmsKeySelectorAccess",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "kms:ListAliases"
    ],
    "Resource": "*"
}
]

```

```
}
```

存取外部 Amazon S3 儲存貯體

當您第一次在新 AWS 區域中開啟 Rekognition 主控台時，Rekognition 會建立用於儲存專案檔案的儲存貯體（主控台儲存貯體）。或者，您可以使用自己的 Amazon S3 儲存貯體（外部儲存貯體）將圖像或清單檔案上傳到主控台。若要使用外部儲存貯體，請將下列政策區塊新增至前述政策。

```
{
    "Sid": "s3ExternalBucketPolicies",
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:ListBucket",
        "s3:PutObject"
    ],
    "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket"
    ]
}
```

指派權限

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On 的後續產品) 中的使用者和群組：

建立權限合集。遵循《AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On 的後續產品) 使用者指南》中[建立權限集](#)中的指示。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。請按照 IAM 使用者指南的 [為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#) 中的指示進行操作。

- IAM 使用者：
 - 建立您的使用者可擔任的角色。請按照 IAM 使用者指南的 [為 IAM 使用者建立角色](#) 中的指示進行操作。
 - (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循《IAM 使用者指南》的 [新增許可到使用者 \(主控台\)](#) 中的指示。

練習 1：偵測物件和場景 (主控台)

此節將從高層面具體說明 Amazon Rekognition 的物件與場景偵測功能的運作方式。當您指定影像做為輸入檔時，服務會偵測影像中的物件和場景，並加上每個物件與場景的可信度分數百分比後傳回結果。

例如，Amazon Rekognition 將偵測範例影像中的下列物件與場景：滑板、運動、人物、汽車、轎車與其他車輛。



Amazon Rekognition 也將針對範例影像中偵測到的物件傳回可信度分數，如下列範例回應所示。



若要查看所有顯示於此回應中的可信度分數，請選擇標籤|可信度中的顯示更多窗格。

您也可以查看對 API 的請求以及來自 API 的回應做為參考。

請求

```
{
  "contentString": {
    "Attributes": [
      "ALL"
    ],
    "Image": {
      "S3Object": {
        "Bucket": "console-sample-images",
        "Name": "skateboard.jpg"
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  }
}

```

回應

```

{
  "Labels":[
    {
      "Confidence":99.25359344482422,
      "Name":"Skateboard"
    },
    {
      "Confidence":99.25359344482422,
      "Name":"Sport"
    },
    {
      "Confidence":99.24723052978516,
      "Name":"People"
    },
    {
      "Confidence":99.24723052978516,
      "Name":"Person"
    },
    {
      "Confidence":99.23908233642578,
      "Name":"Human"
    },
    {
      "Confidence":97.42484283447266,
      "Name":"Parking"
    },
    {
      "Confidence":97.42484283447266,
      "Name":"Parking Lot"
    },
    {
      "Confidence":91.53300476074219,
      "Name":"Automobile"
    },
    {
      "Confidence":91.53300476074219,

```

```
    "Name": "Car"
  },
  {
    "Confidence": 91.53300476074219,
    "Name": "Vehicle"
  },
  {
    "Confidence": 76.85114288330078,
    "Name": "Intersection"
  },
  {
    "Confidence": 76.85114288330078,
    "Name": "Road"
  },
  {
    "Confidence": 76.21503448486328,
    "Name": "Boardwalk"
  },
  {
    "Confidence": 76.21503448486328,
    "Name": "Path"
  },
  {
    "Confidence": 76.21503448486328,
    "Name": "Pavement"
  },
  {
    "Confidence": 76.21503448486328,
    "Name": "Sidewalk"
  },
  {
    "Confidence": 76.21503448486328,
    "Name": "Walkway"
  },
  {
    "Confidence": 66.71541595458984,
    "Name": "Building"
  },
  {
    "Confidence": 62.04711151123047,
    "Name": "Coupe"
  },
  {
    "Confidence": 62.04711151123047,
```

```
    "Name": "Sports Car"
  },
  {
    "Confidence": 61.98909378051758,
    "Name": "City"
  },
  {
    "Confidence": 61.98909378051758,
    "Name": "Downtown"
  },
  {
    "Confidence": 61.98909378051758,
    "Name": "Urban"
  },
  {
    "Confidence": 60.978023529052734,
    "Name": "Neighborhood"
  },
  {
    "Confidence": 60.978023529052734,
    "Name": "Town"
  },
  {
    "Confidence": 59.22066116333008,
    "Name": "Sedan"
  },
  {
    "Confidence": 56.48063278198242,
    "Name": "Street"
  },
  {
    "Confidence": 54.235477447509766,
    "Name": "Housing"
  },
  {
    "Confidence": 53.85226058959961,
    "Name": "Metropolis"
  },
  {
    "Confidence": 52.001792907714844,
    "Name": "Office Building"
  },
  {
    "Confidence": 51.325313568115234,
```

```
    "Name": "Suv"
  },
  {
    "Confidence": 51.26075744628906,
    "Name": "Apartment Building"
  },
  {
    "Confidence": 51.26075744628906,
    "Name": "High Rise"
  },
  {
    "Confidence": 50.68067932128906,
    "Name": "Pedestrian"
  },
  {
    "Confidence": 50.59548568725586,
    "Name": "Freeway"
  },
  {
    "Confidence": 50.568580627441406,
    "Name": "Bumper"
  }
]
```

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 的運作方式](#)。

在您提供的影像中偵測物件和場景

您可以上傳您擁有的影像或提供影像的 URL 做為用於 Amazon Rekognition 主控台的輸入檔。Amazon Rekognition 將傳回物件和場景、每個物件的可信度分數以及在您所提供的影像中偵測到的場景。

Note

影像大小必須少於 5MB，且須為 JPEG 或 PNG 格式。

若要在您提供的影像中偵測物件和場景

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Amazon Rekognition 主控台。
2. 選擇標籤偵測。
3. 執行以下任意一項：

- 上傳影像 – 選擇 Upload (上傳)，前往您儲存影像的位置，然後選擇影像。
 - 使用 URL – 在文字方塊中輸入 URL，然後選擇 Go (前往)。
4. 在 Labels | Confidence (標籤 | 可信度) 窗格中檢視每個偵測到的標籤之可信度分數。

若要取得更多影像分析選項，請參閱 [the section called “使用映像”](#)。

偵測影片中的人物和物件

您可以在 Amazon Rekognition 主控台上傳您提供的影片，做為輸入。Amazon Rekognition 會傳回在影片中偵測到的人員、物件和標籤。

Note

示範影片長度不得超過一分鐘或大於 30 MB。其必須是 MP4 檔案格式，並使用 H.264 編解碼器進行編碼。

偵測影片中的人物和物件


1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Amazon Rekognition 主控台。
2. 從導覽列中選擇儲存的影片分析。
3. 在選擇範例或上傳您自己的影片下，從下拉式選單中選取您自己的影片。
4. 拖放影片，或從儲存影片的位置選取影片。

如需更多影片分析選項，請參閱 [the section called “使用儲存的影片分析操作”](#) 或 [the section called “處理串流影片事件”](#)。

練習 2：分析影像中的人臉 (主控台)

本節說明如何使用 Amazon Rekognition 主控台來偵測人臉與分析影像中的人臉屬性。當您提供含有臉部的影像做為輸入檔時，服務會偵測影像中的臉部、分析臉部的臉部屬性，然後傳回影像中偵測到之臉部與臉部屬性的可信度分數百分比。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 的運作方式](#)。

例如，如果您選擇以下範例影像做為輸入檔，Amazon Rekognition 將該視該影像為人臉進行偵測，並傳回偵測到的人臉與人臉屬性之可信度分數。



下列顯示回應範例。

▼ Results



looks like a face	99.8%
appears to be female	100%
age range	23 - 38 years old
smiling	99.4%
appears to be happy	93.2%
wearing eyeglasses	99.9%
wearing sunglasses	97.6%
eyes are open	96.2%
mouth is open	72.5%
does not have a mustache	77.6%
does not have a beard	97.1%

[Show less](#)

如果輸入影像中有多個人臉，Rekognition 最多可在影像中偵測 100 個人臉。每一個偵測到的臉部皆以方框標註。當您點擊標註了人臉的方框時，Rekognition 將在人臉|可信度窗格中顯示偵測到的人臉與其屬性之可信度分數。

分析您提供的影像中的人臉

可在 Amazon Rekognition 主控台中上傳您自己的影像或提供影像的 URL。

Note

影像大小必須少於 5MB，且須為 JPEG 或 PNG 格式。

若要分析您提供的影像中的臉部

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Amazon Rekognition 主控台。
2. 選擇 Facial analysis (臉部分析)。
3. 執行以下任意一項：
 - 上傳影像 – 選擇 Upload (上傳)，前往您儲存影像的位置，然後選擇影像。
 - 使用 URL – 在文字方塊中輸入 URL，然後選擇 Go (前往)。
4. 在 Faces | Confidence (臉部 | 可信度) 窗格中檢視其中一個偵測到的臉部可信度分數與其屬性。
5. 如果影像中有多個臉部，請選擇其它臉部來查看屬性與分數。

練習 3：比對影像中的人臉 (主控台)


本節說明如何使用 Amazon Rekognition 主控台在一組影像的多個臉孔中進行人臉比對。當您指定參考人臉 (原始) 和對比人臉 (目標) 影像時，Rekognition 將以原始影像 (也就是參考人臉) 中最大的臉孔為基礎來比對目標影像 (也就是對比人臉) 中的臉孔，最多可辨識 100 張臉孔，接著便可判定原始影像中的人臉與目標影像中的人臉之間的相似度。每次比對的相似度分數會顯示在 Results (結果) 窗格中。

如果目標影像內包含多張臉孔，Rekognition 將對原始影像中的臉孔與目標影像中所偵測到的最多 100 個人臉進行比對，然後指定相似度分數給每個比對結果。

如果原始影像含有多張臉孔，服務將偵測原始影像中最大的臉孔，使用它與目標影像中偵測到的每個臉孔進行比對。

如需詳細資訊，請參閱 [比較映像中的人臉](#)。

例如，使用顯示在左側的範例影像做為原始影像、右側的範例影像則做為目標影像，Rekognition 將偵測原始影像中的臉孔並與在目標影像中偵測到的每個臉孔進行比較，最後為每組顯示相似度分數。



以下顯示在目標影像偵測到的臉孔以及每個臉孔的相似度分數。

▼ Results



Similarity 92%



Similarity 0%



Similarity 0%

► Request

► Response

比較您提供的影像中的人臉

您可以上傳自己的原始和目標影像，供 Rekognition 比對影像中的臉孔，或者您可以指定影像所在的 URL 位置。

Note

影像大小必須少於 5MB，且須為 JPEG 或 PNG 格式。

若要比較影像中的臉部

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Amazon Rekognition 主控台。
2. 選擇 Face comparison (臉部比較)。
3. 指定原始影像可使用以下其中一個方法：
 - 上傳影像 – 選擇左側的 Upload (上傳)，前往您儲存原始影像的位置，然後選擇影像。
 - 使用 URL – 在文字方塊中輸入原始影像的 URL，然後選擇 Go (前往)。
4. 指定目標影像可使用以下其中一個方法：
 - 上傳影像 – 選擇右側的 Upload (上傳)，前往您儲存目標影像的位置，然後選擇影像。
 - 使用 URL – 在文字方塊中輸入原始影像的 URL，然後選擇 Go (前往)。
5. Rekognition 將偵測原始影像中最大的臉孔並與目標影像中最多 100 張臉孔進行比對，接著在結果窗格中顯示每個人臉配對的相似度分數。

練習 4：查看彙總指標 (主控台)

Amazon Rekognition 指標窗格將顯示在一段期間內的 Rekognition 指標彙總活動圖形。例如，SuccessfulRequestCount 彙總指標會顯示過去七天內對所有 Rekognition API 操作的成功請求總數。

下表列出顯示在 Rekognition 指標窗格中的圖表以及和對應的 Rekognition 指標。如需詳細資訊，請參閱 [Rekognition CloudWatch 指標](#)。

圖表	彙總指標
成功呼叫	SuccessfulRequestCount
客戶端錯誤	UserErrorCount
伺服器錯誤	ServerErrorCount

圖表	彙總指標
受節制	ThrottledCount
偵測到的標籤	DetectedLabelCount
偵測到的臉部	DetectedFaceCount

每個圖表顯示指定期間內收集到的彙總指標資料。也會顯示時間期間內彙總指標資料的總數。若要查看個別 API 呼叫的指標，請選擇各圖表下方的連結。

若要允許使用者存取 Rekognition 指標窗格，請確認使用者擁有適用的 CloudWatch 和 Rekognition 許可。例如，使用者若擁有 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 和 CloudWatchReadOnlyAccess 受管政策的使用權限，便可查看指標窗格。如果使用者沒有所需的權限，開啟指標窗格時便不會顯示圖表。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 的身分與存取管理](#)。

如需使用 CloudWatch 監控 Rekognition 的詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon CloudWatch 監控 Rekognition](#)。

若要查看彙總指標 (主控台)

1. 前往 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Amazon Rekognition 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇 指標。
3. 在下拉式清單中，選取您需要的指標所屬期間。
4. 若要更新圖表，請選擇 Refresh (重新整理) 按鈕。
5. 要查看特定彙總指標的詳細 CloudWatch 指標，請選擇指標圖形下方的查看 CloudWatch 詳細資訊。

使用映像和影片

您可以搭配三種不同類型的媒體使用 Amazon Rekognition API 操作：映像、儲存的影片和串流影片。本節提供有關編寫程式碼以存取 Amazon Rekognition 來處理不同媒體類型的一般資訊。如需最佳實務和考量事項的指引，請參閱下列各節，視您處理的媒體類型而定。

本指南中的其他章節提供特定映像和影片類型 (例如人臉偵測) 的分析相關資訊。

主題

- [使用映像](#)
- [使用儲存的影片分析操作](#)
- [處理串流影片事件](#)
- [錯誤處理](#)
- [使用 Amazon Rekognition 作為 FedRAMP 授權服務](#)

使用映像

本節說明 Amazon Rekognition Image 可對映像執行的分析類型。

- [選擇物件和場景偵測](#)
- [人臉偵測與比較](#)
- [在集合中搜尋人臉](#)
- [名人辨識](#)
- [映像管制](#)
- [映像偵測中的文字](#)

這些分析皆由非儲存 API 操作執行，在這項操作中，Amazon Rekognition Image 不會儲存該操作探索到的任何資訊。非儲存 API 操作不會儲存任何輸入映像位元組。如需詳細資訊，請參閱 [了解非儲存和儲存 API 操作](#)。

Amazon Rekognition Image 也可將人臉中繼資料存放在集合中，以供稍後擷取。如需詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

在本節中，您會使用 Amazon Rekognition Image API 操作來分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像，以及從本機檔案系統載入的映像位元組。本節也說明如何從 .jpg 映像取得映像方向資訊。

Rekognition 僅使用 RGB 通道來執行推論。AWS 建議使用者先移除 Alpha 通道，再使用顯示以視覺化方式（由人類手動）檢查比較。

主題

- [映像規格](#)
- [分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像](#)
- [分析從本機檔案系統載入的映像](#)
- [顯示週框方塊](#)
- [取得映像方向與週框方塊座標](#)

映像規格

Amazon Rekognition Image 操作可以分析 .jpg 或 .png 格式的映像。

您可以將映像位元組做為呼叫的一部分傳遞至 Amazon Rekognition Image 操作，或參考現有的 Amazon S3 物件。如需分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中映像的範例，請參閱 [分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像](#)。如需傳遞映像位元組到 Amazon Rekognition Image API 操作的範例，請參閱 [分析從本機檔案系統載入的映像](#)。

如果您使用 HTTP 並將映像位元組做為 Amazon Rekognition Image 操作的一部分來傳遞，映像位元組必須是 Base64 編碼字串。如果您使用 AWS SDK 並將映像位元組做為 API 操作呼叫的一部分來傳遞，則需視您使用的語言，對映像位元組進行 Base64 編碼。

下列 AWS SDKs 會自動以 base64 編碼映像，您不需要在呼叫 Amazon Rekognition Image API 操作之前編碼映像位元組。

- Java
- JavaScript
- Python
- PHP

如果您使用其他 AWS SDK，並在呼叫 Rekognition API 操作時收到映像格式錯誤，請嘗試先對映像位元組進行 Base64 編碼，再傳遞至 Rekognition API 操作。

如果您使用 AWS CLI 呼叫 Amazon Rekognition Image 操作，則不支援在呼叫過程中傳遞映像位元組。您必須先將映像上傳至 Amazon S3 儲存貯體，再呼叫參考已上傳映像的操作。

Note

如果您傳遞存放在 S3Object 中的映像而不是映像位元組，映像就不需經過 Base64 編碼。

如需有關確保 Amazon Rekognition Image 操作延遲盡可能降到最低的資訊，請參閱 [Amazon Rekognition Image 操作延遲](#)。

修正映像方向

在幾個 Rekognition API 操作中，會傳回已分析映像的方向。知道映像方向很重要，因為這可讓您改變映像的顯示方向。分析人臉的 Rekognition API 操作也會傳回映像中人臉位置的週框方塊。您可以使用週框方塊，在映像上的人臉周圍顯示方塊。傳回的週框方塊座標受映像方向所影響，所以您可能需要移動週框方塊座標，才能在人臉周圍正確地顯示方塊。如需詳細資訊，請參閱 [取得映像方向與週框方塊座標](#)。

映像大小調整

在分析期間，Amazon Rekognition 會使用一組最適合特定模型或演算法的預先定義範圍，在內部調整映像大小。因此，Amazon Rekognition 可能會偵測到不同數量的物件，或提供不同的結果，具體取決於輸入映像的解析度。例如，假設您有兩個映像。第一個映像具有 1024x768 像素的分辨率。第二個映像第一個映像的重新調整大小的版本，解析度為 640x480 像素。如果您將映像提交給 [DetectLabels](#)，則來自兩個呼叫的回應 DetectLabels 可能會略有不同。

分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像

Amazon Rekognition Image 可以分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像，或做為映像位元組提供的映像。

在本主題中，您會使用 [DetectLabels](#) API 操作，來偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之映像 (JPEG 或 PNG) 中的物件、概念與場景。您可以使用 [映像](#) 輸入參數，將映像傳遞至 Amazon Rekognition Image API 操作。在 Image 內，您指定 [S3Object](#) 物件屬性以參考存放在 S3 儲存貯體中的映像。存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像位元組，不需要 Base64 編碼。如需詳細資訊，請參閱 [映像規格](#)。

範例請求

在此範例中，JSON 要求 DetectLabels，而來源映像 (input.jpg) 是從名為 amzn-s3-demo-bucket 的 Amazon S3 儲存貯體載入。含有 S3 物件的 S3 儲存貯體區域必須符合您用於 Amazon Rekognition Image 操作的區域。

```
{
  "Image": {
    "S3object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "input.jpg"
    }
  },
  "MaxLabels": 10,
  "MinConfidence": 75
}
```

下列範例使用 AWS SDKs 和 AWS CLI 來呼叫 DetectLabels。如需有關 DetectLabels 操作回應的資訊，請參閱 [DetectLabels 回應](#)。

偵測映像中的標籤

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。請確定您已為呼叫 API 操作的使用者授予程式設計存取的適當權限，請參閱[授與程式設計存取權](#)以取得如何執行此操作的指示。

2. 將包含一個或多個物件的映像 (例如樹、房子和船) 上傳至您的 S3 儲存貯體。映像的格式必須是 .jpg 或 .png 格式。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用下列範例來呼叫 DetectLabels 操作。

Java

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 bucket 與 photo 的數值取代為您步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import java.util.List;

public class DetectLabels {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "bucket";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        DetectLabelsRequest request = new DetectLabelsRequest()
            .withImage(new Image()
                .withS3Object(new S3Object()
                    .withName(photo).withBucket(bucket)))
            .withMaxLabels(10)
            .withMinConfidence(75F);

        try {
            DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request);
            List <Label> labels = result.getLabels();

            System.out.println("Detected labels for " + photo);
            for (Label label: labels) {
                System.out.println(label.getName() + ": " +
                    label.getConfidence().toString());
            }
        } catch (AmazonRekognitionException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

AWS CLI

此範例顯示 detect-labels CLI 操作的 JSON 輸出。將 bucket 與 photo 的數值取代為您
在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。將建立 Rekognition 工作階段的
行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
aws rekognition detect-labels --image '{ "S3Object": { "Bucket": "bucket-name",  
  "Name": "file-name" } }' \  
--features GENERAL_LABELS IMAGE_PROPERTIES \  
--settings '{"ImageProperties": {"MaxDominantColors":1}, {"GeneralLabels":  
{"LabelInclusionFilters":["Cat"]}}}' \  
--profile profile-name \  
--region us-east-1
```

如果您使用的是 Windows，則可能需要逸出引號，如以下範例所示。

```
aws rekognition detect-labels --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket-  
name\"},\"Name\":\"file-name\"}" --features GENERAL_LABELS IMAGE_PROPERTIES --  
settings "{\"GeneralLabels\":{\"LabelInclusionFilters\":[\"Car\"]}}" --profile  
profile-name --region us-east-1
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
//snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels.import]  
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;  
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;  
import java.util.List;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,  
 * including your credentials.  
 */
```

```
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class DetectLabels {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "  <bucket> <image>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "  bucket - The name of the Amazon S3 bucket that contains the
image (for example, ,ImageBucket)." +
            "  image - The name of the image located in the Amazon S3 bucket
(for example, Lake.png). \n\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String image = args[1];
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        getLabelsfromImage(rekClient, bucket, image);
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels_s3.main]
    public static void getLabelsfromImage(RekognitionClient rekClient, String
bucket, String image) {

        try {
            S3Object s3Object = S3Object.builder()
                .bucket(bucket)
                .name(image)
```

```
        .build() ;

        Image myImage = Image.builder()
            .s3object(s3object)
            .build();

        DetectLabelsRequest detectLabelsRequest =
        DetectLabelsRequest.builder()
            .image(myImage)
            .maxLabels(10)
            .build();

        DetectLabelsResponse labelsResponse =
        rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest);
        List<Label> labels = labelsResponse.labels();
        System.out.println("Detected labels for the given photo");
        for (Label label: labels) {
            System.out.println(label.name() + ": " +
        label.confidence().toString());
        }

        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.detect_labels.main]
}
```

Python

此範例顯示在輸入映像中偵測到的標籤。將 bucket 與 photo 的數值取代為您步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def detect_labels(photo, bucket):
```

```
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

response = client.detect_labels(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}},
    MaxLabels=10,
    # Uncomment to use image properties and filtration settings
    #Features=["GENERAL_LABELS", "IMAGE_PROPERTIES"],
    #Settings={"GeneralLabels": {"LabelInclusionFilters":["Cat"]},
    # "ImageProperties": {"MaxDominantColors":10}}
    )

print('Detected labels for ' + photo)
print()
for label in response['Labels']:
    print("Label: " + label['Name'])
    print("Confidence: " + str(label['Confidence']))
    print("Instances:")

    for instance in label['Instances']:
        print(" Bounding box")
        print(" Top: " + str(instance['BoundingBox']['Top']))
        print(" Left: " + str(instance['BoundingBox']['Left']))
        print(" Width: " + str(instance['BoundingBox']['Width']))
        print(" Height: " + str(instance['BoundingBox']['Height']))
        print(" Confidence: " + str(instance['Confidence']))
        print()

    print("Parents:")
    for parent in label['Parents']:
        print(" " + parent['Name'])

    print("Aliases:")
    for alias in label['Aliases']:
        print(" " + alias['Name'])

    print("Categories:")
    for category in label['Categories']:
        print(" " + category['Name'])
        print("-----")
        print()

if "ImageProperties" in str(response):
    print("Background:")
```

```
        print(response["ImageProperties"]["Background"])
        print()
        print("Foreground:")
        print(response["ImageProperties"]["Foreground"])
        print()
        print("Quality:")
        print(response["ImageProperties"]["Quality"])
        print()

    return len(response['Labels'])

def main():
    photo = 'photo-name'
    bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
    label_count = detect_labels(photo, bucket)
    print("Labels detected: " + str(label_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Node.js

此範例顯示與映像中偵測到的名人有關的資訊。

將 `photo` 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱，而該映像檔案含有一個或多個名人臉孔。將 `bucket` 的值變更為包含映像檔案的 S3 儲存貯體名稱。將 `REGION` 的值變更為與您帳戶相關聯的地區名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { DetectLabelsCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";

import {fromIni} from '@aws-sdk/credential-providers';

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"

// Create SNS service object.
const rekogClient = new RekognitionClient({
    region: REGION,
    credentials: fromIni({
        profile: 'profile-name',
```



```
    }},
  });

const bucket = 'bucket-name'
const photo = 'photo-name'

// Set params
const params = {For example, to grant
  Image: {
    S3Object: {
      Bucket: bucket,
      Name: photo
    },
  },
}

const detect_labels = async () => {
  try {
    const response = await rekogClient.send(new
    DetectLabelsCommand(params));
    console.log(response.Labels)
    response.Labels.forEach(label =>{
      console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`)
      console.log(`Name: ${label.Name}`)
      console.log('Instances:')
      label.Instances.forEach(instance => {
        console.log(instance)
      })
      console.log('Parents:')
      label.Parents.forEach(name => {
        console.log(name)
      })
      console.log("-----")
    })
    return response; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};

detect_labels();
```

.NET

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 bucket 與 photo 的數值取代為您步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectLabels
{
    public static void Example()
    {
        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        DetectLabelsRequest detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest()
        {
            Image = new Image()
            {
                S3Object = new S3Object()
                {
                    Name = photo,
                    Bucket = bucket
                },
            },
            MaxLabels = 10,
            MinConfidence = 75F
        };

        try
        {
            DetectLabelsResponse detectLabelsResponse =
rekognitionClient.DetectLabels(detectlabelsRequest);
            Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
            foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
```

```
        Console.WriteLine("{0}: {1}", label.Name, label.Confidence);
    }
    catch (Exception e)
    {
        Console.WriteLine(e.Message);
    }
}
}
```

Ruby

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 bucket 與 photo 的數值取代為您步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
# Add to your Gemfile
# gem 'aws-sdk-rekognition'
require 'aws-sdk-rekognition'
credentials = Aws::Credentials.new(
  ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
  ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY']
)
bucket = 'bucket' # the bucket name without s3://
photo = 'photo' # the name of file
client = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials
attrs = {
  image: {
    s3_object: {
      bucket: bucket,
      name: photo
    },
  },
  max_labels: 10
}
response = client.detect_labels attrs
puts "Detected labels for: #{photo}"
response.labels.each do |label|
  puts "Label:      #{label.name}"
  puts "Confidence: #{label.confidence}"
  puts "Instances:"
  label['instances'].each do |instance|
    box = instance['bounding_box']
```

```

puts "  Bounding box:"
puts "    Top:      #{box.top}"
puts "    Left:     #{box.left}"
puts "    Width:    #{box.width}"
puts "    Height:   #{box.height}"
puts "  Confidence: #{instance.confidence}"
end
puts "Parents:"
label.parents.each do |parent|
  puts "  #{parent.name}"
end
puts "-----"
puts ""
end

```

回應範例

DetectLabels 的回應是映像中偵測到的一系列標籤，以及偵測所依據的可信度層級。

當您對映像執行 DetectLabels 作業時，Amazon Rekognition 會傳回類似下列範例回應的輸出。

回應顯示操作偵測到多個標籤，包括人員、車輛和汽車。每個標籤都有一個相關的可信度等級。例如，偵測演算法對於映像中包含人員的可信度為 98.991432%。

回應也包含 Parents 陣列中標籤的上階標籤。例如 Automobile (汽車) 標籤有兩個名為 Vehicle (車輛) 和 Transportation (運輸) 的父標籤。

常見物件標籤的回應包含輸入映像上標籤位置的週框方塊資訊。例如，人員標籤具有一個實例陣列，其中包含兩個週框方塊。這些是在映像中偵測到的兩個人員位置。

欄位 LabelModelVersion 包含 DetectLabels 所使用之偵測模型的版本編號。

如需使用此 DetectLabels 操作的詳細資訊，請參閱 [偵測物件和概念](#)。

```

{
  {
    "Labels": [
      {
        "Name": "Vehicle",
        "Confidence": 99.15271759033203,
        "Instances": [],

```

```

        "Parents": [
            {
                "Name": "Transportation"
            }
        ],
    },
    {
        "Name": "Transportation",
        "Confidence": 99.15271759033203,
        "Instances": [],
        "Parents": []
    },
    {
        "Name": "Automobile",
        "Confidence": 99.15271759033203,
        "Instances": [],
        "Parents": [
            {
                "Name": "Vehicle"
            },
            {
                "Name": "Transportation"
            }
        ]
    },
    {
        "Name": "Car",
        "Confidence": 99.15271759033203,
        "Instances": [
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.10616336017847061,
                    "Height": 0.18528179824352264,
                    "Left": 0.0037978808395564556,
                    "Top": 0.5039216876029968
                },
                "Confidence": 99.15271759033203
            },
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.2429988533258438,
                    "Height": 0.21577216684818268,
                    "Left": 0.7309805154800415,
                    "Top": 0.5251884460449219
                }
            }
        ]
    }
}

```

```
    },
    "Confidence": 99.1286392211914
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.14233611524105072,
      "Height": 0.15528248250484467,
      "Left": 0.6494812965393066,
      "Top": 0.5333095788955688
    },
    "Confidence": 98.48368072509766
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.11086395382881165,
      "Height": 0.10271988064050674,
      "Left": 0.10355594009160995,
      "Top": 0.5354844927787781
    },
    "Confidence": 96.45606231689453
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.06254628300666809,
      "Height": 0.053911514580249786,
      "Left": 0.46083059906959534,
      "Top": 0.5573825240135193
    },
    "Confidence": 93.65448760986328
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.10105438530445099,
      "Height": 0.12226245552301407,
      "Left": 0.5743985772132874,
      "Top": 0.534368634223938
    },
    "Confidence": 93.06217193603516
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.056389667093753815,
      "Height": 0.17163699865341187,
      "Left": 0.9427769780158997,
```

```

        "Top": 0.5235804319381714
    },
    "Confidence": 92.6864013671875
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.06003860384225845,
        "Height": 0.06737709045410156,
        "Left": 0.22409997880458832,
        "Top": 0.5441341400146484
    },
    "Confidence": 90.4227066040039
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.02848697081208229,
        "Height": 0.19150497019290924,
        "Left": 0.0,
        "Top": 0.5107086896896362
    },
    "Confidence": 86.65286254882812
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.04067881405353546,
        "Height": 0.03428703173995018,
        "Left": 0.316415935754776,
        "Top": 0.5566273927688599
    },
    "Confidence": 85.36471557617188
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.043411049991846085,
        "Height": 0.0893595889210701,
        "Left": 0.18293385207653046,
        "Top": 0.5394920110702515
    },
    "Confidence": 82.21705627441406
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.031183116137981415,
        "Height": 0.03989990055561066,

```

```

        "Left": 0.2853088080883026,
        "Top": 0.5579366683959961
      },
      "Confidence": 81.0157470703125
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.031113790348172188,
        "Height": 0.056484755128622055,
        "Left": 0.2580395042896271,
        "Top": 0.5504819750785828
      },
      "Confidence": 56.13441467285156
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.08586374670267105,
        "Height": 0.08550430089235306,
        "Left": 0.5128012895584106,
        "Top": 0.5438792705535889
      },
      "Confidence": 52.37760925292969
    }
  ],
  "Parents": [
    {
      "Name": "Vehicle"
    },
    {
      "Name": "Transportation"
    }
  ]
},
{
  "Name": "Human",
  "Confidence": 98.9914321899414,
  "Instances": [],
  "Parents": []
},
{
  "Name": "Person",
  "Confidence": 98.9914321899414,
  "Instances": [
    {

```



```

        "BoundingBox": {
            "Width": 0.19360728561878204,
            "Height": 0.2742200493812561,
            "Left": 0.43734854459762573,
            "Top": 0.35072067379951477
        },
        "Confidence": 98.9914321899414
    },
    {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.03801717236638069,
            "Height": 0.06597328186035156,
            "Left": 0.9155802130699158,
            "Top": 0.5010883808135986
        },
        "Confidence": 85.02790832519531
    }
],
"Parents": []
}
],
"LabelModelVersion": "2.0"
}
}

```

分析從本機檔案系統載入的映像

Amazon Rekognition Image 操作可以分析做為映像位元組提供的映像，或存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像。

這些主題提供範例，其示範透過使用從本機檔案系統載入的檔案，將映像位元組提供給 Amazon Rekognition Image API 操作。您可以使用[映像](#)輸入參數，將映像位元組傳遞至 Amazon Rekognition API 操作。在 Image 內，指定 Bytes 屬性，以傳遞 base64 編碼的映像位元組。

透過使用 Bytes 輸入參數傳遞至 Amazon Rekognition API 操作的映像，必須經過 Base64 編碼。這些範例使用的 AWS SDK，會自動以 base64 編碼映像。在呼叫 Amazon Rekognition API 操作前，您不需要再編碼映像位元組。如需詳細資訊，請參閱[映像規格](#)。

在這個範例中，JSON 請求 DetectLabels，來源映像位元組以 Bytes 輸入參數傳遞。

```
{
```

```
"Image": {
  "Bytes": "/9j/4AAQSk....."
},
"MaxLabels": 10,
"MinConfidence": 77
}
```

下列範例使用 AWS SDKs 和 AWS CLI 來呼叫 DetectLabels。如需有關 DetectLabels 操作回應的資訊，請參閱 [DetectLabels 回應](#)。

對於使用者端 JavaScript 範例，請參閱 [使用於 JavaScript](#)。

偵測本機映像中的標籤

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DetectLabels 操作。

Java

下列 Java 範例示範如何從本機檔案系統載入映像，並運用 [detectLabels](#) AWS SDK 操作來偵測標籤。將 photo 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.AmazonClientException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;
import com.amazonaws.util.IOUtils;

public class DetectLabelsLocalFile {
    public static void main(String[] args) throws Exception {
        String photo="input.jpg";

        ByteBuffer imageBytes;
        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {
            imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));
        }

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        DetectLabelsRequest request = new DetectLabelsRequest()
            .withImage(new Image()
                .withBytes(imageBytes))
            .withMaxLabels(10)
            .withMinConfidence(77F);

        try {

            DetectLabelsResult result =
                rekognitionClient.detectLabels(request);
            List <Label> labels = result.getLabels();

            System.out.println("Detected labels for " + photo);
            for (Label label: labels) {
                System.out.println(label.getName() + ": " +
                    label.getConfidence().toString());
            }

        } catch (AmazonRekognitionException e) {
            e.printStackTrace();
        }

    }
}
```

Python

下列[適用於 Python 的 AWS SDK](#) 範例示範如何從本機檔案系統載入映像，並呼叫 [detect_labels](#) 操作。將 photo 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def detect_labels_local_file(photo):

    client=boto3.client('rekognition')

    with open(photo, 'rb') as image:
        response = client.detect_labels(Image={'Bytes': image.read()})

    print('Detected labels in ' + photo)
    for label in response['Labels']:
        print (label['Name'] + ' : ' + str(label['Confidence']))

    return len(response['Labels'])

def main():
    photo='photo'

    label_count=detect_labels_local_file(photo)
    print("Labels detected: " + str(label_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

下列 Java 範例示範如何從本機檔案系統載入映像，並運用 DetectLabels 操作來偵測標籤。將 photo 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.IO;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectLabelsLocalfile
{
    public static void Example()
    {
        String photo = "input.jpg";

        Amazon.Rekognition.Model.Image image = new
        Amazon.Rekognition.Model.Image();
        try
        {
            using (FileStream fs = new FileStream(photo, FileMode.Open,
            FileAccess.Read))
            {
                byte[] data = null;
                data = new byte[fs.Length];
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
                image.Bytes = new MemoryStream(data);
            }
        }
        catch (Exception)
        {
            Console.WriteLine("Failed to load file " + photo);
            return;
        }

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
        AmazonRekognitionClient();

        DetectLabelsRequest detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest()
```

```
{
    Image = image,
    MaxLabels = 10,
    MinConfidence = 77F
};

try
{
    DetectLabelsResponse detectLabelsResponse =
rekognitionClient.DetectLabels(detectLabelsRequest);
    Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
    foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
        Console.WriteLine("{0}: {1}", label.Name, label.Confidence);
}
catch (Exception e)
{
    Console.WriteLine(e.Message);
}
}
```

PHP

下列[適用於 PHP 的 AWS SDK](#) 範例示範如何從本機檔案系統載入映像，並呼叫 [DetectFaces](#) API 操作。將 photo 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。

```
<?php
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

require 'vendor/autoload.php';

use Aws\Rekognition\RekognitionClient;

$options = [
    'region'          => 'us-west-2',
    'version'         => 'latest'
];

$rekognition = new RekognitionClient($options);
```

```
// Get local image
$photo = 'input.jpg';
$fp_image = fopen($photo, 'r');
$image = fread($fp_image, filesize($photo));
fclose($fp_image);

// Call DetectFaces
$result = $rekognition->DetectFaces(array(
    'Image' => array(
        'Bytes' => $image,
    ),
    'Attributes' => array('ALL')
));

// Display info for each detected person
print 'People: Image position and estimated age' . PHP_EOL;
for ($n=0;$n<sizeof($result['FaceDetails']); $n++){

    print 'Position: ' . $result['FaceDetails'][$n]['BoundingBox']['Left'] . "
"
    . $result['FaceDetails'][$n]['BoundingBox']['Top']
    . PHP_EOL
    . 'Age (low): ' . $result['FaceDetails'][$n]['AgeRange']['Low']
    . PHP_EOL
    . 'Age (high): ' . $result['FaceDetails'][$n]['AgeRange']['High']
    . PHP_EOL . PHP_EOL;
}
?>
```

Ruby

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 photo 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

# gem 'aws-sdk-rekognition'
require 'aws-sdk-rekognition'
credentials = Aws::Credentials.new(
```

```

ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY']
)
client = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials
photo = 'photo.jpg'
path = File.expand_path(photo) # expand path relative to the current
directory
file = File.read(path)
attrs = {
  image: {
    bytes: file
  },
  max_labels: 10
}
response = client.detect_labels attrs
puts "Detected labels for: #{photo}"
response.labels.each do |label|
  puts "Label:      #{label.name}"
  puts "Confidence: #{label.confidence}"
  puts "Instances:"
  label['instances'].each do |instance|
    box = instance['bounding_box']
    puts "  Bounding box:"
    puts "    Top:      #{box.top}"
    puts "    Left:     #{box.left}"
    puts "    Width:    #{box.width}"
    puts "    Height:   #{box.height}"
    puts "  Confidence: #{instance.confidence}"
  end
  puts "Parents:"
  label.parents.each do |parent|
    puts "  #{parent.name}"
  end
  puts "-----"
  puts ""
end
end

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;

```



```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DetectLabels {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <bucketName> <sourceImage>

            Where:
                bucketName - The name of the Amazon S3 bucket where the image is
stored
                sourceImage - The name of the image file (for example,
pic1.png).\s
            "";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucketName = args[0] ;
        String sourceImage = args[1] ;
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        detectImageLabels(rekClient, bucketName, sourceImage);
        rekClient.close();
    }
}
```

```
/**
 * Detects the labels in an image stored in an Amazon S3 bucket using the
 * Amazon Rekognition service.
 *
 * @param rekClient    the Amazon Rekognition client used to make the
 * detection request
 * @param bucketName   the name of the Amazon S3 bucket where the image is
 * stored
 * @param sourceImage  the name of the image file to be analyzed
 */
public static void detectImageLabels(RekognitionClient rekClient, String
bucketName, String sourceImage) {
    try {
        S3Object s3ObjectTarget = S3Object.builder()
            .bucket(bucketName)
            .name(sourceImage)
            .build();

        Image souImage = Image.builder()
            .s3Object(s3ObjectTarget)
            .build();

        DetectLabelsRequest detectLabelsRequest =
DetectLabelsRequest.builder()
            .image(souImage)
            .maxLabels(10)
            .build();

        DetectLabelsResponse labelsResponse =
rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest);
        List<Label> labels = labelsResponse.labels();
        System.out.println("Detected labels for the given photo");
        for (Label label : labels) {
            System.out.println(label.name() + ": " +
label.confidence().toString());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
}
```

使用於 JavaScript

以下 JavaScript 網頁範例可讓使用者選擇映像並檢視在映像中偵測到之人臉的估測年齡。估測年齡將由對 [DetectFaces](#) 的呼叫傳回。

所選映像已使用 JavaScript `FileReader.readAsDataURL` 函數載入，並以 base64 編碼映像。此步驟對於顯示 HTML 畫布上的映像有幫助。但是，這表示映像位元組需要在傳遞到 Amazon Rekognition Image 操作前解碼。此範例說明如何解碼已載入的映像位元組。如果已編碼的映像位元組對您來說沒有幫助，請改用 `FileReader.readAsArrayBuffer`，因為載入的映像未經過編碼。這表示可以在未先解碼映像位元組的情況下呼叫 Amazon Rekognition Image 操作。如需範例，請參閱 [使用 readAsArrayBuffer](#)。

若要執行 JavaScript 範本

1. 載入範例原始程式碼到編輯器。
2. 取得 Amazon Cognito 身分池識別碼。如需詳細資訊，請參閱 [獲取 Amazon Cognito 身分池識別碼](#)。
3. 在範本程式碼的 `AnonLog` 函數中，變更 `IdentityPoolIdToUse` 與 `RegionToUse` 為您在 [獲取 Amazon Cognito 身分池識別碼](#) 步驟 9 中記下的值。
4. 在 `DetectFaces` 函數中，變更 `RegionToUse` 為您在之前的步驟中使用的值。
5. 將範例原始程式碼儲存為 `.html` 檔案。
6. 載入檔案到您的瀏覽器。
7. 選擇瀏覽... 按鈕，然後選擇其中包含一或多個人臉的映像。將顯示一個資料表，其中包含每個於映像中偵測到的人臉之估測年齡。

Note

以下程式碼範例使用不再是 Amazon Cognito 一部分的兩個指令碼。若要取得這些檔案，請按 [aws-cognito-sdk.min.js](#) 和 [amazon-cognito-identity.min.js](#) 的連結，將各連結的文字另存為個別的 `.js` 檔案。

JavaScript 範本程式碼

下列程式碼範例使用 JavaScript V2。如需 JavaScript V3 中的範例，請參閱 [AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫中的範例](#)。

```
<!--
Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
-->
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <script src="aws-cognito-sdk.min.js"></script>
  <script src="amazon-cognito-identity.min.js"></script>
  <script src="https://sdk.amazonaws.com/js/aws-sdk-2.16.0.min.js"></script>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Rekognition</title>
</head>

<body>
  <H1>Age Estimator</H1>
  <input type="file" name="fileToUpload" id="fileToUpload" accept="image/*">
  <p id="opResult"></p>
</body>
<script>

  document.getElementById("fileToUpload").addEventListener("change", function (event) {
    ProcessImage();
  }, false);

  //Calls DetectFaces API and shows estimated ages of detected faces
  function DetectFaces(imageData) {
    AWS.region = "RegionToUse";
    var rekognition = new AWS.Rekognition();
    var params = {
      Image: {
        Bytes: imageData
      },
      Attributes: [
        'ALL',
      ]
    };
    rekognition.detectFaces(params, function (err, data) {
```

```
if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
else {
  var table = "<table><tr><th>Low</th><th>High</th></tr>";
  // show each face and build out estimated age table
  for (var i = 0; i < data.FaceDetails.length; i++) {
    table += '<tr><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.Low +
      '</td><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.High + '</td></tr>';
  }
  table += "</table>";
  document.getElementById("opResult").innerHTML = table;
}
});
}
//Loads selected image and unencodes image bytes for Rekognition DetectFaces API
function ProcessImage() {
  AnonLog();
  var control = document.getElementById("fileToUpload");
  var file = control.files[0];

  // Load base64 encoded image
  var reader = new FileReader();
  reader.onload = (function (theFile) {
    return function (e) {
      var img = document.createElement('img');
      var image = null;
      img.src = e.target.result;
      var jpg = true;
      try {
        image = atob(e.target.result.split("data:image/jpeg;base64,")[1]);

      } catch (e) {
        jpg = false;
      }
      if (jpg == false) {
        try {
          image = atob(e.target.result.split("data:image/png;base64,")[1]);
        } catch (e) {
          alert("Not an image file Rekognition can process");
          return;
        }
      }
      //unencode image bytes for Rekognition DetectFaces API
      var length = image.length;
      imageBytes = new ArrayBuffer(length);
```

```

        var ua = new Uint8Array(imageBytes);
        for (var i = 0; i < length; i++) {
            ua[i] = image.charCodeAt(i);
        }
        //Call Rekognition
        DetectFaces(ua);
    };
})(file);
reader.readAsDataURL(file);
}
//Provides anonymous log on to AWS services
function AnonLog() {

    // Configure the credentials provider to use your identity pool
    AWS.config.region = 'RegionToUse'; // Region
    AWS.config.credentials = new AWS.CognitoIdentityCredentials({
        IdentityPoolId: 'IdentityPoolIdToUse',
    });
    // Make the call to obtain credentials
    AWS.config.credentials.get(function () {
        // Credentials will be available when this function is called.
        var accessKeyId = AWS.config.credentials.accessKeyId;
        var secretAccessKey = AWS.config.credentials.secretAccessKey;
        var sessionToken = AWS.config.credentials.sessionToken;
    });
}
</script>
</html>

```

使用 readAsArrayBuffer

以下程式碼片段是使用 JavaScript V2 實現範例程式碼中 ProcessImage 函數的另一種實作。它使用 readAsArrayBuffer 來載入映像並呼叫 DetectFaces。由於 readAsArrayBuffer 不會將載入的檔案以 Base64 編碼，在呼叫 Amazon Rekognition Image 操作前無需解碼映像位元組。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

function ProcessImage() {
    AnonLog();
    var control = document.getElementById("fileToUpload");
    var file = control.files[0];

```

```

// Load base64 encoded image for display
var reader = new FileReader();
reader.onload = (function (theFile) {
    return function (e) {
        //Call Rekognition
        AWS.region = "RegionToUse";
        var rekognition = new AWS.Rekognition();
        var params = {
            Image: {
                Bytes: e.target.result
            },
            Attributes: [
                'ALL',
            ]
        };
        rekognition.detectFaces(params, function (err, data) {
            if (err) console.log(err, err.stack); // an error occurred
            else {
                var table = "<table><tr><th>Low</th><th>High</th></tr>";
                // show each face and build out estimated age table
                for (var i = 0; i < data.FaceDetails.length; i++) {
                    table += '<tr><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.Low +
                        '</td><td>' + data.FaceDetails[i].AgeRange.High + '</td></tr>';
                }
                table += "</table>";
                document.getElementById("opResult").innerHTML = table;
            }
        });

    };
})(file);
reader.readAsArrayBuffer(file);
}

```

獲取 Amazon Cognito 身分池識別碼

為簡化程序，範例將使用匿名 Amazon Cognito 身分池來提供 Amazon Rekognition Image API 未經授權的存取。這可能符合您的需求。例如，您可以使用未經驗證的存取來提供使用者在註冊前的免費存取或試用存取您的網站。為了提供經驗證的存取，使用 Amazon Cognito 使用者集區。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Cognito 使用者集區](#)。

下列程序說明如何建立身分池，以允許存取未經驗證的身分，以及如何取得在範本程式碼中所需的身分池識別碼。

若要取得身分池識別碼

1. 開啟 Amazon Cognito [主控台](#)。
2. 選擇 Create new identity pool (建立新的身分池)。
3. 在 Identity pool name* (身分池名稱*) 中，輸入您的身分池名稱。
4. 在 Unauthenticated identities (未經驗證的身分) 中，選擇 Enable access to unauthenticated identities (允許存取未經驗證的身分)。
5. 選擇 Create Pool (建立集區)。
6. 選擇 View Details (檢視詳細資訊)，並記下未經驗證的身分之角色名稱。
7. 選擇 Allow (允許)。
8. 在 Platform (平台) 中，選擇 JavaScript。
9. 在 Get AWS Credentials (取得 AWS 憑證) 中，請記下程式碼片段中顯示的 `AWS.config.region` 和 `IdentityPoolId` 值。
10. 在以下網址開啟 IAM 主控台：<https://console.aws.amazon.com/iam/>。
11. 在導覽窗格中，選擇角色。
12. 選擇您在步驟 6 記下的角色名稱。
13. 在 Permissions (許可) 索引標籤中，選擇 Attach policies (連接政策)。
14. 選擇 AmazonRekognitionReadOnlyAccess。
15. 選擇 Attach Policy (連接政策)。

顯示週框方塊

Amazon Rekognition Image 操作可以針對映像中偵測到的專案傳回週框方塊。例如，[DetectFaces](#) 操作會針對映像中偵測到的每個人臉傳回一個週框方塊 ([BoundingBox](#))。您可以使用週框方塊座標，來顯示所偵測到之專案的周圍方塊。例如，以下映像會顯示圍繞人臉的週框方塊。



BoundingBox 具有下列屬性：

- 高度：週框方塊的高度，以整體映像高度的比例表示。
- 左邊：週框方塊的左邊座標，以整體映像寬度的比例表示。
- 上方：週框方塊的上方座標，以整體映像高度的比例表示。
- 寬度：週框方塊的寬度，以整體映像寬度的比例表示。

每個 BoundingBox 屬性都有一個介於 0 和 1 的值。每個屬性值是整體映像寬度 (Left 和 Width) 或高度 (Height 和 Top) 的比例。例如，如果輸入映像為 700 x 200 像素，而週框方塊的左上方座標為 350 x 50 像素，則 API 會傳回 Left 值 0.5 (350/700) 和 Top 值 0.25 (50/200)。

下圖顯示每個週框方塊屬性涵蓋的映像範圍。

若要顯示正確位置和大小的小週框方塊，您必須將 BoundingBox 值乘以映像寬度或高度 (取決於您想要的值) 來取得像素值。您可以使用像素值來顯示週框方塊。例如，前一個映像的像素維度為 608 寬度 x 588 高度。臉部的週框方塊值如下：

```
BoundingBox.Left: 0.3922065  
BoundingBox.Top: 0.15567766  
BoundingBox.Width: 0.284666  
BoundingBox.Height: 0.2930403
```

臉部週框方塊的位置 (以像素表示) 的計算方式如下：

Left coordinate = BoundingBox.Left (0.3922065) * image width (608) = 238

Top coordinate = BoundingBox.Top (0.15567766) * image height (588) = 91

Face width = BoundingBox.Width (0.284666) * image width (608) = 173

Face height = BoundingBox.Height (0.2930403) * image height (588) = 172

您可以使用這些值來顯示臉部的週框方塊。

Note

您可以透過多種方式導向映像。您的應用程式可能需要旋轉映像，才能以正確方向顯示它。週框方塊座標會受到映像方向的影響。您可能需要轉換座標，然後才能在正確位置顯示週框方塊。如需詳細資訊，請參閱 [取得映像方向與週框方塊座標](#)。

以下範例說明如何顯示透過呼叫 [DetectFaces](#) 偵測到之人臉的週框方塊。這些範例假設映像導向至 0 度。這些範例也會顯示如何從 Amazon S3 儲存貯體下載映像。

顯示週框方塊

1. 如果您尚未執行：

- a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DetectFaces 操作。

Java

將 bucket 的值變更為包含映像檔案的 Amazon S3 儲存貯體。將 photo 的值變更為某個映像檔案的檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。

```
//Loads images, detects faces and draws bounding boxes.Determines exif
orientation, if necessary.
package com.amazonaws.samples;

//Import the basic graphics classes.
import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceDetail;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3;
import com.amazonaws.services.s3.AmazonS3ClientBuilder;
import com.amazonaws.services.s3.model.S3ObjectInputStream;

// Calls DetectFaces and displays a bounding box around each detected image.
public class DisplayFaces extends JPanel {

    private static final long serialVersionUID = 1L;
```

```
BufferedImage image;
static int scale;
DetectFacesResult result;

public DisplayFaces(DetectFacesResult facesResult, BufferedImage bufImage)
throws Exception {
    super();
    scale = 1; // increase to shrink image size.

    result = facesResult;
    image = bufImage;

}
// Draws the bounding box around the detected faces.
public void paintComponent(Graphics g) {
    float left = 0;
    float top = 0;
    int height = image.getHeight(this);
    int width = image.getWidth(this);

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g.

    // Draw the image.
    g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this);
    g2d.setColor(new Color(0, 212, 0));

    // Iterate through faces and display bounding boxes.
    List<FaceDetail> faceDetails = result.getFaceDetails();
    for (FaceDetail face : faceDetails) {

        BoundingBox box = face.getBoundingBox();
        left = width * box.getLeft();
        top = height * box.getTop();
        g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / scale),
                     Math.round((width * box.getWidth()) / scale),
Math.round((height * box.getHeight()) / scale);

    }
}

public static void main(String arg[]) throws Exception {
```

```
String photo = "photo.png";
String bucket = "bucket";
int height = 0;
int width = 0;

// Get the image from an S3 Bucket
AmazonS3 s3client = AmazonS3ClientBuilder.defaultClient();

com.amazonaws.services.s3.model.S3Object s3object =
s3client.getObject(bucket, photo);
S3ObjectInputStream inputStream = s3object.getObjectContent();
BufferedImage image = ImageIO.read(inputStream);
DetectFacesRequest request = new DetectFacesRequest()
    .withImage(new Image().withS3Object(new
S3Object().withName(photo).withBucket(bucket)));

width = image.getWidth();
height = image.getHeight();

// Call DetectFaces
AmazonRekognition amazonRekognition =
AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();
DetectFacesResult result = amazonRekognition.detectFaces(request);

//Show the bounding box info for each face.
List<FaceDetail> faceDetails = result.getFaceDetails();
for (FaceDetail face : faceDetails) {

    BoundingBox box = face.getBoundingBox();
    float left = width * box.getLeft();
    float top = height * box.getTop();
    System.out.println("Face:");

    System.out.println("Left: " + String.valueOf((int) left));
    System.out.println("Top: " + String.valueOf((int) top));
    System.out.println("Face Width: " + String.valueOf((int) (width *
box.getWidth())));
    System.out.println("Face Height: " + String.valueOf((int) (height *
box.getHeight())));
    System.out.println();

}

// Create frame and panel.
```

```

        JFrame frame = new JFrame("RotateImage");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        DisplayFaces panel = new DisplayFaces(result, image);
        panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale,
        image.getHeight() / scale));
        frame.setContentPane(panel);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}

```

Python

將 bucket 的值變更為包含映像檔案的 Amazon S3 儲存貯體。將 photo 的值變更為某個映像檔案的檔案名稱 (.jpg 或 .png 格式)。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

import boto3
import io
from PIL import Image, ImageDraw

def show_faces(photo, bucket):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    # Load image from S3 bucket
    s3_connection = boto3.resource('s3')
    s3_object = s3_connection.Object(bucket, photo)
    s3_response = s3_object.get()

    stream = io.BytesIO(s3_response['Body'].read())
    image = Image.open(stream)

    # Call DetectFaces
    response = client.detect_faces(Image={'S3Object': {'Bucket': bucket, 'Name':
    photo}},
                                   Attributes=['ALL'])

    imgWidth, imgHeight = image.size
    draw = ImageDraw.Draw(image)

```

```

# calculate and display bounding boxes for each detected face
print('Detected faces for ' + photo)
for faceDetail in response['FaceDetails']:
    print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']
['Low']))
        + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old')

    box = faceDetail['BoundingBox']
    left = imgWidth * box['Left']
    top = imgHeight * box['Top']
    width = imgWidth * box['Width']
    height = imgHeight * box['Height']

    print('Left: ' + '{0:.0f}'.format(left))
    print('Top: ' + '{0:.0f}'.format(top))
    print('Face Width: ' + "{0:.0f}".format(width))
    print('Face Height: ' + "{0:.0f}".format(height))

    points = (
        (left, top),
        (left + width, top),
        (left + width, top + height),
        (left, top + height),
        (left, top)
    )
    draw.line(points, fill='#00d400', width=2)

    # Alternatively can draw rectangle. However you can't set line width.
    # draw.rectangle([left,top, left + width, top + height],
outline='#00d400')

    image.show()

    return len(response['FaceDetails'])

def main():
    bucket = "bucket-name"
    photo = "photo-name"
    faces_count = show_faces(photo, bucket)
    print("faces detected: " + str(faces_count))

if __name__ == "__main__":

```

```
main()
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

請注意，s3 是指 AWS SDK Amazon Amazon S3 客戶端，并且 rekClient 是指 AWS SDK Amazon Rekognition 客戶端。

```
//snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels.import]
import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Attribute;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceDetail;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
//snippet-end:[rekognition.java2.detect_labels.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 */
```



```
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class DisplayFaces extends JPanel {

    static DetectFacesResponse result;
    static BufferedImage image;
    static int scale;

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <sourceImage> <bucketName>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    sourceImage - The name of the image in an Amazon S3 bucket (for
example, people.png). \n\n" +
            "    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket (for example,
amzn-s3-demo-bucket). \n\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sourceImage = args[0];
        String bucketName = args[1];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        S3Client s3 = S3Client.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        displayAllFaces(s3, rekClient, sourceImage, bucketName);
        s3.close();
        rekClient.close();
    }
}
```

```
// snippet-start:[rekognition.java2.display_faces.main]
public static void displayAllFaces(S3Client s3,
                                   RekognitionClient rekClient,
                                   String sourceImage,
                                   String bucketName) {

    int height;
    int width;
    byte[] data = getObjectBytes(s3, bucketName, sourceImage);
    InputStream is = new ByteArrayInputStream(data);

    try {
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(is);
        image = ImageIO.read(sourceBytes.asInputStream());
        width = image.getWidth();
        height = image.getHeight();

        // Create an Image object for the source image
        software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image souImage =
Image.builder()
        .bytes(sourceBytes)
        .build();

        DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder()
        .attributes(Attribute.ALL)
        .image(souImage)
        .build();

        result = rekClient.detectFaces(facesRequest);

        // Show the bounding box info for each face.
        List<FaceDetail> faceDetails = result.faceDetails();
        for (FaceDetail face : faceDetails) {
            BoundingBox box = face.boundingBox();
            float left = width * box.left();
            float top = height * box.top();
            System.out.println("Face:");

            System.out.println("Left: " + (int) left);
            System.out.println("Top: " + (int) top);
            System.out.println("Face Width: " + (int) (width *
box.width()));
            System.out.println("Face Height: " + (int) (height *
box.height()));
        }
    }
}
```

```

        System.out.println();
    }

    // Create the frame and panel.
    JFrame frame = new JFrame("RotateImage");
    frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
    DisplayFaces panel = new DisplayFaces(image);
    panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale,
image.getHeight() / scale));
    frame.setContentPane(panel);
    frame.pack();
    frame.setVisible(true);

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    } catch (IOException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}

public static byte[] getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String
keyName) {

    try {
        GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest
            .builder()
            .key(keyName)
            .bucket(bucketName)
            .build();

        ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes =
s3.getObjectAsBytes(objectRequest);
        return objectBytes.asByteArray();

    } catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return null;
}

public DisplayFaces(BufferedImage bufImage) {
    super();

```

```
        scale = 1; // increase to shrink image size.
        image = bufImage;
    }

    // Draws the bounding box around the detected faces.
    public void paintComponent(Graphics g) {
        float left;
        float top;
        int height = image.getHeight(this);
        int width = image.getWidth(this);
        Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g.

        // Draw the image
        g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this);
        g2d.setColor(new Color(0, 212, 0));

        // Iterate through the faces and display bounding boxes.
        List<FaceDetail> faceDetails = result.faceDetails();
        for (FaceDetail face : faceDetails) {
            BoundingBox box = face.boundingBox();
            left = width * box.left();
            top = height * box.top();
            g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / scale),
                          Math.round((width * box.width()) / scale),
                          Math.round((height * box.height()) / scale));
        }
    }
    // snippet-end:[rekognition.java2.display_faces.main]
}
```

取得映像方向與週框方塊座標

使用 Amazon Rekognition Image 的應用程式通常需要顯示 Amazon Rekognition Image 操作偵測到的映像，並在偵測到的人臉周圍顯示方塊。若要在您的應用程式中正確顯示映像，您需要了解映像的方向。您可能需要更正此方向。對於某些 .jpg 檔案，映像的方向會包含在映像的可交換映像檔案格式 (Exif) 中繼資料內。

若要在臉部周圍顯示方塊，您需要臉部週框方塊的座標。如果方塊的方向不正確，您可能需要調整這些座標。Amazon Rekognition Image 人臉偵測操作會針對每個偵測到的人臉傳回邊界框座標，但不會估計沒有 Exif 中繼資料的 .jpg 檔案的座標。

下列範例顯示如何獲得映像中偵測到之人臉的週框方塊座標。

請使用此範例中的資訊來確保您的映像方向正確，以及確保週框方塊在您應用程式中顯示的位置正確。

由於用來旋轉及顯示映像與週框方塊的程式碼取決於您所使用的語言和環境，因此我們不會說明如何在您的程式碼中顯示映像與週框方塊，也不會說明如何從 Exif 中繼資料取得方向資訊。

找出映像的方向

若要在您的應用程式中正確顯示映像，您可能需要加以旋轉。下列映像旋轉為 0 度並正確顯示。



不過，下列映像卻逆時針旋轉 90 度。若要正確顯示，您需要找出映像的方向，並在您的程式碼中使用該資訊將映像旋轉為 0 度。




某些 .jpg 格式的映像的 Exif 中繼資料內含有方向資訊。如果可用，映像的 Exif 中繼資料會包含方向。在 Exif 中繼資料內，您可以在 `orientation` 欄位中找到映像的方向。雖然 Amazon Rekognition Image 會識別 Exif 中繼資料內具有映像方向資訊，但並不提供該資訊的存取權。若要存取映像中的 Exif 中繼資料，請使用第三方程式庫或自行撰寫程式碼。如需詳細資訊，請參閱[可交換映像檔案格式版本 2.32](#)。

當您知道映像的方向後，就可以撰寫程式碼加以旋轉並正確顯示。

顯示週框方塊

分析映像中人臉的 Amazon Rekognition Image 操作也會傳回人臉周圍的週框方塊座標。如需詳細資訊，請參閱 [Bounding Box](#)。

若要在您的應用程式中於人臉周圍顯示週框方塊 (類似下圖所示的方塊)，請在您的程式碼中使用週框方塊座標。操作傳回的週框方塊座標會反映映像的方向。如果您必須旋轉映像才能將其正確顯示，可能需要移動週框方塊座標。



在 Exif 中繼資料內有方向資訊時顯示週框方塊

如果 Exif 中繼資料包含映像的方向，Amazon Rekognition Image 操作會執行下列操作：

- 在操作回應的方向修正欄位中傳回 null。若要旋轉映像，請在您的程式碼中使用 Exif 中繼資料提供的方向。
- 傳回已旋轉為 0 度的週框方塊座標。若要在正確位置顯示週框方塊，請使用傳回的座標。您不需要移動該座標。

範例：取得映像方向與映像的週框方塊座標

下列範例示範如何使用適用於 AWS SDK 來取得 Exif 映像的方向資料，並透過 `RecognizeCelebrities` 操作偵測到之名人的週框方塊座標。

Note

自 2021 年 8 月起，已停止使用該 `OrientationCorrection` 欄位估算映像方向的支援。API 回應中包含之此欄位的任何傳回值將永遠為零。

Java

此範例會從本機檔案系統載入映像、呼叫 `RecognizeCelebrities` 操作、判斷映像的高度與寬度，並計算旋轉映像的人臉週框方塊座標。此範例不會示範如何處理存放在 Exif 中繼資料內的方向資訊。

在 main 函數中，請將 photo 的值取代為以 .png 或 .jpg 格式存放於本機之映像的名稱與路徑。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesResult;
import com.amazonaws.util.IOUtils;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Celebrity;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ComparedFace;

public class RotateImage {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String photo = "photo.png";

        //Get Rekognition client
        AmazonRekognition amazonRekognition =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        // Load image
        ByteBuffer imageBytes=null;
        BufferedImage image = null;

        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {
            imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));
```

```
}
catch(Exception e)
{
    System.out.println("Failed to load file " + photo);
    System.exit(1);
}

//Get image width and height
InputStream imageBytesStream;
imageBytesStream = new ByteArrayInputStream(imageBytes.array());

ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
image=ImageIO.read(imageBytesStream);
ImageIO.write(image, "jpg", baos);

int height = image.getHeight();
int width = image.getWidth();

System.out.println("Image Information:");
System.out.println(photo);
System.out.println("Image Height: " + Integer.toString(height));
System.out.println("Image Width: " + Integer.toString(width));

//Call GetCelebrities

try{
    RecognizeCelebritiesRequest request = new RecognizeCelebritiesRequest()
        .withImage(new Image()
            .withBytes((imageBytes)));

    RecognizeCelebritiesResult result =
amazonRekognition.recognizeCelebrities(request);
    // The returned value of OrientationCorrection will always be null
    System.out.println("Orientation: " + result.getOrientationCorrection() +
"\n");
    List <Celebrity> celebs = result.getCelebrityFaces();

    for (Celebrity celebrity: celebs) {
        System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.getName());
        System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.getId());
        ComparedFace face = celebrity.getFace()
;        ShowBoundingBoxPositions(height,
```



```
        width,
        face.getBoundingBox(),
        result.getOrientationCorrection());

    System.out.println();
}

} catch (AmazonRekognitionException e) {
    e.printStackTrace();
}

}

public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int imageWidth,
BoundingBox box, String rotation) {

    float left = 0;
    float top = 0;

    if(rotation==null){
        System.out.println("No estimated estimated orientation. Check Exif data.");
        return;
    }
    //Calculate face position based on image orientation.
    switch (rotation) {
        case "ROTATE_0":
            left = imageWidth * box.getLeft();
            top = imageHeight * box.getTop();
            break;
        case "ROTATE_90":
            left = imageHeight * (1 - (box.getTop() + box.getHeight()));
            top = imageWidth * box.getLeft();
            break;
        case "ROTATE_180":
            left = imageWidth - (imageWidth * (box.getLeft() + box.getWidth()));
            top = imageHeight * (1 - (box.getTop() + box.getHeight()));
            break;
        case "ROTATE_270":
            left = imageHeight * box.getTop();
            top = imageWidth * (1 - box.getLeft() - box.getWidth());
            break;
        default:
```

```

        System.out.println("No estimated orientation information. Check Exif
data.");
        return;
    }

    //Display face location information.
    System.out.println("Left: " + String.valueOf((int) left));
    System.out.println("Top: " + String.valueOf((int) top));
    System.out.println("Face Width: " + String.valueOf((int)(imageWidth *
box.getWidth())));
    System.out.println("Face Height: " + String.valueOf((int)(imageHeight *
box.getHeight())));

    }
}

```

Python

此範例使用 PIL/枕狀映像程式庫來取得映像寬度和高度。如需詳細資訊，請參閱[枕狀](#)。此範例會保留 exif 中繼資料，您可能需要應用程式中的其他位置。

在 main 函數中，請將 photo 的值取代為以 .png 或 .jpg 格式存放於本機之映像的名稱與路徑。

```

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
import io
from PIL import Image

# Calculate positions from from estimated rotation
def show_bounding_box_positions(imageHeight, imageWidth, box):
    left = 0
    top = 0

    print('Left: ' + '{0:.0f}'.format(left))
    print('Top: ' + '{0:.0f}'.format(top))
    print('Face Width: ' + "{0:.0f}".format(imageWidth * box['Width']))
    print('Face Height: ' + "{0:.0f}".format(imageHeight * box['Height']))

```

```
def celebrity_image_information(photo):
    client = boto3.client('rekognition')

    # Get image width and height
    image = Image.open(open(photo, 'rb'))
    width, height = image.size

    print('Image information: ')
    print(photo)
    print('Image Height: ' + str(height))
    print('Image Width: ' + str(width))

    # call detect faces and show face age and placement
    # if found, preserve exif info
    stream = io.BytesIO()
    if 'exif' in image.info:
        exif = image.info['exif']
        image.save(stream, format=image.format, exif=exif)
    else:
        image.save(stream, format=image.format)
    image_binary = stream.getvalue()

    response = client.recognize_celebrities(Image={'Bytes': image_binary})

    print()
    print('Detected celebrities for ' + photo)

    for celebrity in response['CelebrityFaces']:
        print('Name: ' + celebrity['Name'])
        print('Id: ' + celebrity['Id'])

        # Value of "orientation correction" will always be null
        if 'OrientationCorrection' in response:
            show_bounding_box_positions(height, width, celebrity['Face']
['BoundingBox'])

        print()
    return len(response['CelebrityFaces'])

def main():
    photo = 'photo'

    celebrity_count = celebrity_image_information(photo)
```

```
print("celebrities detected: " + str(celebrity_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Celebrity;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ComparedFace;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;
import javax.imageio.ImageIO;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.*;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class RotateImage {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <sourceImage>

            Where:
                sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png).\\s
```

```
        """;

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String sourceImage = args[0];
    Region region = Region.US_WEST_2;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    System.out.println("Locating celebrities in " + sourceImage);
    recognizeAllCelebrities(rekClient, sourceImage);
    rekClient.close();
}

public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient, String
sourceImage) {
    try {
        BufferedImage image;
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage);
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);

        image = ImageIO.read(sourceBytes.asInputStream());
        int height = image.getHeight();
        int width = image.getWidth();

        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        RecognizeCelebritiesRequest request =
        RecognizeCelebritiesRequest.builder()
            .image(souImage)
            .build();

        RecognizeCelebritiesResponse result =
        rekClient.recognizeCelebrities(request);
        List<Celebrity> celebs = result.celebrityFaces();
        System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n");
        for (Celebrity celebrity : celebs) {
            System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name());
        }
    }
}
```

```
        System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id());
        ComparedFace face = celebrity.face();
        ShowBoundingBoxPositions(height,
                                width,
                                face.boundingBox(),
                                result.orientationCorrectionAsString());
    }

} catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
} catch (IOException e) {
    e.printStackTrace();
}

}

public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int imageWidth,
BoundingBox box, String rotation) {
    float left;
    float top;
    if (rotation == null) {
        System.out.println("No estimated estimated orientation.");
        return;
    }

    // Calculate face position based on the image orientation.
    switch (rotation) {
        case "ROTATE_0" -> {
            left = imageWidth * box.left();
            top = imageHeight * box.top();
        }
        case "ROTATE_90" -> {
            left = imageHeight * (1 - (box.top() + box.height()));
            top = imageWidth * box.left();
        }
        case "ROTATE_180" -> {
            left = imageWidth - (imageWidth * (box.left() + box.width()));
            top = imageHeight * (1 - (box.top() + box.height()));
        }
        case "ROTATE_270" -> {
            left = imageHeight * box.top();
            top = imageWidth * (1 - box.left() - box.width());
        }
        default -> {
```

```
        System.out.println("No estimated orientation information. Check Exif  
data.");  
        return;  
    }  
}  
  
System.out.println("Left: " + (int) left);  
System.out.println("Top: " + (int) top);  
System.out.println("Face Width: " + (int) (imageWidth * box.width()));  
System.out.println("Face Height: " + (int) (imageHeight * box.height()));  
}  
}
```

使用儲存的影片分析操作

Amazon Rekognition Video 為可用於分析影片的 API。使用 Amazon Rekognition Video，您可以偵測儲存於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體的影片中之標籤、人臉、人物、名人以及成人內容 (包括暗示與露骨)。您可以在媒體/娛樂與公共安全等類別使用 Amazon Rekognition Video。在過去，掃描影片中的物件或人員可能必須耗費數小時的人工檢視，且容易發生錯誤。若專案貫穿影片各處，Amazon Rekognition Video 可對專案執行自動化偵測。

本節涵蓋 Amazon Rekognition Video 可執行的分析類型、API 概觀以及使用 Amazon Rekognition Video 的範例。

主題

- [分析類型](#)
- [Amazon Rekognition Video API 概觀](#)
- [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)
- [設定 Amazon Rekognition Video](#)
- [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)
- [使用 分析影片 AWS Command Line Interface](#)
- [參考：影片分析結果通知](#)
- [對 Amazon Rekognition Video 進行疑難排解](#)

分析類型

您可以使用 Amazon Rekognition Video 來分析影片中的下列資訊：


- [影片區段](#)
- [標籤](#)
- [暗示與露骨的成人內容](#)
- [Text \(文字\)](#)
- [名人](#)
- [臉部](#)
- [人物](#)

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 的運作方式](#)。

Amazon Rekognition Video API 概觀

Amazon Rekognition Video 會處理存放在 Amazon S3 儲存貯體中的影片。設計模式為一組非同步的操作。呼叫如 [StartLabelDetection](#) 的 Start 操作來開始影片分析。請求的完成狀態會發佈至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題。若要從 Amazon SNS 主題取得完成狀態，您可以使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列或 AWS Lambda 函數。在獲得完成狀態後，可呼叫如 [GetLabelDetection](#) 的 Get 操作來取得請求結果。

下圖顯示在儲存於 Amazon S3 儲存貯體的影片中偵測標籤的程序。在圖表內，佇列將自 Amazon SNS 主題取得完成狀態。或者，您可以使用 AWS Lambda 函數。



其他 Amazon Rekognition Video 操作的過程是相同的。下表列出每個非儲存體 Amazon Rekognition 操作的 Start 與 Get 操作。

偵測	開始操作	取得操作
影片區段	StartSegmentDetection	GetSegmentDetection
標籤	StartLabelDetection	GetLabelDetection
露骨或暗示性的成人內容	StartContentModeration	GetContentModeration
文字	StartTextDetection	GetTextDetection
名人	StartCelebrityRecognition	GetCelebrityRecognition
臉部	StartFaceDetection	GetFaceDetection
人物	StartPersonTracking	GetPersonTracking

對於 Get 以外的 GetCelebrityRecognition 操作，Amazon Rekognition Video 將傳回追蹤資訊，說明將在影片輸入檔的哪個部分偵測到實體。

如需使用 Amazon Rekognition Video 影片的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。如需使用 Amazon SQS 執行影片分析的範例，請參閱 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。如需 AWS CLI 範例，請參閱 [使用 分析影片 AWS Command Line Interface](#)。

影片格式和儲存體

Amazon Rekognition 操作可分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體的影片。如需影片分析作業的所有限制清單，請參閱 [指導方針和配額](#)。

影片需使用 H.264 編解碼器來編碼。支援的檔案格式為 MPEG-4 與 MOV。

編解碼器為壓縮資料讓傳遞更快速並將收到的資料解壓縮為原始格式的軟體或硬體工具。The H.264 編解碼器通常用於記錄、壓縮和發佈影片內容。影片檔案格式可包含一個或多個編解碼器。若您的 MOV 或 MPEG-4 格式影片檔案不適用於 Amazon Rekognition Video，請確認用於影片編碼的編解碼器為 H.264。

任何可分析音訊資料的 Amazon Rekognition Video API 只支援 AAC 音訊轉碼器。

可儲存影片的檔案大小上限為 10 GB。

搜尋人物

您可以使用儲存在集合中的臉部中繼資料來搜尋影片中的人物。例如，您可以在封存的影片中搜尋特定人物或多個人物。使用 [IndexFaces](#) 操作從集合中的原始映像儲存人臉中繼資料。接著可以使用 [StartFaceSearch](#) 以於集合中啟動非同步人臉搜尋。可使用 [GetFaceSearch](#) 來取得搜尋結果。如需詳細資訊，請參閱 [在儲存的影片中搜尋人臉](#)。搜尋人物為以儲存體為基礎的 Amazon Rekognition 操作之範例。如需詳細資訊，請參閱 [以儲存為基礎的 API 操作](#)。

您也可以在此串流影片中搜尋人物。如需詳細資訊，請參閱 [處理串流影片事件](#)。

呼叫 Amazon Rekognition Video 操作

Amazon Rekognition Video 是一種非同步 API，可以用來分析存放在 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的影片。呼叫如 [StartPersonTracking](#) 的 Amazon Rekognition Video Start 操作來開始影片分析。Amazon Rekognition Video 會將分析請求的結果發佈至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題。您可以使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)

佇列或 AWS Lambda 函數，從 Amazon SNS 主題取得影片分析請求的完成狀態。最後，您可以透過呼叫 Amazon Rekognition Get 操作 (如 [GetPersonTracking](#)) 來取得影片分析請求結果。

下節中的資訊使用標籤偵測操作來顯示 Amazon Rekognition Video 在儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片內偵測標籤 (物件、活動、概念與活動) 的方法。相同的方法適用於其他 Amazon Rekognition Video 操作 (例如，[StartFaceDetection](#) 和 [StartPersonTracking](#))。範例 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 說明如何使用 Amazon SQS 佇列自 Amazon SNS 主題取得完成狀態分析以分析影片。同時也用做為其它 Amazon Rekognition Video 範例的基礎，例如 [人物路徑](#)。如需 AWS CLI 範例，請參閱 [使用 分析影片 AWS Command Line Interface](#)。

主題

- [開始影片分析](#)
- [取得 Amazon Rekognition Video 分析請求的完成狀態](#)
- [取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)

開始影片分析

您可以透過呼叫 [StartLabelDetection](#) 來啟動 Amazon Rekognition Video 標籤偵測請求。以下是由 [StartLabelDetection](#) 傳遞的 JSON 請求範例。

```
{
  "Video": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "video.mp4"
    }
  },
  "ClientRequestToken": "LabelDetectionToken",
  "MinConfidence": 50,
  "NotificationChannel": {
    "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:nnnnnnnnnn:topic",
    "RoleArn": "arn:aws:iam:nnnnnnnnnn:role/roleopic"
  },
  "JobTag": "DetectingLabels"
}
```

輸入參數 Video 提供影片檔案名稱以及擷取檔案的 Amazon S3 儲存貯體。NotificationChannel 包含在影片分析請求完成時由 Amazon Rekognition Video 所通知的 Amazon SNS 主題 Amazon Resource Name (ARN)。Amazon SNS 主題必須與您呼叫的 Amazon Rekognition Video 端點位於同

一個 AWS 區域。NotificationChannel 也包含允許 Amazon Rekognition Video 發佈到 Amazon SNS 主題的角色 ARN。透過 IAM 服務角色的建立，您給予 Amazon Rekognition 發佈至 Amazon SNS 主題的許可。如需詳細資訊，請參閱 [設定 Amazon Rekognition Video](#)。

您也可以指定選用的輸入參數，JobTag，可讓您找出顯示完成狀態且已發佈至 Amazon SNS 主題的任務。

為避免分析任務發生意外的重複，您可以選擇性地提供等冪符記 ClientRequestToken。如果您提供用於 ClientRequestToken 的值，Start 操作將傳回相同的 JobId 以用於對開始操作執行多個相同的呼叫，例如 StartLabelDetection。ClientRequestToken 符記有 7 天的存留期。在 7 天後，您可以再次使用它。如果您在符記的存留期內重新使用符記，會發生下列情況：

- 如果您使用相同的 Start 操作與相同的輸入參數來重新使用字符，將傳回相同的 JobId。不會再次執行任務，而 Amazon Rekognition Video 也不會傳送完成狀態到已註冊的 Amazon SNS 主題。
- 如果您以相同的 Start 操作搭配些微變更的參數來重新使用符記，您會得到一個 IdempotentParameterMismatchException (HTTP 狀態碼：400) 例外狀況。
- 由於您會從 Amazon Rekognition 取得無法預測的結果，因此您不應使用具有不同 Start 操作的字符。

對於 StartLabelDetection 操作的回應為任務識別碼 (JobId)。使用 JobId 來追蹤請求並在 Amazon Rekognition Video 發佈完成狀態到 Amazon SNS 主題後取得分析結果。例如：

```
{"JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1784ca90fc180e3"}
```

如果您同時開始太多任務，呼叫 StartLabelDetection 將引發 LimitExceededException (HTTP 狀態碼：400)，直到數量同時執行任務的數量低於 Amazon Rekognition 服務限制。

如果您發現 LimitExceededException 例外狀況發生且產生活動激增，請考慮使用 Amazon SQS 佇列來管理傳入的請求。如果您發現 Amazon SQS 佇列無法管理並行請求的平均數量，但仍收到 LimitExceededException 例外狀況，請聯絡 AWS 支援。

取得 Amazon Rekognition Video 分析請求的完成狀態

Amazon Rekognition Video 將傳送分析完成通知到已註冊的 Amazon SNS 主題。通知包含任務識別碼和並以 JSON 字串顯示操作的完成狀態。成功的影片分析請求將包含 SUCCEEDED 狀態。例如，以下結果顯示偵測標籤任務已成功處理。

```
{
```

```
{
  "JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1nnnnnnnnnnnn",
  "Status": "SUCCEEDED",
  "API": "StartLabelDetection",
  "JobTag": "DetectingLabels",
  "Timestamp": 1510865364756,
  "Video": {
    "S3ObjectName": "video.mp4",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket"
  }
}
```

如需詳細資訊，請參閱 [參考：影片分析結果通知](#)。

若要取得 Amazon Rekognition Video 發佈至 Amazon SNS 主題的狀態資訊，請使用以下其中一個選項：

- **AWS Lambda**：您可以註冊 AWS Lambda 函數，以寫入 Amazon SNS 主題。當 Amazon Rekognition 通知 Amazon SNS 主題請求已完成時，將呼叫此功能。如果您需要伺服器端程式碼來處理影片分析請求的結果，請使用 Lambda 函數。例如，您可能想要使用伺服器端程式碼來標註影片，或在傳回資訊到客戶端應用程式前針對影片內容建立報告。我們也建議使用伺服器端處理大型影片，因為 Amazon Rekognition API 可能會傳回大量資料。
- **Amazon Simple Queue Service**：您可以訂閱 Amazon SQS 佇列到 Amazon SNS 主題。接著請輪詢 Amazon SQS 佇列以擷取由 Amazon Rekognition 在影片分析請求完成時發佈的完成狀態。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。如果您只想從客戶端應用程式呼叫 Amazon Rekognition Video 操作，請使用 Amazon SQS 佇列。

Important

我們不建議您透過重複呼叫 Amazon Rekognition Video Get 操作來取得請求完成狀態。這是因為如果執行太多請求，Amazon Rekognition Video 將對 Get 操作進行節制。如果您同時處理多個影片，監控一個 SQS 佇列的完成通知將會比輪詢 Amazon Rekognition Video 以獲得個別影片的狀態更容易且有效率。

取得 Amazon Rekognition Video 分析結果

若要取得影片分析請求結果，首先請確認自 Amazon SNS 主題擷取的完成狀態為 SUCCEEDED。然後呼叫 GetLabelDetection，將傳遞自 StartLabelDetection 傳回的 JobId 值。請求 JSON 格式類似於以下範例：

```
{
  "JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1784ca90fc180e3",
  "MaxResults": 10,
  "SortBy": "TIMESTAMP"
}
```

JobId 為用於影片分析操作的識別碼。由於影片分析可以產生大量資料，請使用 MaxResults 來指定最大數量的結果，以在單次取得操作中傳回結果。MaxResults 的預設值為 1000。如果您指定的值大於 1000，最多只能傳回 1000 個結果。如果操作不會傳回整組結果，將在操作回應中傳回下一頁的分頁符記。如果您自前一個取得請求中獲得一個分頁符記，請搭配 NextToken 一起使用以取得下一頁結果。

 Note

Amazon Rekognition 會保留影片分析操作的結果 7 天。在此時間後您將無法擷取分析結果。

GetLabelDetection 操作回應 JSON 格式類似於以下範例：

```
{
  "Labels": [
    {
      "Timestamp": 0,
      "Label": {
        "Instances": [],
        "Confidence": 60.51791763305664,
        "Parents": [],
        "Name": "Electronics"
      }
    },
    {
      "Timestamp": 0,
      "Label": {
        "Instances": [],
        "Confidence": 99.53411102294922,
        "Parents": [],
        "Name": "Human"
      }
    },
    {
      "Timestamp": 0,
```

```

    "Label": {
      "Instances": [
        {
          "BoundingBox": {
            "Width": 0.11109819263219833,
            "Top": 0.08098889887332916,
            "Left": 0.8881205320358276,
            "Height": 0.9073750972747803
          },
          "Confidence": 99.5831298828125
        },
        {
          "BoundingBox": {
            "Width": 0.1268676072359085,
            "Top": 0.14018426835536957,
            "Left": 0.0003282368124928324,
            "Height": 0.7993982434272766
          },
          "Confidence": 99.46029663085938
        }
      ],
      "Confidence": 99.53411102294922,
      "Parents": [],
      "Name": "Person"
    }
  },
  .
  .
  .
  {
    "Timestamp": 166,
    "Label": {
      "Instances": [],
      "Confidence": 73.6471176147461,
      "Parents": [
        {
          "Name": "Clothing"
        }
      ],
      "Name": "Sleeve"
    }
  }
}

```

```
    ],  
    "LabelModelVersion": "2.0",  
    "JobStatus": "SUCCEEDED",  
    "VideoMetadata": {  
        "Format": "QuickTime / MOV",  
        "FrameRate": 23.976024627685547,  
        "Codec": "h264",  
        "DurationMillis": 5005,  
        "FrameHeight": 674,  
        "FrameWidth": 1280  
    }  
}
```

GetLabelDetection 和 GetContentModeration 操作可讓您依時間戳記或標籤名稱來排序分析結果。您也可以依影片區段或時間戳記彙總結果。

您可以透過偵測時間 (依據影片開始的毫秒計算) 來排序結果，或依照偵測的實體 (物件、臉部、名人、內容管制標籤或人物) 字母排序。若要依時間排序，將 SortBy 輸入參數值設為 `TIMESTAMP`。如果未指定 SortBy，預設行為是依據時間排序。前述範例是依時間排序。若要依據實體排序，使用 SortBy 輸入參數搭配適合您要執行的操作值。例如，在對 GetLabelDetection 的呼叫中依偵測的標籤排序時，需使用值 `NAME`。

若要依時間戳記彙總結果，請將 AggregateBy 參數值設定為 `TIMESTAMPS`。若要依視訊區段彙總，請將 AggregateBy 的值設定為 `SEGMENTS`。SEGMENTS 彙總模式將隨著時間的推移彙總標籤，同時使用 2 FPS 採樣和每幀輸出為標籤 `TIMESTAMPS` 提供偵測到的時間戳 (注意：此當前採樣率可能會發生變化，不應對當前採樣率進行假設)。如未指定任何值，預設為 `TIMESTAMPS`。

設定 Amazon Rekognition Video

若要在儲存的影片中使用 Amazon Rekognition Video API，您必須設定使用者以及 IAM 服務角色來存取您的 Amazon SNS 主題。您也必須讓 Amazon SQS 佇列訂閱您的 Amazon SNS 主題。

Note

如果您正依照這些說明設定 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 範例，則無需進行步驟 3、4、5 和 6。此範例包括用於建立並設定 Amazon SNS 主題和 Amazon SQS 佇列的程式碼。

本節中的範例將依據說明來提供 Amazon Rekognition Video 存取多個主題的權限，並以此來建立新的 Amazon SNS 主題。如果您想要使用現有 Amazon SNS 主題，請在步驟 3 使用 [提供存取目前 Amazon SNS 主題的權限](#)。

若要設定 Amazon Rekognition Video

1. 設定 AWS 帳戶以存取 Amazon Rekognition Video。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
2. 安裝和設定所需的 AWS SDK。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
3. 若要執行此開發人員指南中的程式碼範例，請確定您選擇的使用者具有程式設計存取權。如需詳細資訊，請參閱 [授與程式設計存取權](#)。

您的使用者還需要至少下列許可：

- AmazonSQSFullAccess
- AmazonRekognitionFullAccess
- AmazonS3FullAccess
- AmazonSNSFullAccess

如果您使用 IAM Identity Center 進行驗證，請將許可新增至角色的權限集，否則將許可新增至 IAM 角色。

4. 使用 [Amazon SNS 主控台](#) 建立 [Amazon SNS 主題](#)。[Amazon SNS](#) 將 AmazonRekognition 置於主題名稱的前面。請記下主題的 Amazon Resource Name (ARN)。請確認此主題與您使用的 AWS 端點位於同一個區域。
5. 使用 [Amazon SQS 主控台](#) 來 [建立 Amazon SQS 佇列](#)。記下佇列 ARN。
6. [將佇列訂閱至您在步驟 3 中建立的主題](#)。
7. [將許可提供給 Amazon SNS 主題，以將訊息傳送至 Amazon SQS 佇列](#)。
8. 建立 IAM 服務角色來提供存取您 Amazon SNS 主題的 Amazon Rekognition Video 權限。記下服務角色的 Amazon Resource Name (ARN)。如需詳細資訊，請參閱 [提供對多個 Amazon SNS 主題的存取權限](#)。
9. 為了確保您的帳戶安全，您需要將 Rekognition 的存取範圍限制在您正在使用的資源。這可以通過將信任政策附加到您的 IAM 服務角色來完成。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 [預防跨服務混淆代理人](#)。
10. [將以下內嵌政策](#)新增到您在步驟 1 所建立的使用者：

將內嵌政策命名為您想要的名稱。

11. 如果您使用客戶受管 AWS Key Management Service 金鑰來加密 Amazon S3 儲存貯體中的影片，請將許可[新增至](#)金鑰，以允許您在步驟 7 中建立的服務角色解密影片。服務角色至少需要 `kms:GenerateDataKey` 和 `kms:Decrypt` 動作的權限。例如：

```
{
  "Sid": "Decrypt only",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam::111122223333:user/user from step 1"
  },
  "Action": [
    "kms:Decrypt",
    "kms:GenerateDataKey"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon S3 儲存貯體使用自訂 AWS KMS 金鑰的預設加密。如何允許使用者從儲存貯體下載並上傳至值區？](#) 以及 [搭配存放在 AWS Key Management Service \(SSE-KMS\) 中的 KMS 金鑰使用伺服器端加密來保護資料](#)。

12. 您現在可執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 和 [使用分析影片 AWS Command Line Interface](#) 中的範例。

提供對多個 Amazon SNS 主題的存取權限

使用 IAM 服務角色來提供存取您所建立的 Amazon SNS 主題的 Amazon Rekognition Video 權限。IAM 提供用於建立 Amazon Rekognition Video 服務角色的 Rekognition 使用案例。

您可以提供 Amazon Rekognition Video 存取多個 Amazon SNS 主題的許可，方法包括使用 `AmazonRekognitionServiceRole` 許可政策並將 `AmazonRekognition` 置於主題名稱前方 (例如，`AmazonRekognitionMyTopicName`)。

讓 Amazon Rekognition Video 存取多個 Amazon SNS 主題

1. [建立 IAM 服務角色](#)。請使用下列資訊來建立 IAM 服務角色：

1. 針對服務名稱選擇 `Rekognition`。

2. 為服務角色使用案例選擇 Rekognition。您應該會看到列出的 AmazonRekognitionServiceRole 權限政策。AmazonRekognitionServiceRole 將提供 Amazon Rekognition Video 存取名稱前方加上 AmazonRekognition 的 Amazon SNS 主題的權限。
 3. 將服務角色命名為您想要的名稱。
2. 請記下服務角色的 ARN。您需要此資訊才可開始影片分析操作。

提供存取目前 Amazon SNS 主題的權限

您可以建立許可政策，以允許 Amazon Rekognition Video 存取現有的 Amazon SNS 主題。

提供現有 Amazon SNS 主題的 Amazon Rekognition Video 存取權

1. [使用 IAM JSON 政策編輯器建立新的許可政策](#)，並使用下列政策。以想要的 Amazon SNS 主題 Amazon Resource Name (ARN) 來取代 topicarn。
2. [建立 IAM 服務角色](#)，或更新現有的 IAM 服務角色。請使用下列資訊來建立 IAM 服務角色：
 1. 針對服務名稱選擇 Rekognition。
 2. 為服務角色使用案例選擇 Rekognition。
 3. 連接您在步驟 1 中建立的許可政策。
3. 請記下服務角色的 ARN。您需要此資訊才可開始影片分析操作。

使用 Java 或 Python (SDK) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片

此程序說明如何使用 Amazon Rekognition Video 標籤偵測操作、儲存在 Amazon S3 儲存貯體中的影片、以及 Amazon SNS 主題等方法來偵測影片中的標籤。程序同時也將說明如何使用 Amazon SQS 佇列從 Amazon SNS 主題取得完成狀態。如需詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。不限於使用 Amazon SQS 佇列。例如，您可以使用 AWS Lambda 函數來取得完成狀態。如需詳細資訊，請參閱[使用 Amazon SNS 通知來呼叫 Lambda 函數](#)。

此程序中的範例程式碼說明如何執行下列動作：

1. 建立 Amazon SNS 主題。
2. 建立 Amazon SQS 佇列。
3. 給予 Amazon Rekognition Video 發佈影片分析操作完成狀態到 Amazon SNS 主題的許可。
4. 訂閱佇列至 Amazon SNS 主題。
5. 呼叫 [StartLabelDetection](#) 以開始影片分析請求。

6. 從 Amazon SQS 佇列取得完成狀態。此範例追蹤在 `StartLabelDetection` 傳回的任務識別碼 (JobId)，在自完成狀態中讀取後，只會顯示相符的工作識別碼之結果。如果其他應用程式使用相同的佇列和主題，這便是項重要的考量條件。為了方便起見，此範例刪除不符合的任務。考慮將它們新增到 Amazon SQS 無效字母佇列以供進一步調查。
7. 呼叫 [GetLabelDetection](#) 來取得並顯示影片分析結果。

先決條件

此程序的範例程式碼以 Java 和 Python 提供。您需要安裝適當的 AWS SDK。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 入門](#)。您使用的 AWS 帳戶必須有 Amazon Rekognition API 的存取許可。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

若要偵測影片中的標籤

1. 設定使用者對 Amazon Rekognition Video 的存取權限，並設定 Amazon Rekognition Video 對 Amazon SNS 的存取。如需詳細資訊，請參閱 [設定 Amazon Rekognition Video](#)。由於範例程式碼會建立並設定 Amazon SNS 主題和 Amazon SQS 佇列，因此無須進行步驟 3、4、5 和 6。
2. 將 MOV 或 MPEG-4 格式的影片上傳到 Amazon S3 儲存貯體。為達測試目的，請上傳長度不超過 30 秒的影片。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用以下程式碼範例來偵測影片中的標籤。

Java

在函數 main 中：

- 將 `roleArn` 取代為您[若要設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 7 建立的 IAM 服務角色 ARN。
- 以您在步驟 2 中指定的儲存貯體與影片檔名稱來取代 `amzn-s3-demo-bucket` 與 `video` 的值。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
package com.amazonaws.samples;
import com.amazonaws.auth.policy.Policy;
import com.amazonaws.auth.policy.Condition;
import com.amazonaws.auth.policy.Principal;
import com.amazonaws.auth.policy.Resource;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement;
import com.amazonaws.auth.policy.Statement.Effect;
import com.amazonaws.auth.policy.actions.SQSActions;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CelebrityDetail;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CelebrityRecognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CelebrityRecognitionSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ContentModerationDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ContentModerationSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Face;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceMatch;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceSearchSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetContentModerationRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetContentModerationResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceSearchRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceSearchResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetPersonTrackingRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetPersonTrackingResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Instance;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Parent;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.PersonDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.PersonMatch;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.PersonTrackingSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionResult;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartContentModerationRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartContentModerationResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceSearchRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartFaceSearchResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartLabelDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartLabelDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartPersonTrackingRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartPersonTrackingResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Video;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNS;
import com.amazonaws.services.sns.AmazonSNSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicRequest;
import com.amazonaws.services.sns.model.CreateTopicResult;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQS;
import com.amazonaws.services.sqs.AmazonSQSClientBuilder;
import com.amazonaws.services.sqs.model.CreateQueueRequest;
import com.amazonaws.services.sqs.model.Message;
import com.amazonaws.services.sqs.model.QueueAttributeName;
import com.amazonaws.services.sqs.model.SetQueueAttributesRequest;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import java.util.*;

public class VideoDetect {

    private static String sqsQueueName=null;
    private static String snsTopicName=null;
    private static String snsTopicArn = null;
    private static String roleArn= null;
    private static String sqsQueueUrl = null;
    private static String sqsQueueArn = null;
    private static String startJobId = null;
    private static String bucket = null;
    private static String video = null;
    private static AmazonSQS sqs=null;
    private static AmazonSNS sns=null;
    private static AmazonRekognition rek = null;

    private static NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
```

```
        .withRoleArn(roleArn);

public static void main(String[] args) throws Exception {

    video = "";
    bucket = "";
    roleArn= "";

    sns = AmazonSNSClientBuilder.defaultClient();
    sqs= AmazonSQSClientBuilder.defaultClient();
    rek = AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

    CreateTopicandQueue();

    //=====

    StartLabelDetection(bucket, video);

    if (GetSQSMessageSuccess()==true)
        GetLabelDetectionResults();

    //=====

    DeleteTopicandQueue();
    System.out.println("Done!");
}

static boolean GetSQSMessageSuccess() throws Exception
{
    boolean success=false;

    System.out.println("Waiting for job: " + startJobId);
    //Poll queue for messages
    List<Message> messages=null;
    int dotLine=0;
    boolean jobFound=false;

    //loop until the job status is published. Ignore other messages in
    queue.
```

```
do{
    messages = sqs.receiveMessage(sqsQueueUrl).getMessages();
    if (dotLine++<40){
        System.out.print(".");
    }else{
        System.out.println();
        dotLine=0;
    }

    if (!messages.isEmpty()) {
        //Loop through messages received.
        for (Message message: messages) {
            String notification = message.getBody();

            // Get status and job id from notification.
            ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
            JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification);
            JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message");
            ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper();
            JsonNode jsonResultTree =
operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue());
            JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId");
            JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status");
            System.out.println("Job found was " + operationJobId);
            // Found job. Get the results and display.
            if(operationJobId.asText().equals(startJobId)){
                jobFound=true;
                System.out.println("Job id: " + operationJobId );
                System.out.println("Status : " +
operationStatus.toString());
                if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED")){
                    success=true;
                }
                else{
                    System.out.println("Video analysis failed");
                }

            }

            sqs.deleteMessage(sqsQueueUrl,message.getReceiptHandle());
        }

        else{
            System.out.println("Job received was not job " +
startJobId);
        }
    }
}
```



```

        //Delete unknown message. Consider moving message to
        dead letter queue

        sqs.deleteMessage(sqsQueueUrl,message.getReceiptHandle());
    }
}
else {
    Thread.sleep(5000);
}
} while (!jobFound);

System.out.println("Finished processing video");
return success;
}

private static void StartLabelDetection(String bucket, String video) throws
Exception{

    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
        .withRoleArn(roleArn);

    StartLabelDetectionRequest req = new StartLabelDetectionRequest()
        .withVideo(new Video()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(bucket)
                .withName(video)))
        .withMinConfidence(50F)
        .withJobTag("DetectingLabels")
        .withNotificationChannel(channel);

    StartLabelDetectionResult startLabelDetectionResult =
rek.startLabelDetection(req);
    startJobId=startLabelDetectionResult.getJobId();

}

private static void GetLabelDetectionResults() throws Exception{

    int maxResults=10;
    String paginationToken=null;

```

```
GetLabelDetectionResult labelDetectionResult=null;

do {
    if (labelDetectionResult !=null){
        paginationToken = labelDetectionResult.getNextToken();
    }

    GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest= new
GetLabelDetectionRequest()
        .withJobId(startJobId)
        .withSortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP)
        .withMaxResults(maxResults)
        .withNextToken(paginationToken);

    labelDetectionResult = rek.getLabelDetection(labelDetectionRequest);

    VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.getVideoMetadata();

    System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
    System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
    System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.getDurationMillis());
    System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());

    //Show labels, confidence and detection times
    List<LabelDetection> detectedLabels=
labelDetectionResult.getLabels();

    for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) {
        long seconds=detectedLabel.getTimestamp();
        Label label=detectedLabel.getLabel();
        System.out.println("Millisecond: " + Long.toString(seconds) + "
");

        System.out.println("    Label:" + label.getName());
        System.out.println("    Confidence:" +
detectedLabel.getLabel().getConfidence().toString());

        List<Instance> instances = label.getInstances();
        System.out.println("    Instances of " + label.getName());
        if (instances.isEmpty()) {
            System.out.println("        " + "None");
        }
    }
}
```

```

        } else {
            for (Instance instance : instances) {
                System.out.println("        Confidence: " +
instance.getConfidence().toString());
                System.out.println("        Bounding box: " +
instance.getBoundingBox().toString());
            }
        }
        System.out.println("    Parent labels for " + label.getName() +
":");
        List<Parent> parents = label.getParents();
        if (parents.isEmpty()) {
            System.out.println("        None");
        } else {
            for (Parent parent : parents) {
                System.out.println("        " + parent.getName());
            }
        }
        System.out.println();
    }
    } while (labelDetectionResult !=null &&
labelDetectionResult.getNextToken() != null);

}

// Creates an SNS topic and SQS queue. The queue is subscribed to the
topic.
static void CreateTopicandQueue()
{
    //create a new SNS topic
    snsTopicName="AmazonRekognitionTopic" +
Long.toString(System.currentTimeMillis());
    CreateTopicRequest createTopicRequest = new
CreateTopicRequest(snsTopicName);
    CreateTopicResult createTopicResult =
sns.createTopic(createTopicRequest);
    snsTopicArn=createTopicResult.getTopicArn();

    //Create a new SQS Queue
    sqsQueueName="AmazonRekognitionQueue" +
Long.toString(System.currentTimeMillis());
    final CreateQueueRequest createQueueRequest = new
CreateQueueRequest(sqsQueueName);
    sqsQueueUrl = sqs.createQueue(createQueueRequest).getQueueUrl();
}

```

```

        sqsQueueArn = sqs.getQueueAttributes(sqsQueueUrl,
Arrays.asList("QueueArn")).getAttributes().get("QueueArn");

        //Subscribe SQS queue to SNS topic
        String sqsSubscriptionArn = sns.subscribe(snsTopicArn, "sqs",
sqsQueueArn).getSubscriptionArn();

        // Authorize queue
        Policy policy = new Policy().withStatements(
            new Statement(Effect.Allow)
                .withPrincipals(Principal.AllUsers)
                .withActions(SQSActions.SendMessage)
                .withResources(new Resource(sqsQueueArn))
                .withConditions(new
Condition().withType("ArnEquals").withConditionKey("aws:SourceArn").withValues(snsTopic
));

        Map queueAttributes = new HashMap();
        queueAttributes.put(QueueAttributeName.Policy.toString(),
policy.toJson());
        sqs.setQueueAttributes(new SetQueueAttributesRequest(sqsQueueUrl,
queueAttributes));

        System.out.println("Topic arn: " + snsTopicArn);
        System.out.println("Queue arn: " + sqsQueueArn);
        System.out.println("Queue url: " + sqsQueueUrl);
        System.out.println("Queue sub arn: " + sqsSubscriptionArn );
    }
    static void DeleteTopicandQueue()
    {
        if (sqs !=null) {
            sqs.deleteQueue(sqsQueueUrl);
            System.out.println("SQS queue deleted");
        }

        if (sns!=null) {
            sns.deleteTopic(snsTopicArn);
            System.out.println("SNS topic deleted");
        }
    }
}

```

Python

在函數 main 中：

- 將 roleArn 取代為您在 [若要設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 7 建立的 IAM 服務角色 ARN。
- 以您在步驟 2 中指定的儲存貯體與影片檔名稱來取代 amzn-s3-demo-bucket 與 video 的值。
- 將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。
- 您還可以在設定參數中包括過濾條件。例如，您可以在所需值的清單之外，邊使用 LabelsInclusionFilter 或 LabelsExclusionFilter。在下面的程式碼中，您可以取消註釋 Features 和 Settings 部分，並提供自己的值，以將傳回的結果限制為只有您感興趣的標籤。
- 在呼叫 GetLabelDetection 中，您可以提供 SortBy 和 AggregateBy 引數的值。若要依時間排序，將 SortBy 輸入參數值設為 TIMESTAMP。若要依據實體排序，使用 SortBy 輸入參數搭配適合您要執行的操作值。若要依時間戳記彙總結果，請將 AggregateBy 參數值設定為 TIMESTAMPS。若要依影片片段彙總，請使用 SEGMENTS。

在程式碼範例中，將下列 IAM 政策放在行的引號內 policy =
"".format(sqsQueueArn, self.snsTopicArn)。

```
## Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
import json
import sys
import time

class VideoDetect:

    jobId = ''

    roleArn = ''
    bucket = ''
    video = ''
```

```
startJobId = ''

sqsQueueUrl = ''
snsTopicArn = ''
processType = ''

def __init__(self, role, bucket, video, client, rek, sqs, sns):
    self.roleArn = role
    self.bucket = bucket
    self.video = video
    self.client = client
    self.rek = rek
    self.sqs = sqs
    self.sns = sns

def GetSQSMessageSuccess(self):

    jobFound = False
    succeeded = False

    dotLine = 0
    while jobFound == False:
        sqsResponse = self.sqs.receive_message(QueueUrl=self.sqsQueueUrl,
                                                MessageAttributeNames=['ALL'],
                                                MaxNumberOfMessages=10)

        if sqsResponse:

            if 'Messages' not in sqsResponse:
                if dotLine < 40:
                    print('.', end='')
                    dotLine = dotLine + 1
                else:
                    print()
                    dotLine = 0
                sys.stdout.flush()
                time.sleep(5)
                continue

            for message in sqsResponse['Messages']:
                notification = json.loads(message['Body'])
                rekMessage = json.loads(notification['Message'])
                print(rekMessage['JobId'])
                print(rekMessage['Status'])
```

```

        if rekMessage['JobId'] == self.startJobId:
            print('Matching Job Found:' + rekMessage['JobId'])
            jobFound = True
            if (rekMessage['Status'] == 'SUCCEEDED'):
                succeeded = True

            self.sqs.delete_message(QueueUrl=self.sqsQueueUrl,
ReceiptHandle=message['ReceiptHandle'])
        else:
            print("Job didn't match:" +
                str(rekMessage['JobId']) + ' : ' +
self.startJobId)
            # Delete the unknown message. Consider sending to dead
letter queue
            self.sqs.delete_message(QueueUrl=self.sqsQueueUrl,
ReceiptHandle=message['ReceiptHandle'])

        return succeeded

    def StartLabelDetection(self):
        response = self.rek.start_label_detection(Video={'S3Object': {'Bucket':
self.bucket, 'Name': self.video}},
NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn,
'SNSTopicArn': self.snsTopicArn},
MinConfidence=90,
# Filtration options,
uncomment and add desired labels to filter returned labels
# Features=['GENERAL_LABELS'],
# Settings={
# 'GeneralLabels': {
# 'LabelInclusionFilters':
['Clothing']
# }}
)

        self.startJobId = response['JobId']
        print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

    def GetLabelDetectionResults(self):
        maxResults = 10

```

```

    paginationToken = ''
    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_label_detection(JobId=self.startJobId,
                                                MaxResults=maxResults,
                                                NextToken=paginationToken,
                                                SortBy='TIMESTAMP',
                                                AggregateBy="TIMESTAMPS")

        print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec'])
        print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']
['DurationMillis']))
        print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format'])
        print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate']))
        print()

        for labelDetection in response['Labels']:
            label = labelDetection['Label']

            print("Timestamp: " + str(labelDetection['Timestamp']))
            print("  Label: " + label['Name'])
            print("  Confidence: " + str(label['Confidence']))
            print("  Instances:")
            for instance in label['Instances']:
                print("    Confidence: " + str(instance['Confidence']))
                print("    Bounding box")
                print("      Top: " + str(instance['BoundingBox']['Top']))
                print("      Left: " + str(instance['BoundingBox']
['Left']))
                print("      Width: " + str(instance['BoundingBox']
['Width']))
                print("      Height: " + str(instance['BoundingBox']
['Height']))
                print()
            print()

            print("Parents:")
            for parent in label['Parents']:
                print("  " + parent['Name'])

            print("Aliases:")
            for alias in label['Aliases']:
                print("  " + alias['Name'])

```



```

        print("Categories:")
        for category in label['Categories']:
            print("    " + category['Name'])
        print("-----")
        print()

        if 'NextToken' in response:
            paginationToken = response['NextToken']
        else:
            finished = True

    def CreateTopicandQueue(self):

        millis = str(int(round(time.time() * 1000)))

        # Create SNS topic

        snsTopicName = "AmazonRekognitionExample" + millis

        topicResponse = self.sns.create_topic(Name=snsTopicName)
        self.snsTopicArn = topicResponse['TopicArn']

        # create SQS queue
        sqsQueueName = "AmazonRekognitionQueue" + millis
        self.sqs.create_queue(QueueName=sqsQueueName)
        self.sqsQueueUrl = self.sqs.get_queue_url(QueueName=sqsQueueName)
['QueueUrl']

        attribs = self.sqs.get_queue_attributes(QueueUrl=self.sqsQueueUrl,
                                                AttributeNames=['QueueArn'])
['Attributes']

        sqsQueueArn = attribs['QueueArn']

        # Subscribe SQS queue to SNS topic
        self.sns.subscribe(
            TopicArn=self.snsTopicArn,
            Protocol='sqs',
            Endpoint=sqsQueueArn)

        # Authorize SNS to write SQS queue
        # Insert the policy from the documentation from
        policy = ""

```

```

        {{
            "Version": "2012-10-17",
            "Statement": [
                {{
                    "Sid": "MyPolicy",
                    "Effect": "Allow",
                    "Principal": {{ "AWS": "*" }},
                    "Action": "SQS:SendMessage",
                    "Resource": "{}",
                    "Condition": {{
                        "ArnEquals": {{
                            "aws:SourceArn": "{}"
                        }}
                    }}
                }}
            ]
        }}""".format(sqsQueueArn, self.snsTopicArn)

    response = self.sqs.set_queue_attributes(
        QueueUrl=self.sqsQueueUrl,
        Attributes={
            'Policy': policy
        })

    def DeleteTopicandQueue(self):
        self.sqs.delete_queue(QueueUrl=self.sqsQueueUrl)
        self.sns.delete_topic(TopicArn=self.snsTopicArn)

def main():

    roleArn = 'role-arn'
    bucket = 'bucket-name'
    video = 'video-name'

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')
    rek = boto3.client('rekognition')
    sqs = boto3.client('sqs')
    sns = boto3.client('sns')

    analyzer = VideoDetect(roleArn, bucket, video, client, rek, sqs, sns)
    analyzer.CreateTopicandQueue()

    analyzer.StartLabelDetection()

```

```
if analyzer.GetSQSMessageSuccess() == True:
    analyzer.GetLabelDetectionResults()

    analyzer.DeleteTopicandQueue()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Node.js

請參閱以下範本程式碼：

- 將 REGION 的值取代為您帳戶營運地區的名稱。
- 以包含影片檔案的 Amazon S3 儲存貯體之名稱取代 amzn-s3-demo-bucket 的值。
- 在 Amazon S3 儲存貯體中，以您的 S3 儲存貯體名稱取代 videoName 的值。
- 將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。
- 將 roleArn 取代為您[若要設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 7 建立的 IAM 服務角色 ARN。

```
import { CreateQueueCommand, GetQueueAttributesCommand, GetQueueUrlCommand,
    SetQueueAttributesCommand, DeleteQueueCommand, ReceiveMessageCommand,
    DeleteMessageCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { CreateTopicCommand, SubscribeCommand, DeleteTopicCommand } from "@aws-
sdk/client-sns";
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
import { RekognitionClient, StartLabelDetectionCommand,
    GetLabelDetectionCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { stdout } from "process";
import { fromIni } from '@aws-sdk/credential-providers';

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"
const profileName = "profile-name"
// Create SNS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION,
    credentials: fromIni({profile: profileName,}), });
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION,
    credentials: fromIni({profile: profileName,}), });
```

```
const rekClient = new RekognitionClient({region: REGION,
  credentials: fromIni({profile: profileName,}),
});

// Set bucket and video variables
const bucket = "bucket-name";
const videoName = "video-name";
const roleArn = "role-arn"
var startJobId = ""

var ts = Date.now();
const snsTopicName = "AmazonRekognitionExample" + ts;
const snsTopicParams = {Name: snsTopicName}
const sqsQueueName = "AmazonRekognitionQueue-" + ts;

// Set the parameters
const sqsParams = {
  QueueName: sqsQueueName, //SQS_QUEUE_URL
  Attributes: {
    DelaySeconds: "60", // Number of seconds delay.
    MessageRetentionPeriod: "86400", // Number of seconds delay.
  },
};

const createTopicandQueue = async () => {
  try {
    // Create SNS topic
    const topicResponse = await snsClient.send(new
    CreateTopicCommand(snsTopicParams));
    const topicArn = topicResponse.TopicArn
    console.log("Success", topicResponse);
    // Create SQS Queue
    const sqsResponse = await sqsClient.send(new
    CreateQueueCommand(sqsParams));
    console.log("Success", sqsResponse);
    const sqsQueueCommand = await sqsClient.send(new
    GetQueueUrlCommand({QueueName: sqsQueueName}))
    const sqsQueueUrl = sqsQueueCommand.QueueUrl
    const attribsResponse = await sqsClient.send(new
    GetQueueAttributesCommand({QueueUrl: sqsQueueUrl, AttributeNames:
    ['QueueArn']}))
    const attribs = attribsResponse.Attributes
    console.log(attribs)
    const queueArn = attribs.QueueArn
```

```
// subscribe SQS queue to SNS topic
const subscribed = await snsClient.send(new SubscribeCommand({TopicArn:
topicArn, Protocol:'sqs', Endpoint: queueArn}))
const policy = {
  Version: "2012-10-17",&TCX5-2025-waiver;
  Statement: [
    {
      Sid: "MyPolicy",
      Effect: "Allow",
      Principal: {AWS: "*"},
      Action: "SQS:SendMessage",
      Resource: queueArn,
      Condition: {
        ArnEquals: {
          'aws:SourceArn': topicArn
        }
      }
    }
  ]
};

const response = sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand({QueueUrl:
sqsQueueUrl, Attributes: {Policy: JSON.stringify(policy)}}))
console.log(response)
console.log(sqsQueueUrl, topicArn)
return [sqsQueueUrl, topicArn]

} catch (err) {
  console.log("Error", err);
}
};

const startLabelDetection = async (roleArn, snsTopicArn) => {
  try {
    //Initiate label detection and update value of startJobId with returned Job
    ID
    const labelDetectionResponse = await rekClient.send(new
    StartLabelDetectionCommand({Video:{S3Object:{Bucket:bucket, Name:videoName}},
    NotificationChannel:{RoleArn: roleArn, SNSTopicArn: snsTopicArn}}));
    startJobId = labelDetectionResponse.JobId
    console.log(`JobID: ${startJobId}`)
    return startJobId
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
}
```

```
    }  
  };  
  
const getLabelDetectionResults = async(startJobId) => {  
  console.log("Retrieving Label Detection results")  
  // Set max results, paginationToken and finished will be updated depending on  
  response values  
  var maxResults = 10  
  var paginationToken = ''  
  var finished = false  
  
  // Begin retrieving label detection results  
  while (finished == false){  
    var response = await rekClient.send(new GetLabelDetectionCommand({JobId:  
startJobId, MaxResults: maxResults,  
    NextToken: paginationToken, SortBy:'TIMESTAMP'})))  
    // Log metadata  
    console.log(`Codec: ${response.VideoMetadata.Codec}`)  
    console.log(`Duration: ${response.VideoMetadata.DurationMillis}`)  
    console.log(`Format: ${response.VideoMetadata.Format}`)  
    console.log(`Frame Rate: ${response.VideoMetadata.FrameRate}`)  
    console.log()  
    // For every detected label, log label, confidence, bounding box, and  
    timestamp  
    response.Labels.forEach(labelDetection => {  
      var label = labelDetection.Label  
      console.log(`Timestamp: ${labelDetection.Timestamp}`)  
      console.log(`Label: ${label.Name}`)  
      console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`)  
      console.log("Instances:")  
      label.Instances.forEach(instance =>{  
        console.log(`Confidence: ${instance.Confidence}`)  
        console.log("Bounding Box:")  
        console.log(`Top: ${instance.Confidence}`)  
        console.log(`Left: ${instance.Confidence}`)  
        console.log(`Width: ${instance.Confidence}`)  
        console.log(`Height: ${instance.Confidence}`)  
        console.log()  
      })  
      console.log()  
      // Log parent if found  
      console.log("  Parents:")  
      label.Parents.forEach(parent =>{  
        console.log(`    ${parent.Name}`)
```

```
    })
    console.log()
    // Search for pagination token, if found, set variable to next token
    if (String(response).includes("NextToken")){
        paginationToken = response.NextToken

    }else{
        finished = true
    }

    })
}
}

// Checks for status of job completion
const getSQSMessageSuccess = async(sqsQueueUrl, startJobId) => {
    try {
        // Set job found and success status to false initially
        var jobFound = false
        var succeeded = false
        var dotLine = 0
        // while not found, continue to poll for response
        while (jobFound == false){
            var sqsReceivedResponse = await sqsClient.send(new
ReceiveMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,
        MaxNumberOfMessages:'ALL', MaxNumberOfMessages:10}));
            if (sqsReceivedResponse){
                var responseString = JSON.stringify(sqsReceivedResponse)
                if (!responseString.includes('Body')){
                    if (dotLine < 40) {
                        console.log('.')
                        dotLine = dotLine + 1
                    }else {
                        console.log('')
                        dotLine = 0
                    };
                    stdout.write('', () => {
                        console.log('');
                    });
                    await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));
                    continue
                }
            }
        }
    }
}
```

```

    // Once job found, log Job ID and return true if status is succeeded
    for (var message of sqsReceivedResponse.Messages){
        console.log("Retrieved messages:")
        var notification = JSON.parse(message.Body)
        var rekMessage = JSON.parse(notification.Message)
        var messageJobId = rekMessage.JobId
        if (String(rekMessage.JobId).includes(String(startJobId))){
            console.log('Matching job found:')
            console.log(rekMessage.JobId)
            jobFound = true
            console.log(rekMessage.Status)
            if (String(rekMessage.Status).includes(String("SUCCEEDED"))){
                succeeded = true
                console.log("Job processing succeeded.")
                var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new
DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,
ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));
            }
        }else{
            console.log("Provided Job ID did not match returned ID.")
            var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new
DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,
ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));
        }
    }
    return succeeded
} catch(err) {
    console.log("Error", err);
}
};

// Start label detection job, sent status notification, check for success
status
// Retrieve results if status is "SUCCEEDED", delete notification queue and
topic
const runLabelDetectionAndGetResults = async () => {
    try {
        const sqsAndTopic = await createTopicandQueue();
        const startLabelDetectionRes = await startLabelDetection(roleArn,
sqsAndTopic[1]);
        const getSQSMessageStatus = await getSQSMessageSuccess(sqsAndTopic[0],
startLabelDetectionRes)
        console.log(getSQSMessageSuccess)
    }
}

```



```
    if (getSQSMessageSuccess){
        console.log("Retrieving results:")
        const results = await getLabelDetectionResults(startLabelDetectionRes)
    }
    const deleteQueue = await sqsClient.send(new DeleteQueueCommand({QueueUrl:
sqsAndTopic[0]}));
    const deleteTopic = await snsClient.send(new DeleteTopicCommand({TopicArn:
sqsAndTopic[1]}));
    console.log("Successfully deleted.")
} catch (err) {
    console.log("Error", err);
}
};

runLabelDetectionAndGetResults()
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartLabelDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartLabelDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.LabelDetection;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Instance;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Parent;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.DeleteMessageRequest;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_detect.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class VideoDetect {

    private static String startJobId = "";
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <bucket> <video> <queueUrl> <topicArn> <roleArn>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucket - The name of the bucket in which the video is located (for
example, (for example, amzn-s3-demo-bucket). \n\n"+
            "    video - The name of the video (for example, people.mp4). \n\n" +
            "    queueUrl- The URL of a SQS queue. \n\n" +
            "    topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic. \n\n" +
            "    roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management (IAM)
role to use. \n\n" ;

        if (args.length != 5) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String video = args[1];
        String queueUrl = args[2];
```

```
String topicArn = args[3];
String roleArn = args[4];
Region region = Region.US_WEST_2;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

SqsClient sqs = SqsClient.builder()
    .region(Region.US_WEST_2)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
    .snsTopicArn(topicArn)
    .roleArn(roleArn)
    .build();

startLabels(rekClient, channel, bucket, video);
getLabelJob(rekClient, sqs, queueUrl);
System.out.println("This example is done!");
sqs.close();
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_detect.main]
public static void startLabels(RekognitionClient rekClient,
                              NotificationChannel channel,
                              String bucket,
                              String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest =
        StartLabelDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .notificationChannel(channel)
```

```
        .video(vid0b)
        .minConfidence(50F)
        .build();

    StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse =
rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest);
    startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

    boolean ans = true;
    String status = "";
    int yy = 0;
    while (ans) {

        GetLabelDetectionRequest detectionRequest =
GetLabelDetectionRequest.builder()
        .jobId(startJobId)
        .maxResults(10)
        .build();

        GetLabelDetectionResponse result =
rekClient.getLabelDetection(detectionRequest);
        status = result.jobStatusAsString();

        if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
            ans = false;
        else
            System.out.println(yy + " status is: "+status);

        Thread.sleep(1000);
        yy++;
    }

    System.out.println(startJobId + " status is: "+status);

} catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
    e.getMessage();
    System.exit(1);
}
}

public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, SqsClient sqs,
String queueUrl) {

    List<Message> messages;
```

```
ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder()
    .queueUrl(queueUrl)
    .build();

try {
    messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages();

    if (!messages.isEmpty()) {
        for (Message message: messages) {
            String notification = message.body();

            // Get the status and job id from the notification
            ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
            JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification);
            JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message");
            ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper();
            JsonNode jsonResultTree =
operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue());
            JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId");
            JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status");
            System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId);

            DeleteMessageRequest deleteMessageRequest =
DeleteMessageRequest.builder()
                .queueUrl(queueUrl)
                .build();

            String jobId = operationJobId.textValue();
            if (startJobId.compareTo(jobId)==0) {
                System.out.println("Job id: " + operationJobId );
                System.out.println("Status : " +
operationStatus.toString());

                if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED"))
                    GetResultsLabels(rekClient);
                else
                    System.out.println("Video analysis failed");

                sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest);
            }

            else{
                System.out.println("Job received was not job " +
startJobId);
```

```

        sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest);
    }
}

} catch (RekognitionException e) {
    e.getMessage();
    System.exit(1);
} catch (JsonMappingException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (JsonProcessingException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

// Gets the job results by calling GetLabelDetection
private static void GetResultsLabels(RekognitionClient rekClient) {

    int maxResults=10;
    String paginationToken=null;
    GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult=null;

    try {
        do {
            if (labelDetectionResult !=null)
                paginationToken = labelDetectionResult.nextToken();

            GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest=
            GetLabelDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP)
                .maxResults(maxResults)
                .nextToken(paginationToken)
                .build();

            labelDetectionResult =
            rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest);
            VideoMetadata videoMetaData=labelDetectionResult.videoMetadata();
            System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
            System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
            System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis());
            System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
        } while (labelDetectionResult.nextToken() != null);
    } catch (RekognitionException e) {
        e.getMessage();
        System.exit(1);
    }
}

```

```

        List<LabelDetection> detectedLabels= labelDetectionResult.labels();
        for (LabelDetection detectedLabel: detectedLabels) {
            long seconds=detectedLabel.timestamp();
            Label label=detectedLabel.label();
            System.out.println("Millisecond: " + seconds + " ");

            System.out.println("    Label:" + label.name());
            System.out.println("    Confidence:" +
detectedLabel.label().confidence().toString());

            List<Instance> instances = label.instances();
            System.out.println("    Instances of " + label.name());

            if (instances.isEmpty()) {
                System.out.println("        " + "None");
            } else {
                for (Instance instance : instances) {
                    System.out.println("        Confidence: " +
instance.confidence().toString());
                    System.out.println("        Bounding box: " +
instance.boundingBox().toString());
                }
            }
            System.out.println("    Parent labels for " + label.name() +
":");

            List<Parent> parents = label.parents();

            if (parents.isEmpty()) {
                System.out.println("        None");
            } else {
                for (Parent parent : parents) {
                    System.out.println("        " + parent.name());
                }
            }
            System.out.println();
        }
    } while (labelDetectionResult !=null &&
labelDetectionResult.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException e) {
        e.getMessage();
        System.exit(1);
    }
}

```

```
// snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_detect.main]
}
```

4. 建置並執行程式碼。此操作可能需要一些時間來完成。完成之後，將顯示在影片中偵測到的標籤清單。如需詳細資訊，請參閱[偵測影片中的標籤](#)。

使用 分析影片 AWS Command Line Interface

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 來呼叫 Amazon Rekognition Video 操作。設計模式與搭配適用於 Java 的 AWS SDK 或其他 AWS SDKs 使用 Amazon Rekognition Video API 相同。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition Video API 概觀](#)。下列程序說明如何使用 AWS CLI 來偵測影片中的標籤。

呼叫 `start-label-detection` 來開始偵測影片中的標籤。當 Amazon Rekognition 完成影片分析時，完成狀態會傳送到 `start-label-detection` 的 `--notification-channel` 參數中所指定的 Amazon SNS 主題。您可以透過訂閱 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列到 Amazon SNS 主題來取得完成狀態。接著輪詢[接收訊息](#)，以自 Amazon SQS 佇列取得完成狀態。

呼叫 `StartLabelDetection` 時，您可以透過向 `LabelsInclusionFilter` 和/或 `LabelsExclusionFilter` 參數提供過濾參數來過濾結果。如需詳細資訊，請參閱[偵測影片中的標籤](#)。

完成狀態通知的為 `receive-message` 回應內的 JSON 結構。您需要自回應中擷取出 JSON。如需完成狀態 JSON 的相關資訊，請參閱[參考：影片分析結果通知](#)。如果已完整狀態 JSON 的 `Status` 欄位值為 `SUCCEEDED`，您可以呼叫 `get-label-detection` 來取得影片分析請求的結果。呼叫 `GetLabelDetection` 時，您可以使用 `SortBy` 和 `AggregateBy` 引數來排序和彙總傳回的結果。

以下程序不包含用以輪詢 Amazon SQS 佇列的程式碼。此外也不包含用於剖析自 Amazon SQS 佇列傳回的 JSON 之程式碼。如需 Java 範例，請參閱[使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。

先決條件

若要執行此程序，您需要 AWS CLI 安裝。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 入門](#)。您使用的 AWS 帳戶必須有 Amazon Rekognition API 的存取許可。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

若要設定 Amazon Rekognition Video 並上傳影片

1. 設定使用者對 Amazon Rekognition Video 的存取權限，並設定 Amazon Rekognition Video 對 Amazon SNS 的存取。如需詳細資訊，請參閱 [設定 Amazon Rekognition Video](#)。
2. 將 MOV 或 MPEG-4 格式的影片上傳到 S3 儲存貯體。在開發和測試階段，我們建議使用長度不超過 30 秒的短片。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 [上傳物件至 Amazon S3](#)。

若要偵測影片中的標籤

1. 執行下列 AWS CLI 命令，開始偵測影片中的標籤。

```
aws rekognition start-label-detection --video '{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-bucket","Name":"video-name"}}' \
  --notification-channel '{"SNSTopicArn":"TopicARN","RoleArn":"RoleARN"}' \
  --region region-name \
  --features GENERAL_LABELS \
  --profile profile-name \
  --settings '{"GeneralLabels":{"LabelInclusionFilters":["Car"]}]'
```

更新下列的值：

- 將 amzn-s3-demo-bucket 與 videofile 變更為您在步驟 2 中指定的 Amazon S3 儲存貯體與文檔名稱。
- 將 us-east-1 變更為您正在使用的 AWS 區域。
- 將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。
- 將 TopicARN 變更為您在 [設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 3 建立的 Amazon SNS 主題 ARN。
- 將 RoleARN 變更為您在步驟 7 建立的 [設定 Amazon Rekognition Video](#) IAM 服務角色的 ARN。
- 如有需要，可以指定 endpoint-url。AWS CLI 應根據提供的區域自動判斷適當的端點 URL。但是，如果您使用[私有 VPC 中](#)的端點，則可能需要指定 endpoint-url。[AWS 服務端點](#)資源會列出指定端點 URL 的語法，以及每個區域的名稱和程式碼。
- 您還可以在設定參數中包括過濾條件。例如，您可以在所需值的清單之外，邊使用 LabelsInclusionFilter 或 LabelsExclusionFilter。

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。如需範例，請參閱下列內容：

```
aws rekognition start-label-detection --video "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":\"video-name\"}}" --notification-channel "{\"SNSTopicArn\":\"TopicARN\",\"RoleArn\":\"RoleARN\"}" \
--region us-east-1 --features GENERAL_LABELS --settings "{\"GeneralLabels\":{\"LabelInclusionFilters\":[\"Car\"]}}" --profile profile-name
```

2. 請記下回應中的 JobId 值。回應看起來類似以下 JSON 範例。

```
{
  "JobId": "547089ce5b9a8a0e7831afa655f42e5d7b5c838553f1a584bf350ennnnnnnnnn"
}
```

3. 編寫程式碼來輪詢 Amazon SQS 佇列以取得完成狀態 JSON (使用[接收訊息](#))。
4. 編寫程式碼以自完成狀態 JSON 擷取 Status 欄位。
5. 如果 的值Status為 SUCCEEDED，請執行下列 AWS CLI 命令以顯示標籤偵測結果。

```
aws rekognition get-label-detection --job-id JobId \
--region us-east-1 --sort-by TIMESTAMP aggregate-by TIMESTAMPS
```

更新下列的值：

- 變更 JobId 以符合您在步驟 2 中所記下的任務識別碼。
- 變更 Endpoint 和 us-east-1 為 AWS 端點與您正在使用的區域。

結果看起來類似以下 JSON 範例：

```
{
  "Labels": [
    {
      "Timestamp": 0,
      "Label": {
        "Confidence": 99.03720092773438,
        "Name": "Speech"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Timestamp": 0,
    "Label": {
      "Confidence": 71.6698989868164,
      "Name": "Pumpkin"
    }
  },
  {
    "Timestamp": 0,
    "Label": {
      "Confidence": 71.6698989868164,
      "Name": "Squash"
    }
  },
  {
    "Timestamp": 0,
    "Label": {
      "Confidence": 71.6698989868164,
      "Name": "Vegetable"
    }
  }
}, .....

```

參考：影片分析結果通知

Amazon Rekognition 將 Amazon Rekognition Video 分析請求的結果 (包括完成狀態) 發佈至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題。若要從 Amazon SNS 主題取得通知，請使用 Amazon Simple Queue Service 佇列或 AWS Lambda 函數。如需詳細資訊，請參閱[the section called “呼叫 Amazon Rekognition Video 操作”](#)。如需範例，請參閱 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。

承載內容以下方 JSON 格式顯示：

```

{
  "JobId": "String",
  "Status": "String",
  "API": "String",
  "JobTag": "String",
  "Timestamp": Number,
  "Video": {
    "S3ObjectName": "String",

```

```
"S3Bucket": "String"
}
}
```

名稱	描述
JobId	任務識別碼。符合自 Start 操作傳回的任務識別碼，例如 StartPersonTracking 。
狀態	任務的狀態。有效值為「SUCCEEDED」(成功)、「FAILED」(失敗) 或「ERROR」(錯誤)。
API	用於分析輸入影片的 Amazon Rekognition Video 操作。
JobTag	任務的識別碼。在呼叫中指定 JobTag 以開始操作，例如 StartLabelDetection 。
時間戳記	顯示任務完成的 Unix 時間戳記。
影片	已完成處理的影片詳細資訊。包含檔案名稱與檔案所存放的 Amazon S3 儲存貯體。

以下為傳送到 Amazon SNS 主題的成功通知範例。

```
{
  "JobId": "6de014b0-2121-4bf0-9e31-856a18719e22",
  "Status": "SUCCEEDED",
  "API": "LABEL_DETECTION",
  "Message": "",
  "Timestamp": 1502230160926,
  "Video": {
    "S3ObjectName": "video.mpg",
    "S3Bucket": "amzn-s3-demo-bucket"
  }
}
```

對 Amazon Rekognition Video 進行疑難排解

以下內容涵蓋使用 Amazon Rekognition Video 與已儲存影片時的疑難排解資訊。

我都沒有收到傳送至 Amazon SNS 主題的完成狀態訊息

當影片分析完成時，Amazon Rekognition Video 會將狀態資訊發佈至 Amazon SNS 主題。一般而言，您可以使用 Amazon SQS 佇列或 Lambda 函數來訂閱主題，以取得完成狀態訊息。為順利進行調查，您可以透過電子郵件訂閱 Amazon SNS 主題。如此，電子郵件收件匣即會收到傳送至 Amazon SNS 主題的訊息。如需詳細資訊，請參閱[訂閱 Amazon SNS 主題](#)。

如果您的應用程式沒有收到該訊息，請考慮下列情況：

- 請確認分析已完成。請檢查取得操作中的 JobStatus 值 (例如，GetLabelDetection)。如果該值為 IN_PROGRESS，表示分析尚未完成，而完成狀態也尚未發布至 Amazon SNS 主題。
- 請確認您擁有 IAM 服務角色，以授予 Amazon Rekognition Video 發佈至 Amazon SNS 主題的許可。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon Rekognition Video](#)。
- 確認您正在使用的 IAM 服務角色可以使用角色憑證發佈到 Amazon SNS 主題，並確認服務角色的許可範圍安全地限於您正在使用的資源。執行以下步驟：
- 取得使用者的 Amazon Resource Name (ARN)：

```
aws sts get-caller-identity --profile RekognitionUser
```

- 將使用者 ARN 新增至角色信任關係。如需詳細資訊，請參閱[修改角色](#)。下列範例信任原則會指定使用者的角色憑證，並將服務角色的權限限制為您正在使用的資源 (如需有關安全地限制服務角色權限範圍的詳細資訊，請參閱[預防跨服務混淆代理人](#))：
- 假設該角色：`aws sts assume-role --role-arn arn:Role ARN --role-session-name SessionName --profile RekognitionUser`
- 發佈至 Amazon SNS 主題。`aws sns publish --topic-arn arn:Topic ARN --message "Hello World!" --region us-east-1 --profile RekognitionUser`

如果 AWS CLI 命令有效，您會收到訊息（如果您已透過電子郵件訂閱主題，請在電子郵件收件匣中）。如果您沒有收到該訊息：

- 確認您已設定 Amazon Rekognition Video。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon Rekognition Video](#)。
- 請查看對此問題執行故障排除的其他秘訣。
- 確認您使用的是正確的 Amazon SNS 主題：
- 如果您使用 IAM 服務角色來授予 Amazon Rekognition Video 存取單一 Amazon SNS 主題的權限，請確認取得許可的 Amazon SNS 主題正確無誤。如需詳細資訊，請參閱[提供存取目前 Amazon SNS 主題的權限](#)。

- 如果您使用 IAM 服務角色來授予 Amazon Rekognition Video 存取多個 SNS 主題的權限，則請確認您使用的是正確主題，且該主題名稱以 AmazonRekognition 為開頭。如需詳細資訊，請參閱[提供對多個 Amazon SNS 主題的存取權限](#)。
- 如果您使用 AWS Lambda 函數，請確認您的 Lambda 函數已訂閱正確的 Amazon SNS 主題。如需更多資訊，請參閱[Fanout 至 Lambda 函數](#)。
- 如果 Amazon SQS 佇列成功訂閱 Amazon SNS 主題，請確定 Amazon SNS 主題擁有傳送訊息至 Amazon SQS 佇列的許可。如需更多資訊，請參閱[提供許可給 Amazon SNS 主題，以傳送訊息至 Amazon SQS 佇列](#)。

我需要其他協助針對 Amazon SNS 主題進行疑難排解

您可以使用 AWS X-Ray 搭配 Amazon SNS 來追蹤和分析透過應用程式傳遞的訊息。如需詳細資訊，請參閱[Amazon SNS 和 AWS X-Ray](#)。

如需其他協助，您可以將您的問題張貼到[Amazon Rekognition 論壇](#)，或考慮註冊取得[AWS 技術支援](#)。

處理串流影片事件

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 Amazon Rekognition Video 來偵測及辨識串流影片中的人臉。Amazon Rekognition Video 使用 Amazon Kinesis Video Streams 來接收和處理影片串流。您可以使用顯示自己希望從影片串流偵測的內容的參數來建立串流處理器。Rekognition 會以 Amazon SNS 和 Amazon S3 通知的形式，從串流影片事件傳送標籤偵測結果。Rekognition 會將人臉搜尋結果輸出至 Kinesis 資料串流。

人臉搜尋串流處理器用 FaceSearchSettings 來搜尋系列中的臉孔。如需如何實作人臉搜尋串流處理器以分析串流影片中人臉的詳細資訊，請參閱[the section called “在串流影片中搜尋集合中的人臉”](#)。

標籤偵測串流處理器用 ConnectedHomeSettings 在串流影片事件中搜尋人員、套件和寵物。如需如何實作標籤偵測串流處理器的詳細資訊，請參閱[the section called “偵測串流影片事件中的標籤”](#)。

Amazon Rekognition Video 串流處理器操作概觀

若要開始分析串流影片，請啟動 Amazon Rekognition Video 串流處理器，並將影片串流至 Amazon Rekognition Video。Amazon Rekognition Video 串流處理器可讓您啟動、停止及管理串流處理器。您可以通過呼叫 [CreateStreamProcessor](#) 來建立流處理器。用於建立人臉搜尋串流處理器的請求參數包括 Kinesis 影片串流的 Amazon Resource Name (ARN)、Kinesis 資料串流，以及用來辨識串流影片中人臉的集合識別符。用於建立安全監控串流處理器的請求參數包括 Kinesis 影片串流的 Amazon Resource Name (ARN) 和 Amazon SNS 主題、要在影片串流中偵測到的物件類型，以及輸出結果之 Amazon S3 儲存貯體的資訊。該參數也包含您為串流處理器指定的名稱。

您可以透過呼叫 [StartStreamProcessor](#) 操作來開始處理影片。若要取得串流處理器的狀態資訊，請呼叫 [DescribeStreamProcessor](#)。您可以呼叫的其他操作包括標記串流處理器的 [TagResource](#) 與刪除串流處理器的 [DeleteStreamProcessor](#)。如果您使用的是人臉搜尋串流處理器，您也可以使用 [StopStreamProcessor](#) 來停止串流處理器。若要取得您帳戶中的串流處理器清單，請呼叫 [ListStreamProcessors](#)。

在串流處理器開始執行之後，您可以透過在 `CreateStreamProcessor` 中指定的 Kinesis 影片串流，將該影片串流至 Amazon Rekognition Video。您可以使用 Kinesis Video Streams SDK [PutMedia](#) 操作，將影片傳遞至 Kinesis 影片串流。如需範例，請參閱 [PutMedia API 範例](#)。

如需應用程式從人臉搜尋串流處理器取用 Amazon Rekognition Video 分析結果的相關資訊，請參閱 [讀取串流影片分析結果](#)。

將標籤新增到新的串流處理器

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用標籤來識別、組織、搜尋和篩選 Amazon Rekognition 串流處理器。每個標籤都是由使用者定義的金鑰和值組成的標籤。

您可以在使用 `CreateStreamProcessor` 操作建立串流處理器時，將標籤新增至串流處理器。在 `Tags` 陣列輸入參數中指定一或多個標籤。以下是 `CreateStreamProcessor` 要求的帶標記的 JSON 範例。

```
{
  "Name": "streamProcessorForCam",
  "Input": {
    "KinesisVideoStream": {
      "Arn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/
inputVideo"
    }
  },
  "Output": {
    "KinesisDataStream": {
      "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/outputData"
    }
  },
  "RoleArn": "arn:aws:iam::nnnnnnnnnnnn:role/roleWithKinesisPermission",
  "Settings": {
    "FaceSearch": {
      "CollectionId": "collection-with-100-faces",
      "FaceMatchThreshold": 85.5
    },
    "Tags": {
      "Dept": "Engineering",
      "Name": "Ana Silva Carolina",
      "Role": "Developer"
    }
  }
}
```

將標籤新增到現有串流處理器

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用標籤來識別、組織、搜尋和篩選 Amazon Rekognition 串流處理器。每個標籤都是由使用者定義的金鑰和值組成的標籤。

若要將一個或多個標籤新增至現有串流處理器，請使用 TagResource 操作。指定串流處理器的 Amazon Resource Name (ARN) (ResourceArn) 和要新增的標籤 (Tags)。下列範例顯示如何結合標記。


```
aws rekognition tag-resource --resource-arn resource-arn \
    --tags '{"key1":"value1","key2":"value2"}
```

Note

如果您不知道串流處理器的 Amazon Resource Name，則可以使用該 `DescribeStreamProcessor` 操作。

列出串流處理器中的標籤

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用標籤來識別、組織、搜尋和篩選 Amazon Rekognition 串流處理器。每個標籤都是由使用者定義的金鑰和值組成的標籤。

若要列出連接到串流處理器的標籤，請使用此 `ListTagsForResource` 操作並指定串流處理器的 ARN (`ResourceArn`)。回應是連接到指定串流處理器標籤鍵和值的映射。

```
aws rekognition list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn
```

輸出顯示連接到流處理器的標籤清單：

```
{
  "Tags": {
    "Dept": "Engineering",
    "Name": "Ana Silva Carolina",
    "Role": "Developer"
  }
}
```

從串流處理器刪除標籤

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用標籤來識別、組織、搜尋和篩選 Amazon Rekognition 串流處理器。每個標籤都是由使用者定義的金鑰和值組成的標籤。

若要移除串流處理器的一個或多個標籤，請使用 `UntagResource` 操作。指定要移除的模型 (ResourceArn) 和標籤鍵 (Tag-Keys) 的 ARN。

```
aws rekognition untag-resource --resource-arn resource-arn \  
    --tag-keys '["key1","key2"]'
```

或者，您可以使用以下格式指定標籤鍵：

```
--tag-keys key1,key2
```

錯誤處理

本節說明執行時期錯誤和其處理方式。其中也會說明 Amazon Rekognition 特有的錯誤訊息和程式碼。

主題

- [錯誤元件](#)
- [錯誤訊息和錯誤碼](#)
- [應用程式中的錯誤處理](#)

錯誤元件

當您的程式傳送請求時，Amazon Rekognition 會嘗試進行處理。如果請求成功，則 Amazon Rekognition 會傳回 HTTP 成功狀態碼 (200 OK) 以及所請求操作的結果。

如果請求不成功，Amazon Rekognition 會傳回錯誤。每個錯誤都會有三個元件：

- HTTP 狀態碼 (例如 400)。
- 例外狀況名稱 (例如 `InvalidS3ObjectException`)。
- 錯誤訊息 (例如 `Unable to get object metadata from S3. Check object key, region and/or access permissions.`)。

AWS 開發套件會負責將錯誤傳播至應用程式，讓您可以採取適當的動作。例如，在 Java 程式中，您可以撰寫 try-catch 邏輯來處理 `ResourceNotFoundException`。

如果您不是使用 AWS SDK，則需要剖析來自 Amazon Rekognition 之下層回應的內容。以下是這類回應的範例：

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/x-amz-json-1.1
Date: Sat, 25 May 2019 00:28:25 GMT
x-amzn-RequestId: 03507c9b-7e84-11e9-9ad1-854a4567eb71
Content-Length: 222
Connection: keep-alive

{"__type": "InvalidS3ObjectException", "Code": "InvalidS3ObjectException", "Logref": "5022229e-7e48-7e48-7e48-7e48", "Message": "Unable to get object metadata from S3. Check object key, region and/or access permissions."}
```

錯誤訊息和錯誤碼

以下是 Amazon Rekognition 所傳回並依 HTTP 狀態碼進行分組的例外狀況清單。確定要重試嗎？為是，則可以重新提交相同的請求。確定要重試嗎？為否，則需要先修正使用者端上的問題，再提交新的請求。

HTTP 狀態碼 400

HTTP 400 狀態碼表示您的請求有問題。一些問題範例包括驗證失敗、必要參數遺失，或超過資料表的佈建輸送量。您必須先修正應用程式中的問題，再重新提交請求。

`AccessDeniedException`

訊息：呼叫 `<Operation>` 操作時發生錯誤 (`AccessDeniedException`)：使用者：`<User ARN>` 未獲授權於資源：`<Resource ARN>` 上執行：`<Operation>`。

您未獲授權執行動作。使用已獲授權之使用者或 IAM 角色的 Amazon Resource Name (ARN) 來執行操作。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

GroupFacesInProgressException

訊息：無法排程 GroupFaces 任務。此集合有現有的群組表面任務。

請在現有任務完成後重試操作。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

IdempotentParameterMismatchException

訊息：ClientRequestToken：您提供的 <Token> 已在使用中。

ClientRequestToken 輸入參數重複用於一個操作，但至少有一個其他輸入參數不同於先前對操作的呼叫。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

ImageTooLargeException

訊息：影像大小太大。

輸入影像大小超過允許的限制。如果您呼叫 [DetectProtectiveEquipment](#)，影像大小或解析度超過允許的限制。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 中的準則和配額](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

InvalidImageFormatException

訊息：請求的影像格式無效。

不支援所提供的影像格式。請使用支援的影像格式 (.JPEG 和 .PNG)。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 中的準則和配額](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

InvalidPaginationTokenException

訊息

- 無效的字符
- 無效的分頁符記

請求中的分頁符記無效。符記可能已過期。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

InvalidParameterException

訊息：請求有無效的參數。

輸入參數違反限制。請驗證您的參數，然後再次呼叫 API 操作。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

InvalidS3ObjectException

訊息：

- 請求有無效的 S3 物件。
- 無法從 S3 取得物件中繼資料。檢查物件金鑰、區域和/或存取許可。

Amazon Rekognition 無法存取請求中指定的 S3 物件。如需詳細資訊，請參閱[設定對 S3 的存取：AWS S3 管理存取](#)。如需故障診斷資訊，請參閱[故障診斷 Amazon S3](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

LimitExceededException

訊息：

- 超出帳戶的串流處理器限制，限制 - <目前限制>。
- <開啟任務數> 開啟任務，適用於使用者 <使用者 ARN> 最大限制：<最大限制>

超出 Amazon Rekognition 服務限制。例如，如果您同時啟動太多 Amazon Rekognition Video 任務，啟動操作的呼叫 (例如 StartLabelDetection) 將引發 LimitExceededException 例外狀況 (HTTP 狀態碼：400)，直到同時執行任務的數量低於 Amazon Rekognition 服務限制。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

ProvisionedThroughputExceededException

訊息：

- 超過佈建率。
- 超過 S3 下載限制。

請求數超過您的傳輸量限制。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 服務限制](#)。

若要要求增加限制，請遵循的指示 [the section called “建立案例以變更 TPS 配額”](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 是

ResourceAlreadyExistsException

訊息：集合 ID：<集合 ID> 已存在。

已存在使用指定 ID 的集合。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

ResourceInUseException

訊息：

- 串流處理器名稱已在使用中。
- 指定的資源已在使用中。
- 處理器無法用於停止串流。
- 無法刪除串流處理器。

當資源可用時重試。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

ResourceNotFoundException

訊息：根據 API 呼叫的不同訊息。

指定的資源不存在。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

ThrottlingException

訊息：減慢；請求率突然增加。

您的請求率增加過快。請減慢並逐漸增加您的請求率。我們建議您以指數方式退避並再試一次。根據預設，AWS SDKs 會使用自動重試邏輯和指數退避。如需詳細資訊，請參閱[在 AWS 中錯誤重試與指數退避](#)和[指數退避和抖動](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 是

VideoTooLargeException

訊息：影片大小 (位元組)：<影片大小> 超過最大限制：<最大大小> 位元組。

所提供媒體的檔案大小或持續時間太大。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 中的準則和配額](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 否

HTTP 狀態碼 5xx

HTTP 5xx 狀態碼指出 AWS 必須解決的問題。這可能是暫時性錯誤。如果確實如此，您可以重試請求直到成功。否則，請前往[AWS 服務運作狀態儀表板](#)，確認服務是否發生任何操作問題。

InternalServerError (HTTP 500)

訊息：內部伺服器錯誤

Amazon Rekognition 發生服務問題。請再次嘗試呼叫。您應以指數方式退避，然後再試一次。依預設，AWS SDK 會使用自動重試邏輯和指數退避。如需詳細資訊，請參閱[在 AWS 中錯誤重試與指數退避](#)和[指數退避和抖動](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 是

ThrottlingException (HTTP 500)

訊息：服務無法使用

Amazon Rekognition 暫時無法處理請求。請再次嘗試呼叫。我們建議您以指數方式退避並再試一次。根據預設，AWS SDKs 會使用自動重試邏輯和指數退避。如需詳細資訊，請參閱[在 AWS 中錯誤重試與指數退避](#)和[指數退避和抖動](#)。

OK to retry? (確定要重試嗎?) 是

應用程式中的錯誤處理

若要讓您的應用程式順暢執行，您需要新增邏輯來截獲並回應錯誤。一般方式包含使用 try-catch 區塊或 if-then 陳述式。

AWS 開發套件會執行自己的重試和錯誤檢查。如果您在使用其中一個 AWS 開發套件時發生錯誤，則錯誤碼和說明可以協助您對其進行故障診斷。

您應該也會在回應中看到 Request ID。如果您需要與 AWS Support 合作來診斷問題，則 Request ID 可能十分有用。

以下 Java 程式碼片段嘗試偵測影像中的物件，並執行早期錯誤處理。(在此情況下，它只會通知請求失敗的使用者。)

```
try {
    DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request);
    List <Label> labels = result.getLabels();

    System.out.println("Detected labels for " + photo);
    for (Label label: labels) {
        System.out.println(label.getName() + ": " + label.getConfidence().toString());
    }
}
catch(AmazonRekognitionException e) {
    System.err.println("Could not complete operation");
    System.err.println("Error Message: " + e.getMessage());
    System.err.println("HTTP Status: " + e.getStatusCode());
    System.err.println("AWS Error Code: " + e.getErrorCode());
    System.err.println("Error Type: " + e.getErrorType());
    System.err.println("Request ID: " + e.getRequestId());
}
catch (AmazonClientException ace) {
    System.err.println("Internal error occurred communicating with Rekognition");
    System.out.println("Error Message: " + ace.getMessage());
}
```

在此程式碼片段中，try-catch 建構會處理兩個不同類型的例外狀況：

- **AmazonRekognitionException**：如果使用者端請求正確地傳輸至 Amazon Rekognition，但 Amazon Rekognition 無法處理請求並改為傳回錯誤回應，將會發生此例外。

- `AmazonClientException`：如果使用者端無法從服務取得回應，或者如果使用者端無法剖析來自服務的回應，將會發生此例外。

使用 Amazon Rekognition 作為 FedRAMP 授權服務

AWS FedRAMP 合規計劃包含 Amazon Rekognition 作為 FedRAMP 授權的服務。如果您是聯邦或商業客戶，您可以使用服務，處理和存放 AWS 美國東部和美國西部區域的敏感工作負載，資料最高可達中度影響層級。您可以針對 AWS GovCloud (US) 區域授權界限中的敏感工作負載使用服務，資料可達到高影響層級。如需 FedRAMP 合規的詳細資訊，請參閱 [AWS FedRAMP 合規](#)。

若要符合 FedRAMP 規範，您可以使用聯邦資訊處理標準 (FIPS) 端點。當您使用敏感資訊時，這可讓您存取 FIPS 140-2 驗證的密碼編譯模組。如需 FIPS 端點的相關詳細資訊，請參閱 [FIPS 140-2 概觀](#)。

您可以使用 AWS Command Line Interface (AWS CLI) 或其中一個 AWS SDKs 來指定 Amazon Rekognition 使用的端點。

如需可以與 Amazon Rekognition 搭配使用的端點，請參閱 [Amazon Rekognition 區域和端點](#)。

以下是《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[列出系列](#)主題的範例。其經過修改，以指定用來存取 Amazon Rekognition 的區域和 FIPS 端點。

Java

對於 Java，在建構 Amazon Rekognition 使用者端時使用 `withEndpointConfiguration` 方法。此範例顯示您在美國東部 (維吉尼亞北部) 區域使用 FIPS 端點的集合：

```
//Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;

import java.util.List;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsResult;

public class ListCollections {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```

        AmazonRekognition amazonRekognition =
AmazonRekognitionClientBuilder.standard()
        .withEndpointConfiguration(new
        AwsClientBuilder.EndpointConfiguration("https://rekognition-fips.us-
east-1.amazonaws.com", "us-east-1"))
        .build();

        System.out.println("Listing collections");
        int limit = 10;
        ListCollectionsResult listCollectionsResult = null;
        String paginationToken = null;
        do {
            if (listCollectionsResult != null) {
                paginationToken = listCollectionsResult.getNextToken();
            }
            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = new
ListCollectionsRequest()
                .withMaxResults(limit)
                .withNextToken(paginationToken);

            listCollectionsResult=amazonRekognition.listCollections(listCollectionsRequest);

            List < String > collectionIds = listCollectionsResult.getCollectionIds();
            for (String resultId: collectionIds) {
                System.out.println(resultId);
            }
        } while (listCollectionsResult != null &&
listCollectionsResult.getNextToken() !=
        null);

    }
}

```

AWS CLI

對於 AWS CLI，使用 `--endpoint-url` 引數指定 Amazon Rekognition 存取的端點。下列範例顯示您在美國東部 (俄亥俄) 區域使用 FIPS 端點的集合：

```
aws rekognition list-collections --endpoint-url https://rekognition-fips.us-
east-2.amazonaws.com --region us-east-2
```

Python

對於 Python，在 boto3.client 函數中使用 endpoint_url 引數。將其設定為您要指定的端點。此範例顯示您在美國西部 (奧勒岡) 區域使用 FIPS 端點的集合：

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def list_collections():

    max_results=2

    client=boto3.client('rekognition', endpoint_url='https://rekognition-fips.us-
west-2.amazonaws.com', region_name='us-west-2')

    #Display all the collections
    print('Displaying collections...')
    response=client.list_collections(MaxResults=max_results)
    collection_count=0
    done=False

    while done==False:
        collections=response['CollectionIds']

        for collection in collections:
            print (collection)
            collection_count+=1
        if 'NextToken' in response:
            nextToken=response['NextToken']

    response=client.list_collections(NextToken=nextToken,MaxResults=max_results)

    else:
        done=True

    return collection_count

def main():

    collection_count=list_collections()
    print("collections: " + str(collection_count))
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

感應器、輸入映像和影片的最佳實務

本節包含使用 Amazon Rekognition 的最佳實務資訊。這些最佳實務將協助您從叫用的操作中獲得最佳效能。如果您正在努力從操作取得預期結果，請確保您遵循此處記錄的最佳實務。

如需映像操作延遲的相關資訊，請參閱下列內容：

- [the section called “Amazon Rekognition Image 操作延遲”](#)

臉部比較和臉部搜尋操作要求您遵循特定最佳實務來尋找影像中的臉部。這些要求也已記錄在以下連結中：

- [the section called “人臉比較輸入映像的建議”](#)
- [the section called “搜尋集合中人臉的建議”](#)

下列各節說明如何為 Amazon Rekognition 能夠分析的每種媒體類型設定相機：

- [the section called “相機設定的建議 \(映像和影片\)”](#)
- [the section called “相機設定的建議 \(已存放和串流影片\)”](#)
- [the section called “相機設定的建議 \(串流影片\)”](#)

人臉活體操作也有自己的最佳實務，應遵循這些最佳實務，以便從活體檢查工具獲得最佳效能：

- [the section called “人臉活體的使用建議”](#)

Amazon Rekognition Image 操作延遲

為確保 Amazon Rekognition Image 操作的延遲盡可能降到最低，請考量下列事項：

- 含有您映像的 Amazon S3 儲存貯體區域必須符合您進行 Amazon Rekognition Image API 操作的區域。
- 使用映像位元組呼叫 Amazon Rekognition Image 操作，會比將映像上傳至 Amazon S3 儲存貯體，然後在 Amazon Rekognition Image 操作中參考已上傳映像更快。如果您想要將映像上傳至 Amazon Rekognition Image，進行近乎即時的處理，請考慮這個方法。例如，從 IP 相機上傳的映像或透過入口網站上傳的映像。

- 如果映像已在 Amazon S3 儲存貯體中，在 Amazon Rekognition Image 操作中對其進行參考可能會比將映像位元組傳遞至操作更快。

人臉比較輸入映像的建議

人臉比較操作所用的模型，是設計成適用各式各樣的姿勢、人臉表情、年齡範圍、旋轉、燈光條件以及大小。為 [CompareFaces](#) 選擇參考相片，或使用 [IndexFaces](#) 將人臉新增至集合時，建議使用下列準則。

用於人臉操作的輸入映像的一般建議

- 使用明亮且銳利的映像。盡量避免使用可能會因主體和相機操作而模糊的映像。您可以使用 [DetectFaces](#) 來判斷人臉的亮度與銳利度。
- 為了偵測視線，建議您以原始尺寸和質量上傳原始映像。
- 使用人臉在建議角度範圍內的映像。臉部俯角應該低於 30 度，而臉部仰角則低於 45 度。任一方向的擺角應該低於 45 度。翻滾沒有限制。
- 使用雙眼睜開且可見雙眼的人臉映像。
- 使用人臉沒有遭到隱蔽或緊密裁剪的映像。映像應包含肩膀以上的完整頭像。不應裁剪到臉部週框方塊。
- 避免擋住臉部的物品，如頭帶和口罩。
- 使用人臉佔據映像中大部分比例的映像。人臉佔據映像更大部分的映像比對時的準確性更高。
- 確保映像在分辨率方面足夠大。Amazon Rekognition 可以識別小至 50 x 50 像素的映像分辨率面孔，最高可達 1920 x 1080。映像的解析度愈高，需要的最小人臉大小愈大。大於大小下限的臉部提供一組更準確的臉部比較結果。
- 使用彩色映像。
- 使用人臉正面打光的映像，而不要有陰影等各種暗影。
- 使用與背景充分對比的映像。高對比單色背景的效果很好。
- 對於需要高精確度的應用，使用中性人臉表情的映像，嘴巴閉合，略帶或沒有笑容。


搜尋集中人臉的建議

- 搜尋集中的人臉時，請確保對最近的人臉映像建立索引。
- 使用 [IndexFaces](#) 建立集合時，請使用多個俯仰和偏擺不同的個人人臉映像 (在建議的角度範圍內)。我們建議一個人至少要有 5 個映像製成索引：正面、人臉向左偏擺 45 度或更少、人臉向右偏

擺 45 度或更少、人臉俯角 30 度或更少、人臉仰角 45 度或更少。如果您想要追蹤這些人臉實例是否屬於同一個人，請在要製成索引的映像中只有一個人臉時，考慮使用外部映像 ID 屬性。例如，可在集合中利用外部映像 ID 作為 John_Doe_1.jpg, ... John_Doe_5.jpg 來追蹤 John Doe 的 5 個映像。

相機設定的建議 (映像和影片)

除了[人臉比較輸入映像的建議](#)之外，還有以下建議。



- 映像解析度：映像解析度沒有最低需求，只要人臉解析度為 50 x 50 像素，而映像解析度總計高達 1920 x 1080。映像的解析度愈高，需要的最小人臉大小愈大。

Note

上述建議是根據相機的原生解析度。從低解析度映像產生高解析度映像不會產生人臉搜尋所需的結果 (因為成品是透過映像放大而產生的)。

- 相機角度：測量相機角度的方式有三種 (俯仰、翻滾和偏擺)。
 - 俯仰：我們建議當相機朝下時人臉俯角低於 30 度，朝上時人臉仰角低於 45 度。
 - 翻滾：此參數沒有最低要求。Amazon Rekognition 可以處理任何翻滾量。
 - 偏擺：我們建議任一方向的擺角低於 45 度。

相機沿著任何軸擷取的臉部角度是面對場景的相機角度和主體頭部在場景中的角度的結合。例如，如果相機向下 30 度，而人員頭部又向下 30 度，則相機看到的實際臉部俯角為 60 度。在此情況下，Amazon Rekognition 無法辨識人臉。我們建議設定相機，以致相機角度根據下列假設：人們通常是以 30 度或更低的整體俯仰角 (臉部和相機的結合) 來看著相機。

- 相機變焦：建議的人臉解析度下限 50 x 50 像素應該驅動此相機設定。我們建議使用相機的變焦設定，以便所需臉部的解析度不低於 50 x 50 像素。
- 相機高度：建議的相機俯仰應該驅動此參數。

相機設定的建議 (已存放和串流影片)

除了 [相機設定的建議 \(映像和影片\)](#) 之外，還有以下建議。

- 編解碼器應該是 h.264 編碼。
- 建議的影格率為 30 fps。(它不得低於 5 fps。)
- 建議的編碼器位元速率為 3 Mbps。(它不得低於 1.5 Mbps。)
- 影格解析度：如果編碼器位元速率是一種限制，我們建議偏向使用更高的影格解析度，而非更高的影格率，以取得更好的人臉搜尋結果。這將確保 Amazon Rekognition 在設定的位元速率內取得最佳品質影格。不過，這有一個缺點。由於畫面播放速率較低，攝影機會遺失場景中的快速動作。對於特定的設定，了解這兩個參數之間的權衡是很重要的。例如，如果最大的可能位元速率為 1.5 Mbps，則相機可以 5 fps 擷取 1080p，或以 15 fps 擷取 720p。兩者之間的選擇取決於應用方式，只要符合建議的臉部解析度 50 x 50 像素即可。

相機設定的建議 (串流影片)

除了[相機設定的建議 \(已存放和串流影片\)](#) 之外，還有以下建議。

串流應用程式的額外限制是網際網路頻寬。若為即時影片，Amazon Rekognition 只接受 Amazon Kinesis Video Streams 做為輸入。您應該了解編碼器位元速率與可用網路頻寬之間的相依性。可用頻寬應該至少支援相機用來編碼即時串流的相同位元速率。這可確保將透過 Amazon Kinesis Video Streams 轉送相機擷取的任何專案。如果可用頻寬低於編碼器位元速率，則 Amazon Kinesis Streams 就會根據網路頻寬捨棄位元。這會導致低影片品質。

一般串流設定涉及將多個相機連接到轉送串流的網路集線器。在此情況下，頻寬應該容納來自所有連接到集線器之相機的串流累計總和。例如，如果集線器連接到 5 部以 1.5 Mbps 編碼的相機，則可用的網路頻寬應該至少 7.5 Mbps。若要確保沒有捨棄的封包，您應該考慮將網路頻寬保持高於 7.5 Mbps，以因應由於相機與集線器之間捨棄的連線而產生的抖動。實際值將取決於內部網路的可靠性。

人臉活體的使用建議

使用人臉活體建議遵循下列最佳實務：

- 使用者應在不太暗或太亮且照明相當均勻的環境中完成人臉活體檢查。
- 使用者在瀏覽器上進行檢查時，應將其顯示屏的亮度提高到最高水平。行動裝置原生 SDK 會自動調整顯示器亮度。
- 選擇反映使用案例性質的可信度分數閾值。對於有更大安全考量的使用案例，請使用較高的閾值。
- 定期對稽核映像執行人工審核檢查，以確保在您設定的可信度閾值下降低詐騙攻擊。
- 如果您的使用者對照片敏感或不想使用 Rekognition 驗證其人臉活體，則為其提供替代的人臉活體驗證路徑。
- 請勿在使用者應用程式上傳送或顯示活體檢查分數。僅發送通過或失敗信號。
- 只允許在三分鐘內從單一裝置進行五次失敗的活體檢查。五次失敗後，將使用者逾時 30-60 分鐘。如果重複顯示 3 到 5 次模式，請阻止使用者裝置進行額外的呼叫。
- 在工作流程中實施準備就緒螢幕，以便使用者可以更輕鬆地通過人臉活體檢查。
- 您有責任向終端使用者提供合法適當的私隱通知，並獲得人臉活體處理、儲存、使用和轉移內容的必要同意。

偵測物件和概念

本節提供以 Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 來偵測映像和影片內標籤的資訊。

標籤或標記是指映像中的物件或概念 (包括場景和動作)，根據映像或影片的內容決定。例如，熱帶海灘上的人物映像可能包含諸如棕櫚樹 (物件)、沙灘 (場景)、跑步 (動作) 和戶外 (概念) 等標籤。

Rekognition 標籤偵測操作支援的標籤

- 若要下載 Amazon Rekognition 支援的最新標籤和物件邊界方塊清單，請按一下[此處](#)。
- 若要下載先前的標籤和物件邊界方框清單，請按一下[此處](#)。


Note

Amazon Rekognition 根據特定映像中人物的外觀進行性別二元制 (男人、女人、女孩等) 預測。這種預測不是為了對一個人的性別身份進行分類而設計，不應使用 Amazon Rekognition 做出該判定。比方說，可能將出于扮演角色需要戴假長髮和耳環的男性演員預測為女性。使用 Amazon Rekognition 進行性別二元論預測最適合用於需要分析彙總性別分佈統計資料而無需識別特定使用者的使用案例。例如，在社交媒體平台上，女性使用者與男性相比的百分比。

我們不建議採用性別二元論預測來制定會影響個人權利、隱私或服務存取的決策。

Amazon Rekognition 傳回英文標籤。您可以使用 [Amazon Translate](#) 將英文標籤翻譯成[其他語言](#)。

下圖顯示呼叫操作的順序，取決於您使用 Amazon Rekognition Image 或 Amazon Rekognition Video 操作的目標：



標籤回應物件

週框方塊

Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 可以傳回常見物件標籤的週框方塊，例如人員、汽車、家具、服飾或寵物。對於較不常用的物件標籤，系統不會傳回週框方塊資訊。您可以使用

週框方塊，來找出物件在映像中的確切位置、已偵測到物件的計數實例，或使用週框方塊維度測量物件的大小。

例如，在以下映像中，Amazon Rekognition Image 能夠偵測人物、滑板、停好的車或其他資訊。Amazon Rekognition Image 也會傳回偵測到的人員的邊界外框，以及其他偵測到的物件 (例如汽車和車輪)。



可信度分數

Amazon Rekognition Video 和 Amazon Rekognition Image 提供了一個百分比分數，以表示 Amazon Rekognition 每個偵測到的標籤的準確性的可信度是多少。

父系

Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 使用祖先標籤的階層分類法對標籤進行分類。例如，走在路上的人員可能會被偵測為行人。行人的父標籤為人員。在回應中會傳回這兩個標籤。系統會傳回所有上階標籤，而且指定的標籤包含一個清單，其中列出其父標籤和其他上階標籤。例如，

祖父和曾祖父標籤 (如果它們存在的話)。您可以使用父標籤來建置相關標籤的群組，並允許在一或多個映像中查詢類似標籤。例如，查詢所有車輛可能從某個映像傳回汽車，而從另一個映像傳回摩托車。

類別

Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 傳回的有關標籤類別資訊。標籤是根據常用功能和環境 (例如「車輛和汽車」和「食品和飲料」) 將單個標籤組合在一起的類別的一部分。標示品類可以是父品類的子品類。

別名

除了傳回標籤之外，Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 還會傳回與該標籤相關聯的任何別名。別名是具有相同含義的標籤或與傳回的主標籤可以在視覺上互換的標籤。例如，「手機」是「移動電話」的別名。

在舊版中，Amazon Rekognition Image 會在包含「手機」的主要標籤名稱清單中傳回「行動電話」等別名。Amazon Rekognition Image 目前在主標籤名稱清單中名為「別名」和「移動電話」的字段傳回「手機」。如果您的應用程式依賴於舊版 Rekognition 傳回的結構，您可能需要將映像或影片標籤偵測作業傳回的目前回應轉換為先前的回應結構，其中所有標籤和別名都會作為主要標籤傳回。

如果您需要將目前的回應從 DetectLabel API (用於映像中的標籤偵測) 轉換為先前的回應結構，請參閱 [轉換 DetectLabels 回應](#) 中的程式碼範例。







如果您需要將 GetLabelDetection API 的目前回應 (用於儲存影片中的標籤偵測) 轉換為先前的回應結構，請參閱 [轉換 GetLabelDetection 回應](#) 中的程式碼範例。

映像屬性

Amazon Rekognition Image 會傳回整個映像的映像品質 (銳利度、亮度和對比度) 的相關資訊。映像的前景和背景也會傳回銳利度和亮度。「映像屬性」也可以用於偵測整個映像、前景、背景和具有邊界方框之物件的主要顏色。



以下是針對所進行映像執行的 DetectLabel 作業回應中包含的 ImageProperties 資料範例：

Image Properties	Dominant Colors Examples and Pixel Percentage		Image Quality
Entire Image		Hex code #808080, RGB (128, 128, 128), 15.72	Brightness: 76.08 Sharpness: 89.72 Contrast: 88.42
		Hex code #000000, RGB (0, 0, 0), 15.10	
		Hex code #696969, RGB (105, 105, 105), 14.02	
		Hex code #8fbc8f, RGB (143, 188, 143), 12.70	
		Hex code #5f9ea0, RGB (95, 158, 160), 11.92	
Foreground		Hex code #8fbc8f, RGB (143, 188, 143), 30.18	Brightness: 79.48 Sharpness: 93.47
		Hex code #5f9ea0, RGB (95, 158, 160), 24.29	
		Hex code #000000, RGB (0, 0, 0), 12.02	
		Hex code #2f4f4f, RGB (47, 79, 79), 9.20	
		Hex code #696969, RGB (105, 105, 105), 8.95	
Background		Hex code #808080, RGB (128, 128, 128), 21.16	Brightness: 74.42 Sharpness: 87.84
		Hex code #2f4f4f, RGB (47, 79, 79), 14.61	
		Hex code #000000, RGB (0, 0, 0), 14.23	
		Hex code #696969, RGB (105, 105, 105), 13.19	
		Hex code #ffebcd, RGB (255, 235, 205), 12.80	
Car (example of objects with bounding boxes)		Hex code #5f9ea0, RGB (95, 158, 160), 29.18	Not applicable
		Hex code #8fbc8f, RGB (143, 188, 143), 14.39	
		Hex code #000000, RGB (0, 0, 0), 11.76	
		Hex code #808080, RGB (128, 128, 128), 11.38	
		Hex code #2f4f4f, RGB (47, 79, 79), 9.44	

映像屬性不適用於 Amazon Rekognition Video。

模型版本控制

Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 都會傳回用來在映像或已儲存影片中偵測標籤的標籤偵測模型版本。

包含性或排斥性的篩選

您可以篩選 Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 標籤偵測操作傳回的結果。透過提供標籤和類別的篩選條件來篩選結果。標籤篩選器可以是包含性或排斥性的。

請參閱 [在映像中偵測標籤](#) 有關由 DetectLabels 獲得的結果篩選的更多資訊。

請參閱 [偵測影片中的標籤](#) 有關由 GetLabelDetection 獲得的結果篩選的更多資訊。

排序和彙總結果

從某些 Amazon Rekognition Video 操作取得的結果可以根據時間戳記和影片區段進行排序和彙總。使用 `GetLabelDetection` 或 `GetContentModeration` 分別擷取標籤偵測或內容管制操作的結果時，您可以使用 `SortBy` 和 `AggregateBy` 引數來指定傳回結果的方式。您可以將 `SortBy` 與 `TIMESTAMP` 或 `NAME` (標籤名稱) 搭配使用，並將 `TIMESTAMPS` 或 `SEGMENTS` 與 `AggregateBy` 引數搭配使用。

在映像中偵測標籤

您可以使用 [DetectLabel](#) 操作來偵測映像中的標籤 (物件和概念)，並擷取有關映像屬性的資訊。映像屬性包括前景和背景顏色等屬性，以及映像的銳利度、亮度和對比度。您可以只檢索映像中的標籤，只檢索映像的屬性，或兩者兼而有之。如需範例，請參閱 [分析存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像](#)。

下列範例使用 AWS SDKs 和 AWS CLI 來呼叫 `DetectLabels`。如需有關 `DetectLabels` 操作回應的資訊，請參閱 [DetectLabels 回應](#)。

偵測映像中的標籤

- 如果您尚未執行：
 - 建立或更新具有 `AmazonRekognitionFullAccess` 和 `AmazonS3ReadOnlyAccess` 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
- 將包含一個或多個物件的映像 (例如樹、房子和船) 上傳至您的 S3 儲存貯體。映像的格式必須是 .jpg 或 .png 格式。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的 [上傳物件至 Amazon S3](#)。

- 使用下列範例來呼叫 `DetectLabels` 操作。

Java

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 `bucket` 與 `photo` 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
package com.amazonaws.samples;
```



```
import java.util.List;

import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Instance;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Label;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Parent;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;

public class DetectLabels {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String photo = "photo";
        String bucket = "bucket";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        DetectLabelsRequest request = new DetectLabelsRequest()
            .withImage(new Image().withS3Object(new
            S3Object().withName(photo).withBucket(bucket)))
            .withMaxLabels(10).withMinConfidence(75F);

        try {
            DetectLabelsResult result = rekognitionClient.detectLabels(request);
            List<Label> labels = result.getLabels();

            System.out.println("Detected labels for " + photo + "\n");
            for (Label label : labels) {
                System.out.println("Label: " + label.getName());
                System.out.println("Confidence: " +
                label.getConfidence().toString() + "\n");

                List<Instance> instances = label.getInstances();
                System.out.println("Instances of " + label.getName());
                if (instances.isEmpty()) {
                    System.out.println(" " + "None");
                } else {
```

```

        for (Instance instance : instances) {
            System.out.println("  Confidence: " +
instance.getConfidence().toString());
            System.out.println("  Bounding box: " +
instance.getBoundingBox().toString());
        }
    }
    System.out.println("Parent labels for " + label.getName() +
":");

    List<Parent> parents = label.getParents();
    if (parents.isEmpty()) {
        System.out.println("  None");
    } else {
        for (Parent parent : parents) {
            System.out.println("    " + parent.getName());
        }
    }
    System.out.println("-----");
    System.out.println();

    }
} catch (AmazonRekognitionException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
}

```

AWS CLI

此範例顯示 detect-labels CLI 操作的 JSON 輸出。將 bucket 與 photo 的數值取代為您
在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。使用您開發人員設定檔的名稱取
代 profile-name 的值。

```

aws rekognition detect-labels --image '{ "S3Object": { "Bucket": "bucket-name",
  "Name": "file-name" } }' \
--features GENERAL_LABELS IMAGE_PROPERTIES \
--settings '{"ImageProperties": {"MaxDominantColors":1}, {"GeneralLabels":
{"LabelInclusionFilters":["Cat"]}}' \
--profile profile-name \
--region us-east-1

```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition detect-labels --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket-name\", \"Name\":\"file-name\"}}" --features GENERAL_LABELS IMAGE_PROPERTIES \
--settings "{\"GeneralLabels\":{\"LabelInclusionFilters\":[\"Car\"]}}" --profile
profile-name --region us-east-1
```

Python

此範例顯示在輸入映像中偵測到的標籤。在函數 main 中，將 bucket 與 photo 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def detect_labels(photo, bucket):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    response = client.detect_labels(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket, 'Name':photo}},
    MaxLabels=10,
    # Uncomment to use image properties and filtration settings
    #Features=["GENERAL_LABELS", "IMAGE_PROPERTIES"],
    #Settings={"GeneralLabels": {"LabelInclusionFilters":["Cat"]},
    # "ImageProperties": {"MaxDominantColors":10}}
    )

    print('Detected labels for ' + photo)
    print()
    for label in response['Labels']:
        print("Label: " + label['Name'])
        print("Confidence: " + str(label['Confidence']))
```

```
print("Instances:")

for instance in label['Instances']:
    print(" Bounding box")
    print(" Top: " + str(instance['BoundingBox']['Top']))
    print(" Left: " + str(instance['BoundingBox']['Left']))
    print(" Width: " + str(instance['BoundingBox']['Width']))
    print(" Height: " + str(instance['BoundingBox']['Height']))
    print(" Confidence: " + str(instance['Confidence']))
    print()

print("Parents:")
for parent in label['Parents']:
    print(" " + parent['Name'])

print("Aliases:")
for alias in label['Aliases']:
    print(" " + alias['Name'])

    print("Categories:")
for category in label['Categories']:
    print(" " + category['Name'])
    print("-----")
    print()

if "ImageProperties" in str(response):
    print("Background:")
    print(response["ImageProperties"]["Background"])
    print()
    print("Foreground:")
    print(response["ImageProperties"]["Foreground"])
    print()
    print("Quality:")
    print(response["ImageProperties"]["Quality"])
    print()

    return len(response['Labels'])

def main():
    photo = 'photo-name'
    bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
    label_count = detect_labels(photo, bucket)
    print("Labels detected: " + str(label_count))
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

.NET

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 bucket 與 photo 的數值取代為您步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
using System;  
using Amazon.Rekognition;  
using Amazon.Rekognition.Model;  
  
public class DetectLabels  
{  
    public static void Example()  
    {  
        String photo = "input.jpg";  
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";  
  
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new  
AmazonRekognitionClient();  
  
        DetectLabelsRequest detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest()  
        {  
            Image = new Image()  
            {  
                S3Object = new S3Object()  
                {  
                    Name = photo,  
                    Bucket = bucket  
                },  
            },  
            MaxLabels = 10,  
            MinConfidence = 75F  
        };  
  
        try  
        {
```

```

        DetectLabelsResponse detectLabelsResponse =
rekognitionClient.DetectLabels(detectLabelsRequest);
        Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
        foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
            Console.WriteLine("{0}: {1}", label.Name, label.Confidence);
    }
    catch (Exception e)
    {
        Console.WriteLine(e.Message);
    }
}
}

```

Ruby

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 bucket 與 photo 的數值取代為您步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```

# Add to your Gemfile
# gem 'aws-sdk-rekognition'
require 'aws-sdk-rekognition'
credentials = Aws::Credentials.new(
  ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
  ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY']
)
bucket = 'bucket' # the bucket name without s3://
photo = 'photo' # the name of file
client = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials
attrs = {
  image: {
    s3_object: {
      bucket: bucket,
      name: photo
    },
  },
  max_labels: 10
}
response = client.detect_labels attrs
puts "Detected labels for: #{photo}"
response.labels.each do |label|
  puts "Label:      #{label.name}"

```

```

puts "Confidence: #{label.confidence}"
puts "Instances:"
label['instances'].each do |instance|
  box = instance['bounding_box']
  puts "  Bounding box:"
  puts "    Top:      #{box.top}"
  puts "    Left:     #{box.left}"
  puts "    Width:    #{box.width}"
  puts "    Height:   #{box.height}"
  puts "  Confidence: #{instance.confidence}"
end
puts "Parents:"
label.parents.each do |parent|
  puts "  #{parent.name}"
end
puts "-----"
puts ""
end

```

Node.js

此範例顯示一份在輸入映像中偵測到的標籤清單。將 bucket 與 photo 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

如果您使用 TypeScript 定義，可能需要使用 `import AWS from 'aws-sdk'` 而不是 `const AWS = require('aws-sdk')`，以便使用 Node.js 執行該程序。您可以查閱[適用於 Javascript 的 AWS SDK](#)，以獲取更多詳細資訊。視您設定組態的方式而定，您可能還需要使用 `AWS.config.update({region: region});` 來指定您所在的區域。

```

// Load the SDK
var AWS = require('aws-sdk');
const bucket = 'bucket-name' // the bucketname without s3://
const photo = 'image-name' // the name of file

var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'profile-name'});
AWS.config.credentials = credentials;
AWS.config.update({region: 'region-name'});

const client = new AWS.Rekognition();

```

```
const params = {
  Image: {
    S3Object: {
      Bucket: bucket,
      Name: photo
    },
  },
  MaxLabels: 10
}
client.detectLabels(params, function(err, response) {
  if (err) {
    console.log(err, err.stack); // if an error occurred
  } else {
    console.log(`Detected labels for: ${photo}`)
    response.Labels.forEach(label => {
      console.log(`Label:      ${label.Name}`)
      console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`)
      console.log("Instances:")
      label.Instances.forEach(instance => {
        let box = instance.BoundingBox
        console.log("  Bounding box:")
        console.log(`    Top:      ${box.Top}`)
        console.log(`    Left:     ${box.Left}`)
        console.log(`    Width:    ${box.Width}`)
        console.log(`    Height:   ${box.Height}`)
        console.log(`  Confidence: ${instance.Confidence}`)
      })
      console.log("Parents:")
      label.Parents.forEach(parent => {
        console.log(`  ${parent.Name}`)
      })
      console.log("-----")
      console.log("")
    }) // for response.labels
  } // if
});
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。


```
//snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DetectLabels {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <bucket> <image>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucket - The name of the Amazon S3 bucket that contains the
image (for example, ,ImageBucket)." +
            "    image - The name of the image located in the Amazon S3 bucket
(for example, Lake.png). \n\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String image = args[1];
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
```

```
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
        .build();

getLabelsfromImage(rekClient, bucket, image);
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels_s3.main]
public static void getLabelsfromImage(RekognitionClient rekClient, String
bucket, String image) {

    try {
        S3Object s3Object = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(image)
            .build() ;

        Image myImage = Image.builder()
            .s3Object(s3Object)
            .build();

        DetectLabelsRequest detectLabelsRequest =
DetectLabelsRequest.builder()
            .image(myImage)
            .maxLabels(10)
            .build();

        DetectLabelsResponse labelsResponse =
rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest);
        List<Label> labels = labelsResponse.labels();
        System.out.println("Detected labels for the given photo");
        for (Label label: labels) {
            System.out.println(label.name() + ": " +
label.confidence().toString());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

// snippet-end:[rekognition.java2.detect_labels.main]
```

```
}
```

DetectLabels 操作要求

DetectLabel 的輸入是映像。在此範例 JSON 輸入中，來源映像是從 Amazon S3 儲存貯體載入的。MaxLabels 是回應中傳回的最大標籤數量。MinConfidence 是 Amazon Rekognition Image 在偵測到的標籤的準確性中必須具有的最低可信度，以便在回應中傳回。

此功能可讓您指定要傳回的映像的一或多個特徵，以便選取 GENERAL_LABELS 和 IMAGE_PROPERTIES。其包括的 GENERAL_LABELS 將傳回輸入映像中偵測到的標籤，IMAGE_PROPERTIES 將允許您存取映像的顏色和質量。

設定可讓您篩選 GENERAL_LABELS 和 IMAGE_PROPERTIES 特徵的傳回專案。對於標籤，您可以使用包容性和獨家篩選器。您還可以按特定標籤，單個標籤或按標籤類別進行篩選：

- LabelInclusionFilter：可讓您指定要包含在回應中的標籤。
- LabelExclusionFilter：可讓您指定要從回應中排除哪些標籤。
- LabelCategoryInclusionFilter：可讓您指定要包含在回應中的標籤類別。
- LabelCategoryExclusionFilter：可讓您指定要從回應中排除的標籤類別。

您還可以根據需要組合包含性和排斥性篩選，但不包括某些標籤或類別以及包括其他標籤或類別。

IMAGE_PROPERTIES 指映像的主要色彩和品質屬性，例如銳利度、亮度和對比度。偵測 IMAGE_PROPERTIES 時，您可以使用 MaxDominantColors 參數指定要傳回的最大主色數（預設值為 10）。

```
{
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "bucket",
      "Name": "input.jpg"
    }
  },
  "MaxLabels": 10,
  "MinConfidence": 75,
  "Features": [ "GENERAL_LABELS", "IMAGE_PROPERTIES" ],
  "Settings": {
```

```
    "GeneralLabels": {
      "LabelInclusionFilters": [<Label(s)>],
      "LabelExclusionFilters": [<Label(s)>],
      "LabelCategoryInclusionFilters": [<Category Name(s)>],
      "LabelCategoryExclusionFilters": [<Category Name(s)>]
    },
    "ImageProperties": {
      "MaxDominantColors":10
    }
  }
}
```

DetectLabels 回應

DetectLabels 的回應是映像中偵測到的一系列標籤，以及偵測所依據的可信度層級。

以下是 DetectLabels 的回應範例。以下範例回應包含針對 GENERAL_LABELS 傳回的各種屬性，包括：

- 名稱：偵測到的標籤的名稱。在此範例中，操作偵測到帶有標籤移動電話的物件。
- 可信度：每個標籤都有一個相關的可信度等級。在此範例中，標籤的可信度為 99.36%。
- 父項：偵測到之標籤的祖系標籤。在此範例中，標籤行動電話有一個名為電話的父標籤。
- 別名：標籤可能有別名的相關資訊。在此範例中，行動電話標籤有可能的行動電話別名。
- 類別：偵測到的標籤所屬的標籤類別。在這個例子中，其是技術和計算。

常見物件標籤的回應包含輸入映像上標籤位置的週框方塊資訊。例如，人員標籤具有一個實例陣列，其中包含兩個週框方塊。這些是在映像中偵測到的兩個人員位置。

回應還包括有關 IMAGE_PROPERTIES 的屬性。IMAGE_PROPERTIES 特徵所呈現的屬性如下：

- 質量：有關輸入映像的銳利度，亮度和對比度的資訊，得分在 0 到 100 之間。質量會針對整個映像以及映像的背景和前景報告品質 (如果有的話)。不過，只會報告整個映像的對比度，而銳利度和亮度也會用於報告背景和前景。
- 主色：映像中主色的陣列。每種主要顏色都使用簡化的顏色名稱、CSS 調色盤、RGB 值和十六進位程式碼來描述。
- 前景：有關輸入映像前景的主要顏色、銳利度和亮度的資訊。
- 背景：有關輸入映像背景的主要顏色、銳利度和亮度的資訊。

當 GENERAL_LABELS 和 IMAGE_PROPERTIES 一起使用做為輸入參數時，Amazon Rekognition Image 也會傳回具有邊界方塊之物件的主要顏色。

欄位 LabelModelVersion 包含 DetectLabels 所使用之偵測模型的版本編號。

```
{
  "Labels": [
    {
      "Name": "Mobile Phone",
      "Parents": [
        {
          "Name": "Phone"
        }
      ],
      "Aliases": [
        {
          "Name": "Cell Phone"
        }
      ],
      "Categories": [
        {
          "Name": "Technology and Computing"
        }
      ],
      "Confidence": 99.9364013671875,
      "Instances": [
        {
          "BoundingBox": {
            "Width": 0.26779675483703613,
            "Height": 0.8562285900115967,
            "Left": 0.3604024350643158,
            "Top": 0.09245597571134567,
          },
          "Confidence": 99.9364013671875,
          "DominantColors": [
            {
              "Red": 120,
              "Green": 137,
              "Blue": 132,
              "HexCode": "3A7432",
              "SimplifiedColor": "red",
              "CssColor": "fuchsia",
              "PixelPercentage": 40.10
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ],
    }
]
},
"ImageProperties": {
    "Quality": {
        "Brightness": 40,
        "Sharpness": 40,
        "Contrast": 24,
    },
    "DominantColors": [
        {
            "Red": 120,
            "Green": 137,
            "Blue": 132,
            "HexCode": "3A7432",
            "SimplifiedColor": "red",
            "CssColor": "fuchsia",
            "PixelPercentage": 40.10
        }
    ],
    "Foreground": {
        "Quality": {
            "Brightness": 40,
            "Sharpness": 40,
        },
        "DominantColors": [
            {
                "Red": 200,
                "Green": 137,
                "Blue": 132,
                "HexCode": "3A7432",
                "CSSColor": "",
                "SimplifiedColor": "red",
                "PixelPercentage": 30.70
            }
        ],
    },
    "Background": {
        "Quality": {
            "Brightness": 40,
            "Sharpness": 40,

```

```
    },
    "DominantColors": [
      {
        "Red": 200,
        "Green": 137,
        "Blue": 132,
        "HexCode": "3A7432",
        "CSSColor": "",
        "SimplifiedColor": "Red",
        "PixelPercentage": 10.20
      }
    ],
  },
  "LabelModelVersion": "3.0"
}
```

轉換 DetectLabels 回應

使用 DetectLabels API 時，您可能需要回應結構來模擬較舊的 API 回應結構，其中主要標籤和別名都包含在同一個清單中。

以下是目前來自 [DetectLabels](#) 的 API 回應範例：

```
"Labels": [
  {
    "Name": "Mobile Phone",
    "Confidence": 99.99717712402344,
    "Instances": [],
    "Parents": [
      {
        "Name": "Phone"
      }
    ],
    "Aliases": [
      {
        "Name": "Cell Phone"
      }
    ]
  }
]
```

下列範例顯示先前來自 [DetectLabels](#) 的 API 回應：

```
"Labels": [
  {
    "Name": "Mobile Phone",
    "Confidence": 99.99717712402344,
    "Instances": [],
    "Parents": [
      {
        "Name": "Phone"
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "Cell Phone",
    "Confidence": 99.99717712402344,
    "Instances": [],
    "Parents": [
      {
        "Name": "Phone"
      }
    ]
  },
]
```

如果需要，您可以將當前回應轉換為遵循舊回應的格式。您可以使用下列範例程式碼，將最新的 API 回應轉換為先前的 API 回應結構：

Python

下列程式碼範例示範如何從 DetectLabels API 轉換為目前的回應。在下面的程式碼範例中，您可以將 **EXAMPLE_INFERENCE_OUTPUT** 的值取代為您已執行的 DetectLabels 作業的輸出。

```
from copy import deepcopy

LABEL_KEY = "Labels"
ALIASES_KEY = "Aliases"
INSTANCE_KEY = "Instances"
NAME_KEY = "Name"

#Latest API response sample
EXAMPLE_INFERENCE_OUTPUT = {
    "Labels": [
```



```

    {
        "Name": "Mobile Phone",
        "Confidence": 97.530106,
        "Categories": [
            {
                "Name": "Technology and Computing"
            }
        ],
        "Aliases": [
            {
                "Name": "Cell Phone"
            }
        ],
        "Instances": [
            {
                "BoundingBox": {
                    "Height": 0.1549897,
                    "Width": 0.07747964,
                    "Top": 0.50858885,
                    "Left": 0.00018205095
                },
                "Confidence": 98.401276
            }
        ]
    },
    {
        "Name": "Urban",
        "Confidence": 99.99982,
        "Categories": [
            "Colors and Visual Composition"
        ]
    }
]
}

```

```

def expand_aliases(inferenceOutputsWithAliases):

    if LABEL_KEY in inferenceOutputsWithAliases:
        expandInferenceOutputs = []
        for primaryLabelDict in inferenceOutputsWithAliases[LABEL_KEY]:
            if ALIASES_KEY in primaryLabelDict:
                for alias in primaryLabelDict[ALIASES_KEY]:
                    aliasLabelDict = deepcopy(primaryLabelDict)
                    aliasLabelDict[NAME_KEY] = alias[NAME_KEY]

```

```
        del aliasLabelDict[ALIASES_KEY]
        if INSTANCE_KEY in aliasLabelDict:
            del aliasLabelDict[INSTANCE_KEY]
        expandInferenceOutputs.append(aliasLabelDict)

    inferenceOutputsWithAliases[LABEL_KEY].extend(expandInferenceOutputs)

    return inferenceOutputsWithAliases

if __name__ == "__main__":

    outputWithExpandAliases = expand_aliases(EXAMPLE_INFERENCE_OUTPUT)
    print(outputWithExpandAliases)
```

以下是轉換回應的範例：

```
#Output example after the transformation
{
  "Labels": [
    {
      "Name": "Mobile Phone",
      "Confidence": 97.530106,
      "Categories": [
        {
          "Name": "Technology and Computing"
        }
      ],
      "Aliases": [
        {
          "Name": "Cell Phone"
        }
      ],
      "Instances": [
        {
          "BoundingBox": {
            "Height": 0.1549897,
            "Width": 0.07747964,
            "Top": 0.50858885,
            "Left": 0.00018205095
          },
          "Confidence": 98.401276
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```
    }
  ],
},
{
  "Name": "Cell Phone",
  "Confidence": 97.530106,
  "Categories": [
    {
      "Name": "Technology and Computing"
    }
  ],
  "Instances": []
},
{
  "Name": "Urban",
  "Confidence": 99.99982,
  "Categories": [
    "Colors and Visual Composition"
  ]
}
]
```

偵測影片中的標籤

Amazon Rekognition Video 可以在影片中偵測標籤 (物件和概念)，以及偵測到標籤的時間。如需開發套件程式碼範例，請參閱 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。如需 AWS CLI 範例，請參閱 [使用 分析影片 AWS Command Line Interface](#)。

Amazon Rekognition Video 標籤偵測是一種非同步操作。若要開始在影片中偵測標籤，請呼叫 [StartLabelDetection](#)。

Amazon Rekognition Video 向 Amazon Simple Notification Service 主題發佈影片的完成狀態。如果影片分析成功，請呼叫 [GetLabelDetection](#) 以取得偵測到的標籤。如需呼叫影片分析 API 操作的資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

StartLabelDetection 請求

以下是 StartLabelDetection 操作要求的範例。您可以使用儲存在 Amazon S3 儲存貯體中的影片來提供 StartLabelDetection 操作。在範例請求 JSON 中，會指定 Amazon S3 儲存貯體和影片名稱以及 MinConfidence、Features、Settings 和 NotificationChannel。

MinConfidence 是 Amazon Rekognition Video 在偵測到的標籤的準確性中必須具有的最低可信度或執行個體的週框方塊 (如偵測到)，以便在回應中傳回。

透過 Features，您可以指定要將 GENERAL_LABELS 作為回應的一部分傳回。

使用 Settings，您可以篩選 GENERAL_LABELS 傳回的專案。對於標籤，您可以使用包容性和獨家篩選器。您還可以按特定標籤，單個標籤或按標籤類別進行篩選：

- LabelInclusionFilters：用於指定要包含在回應中的標籤
- LabelExclusionFilters：用於指定要從回應中排除的標籤。
- LabelCategoryInclusionFilters：用於指定要包含在回應中的標籤類別。
- LabelCategoryExclusionFilters：用於指定要從回應中排除的標籤類別。

您還可以根據需要組合包含性和排斥性篩選，但不包括某些標籤或類別以及包括其他標籤或類別。

NotificationChannel 是您希望 Amazon Rekognition Video 將標籤偵測操作的完成狀態發佈到 Amazon SNS 主題的 ARN。如果您使用的是 AmazonRekognitionServiceRole 許可政策，則 Amazon SNS 主題必須具有以 Rekognition 開頭的主題名稱。

以下是 JSON 格式的範例 StartLabelDetection 要求，包括篩選條件：

```
{
  "ClientRequestToken": "5a6e690e-c750-460a-9d59-c992e0ec8638",
  "JobTag": "5a6e690e-c750-460a-9d59-c992e0ec8638",
  "Video": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "bucket",
      "Name": "video.mp4"
    }
  },
  "Features": ["GENERAL_LABELS"],
  "MinConfidence": 75,
  "Settings": {
    "GeneralLabels": {
      "LabelInclusionFilters": ["Cat", "Dog"],
```

```
    "LabelExclusionFilters": ["Tiger"],
    "LabelCategoryInclusionFilters": ["Animals and Pets"],
    "LabelCategoryExclusionFilters": ["Popular Landmark"]
  },
  "NotificationChannel": {
    "RoleArn": "arn:aws:iam::012345678910:role/SNSAccessRole",
    "SNSTopicArn": "arn:aws:sns:us-east-1:012345678910:notification-topic",
  }
}
```

GetLabelDetection 操作回應

GetLabelDetection 會傳回陣列 (Labels)，其中包含影片中偵測到之標籤的相關資訊。陣列可依時間或指定 SortBy 參數時偵測到的標籤來排序。您也可以使用 AggregateBy 參數來選取回應專案的彙總方式。

以下是 GetLabelDetection 的 JSON 回應範例。在回應中，請注意下列事項：

- 排序順序：傳回的標籤陣列會依時間排序。若要依標籤排序，請在 SortBy 輸入參數中指定 NAME 以執行 GetLabelDetection。如果標籤在視訊中多次出現，將會有 [LabelDetection](#) 元素的多個執行個體。預設排序或是 TIMESTAMP，而次要排序順序為 NAME。
- 標籤資訊：LabelDetection 陣列元素包含 ([標籤](#)) 物件，其中包括標籤名稱和 Amazon Rekognition 標籤偵測精確度的可信度分數。Label 物件也包含標籤的階層式分類法和常用標籤的週框方塊資訊。Timestamp 則是偵測到標籤的時間，從影片開始起算並以毫秒為單位。

也會傳回與標籤相關聯之任何類別或別名的相關資訊。對於依影片 SEGMENTS 彙總的結果，會傳回 StartTimestampMillis、EndTimestampMillis 和 DurationMillis 的結構，分別定義區段的開始時間、結束時間和持續時間。

- 彙總：指定傳回時如何彙總結果。依據 TIMESTAMPS 彙總預設值。您也可以選擇依據 SEGMENTS 彙總，以便在時間範圍內彙總結果。如果依據 SEGMENTS 彙總，則不會傳回偵測到具有邊界方框之執行個體的相關資訊。僅傳回區段期間偵測到的標籤。
- 分頁資訊：範例顯示標籤偵測資訊的一頁。您可以指定 GetLabelDetection 的 MaxResults 輸入參數中要傳回幾個 LabelDetection 物件。如果結果數目超過 MaxResults，GetLabelDetection 會傳回用來取得下一頁結果的字符 (NextToken)。如需詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)。
- 影片資訊：回應包含 GetLabelDetection 所傳回之每頁資訊中影片格式 (VideoMetadata) 的相關資訊。

以下是 JSON 格式的範例 GetLabelDetection 回應，其包含按時間戳記彙總：

```
{
  "JobStatus": "SUCCEEDED",
  "LabelModelVersion": "3.0",
  "Labels": [
    {
      "Timestamp": 1000,
      "Label": {
        "Name": "Car",
        "Categories": [
          {
            "Name": "Vehicles and Automotive"
          }
        ],
        "Aliases": [
          {
            "Name": "Automobile"
          }
        ],
        "Parents": [
          {
            "Name": "Vehicle"
          }
        ],
        "Confidence": 99.9364013671875, // Classification confidence
        "Instances": [
          {
            "BoundingBox": {
              "Width": 0.26779675483703613,
              "Height": 0.8562285900115967,
              "Left": 0.3604024350643158,
              "Top": 0.09245597571134567
            },
            "Confidence": 99.9364013671875 // Detection confidence
          }
        ]
      }
    },
    {
      "Timestamp": 1000,
      "Label": {
        "Name": "Cup",
        "Categories": [
```

```

        {
            "Name": "Kitchen and Dining"
        }
    ],
    "Aliases": [
        {
            "Name": "Mug"
        }
    ],
    "Parents": [],
    "Confidence": 99.9364013671875, // Classification confidence
    "Instances": [
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.26779675483703613,
                "Height": 0.8562285900115967,
                "Left": 0.3604024350643158,
                "Top": 0.09245597571134567
            },
            "Confidence": 99.9364013671875 // Detection confidence
        }
    ]
},
{
    "Timestamp": 2000,
    "Label": {
        "Name": "Kangaroo",
        "Categories": [
            {
                "Name": "Animals and Pets"
            }
        ],
        "Aliases": [
            {
                "Name": "Wallaby"
            }
        ],
        "Parents": [
            {
                "Name": "Mammal"
            }
        ],
        "Confidence": 99.9364013671875,

```

```
        "Instances": [
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.26779675483703613,
                    "Height": 0.8562285900115967,
                    "Left": 0.3604024350643158,
                    "Top": 0.09245597571134567,
                },
                "Confidence": 99.9364013671875
            }
        ]
    },
    {
        "Timestamp": 4000,
        "Label": {
            "Name": "Bicycle",
            "Categories": [
                {
                    "Name": "Hobbies and Interests"
                }
            ],
            "Aliases": [
                {
                    "Name": "Bike"
                }
            ],
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Vehicle"
                }
            ],
            "Confidence": 99.9364013671875,
            "Instances": [
                {
                    "BoundingBox": {
                        "Width": 0.26779675483703613,
                        "Height": 0.8562285900115967,
                        "Left": 0.3604024350643158,
                        "Top": 0.09245597571134567
                    },
                    "Confidence": 99.9364013671875
                }
            ]
        }
    ]
}
```



```

    }
  }
],
"VideoMetadata": {
  "ColorRange": "FULL",
  "DurationMillis": 5000,
  "Format": "MP4",
  "FrameWidth": 1280,
  "FrameHeight": 720,
  "FrameRate": 24
}
}

```

以下是 JSON 格式的範例 GetLabelDetection 回應，其包含按區段彙總：

```

{
  "JobStatus": "SUCCEEDED",
  "LabelModelVersion": "3.0",
  "Labels": [
    {
      "StartTimestampMillis": 225,
      "EndTimestampMillis": 3578,
      "DurationMillis": 3353,
      "Label": {
        "Name": "Car",
        "Categories": [
          {
            "Name": "Vehicles and Automotive"
          }
        ],
        "Aliases": [
          {
            "Name": "Automobile"
          }
        ],
        "Parents": [
          {
            "Name": "Vehicle"
          }
        ],
        "Confidence": 99.9364013671875 // Maximum confidence score for Segment
      },
      "mode": "video"
    }
  ]
}

```

```
    },
    {
      "StartTimestampMillis": 7578,
      "EndTimestampMillis": 12371,
      "DurationMillis": 4793,
      "Label": {
        "Name": "Kangaroo",
        "Categories": [
          {
            "Name": "Animals and Pets"
          }
        ],
        "Aliases": [
          {
            "Name": "Wallaby"
          }
        ],
        "Parents": [
          {
            "Name": "Mammal"
          }
        ],
        "Confidence": 99.9364013671875
      }
    },
    {
      "StartTimestampMillis": 22225,
      "EndTimestampMillis": 22578,
      "DurationMillis": 2353,
      "Label": {
        "Name": "Bicycle",
        "Categories": [
          {
            "Name": "Hobbies and Interests"
          }
        ],
        "Aliases": [
          {
            "Name": "Bike"
          }
        ],
        "Parents": [
          {
            "Name": "Vehicle"
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```
        }
      ],
      "Confidence": 99.9364013671875
    }
  ]
  "VideoMetadata": {
    "ColorRange": "FULL",
    "DurationMillis": 5000,
    "Format": "MP4",
    "FrameWidth": 1280,
    "FrameHeight": 720,
    "FrameRate": 24
  }
}
```

轉換 GetLabelDetection 回應

使用 GetLabelDetection API 作業擷取結果時，您可能需要回應結構來模擬較舊的 API 回應結構，其中主要標籤和別名都包含在相同的清單中。

在上一節中找到的 JSON 回應範例會顯示來自 GetLabelDetection 之 API 回應的目前格式。

下列範例示範 GetLabelDetection API 的先前回應：

```
{
  "Labels": [
    {
      "Timestamp": 0,
      "Label": {
        "Instances": [],
        "Confidence": 60.51791763305664,
        "Parents": [],
        "Name": "Leaf"
      }
    },
    {
      "Timestamp": 0,
      "Label": {
        "Instances": [],
        "Confidence": 99.53411102294922,
        "Parents": [],
        "Name": "Human"
      }
    }
  ]
}
```

```

    }
  },
  {
    "Timestamp": 0,
    "Label": {
      "Instances": [
        {
          "BoundingBox": {
            "Width": 0.11109819263219833,
            "Top": 0.08098889887332916,
            "Left": 0.8881205320358276,
            "Height": 0.9073750972747803
          },
          "Confidence": 99.5831298828125
        },
        {
          "BoundingBox": {
            "Width": 0.1268676072359085,
            "Top": 0.14018426835536957,
            "Left": 0.0003282368124928324,
            "Height": 0.7993982434272766
          },
          "Confidence": 99.46029663085938
        }
      ],
      "Confidence": 99.63411102294922,
      "Parents": [],
      "Name": "Person"
    }
  },
  .
  .
  .
  {
    "Timestamp": 166,
    "Label": {
      "Instances": [],
      "Confidence": 73.6471176147461,
      "Parents": [
        {
          "Name": "Clothing"
        }
      ]
    }
  },

```

```

        "Name": "Sleeve"
    }
}

],
"LabelModelVersion": "2.0",
"JobStatus": "SUCCEEDED",
"VideoMetadata": {
    "Format": "QuickTime / MOV",
    "FrameRate": 23.976024627685547,
    "Codec": "h264",
    "DurationMillis": 5005,
    "FrameHeight": 674,
    "FrameWidth": 1280
}
}

```

如果需要，您可以將當前回應轉換為遵循舊回應的格式。您可以使用下列範例程式碼，將最新的 API 回應轉換為先前的 API 回應結構：

```

from copy import deepcopy

VIDEO_LABEL_KEY = "Labels"
LABEL_KEY = "Label"
ALIASES_KEY = "Aliases"
INSTANCE_KEY = "Instances"
NAME_KEY = "Name"

#Latest API response sample for AggregatedBy SEGMENTS
EXAMPLE_SEGMENT_OUTPUT = {
    "Labels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Name": "Person",
                "Confidence": 97.530106,
                "Parents": [],
                "Aliases": [
                    {
                        "Name": "Human"
                    },
                ],
            },
        ],
        "Categories": [

```

```

        {
            "Name": "Person Description"
        }
    ],
},
"StartTimestampMillis": 0,
"EndTimestampMillis": 500666,
"DurationMillis": 500666
},
{
    "Timestamp": 6400,
    "Label": {
        "Name": "Leaf",
        "Confidence": 89.77790069580078,
        "Parents": [
            {
                "Name": "Plant"
            }
        ],
        "Aliases": [],
        "Categories": [
            {
                "Name": "Plants and Flowers"
            }
        ]
    },
    "StartTimestampMillis": 6400,
    "EndTimestampMillis": 8200,
    "DurationMillis": 1800
},
]
}

```

#Output example after the transformation for AggregatedBy SEGMENTS

```

EXPECTED_EXPANDED_SEGMENT_OUTPUT = {
    "Labels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Name": "Person",
                "Confidence": 97.530106,
                "Parents": [],
                "Aliases": [

```

```

        {
            "Name": "Human"
        },
    ],
    "Categories": [
        {
            "Name": "Person Description"
        }
    ],
},
"StartTimestampMillis": 0,
"EndTimestampMillis": 500666,
"DurationMillis": 500666
},
{
    "Timestamp": 6400,
    "Label": {
        "Name": "Leaf",
        "Confidence": 89.77790069580078,
        "Parents": [
            {
                "Name": "Plant"
            }
        ],
        "Aliases": [],
        "Categories": [
            {
                "Name": "Plants and Flowers"
            }
        ]
    },
    "StartTimestampMillis": 6400,
    "EndTimestampMillis": 8200,
    "DurationMillis": 1800
},
{
    "Timestamp": 0,
    "Label": {
        "Name": "Human",
        "Confidence": 97.530106,
        "Parents": [],
        "Categories": [
            {

```

```

        "Name": "Person Description"
    }
},
],
},
"StartTimestampMillis": 0,
"EndTimestampMillis": 500666,
"DurationMillis": 500666
},
]
}

#Latest API response sample for AggregatedBy TIMESTAMPS
EXAMPLE_TIMESTAMP_OUTPUT = {
    "Labels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Name": "Person",
                "Confidence": 97.530106,
                "Instances": [
                    {
                        "BoundingBox": {
                            "Height": 0.1549897,
                            "Width": 0.07747964,
                            "Top": 0.50858885,
                            "Left": 0.00018205095
                        },
                        "Confidence": 97.530106
                    },
                ],
                "Parents": [],
                "Aliases": [
                    {
                        "Name": "Human"
                    },
                ],
            },
            "Categories": [
                {
                    "Name": "Person Description"
                },
            ],
        },
    ],
}

```



```

        "Timestamp": 6400,
        "Label": {
            "Name": "Leaf",
            "Confidence": 89.77790069580078,
            "Instances": [],
            "Parents": [
                {
                    "Name": "Plant"
                }
            ],
            "Aliases": [],
            "Categories": [
                {
                    "Name": "Plants and Flowers"
                }
            ]
        },
    },
]
}

```

#Output example after the transformation for AggregatedBy TIMESTAMPS

```

EXPECTED_EXPANDED_TIMESTAMP_OUTPUT = {
    "Labels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "Label": {
                "Name": "Person",
                "Confidence": 97.530106,
                "Instances": [
                    {
                        "BoundingBox": {
                            "Height": 0.1549897,
                            "Width": 0.07747964,
                            "Top": 0.50858885,
                            "Left": 0.00018205095
                        },
                        "Confidence": 97.530106
                    }
                ],
                "Parents": [],
                "Aliases": [
                    {
                        "Name": "Human"
                    }
                ]
            }
        }
    ]
}

```

```

        },
    ],
    "Categories": [
        {
            "Name": "Person Description"
        }
    ],
},
},
{
    "Timestamp": 6400,
    "Label": {
        "Name": "Leaf",
        "Confidence": 89.77790069580078,
        "Instances": [],
        "Parents": [
            {
                "Name": "Plant"
            }
        ],
        "Aliases": [],
        "Categories": [
            {
                "Name": "Plants and Flowers"
            }
        ],
    },
},
},
{
    "Timestamp": 0,
    "Label": {
        "Name": "Human",
        "Confidence": 97.530106,
        "Parents": [],
        "Categories": [
            {
                "Name": "Person Description"
            }
        ],
    },
},
},
]
}

```

```
def expand_aliases(inferenceOutputsWithAliases):

    if VIDEO_LABEL_KEY in inferenceOutputsWithAliases:
        expandInferenceOutputs = []
        for segmentLabelDict in inferenceOutputsWithAliases[VIDEO_LABEL_KEY]:
            primaryLabelDict = segmentLabelDict[LABEL_KEY]
            if ALIASES_KEY in primaryLabelDict:
                for alias in primaryLabelDict[ALIASES_KEY]:
                    aliasLabelDict = deepcopy(segmentLabelDict)
                    aliasLabelDict[LABEL_KEY][NAME_KEY] = alias[NAME_KEY]
                    del aliasLabelDict[LABEL_KEY][ALIASES_KEY]
                    if INSTANCE_KEY in aliasLabelDict[LABEL_KEY]:
                        del aliasLabelDict[LABEL_KEY][INSTANCE_KEY]
                    expandInferenceOutputs.append(aliasLabelDict)

        inferenceOutputsWithAliases[VIDEO_LABEL_KEY].extend(expandInferenceOutputs)

    return inferenceOutputsWithAliases


if __name__ == "__main__":

    segmentOutputWithExpandAliases = expand_aliases(EXAMPLE_SEGMENT_OUTPUT)
    assert segmentOutputWithExpandAliases == EXPECTED_EXPANDED_SEGMENT_OUTPUT

    timestampOutputWithExpandAliases = expand_aliases(EXAMPLE_TIMESTAMP_OUTPUT)
    assert timestampOutputWithExpandAliases == EXPECTED_EXPANDED_TIMESTAMP_OUTPUT
```

偵測串流影片事件中的標籤

Note

串流影片和大量影像分析不再可供新客戶使用。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 Amazon Rekognition Video 偵測串流影片中的標籤。要做到這一點，您建立一個串流處理器 ([CreateStreamProcessor](#)) 來啟動和管理串流影片的分析。

Amazon Rekognition Video 使用 Amazon Kinesis Video Streams 來接收和處理影片串流。建立串流處理器時，請選擇要串流處理器偵測的專案。您可以選擇人員、包裹、寵物，或人員和包裹。分析結果會輸出至 Amazon S3 儲存貯體和 Amazon SNS 通知。請注意，Amazon Rekognition Video 會偵測到影片中有人員的存在，但不會偵測該人員是否為特定個體。若要在串流影片中搜尋系列中的臉孔，請參閱 [the section called “在串流影片中搜尋集合中的人臉”](#)。

若要將 Amazon Rekognition Video 與串流影片搭配使用，您的應用程式需要下列條件：

- Kinesis video stream，用於將串流影片傳送至 Amazon Rekognition Video。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Kinesis Video Streams 開發人員指南](#)。
- Amazon Rekognition Video 串流處理器用於管理串流影片的分析。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition Video 串流處理器操作概觀](#)。
- Amazon S3 儲存貯體。Amazon Rekognition Video 會將工作階段輸出發佈至 S3 儲存貯體。輸出包括第一次偵測到關注的人物或物件的映像影格。您必須擁有 S3 儲存貯體。
- Amazon Rekognition Video 發佈智慧警示和工作階段結束摘要的 Amazon SNS 主題。

主題

- [設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源](#)
- [為串流視訊事件呼叫標籤偵測操作](#)

設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源

Note

串流影片和大量影像分析不再可供新客戶使用。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

下列程序說明佈建 Kinesis 影片串流所採取的步驟，以及用來偵測串流影片中標籤的其他資源。

先決條件

若要執行此程序，適用於 Java 的 AWS SDK 必須安裝。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 入門](#)。您使用的 AWS 帳戶需要 Amazon Rekognition API 的存取權限。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

偵測影片串流中的標籤 (AWS SDK)

1. 建立 Amazon S3 儲存貯體。記下儲存貯體名稱和您要使用的金鑰前綴。您之後將會用到此資訊。
2. 建立 Amazon SNS 主題。首次在影片串流中偵測到關注的物件時，您可以使用它來接收通知。此主題的 Amazon Resource Name (ARN)。如需詳細資訊，請參閱 Amazon SNS 開發人員指南中的[建立 Amazon SNS 規則](#)。
3. 讓端點訂閱 Amazon SNS 主題。如需詳細資訊，請參閱 Amazon SNS 開發人員指南中的[訂閱 Amazon SNS 主題](#)。
4. [建立 Kinesis 影片串流](#)並記下串流的 Amazon Resource Name (ARN)。
5. 如果您尚未建立 IAM 服務角色，請建立 IAM 服務角色，讓 Amazon Rekognition Video 存取權存取您的 Kinesis 影片串流、S3 儲存貯體和 Amazon SNS 主題。如需詳細資訊，請參閱[提供標籤偵測串流處理器的存取權限](#)。

然後，您可以[建立標籤偵測串流處理器](#)，並使用您選擇的串流處理器的名稱[啟動串流處理器](#)。

Note

只有在確認可以將媒體內嵌到 Kinesis 影片串流後，才啟動串流處理器。

相機方向和設定

Amazon Rekognition Video 串流影片事件可支援 Kinesis 影片串流支援的所有相機。為了獲得最佳效果，我們建議將相機放置在距離地面 0 到 45 度之間。相機必須保持在其規範的直立位置。例如，如果框架中有一個人，那個人應該垂直定位，人的頭部在框架中應該高於腳。

提供標籤偵測串流處理器的存取權限

您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服務角色，讓 Amazon Rekognition Video 能夠讀取 Kinesis 影片串流。若要這麼做，請使用 IAM 角色將 Amazon Rekognition Video 存取權授予您的 Amazon S3 儲存貯體和 Amazon SNS 主題的存取權。

您可以建立允許 Amazon Rekognition Video 存取現有 Amazon SNS 主題、Amazon S3 儲存貯體和 Kinesis 影片串流的許可政策。如需使用 step-by-step 程序 AWS CLI，請參閱[the section called “AWS CLI 用於設定標籤偵測 IAM 角色的 命令”](#)。

授予 Amazon Rekognition Video 存取用於標籤偵測的資源

1. [使用 IAM JSON 政策編輯器建立新的許可政策](#)，並使用下列政策。將 `kvs-stream-name` 取代為 Kinesis 影片串流的名稱，將 `topicarn` 取代為您要使用之 Amazon SNS 主題的 Amazon Resource Name (ARN)，將 `bucket-name` 取代為 Amazon S3 儲存貯體的名稱。
2. [建立 IAM 服務角色](#)，或更新現有的 IAM 服務角色。請使用下列資訊來建立 IAM 服務角色：
 1. 針對服務名稱選擇 Rekognition。
 2. 為服務角色使用案例選擇 Rekognition。
 3. 連接您在步驟 1 中建立的許可政策。
3. 請記下服務角色的 ARN。在執行影片分析操作之前，您需要它來建立串流處理器。
4. (選用) 如果您使用自己的 AWS KMS 金鑰來加密傳送至 S3 儲存貯體的資料，則必須使用 IAM 角色新增下列陳述式。(這是您針對金鑰政策建立的 IAM 角色，對應您要使用的客戶受管金鑰。)

```
{
    "Sid": "Allow use of the key by label detection Role",
    "Effect": "Allow",
    "Principal": {
        "AWS":
            "arn:aws:iam:::role/REPLACE_WITH_LABEL_DETECTION_ROLE_CREATED"
    },
    "Action": [
        "kms:Decrypt",
        "kms:GenerateDataKey*"
    ],
    "Resource": "*"
}
```

AWS CLI 用於設定標籤偵測 IAM 角色的 命令

如果您尚未設定，AWS CLI 請使用您的登入資料來設定。

在 中輸入下列命令 AWS CLI，以設定具有標籤偵測必要許可的 IAM 角色。

1. `export IAM_ROLE_NAME=labels-test-role`
2. `export AWS_REGION=us-east-1`

3. 使用下列內容建立信任關係原則檔案 (例如，假設角色 rekognition.json)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rekognition.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

4. `aws iam create-role --role-name $IAM_ROLE_NAME --assume-role-policy-document file:///path-to-assume-role-rekognition.json --region $AWS_REGION`

5. `aws iam attach-role-policy --role-name $IAM_ROLE_NAME --policy-arn "arn:aws:iam::aws:policy/service-role/AmazonRekognitionServiceRole" --region $AWS_REGION`

6. 如果您要接收通知的 SNS 主題名稱不是以「AmazonRekognition」前置詞開頭，請新增下列原則：

```
aws iam attach-role-policy --role-name $IAM_ROLE_NAME --policy-arn
"arn:aws:iam::aws:policy/AmazonSNSFullAccess" --region $AWS_REGION
```

7. 如果您使用自有 AWS KMS 金鑰加密傳送至 Amazon S3 儲存貯體的資料，請更新您要使用的客戶受管金鑰政策。

a. 建立一個包含以下內容的檔案 kms_key_policy.json：

```
{
  "Sid": "Allow use of the key by label detection Role",
  "Effect": "Allow",
  "Principal": {
    "AWS": "arn:aws:iam:::role/REPLACE_WITH_IAM_ROLE_NAME_CREATED"
  },
  "Action": [
```

```
"kms:Encrypt",
"kms:GenerateDataKey*"
],
"Resource": "*"
}
```

- b. `export KMS_KEY_ID=labels-kms-key-id` 將 `KMS_KEY_ID` 取代為您建立的 KMS 金鑰識別碼。
- c. `aws kms put-key-policy --policy-name default --key-id $KMS_KEY_ID --policy file://path-to-kms-key-policy.json`

為串流視訊事件呼叫標籤偵測操作

Note

串流影片和大量影像分析不再可供新客戶使用。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

Amazon Rekognition Video 可以偵測串流影片中的人員或相關物件，並在偵測到它們時通知您。當您建立標籤偵測串流處理器時，請選擇您希望 Amazon Rekognition Video 偵測的標籤。這些可以是人物、包裹和寵物，或人物、包裹和寵物。僅選擇要偵測的特定標籤。以此方式，唯一相關的標籤就會建立通知。您可以設定選項以決定何時儲存影片資訊，然後根據影格中偵測到的標籤執行其他處理。

設定資源後，在串流影片中偵測標籤的程序如下：

1. 建立串流處理器。
2. 啟動串流處理器
3. 如果偵測到關注的物件，您會在每個關注的物件第一次出現時收到 Amazon SNS 通知。
4. 當 `MaxDurationInSeconds` 中指定的時間期滿時，串流處理器就會停止。
5. 您會收到最終的 Amazon SNS 通知，其中包含事件摘要。
6. Amazon Rekognition Video 會將詳細的工作階段摘要發佈到您的 S3 儲存貯體。

主題

- [建立 Amazon Rekognition Video 標籤偵測串流處理器](#)

- 啟動 Amazon Rekognition Video 標籤偵測串流處理器
- 分析標籤偵測結果

建立 Amazon Rekognition Video 標籤偵測串流處理器

您必須先建立 Amazon Rekognition Video 串流處理器 ([CreateStreamProcessor](#))，才能分析串流影片。

如果您想要建立串流處理器來偵測關注的標籤和人員，請提供 Kinesis 影片串流 (Input)、Amazon S3 儲存貯體資訊 (Output) 和 Amazon SNS 主題 ARN (StreamProcessorNotificationChannel) 作為輸入。您也可以提供 KMS 金鑰 ID 來加密傳送到 S3 儲存貯體的資料。您可以指定要在 Settings 中偵測的專案，例如人物、包裹和寵物，或人物、包裹和寵物。您也可以用 RegionsOfInterest 指定希望 Amazon Rekognition 在框架中的哪個位置進行監控。以下是 CreateStreamProcessor 要求的 JSON 範例。

[illegible]

```
    "Labels": [
      "PET"
    ]
    "MinConfidence": 80
  },
  "RegionsOfInterest": [
    {
      "BoundingBox": {
        "Top": 0.11,
        "Left": 0.22,
        "Width": 0.33,
        "Height": 0.44
      }
    },
    {
      "Polygon": [
        {
          "X": 0.11,
          "Y": 0.11
        },
        {
          "X": 0.22,
          "Y": 0.22
        },
        {
          "X": 0.33,
          "Y": 0.33
        }
      ]
    }
  ]
}
```

請注意，您可以在為串流處理器指定 `ConnectedHomeSettings` 時變更此 `MinConfidence` 的值。`MinConfidence` 是一個介於 0 到 100 之間的數值，表示演算法對其預測的確定性。例如，具有 90 可信度值的 `person` 通知表示演算法絕對確定該人員存在於影片中。可信度值為 10 表示可能有一個人。您可以根據您希望收到通知的頻率，設定 `MinConfidence` 為 0 到 100 之間的所需值。例如，如果您只想在 Rekognition 絕對確定影片影格中有套件時收到通知，則您可以將 `MinConfidence` 設定為 90。

預設時，將 `MinConfidence` 設定為 50。如果要最佳化演算法以獲得更高的精度，則可以將 `MinConfidence` 設定為大於 50。然後，您收到的通知更少，但每個通知都更可靠。如果要最佳化演算法以獲得更高的調用率，則可以將 `MinConfidence` 設定為低於 50 以接收更多通知。

啟動 Amazon Rekognition Video 標籤偵測串流處理器

您可以透過呼叫 [StartStreamProcessor](#) 並提供您在 `CreateStreamProcessor` 中指定的串流處理器名稱，來開始分析串流影片。當您在標籤偵測串流處理器上執行 `StartStreamProcessor` 作業時，您可以輸入開始和停止資訊以決定處理時間。

啟動串流處理器時，標籤偵測串流處理器狀態會以下列方式變更：

1. 當您呼叫時 `StartStreamProcessor`，標籤偵測串流處理器狀態會從 `STOPPED` 或 `FAILED` 變成 `STARTING`。
2. 當標籤偵測串流處理器執行時，會保持在 `STARTING`。
3. 當標籤偵測串流處理器完成執行時，狀態將變為 `STOPPED` 或 `FAILED`。

`StartSelector` 指定 Kinesis 串流中要開始處理的起點。您可以使用 KVS 生產者時間戳記或 KVS 片段編號。如需詳細資訊，請參閱[片段](#)。

Note

如果您使用 KVS 生產者時間戳記，則必須輸入以毫秒為單位的時間。

`StopSelector` 指定何時停止處理串流。您可以指定處理影片的時間上限。預設為 10 秒的最長持續時間。請注意，實際處理時間可能會比最大持續時間長一點，具體取決於個別 KVS 片段的大小。如果已達到或超過片段末尾的持續時間上限，處理時間就會停止。

以下是 `StartStreamProcessor` 要求的 JSON 範例。

```
{
  "Name": "string",
  "StartSelector": {
    "KVStreamStartSelector": {
      "KVProducerTimestamp": 1655930623123
    },
    "StopSelector": {
      "MaxDurationInSeconds": 11
    }
  }
}
```

```
}  
}  
}
```

如果串流處理器成功啟動，就會傳回 HTTP 200 回應。此時會包含一個空的 JSON 主體。

分析標籤偵測結果

Amazon Rekognition Video 從標籤偵測串流處理器發佈通知的方式有三種：針對物件偵測事件的 Amazon SNS 通知、工作階段結束摘要的 Amazon SNS 通知，以及詳細的 Amazon S3 儲存貯體報告。

- 物件偵測事件的 Amazon SNS 通知。

如果在影片串流中偵測到標籤，您會收到有關物件偵測事件的 Amazon SNS 通知。首次在影片串流中偵測到關注的物件或人員時，Amazon Rekognition 會發佈通知。通知包括偵測到的標籤類型、可信度，以及與英雄映像的連結等資訊。其還包括偵測到的人物或物件的裁剪映像以及偵測時間戳。此通知具有下列格式：

```
{  
  "Subject": "Rekognition Stream Processing Event",  
  "Message": {  
    "inputInformation": {  
      "kinesisVideo": {  
        "streamArn": string  
      }  
    },  
    "eventNamespace": {  
      "type": "LABEL_DETECTED"  
    },  
    "labels": [{  
      "id": string,  
      "name": "PERSON" | "PET" | "PACKAGE",  
      "frameImageUri": string,  
      "croppedImageUri": string,  
      "videoMapping": {  
        "kinesisVideoMapping": {  
          "fragmentNumber": string,  
          "serverTimestamp": number,  
          "producerTimestamp": number,  
          "frameOffsetMillis": number  
        }  
      }  
    }  
  }  
}
```

```

        }
    },
    "boundingBox": {
        "left": number,
        "top": number,
        "height": number,
        "width": number
    }
}],
"eventId": string,
"tags": {
    [string]: string
},
"sessionId": string,
"startStreamProcessorRequest": object
}
}

```

- Amazon SNS 工作階段結束摘要。

當串流處理工作階段完成時，您也會收到 Amazon SNS 通知。此通知會列出工作階段的中繼資料。這包括處理的串流持續時間等詳細資訊。此通知具有下列格式：

```

{"Subject": "Rekognition Stream Processing Event",
 "Message": {
     "inputInformation": {
         "kinesisVideo": {
             "streamArn": string,
             "processedVideoDurationMillis": number
         }
     },
     "eventNamespace": {
         "type": "STREAM_PROCESSING_COMPLETE"
     },
     "streamProcessingResults": {
         "message": string
     },
     "eventId": string,
     "tags": {
         [string]: string
     },

```

```
        "sessionId": string,  
        "startStreamProcessorRequest": object  
    }  
}
```

- Amazon S3 儲存貯體報告。

Amazon Rekognition Video 向 CreateStreamProcessor 操作中的 Amazon S3 儲存貯體位置發佈影片分析的詳細推論結果。這些結果包括第一次偵測到关注的物件或人物的映像影格。

S3 #####ObjectKeyPrefix/StreamProcessorName/SessionId/service_determined_unique_path。在此路徑中，LabelKeyPrefix 是客戶提供的選擇性參數，StreamProcessorName 是串流處理器資源的名稱，而 SessionId 是串流處理工作階段的唯一 ID。根據對此進行更換。


偵測自訂標籤

Amazon Rekognition 自訂標籤可以識別出映像中專屬於您業務需求的物體和場景，例如標誌或工程機具零件。如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 自訂標籤開發人員指南》中的[什麼是 Amazon Rekognition 自訂標籤？](#)。

偵測與分析人臉

Amazon Rekognition 為您提供 APIs 可用於偵測和分析影像和影片中的臉部。本節提供臉部分析的非儲存操作概觀。這些操作包括偵測臉部標記、分析情緒和比較臉部等功能。

Amazon Rekognition 可以識別臉部特徵（例如眼睛位置）、偵測情緒（例如快樂或悲傷）和其他屬性（例如眼鏡存在、臉部遮蔽）。偵測到臉部時，系統會分析臉部屬性，並傳回每個屬性的可信度分數。



本節包含影像和影片操作的範例。

如需使用 Rekognition 影像操作的詳細資訊，請參閱 [使用映像](#)。

如需使用 Rekognition 影片操作的詳細資訊，請參閱 [使用儲存的影片分析操作](#)。

請注意，這些操作是非儲存操作。您可以使用儲存操作和臉部集合，為影像中偵測到的臉部儲存臉部中繼資料。您之後可以搜尋存放在映像與影片中的人臉。例如，您可以在影片中搜尋特定人員。如需詳細資訊，請參閱[在集合中搜尋人臉](#)。

如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition FAQs](#) 的臉部一節。

Note

Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 使用的人臉偵測模型不支援偵測卡通/動畫人物或非人類實體。如果您想要偵測映像或影片中的卡通人物，我們建議您使用 Amazon Rekognition 自訂標籤。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 自訂標籤開發人員指南](#)。

主題

- [人臉偵測和人臉辨比較的概觀](#)
- [人臉屬性的準則](#)
- [偵測映像中的人臉](#)
- [比較映像中的人臉](#)
- [偵測已存放影片中的人臉](#)

人臉偵測和人臉辨比較的概觀

Amazon Rekognition 可讓使用者存取包含臉部影像的兩個主要機器學習應用程式：臉部偵測和臉部比較。它們賦予臉部分析和身分驗證等重要功能，使其對從安全到個人相片組織的各種應用程式至關重要。

臉部偵測

人臉偵測系統解決了以下問題：「下圖中有人臉嗎？」 臉部偵測的關鍵層面包括：

- 位置和方向：決定影像或影片影格中臉部的存在、位置、縮放和方向。
- 臉部屬性：偵測臉部，無論性別、年齡或臉部毛髮等屬性為何。
- 其他資訊：提供有關臉部遮蔽和注視方向的詳細資訊。

臉部比較

臉部比較系統著重於問題：「一個影像中的臉部是否與另一個影像中的臉部相符？」 人臉比較系統功能包括：

- 臉部比對預測：將影像中的臉部與所提供資料庫中的臉部進行比較，以預測比對。
- 臉部屬性處理：處理屬性以比較臉部，無論表情、臉部毛髮和年齡。

可信度分數和遺漏的偵測

臉部偵測和臉部比較系統都會利用可信度分數。可信度分數表示預測的可能性，例如臉部是否存在或臉部之間是否相符。分數越高表示可能性越大。例如，90% 可信度表示正確偵測或比對的機率高於 60%。

如果臉部偵測系統未正確偵測臉部，或對實際臉部提供低可信度預測，則這是遺漏的偵測/偽陰性。如果系統錯誤地預測臉部存在的高可信度層級，則這是誤報/誤報。

同樣地，臉部比較系統可能不符合屬於同一人的兩個臉部（缺少偵測/偽陰性），或可能錯誤地預測來自不同人的兩個臉部是同一個人（偽警示/偽陽性）。

應用程式設計和閾值設定

- 您可以設定閾值，指定傳回結果所需的最低可信度層級。選擇適當的可信度閾值對於根據系統輸出進行應用程式設計和決策至關重要。
- 您選擇的可信度等級應反映您的使用案例。一些使用案例和可信度閾值的範例：
 - 相片應用程式：較低的閾值（例如 80%）可能足以識別相片中的家人。
 - 高風險案例：在遺漏偵測或錯誤警示風險較高的使用案例中，例如安全應用程式，系統應該使用更高的可信度。在這種情況下，建議使用較高的閾值（例如 99%）進行準確的臉部配對。

如需設定和了解可信度閾值的詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

人臉屬性的準則

以下是 Amazon Rekognition 如何處理和傳回臉部屬性的詳細資訊。

- FaceDetail 物件：針對每個偵測到的臉部，會傳回 FaceDetail 物件。此 FaceDetail 包含臉部標記、品質、姿勢等資料。
- 屬性預測：預測情緒、性別、年齡等屬性。系統會為每個預測指派可信度層級，並以各自的可信度分數傳回預測。對於敏感的使用案例，建議使用 99% 的可信度閾值。對於年齡估算，預測年齡範圍的中點提供最佳的近似值。

請注意，性別和情緒預測是以身體外觀為基礎，不應用於判斷實際的性別身分或情緒狀態。性別二元論（男性/女性）預測是根據特定映像中人臉的實體外觀來判定。它不表示一個人的性別身分，而且您不應該使用 Rekognition 做出這種決定。我們不建議採用性別二元論預測來制定會影響個人權利、隱私或服務存取的決策。同樣地，情緒的預測並不表示一個人的實際內部情緒狀態，而且您不應該使用 Rekognition 做出這種決定。假裝照片中有快樂人臉的人可能看起來很快樂，但可能不會感到快樂。

應用程式和使用案例

以下是這些屬性的一些實際應用程式和使用案例：

- 應用程式：Smile、Pose 和 Sharpness 等屬性可用來選擇設定檔圖片或匿名估計人口統計特性。
- 常見使用案例：社交媒體應用程式和事件或零售商店的人口統計評估是典型的範例。

如需每個屬性的詳細資訊，請參閱 [FaceDetail](#)。

偵測映像中的人臉

Amazon Rekognition Image 提供 [DetectFaces](#) 操作，這可尋找主要的人臉特徵 (例如眼睛、鼻子與嘴巴)，以偵測輸入映像中的人臉。Amazon Rekognition Image 可偵測映像中 100 張最大的臉孔。

您可以用映像位元組陣列 (Base64 編碼映像位元組) 的方式提供輸入映像，或指定 Amazon S3 物件。在此程序中，您會將映像 (JPEG 或 PNG) 上傳至您的 S3 儲存貯體，並指定物件索引碼名稱。

偵測映像中的人臉

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 將 (含有一或多個人臉) 的映像上傳至您的 S3 儲存貯體。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用下列範例以呼叫 DetectFaces。

Java

此範例顯示偵測到之人臉的估計年齡範圍，並列出所有偵測到之人臉屬性的 JSON。變更映像檔案名稱的 photo 值。變更儲存映像之 Amazon S3 儲存貯體的 amzn-s3-demo-bucket 值。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
```

```
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
package aws.example.rekognition.image;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AgeRange;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Attribute;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectFacesResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceDetail;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import java.util.List;

public class DetectFaces {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "bucket";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        DetectFacesRequest request = new DetectFacesRequest()
            .withImage(new Image()
                .withS3Object(new S3Object()
                    .withName(photo)
                    .withBucket(bucket)))
            .withAttributes(Attribute.ALL);
        // Replace Attribute.ALL with Attribute.DEFAULT to get default values.

        try {
            DetectFacesResult result = rekognitionClient.detectFaces(request);
            List < FaceDetail > faceDetails = result.getFaceDetails();

            for (FaceDetail face: faceDetails) {
```

```

        if (request.getAttributes().contains("ALL")) {
            AgeRange ageRange = face.getAgeRange();
            System.out.println("The detected face is estimated to be between
"
                + ageRange.getLow().toString() + " and " +
ageRange.getHigh().toString()
                + " years old.");
            System.out.println("Here's the complete set of attributes:");
        } else { // non-default attributes have null values.
            System.out.println("Here's the default set of attributes:");
        }

        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

        System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(face));
    }

    } catch (AmazonRekognitionException e) {
        e.printStackTrace();
    }

}
}
}

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

import java.util.List;

//snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Attribute;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceDetail;

```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.AgeRange;

//snippet-end:[rekognition.java2.detect_labels.import]

public class DetectFaces {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <bucket> <image>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucket - The name of the Amazon S3 bucket that contains the
image (for example, ,amzn-s3-demo-bucket)." +
            "    image - The name of the image located in the Amazon S3 bucket
(for example, Lake.png). \n\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String image = args[1];
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        getLabelsfromImage(rekClient, bucket, image);
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.detect_labels_s3.main]
    public static void getLabelsfromImage(RekognitionClient rekClient, String
bucket, String image) {

        try {
            S3Object s3Object = S3Object.builder()
                .bucket(bucket)
                .name(image)
                .build() ;
        }
    }
}
```

```

        Image myImage = Image.builder()
            .s3object(s3object)
            .build();

        DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder()
            .attributes(Attribute.ALL)
            .image(myImage)
            .build();

        DetectFacesResponse facesResponse =
rekClient.detectFaces(facesRequest);
        List<FaceDetail> faceDetails = facesResponse.faceDetails();
        for (FaceDetail face : faceDetails) {
            AgeRange ageRange = face.ageRange();
            System.out.println("The detected face is estimated to be
between "
                                + ageRange.low().toString() + " and " +
ageRange.high().toString()
                                + " years old.");

            System.out.println("There is a smile :
"+face.smile().value().toString());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.detect_labels.main]
}

```

AWS CLI

此範例顯示來自 detect-faces AWS CLI 操作的 JSON 輸出。將 file 取代為映像檔案的名稱。將 amzn-s3-demo-bucket 取代為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，其中包含映像檔案。

```

aws rekognition detect-faces --image '{"S3object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-
bucket,"Name":"image-name"}}'\
                                --attributes "ALL" --profile profile-name --region
region-name

```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition detect-faces --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":\"image-name\"}}" --attributes "ALL"
--profile profile-name --region region-name
```

Python

此範例顯示偵測到之人臉的估計年齡範圍，並列出所有偵測到之人臉屬性的 JSON。變更映像檔案名稱的 photo 值。變更儲存映像之 Amazon S3 儲存貯體的 amzn-s3-demo-bucket 值。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
import boto3
import json

def detect_faces(photo, bucket, region):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name',
                             region_name=region)
    client = session.client('rekognition', region_name=region)

    response = client.detect_faces(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':photo}},
                                   Attributes=['ALL'])

    print('Detected faces for ' + photo)
    for faceDetail in response['FaceDetails']:
        print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']
['Low']))
            + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old')

    print('Here are the other attributes:')
    print(json.dumps(faceDetail, indent=4, sort_keys=True))

    # Access predictions for individual face details and print them
    print("Gender: " + str(faceDetail['Gender']))
    print("Smile: " + str(faceDetail['Smile']))
```

```

        print("Eyeglasses: " + str(faceDetail['Eyeglasses']))
        print("Face Occluded: " + str(faceDetail['FaceOccluded']))
        print("Emotions: " + str(faceDetail['Emotions'][0]))

    return len(response['FaceDetails'])

def main():
    photo='photo'
    bucket='amzn-s3-demo-bucket'
    region='region'
    face_count=detect_faces(photo, bucket, region)
    print("Faces detected: " + str(face_count))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

.NET

此範例顯示偵測到之人臉的估計年齡範圍，並列出所有偵測到之人臉屬性的 JSON。變更映像檔案名稱的 photo 值。變更儲存映像之 Amazon S3 儲存貯體的 amzn-s3-demo-bucket 值。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectFaces
{
    public static void Example()
    {
        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
        AmazonRekognitionClient();

        DetectFacesRequest detectFacesRequest = new DetectFacesRequest()
        {

```



```

        Image = new Image()
        {
            S3Object = new S3Object()
            {
                Name = photo,
                Bucket = bucket
            },
        },
        // Attributes can be "ALL" or "DEFAULT".
        // "DEFAULT": BoundingBox, Confidence, Landmarks, Pose, and Quality.
        // "ALL": See https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/
items/Rekognition/TFaceDetail.html
        Attributes = new List<String>() { "ALL" }
    };

    try
    {
        DetectFacesResponse detectFacesResponse =
rekognitionClient.DetectFaces(detectFacesRequest);
        bool hasAll = detectFacesRequest.Attributes.Contains("ALL");
        foreach (FaceDetail face in detectFacesResponse.FaceDetails)
        {
            Console.WriteLine("BoundingBox: top={0} left={1} width={2}
height={3}", face.BoundingBox.Left,
                face.BoundingBox.Top, face.BoundingBox.Width,
face.BoundingBox.Height);
            Console.WriteLine("Confidence: {0}\nLandmarks: {1}\nPose:
pitch={2} roll={3} yaw={4}\nQuality: {5}",
                face.Confidence, face.Landmarks.Count, face.Pose.Pitch,
                face.Pose.Roll, face.Pose.Yaw, face.Quality);
            if (hasAll)
                Console.WriteLine("The detected face is estimated to be
between " +
                    face.AgeRange.Low + " and " + face.AgeRange.High + "
years old.");
        }
    }
    catch (Exception e)
    {
        Console.WriteLine(e.Message);
    }
}
}

```

Ruby

此範例顯示偵測到之人臉的估計年齡範圍，並列出各種人臉屬性。變更映像檔案名稱的 `photo` 值。變更儲存映像之 Amazon S3 儲存貯體的 `amzn-s3-demo-bucket` 值。

```
# Add to your Gemfile
# gem 'aws-sdk-rekognition'
require 'aws-sdk-rekognition'
credentials = Aws::Credentials.new(
  ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
  ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY']
)
bucket = 'bucket' # the bucketname without s3://
photo = 'input.jpg' # the name of file
client = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials
attrs = {
  image: {
    s3_object: {
      bucket: bucket,
      name: photo
    },
  },
  attributes: ['ALL']
}
response = client.detect_faces attrs
puts "Detected faces for: #{photo}"
response.face_details.each do |face_detail|
  low = face_detail.age_range.low
  high = face_detail.age_range.high
  puts "The detected face is between: #{low} and #{high} years old"
  puts "All other attributes:"
  puts "  bounding_box.width:      #{face_detail.bounding_box.width}"
  puts "  bounding_box.height:     #{face_detail.bounding_box.height}"
  puts "  bounding_box.left:        #{face_detail.bounding_box.left}"
  puts "  bounding_box.top:         #{face_detail.bounding_box.top}"
  puts "  age.range.low:            #{face_detail.age_range.low}"
  puts "  age.range.high:           #{face_detail.age_range.high}"
  puts "  smile.value:              #{face_detail.smile.value}"
  puts "  smile.confidence:         #{face_detail.smile.confidence}"
  puts "  eyeglasses.value:         #{face_detail.eyeglasses.value}"
  puts "  eyeglasses.confidence:    #{face_detail.eyeglasses.confidence}"
end
```

```

puts " sunglasses.value:      #{face_detail.sunglasses.value}"
puts " sunglasses.confidence: #{face_detail.sunglasses.confidence}"
puts " gender.value:          #{face_detail.gender.value}"
puts " gender.confidence:     #{face_detail.gender.confidence}"
puts " beard.value:           #{face_detail.beard.value}"
puts " beard.confidence:      #{face_detail.beard.confidence}"
puts " mustache.value:        #{face_detail.mustache.value}"
puts " mustache.confidence:   #{face_detail.mustache.confidence}"
puts " eyes_open.value:       #{face_detail.eyes_open.value}"
puts " eyes_open.confidence:  #{face_detail.eyes_open.confidence}"
puts " mout_open.value:       #{face_detail.mouth_open.value}"
puts " mout_open.confidence:  #{face_detail.mouth_open.confidence}"
puts " emotions[0].type:      #{face_detail.emotions[0].type}"
puts " emotions[0].confidence: #{face_detail.emotions[0].confidence}"
puts " landmarks[0].type:     #{face_detail.landmarks[0].type}"
puts " landmarks[0].x:        #{face_detail.landmarks[0].x}"
puts " landmarks[0].y:        #{face_detail.landmarks[0].y}"
puts " pose.roll:             #{face_detail.pose.roll}"
puts " pose.yaw:              #{face_detail.pose.yaw}"
puts " pose.pitch:            #{face_detail.pose.pitch}"
puts " quality.brightness:    #{face_detail.quality.brightness}"
puts " quality.sharpness:     #{face_detail.quality.sharpness}"
puts " confidence:           #{face_detail.confidence}"
puts "-----"
puts ""
end

```

Node.js

此範例顯示偵測到之人臉的估計年齡範圍，並列出各種人臉屬性。變更映像檔案名稱的 `photo` 值。變更儲存映像之 Amazon S3 儲存貯體的 `amzn-s3-demo-bucket` 值。

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

如果您使用 TypeScript 定義，可能需要使用 `import AWS from 'aws-sdk'` 而不是 `const AWS = require('aws-sdk')`，以便使用 Node.js 執行該程序。您可以查閱[適用於 Javascript 的 AWS SDK](#)，以獲取更多詳細資訊。視您設定組態的方式而定，您可能還需要使用 `AWS.config.update({region: region});` 來指定您所在的區域。

```
// Load the SDK
```

```
var AWS = require('aws-sdk');
const bucket = 'bucket-name' // the bucketname without s3://
const photo = 'photo-name' // the name of file

var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'profile-name'});
AWS.config.credentials = credentials;
AWS.config.update({region: 'region-name'});

const client = new AWS.Rekognition();
const params = {
  Image: {
    S3Object: {
      Bucket: bucket,
      Name: photo
    },
  },
  Attributes: ['ALL']
}

client.detectFaces(params, function(err, response) {
  if (err) {
    console.log(err, err.stack); // an error occurred
  } else {
    console.log(`Detected faces for: ${photo}`)
    response.FaceDetails.forEach(data => {
      let low = data.AgeRange.Low
      let high = data.AgeRange.High
      console.log(`The detected face is between: ${low} and ${high} years
old`)

      console.log("All other attributes:")
      console.log(` BoundingBox.Width:      ${data.BoundingBox.Width}`)
      console.log(` BoundingBox.Height:     ${data.BoundingBox.Height}`)
      console.log(` BoundingBox.Left:       ${data.BoundingBox.Left}`)
      console.log(` BoundingBox.Top:        ${data.BoundingBox.Top}`)
      console.log(` Age.Range.Low:          ${data.AgeRange.Low}`)
      console.log(` Age.Range.High:         ${data.AgeRange.High}`)
      console.log(` Smile.Value:            ${data.Smile.Value}`)
      console.log(` Smile.Confidence:       ${data.Smile.Confidence}`)
      console.log(` Eyeglasses.Value:       ${data.Eyeglasses.Value}`)
      console.log(` Eyeglasses.Confidence:  ${data.Eyeglasses.Confidence}`)
      console.log(` Sunglasses.Value:       ${data.Sunglasses.Value}`)
      console.log(` Sunglasses.Confidence:  ${data.Sunglasses.Confidence}`)
      console.log(` Gender.Value:           ${data.Gender.Value}`)
      console.log(` Gender.Confidence:      ${data.Gender.Confidence}`)
```

```

        console.log(` Beard.Value:           ${data.B Beard.Value}`)
        console.log(` Beard.Confidence:        ${data.B Beard.Confidence}`)
        console.log(` Mustache.Value:           ${data.Mustache.Value}`)
        console.log(` Mustache.Confidence:       ${data.Mustache.Confidence}`)
        console.log(` EyesOpen.Value:           ${data.EyesOpen.Value}`)
        console.log(` EyesOpen.Confidence:       ${data.EyesOpen.Confidence}`)
        console.log(` MouthOpen.Value:           ${data.MouthOpen.Value}`)
        console.log(` MouthOpen.Confidence:       ${data.MouthOpen.Confidence}`)
        console.log(` Emotions[0].Type:           ${data.Emotions[0].Type}`)
        console.log(` Emotions[0].Confidence:     ${data.Emotions[0].Confidence}`)
        console.log(` Landmarks[0].Type:         ${data.Landmarks[0].Type}`)
        console.log(` Landmarks[0].X:           ${data.Landmarks[0].X}`)
        console.log(` Landmarks[0].Y:           ${data.Landmarks[0].Y}`)
        console.log(` Pose.Roll:                 ${data.Pose.Roll}`)
        console.log(` Pose.Yaw:                 ${data.Pose.Yaw}`)
        console.log(` Pose.Pitch:               ${data.Pose.Pitch}`)
        console.log(` Quality.Brightness:       ${data.Quality.Brightness}`)
        console.log(` Quality.Sharpness:        ${data.Quality.Sharpness}`)
        console.log(` Confidence:               ${data.Confidence}`)
        console.log("-----")
        console.log("")
    }) // for response.faceDetails
  } // if
});

```

DetectFaces 操作要求

DetectFaces 的輸入是映像。在此範例中，映像是從 Amazon S3 儲存貯體載入的。Attributes 參數指定所有臉部屬性應該要傳回。如需詳細資訊，請參閱 [使用映像](#)。

```

{
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "input.jpg"
    }
  },
  "Attributes": [
    "ALL"
  ]
}

```

DetectFaces 操作回應

DetectFaces 針對每個偵測到的臉孔傳回以下資訊：

- 週框方塊：人臉周圍的週框方塊座標。
- 可信度：週框方塊包含人臉的可信度。
- 人臉特徵點：人臉特徵點的陣列。對於每個特徵點 (例如左眼、右眼與嘴巴)，回應均會提供 x 和 y 座標。
- 人臉屬性：一組人臉屬性，例如人臉是否被遮擋，以 FaceDetail 的物件形式傳回。該組合包括：年齡範圍、絡腮鬚、表情、目視方向、眼鏡、眼睛張開、人臉遮擋、性別、嘴巴張開、八字胡、微笑和太陽鏡。對於每個這類屬性，該回應均會提供一個值。該值的類型可能不同，例如布林值類型 (此人是否戴著太陽眼鏡) 或字串類型 (此人是男性或女性) 或 (眼睛注視方向的俯仰/偏移) 的角度值類型。此外，對於大部分屬性，該回應也會提供偵測到之屬性值的可信度。請注意，雖然使用 DetectFaces 時支援人臉遮擋和目視方向屬性，但使用 StartFaceDetection 和 GetFaceDetection 分析視訊時不支援這些屬性。
- 畫質：描述人臉的亮度與銳利度。如需盡可能確保最佳臉部偵測的資訊，請參閱 [人臉比較輸入映像的建議](#)。
- 姿態：描述映像內人臉的旋轉。

要求可以描繪您想要傳回的人臉屬性陣列。人臉屬性的 DEFAULT 子集：始終傳回 BoundingBox Confidence、Pose、Quality 和 Landmarks。您可以請求傳回特定的人臉屬性 (除了預設清單)，透過使用 ["DEFAULT", "FACE_OCCLUDED", "EYE_DIRECTION"] 或僅使用一個屬性，例如 ["FACE_OCCLUDED"]。您可以使用 ["ALL"] 要求所有人臉屬性。要求更多屬性可能會增加回應時間。

以下是 DetectFaces API 呼叫的回應範例。

```
{
  "FaceDetails": [
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.7919622659683228,
        "Height": 0.7510867118835449,
        "Left": 0.08881539851427078,
        "Top": 0.151064932346344
      },
      "AgeRange": {
```

```
    "Low": 18,
    "High": 26
  },
  "Smile": {
    "Value": false,
    "Confidence": 89.77348327636719
  },
  "Eyeglasses": {
    "Value": true,
    "Confidence": 99.99996948242188
  },
  "Sunglasses": {
    "Value": true,
    "Confidence": 93.65237426757812
  },
  "Gender": {
    "Value": "Female",
    "Confidence": 99.85968780517578
  },
  "Beard": {
    "Value": false,
    "Confidence": 77.52591705322266
  },
  "Mustache": {
    "Value": false,
    "Confidence": 94.48904418945312
  },
  "EyesOpen": {
    "Value": true,
    "Confidence": 98.57169342041016
  },
  "MouthOpen": {
    "Value": false,
    "Confidence": 74.33953094482422
  },
  "Emotions": [
    {
      "Type": "SAD",
      "Confidence": 65.56403350830078
    },
    {
      "Type": "CONFUSED",
      "Confidence": 31.277774810791016
    }
  ],
```

```
{
  "Type": "DISGUSTED",
  "Confidence": 15.553778648376465
},
{
  "Type": "ANGRY",
  "Confidence": 8.012762069702148
},
{
  "Type": "SURPRISED",
  "Confidence": 7.621500015258789
},
{
  "Type": "FEAR",
  "Confidence": 7.243380546569824
},
{
  "Type": "CALM",
  "Confidence": 5.8196024894714355
},
{
  "Type": "HAPPY",
  "Confidence": 2.2830512523651123
}
],
"Landmarks": [
  {
    "Type": "eyeLeft",
    "X": 0.30225440859794617,
    "Y": 0.41018882393836975
  },
  {
    "Type": "eyeRight",
    "X": 0.6439348459243774,
    "Y": 0.40341562032699585
  },
  {
    "Type": "mouthLeft",
    "X": 0.343580037355423,
    "Y": 0.6951127648353577
  },
  {
    "Type": "mouthRight",
    "X": 0.6306480765342712,
```



```
    "Y": 0.6898072361946106
  },
  {
    "Type": "nose",
    "X": 0.47164231538772583,
    "Y": 0.5763645172119141
  },
  {
    "Type": "leftEyeBrowLeft",
    "X": 0.1732882857322693,
    "Y": 0.34452149271965027
  },
  {
    "Type": "leftEyeBrowRight",
    "X": 0.3655243515968323,
    "Y": 0.33231860399246216
  },
  {
    "Type": "leftEyeBrowUp",
    "X": 0.2671719491481781,
    "Y": 0.31669262051582336
  },
  {
    "Type": "rightEyeBrowLeft",
    "X": 0.5613729953765869,
    "Y": 0.32813435792922974
  },
  {
    "Type": "rightEyeBrowRight",
    "X": 0.7665090560913086,
    "Y": 0.3318614959716797
  },
  {
    "Type": "rightEyeBrowUp",
    "X": 0.6612788438796997,
    "Y": 0.3082450032234192
  },
  {
    "Type": "leftEyeLeft",
    "X": 0.2416982799768448,
    "Y": 0.4085965156555176
  },
  {
    "Type": "leftEyeRight",
```

```
    "X": 0.36943578720092773,  
    "Y": 0.41230902075767517  
  },  
  {  
    "Type": "leftEyeUp",  
    "X": 0.29974061250686646,  
    "Y": 0.3971870541572571  
  },  
  {  
    "Type": "leftEyeDown",  
    "X": 0.30360740423202515,  
    "Y": 0.42347756028175354  
  },  
  {  
    "Type": "rightEyeLeft",  
    "X": 0.5755768418312073,  
    "Y": 0.4081145226955414  
  },  
  {  
    "Type": "rightEyeRight",  
    "X": 0.7050536870956421,  
    "Y": 0.39924031496047974  
  },  
  {  
    "Type": "rightEyeUp",  
    "X": 0.642906129360199,  
    "Y": 0.39026668667793274  
  },  
  {  
    "Type": "rightEyeDown",  
    "X": 0.6423097848892212,  
    "Y": 0.41669243574142456  
  },  
  {  
    "Type": "noseLeft",  
    "X": 0.4122826159000397,  
    "Y": 0.5987403392791748  
  },  
  {  
    "Type": "noseRight",  
    "X": 0.5394935011863708,  
    "Y": 0.5960900187492371  
  },  
  {
```

```
    "Type": "mouthUp",
    "X": 0.478581964969635,
    "Y": 0.6660456657409668
  },
  {
    "Type": "mouthDown",
    "X": 0.483366996049881,
    "Y": 0.7497162818908691
  },
  {
    "Type": "leftPupil",
    "X": 0.30225440859794617,
    "Y": 0.41018882393836975
  },
  {
    "Type": "rightPupil",
    "X": 0.6439348459243774,
    "Y": 0.40341562032699585
  },
  {
    "Type": "upperJawlineLeft",
    "X": 0.11031254380941391,
    "Y": 0.3980775475502014
  },
  {
    "Type": "midJawlineLeft",
    "X": 0.19301874935626984,
    "Y": 0.7034031748771667
  },
  {
    "Type": "chinBottom",
    "X": 0.4939905107021332,
    "Y": 0.8877836465835571
  },
  {
    "Type": "midJawlineRight",
    "X": 0.7990140914916992,
    "Y": 0.6899225115776062
  },
  {
    "Type": "upperJawlineRight",
    "X": 0.8548634648323059,
    "Y": 0.38160091638565063
  }
}
```

```

    ],
    "Pose": {
      "Roll": -5.83309268951416,
      "Yaw": -2.4244730472564697,
      "Pitch": 2.6216139793395996
    },
    "Quality": {
      "Brightness": 96.16363525390625,
      "Sharpness": 95.51618957519531
    },
    "Confidence": 99.99872589111328,
    "FaceOccluded": {
      "Value": true,
      "Confidence": 99.99726104736328
    },
    "EyeDirection": {
      "Yaw": 16.299732,
      "Pitch": -6.407457,
      "Confidence": 99.968704
    }
  }
],
"ResponseMetadata": {
  "RequestId": "8bf02607-70b7-4f20-be55-473fe1bba9a2",
  "HTTPStatusCode": 200,
  "HTTPHeaders": {
    "x-amzn-requestid": "8bf02607-70b7-4f20-be55-473fe1bba9a2",
    "content-type": "application/x-amz-json-1.1",
    "content-length": "3409",
    "date": "Wed, 26 Apr 2023 20:18:50 GMT"
  },
  "RetryAttempts": 0
}
}

```

注意下列事項：

- Pose 資料描述偵測到之臉部的旋轉。您可以使用 BoundingBox 與 Pose 資料的組合，在您的應用程式所顯示的臉部周圍繪製週框方塊。
- Quality 描述臉部的亮度與銳利度。您可能會發現這有助於在映像之間比較人臉，並找出最佳人臉。

- 上述回應顯示服務可偵測到的所有臉部 landmarks、所有臉部屬性與情緒。若要在回應中取得所有專案，您必須將 `attributes` 參數的值指定為 `ALL`。根據預設，`DetectFaces` API 只會傳回下列五個臉部屬性：`BoundingBox`、`Confidence`、`Pose`、`Quality` 和 `landmarks`。傳回的預設特徵點如下：`eyeLeft`、`eyeRight`、`nose`、`mouthLeft` 和 `mouthRight`。

比較映像中的人臉

使用 Rekognition，您可以使用 [CompareFaces](#) 操作在兩個影像之間比較臉部。此功能適用於身分驗證或相片比對等應用程式。

`CompareFaces` 會將來源影像中的臉部與目標影像中的每個臉部進行比較。影像會以下列其中一種方式傳遞至 `CompareFaces`：

- 影像的 base64 編碼表示法。
- Amazon S3 物件。

臉部偵測與臉部比較

臉部比較與臉部偵測不同。臉部偵測（使用 `DetectFaces`）只會識別影像或影片中臉部的存在和位置。相反地，臉部比較涉及將來源影像中偵測到的臉部與目標影像中的臉部進行比較，以尋找相符項目。

相似性閾值

使用 `similarityThreshold` 參數來定義要包含在回應中相符項目的最低可信度層級。根據預設，回應中只會傳回相似度分數大於或等於 80% 的臉部。

Note

`CompareFaces` 使用機器學習演算法，這是概率性的。假陰性指的是不正確的預測，指出目標映像中的人臉與來源映像中的人臉相比具有較低的相似度置信度分數。為了減少偽陰性的可能性，建議您將目標映像與多個來源映像進行比較。如果您打算使用 `CompareFaces` 做出會影響個人權利、隱私權或服務存取權的決定，我們建議您在採取行動之前，將結果傳遞給人員進行審查並進一步驗證。

下列程式碼範例示範如何針對各種 AWS SDKs 使用 CompareFaces 操作。在此 AWS CLI 範例中，您會將兩個 JPEG 影像上傳至 Amazon S3 儲存貯體，並指定物件金鑰名稱。在其他範例中，您會從本機檔案系統載入兩個檔案，並以映像位元組陣列的方式加以輸入。

比較臉部

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess (僅限 AWS CLI 範例) 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列程式碼範例來呼叫 CompareFaces 操作。

Java

此範例顯示有關來源和目標映像 (從本機檔案系統載入) 中相符臉孔的資訊。

將 sourceImage 與 targetImage 的值取代為來源和目標映像的路徑和檔案名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CompareFacesMatch;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CompareFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CompareFacesResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ComparedFace;
import java.util.List;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import com.amazonaws.util.IOUtils;

public class CompareFaces {
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception{
    Float similarityThreshold = 70F;
    String sourceImage = "source.jpg";
    String targetImage = "target.jpg";
    ByteBuffer sourceImageBytes=null;
    ByteBuffer targetImageBytes=null;

    AmazonRekognition rekognitionClient =
AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

    //Load source and target images and create input parameters
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new
File(sourceImage))) {
        sourceImageBytes = ByteBuffer.wrap(IUtils.toByteArray(inputStream));
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.println("Failed to load source image " + sourceImage);
        System.exit(1);
    }
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new
File(targetImage))) {
        targetImageBytes =
ByteBuffer.wrap(IUtils.toByteArray(inputStream));
    }
    catch(Exception e)
    {
        System.out.println("Failed to load target images: " + targetImage);
        System.exit(1);
    }

    Image source=new Image()
        .withBytes(sourceImageBytes);
    Image target=new Image()
        .withBytes(targetImageBytes);

    CompareFacesRequest request = new CompareFacesRequest()
        .withSourceImage(source)
        .withTargetImage(target)
        .withSimilarityThreshold(similarityThreshold);

    // Call operation
```

```
CompareFacesResult
compareFacesResult=rekognitionClient.compareFaces(request);

// Display results
List <CompareFacesMatch> faceDetails =
compareFacesResult.getFaceMatches();
for (CompareFacesMatch match: faceDetails){
    ComparedFace face= match.getFace();
    BoundingBox position = face.getBoundingBox();
    System.out.println("Face at " + position.getLeft().toString()
        + " " + position.getTop()
        + " matches with " + match.getSimilarity().toString()
        + "% confidence.");
}
List<ComparedFace> uncomparing = compareFacesResult.getUnmatchedFaces();

System.out.println("There was " + uncomparing.size()
    + " face(s) that did not match");
}
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import java.util.List;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CompareFacesMatch;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CompareFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CompareFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ComparedFace;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
```



```
// snippet-end:[rekognition.java2.detect_faces.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CompareFaces {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <pathSource> <pathTarget>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    pathSource - The path to the source image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png). \n " +
            "    pathTarget - The path to the target image (for example, C:\\AWS\\
\\pic2.png). \n\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        Float similarityThreshold = 70F;
        String sourceImage = args[0];
        String targetImage = args[1];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        compareTwoFaces(rekClient, similarityThreshold, sourceImage,
            targetImage);
        rekClient.close();
    }
}
```

```
// snippet-start:[rekognition.java2.compare_faces.main]
public static void compareTwoFaces(RekognitionClient rekClient, Float
similarityThreshold, String sourceImage, String targetImage) {
    try {
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage);
        InputStream tarStream = new FileInputStream(targetImage);
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
        SdkBytes targetBytes = SdkBytes.fromInputStream(tarStream);

        // Create an Image object for the source image.
        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        Image tarImage = Image.builder()
            .bytes(targetBytes)
            .build();

        CompareFacesRequest facesRequest = CompareFacesRequest.builder()
            .sourceImage(souImage)
            .targetImage(tarImage)
            .similarityThreshold(similarityThreshold)
            .build();

        // Compare the two images.
        CompareFacesResponse compareFacesResult =
rekClient.compareFaces(facesRequest);
        List<CompareFacesMatch> faceDetails =
compareFacesResult.faceMatches();
        for (CompareFacesMatch match: faceDetails){
            ComparedFace face= match.face();
            BoundingBox position = face.boundingBox();
            System.out.println("Face at " + position.left().toString()
                + " " + position.top()
                + " matches with " + face.confidence().toString()
                + "% confidence.");
        }
        List<ComparedFace> uncomparated = compareFacesResult.unmatchedFaces();
        System.out.println("There was " + uncomparated.size() + " face(s) that
did not match");
        System.out.println("Source image rotation: " +
compareFacesResult.sourceImageOrientationCorrection());
    }
}
```

```

        System.out.println("target image rotation: " +
compareFacesResult.targetImageOrientationCorrection());

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
        System.out.println("Failed to load source image " + sourceImage);
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.compare_faces.main]
}

```

AWS CLI

此範例顯示來自 compare-faces AWS CLI 操作的 JSON 輸出。

將 amzn-s3-demo-bucket 取代為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，其中包含來源和目標映像。將 source.jpg 和 target.jpg 取代為來源和目標映像的檔案名稱。

```

aws rekognition compare-faces --target-image \
{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-bucket","Name":"image-name"}} \
--source-image {"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-bucket","Name":"image-
name"}}
--profile profile-name

```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```

aws rekognition compare-faces --target-image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-
s3-demo-bucket\",\"Name\":\"image-name\"}}" \
--source-image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":
\"image-name\"}}" --profile profile-name

```

Python

此範例顯示有關來源和目標映像 (從本機檔案系統載入) 中相符臉孔的資訊，表面載入在從本機檔案系統。

將 source_file 與 target_file 的值取代為來源和目標映像的路徑和檔案名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def compare_faces(sourceFile, targetFile):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    imageSource = open(sourceFile, 'rb')
    imageTarget = open(targetFile, 'rb')

    response = client.compare_faces(SimilarityThreshold=80,
                                    SourceImage={'Bytes': imageSource.read()},
                                    TargetImage={'Bytes': imageTarget.read()})

    for faceMatch in response['FaceMatches']:
        position = faceMatch['Face']['BoundingBox']
        similarity = str(faceMatch['Similarity'])
        print('The face at ' +
              str(position['Left']) + ' ' +
              str(position['Top']) +
              ' matches with ' + similarity + '% confidence')

    imageSource.close()
    imageTarget.close()
    return len(response['FaceMatches'])

def main():
    source_file = 'source-file-name'
    target_file = 'target-file-name'
    face_matches = compare_faces(source_file, target_file)
    print("Face matches: " + str(face_matches))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

此範例顯示有關來源和目標映像 (從本機檔案系統載入) 中相符臉孔的資訊。

將 `sourceImage` 與 `targetImage` 的值取代為來源和目標映像的路徑和檔案名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.IO;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class CompareFaces
{
    public static void Example()
    {
        float similarityThreshold = 70F;
        String sourceImage = "source.jpg";
        String targetImage = "target.jpg";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        Amazon.Rekognition.Model.Image imageSource = new
Amazon.Rekognition.Model.Image();
        try
        {
            using (FileStream fs = new FileStream(sourceImage, FileMode.Open,
FileAccess.Read))
            {
                byte[] data = new byte[fs.Length];
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
                imageSource.Bytes = new MemoryStream(data);
            }
        }
        catch (Exception)
        {
            Console.WriteLine("Failed to load source image: " + sourceImage);
            return;
        }

        Amazon.Rekognition.Model.Image imageTarget = new
Amazon.Rekognition.Model.Image();
        try
```

```
{
    using (FileStream fs = new FileStream(targetImage, FileMode.Open,
        FileAccess.Read))
    {
        byte[] data = new byte[fs.Length];
        data = new byte[fs.Length];
        fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
        imageTarget.Bytes = new MemoryStream(data);
    }
}
catch (Exception)
{
    Console.WriteLine("Failed to load target image: " + targetImage);
    return;
}

CompareFacesRequest compareFacesRequest = new CompareFacesRequest()
{
    SourceImage = imageSource,
    TargetImage = imageTarget,
    SimilarityThreshold = similarityThreshold
};

// Call operation
CompareFacesResponse compareFacesResponse =
rekognitionClient.CompareFaces(compareFacesRequest);

// Display results
foreach(CompareFacesMatch match in compareFacesResponse.FaceMatches)
{
    ComparedFace face = match.Face;
    BoundingBox position = face.BoundingBox;
    Console.WriteLine("Face at " + position.Left
        + " " + position.Top
        + " matches with " + match.Similarity
        + "% confidence.");
}

Console.WriteLine("There was " +
compareFacesResponse.UnmatchedFaces.Count + " face(s) that did not match");
}
}
```

Ruby

此範例顯示有關來源和目標映像 (從本機檔案系統載入) 中相符臉孔的資訊，表面載入在從本機檔案系統。

將 `photo_source` 與 `photo_target` 的值取代為來源和目標映像的路徑和檔案名稱。

```
# Add to your Gemfile
# gem 'aws-sdk-rekognition'
require 'aws-sdk-rekognition'
credentials = Aws::Credentials.new(
  ENV['AWS_ACCESS_KEY_ID'],
  ENV['AWS_SECRET_ACCESS_KEY']
)
bucket      = 'bucket' # the bucketname without s3://
photo_source = 'source.jpg'
photo_target = 'target.jpg'
client      = Aws::Rekognition::Client.new credentials: credentials
attrs = {
  source_image: {
    s3_object: {
      bucket: bucket,
      name: photo_source
    },
  },
  target_image: {
    s3_object: {
      bucket: bucket,
      name: photo_target
    },
  },
  similarity_threshold: 70
}
response = client.compare_faces attrs
response.face_matches.each do |face_match|
  position  = face_match.face.bounding_box
  similarity = face_match.similarity
  puts "The face at: #{position.left}, #{position.top} matches with
#{similarity} % confidence"
end
```

Node.js

此範例顯示有關來源和目標映像 (從本機檔案系統載入) 中相符臉孔的資訊，表面載入在從本機檔案系統。

將 `photo_source` 與 `photo_target` 的值取代為來源和目標映像的路徑和檔案名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
// Load the SDK
var AWS = require('aws-sdk');
const bucket = 'bucket-name' // the bucket name without s3://
const photo_source = 'photo-source-name' // path and the name of file
const photo_target = 'photo-target-name'

var credentials = new AWS.SharedIniFileCredentials({profile: 'profile-name'});
AWS.config.credentials = credentials;
AWS.config.update({region: 'region-name'});

const client = new AWS.Rekognition();
const params = {
  SourceImage: {
    S3Object: {
      Bucket: bucket,
      Name: photo_source
    },
  },
  TargetImage: {
    S3Object: {
      Bucket: bucket,
      Name: photo_target
    },
  },
  SimilarityThreshold: 70
}
client.compareFaces(params, function(err, response) {
  if (err) {
    console.log(err, err.stack); // an error occurred
  } else {
    response.FaceMatches.forEach(data => {
      let position = data.Face.BoundingBox
      let similarity = data.Similarity
    })
  }
})
```



```
        console.log(`The face at: ${position.Left}, ${position.Top} matches  
with ${similarity} % confidence`)  
    }) // for response.faceDetails  
  } // if  
});
```

CompareFaces 操作要求

CompareFaces 的輸入是映像。在此範例中，來源和目標映像從本機檔案系統載入。SimilarityThreshold 輸入參數指定比較臉孔必須符合的最低可信度應包含在回應中。如需詳細資訊，請參閱 [使用映像](#)。

```
{  
  "SourceImage": {  
    "Bytes": "/9j/4AAQSk2Q==..."  
  },  
  "TargetImage": {  
    "Bytes": "/9j/401Q==..."  
  },  
  "SimilarityThreshold": 70  
}
```

CompareFaces 操作回應

回應包括：

- 臉部比對的陣列：每個比對臉部具有相似度分數和中繼資料的相符臉部清單。如果多個臉部相符，faceMatches

陣列包含所有臉部配對。
- 臉部配對詳細資訊：每個配對的臉部也提供週框方塊、可信度值、指標位置和相似度分數。
- 不相符的臉部清單：回應也包含目標影像中不符合來源影像臉部的臉部。包含每個不相符臉部的週框方塊。
- 來源臉部資訊：包括用於比較之來源影像的臉部相關資訊，包括週框方塊和可信度值。

此範例顯示在目標影像中找到一個臉部相符項目。對於該相符的人臉，該回應會提供週框方塊與可信度值 (Amazon Rekognition 對週框方塊包含人臉的可信度)。99.99 的相似度分數表示臉部的相似度。此範例也顯示 Amazon Rekognition 在目標映像中找到的臉部與來源映像中分析的臉部不相符。

```
{
  "FaceMatches": [{
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.5521978139877319,
        "Top": 0.1203877404332161,
        "Left": 0.23626373708248138,
        "Height": 0.3126954436302185
      },
      "Confidence": 99.98751068115234,
      "Pose": {
        "Yaw": -82.36799621582031,
        "Roll": -62.13221740722656,
        "Pitch": 0.8652129173278809
      },
      "Quality": {
        "Sharpness": 99.99880981445312,
        "Brightness": 54.49755096435547
      },
      "Landmarks": [{
        "Y": 0.2996366024017334,
        "X": 0.41685718297958374,
        "Type": "eyeLeft"
      },
      {
        "Y": 0.2658946216106415,
        "X": 0.4414493441581726,
        "Type": "eyeRight"
      },
      {
        "Y": 0.3465650677680969,
        "X": 0.48636093735694885,
        "Type": "nose"
      },
      {
        "Y": 0.30935320258140564,
        "X": 0.6251809000968933,
        "Type": "mouthLeft"
      },
      {
        "Y": 0.26942989230155945,
        "X": 0.6454493403434753,
        "Type": "mouthRight"
      }
    ]
  }
]}
```

```

    }
  ]
},
"Similarity": 100.0
]],
"SourceImageOrientationCorrection": "ROTATE_90",
"TargetImageOrientationCorrection": "ROTATE_90",
"UnmatchedFaces": [{
  "BoundingBox": {
    "Width": 0.4890109896659851,
    "Top": 0.6566604375839233,
    "Left": 0.10989011079072952,
    "Height": 0.278298944234848
  },
  "Confidence": 99.99992370605469,
  "Pose": {
    "Yaw": 51.51519012451172,
    "Roll": -110.32493591308594,
    "Pitch": -2.322134017944336
  },
  "Quality": {
    "Sharpness": 99.99671173095703,
    "Brightness": 57.23163986206055
  },
  "Landmarks": [{
    "Y": 0.8288310766220093,
    "X": 0.3133862614631653,
    "Type": "eyeLeft"
  },
  {
    "Y": 0.7632885575294495,
    "X": 0.28091415762901306,
    "Type": "eyeRight"
  },
  {
    "Y": 0.7417283654212952,
    "X": 0.3631140887737274,
    "Type": "nose"
  },
  {
    "Y": 0.8081989884376526,
    "X": 0.48565614223480225,
    "Type": "mouthLeft"
  },
  },
},

```

```
{
  "Y": 0.7548204660415649,
  "X": 0.46090251207351685,
  "Type": "mouthRight"
}
],
"SourceImageFace": {
  "BoundingBox": {
    "Width": 0.5521978139877319,
    "Top": 0.1203877404332161,
    "Left": 0.23626373708248138,
    "Height": 0.3126954436302185
  },
  "Confidence": 99.98751068115234
}
}
```

偵測已存放影片中的的人臉

Amazon Rekognition Video 可以偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之影片中的人臉，並提供下列資訊：

- 在影片中偵測到臉部的次數。
- 偵測到臉部時臉部在影片影格中的位置。
- 臉部特徵點，例如左眼的位置。
- 其他屬性，如 [the section called “人臉屬性的準則”](#) 頁面上所述。

Amazon Rekognition Video 已儲存影片中的人臉偵測是一項非同步操作。若要開始在影片中偵測人臉，請呼叫 [StartFaceDetection](#)。Amazon Rekognition Video 會將影片分析的完成状态发布至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。如果影片分析成功，您可以呼叫 [GetFaceDetection](#) 取得影片分析的結果。如需開始影片分析並取得結果的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

此程序會展開 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的程式碼，該操作使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列來取得影片分析要求的完成狀態。

偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體 (SDK) 之影片中的人臉

1. 執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。

2. 將下列程式碼新增至您在步驟 1 中建立的類別 VideoDetect。

AWS CLI

- 在以下程式碼範例中，將 `amzn-s3-demo-bucket` 與 `video-name` 變更為您在步驟 2 中指定的 Amazon S3 儲存貯體與文檔名稱。
- 將 `region-name` 變更為您正在使用的 AWS 區域。使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile_name` 的值。
- 將 `TopicARN` 變更為您在 [設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 3 建立的 Amazon SNS 主題 ARN。
- 將 `RoleARN` 變更為您在步驟 7 建立的 [設定 Amazon Rekognition Video](#) IAM 服務角色的 ARN。

```
aws rekognition start-face-detection --video '{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-bucket","Name":"Video-Name"}}' --notification-channel '{"SNSTopicArn":"Topic-ARN","RoleArn":"Role-ARN"}' --region region-name --profile profile-name
```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition start-face-detection --video "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":\"Video-Name\"}}" --notification-channel "{\"SNSTopicArn\":\"Topic-ARN\",\"RoleArn\":\"Role-ARN\"}" --region region-name --profile profile-name
```

執行 `StartFaceDetection` 操作，並取得工作 ID 編號之後，請執行下列 `GetFaceDetection` 作業並提供工作 ID 號碼：

```
aws rekognition get-face-detection --job-id job-id-number --profile profile-name
```

Java

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
private static void StartFaceDetection(String bucket, String video) throws  
Exception{
```

```
    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
        .withRoleArn(roleArn);
```

```
    StartFaceDetectionRequest req = new StartFaceDetectionRequest()  
        .withVideo(new Video()  
            .withS3Object(new S3Object()  
                .withBucket(bucket)  
                .withName(video)))  
        .withNotificationChannel(channel);
```

```
    StartFaceDetectionResult startLabelDetectionResult =  
rek.startFaceDetection(req);  
    startJobId=startLabelDetectionResult.getJobId();
```

```
}
```

```
private static void GetFaceDetectionResults() throws Exception{
```

```
    int maxResults=10;  
    String paginationToken=null;  
    GetFaceDetectionResult faceDetectionResult=null;
```

```
    do{  
        if (faceDetectionResult !=null){  
            paginationToken = faceDetectionResult.getNextToken();  
        }  
    }
```

```
    faceDetectionResult = rek.getFaceDetection(new  
GetFaceDetectionRequest()  
        .withJobId(startJobId)
```

```
        .withNextToken(paginationToken)
        .withMaxResults(maxResults));

VideoMetadata videoMetaData=faceDetectionResult.getVideoMetadata();

System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
System.out.println("Duration: " + videoMetaData.getDurationMillis());
System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());

//Show faces, confidence and detection times
List<FaceDetection> faces= faceDetectionResult.getFaces();

for (FaceDetection face: faces) {
    long seconds=face.getTimestamp()/1000;
    System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");
    System.out.println(face.getFace().toString());
    System.out.println();
}
} while (faceDetectionResult !=null && faceDetectionResult.getNextToken() !=
null);

}
```

在函數 main 中，將下行:

```
StartLabelDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)
    GetLabelDetectionResults();
```

取代為：

```
StartFaceDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)
    GetFaceDetectionResults();
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
//snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_faces.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_faces.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class VideoDetectFaces {

    private static String startJobId = "";
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucket - The name of the bucket in which the video is located (for
            example, (for example, amzn-s3-demo-bucket). \n\n"+
            "    video - The name of video (for example, people.mp4). \n\n" +
            "    topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
            (Amazon SNS) topic. \n\n" +
            "    roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management (IAM)
            role to use. \n\n" ;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```



```
String bucket = args[0];
String video = args[1];
String topicArn = args[2];
String roleArn = args[3];

Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
    .snsTopicArn(topicArn)
    .roleArn(roleArn)
    .build();

StartFaceDetection(rekClient, channel, bucket, video);
GetFaceResults(rekClient);
System.out.println("This example is done!");
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_faces.main]
public static void StartFaceDetection(RekognitionClient rekClient,
                                     NotificationChannel channel,
                                     String bucket,
                                     String video) {

    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartFaceDetectionRequest faceDetectionRequest =
        StartFaceDetectionRequest.builder()
            .jobTag("Faces")
            .faceAttributes(FaceAttributes.ALL)
            .notificationChannel(channel)
```

```
        .video(vidOb)
        .build();

        StartFaceDetectionResponse startLabelDetectionResult =
rekClient.startFaceDetection(faceDetectionRequest);
        startJobId=startLabelDetectionResult.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void GetFaceResults(RekognitionClient rekClient) {

    try {
        String paginationToken=null;
        GetFaceDetectionResponse faceDetectionResponse=null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy=0 ;

        do{
            if (faceDetectionResponse !=null)
                paginationToken = faceDetectionResponse.nextToken();

            GetFaceDetectionRequest recognitionRequest =
GetFaceDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds
            while (!finished) {

                faceDetectionResponse =
rekClient.getFaceDetection(recognitionRequest);
                status = faceDetectionResponse.jobStatusAsString();

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                    finished = true;
                else {
                    System.out.println(yy + " status is: " + status);
```

```

        Thread.sleep(1000);
    }
    yy++;
}

finished = false;

// Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null
VideoMetadata videoMetadata=faceDetectionResponse.videoMetadata();
System.out.println("Format: " + videoMetadata.format());
System.out.println("Codec: " + videoMetadata.codec());
System.out.println("Duration: " + videoMetadata.durationMillis());
System.out.println("FrameRate: " + videoMetadata.frameRate());
System.out.println("Job");

// Show face information
List<FaceDetection> faces= faceDetectionResponse.faces();

for (FaceDetection face: faces) {
    String age = face.face().ageRange().toString();
    String smile = face.face().smile().toString();
    System.out.println("The detected face is estimated to be"
        + age + " years old.");
    System.out.println("There is a smile : "+smile);
}

} while (faceDetectionResponse !=null &&
faceDetectionResponse.nextToken() != null);

} catch(RekognitionException | InterruptedException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
// snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_faces.main]
}

```

Python

```

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

```

```

# ===== Faces=====
def StartFaceDetection(self):
    response=self.rek.start_face_detection(Video={'S3Object': {'Bucket':
self.bucket, 'Name': self.video}},
        NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn':
self.snsTopicArn})

    self.startJobId=response['JobId']
    print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

def GetFaceDetectionResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ''
    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_face_detection(JobId=self.startJobId,
                                                MaxResults=maxResults,
                                                NextToken=paginationToken)

        print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec'])
        print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']
['DurationMillis']))
        print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format'])
        print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate']))
        print()

        for faceDetection in response['Faces']:
            print('Face: ' + str(faceDetection['Face']))
            print('Confidence: ' + str(faceDetection['Face']['Confidence']))
            print('Timestamp: ' + str(faceDetection['Timestamp']))
            print()

        if 'NextToken' in response:
            paginationToken = response['NextToken']
        else:
            finished = True

```

在函數 main 中，將下行：

```

analyzer.StartLabelDetection()
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetLabelDetectionResults()

```

取代為：

```
analyzer.StartFaceDetection()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetFaceDetectionResults()
```

Note

如果您已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的函數名稱會不同。

3. 執行程式碼。影片中偵測到之臉部的資訊便會顯示。

GetFaceDetection 操作回應

GetFaceDetection 會傳回陣列 (Faces)，其中包含影片中偵測到之臉孔的相關資訊。每當在影片中偵測到人臉時，就會有一個陣列元素 [FaceDetection](#)。傳回的陣列元素會依從影片開頭起的時間 (以毫秒為單位) 順序排序。

下列範例是 GetFaceDetection 的部分 JSON 回應。在回應中，請注意下列事項：

- 週框方塊：人臉周圍的週框方塊座標。
- 可信度：週框方塊包含人臉的可信度。
- 人臉特徵點：人臉特徵點的陣列。對於每個特徵點 (例如左眼、右眼與嘴巴)，回應均會提供 x 和 y 座標。
- 人臉屬性：一組面部屬性，其中包括：年齡範圍、絡腮鬚、表情、目視方向、眼鏡、眼睛張開、人臉遮擋、性別、嘴巴張開、八字胡、微笑和太陽鏡。該值的類型可能不同，例如布林值類型 (此人是否戴著太陽眼鏡) 或字串 (此人是男性或女性)。此外，對於大部分屬性，該回應也會提供偵測到之屬性值的可信度。請注意，雖然使用 DetectFaces 時支援人臉遮擋和目視方向屬性，但使用 StartFaceDetection 和 GetFaceDetection 分析視訊時不支援這些屬性。
- 時間戳記：在影片中偵測到臉孔的時間。
- 分頁資訊：該範例顯示一頁人臉偵測資訊。您可以在 GetFaceDetection 的 MaxResults 輸入參數中指定要傳回的人物元素數目。如果結果數目超過 MaxResults，GetFaceDetection 會傳回用來取得下一頁結果的字符 (NextToken)。如需詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)。

- 影片資訊：回應包含 GetFaceDetection 所傳回之每頁資訊中影片格式 (VideoMetadata) 的相關資訊。
- 畫質：描述人臉的亮度與銳利度。
- 姿態：描述映像內人臉的旋轉角度。

```
{
  "Faces": [
    {
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.23000000417232513,
          "Left": 0.42500001192092896,
          "Top": 0.163333332657814026,
          "Width": 0.12937499582767487
        },
        "Confidence": 99.97504425048828,
        "Landmarks": [
          {
            "Type": "eyeLeft",
            "X": 0.46415066719055176,
            "Y": 0.2572723925113678
          },
          {
            "Type": "eyeRight",
            "X": 0.5068183541297913,
            "Y": 0.23705792427062988
          },
          {
            "Type": "nose",
            "X": 0.49765899777412415,
            "Y": 0.28383663296699524
          },
          {
            "Type": "mouthLeft",
            "X": 0.487221896648407,
            "Y": 0.3452930748462677
          },
          {
            "Type": "mouthRight",
            "X": 0.5142884850502014,
            "Y": 0.33167609572410583
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        }
    ],
    "Pose": {
        "Pitch": 15.966927528381348,
        "Roll": -15.547388076782227,
        "Yaw": 11.34195613861084
    },
    "Quality": {
        "Brightness": 44.80223083496094,
        "Sharpness": 99.95819854736328
    }
},
"Timestamp": 0
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Height": 0.20000000298023224,
            "Left": 0.029999999329447746,
            "Top": 0.2199999988079071,
            "Width": 0.11249999701976776
        },
        "Confidence": 99.85971069335938,
        "Landmarks": [
            {
                "Type": "eyeLeft",
                "X": 0.06842322647571564,
                "Y": 0.3010137975215912
            },
            {
                "Type": "eyeRight",
                "X": 0.10543643683195114,
                "Y": 0.29697132110595703
            },
            {
                "Type": "nose",
                "X": 0.09569807350635529,
                "Y": 0.33701086044311523
            },
            {
                "Type": "mouthLeft",
                "X": 0.0732642263174057,
                "Y": 0.3757539987564087
            }
        ]
    },

```

```

        {
            "Type": "mouthRight",
            "X": 0.10589495301246643,
            "Y": 0.3722417950630188
        }
    ],
    "Pose": {
        "Pitch": -0.5589138865470886,
        "Roll": -5.1093974113464355,
        "Yaw": 18.69594955444336
    },
    "Quality": {
        "Brightness": 43.052337646484375,
        "Sharpness": 99.68138885498047
    }
},
"Timestamp": 0
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Height": 0.2177777737379074,
            "Left": 0.7593749761581421,
            "Top": 0.13333334028720856,
            "Width": 0.12250000238418579
        },
        "Confidence": 99.63436889648438,
        "Landmarks": [
            {
                "Type": "eyeLeft",
                "X": 0.8005779385566711,
                "Y": 0.20915353298187256
            },
            {
                "Type": "eyeRight",
                "X": 0.8391435146331787,
                "Y": 0.21049551665782928
            },
            {
                "Type": "nose",
                "X": 0.8191410899162292,
                "Y": 0.2523227035999298
            }
        ]
    }
}

```



```

        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.8093273043632507,
        "Y": 0.29053622484207153
    },
    {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.8366993069648743,
        "Y": 0.29101791977882385
    }
],
"Pose": {
    "Pitch": 3.165884017944336,
    "Roll": 1.4182015657424927,
    "Yaw": -11.151537895202637
},
"Quality": {
    "Brightness": 28.910892486572266,
    "Sharpness": 97.61507415771484
}
},
"Timestamp": 0
}.....

],
"JobStatus": "SUCCEEDED",
"NextToken": "i7fj5XPV/
fwviXqz0eag90w332Jd5G8ZGwf7hooirD/6V1qFmjKF0QZ6QPWUiqv29HbyuhMNqQ==",
"VideoMetadata": {
    "Codec": "h264",
    "DurationMillis": 67301,
    "FileExtension": "mp4",
    "Format": "QuickTime / MOV",
    "FrameHeight": 1080,
    "FrameRate": 29.970029830932617,
    "FrameWidth": 1920
}
}

```

在集合中搜尋人臉

Amazon Rekognition 可讓您使用輸入人臉來搜尋已儲存人臉集合中的相符人臉。首先，將偵測到的人臉相關資訊儲存在伺服器端容器 (稱為「集合」) 中。集合同時存放個別人臉和使用者 (同一人的多個人臉)。將人臉會儲存為人臉向量，是人臉的數學表現法 (而非人臉的實際映像)。同一個人的不同影像可用來在同一個集合中建立和存放多個臉部向量。然後，您可以彙總同一個人的多個臉部向量來建立使用者向量。使用者向量可以提供更高的人臉搜尋精度，並具有更強大的描述，包含不同程度的照明效果、銳利度、姿勢與外觀等。

建立集合後，您可以使用輸入人臉來搜尋集合中相符的使用者向量或人臉向量。與搜尋個別人臉向量相比，基於使用者向量進行搜尋可大幅提高準確度。您可以使用在映像、存放的影片和串流影片中偵測人臉，來搜尋已儲存的人臉向量。您可以使用在映像中偵測到的人臉來搜尋儲存的使用者向量。

若要存放人臉資訊，您需要執行以下操作：

1. 建立集合 - 若要儲存臉部資訊，您必須先在帳戶中的其中一個 AWS 區域中建立 ([CreateCollection](#)) 臉部集合。當您呼叫 `IndexFaces` 操作時可指定此人臉集合。
2. 索引人臉：[IndexFaces](#) 操作會偵測映像中的人臉，擷取人臉向量，並將人臉向量儲存在集合中。您可以使用此操作來偵測映像中人臉，並將偵測到的人臉特徵的資訊儲存於集合中。此為以儲存體為基礎的 API 操作範例，因為該操作會在伺服器中儲存資訊。

若要建立使用者並將多個人臉向量與使用者建立關聯，您需要執行下列操作：

1. 建立使用者：您必須先使用 [CreateUser](#) 建立使用者。您可以將同一人物的多個人臉向量彙總至使用者向量，藉此提高人臉配對的精確度。您最多可以將 100 個人臉向量與一個使用者向量建立關聯。
2. 關聯人臉：建立使用者之後，可以使用 [AssociateFaces](#) 操作將現有的人臉向量新增至該使用者。人臉向量必須與使用者向量位於相同的集合中，才能與該使用者向量相關聯。

建立集合並儲存人臉和使用者向量之後，可以使用下列操作來搜尋人臉相符專案：

- [SearchFacesByImage](#)：用映像中的人臉搜尋儲存的單個人臉。
- [SearchFaces](#)：使用提供的人臉 ID 對儲存的人臉進行搜尋。
- [SearchUsers](#)：使用提供的人臉 ID 或使用者 ID 對儲存的使用者進行搜尋。
- [SearchUsersByImage](#)：用映像中的人臉搜尋儲存的使用者。
- [StartFaceSearch](#)：在儲存的影片中搜尋人臉。


- [CreateStreamProcessor](#)：在串流影片中搜尋人臉。

Note


集合存放臉部向量，這是臉部的數學表示法。集合不會存放臉部的影像。

下圖顯示根據您使用集合的目標，呼叫 操作的順序：

若要取得與使用者向量相符的最大準確度：



若要與個別臉部向量進行高準確度比對：

Storing faces in a collection**Searching faces in a collection**

您可以在各種不同情況中使用集合。例如，您可以建立人臉集合，該集合透過使用 `IndexFaces` 和 `AssociateFaces` 操作來儲存從掃描員工徽章映像和政府核發的 ID 中偵測到的人臉。當員工進入大樓時，將拍攝員工人臉的映像並傳送至 `SearchUsersByImage` 操作。如果臉部比對的相似性分數達到設定的目標 (例如 99%)，即可驗證該員工身分。

管理臉部集合、臉部和使用者

臉部集合是 Amazon Rekognition 用於包含臉部和使用者相關資訊的資源。您可以使用各種 Rekognition API 操作來管理集合本身，以及存放在集合中的任何臉部或臉部向量。

管理集合

人臉集合是主要的 Amazon Rekognition 資源，每個您所建立的人臉集合都有一組專有的 Amazon Resource Name (ARN)。您可以在帳戶中的特定 AWS 區域中建立每個臉部集合。當建立集合時，將採用最新版的臉部偵測模型版本。如需詳細資訊，請參閱 [了解模型版本控制](#)。

您可以對集合執行以下管理操作。

- 使用 [CreateCollection](#) 建立集合。如需詳細資訊，請參閱 [建立集合](#)。
- 使用 [ListCollections](#) 列出可用的集合。如需詳細資訊，請參閱 [列出集合](#)。
- 使用 [DescribeCollection](#)，描述集合。如需詳細資訊，請參閱 [描述集合](#)。
- 使用 [DeleteCollection](#)，刪除集合。如需詳細資訊，請參閱 [刪除集合](#)。

管理集合中的人臉

在您建立人臉集合後，可將人臉存入其中。Amazon Rekognition 將提供以下操作，供您管理集合中的人臉。

- [IndexFaces](#) 操作可偵測輸入映像 (JPEG 或 PNG) 中的人臉，並將這些人臉新增到指定的人臉集合。對於在映像中偵測到的每個人臉傳回唯一的人臉 ID。存入臉部之後，便可以搜尋臉部集合來比對臉部。如需詳細資訊，請參閱 [新增人臉到集合](#)。
- [ListFaces](#) 操作可列出集合中的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [新增人臉到集合](#)。
- [DeleteFaces](#) 操作可刪除集合中的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [刪除集合中的人臉](#)。

管理集合中的使用者

儲存來自同一個人的多個人臉向量後，您可以將所有這些人臉向量關聯到一個使用者向量來提高準確性。您可以使用下列操作來管理使用者：

- [CreateUser](#)：該操作使用提供的唯一使用者 ID，在集合中建立新使用者。
- [AssociateUsers](#)：將 1 至 100 個唯一人臉 ID 新增至使用者 ID。將至少一個人臉 ID 與使用者建立關聯後，可以搜尋收藏中的該使用者相符專案。
- [ListUsers](#)：列出集合中的使用者。
- [DeleteUsers](#)：使用提供的使用者 ID 從集合中刪除使用者。
- [DisassociateFaces](#)：移除使用者的一個或多個人臉 ID。

使用相似性閾值來關聯和比對臉部

相似性閾值用於關聯和比對臉部。以下是針對這兩個使用案例使用相似性閾值的指引。

使用相似性閾值來關聯人臉

使用 [AssociateFaces](#) 操作關聯臉部時，請務必確保與使用者相關聯的臉部都來自同一個人。為提供協助，此 `UserMatchThreshold` 參數可指定與至少包含一個 FaceID 的 UserID 相關聯的新人人臉所需的最小使用者相符可信度。這有助於確保 FaceIds 與右側 UserID 相關聯。此值的範圍介於 0-100 之間，預設值為 75。

使用相似性臨界值來比對人臉

我們允許您將相似性閾值作為輸入參數，以控制所有搜尋操作

([CompareFaces](#)、[SearchFaces](#)、[SearchFacesByImage](#)、[SearchUsers](#)、[SearchUsersByImage](#)) 結果。

`FaceMatchThreshold` 作為 `SearchFaces` 與 `SearchFacesByImage` 的相似性閾值輸入屬性，會根據匹配的人臉相似度來控制傳回結果的數量。`UserMatchThreshold` 作為 `SearchUsers` 和 `SearchUsersByImage` 的相似性閾值屬性，會根據匹配的使用者向量相似度來控制的傳回結果數量。臨界值屬性適 `SimilarityThreshold` 用於 `CompareFaces`。

含低於臨界值之 `Similarity` 回應屬性值的回應不會傳回。請務必利用此閾值校正您的使用案例，因為其可決定您的相符結果包含多少錯誤肯定。這可控制您搜尋結果的回呼 (閾值越低，回呼越高)。

所有機器學習系統是機率性的。您應根據使用案例，在設定適當的相似性閾值時使用判斷。例如，如果您想要建立照片應用程式來辨識樣貌相似度家庭成員，您可以選擇較低的閾值 (例如 80%)。另一方面，對於許多強制執行法律使用案例，建議您使用 99% 或更高的臨界值，以降低意外辨識錯誤。

除 `FaceMatchThreshold` 與 `UserMatchThreshold` 外，您還可以使用 `Similarity` 回應屬性作為降低意外辨識錯誤的方法。例如，您可以選擇使用較低閾值 (例如 80%) 來傳回更多結果。接著您可以使用回應屬性相似性 (相似性百分比)，來縮小選擇範圍並篩選應用程式中適當的回應。同樣地，使用更高的相似度 (如 99% 或更高) 將會降低辨識錯誤的風險。

在常見案例中為臉部編製索引的指引

以下是在常見案例中使用 `IndexFaces` 的指導。

關鍵或公共安全應用

- 呼叫具有多張映像的 [IndexFaces](#)，其中每一張映像只包含一個人臉，且會將傳回的人臉 ID 與映像主體的識別符建立關聯。

- 您可以在製作索引之前使用 [DetectFaces](#)，以確認映像中只有一個人臉。如果偵測到多個人臉，請在檢閱只有一个人臉之後重新提交映像。這可防止不小心製作多個臉部的索引，以及將它們與同一個人建立關聯。

照片共享和社交媒體應用程式

- 應該呼叫 `IndexFaces`，而不限制在使用案例中包含多個人臉的映像，例如家庭相冊。在這類情況下，您需要識別每張照片中的每一個人，並使用該資訊依其中呈現的人員將照片分組。

一般用法

- 對同一個人之不同的映像 (尤其是具有不同人臉屬性 (人臉姿勢、人臉毛髮等等)) 進行索引，建立使用者，將不同人臉與使用者關聯，以改善比對品質。
- 包含檢閱程序，以便可以使用正確的臉部識別符來為失敗的比對製作索引，來提高後續的臉部比對能力。
- 如需映像品質的相關資訊，請參閱 [人臉比較輸入映像的建議](#)。

在集合中搜尋人臉與使用者

在建立人臉集合並儲存人臉向量和/或使用使用者向量後，即可搜尋人臉集合來比對人臉。使用 Amazon Rekognition，您可以在符合的集合中搜尋人臉：

- 提供的人臉 ID ([SearchFaces](#))。如需詳細資訊，請參閱 [搜尋具有人臉 ID 的人臉](#)。
- 在顯示映像 ([SearchFacesByImage](#)) 中最大的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [使用映像來搜尋人臉](#)。
- 已存放影片中的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [在儲存的影片中搜尋人臉](#)。
- 串流影片中的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [處理串流影片事件](#)。

可使用 `CompareFaces` 操作將原始映像中的人臉與目標映像中的人臉進行比較。這項比對的範圍僅限於在目標映像中所偵測到的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [比較映像中的人臉](#)。

下列清單中看到的各種搜尋操作會將人臉 (通過 `FaceId` 或輸入映像進行識別) 與指定人臉集合中儲存的所有人臉進行比較：

- [SearchFaces](#)
- [SearchFacesByImage](#)

- [SearchUsers](#)
- [SearchUsersByImage](#)

涉及公共安全的使用案例

除 [感應器、輸入映像和影片的最佳實務](#) 和 [在常見案例中為臉部編製索引的指引](#) 中列出的建議外，在涉及公共安全的使用案例中部署人臉偵測和比較系統時，您應該使用以下最佳實務。首先，您應該使用 99% 或更高的可信度閾值，以降低錯誤和誤報。其次，您應該包含人工檢閱，以驗證從臉部偵測或比較系統收到的結果，而且若沒有額外的人工檢閱，您不應該根據系統輸出做出決策。人臉偵測和比較系統應做為工具，用於協助縮小範圍，支持人們迅速檢閱和考慮選項。第三，我們建議您在這些使用案例中使用臉部偵測或比較系統時應該透明，包括儘可能將使用這些系統的情形通知終端使用者和主體、獲得此類使用的同意，以及提供一個機制，讓最終使用者和主體可以提供意見回饋以改善系統。

如果您是執法部門，在進行刑事調查時需用到 Amazon Rekognition 人臉比較特徵，您必須遵守 [AWS 服務條款](#) 中列出的要求。這包含下列專案：

- 由經過適當培訓的人員審查所有決定，採取可能影響公民自由或同等人權的行動。
- 培訓人員負責使用臉部辨識系統。
- 公開您使用臉部辨識系統的方式。
- 未經獨立審查或若非緊急情況，不得使用 Amazon Rekognition 持續監控一物件。

在所有情況下，應在具有其他強而有力的證據下檢視臉部比較配對，而不應將其做為採取行動的唯一決定因素。不過，如果將臉部比較用於非執法部門的案例（例如，解除電話的鎖定或在進入安全、私有辦公室建築物時驗證員工的身分），這些決策就不需要手動稽核，因為不會影響一個人的公民權利。

如果您打算針對涉及公共安全的使用案例使用臉部偵測或臉部比較系統，則應該採用先前提及的最佳實務。此外，您應該參考已發佈的資源，了解如何使用臉部比較。其中包括司法部司法援助局所提供的 [Face Recognition Policy Development Template For Use In Criminal Intelligence and Investigative Activities](#)。此範本提供多種臉部比較和生物相關資源，旨在提供執法和公共安全部門一個框架，以開發遵守適用法律、降低隱私風險，並建立實體責任和監督的臉部比較政策。其他資源包括美國國家電信暨資訊管理局提供的 [Best Privacy Practices for Commercial Use of Facial Recognition](#)，以及美國聯邦貿易委員會全體提供的 [Best Practices for Common Uses of Facial Recognition](#)。可能會在未來開發並發佈其他資源，而且您應該持續對此重要主題自我教育。

提醒您，您在使用 AWS 服務時必須遵守所有適用的法律，而且若使用的方式違反其他人的權利或可能有害其他人的話，您可能會無法使用任何 AWS 服務。這意味著您不得以非法歧視個人或侵犯個人正當

程序、隱私或公民自由的方式將 AWS 服務用於公共安全使用案例。您應該視需要取得適當的法律建議，以查閱關於使用案例的任何法律要求或問題。

使用 Amazon Rekognition 協助公眾安全

Amazon Rekognition 可協助公共安全與執法部門要求案例 (例如尋找失蹤兒童、打擊人口販賣或預防犯罪)。在公共安全與執法部門要求案例中，請考慮以下：

- 使用 Amazon Rekognition 做為尋找可能配對的第一步。透過 Amazon Rekognition 人臉操作的回應可讓您快速地取得潛在配對，供您進一步考量。
- 請勿使用 Amazon Rekognition 回應在需要人類分析的情境中進行自主決策。如果您是執法部門，需使用 Amazon Rekognition 協助識別與刑事調查相關的物件，且所採取的身分類型行動可能影響該人的公民自由或同等人權，負責決定採取行動的人員必須接受過獨立驗證身分證明的相應培訓。
- 將 99% 相似度的臨界值用於需要高準確臉部相似度比對的案例。此類範例即是進入建築物時的存取驗證。
- 當有公民權利這方面的考量時，例如包含執法部門的使用案例，請使用 99% 或更高的臨界值，以及採用人工的方式檢閱臉部比較預測結果，以確保未侵犯人員的公民權利。
- 將低於 99% 相似度臨界值用於受益於大型潛在相符集合的案例中。此類範例其中之一便是尋找失蹤人口。如有需要，您可以使用相似度回應屬性，來判斷與您希望辨識之人員的潛在相符的相似程度。
- 擬訂計畫，來判斷 Amazon Rekognition 所傳回之相符人臉的對錯。例如，在您使用 [IndexFaces](#) 操作建置索引時，透過使用相同人員的多個映像來改善相符程度。如需詳細資訊，請參閱 [在常見案例中為臉部編製索引的指引](#)。

在其他使用案例 (例如社交媒體)，我們建議您使用最佳判斷，以評估 Amazon Rekognition 結果是否需要人工檢閱。此外，根據應用程式的要求，相似度臨界值可能較低。

建立集合

您可以使用 [CreateCollection](#) 操作來建立集合。

如需詳細資訊，請參閱 [管理集合](#)。

若要建立集合 (SDK)

1. 如果您尚未執行：

- a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 CreateCollection 操作。

Java

以下範例建立集合和顯示其 Amazon Resource Name (ARN)。

將 collectionId 的值變更為您要建立集合的名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateCollectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateCollectionResult;

public class CreateCollection {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        String collectionId = "MyCollection";
        System.out.println("Creating collection: " +
            collectionId );

        CreateCollectionRequest request = new CreateCollectionRequest()
            .withCollectionId(collectionId);
```

```

        CreateCollectionResult createCollectionResult =
        rekognitionClient.createCollection(request);
        System.out.println("CollectionArn : " +
            createCollectionResult.getCollectionArn());
        System.out.println("Status code : " +
            createCollectionResult.getStatusCode().toString());

    }

}

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

//snippet-start:[rekognition.java2.create_collection.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateCollectionResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateCollectionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
//snippet-end:[rekognition.java2.create_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateCollection {

    public static void main(String[] args) {

```

```
final String usage = "\n" +
    "Usage: " +
    "    <collectionName> \n\n" +
    "Where:\n" +
    "    collectionName - The name of the collection. \n\n";

if (args.length != 1) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String collectionId = args[0];
Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

System.out.println("Creating collection: " +collectionId);
createMyCollection(rekClient, collectionId );
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.create_collection.main]
public static void createMyCollection(RekognitionClient rekClient,String
collectionId ) {

    try {
        CreateCollectionRequest collectionRequest =
CreateCollectionRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .build();

        CreateCollectionResponse collectionResponse =
rekClient.createCollection(collectionRequest);
        System.out.println("CollectionArn: " +
collectionResponse.collectionArn());
        System.out.println("Status code: " +
collectionResponse.statusCode().toString());

    } catch(RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
}  
// snippet-end:[rekognition.java2.create_collection.main]
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI create-collection 操作的 JSON 輸出。

將 collection-id 的值取代為您要建立集合的名稱。

使用您開發人員設定檔的名稱取代 profile_name 的值。

```
aws rekognition create-collection --profile profile-name --collection-id  
"collection-name"
```

Python

以下範例建立集合和顯示其 Amazon Resource Name (ARN)。

將 collection_id 的值變更為您要建立集合的名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def create_collection(collection_id):  
    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')  
    client = session.client('rekognition')  
  
    # Create a collection  
    print('Creating collection:' + collection_id)  
    response = client.create_collection(CollectionId=collection_id)  
    print('Collection ARN: ' + response['CollectionArn'])  
    print('Status code: ' + str(response['StatusCode']))  
    print('Done...')  
  
def main():  
    collection_id = "collection-id"  
    create_collection(collection_id)
```

```
if __name__ == "__main__":  
    main()
```

.NET

以下範例建立集合和顯示其 Amazon Resource Name (ARN)。

將 `collectionId` 的值變更為您要建立集合的名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
using System;  
using Amazon.Rekognition;  
using Amazon.Rekognition.Model;  
  
public class CreateCollection  
{  
    public static void Example()  
    {  
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new  
AmazonRekognitionClient();  
  
        String collectionId = "MyCollection";  
        Console.WriteLine("Creating collection: " + collectionId);  
  
        CreateCollectionRequest createCollectionRequest = new  
CreateCollectionRequest()  
        {  
            CollectionId = collectionId  
        };  
  
        CreateCollectionResponse createCollectionResponse =  
rekognitionClient.CreateCollection(createCollectionRequest);  
        Console.WriteLine("CollectionArn : " +  
createCollectionResponse.CollectionArn);  
        Console.WriteLine("Status code : " +  
createCollectionResponse.StatusCode);  
    }  
}
```

Node.JS

在下列範例中，將 `region` 的值取代為與您帳戶相關聯的區域名稱，並將 `collectionName` 的值替代為您集合的所需名稱。

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import { CreateCollectionCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { fromIni } from '@aws-sdk/credential-providers';

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"
// Set the profile name
const profileName = "profile-name"
// Name the collection
const collectionName = "collection-name"
const rekogClient = new RekognitionClient({region: REGION,
  credentials: fromIni({profile: profileName,}),
});

const createCollection = async (collectionName) => {
  try {
    console.log(`Creating collection: ${collectionName}`)
    const data = await rekogClient.send(new
CreateCollectionCommand({CollectionId: collectionName}));
    console.log("Collection ARN:")
    console.log(data.CollectionARN)
    console.log("Status Code:")
    console.log(String(data.StatusCode))
    console.log("Success.", data);
    return data;
  } catch (err) {
    console.log("Error", err.stack);
  }
};

createCollection(collectionName)
```

CreateCollection 操作要求

CreateCollection 的輸入是您要建立的集合的名稱。

```
{
  "CollectionId": "MyCollection"
}
```

CreateCollection 操作回應

Amazon Rekognition 建立集合並傳回新建立的集合之 Amazon Resource Name (ARN)。

```
{
  "CollectionArn": "aws:rekognition:us-east-1:acct-id:collection/examplecollection",
  "StatusCode": 200
}
```

標記集合

您可以使用標籤來識別、組織、搜尋和篩選 Amazon Rekognition 集合。每個標籤都是由使用者定義的金鑰和值組成的標籤。

您也能通過 Identity and Access Management (IAM) 使用標籤來管控集合的存取。如需詳細資訊，請參閱[使用 AWS 資源標籤控制對資源的存取](#)。

主題

- [將標籤新增至新集合](#)
- [將標籤新增至現有集合](#)
- [列出集合中的標籤](#)
- [刪除集合中的標籤](#)

將標籤新增至新集合

您可以在使用 CreateCollection 操作建立集合時，將標籤新增至集合。在 Tags 陣列輸入參數中指定一或多個標籤。

AWS CLI

使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile_name` 的值。

```
aws rekognition create-collection --collection-id "collection-name" --tags
{"key1":"value1","key2":"value2"} --profile profile-name
```

對於 Windows 裝置：

```
aws rekognition create-collection --collection-id "collection-name" --tags
{"key1\\":\\"value1\\",\\"key2\\":\\"value2\\"} --profile profile-name
```

Python

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
import boto3

def create_collection(collection_id):
    client = boto3.client('rekognition')

    # Create a collection
    print('Creating collection:' + collection_id)
    response = client.create_collection(CollectionId=collection_id)
    print('Collection ARN: ' + response['CollectionArn'])
    print('Status code: ' + str(response['StatusCode']))
    print('Done...')

def main():
    collection_id = 'NewCollectionName'
    create_collection(collection_id)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

將標籤新增至現有集合

若要將一或多個標籤新增至現有的線索，請使用 `TagResource` 操作。指定待新增的集合的 Amazon Resource Name (ARN) (`ResourceArn`) 和標籤 (`Tags`)。下列範例顯示如何結合標記。

AWS CLI

使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile_name` 的值。

```
aws rekognition tag-resource --resource-arn collection-arn --tags
{"key1":"value1","key2":"value2"}" --profile profile-name
```

對於 Windows 裝置：

```
aws rekognition tag-resource --resource-arn collection-arn --tags "{\"key1\":
\\\"value1\\\",\\\"key2\\\":\\\"value2\\\"}" --profile profile-name
```

Python

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def create_tag(collection_id):
    session = boto3.Session(profile_name='default')
    client = session.client('rekognition')
    response = client.tag_resource(ResourceArn=collection_id,
                                   Tags={
                                       "KeyName": "ValueName"
                                   })

    print(response)
    if "'HTTPStatusCode': 200" in str(response):
        print("Success!!")

def main():
    collection_arn = "collection-arn"
    create_tag(collection_arn)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Note

如果您不知道集合的 Amazon Resource Name，則可以使用該 DescribeCollection 操作。

列出集合中的標籤

若要列出附加至集合的標籤，請使用 ListTagsForResource 操作並指定集合的 ARN (ResourceArn)。回應是連接到指定集合的標籤鍵和值的映射。

AWS CLI

使用您開發人員設定檔的名稱取代 profile_name 的值。

```
aws rekognition list-tags-for-resource --resource-arn resource-arn --profile
profile-name
```

Python

將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
import boto3

def list_tags():
    client = boto3.client('rekognition')
    response =
    client.list_tags_for_resource(ResourceArn="arn:aws:rekognition:region-
name:5498347593847598:collection/NewCollectionName")
    print(response)

def main():
    list_tags()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

輸出會顯示連接至集合的標籤清單：

```
{
  "Tags": {
    "Dept": "Engineering",
    "Name": "Ana Silva Carolina",
    "Role": "Developer"
  }
}
```

刪除集合中的標籤

若要移除集合中的一個或多個標籤，請使用此 `UntagResource` 操作。指定要移除的模型 (ResourceArn) 和標籤鍵 (Tag-Keys) 的 ARN。

AWS CLI

使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile_name` 的值。

```
aws rekognition untag-resource --resource-arn resource-arn --profile profile-name --
tag-keys "key1" "key2"
```

或者，您可以使用以下格式指定標籤鍵：

```
--tag-keys key1,key2
```

Python

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
import boto3

def list_tags():
    client = boto3.client('rekognition')
    response = client.untag_resource(ResourceArn="arn:aws:rekognition:region-
name:5498347593847598:collection/NewCollectionName", TagKeys=['KeyName'])
    print(response)

def main():
    list_tags()

if __name__ == "__main__":
    main()
```

列出集合

您可以使用 [ListCollections](#) 操作列出正在使用區域中的集合。

如需詳細資訊，請參閱 [管理集合](#)。

若要列出集合 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 ListCollections 操作。

Java

以下範例列出目前區域中的集合。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;

import java.util.List;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListCollectionsResult;

public class ListCollections {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition amazonRekognition =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();
```

```

        System.out.println("Listing collections");
        int limit = 10;
        ListCollectionsResult listCollectionsResult = null;
        String paginationToken = null;
        do {
            if (listCollectionsResult != null) {
                paginationToken = listCollectionsResult.getNextToken();
            }
            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = new
ListCollectionsRequest()
                .withMaxResults(limit)
                .withNextToken(paginationToken);

            listCollectionsResult=amazonRekognition.listCollections(listCollectionsRequest);

            List < String > collectionIds =
listCollectionsResult.getCollectionIds();
            for (String resultId: collectionIds) {
                System.out.println(resultId);
            }
        } while (listCollectionsResult != null &&
listCollectionsResult.getNextToken() !=
            null);

    }
}

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

//snippet-start:[rekognition.java2.list_collections.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListCollectionsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListCollectionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.list_collections.import]

/**

```

```
* Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class ListCollections {

    public static void main(String[] args) {

        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
            .build();

        System.out.println("Listing collections");
        listAllCollections(rekClient);
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.list_collections.main]
    public static void listAllCollections(RekognitionClient rekClient) {
        try {
            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest =
            ListCollectionsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();

            ListCollectionsResponse response =
            rekClient.listCollections(listCollectionsRequest);
            List<String> collectionIds = response.collectionIds();
            for (String resultId : collectionIds) {
                System.out.println(resultId);
            }

        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
    // snippet-end:[rekognition.java2.list_collections.main]
```

```
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON `list-collections` 輸出。使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile_name` 的值。

```
aws rekognition list-collections --profile profile-name
```

Python

以下範例列出目前區域中的集合。

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def list_collections():

    max_results=2

    client=boto3.client('rekognition')

    #Display all the collections
    print('Displaying collections...')
    response=client.list_collections(MaxResults=max_results)
    collection_count=0
    done=False

    while done==False:
        collections=response['CollectionIds']

        for collection in collections:
            print (collection)
            collection_count+=1
        if 'NextToken' in response:
            nextToken=response['NextToken']
```



```
response=client.list_collections(NextToken=nextToken,MaxResults=max_results)

    else:
        done=True

    return collection_count

def main():

    collection_count=list_collections()
    print("collections: " + str(collection_count))
if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

以下範例列出目前區域中的集合。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class ListCollections
{
    public static void Example()
    {
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
        AmazonRekognitionClient();

        Console.WriteLine("Listing collections");
        int limit = 10;

        ListCollectionsResponse listCollectionsResponse = null;
        String paginationToken = null;
        do
        {
            if (listCollectionsResponse != null)
                paginationToken = listCollectionsResponse.NextToken;
```

```

        ListCollectionsRequest listCollectionsRequest = new
ListCollectionsRequest()
        {
            MaxResults = limit,
            NextToken = paginationToken
        };

        listCollectionsResponse =
rekognitionClient.ListCollections(listCollectionsRequest);

        foreach (String resultId in listCollectionsResponse.CollectionIds)
            Console.WriteLine(resultId);
    } while (listCollectionsResponse != null &&
listCollectionsResponse.NextToken != null);
}
}

```

Node.js

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import { ListCollectionsCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { fromIni } from '@aws-sdk/credential-providers';

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"
// Set the profile name
const profileName = "profile-name"
// Name the collection
const rekogClient = new RekognitionClient({region: REGION,
    credentials: fromIni({profile: profileName,}),
});

const listCollection = async () => {
    var max_results = 10
    console.log("Displaying collections:")

```

```
var response = await rekogClient.send(new ListCollectionsCommand({MaxResults:
max_results}))
var collection_count = 0
var done = false
while (done == false){
    var collections = response.CollectionIds
    collections.forEach(collection => {
        console.log(collection)
        collection_count += 1
    });
    return collection_count
}

var collect_list = await listCollection()
console.log(collect_list)
```

ListCollections 操作要求

ListCollections 的輸入是要傳回的最大集合數。

```
{
  "MaxResults": 2
}
```

如果回應的集合多於 MaxResults 請求，則會傳回一個字符，您可以在後續的 ListCollections 呼叫中使用該字符獲取下一組結果。例如：

```
{
  "NextToken": "MGYZLAHX1T5a....",
  "MaxResults": 2
}
```

ListCollections 操作回應

Amazon Rekognition 傳回集合陣列 (CollectionIds)。個別陣列 (FaceModelVersions) 提供用於分析每個集合中人臉的人臉模型的版本。例如，在下列 JSON 回應中，集合 MyCollection 使用臉部模型的 2.0 版分析臉部。集合 AnotherCollection 使用臉部模型的 3.0 版本。如需詳細資訊，請參閱 [了解模型版本控制](#)。

NextToken 是在後續的 ListCollections 呼叫中用於取得下一組結果的字符。

```
{
  "CollectionIds": [
    "MyCollection",
    "AnotherCollection"
  ],
  "FaceModelVersions": [
    "2.0",
    "3.0"
  ],
  "NextToken": "MGYZLAHX1T5a...."
}
```

描述集合

您可以使用 [DescribeCollection](#) 操作，來取得下列集合的相關資訊：

- 編制為集合索引的臉部數。
- 與集合搭配使用的模型版本。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “了解模型版本控制”](#)。
- 集合的 Amazon Resource Name (ARN)。
- 集合的建立日期和時間。

描述集合 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DescribeCollection 操作。

Java

此範例描述一個集合。

將 collectionId 的值變更為所需集合的 ID。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
package com.amazonaws.samples;  
  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeCollectionRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeCollectionResult;  
  
public class DescribeCollection {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        String collectionId = "CollectionID";  
  
        AmazonRekognition rekognitionClient =  
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
        System.out.println("Describing collection: " +  
            collectionId );  
  
        DescribeCollectionRequest request = new DescribeCollectionRequest()  
            .withCollectionId(collectionId);  
  
        DescribeCollectionResult describeCollectionResult =  
        rekognitionClient.describeCollection(request);  
        System.out.println("Collection Arn : " +  
            describeCollectionResult.getCollectionARN());  
        System.out.println("Face count : " +  
            describeCollectionResult.getFaceCount().toString());  
        System.out.println("Face model version : " +  
            describeCollectionResult.getFaceModelVersion());  
        System.out.println("Created : " +  
            describeCollectionResult.getCreationTimestamp().toString());  
  
    }  
  
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeCollectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeCollectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
//snippet-end:[rekognition.java2.describe_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DescribeCollection {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <collectionName>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    collectionName - The name of the Amazon Rekognition collection. \n\n";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionName = args[0];
```

```
Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

describeColl(rekClient, collectionName);
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.describe_collection.main]
public static void describeColl(RekognitionClient rekClient, String
collectionName) {

    try {
        DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest =
DescribeCollectionRequest.builder()
            .collectionId(collectionName)
            .build();

        DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse =
rekClient.describeCollection(describeCollectionRequest);
        System.out.println("Collection Arn : " +
describeCollectionResponse.collectionARN());
        System.out.println("Created : " +
describeCollectionResponse.creationTimestamp().toString());

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.describe_collection.main]
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON `describe-collection` 輸出。將 `collection-id` 的值變更為所需集合的 ID。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
aws rekognition describe-collection --collection-id collection-name --profile
profile-name
```

Python

此範例描述一個集合。

將 `collection_id` 的值變更為所需集合的 ID。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError

def describe_collection(collection_id):

    print('Attempting to describe collection ' + collection_id)

    session = boto3.Session(profile_name='default')
    client = session.client('rekognition')

    try:
        response = client.describe_collection(CollectionId=collection_id)
        print("Collection Arn: " + response['CollectionARN'])
        print("Face Count: " + str(response['FaceCount']))
        print("Face Model Version: " + response['FaceModelVersion'])
        print("Timestamp: " + str(response['CreationTimestamp']))

    except ClientError as e:
        if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':
            print('The collection ' + collection_id + ' was not found ')
        else:
            print('Error other than Not Found occurred: ' + e.response['Error']
['Message'])
            print('Done...')

def main():
    collection_id = 'collection-name'
    describe_collection(collection_id)

if __name__ == "__main__":
```



```
main()
```

.NET

此範例描述一個集合。

將 `collectionId` 的值變更為所需集合的 ID。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DescribeCollection
{
    public static void Example()
    {
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        String collectionId = "CollectionID";
        Console.WriteLine("Describing collection: " + collectionId);

        DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest = new
DescribeCollectionRequest()
        {
            CollectionId = collectionId
        };

        DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse =
rekognitionClient.DescribeCollection(describeCollectionRequest);
        Console.WriteLine("Collection ARN: " +
describeCollectionResponse.CollectionARN);
        Console.WriteLine("Face count: " +
describeCollectionResponse.FaceCount);
        Console.WriteLine("Face model version: " +
describeCollectionResponse.FaceModelVersion);
        Console.WriteLine("Created: " +
describeCollectionResponse.CreationTimestamp);
    }
}
```

```
}  
}
```

Node.js

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import { DescribeCollectionCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
import { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";  
import {fromIni} from '@aws-sdk/credential-providers';  
  
// Set the AWS Region.  
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"  
// Set the profile name  
const profileName = "profile-name"  
// Name the collection  
const rekogClient = new RekognitionClient({region: REGION,  
  credentials: fromIni({profile: profileName,}),  
});  
  
// Name the collection  
const collection_name = "collection-name"  
  
const describeCollection = async (collectionName) => {  
  try {  
    console.log(`Attempting to describe collection named - ${collectionName}`)  
    var response = await rekogClient.send(new  
DescribeCollectionCommand({CollectionId: collectionName}))  
    console.log('Collection Arn:')  
    console.log(response.CollectionARN)  
    console.log('Face Count:')  
    console.log(response.FaceCount)  
    console.log('Face Model Version:')  
    console.log(response.FaceModelVersion)  
    console.log('Timestamp:')  
    console.log(response.CreationTimestamp)  
    return response; // For unit tests.  
  } catch (err) {  
    console.log("Error", err.stack);  
  }  
};
```

```
describeCollection(collection_name)
```

DescribeCollection 操作要求

DescribeCollection 的輸入是所需集合的 ID，如以下 JSON 範例所示。

```
{
  "CollectionId": "MyCollection"
}
```

DescribeCollection 操作回應

回應包括：

- 編制為集合索引的臉部數，FaceCount。
- 與集合配合使用的面模型版本 FaceModelVersion。如需詳細資訊，請參閱 [the section called “了解模型版本控制”](#)。
- 集合 Amazon Resource Name，CollectionARN。
- 集合的建立日期和時間，CreationTimestamp。CreationTimestamp 的值是 Unix epoch 時間到集合建立時所經的毫秒數。Unix epoch 時間為 1970 年 1 月 1 日周四 00:00:00 國際標準時間 (UTC)。如需詳細資訊，請參閱 [Unix 時間](#)。

```
{
  "CollectionARN": "arn:aws:rekognition:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:collection/MyCollection",
  "CreationTimestamp": 1.533422155042E9,
  "FaceCount": 200,
  "UserCount": 20,
  "FaceModelVersion": "1.0"
}
```

刪除集合

您可以使用 [DeleteCollection](#) 操作來刪除集合。

如需詳細資訊，請參閱 [管理集合](#)。

若要刪除集合 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DeleteCollection 操作。

Java

此範例刪除一個集合。

將值 collectionId 變更為您要刪除的集合。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteCollectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteCollectionResult;

public class DeleteCollection {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        String collectionId = "MyCollection";

        System.out.println("Deleting collections");

        DeleteCollectionRequest request = new DeleteCollectionRequest()
            .withCollectionId(collectionId);
        DeleteCollectionResult deleteCollectionResult =
            rekognitionClient.deleteCollection(request);
    }
}
```

```
        System.out.println(collectionId + ": " +
deleteCollectionResult.getStatusCode()
        .toString());

    }

}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
// snippet-start:[rekognition.java2.delete_collection.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteCollectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteCollectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
// snippet-end:[rekognition.java2.delete_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteCollection {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
```

```

        "    <collectionId> \n\n" +
        "Where:\n" +
        "    collectionId - The id of the collection to delete. \n\n";

    if (args.length != 1) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String collectionId = args[0];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
        .build();

    System.out.println("Deleting collection: " + collectionId);
    deleteMyCollection(rekClient, collectionId);
    rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.delete_collection.main]
public static void deleteMyCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId ) {

    try {
        DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest =
DeleteCollectionRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .build();

        DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse =
rekClient.deleteCollection(deleteCollectionRequest);
        System.out.println(collectionId + ": " +
deleteCollectionResponse.statusCode().toString());

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.delete_collection.main]

```

```
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON delete-collection 輸出。將 collection-id 的值取代為您要刪除的集合的名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
aws rekognition delete-collection --collection-id collection-name --profile  
profile-name
```

Python

此範例刪除一個集合。

將值 collection_id 變更為您要刪除的集合。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError  
  
def delete_collection(collection_id):  
  
    print('Attempting to delete collection ' + collection_id)  
    session = boto3.Session(profile_name='default')  
    client = session.client('rekognition')  
  
    status_code = 0  
  
    try:  
        response = client.delete_collection(CollectionId=collection_id)  
        status_code = response['StatusCode']  
  
    except ClientError as e:  
        if e.response['Error']['Code'] == 'ResourceNotFoundException':  
            print('The collection ' + collection_id + ' was not found ' )  
        else:
```

```

        print('Error other than Not Found occurred: ' + e.response['Error']
              ['Message'])
        status_code = e.response['ResponseMetadata']['HTTPStatusCode']
        return (status_code)

def main():

    collection_id = 'collection-name'
    status_code = delete_collection(collection_id)
    print('Status code: ' + str(status_code))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

.NET

此範例刪除一個集合。

將值 `collectionId` 變更為您要刪除的集合。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DeleteCollection
{
    public static void Example()
    {
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
        AmazonRekognitionClient();

        String collectionId = "MyCollection";
        Console.WriteLine("Deleting collection: " + collectionId);

        DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest = new
        DeleteCollectionRequest()
        {
            CollectionId = collectionId

```



```

    };

    DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse =
    rekognitionClient.DeleteCollection(deleteCollectionRequest);
    Console.WriteLine(collectionId + ": " +
    deleteCollectionResponse.StatusCode);
    }
}

```

Node.js

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import { DeleteCollectionCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { fromIni } from '@aws-sdk/credential-providers';

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"
// Set the profile name
const profileName = "profile-name"
// Name the collection
const rekogClient = new RekognitionClient({region: REGION,
  credentials: fromIni({profile: profileName,}),
});

// Name the collection
const collection_name = "collection-name"

const deleteCollection = async (collectionName) => {
  try {
    console.log(`Attempting to delete collection named - ${collectionName}`)
    var response = await rekogClient.send(new
    DeleteCollectionCommand({CollectionId: collectionName}))
    var status_code = response.StatusCode
    if (status_code = 200){
      console.log("Collection successfully deleted.")
    }
    return response; // For unit tests.
  }
}

```

```
    } catch (err) {  
        console.log("Error", err.stack);  
    }  
};  
  
deleteCollection(collection_name)
```

DeleteCollection 操作要求

DeleteCollection 的輸入是要刪除的集合 ID，如以下 JSON 範例所示。

```
{  
  "CollectionId": "MyCollection"  
}
```

DeleteCollection 操作回應

DeleteCollection 回應包含指示操作成功或失敗的 HTTP 狀態碼的。若集合成功刪除則傳回 200。

```
{"StatusCode":200}
```

新增人臉到集合

您可以使用 [IndexFaces](#) 操作來偵測映像中的人臉，並將其新增至集合。對於每個偵測到的人臉，Amazon Rekognition 將擷取人臉特徵並將特徵資訊存放於資料庫中。此外，該命令將為每個在指定人臉集合中偵測到的人臉儲存中繼資料。Amazon Rekognition 不會儲存實際的映像位元組。

如需為編制索引提供適合臉部的相關資訊，請參閱 [人臉比較輸入映像的建議](#)。

IndexFaces 操作將保留每個人臉的下列資訊：

- **多維度人臉特徵：**IndexFaces 使用人臉分析來擷取人臉特徵的多維度資訊，並將資訊儲存於人臉集合中。您無法直接存取此資訊。不過，Amazon Rekognition 會在搜尋人臉集合並比對人臉時使用此資訊。
- **中繼資料：**每個人臉的中繼資料包括要求的週框方塊、可信度等級 (週框方塊標註的人臉)、由 Amazon Rekognition 指定的 ID (人臉 ID 與映像 ID)、以及請求中的外部映像 ID (若您提供此資訊)。

此資訊會在對於 IndexFaces API 呼叫的回應中回傳給您。如需範例，請參閱下列範例回應中的 face 元素。

此服務會傳回此中繼資料，以回應下列 API 呼叫：

- [ListFaces](#)
- 搜尋人臉操作：對於 [SearchFaces](#) 與 [SearchFacesByImage](#) 的回應將傳回對每個相符人臉的配對可信度，同時提供相符人臉之中繼資料。

由 IndexFaces 索引的臉部數量取決於與輸入集合相關聯的臉部偵測模型的版本。如需詳細資訊，請參閱 [了解模型版本控制](#)。

有索引之人臉的相關資訊會以 [FaceRecord](#) 物件陣列傳回。

您可能想要將編入索引的人臉與偵測到這些人臉的映像連結。例如，您可能想要維護映像的使用者端索引以及映像中的人臉。若要將人臉與映像連結，請在 ExternalImageId 請求參數中指定一個映像 ID。映像 ID 可以是檔案名稱或建立的另一個 ID。

除了上述關於 API 保留於人臉集合中的資訊外，API 也會傳回未保留於集合中的人臉詳細資訊。(請參閱下列範例回應中的 faceDetail 元素)。

Note

DetectFaces 將傳回相同的資訊，因此您不需要同時呼叫 DetectFaces 和 IndexFaces。

篩選人臉

這個 IndexFaces 操作可讓您篩選根據映像建立索引的人臉。運用 IndexFaces，您可以指定索引建立時所要使用的最多人臉數目，或者選擇只對高品質偵測人臉建立索引。

使用 MaxFaces 輸入參數，您可以指定 IndexFaces 在建立索引時所用的最多人臉數目。若您在建立索引時想要運用映像中尺寸最大的人臉，而不要使用尺寸最小的人臉時，例如，背景中站立人群的人臉，就能使用這項參數。

在預設情況下，IndexFaces 選擇用於篩選出臉部的品質列。您可以使用 QualityFilter 輸入參數，以明確設定品質列。這些值為：

- AUTO：Amazon Rekognition 選擇並不用於篩選出人臉的品質列 (預設值)。
- LOW：除了品質最低的人臉之外，所有人臉都會加以索引。
- MEDIUM
- HIGH：僅對品質最高的人臉行索引。
- NONE：不會根據品質來篩選掉任何人臉。

IndexFaces 篩選人臉的原因如下：

- 相較於映像尺寸，人臉過小。
- 臉部過於模糊。
- 映像過暗。
- 臉部表情過於誇張。
- 臉部沒有足夠的細節，不適合臉部搜尋。

 Note

若要使用品質篩選，您必須使用臉部模型第 3 版或更高版本的相關聯集合。若要取得與集合有關聯之人臉模型的版本，請呼叫 [DescribeCollection](#)。

未經 IndexFaces 建立索引之人臉的相關資訊，將透過 [UnindexedFace](#) 物件陣列傳回。Reasons 陣列包含為何無法為人臉建立索引的原因清單。例如，當值為 EXCEEDS_MAX_FACES 時，表示因為已偵測到透過 MaxFaces 指定的人臉數目，所以無法為人臉建立索引。

如需詳細資訊，請參閱 [管理集合中的人臉](#)。

若要新增臉部到集合 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 將映像 (含有一個或多個人臉) 上傳至您的 Amazon S3 儲存貯體。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用下列範例來呼叫 IndexFaces 操作。

Java

此範例顯示新增到集合的人臉的人臉識別符。

將 collectionId 的值變更為要新增到人臉的集合的名稱。將 bucket 與 photo 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。withMaxFaces(1) 參數會將用於建立索引的人臉數目限制為 1。移除或變更其值以符合您的需求。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceRecord;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.IndexFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.IndexFacesResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.QualityFilter;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.UnindexedFace;
import java.util.List;

public class AddFacesToCollection {
    public static final String collectionId = "MyCollection";
    public static final String bucket = "bucket";
    public static final String photo = "input.jpg";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        Image image = new Image()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(bucket)
```

```

        .withName(photo));

    IndexFacesRequest indexFacesRequest = new IndexFacesRequest()
        .withImage(image)
        .withQualityFilter(QualityFilter.AUTO)
        .withMaxFaces(1)
        .withCollectionId(collectionId)
        .withExternalImageId(photo)
        .withDetectionAttributes("DEFAULT");

    IndexFacesResult indexFacesResult =
    rekognitionClient.indexFaces(indexFacesRequest);

    System.out.println("Results for " + photo);
    System.out.println("Faces indexed:");
    List<FaceRecord> faceRecords = indexFacesResult.getFaceRecords();
    for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) {
        System.out.println("  Face ID: " +
    faceRecord.getFace().getFaceId());
        System.out.println("  Location:" +
    faceRecord.getFaceDetail().getBoundingBox().toString());
    }

    List<UnindexedFace> unindexedFaces =
    indexFacesResult.getUnindexedFaces();
    System.out.println("Faces not indexed:");
    for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) {
        System.out.println("  Location:" +
    unindexedFace.getFaceDetail().getBoundingBox().toString());
        System.out.println("  Reasons:");
        for (String reason : unindexedFace.getReasons()) {
            System.out.println("    " + reason);
        }
    }
}
}
}
}

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

//snippet-start:[rekognition.java2.add_faces_collection.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;

```

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.IndexFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.IndexFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.QualityFilter;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Attribute;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceRecord;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.UnindexedFace;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Reason;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.add_faces_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class AddFacesToCollection {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <collectionId> <sourceImage>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    collectionName - The name of the collection.\n" +
            "    sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png). \n\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```
String collectionId = args[0];
String sourceImage = args[1];
Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

addToCollection(rekClient, collectionId, sourceImage);
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.add_faces_collection.main]
public static void addToCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId, String sourceImage) {

    try {
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage);
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        IndexFacesRequest facesRequest = IndexFacesRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .image(souImage)
            .maxFaces(1)
            .qualityFilter(QualityFilter.AUTO)
            .detectionAttributes(Attribute.DEFAULT)
            .build();

        IndexFacesResponse facesResponse = rekClient.indexFaces(facesRequest);
        System.out.println("Results for the image");
        System.out.println("\n Faces indexed:");
        List<FaceRecord> faceRecords = facesResponse.faceRecords();
        for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) {
            System.out.println("  Face ID: " + faceRecord.face().faceId());
            System.out.println("  Location: " +
faceRecord.faceDetail().boundingBox().toString());
        }

        List<UnindexedFace> unindexedFaces = facesResponse.unindexedFaces();
        System.out.println("Faces not indexed:");
        for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) {
```



```

        System.out.println("  Location:" +
unindexedFace.faceDetail().boundingBox().toString());
        System.out.println("  Reasons:");
        for (Reason reason : unindexedFace.reasons()) {
            System.out.println("Reason:  " + reason);
        }
    }

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.add_faces_collection.main]
}

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON index-faces 輸出。

以您要儲存臉部的集合之名稱取代 collection-id 的值。將 Bucket 與 Name 的值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像檔案名稱。max-faces 參數會將用於建立索引的人臉數目限制為 1。移除或變更其值以符合您的需求。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

aws rekognition index-faces --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket-
name","Name":"file-name"}}' --collection-id "collection-id" \
                                --max-faces 1 --quality-filter "AUTO" --
detection-attributes "ALL" \
                                --external-image-id "example-image.jpg" --
profile profile-name

```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```

aws rekognition index-faces --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"bucket-name\",
\\Name\\\":\\image-name\\\"}}\" \
--collection-id "collection-id" --max-faces 1 --quality-filter "AUTO" --
detection-attributes "ALL" \
--external-image-id "example-image.jpg" --profile profile-name

```

Python

此範例顯示新增到集合的人臉的人臉識別符。

將 `collectionId` 的值變更為要新增到人臉的集合的名稱。將 `bucket` 與 `photo` 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。MaxFaces 輸入參數會將用於建立索引的人臉數目限制為 1。移除或變更其值以符合您的需求。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def add_faces_to_collection(bucket, photo, collection_id):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    response = client.index_faces(CollectionId=collection_id,
                                  Image={'S3Object': {'Bucket': bucket, 'Name':
photo}},
                                  ExternalImageId=photo,
                                  MaxFaces=1,
                                  QualityFilter="AUTO",
                                  DetectionAttributes=['ALL'])

    print('Results for ' + photo)
    print('Faces indexed:')
    for faceRecord in response['FaceRecords']:
        print('  Face ID: ' + faceRecord['Face']['FaceId'])
        print('  Location: {}'.format(faceRecord['Face']['BoundingBox']))

    print('Faces not indexed:')
    for unindexedFace in response['UnindexedFaces']:
        print(' Location: {}'.format(unindexedFace['FaceDetail']
['BoundingBox']))
        print(' Reasons:')
        for reason in unindexedFace['Reasons']:
            print('   ' + reason)
    return len(response['FaceRecords'])
```

```
def main():
    bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
    collection_id = 'collection-id'
    photo = 'photo-name'

    indexed_faces_count = add_faces_to_collection(bucket, photo, collection_id)
    print("Faces indexed count: " + str(indexed_faces_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

此範例顯示新增到集合的人臉的人臉識別符。

將 `collectionId` 的值變更為要新增到人臉的集合的名稱。將 `bucket` 與 `photo` 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 Amazon S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class AddFaces
{
    public static void Example()
    {
        String collectionId = "MyCollection";
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";
        String photo = "input.jpg";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
        AmazonRekognitionClient();

        Image image = new Image()
        {
            S3Object = new S3Object()
            {
```

```
        Bucket = bucket,
        Name = photo
    }
};

IndexFacesRequest indexFacesRequest = new IndexFacesRequest()
{
    Image = image,
    CollectionId = collectionId,
    ExternalImageId = photo,
    DetectionAttributes = new List<String>() { "ALL" }
};

IndexFacesResponse indexFacesResponse =
rekognitionClient.IndexFaces(indexFacesRequest);

Console.WriteLine(photo + " added");
foreach (FaceRecord faceRecord in indexFacesResponse.FaceRecords)
    Console.WriteLine("Face detected: Faceid is " +
        faceRecord.Face.FaceId);
}
}
```

IndexFaces 操作要求

IndexFaces 的輸入是要索引的映像和新增人臉或人臉的集合。

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "bucket",
      "Name": "input.jpg"
    }
  },
  "ExternalImageId": "input.jpg",
  "DetectionAttributes": [
    "DEFAULT"
  ],
  "MaxFaces": 1,
  "QualityFilter": "AUTO"
}
```

IndexFaces 操作回應

IndexFaces 傳回有關在映像中偵測到的人臉的資訊。例如，以下 JSON 回應包含輸入映像中偵測到的人臉的預設偵測屬性。範例當中還會示範已經超過 MaxFaces 輸入參數的值 (Reasons 陣列包含 EXCEEDS_MAX_FACES)，導致無法為人臉建立索引。當 Reasons 包含像是 LOW_SHARPNESS 或 LOW_BRIGHTNESS 等品質原因時，導致無法為人臉建立索引。如需詳細資訊，請參閱

[UnindexedFace](#)。

```
{
  "FaceModelVersion": "3.0",
  "FaceRecords": [
    {
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.3247932195663452,
          "Left": 0.5055555701255798,
          "Top": 0.2743072211742401,
          "Width": 0.21444444358348846
        },
        "Confidence": 99.99998474121094,
        "ExternalImageId": "input.jpg",
        "FaceId": "b86e2392-9da1-459b-af68-49118dc16f87",
        "ImageId": "09f43d92-02b6-5cea-8fbd-9f187db2050d"
      },
      "FaceDetail": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.3247932195663452,
          "Left": 0.5055555701255798,
          "Top": 0.2743072211742401,
          "Width": 0.21444444358348846
        },
        "Confidence": 99.99998474121094,
        "Landmarks": [
          {
            "Type": "eyeLeft",
            "X": 0.5751981735229492,
            "Y": 0.4010535478591919
          },
          {
            "Type": "eyeRight",
            "X": 0.6511467099189758,
            "Y": 0.4017036259174347
          }
        ]
      }
    }
  ]
}
```

```

        {
            "Type": "nose",
            "X": 0.6314528584480286,
            "Y": 0.4710812568664551
        },
        {
            "Type": "mouthLeft",
            "X": 0.5879443287849426,
            "Y": 0.5171778798103333
        },
        {
            "Type": "mouthRight",
            "X": 0.6444502472877502,
            "Y": 0.5164633989334106
        }
    ],
    "Pose": {
        "Pitch": -10.313642501831055,
        "Roll": -1.0316886901855469,
        "Yaw": 18.079818725585938
    },
    "Quality": {
        "Brightness": 71.2919921875,
        "Sharpness": 78.74752044677734
    }
}

},
"OrientationCorrection": "",
"UnindexedFaces": [
    {
        "FaceDetail": {
            "BoundingBox": {
                "Height": 0.1329464465379715,
                "Left": 0.56111110925674438,
                "Top": 0.6832437515258789,
                "Width": 0.08777777850627899
            },
            "Confidence": 92.37225341796875,
            "Landmarks": [
                {
                    "Type": "eyeLeft",
                    "X": 0.5796897411346436,
                    "Y": 0.7452847957611084
                }
            ]
        }
    }
]

```

```

    },
    {
      "Type": "eyeRight",
      "X": 0.6078574657440186,
      "Y": 0.742687463760376
    },
    {
      "Type": "nose",
      "X": 0.597953200340271,
      "Y": 0.7620673179626465
    },
    {
      "Type": "mouthLeft",
      "X": 0.5884202122688293,
      "Y": 0.7920381426811218
    },
    {
      "Type": "mouthRight",
      "X": 0.60627681016922,
      "Y": 0.7919750809669495
    }
  ],
  "Pose": {
    "Pitch": 15.658954620361328,
    "Roll": -4.583454608917236,
    "Yaw": 10.558992385864258
  },
  "Quality": {
    "Brightness": 42.54612350463867,
    "Sharpness": 86.93206024169922
  }
},
"Reasons": [
  "EXCEEDS_MAX_FACES"
]
}
]
}

```

若要取得所有臉部資訊，請指定 `DetectionAttributes` 請求參數為『ALL』。例如，在以下範例回應中可找到 `faceDetail` 元素中的其它資訊，而這些資訊不會儲存在伺服器上：

- 25 個臉部特徵點 (相較於上述範例中只有 5 個特徵點)

- 十個面部屬性 (眼鏡、鬍鬚、人臉遮擋、眼睛凝視方向等)
- 表情 (請參閱 `emotion` 元素)

`face` 元素提供保留在伺服器上的中繼資料。

`FaceModelVersion` 是與集合相關聯的臉部模型版本。如需詳細資訊，請參閱 [了解模型版本控制](#)。

`OrientationCorrection` 是映像的估計方向。如果您使用的臉部偵測模型版本大於第 3 版，則不會傳回方向更正資訊。如需詳細資訊，請參閱 [取得映像方向與週框方塊座標](#)。

下列範例回應顯示指定 ["ALL"] 時傳回的 JSON：

```
{
  "FaceModelVersion": "3.0",
  "FaceRecords": [
    {
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.06333333253860474,
          "Left": 0.17185185849666595,
          "Top": 0.7366666793823242,
          "Width": 0.11061728745698929
        },
        "Confidence": 99.99999237060547,
        "ExternalImageId": "input.jpg",
        "FaceId": "578e2e1b-d0b0-493c-aa39-ba476a421a34",
        "ImageId": "9ba38e68-35b6-5509-9d2e-fcffa75d1653"
      },
      "FaceDetail": {
        "AgeRange": {
          "High": 25,
          "Low": 15
        },
        "Beard": {
          "Confidence": 99.98077392578125,
          "Value": false
        },
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.06333333253860474,
          "Left": 0.17185185849666595,
          "Top": 0.7366666793823242,
          "Width": 0.11061728745698929
        },

```



```
"Confidence": 99.99999237060547,
"Emotions": [
  {
    "Confidence": 95.40877532958984,
    "Type": "HAPPY"
  },
  {
    "Confidence": 6.6088080406188965,
    "Type": "CALM"
  },
  {
    "Confidence": 0.7385611534118652,
    "Type": "SAD"
  }
],
"EyeDirection": {
  "yaw": 16.299732,
  "pitch": -6.407457,
  "confidence": 99.968704
},
"Eyeglasses": {
  "Confidence": 99.96795654296875,
  "Value": false
},
"EyesOpen": {
  "Confidence": 64.0671157836914,
  "Value": true
},
"Gender": {
  "Confidence": 100,
  "Value": "Female"
},
"Landmarks": [
  {
    "Type": "eyeLeft",
    "X": 0.21361233294010162,
    "Y": 0.757106363773346
  },
  {
    "Type": "eyeRight",
    "X": 0.2518567442893982,
    "Y": 0.7599404454231262
  },
  {
```

```
        "Type": "nose",
        "X": 0.2262365221977234,
        "Y": 0.7711842060089111
    },
    {
        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.2050037682056427,
        "Y": 0.7801263332366943
    },
    {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.2430567592382431,
        "Y": 0.7836716771125793
    },
    {
        "Type": "leftPupil",
        "X": 0.2161938101053238,
        "Y": 0.756662905216217
    },
    {
        "Type": "rightPupil",
        "X": 0.2523181438446045,
        "Y": 0.7603650689125061
    },
    {
        "Type": "leftEyeBrowLeft",
        "X": 0.20066319406032562,
        "Y": 0.7501518130302429
    },
    {
        "Type": "leftEyeBrowUp",
        "X": 0.2130996286869049,
        "Y": 0.7480520606040955
    },
    {
        "Type": "leftEyeBrowRight",
        "X": 0.22584207355976105,
        "Y": 0.7504606246948242
    },
    {
        "Type": "rightEyeBrowLeft",
        "X": 0.24509544670581818,
        "Y": 0.7526801824569702
    },
    },
```

```
{
  "Type": "rightEyeBrowUp",
  "X": 0.2582615911960602,
  "Y": 0.7516844868659973
},
{
  "Type": "rightEyeBrowRight",
  "X": 0.26881539821624756,
  "Y": 0.7554477453231812
},
{
  "Type": "leftEyeLeft",
  "X": 0.20624476671218872,
  "Y": 0.7568746209144592
},
{
  "Type": "leftEyeRight",
  "X": 0.22105035185813904,
  "Y": 0.7582521438598633
},
{
  "Type": "leftEyeUp",
  "X": 0.21401576697826385,
  "Y": 0.7553104162216187
},
{
  "Type": "leftEyeDown",
  "X": 0.21317370235919952,
  "Y": 0.7584449648857117
},
{
  "Type": "rightEyeLeft",
  "X": 0.24393919110298157,
  "Y": 0.7600628137588501
},
{
  "Type": "rightEyeRight",
  "X": 0.2598416209220886,
  "Y": 0.7605880498886108
},
{
  "Type": "rightEyeUp",
  "X": 0.2519053518772125,
  "Y": 0.7582084536552429
}
```

```
    },  
    {  
      "Type": "rightEyeDown",  
      "X": 0.25177454948425293,  
      "Y": 0.7612871527671814  
    },  
    {  
      "Type": "noseLeft",  
      "X": 0.2185886949300766,  
      "Y": 0.774715781211853  
    },  
    {  
      "Type": "noseRight",  
      "X": 0.23328955471515656,  
      "Y": 0.7759330868721008  
    },  
    {  
      "Type": "mouthUp",  
      "X": 0.22446128726005554,  
      "Y": 0.7805567383766174  
    },  
    {  
      "Type": "mouthDown",  
      "X": 0.22087252140045166,  
      "Y": 0.7891407608985901  
    }  
  ],  
  "MouthOpen": {  
    "Confidence": 95.87068939208984,  
    "Value": false  
  },  
  "Mustache": {  
    "Confidence": 99.9828109741211,  
    "Value": false  
  },  
  "Pose": {  
    "Pitch": -0.9409101605415344,  
    "Roll": 7.233824253082275,  
    "Yaw": -2.3602254390716553  
  },  
  "Quality": {  
    "Brightness": 32.01998519897461,  
    "Sharpness": 93.67259216308594  
  },  
}
```

```
        "Smile": {
            "Confidence": 86.7142105102539,
            "Value": true
        },
        "Sunglasses": {
            "Confidence": 97.38925170898438,
            "Value": false
        }
    }
},
"OrientationCorrection": "ROTATE_0"
"UnindexedFaces": []
}
```

列出集合中的人臉和關聯使用者

您可以使用 [ListFaces](#) 操作來列出集合中的人臉。

如需詳細資訊，請參閱 [管理集合中的人臉](#)。

若要列出集合中的臉部 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 ListFaces 操作。

Java

此範例顯示集合中的人臉的清單。

將 collectionId 的值變更為所需的集合。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Face;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListFacesResult;
import java.util.List;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class ListFacesInCollection {
    public static final String collectionId = "MyCollection";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

        ListFacesResult listFacesResult = null;
        System.out.println("Faces in collection " + collectionId);

        String paginationToken = null;
        do {
            if (listFacesResult != null) {
                paginationToken = listFacesResult.getNextToken();
            }

            ListFacesRequest listFacesRequest = new ListFacesRequest()
                .withCollectionId(collectionId)
                .withMaxResults(1)
                .withNextToken(paginationToken);

            listFacesResult = rekognitionClient.listFaces(listFacesRequest);
            List < Face > faces = listFacesResult.getFaces();
            for (Face face: faces) {
                System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()
                    .writeValueAsString(face));
            }
        } while (listFacesResult != null && listFacesResult.getNextToken() !=
            null);
    }
}
```

```
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
// snippet-start:[rekognition.java2.list_faces_collection.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Face;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.List;
// snippet-end:[rekognition.java2.list_faces_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class ListFacesInCollection {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <collectionId>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    collectionId - The name of the collection. \n\n";

        if (args.length < 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

```

        String collectionId = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        System.out.println("Faces in collection " + collectionId);
        listFacesCollection(rekClient, collectionId);
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.list_faces_collection.main]
    public static void listFacesCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId) {
        try {
            ListFacesRequest facesRequest = ListFacesRequest.builder()
                .collectionId(collectionId)
                .maxResults(10)
                .build();

            ListFacesResponse facesResponse = rekClient.listFaces(facesRequest);
            List<Face> faces = facesResponse.faces();
            for (Face face: faces) {
                System.out.println("Confidence level there is a face:
"+face.confidence());
                System.out.println("The face Id value is "+face.faceId());
            }

        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
    // snippet-end:[rekognition.java2.list_faces_collection.main]
}

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI `list-faces` 操作的 JSON 輸出。將 `collection-id` 的值取代為要列出的集合的名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。


```
aws rekognition list-faces --collection-id "collection-id" --profile profile-name
```

Python

此範例顯示集合中的人臉的清單。

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def list_faces_in_collection(collection_id):
    maxResults = 2
    faces_count = 0
    tokens = True

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')
    response = client.list_faces(CollectionId=collection_id,
                                MaxResults=maxResults)

    print('Faces in collection ' + collection_id)

    while tokens:

        faces = response['Faces']

        for face in faces:
            print(face)
            faces_count += 1
        if 'NextToken' in response:
            nextToken = response['NextToken']
            response = client.list_faces(CollectionId=collection_id,
                                         NextToken=nextToken,
                                         MaxResults=maxResults)
        else:
            tokens = False
    return faces_count
```

```
def main():
    collection_id = 'collection-id'
    faces_count = list_faces_in_collection(collection_id)
    print("faces count: " + str(faces_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

此範例顯示集合中的人臉的清單。

將 `collectionId` 的值變更為所需的集合。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class ListFaces
{
    public static void Example()
    {
        String collectionId = "MyCollection";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        ListFacesResponse listFacesResponse = null;
        Console.WriteLine("Faces in collection " + collectionId);

        String paginationToken = null;
        do
        {
            if (listFacesResponse != null)
                paginationToken = listFacesResponse.NextToken;

            ListFacesRequest listFacesRequest = new ListFacesRequest()
            {
```

```
        CollectionId = collectionId,
        MaxResults = 1,
        NextToken = paginationToken
    };

    listFacesResponse = rekognitionClient.ListFaces(listFacesRequest);
    foreach(Face face in listFacesResponse.Faces)
        Console.WriteLine(face.FaceId);
    } while (listFacesResponse != null && !
String.IsNullOrEmpty(listFacesResponse.NextToken));
    }
}
```

ListFaces 操作要求

ListFaces 的輸入值是您要為其列出人臉的集合 ID。MaxResults 是要傳回之人臉的最大值。ListFaces Face 也會透過人臉識別碼清單來篩選結果，並提供使用者 ID 僅列出與指定使用者相關聯的人臉。

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "MaxResults": 1
}
```

如果回應的人臉多於 MaxResults 請求的人臉，則會傳回一個字符，您可以在後續的 ListFaces 呼叫中使用該字符獲取下一組結果。例如：

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "NextToken": "sm+5ythT3aeEVIR4WA....",
  "MaxResults": 1
}
```

ListFaces 操作回應

ListFaces 的回應是有關存放在指定集中的臉部中繼資料的資訊。

- FaceModelVersion：與集合相關聯的人臉模型版本。如需詳細資訊，請參閱 [了解模型版本控制](#)。
- Faces：有關集合中的人臉資訊。這包括有關 [BoundingBox](#)、受信度、映像識別符，以及人臉 ID 的資訊。如需詳細資訊，請參閱 [人臉](#)。

- **NextToken**：用於取得下一組結果的字符。

```
{
  "FaceModelVersion": "6.0",
  "Faces": [
    {
      "Confidence": 99.76940155029297,
      "IndexFacesModelVersion": "6.0",
      "UserId": "demoUser2",
      "ImageId": "56a0ca74-1c83-39dd-b363-051a64168a65",
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.03177810087800026,
        "Top": 0.36568498611450195,
        "Left": 0.3453829884529114,
        "Height": 0.056759100407361984
      },
      "FaceId": "c92265d4-5f9c-43af-a58e-12be0ce02bc3"
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.03254450112581253,
        "Top": 0.6080359816551208,
        "Left": 0.5160620212554932,
        "Height": 0.06347999721765518
      },
      "IndexFacesModelVersion": "6.0",
      "FaceId": "851cb847-dccc-4fea-9309-9f4805967855",
      "Confidence": 99.94369506835938,
      "ImageId": "a8aed589-ceec-35f7-9c04-82e0b546b024"
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.03094629943370819,
        "Top": 0.4218429923057556,
        "Left": 0.6513839960098267,
        "Height": 0.05266290158033371
      },
      "IndexFacesModelVersion": "6.0",
      "FaceId": "c0eb3b65-24a0-41e1-b23a-1908b1aaeac1",
      "Confidence": 99.82969665527344,
      "ImageId": "56a0ca74-1c83-39dd-b363-051a64168a65"
    }
  ]
}
```

```
}
```

刪除集合中的人臉

您可以使用 [DeleteFaces](#) 操作刪除集合中的人臉。如需詳細資訊，請參閱 [管理集合中的人臉](#)。

從集合中刪除人臉

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DeleteFaces 操作。

Java

此範例刪除集合中的單一人臉。

將 collectionId 的值變更為包含要刪除的人臉的集合。將 faces 的值變更為要刪除的人臉 ID。如果要刪除多個人臉相符，可新增人臉 ID 至 faces 陣列。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteFacesResult;  
  
import java.util.List;  
  
public class DeleteFacesFromCollection {  
    public static final String collectionId = "MyCollection";  
    public static final String faces[] = {"xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-  
xxxxxxxxxxxxxx"};
```

```
public static void main(String[] args) throws Exception {

    AmazonRekognition rekognitionClient =
    AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

    DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest()
        .withCollectionId(collectionId)
        .withFaceIds(faces);

    DeleteFacesResult
    deleteFacesResult=rekognitionClient.deleteFaces(deleteFacesRequest);

    List < String > faceRecords = deleteFacesResult.getDeletedFaces();
    System.out.println(Integer.toString(faceRecords.size()) + " face(s)
    deleted:");
    for (String face: faceRecords) {
        System.out.println("FaceID: " + face);
    }
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
// snippet-end:[rekognition.java2.delete_faces_collection.import]

/**
```

```
* Before running this Java V2 code example, set up your development
environment, including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class DeleteFacesFromCollection {
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <collectionId> <faceId> \n\n" +
            "Where:\n" +
            "    collectionId - The id of the collection from which faces are
deleted. \n\n" +
            "    faceId - The id of the face to delete. \n\n";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
        String faceId = args[1];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        System.out.println("Deleting collection: " + collectionId);
        deleteFacesCollection(rekClient, collectionId, faceId);
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.delete_faces_collection.main]
    public static void deleteFacesCollection(RekognitionClient rekClient,
                                             String collectionId,
                                             String faceId) {

        try {
```

```
        DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = DeleteFacesRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .faceIds(faceId)
            .build();

        rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest);
        System.out.println("The face was deleted from the collection.");

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.delete_faces_collection.main]
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON delete-faces 輸出。將 collection-id 的值取代為包含要刪除的臉部的集合的名稱。將 face-ids 的值取代為要刪除的臉部 ID 陣列。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
aws rekognition delete-faces --collection-id "collection-id" --face-ids "faceid"
--profile profile-name
```

Python

此範例刪除集合中的單一人臉。

將 collectionId 的值變更為包含要刪除的人臉的集合。將 faces 的值變更為要刪除的人臉 ID。如果要刪除多個人臉相符，可新增人臉 ID 至 faces 陣列。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def delete_faces_from_collection(collection_id, faces):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
```



```

client = session.client('rekognition')
response = client.delete_faces(CollectionId=collection_id,
                              FaceIds=faces)

print(str(len(response['DeletedFaces'])) + ' faces deleted:')
for faceId in response['DeletedFaces']:
    print(faceId)
return len(response['DeletedFaces'])

def main():
    collection_id = 'collection-id'
    faces = []
    faces.append("xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx")

    faces_count = delete_faces_from_collection(collection_id, faces)
    print("deleted faces count: " + str(faces_count))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

.NET

此範例刪除集合中的單一人臉。

將 `collectionId` 的值變更為包含要刪除的人臉的集合。將 `faces` 的值變更為要刪除的人臉 ID。如果要刪除多個臉部相符，可新增臉部 ID 至 `faces` 清單。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using System.Collections.Generic;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DeleteFaces
{
    public static void Example()
    {
        String collectionId = "MyCollection";

```

```
List<String> faces = new List<String>() { "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" };

AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest()
{
    CollectionId = collectionId,
    FaceIds = faces
};

DeleteFacesResponse deleteFacesResponse =
    rekognitionClient.DeleteFaces(deleteFacesRequest);
foreach (String face in deleteFacesResponse.DeletedFaces)
    Console.WriteLine("FaceID: " + face);
}
```

DeleteFaces 操作要求

DeleteFaces 的輸入值是包含人臉的集合 ID，以及要刪除的人臉的人臉 ID 陣列。

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "FaceIds": [
    "daf29cac-f910-41e9-851f-6eeb0e08f973"
  ]
}
```

DeleteFaces 操作回應

DeleteFaces 回應包含已刪除臉部的臉部 ID 陣列。

```
{
  "DeletedFaces": [
    "daf29cac-f910-41e9-851f-6eeb0e08f973"
  ]
}
```

如果輸入中提供的人臉 ID 目前與使用者相關聯，則會將其存在充分的 `UnsuccessfulFaceDeletions` 的一部分傳回。

```
{
  "DeletedFaces": [
    "daf29cac-f910-41e9-851f-6eeb0e08f973"
  ],
  "UnsuccessfulFaceDeletions" : [
    {
      "FaceId" : "0b683aed-a0f1-48b2-9b5e-139e9cc2a757",
      "UserId" : "demoUser1",
      "Reason" : ["ASSOCIATED_TO_AN_EXISTING_USER"]
    }
  ]
}
```

建立使用者

您可以使用 [CreateUser](#) 操作，使用提供的唯一使用者 ID 在集合中建立新使用者。然後，您可以將多個人臉與新建立的使用者相關聯。

建立使用者 (SDK)

- 如果您尚未執行：
 - 建立或更新具有 `AmazonRekognitionFullAccess` 權限的 IAM 使用者帳戶。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
- 使用下列範例來呼叫 `CreateUser` 操作。

Java

此 Java 程式碼範例建立一個使用者。

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateUserRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateUserResult;
```

```
public class CreateUser {  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        AmazonRekognition rekognitionClient =  
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
        //Replace collectionId and userId with the name of the user that you  
        want to create in that target collection.  
  
        String collectionId = "MyCollection";  
        String userId = "demoUser";  
        System.out.println("Creating new user: " +  
            userId);  
  
        CreateUserRequest request = new CreateUserRequest()  
            .withCollectionId(collectionId)  
            .withUserId(userId);  
  
        rekognitionClient.createUser(request);  
    }  
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會使用 CLI `create-user` 操作建立使用者。

```
aws rekognition create-user --user-id user-id --collection-id collection-name --  
region region-name  
--client-request-token request-token
```

Python

此 Python 程式碼範例建立使用者。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
from botocore.exceptions import ClientError
```

```
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

def create_user(collection_id, user_id):
    """
    Creates a new User within a collection specified by CollectionId.
    Takes UserId as a parameter, which is a user provided ID which
    should be unique within the collection.

    :param collection_id: The ID of the collection where the indexed faces will
    be stored at.
    :param user_id: ID for the UserID to be created. This ID needs to be unique
    within the collection.

    :return: The indexFaces response
    """
    try:
        logger.info(f'Creating user: {collection_id}, {user_id}')
        client.create_user(
            CollectionId=collection_id,
            UserId=user_id
        )
    except ClientError:
        logger.exception(f'Failed to create user with given user id:
        {user_id}')
        raise

def main():
    collection_id = "collection-id"
    user_id = "user-id"
    create_user(collection_id, user_id)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Go

此 Go 程式碼範例使用 AWS Go SDK V2，並建立使用者。

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "log"

    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/aws"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/config"
    "github.com/aws/aws-sdk-go-v2/service/rekognition"
)

func main() {
    // Load the AWS SDK configuration
    cfg, err := config.LoadDefaultConfig(context.TODO(), config.WithRegion("us-west-2"))
    if err != nil {
        log.Fatalf("Failed to load configuration: %v", err)
    }

    // Create a Rekognition client
    client := rekognition.NewFromConfig(cfg)

    // Set up the input parameters
    input := &rekognition.CreateUserInput{
        CollectionId: aws.String("my-new-collection"), // Replace with your collection ID
        UserId:      aws.String("user12345678910"),   // Replace with desired user ID
    }

    // Call the CreateUser operation
    result, err := client.CreateUser(context.TODO(), input)
    if err != nil {
        log.Fatalf("Failed to create user: %v", err)
    }

    // Print out the results
    fmt.Printf("User created successfully:\n")
}
```

刪除使用者

可以使用 [DeleteUser](#) 操作，以根據提供的 UserID 從集合中刪除使用者。請注意，在刪除指定的 UserID 之前，與 UserID 相關聯的任何人臉都會與 UserID 斷開關聯。

刪除使用者 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 權限的 IAM 使用者帳戶。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DeleteUser 操作。

Java

此 Java 程式碼範例會刪除使用者。

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteUserRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteUserResult;

public class DeleteUser {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        //Replace collectionId and userId with the name of the user that you
        want to delete from that target collection.

        String collectionId = "MyCollection";
        String userId = "demoUser";
        System.out.println("Deleting existing user: " +
            userId);

        DeleteUserRequest request = new DeleteUserRequest()
```

```
        .withCollectionId(collectionId)
        .withUserId(userId);

    rekognitionClient.deleteUser(request);
}

}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會使用 CLI `create-user` 操作刪除使用者。

```
aws rekognition delete-user --collection-id MyCollection
--user-id user-id --collection-id collection-name --region region-name
```

Python

此 Python 程式碼範例會刪除使用者。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

def delete_user(collection_id, user_id):
    """
    Delete the user from the given collection

    :param collection_id: The ID of the collection where user is stored.
    :param user_id: The ID of the user in the collection to delete.
    """
    logger.info(f'Deleting user: {collection_id}, {user_id}')
    try:
        client.delete_user(
            CollectionId=collection_id,
            UserId=user_id
```



```
        )
    except ClientError:
        logger.exception(f'Failed to delete user with given user id:
{user_id}')
```

```
        raise

def main():
    collection_id = "collection-id"
    user_id = "user-id"
    delete_user(collection_id, user_id)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

將人臉與使用者產生關聯

您可以使用 [AssociateFaces](#) 操作來將多個人臉與單一使用者關聯。若要將人臉與使用者建立關聯，必須先建立集合和使用者。請注意，人臉向量必須位於使用者向量所在的同一個集合中。

若要關聯人臉 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 AssociateFaces 操作。

Java

此 Java 程式碼範例將一個人臉與使用者相關聯。

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AssociateFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AssociateFacesResult;
```

```
public class AssociateFaces {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        /* Replace the below configurations to allow you successfully run the
        example

            @collectionId: The collection where user and faces are stored
            @userId: The user which faces will get associated to
            @faceIds: The list of face IDs that will get associated to the given
        user
            @userMatchThreshold: Minimum User match confidence required for the
        face to
                                be associated with a User that has at least one
        faceID already associated
        */

        String collectionId = "MyCollection";
        String userId = "demoUser";
        String faceId1 = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx";
        String faceId2 = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx";
        List<String> faceIds = Arrays.asList(faceId1,faceId2);

        float userMatchThreshold = 0f;
        System.out.println("Associating faces to the existing user: " +
            userId);

        AssociateFacesRequest request = new AssociateFacesRequest()
            .withCollectionId(collectionId)
            .withUserId(userId)
            .withFaceIds(faceIds)
            .withUserMatchThreshold(userMatchThreshold);

        AssociateFacesResult result = rekognitionClient.associateFaces(request);

        System.out.println("Successful face associations: " +
            result.getAssociatedFaces().size());
    }
}
```

```
        System.out.println("Unsuccessful face associations: " +
            result.getUnsuccessfulFaceAssociations().size());
    }
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會使用 CLI `associate-faces` 操作，將臉部與使用者建立關聯。

```
aws rekognition associate-faces --user-id user-id --face-ids face-id-1 face-id-2
--collection-id collection-name
--region region-name
```

Python

這個 Python 程式碼範例將一個人臉與使用者相關聯。

```
from botocore.exceptions import ClientError
import boto3
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

def associate_faces(collection_id, user_id, face_ids):
    """
    Associate stored faces within collection to the given user

    :param collection_id: The ID of the collection where user and faces are
    stored.
    :param user_id: The ID of the user that we want to associate faces to
    :param face_ids: The list of face IDs to be associated to the given user

    :return: response of AssociateFaces API
    """
    logger.info(f'Associating faces to user: {user_id}, {face_ids}')
    try:
        response = client.associate_faces(
            CollectionId=collection_id,
            UserId=user_id,
            FaceIds=face_ids
```

```
    )
    print(f'- associated {len(response["AssociatedFaces"])} faces')
except ClientError:
    logger.exception("Failed to associate faces to the given user")
    raise
else:
    print(response)
    return response

def main():
    face_ids = ["faceId1", "faceId2"]
    collection_id = "collection-id"
    user_id = "user-id"
    associate_faces(collection_id, user_id, face_ids)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

AssociateFaces 操作回應

AssociateFaces 的回應包括 UserStatus，也就是解除關聯要求的狀態，以及要關聯的 FaceIds 清單。也會傳回 UnsuccessfulFaceAssociations 的清單。將請求提交給 AssociateFaces 之後，操作可能需要一分鐘左右的時間才能完成。

基於這個原因，UserStatus 會傳回，取值如下：

- 已建立：表示「使用者」已成功建立，且目前沒有與其相關聯的任何人臉。在「AssociateFaces」的任何成功呼叫之前，「使用者」將處於此狀態。
- 更新：表示「使用者」正在更新以反映新關聯/取消關聯的人臉，並在幾秒鐘內變為作用中狀態。此狀態下的搜尋結果可能包含「使用者」，客戶可以選擇從傳回的結果中忽略這些結果。
- 作用中：表示「使用者」已更新，以反映所有關聯/已取消關聯的人臉，且處於可搜尋狀態。

```
{
  "UnsuccessfulFaceAssociations": [
    {
      "Reasons": [
        "LOW_MATCH_CONFIDENCE"
      ],
      "FaceId": "f5817d37-94f6-0000-bfee-1a2b3c4d5e6f",
      "Confidence": 0.9375374913215637
    }
  ]
}
```

```
    },
    {
      "Reasons": [
        "ASSOCIATED_TO_A_DIFFERENT_IDENTITY"
      ],
      "FaceId": "851cb847-dccc-1111-bfee-1a2b3c4d5e6f",
      "UserId": "demoUser2"
    }
  ],
  "UserStatus": "UPDATING",
  "AssociatedFaces": [
    {
      "FaceId": "35ebbb41-7f67-2222-bfee-1a2b3c4d5e6f"
    }
  ]
}
```

取消使用者人臉的關聯

您可以使用 [DisassociateFaces](#) 操作來移除使用者 ID 與人臉 ID 之間的關聯。

取消人臉的關聯 (SDK)

- 如果您尚未執行：
 - 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
- 使用下列範例來呼叫 DisassociateFaces 操作。

Java

此 Java 範例會移除 FaceID 和 UserID 與 DisassociateFaces 操作之間的關聯。

```
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DisassociateFacesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DisassociateFacesResult;

public class DisassociateFaces {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        /* Replace the below configurations to allow you successfully run the
        example

            @collectionId: The collection where user and faces are stored
            @userId: The user which faces will get disassociated from
            @faceIds: The list of face IDs that will get disassociated from the
        given user
        */

        String collectionId = "MyCollection";
        String userId = "demoUser";
        String faceId1 = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx";
        String faceId2 = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx";
        List<String> faceIds = Arrays.asList(faceId1,faceId2);

        System.out.println("Disassociating faces from existing user: " +
            userId);

        DisassociateFacesRequest request = new DisassociateFacesRequest()
            .withCollectionId(collectionId)
            .withUserId(userId)
            .withFaceIds(faceIds)

        DisassociateFacesResult result =
        rekognitionClient.disassociateFaces(request);

        System.out.println("Successful face disassociations: " +
        result.getDisassociatedFaces().size());
        System.out.println("Unsuccessful face disassociations: " +
        result.getUnsuccessfulFaceDisassociations().size());
    }
}
```

```
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會移除 FaceID 與 UserID 與 DisassociateFaces 操作之間的關聯。

```
aws rekognition disassociate-faces --face-ids list-of-face-ids  
--user-id user-id --collection-id collection-name --region region-name
```

Python

下列範例會移除 FaceID 和 UserID 與 DisassociateFaces 操作之間的關聯。

```
from botocore.exceptions import ClientError  
import boto3  
import logging  
  
logger = logging.getLogger(__name__)  
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')  
client = session.client('rekognition')  
  
def disassociate_faces(collection_id, user_id, face_ids):  
    """  
    Disassociate stored faces within collection to the given user  
  
    :param collection_id: The ID of the collection where user and faces are  
    stored.  
    :param user_id: The ID of the user that we want to disassociate faces from  
    :param face_ids: The list of face IDs to be disassociated from the given  
    user  
  
    :return: response of AssociateFaces API  
    """  
    logger.info(f'Dissociating faces from user: {user_id}, {face_ids}')  
    try:  
        response = client.disassociate_faces(  
            CollectionId=collection_id,  
            UserId=user_id,  
            FaceIds=face_ids  
        )  
        print(f'- disassociated {len(response["DisassociatedFaces"])} faces')  
    except ClientError:  
        logger.exception("Failed to disassociate faces from the given user")
```

```
        raise
    else:
        print(response)
        return response

def main():
    face_ids = ["faceId1", "faceId2"]
    collection_id = "collection-id"
    user_id = "user-id"
    disassociate_faces(collection_id, user_id, face_ids)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

DisassociateFaces 操作回應

DisassociateFaces 的回應包括 UserStatus，也就是解除關聯要求的狀態，以及要取消關聯 FaceIds 的清單。也會傳回 UnsuccessfulFaceDisassociations 的清單。提交 DisassociateFaces 請求後，該操作可能需要一分鐘左右的時間才能完成。基於這個原因，UserStatus 會傳回，取值如下：

- 已建立：表示「使用者」已成功建立，且目前沒有與其相關聯的任何人臉。在「AssociateFaces」的任何成功呼叫之前，「使用者」將處於此狀態。
- 更新：表示「使用者」正在更新以反映新關聯/取消關聯的人臉，並在幾秒鐘內變為作用中狀態。此狀態下的搜尋結果可能包含「使用者」，客戶可以選擇從傳回的結果中忽略這些結果。
- 作用中：表示「使用者」已更新，以反映所有關聯/已取消關聯的人臉，且處於可搜尋狀態。

```
{
  "UserStatus": "UPDATING",
  "DisassociatedFaces": [
    {
      "FaceId": "c92265d4-5f9c-43af-a58e-12be0ce02bc3"
    }
  ],
  "UnsuccessfulFaceDisassociations": [
    {
      "Reasons": [
        "ASSOCIATED_TO_A_DIFFERENT_IDENTITY"
      ]
    }
  ],
```



```
        "FaceId": "f5817d37-94f6-4335-bfee-6cf79a3d806e",
        "UserId": "demoUser1"
    }
  ]
}
```

在集合中列出人臉

可以使用 [ListUsers](#) 操作來列出 UserId 和 UserStatus。若要查看與 UserID 相關聯的 FaceID，請使用 [ListFaces](#) 操作。

若要列出使用者 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 ListUsers 操作。

Java

此 Java 範例列出了使用 ListUsers 操作的集合中的使用者。

```
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListUsersRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListUsersResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.User;

public class ListUsers {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition amazonRekognition =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();
```

```
System.out.println("Listing users");
int limit = 10;
ListUsersResult listUsersResult = null;
String paginationToken = null;
do {
    if (listUsersResult != null) {
        paginationToken = listUsersResult.getNextToken();
    }
    ListUsersRequest request = new ListUsersRequest()
        .withCollectionId(collectionId)
        .withMaxResults(limit)
        .withNextToken(paginationToken);
    listUsersResult = amazonRekognition.listUsers(request);

    List<User> users = listUsersResult.getUsers();
    for (User currentUser: users) {
        System.out.println(currentUser.getUserId() + " : " +
            currentUser.getUserStatus());
    }
} while (listUsersResult.getNextToken() != null);
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會列出具有 ListUsers 操作的集合中的使用者。

```
aws rekognition list-users --collection-id collection-id --max-results number-
of-max-results
```

Python

下列範例會列出具有 ListUsers 操作的集合中的使用者。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import logging
from pprint import pprint
```

```

logger = logging.getLogger(__name__)
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

def list_users(collection_id):
    """
    List all users from the given collection

    :param collection_id: The ID of the collection where user is stored.

    :return: response that contains list of Users found within given collection
    """
    logger.info(f'Listing the users in collection: {collection_id}')
    try:
        response = client.list_users(
            CollectionId=collection_id
        )
        pprint(response["Users"])
    except ClientError:
        logger.exception(f'Failed to list all user from given collection:
{collection_id}')
        raise
    else:
        return response

def main():
    collection_id = "collection-id"
    list_users(collection_id)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

ListUsers 操作回應

對 ListUsers 請求的回應包含集合中的 Users 清單，以及使用者的 UsedId 和 UserStatus。

```

{
  "NextToken": "B1asJT3bAb/ttuGgPFV8BZoBZyGQz1UHXbuTNLh48a6enU7kXKw43hp0wizW7L0k/
Gk7Em09l1noq6+FcDCcSq2olrn7A98BLkt5keu+ZRVrUTyrXtT6J7Hmp
+ieQ2an6Zu0qzPfcdPeaJ9eAxG2d0WNrzJgi5hvmjoiSTTfKX3MQz1sduWQkvAAs4hZfhZoKFahFlqWofshCXa/

```

```
FHAAY3PL1PjxXbkNeSSMq8V7i1MlKCdrPVykCv9MokpPt7jtNvKPEZGUhxgBTFMxNWLEcFnzAiCWDg91dFy/  
La1shPjXA9UVc5Gx9vIJNQ/  
e03cQRghAkCT3F0AiXsLAnA0150DTomZpWWVpqB21wKpI3LYmfAVFrDPGzpbTV1RmLsJm41bkmnBBBw9+DHZ1Jn7zW  
+qc5Fs3yaHu0f51Xg==",  
  "Users": [  
    {  
      "UserId": "demoUser4",  
      "UserStatus": "CREATED"  
    },  
    {  
      "UserId": "demoUser2",  
      "UserStatus": "CREATED"  
    }  
  ]  
}
```

搜尋具有人臉 ID 的人臉

可以使用 [SearchFaces](#) 操作來搜尋集合中符合指定映像中最大人臉的人臉。

當偵測到人臉並加入至集合時，人臉 ID 將隨 [IndexFaces](#) 操作的回應一同回傳。如需詳細資訊，請參閱 [管理集合中的人臉](#)。

若要使用人臉 ID 來搜尋集合中的人臉 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 SearchFaces 操作。

Java

此範例顯示有關與由其 ID 識別的人臉符合的人臉資訊。

將 collectionID 的值變更為包含所需人臉的集合。將 faceId 的值變更為要尋找的人臉識別符。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceMatch;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesRequest;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesResult;  
import java.util.List;
```

```
public class SearchFaceMatchingIdCollection {  
    public static final String collectionId = "MyCollection";  
    public static final String faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-  
xxxxxxxxxxxxxx";  
  
    public static void main(String[] args) throws Exception {  
  
        AmazonRekognition rekognitionClient =  
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();  
  
        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();  
        // Search collection for faces matching the face id.  
  
        SearchFacesRequest searchFacesRequest = new SearchFacesRequest()  
            .withCollectionId(collectionId)  
            .withFaceId(faceId)  
            .withFaceMatchThreshold(70F)  
            .withMaxFaces(2);  
  
        SearchFacesResult searchFacesByIdResult =  
            rekognitionClient.searchFaces(searchFacesRequest);  
  
        System.out.println("Face matching faceId " + faceId);  
        List < FaceMatch > faceImageMatches =  
        searchFacesByIdResult.getFaceMatches();  
        for (FaceMatch face: faceImageMatches) {  
            System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()  
                .writeValueAsString(face));  
        }  
    }  
}
```

```
        System.out.println();
    }
}

}
```

執程式碼範例。顯示有關人臉符合的資訊。

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
// snippet-start:[rekognition.java2.match_faces_collection.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceMatch;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.List;
// snippet-end:[rekognition.java2.match_faces_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class SearchFaceMatchingIdCollection {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <collectionId> <sourceImage>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    collectionId - The id of the collection.  \n" +
```

```
        "    sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png). \\n\\n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
        String faceId = args[1];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
            .build();

        System.out.println("Searching for a face in a collections");
        searchFaceById(rekClient, collectionId, faceId );
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.match_faces_collection.main]
    public static void searchFaceById(RekognitionClient rekClient,String
collectionId, String faceId) {

        try {
            SearchFacesRequest searchFacesRequest = SearchFacesRequest.builder()
                .collectionId(collectionId)
                .faceId(faceId)
                .faceMatchThreshold(70F)
                .maxFaces(2)
                .build();

            SearchFacesResponse imageResponse =
rekClient.searchFaces(searchFacesRequest) ;
            System.out.println("Faces matching in the collection");
            List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches();
            for (FaceMatch face: faceImageMatches) {
                System.out.println("The similarity level is
"+face.similarity());
                System.out.println();
            }
        }
    }
}
```

```
        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
    // snippet-end:[rekognition.java2.match_faces_collection.main]
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON search-faces 輸出。以您想要搜尋的臉部識別碼來取代 face-id 的值，並以您想要搜尋的集合來取代 collection-id 的值。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
aws rekognition search-faces --face-id face-id --collection-id "collection-id"
--profile profile-name
```

Python

此範例顯示有關與由其 ID 識別的人臉符合的人臉資訊。

將 collectionID 的值變更為包含所需人臉的集合。將 faceId 的值變更為要尋找的人臉識別符。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def search_face_in_collection(face_id, collection_id):
    threshold = 90
    max_faces = 2

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    response = client.search_faces(CollectionId=collection_id,
                                   FaceId=face_id,
                                   FaceMatchThreshold=threshold,
                                   MaxFaces=max_faces)
```



```

    face_matches = response['FaceMatches']
    print('Matching faces')
    for match in face_matches:
        print('FaceId:' + match['Face']['FaceId'])
        print('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%")

    return len(face_matches)

def main():
    face_id = 'xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx'
    collection_id = 'collection-id'

    faces = []
    faces.append(face_id)

    faces_count = search_face_in_collection(face_id, collection_id)
    print("faces found: " + str(faces_count))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

.NET

此範例顯示有關與由其 ID 識別的人臉符合的人臉資訊。

將 collectionID 的值變更為包含所需人臉的集合。將 faceId 的值變更為要尋找的臉部識別符。

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class SearchFacesMatchingId
{
    public static void Example()
    {
        String collectionId = "MyCollection";
        String faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx";
    }
}

```

```
AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

// Search collection for faces matching the face id.

SearchFacesRequest searchFacesRequest = new SearchFacesRequest()
{
    CollectionId = collectionId,
    FaceId = faceId,
    FaceMatchThreshold = 70F,
    MaxFaces = 2
};

SearchFacesResponse searchFacesResponse =
rekognitionClient.SearchFaces(searchFacesRequest);

Console.WriteLine("Face matching faceId " + faceId);

Console.WriteLine("Matche(s): ");
foreach (FaceMatch face in searchFacesResponse.FaceMatches)
    Console.WriteLine("FaceId: " + face.Face.FaceId + ", Similarity: " +
face.Similarity);
}
```

執行程式碼範例。顯示有關人臉符合的資訊。

SearchFaces 操作要求

SearchFaces 將根據人臉 ID (每個儲存在人臉集合中的人臉都有人臉 ID) 在指定的人臉集合中搜尋相似的人臉。回應不包含您要搜尋的臉部。它只包含類似的臉部。在預設情況下，SearchFaces 傳回在使用演算法偵測後相似度超過 80% 的人臉。相似度代表偵測到的人臉與輸入人臉間符合的程度。或者，可以使用 FaceMatchThreshold 來指定不同的值。

```
{
    "CollectionId": "MyCollection",
    "FaceId": "0b683aed-a0f1-48b2-9b5e-139e9cc2a757",
    "MaxFaces": 2,
    "FaceMatchThreshold": 99
}
```

SearchFaces 操作回應

此操作會傳回一系列找到的人臉配對以及您提供的人臉 ID 來做為輸入檔。

```
{
  "SearchedFaceId": "7ecf8c19-5274-5917-9c91-1db9ae0449e2",
  "FaceMatches": [ list of face matches found ]
}
```

對於每個找到的臉部配對，回應將包含相似度以及臉部中繼資料，如下方範例回應所示：

```
{
  ...
  "FaceMatches": [
    {
      "Similarity": 100.0,
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.6154,
          "Top": 0.2442,
          "Left": 0.1765,
          "Height": 0.4692
        },
        "FaceId": "84de1c86-5059-53f2-a432-34ebb704615d",
        "Confidence": 99.9997,
        "ImageId": "d38ebf91-1a11-58fc-ba42-f978b3f32f60"
      }
    },
    {
      "Similarity": 84.6859,
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.2044,
          "Top": 0.2254,
          "Left": 0.4622,
          "Height": 0.3119
        },
        "FaceId": "6fc892c7-5739-50da-a0d7-80cc92c0ba54",
        "Confidence": 99.9981,
        "ImageId": "5d913eaf-cf7f-5e09-8c8f-cb1bdea8e6aa"
      }
    }
  ]
}
```

```
}
```

使用映像來搜尋人臉

您可以使用 [SearchFacesByImage](#) 操作來搜尋集合中符合指定映像中最大人臉的人臉。

如需詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉與使用者](#)。

若要使用映像來搜尋集合中的人臉 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 將 (含有一或多個人臉) 的映像上傳至您的 S3 儲存貯體。
如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。
3. 使用下列範例來呼叫 SearchFacesByImage 操作。

Java

此範例顯示有關與映像中最大人臉符合的人臉資訊。程式碼範例指定 FaceMatchThreshold 和 MaxFaces 參數以限制回應中傳回的結果。

在下列範例中，變更下列內容：將 collectionId 的值變更為要搜尋的集合，將 bucket 的值變更為包含輸入映像的儲存貯體，然後將 photo 的值變更為輸入映像。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
package aws.example.rekognition.image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;  
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceMatch;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;  
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesByImageRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchFacesByImageResult;
import java.util.List;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class SearchFaceMatchingImageCollection {
    public static final String collectionId = "MyCollection";
    public static final String bucket = "bucket";
    public static final String photo = "input.jpg";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();

        // Get an image object from S3 bucket.
        Image image=new Image()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(bucket)
                .withName(photo));

        // Search collection for faces similar to the largest face in the image.
        SearchFacesByImageRequest searchFacesByImageRequest = new
        SearchFacesByImageRequest()
            .withCollectionId(collectionId)
            .withImage(image)
            .withFaceMatchThreshold(70F)
            .withMaxFaces(2);

        SearchFacesByImageResult searchFacesByImageResult =
            rekognitionClient.searchFacesByImage(searchFacesByImageRequest);

        System.out.println("Faces matching largest face in image from" + photo);
        List < FaceMatch > faceImageMatches =
        searchFacesByImageResult.getFaceMatches();
        for (FaceMatch face: faceImageMatches) {
            System.out.println(objectMapper.writerWithDefaultPrettyPrinter()
                .writeValueAsString(face));
            System.out.println();
        }
    }
}
```

```
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
// snippet-start:[rekognition.java2.search_faces_collection.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesByImageRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesByImageResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceMatch;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
// snippet-end:[rekognition.java2.search_faces_collection.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class SearchFaceMatchingImageCollection {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
```

```
"    <collectionId> <sourceImage>\n\n" +
"Where:\n" +
"    collectionId - The id of the collection.  \n" +
"    sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png). \n\n";

if (args.length != 2) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String collectionId = args[0];
String sourceImage = args[1];
Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-
name"))
    .build();

System.out.println("Searching for a face in a collections");
searchFaceInCollection(rekClient, collectionId, sourceImage );
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.search_faces_collection.main]
public static void searchFaceInCollection(RekognitionClient rekClient,String
collectionId, String sourceImage) {

    try {
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(new
File(sourceImage));
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        SearchFacesByImageRequest facesByImageRequest =
SearchFacesByImageRequest.builder()
            .image(souImage)
            .maxFaces(10)
            .faceMatchThreshold(70F)
            .collectionId(collectionId)
            .build();
```

```

        SearchFacesByImageResponse imageResponse =
rekClient.searchFacesByImage(facesByImageRequest) ;
        System.out.println("Faces matching in the collection");
        List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches();
        for (FaceMatch face: faceImageMatches) {
            System.out.println("The similarity level is
"+face.similarity());
            System.out.println();
        }

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.search_faces_collection.main]
}

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON `search-faces-by-image` 輸出。以您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體來取代 `Bucket` 的值。以您在步驟 2 中所使用的映像檔案名稱來取代 `Name` 的值。以您要搜尋的集合名稱取代 `collection-id` 的值。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

aws rekognition search-faces-by-image --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket-
name","Name":"image-name"}}' \
--collection-id "collection-id" --profile profile-name

```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即 \) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```

aws rekognition search-faces-by-image --image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":
\"bucket-name\",\"Name\":\"image-name\"}}" \
--collection-id "collection-id" --profile profile-name

```


Python

此範例顯示有關與映像中最大人臉符合的人臉資訊。程式碼範例指定 `FaceMatchThreshold` 和 `MaxFaces` 參數以限制回應中傳回的結果。

在下列範例中，變更下列內容：將 `collectionId` 的值變更為要搜尋的集合，並將 `bucket` 和 `photo` 的值取代為步驟 2 中使用的 Amazon S3 儲存貯體和映像的名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

if __name__ == "__main__":

    bucket='amzn-s3-demo-bucket'
    collectionId='MyCollection'
    fileName='input.jpg'
    threshold = 70
    maxFaces=2

    client=boto3.client('rekognition')

    response=client.search_faces_by_image(CollectionId=collectionId,
                                          Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket,'Name':fileName}},
                                          FaceMatchThreshold=threshold,
                                          MaxFaces=maxFaces)

    faceMatches=response['FaceMatches']
    print ('Matching faces')
    for match in faceMatches:
        print ('FaceId:' + match['Face']['FaceId'])
        print ('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%")
    print
```

.NET

此範例顯示有關與映像中最大人臉符合的人臉資訊。程式碼範例指定 `FaceMatchThreshold` 和 `MaxFaces` 參數以限制回應中傳回的結果。

在下列範例中，變更下列內容：將 `collectionId` 的值變更為要搜尋的集合，並將 `bucket` 和 `photo` 的值取代為步驟 2 中使用的 Amazon S3 儲存貯體和映像的名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class SearchFacesMatchingImage
{
    public static void Example()
    {
        String collectionId = "MyCollection";
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";
        String photo = "input.jpg";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        // Get an image object from S3 bucket.
        Image image = new Image()
        {
            S3Object = new S3Object()
            {
                Bucket = bucket,
                Name = photo
            }
        };

        SearchFacesByImageRequest searchFacesByImageRequest = new
SearchFacesByImageRequest()
        {
            CollectionId = collectionId,
            Image = image,
```

```
        FaceMatchThreshold = 70F,  
        MaxFaces = 2  
    };  
  
    SearchFacesByImageResponse searchFacesByImageResponse =  
    rekognitionClient.SearchFacesByImage(searchFacesByImageRequest);  
  
    Console.WriteLine("Faces matching largest face in image from " + photo);  
    foreach (FaceMatch face in searchFacesByImageResponse.FaceMatches)  
        Console.WriteLine("FaceId: " + face.Face.FaceId + ", Similarity: " +  
        face.Similarity);  
    }  
}
```

SearchFacesByImage 操作要求

SearchFacesImageByImage 的輸入參數是要搜尋的集合和來源映像位置。在此範例中，來源映像儲存於 Amazon S3 儲存貯體 (S3object)。另外指定要傳回的最大臉數 (Maxfaces) 以及必須與要傳回的人臉 (FaceMatchThreshold) 相符的最小可信度。

```
{  
  "CollectionId": "MyCollection",  
  "Image": {  
    "S3object": {  
      "Bucket": "bucket",  
      "Name": "input.jpg"  
    }  
  },  
  "MaxFaces": 2,  
  "FaceMatchThreshold": 99  
}
```

SearchFacesByImage 操作回應

指定輸入映像 (.jpeg 或 .png) 時，操作首先將偵測輸入映像中的人臉，接著搜尋指定的人臉集合以尋找相似人臉。

Note

如果服務在輸入映像中偵測到多個人臉，將使用偵測到的最大人臉來搜尋人臉集合。

此操作會傳回找到的相符人臉陣列以及有關輸入人臉的資訊。這包括邊框等資訊，以及表示邊框包含人臉的可信度水平的可信度值。

在預設情況下，`SearchFacesByImage` 傳回在使用演算法偵測後相似度超過 80% 的人臉。相似度代表偵測到的人臉與輸入人臉間符合的程度。或者，可以使用 `FaceMatchThreshold` 來指定不同的值。對於每個找到的臉部配對，回應將包含相似度以及臉部中繼資料，如下方範例回應所示：

```
{
  "FaceMatches": [
    {
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.06333330273628235,
          "Left": 0.1718519926071167,
          "Top": 0.7366669774055481,
          "Width": 0.11061699688434601
        },
        "Confidence": 100,
        "ExternalImageId": "input.jpg",
        "FaceId": "578e2e1b-d0b0-493c-aa39-ba476a421a34",
        "ImageId": "9ba38e68-35b6-5509-9d2e-fcffa75d1653"
      },
      "Similarity": 99.9764175415039
    }
  ],
  "FaceModelVersion": "3.0",
  "SearchedFaceBoundingBox": {
    "Height": 0.06333333253860474,
    "Left": 0.17185185849666595,
    "Top": 0.7366666793823242,
    "Width": 0.11061728745698929
  },
  "SearchedFaceConfidence": 99.99999237060547
}
```

搜尋使用者 (人臉識別碼/使用者 ID)

您可以使用 [SearchUsers](#) 操作來搜尋集合中符合指定人臉 ID 的人臉。本操作會依據請求的 `UserMatchThreshold` 以上的最高相似性分數列出傳回的 `UserIds` 排名。使用者 ID 是在 `CreateUsers` 作業中建立的。如需詳細資訊，請參閱 [管理集合中的使用者](#)。

若要搜尋使用者 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 SearchUsers 操作。

Java

此 Java 範例使用 SearchUsers 操作搜尋集合中的使用者。

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.UserMatch;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchUsersRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchUsersResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.UserMatch;

public class SearchUsers {
    //Replace collectionId and faceId with the values you want to use.

    public static final String collectionId = "MyCollection";
    public static final String faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx";

    public static final String userd = 'demo-user';

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        // Search collection for faces matching the user id.
        SearchUsersRequest request = new SearchUsersRequest()
            .withCollectionId(collectionId)
            .withUserId(userId);

        SearchUsersResult result =
            rekognitionClient.searchUsers(request);
```

```
        System.out.println("Printing first search result with matched user and
similarity score");
        for (UserMatch match: result.getUserMatches()) {
            System.out.println(match.getUser().getUserId() + " with similarity
score " + match.getSimilarity());
        }

        // Search collection for faces matching the face id.
        SearchUsersRequest request1 = new SearchUsersRequest()
            .withCollectionId(collectionId)
            .withFaceId(faceId);

        SearchUsersResult result1 =
            rekognitionClient.searchUsers(request1);

        System.out.println("Printing second search result with matched user and
similarity score");
        for (UserMatch match: result1.getUserMatches()) {
            System.out.println(match.getUser().getUserId() + " with similarity
score " + match.getSimilarity());
        }
    }
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會使用 SearchUsers 操作搜尋集合中的使用者。

```
aws rekognition search-users --face-id face-id --collection-id collection-id --
region region-name
```

Python

下列範例會使用 SearchUsers 操作搜尋集合中的使用者。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import logging

logger = logging.getLogger(__name__)
```

```
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

def search_users_by_face_id(collection_id, face_id):
    """
    SearchUsers operation with face ID provided as the search source

    :param collection_id: The ID of the collection where user and faces are
    stored.
    :param face_id: The ID of the face in the collection to search for.

    :return: response of SearchUsers API
    """
    logger.info(f'Searching for users using a face-id: {face_id}')
    try:
        response = client.search_users(
            CollectionId=collection_id,
            FaceId=face_id
        )
        print(f'- found {len(response["UserMatches"])} matches')
        print([f'- {x["User"]["UserId"]} - {x["Similarity"]}% ' for x in
        response["UserMatches"]])
    except ClientError:
        logger.exception(f'Failed to perform SearchUsers with given face id:
        {face_id}')
        raise
    else:
        print(response)
        return response

def search_users_by_user_id(collection_id, user_id):
    """
    SearchUsers operation with user ID provided as the search source

    :param collection_id: The ID of the collection where user and faces are
    stored.
    :param user_id: The ID of the user in the collection to search for.

    :return: response of SearchUsers API
    """
    logger.info(f'Searching for users using a user-id: {user_id}')
    try:
        response = client.search_users(
            CollectionId=collection_id,
```

```
        UserId=user_id
    )
    print(f'- found {len(response["UserMatches"])} matches')
    print([f'- {x["User"]["UserId"]} - {x["Similarity"]}% ' for x in
response["UserMatches"]])
except ClientError:
    logger.exception(f'Failed to perform SearchUsers with given face id:
{user_id}')
    raise
else:
    print(response)
    return response

def main():
    collection_id = "collection-id"
    user_id = "user-id"
    face_id = "face_id"
    search_users_by_face_id(collection_id, face_id)
    search_users_by_user_id(collection_id, user_id)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

SearchUsers 操作請求

給定一個 FaceID 或 UserID，SearchUsers 會搜尋指定的 CollectionID 使用者匹配。依預設，SearchUsers 會傳回相似度分數大於 80% 的 UserID。相似性表明 UserID 與提供的 FaceID 或 UserID 匹配的程度。如果傳回多個 UserID，則會依相似度分數最高到最低的順序列出這些 UserID。或者，您可以使用 UserMatchThreshold 來指定不同的值。如需詳細資訊，請參閱 [管理集合中的使用者](#)。

以下是使用 UserId 的 SearchUsers 請求範例：

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "UserId": "demoUser1",
  "MaxUsers": 2,
  "UserMatchThreshold": 99
}
```


以下是使用 FaceId 的 SearchUsers 請求範例：

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "FaceId": "bff43c40-cfa7-4b94-bed8-8a08b2205107",
  "MaxUsers": 2,
  "UserMatchThreshold": 99
}
```

SearchUsers 操作回應

如果使用 FaceId 進行搜尋，SearchUser 的回應包括適用於 SearchedFace 的 FaceId，以及每個使用者的 UserMatches、UserId 和 UserStatus 的清單。

```
{
  "SearchedFace": {
    "FaceId": "bff43c40-cfa7-4b94-bed8-8a08b2205107"
  },
  "UserMatches": [
    {
      "User": {
        "UserId": "demoUser1",
        "UserStatus": "ACTIVE"
      },
      "Similarity": 100.0
    },
    {
      "User": {
        "UserId": "demoUser2",
        "UserStatus": "ACTIVE"
      },
      "Similarity": 99.97946166992188
    }
  ],
  "FaceModelVersion": "6"
}
```

如果搜尋使用 `UserId`，`SearchUser` 的回應除了其他回應單元之外，還包括適用於 `UserId` 的 `SearchedUser`。

```
{
  "SearchedUser": {
    "UserId": "demoUser1"
  },
  "UserMatches": [
    {
      "User": {
        "UserId": "demoUser2",
        "UserStatus": "ACTIVE"
      },
      "Similarity": 99.97946166992188
    }
  ],
  "FaceModelVersion": "6"
}
```

搜尋使用者 (映像)

針對與所提供映像中偵測到的最大人臉相符的集合使用者，`SearchUsersByImage` 會搜尋指定的 `CollectionID`。預設情況下，`SearchUsersByImage` 傳回相似度分數大於 80% 的 `UserID`。相似性表示 `UserID` 與提供的映像中偵測到的最大人臉相符的程度。如果傳回多個 `UserID`，則會依相似度分數最高到最低的順序列出這些 `UserID`。或者，您可以使用 `UserMatchThreshold` 來指定不同的值。如需詳細資訊，請參閱[the section called “管理集合中的使用者”](#)。

若要依映像搜尋使用者 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 `AmazonRekognitionFullAccess` 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 `SearchUsersByImage` 操作。

Java

此 Java 範例搜尋基於輸入映像集合中的使用者，使用 SearchUsersByImage 操作。

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchUsersByImageRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SearchUsersByImageResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.UserMatch;

public class SearchUsersByImage {
    //Replace bucket, collectionId and photo with your values.
    public static final String collectionId = "MyCollection";
    public static final String s3Bucket = "bucket";
    public static final String s3PhotoFileKey = "input.jpg";

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        // Get an image object from S3 bucket.
        Image image = new Image()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(s3Bucket)
                .withName(s3PhotoFileKey));

        // Search collection for users similar to the largest face in the image.
        SearchUsersByImageRequest request = new SearchUsersByImageRequest()
            .withCollectionId(collectionId)
            .withImage(image)
            .withUserMatchThreshold(70F)
            .withMaxUsers(2);

        SearchUsersByImageResult result =
            rekognitionClient.searchUsersByImage(request);

        System.out.println("Printing search result with matched user and
            similarity score");
    }
}
```

```

        for (UserMatch match: result.getUserMatches()) {
            System.out.println(match.getUser().getUserId() + " with similarity
score " + match.getSimilarity());
        }
    }
}

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會根據 SearchUsersByImage 操作的輸入映像，搜尋集合中的使用者。

```

aws rekognition search-users-by-image --image '{"S3Object":
{"Bucket":"s3BucketName","Name":"file-name"}' --collection-id MyCollectionId --
region region-name

```

Python

下列範例會使用 SearchUsersByImage 操作，根據輸入映像搜尋集合中的使用者。

```

# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import logging
import os

logger = logging.getLogger(__name__)
session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
client = session.client('rekognition')

def load_image(file_name):
    """
    helper function to load the image for indexFaces call from local disk

    :param image_file_name: The image file location that will be used by
indexFaces call.
    :return: The Image in bytes
    """
    print(f'- loading image: {file_name}')
    with open(file_name, 'rb') as file:
        return {'Bytes': file.read()}

```

```
def search_users_by_image(collection_id, image_file):
    """
    SearchUsersByImage operation with user ID provided as the search source

    :param collection_id: The ID of the collection where user and faces are
    stored.
    :param image_file: The image that contains the reference face to search
    for.

    :return: response of SearchUsersByImage API
    """
    logger.info(f'Searching for users using an image: {image_file}')
    try:
        response = client.search_users_by_image(
            CollectionId=collection_id,
            Image=load_image(image_file)
        )
        print(f'- found {len(response["UserMatches"])} matches')
        print([f'- {x["User"]["UserId"]} - {x["Similarity"]}% ' for x in
        response["UserMatches"]])
    except ClientError:
        logger.exception(f'Failed to perform SearchUsersByImage with given
        image: {image_file}')
        raise
    else:
        print(response)
        return response

def main():
    collection_id = "collection-id"
    IMAGE_SEARCH_SOURCE = os.getcwd() + '/image_path'
    search_users_by_image(collection_id, IMAGE_SEARCH_SOURCE)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

SearchUsersByImage 操作要求

SearchUsersByImage 的請求包括要搜尋的集合和來源映像位置。在此範例中，來源映像儲存於 Amazon S3 儲存貯體 (S3Object)。另外指定要傳回的使用者最大臉數 (MaxUsers) 以及必須與要傳回的使用者相符的最小可信度 (UserMatchThreshold)。

```
{
  "CollectionId": "MyCollection",
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "bucket",
      "Name": "input.jpg"
    }
  },
  "MaxUsers": 2,
  "UserMatchThreshold": 99
}
```

SearchUsersByImage 操作回應

適用於 SearchUsersByImage 的回應包括適用於 SearchedFace 的物件 FaceDetail，以及適用於每個物件的 UserId、Similarity 和 UserStatus 的 UserMatches 清單。如果輸入映像包含多個人臉，則還將傳回 UnsearchedFaces 清單。

```
{
  "SearchedFace": {
    "FaceDetail": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.23692893981933594,
        "Top": 0.19235000014305115,
        "Left": 0.39177176356315613,
        "Height": 0.5437348484992981
      }
    }
  },
  "UserMatches": [
    {
      "User": {
        "UserId": "demoUser1",
        "UserStatus": "ACTIVE"
      },
      "Similarity": 100.0
    },
    {
      "User": {
```

```

        "UserId": "demoUser2",
        "UserStatus": "ACTIVE"
    },
    "Similarity": 99.97946166992188
}
],
"FaceModelVersion": "6",
"UnsearchedFaces": [
    {
        "FaceDetails": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.031677018851041794,
                "Top": 0.5593535900115967,
                "Left": 0.6102562546730042,
                "Height": 0.0682177022099495
            }
        },
        "Reasons": [
            "FACE_NOT_LARGEST"
        ]
    },
    {
        "FaceDetails": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.03254449740052223,
                "Top": 0.6080358028411865,
                "Left": 0.516062319278717,
                "Height": 0.06347997486591339
            }
        },
        "Reasons": [
            "FACE_NOT_LARGEST"
        ]
    }
]
}

```

在儲存的影片中搜尋人臉

您可以在集合搜尋與儲存的影片或串流影片中偵測到的人物相符的人臉。此區段涵蓋在儲存的影片中搜尋人臉的操作。如需在串流影片搜尋人臉的相關資訊，請參閱 [處理串流影片事件](#)。

必須使用 [IndexFaces](#) 先在集合中為要搜尋的人臉編制索引。如需詳細資訊，請參閱 [新增人臉到集合](#)。

Amazon Rekognition Video 人臉搜尋與分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片的其它 Amazon Rekognition Video 操作一樣，採用相同的非同步工作流程。若要開始搜尋已儲存的影片，請呼叫 [StartFaceSearch](#) 並提供您希望搜尋的集合 ID。Amazon Rekognition Video 會將影片分析的完成状态发布至 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。如果影片分析成功，請呼叫 [GetFaceSearch](#) 以取得搜尋結果。如需開始影片分析並取得結果的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

下列程序說明如何在集合中搜尋與影片中偵測到的人物相符之人臉。程序也將說明如何取得影片中相符人物的追蹤資料。此程序會展開 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的程式碼，該操作使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列來取得影片分析要求的完成狀態。

搜尋與臉部相符的影片 (開發套件)

1. [建立集合](#)。
2. [將臉部編入集合索引](#)。
3. 執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。
4. 將下列程式碼新增至您在步驟 3 中建立的類別 VideoDetect。

Java

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

//Face collection search in video
=====
private static void StartFaceSearchCollection(String bucket, String
video, String collection) throws Exception{

    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
        .withRoleArn(roleArn);

    StartFaceSearchRequest req = new StartFaceSearchRequest()
        .withCollectionId(collection)
        .withVideo(new Video()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(bucket)
```



```

        .withName(video)))
        .withNotificationChannel(channel);

        StartFaceSearchResult startPersonCollectionSearchResult =
rek.startFaceSearch(req);
        startJobId=startPersonCollectionSearchResult.getJobId();

    }

    //Face collection search in video
    =====
    private static void GetFaceSearchCollectionResults() throws Exception{

        GetFaceSearchResult faceSearchResult=null;
        int maxResults=10;
        String paginationToken=null;

        do {

            if (faceSearchResult !=null){
                paginationToken = faceSearchResult.getNextToken();
            }

            faceSearchResult = rek.getFaceSearch(
                new GetFaceSearchRequest()
                    .withJobId(startJobId)
                    .withMaxResults(maxResults)
                    .withNextToken(paginationToken)
                    .withSortBy(FaceSearchSortBy.TIMESTAMP)
                );

            VideoMetadata videoMetaData=faceSearchResult.getVideoMetadata();

            System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
            System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
            System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.getDurationMillis());
            System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());
            System.out.println();

```

```

        //Show search results
        List<PersonMatch> matches=
            faceSearchResult.getPersons();

        for (PersonMatch match: matches) {
            long milliSeconds=match.getTimestamp();
            System.out.print("Timestamp: " + Long.toString(milliSeconds));
            System.out.println(" Person number: " +
match.getPerson().getIndex());
            List <FaceMatch> faceMatches = match.getFaceMatches();
            if (faceMatches != null) {
                System.out.println("Matches in collection...");
                for (FaceMatch faceMatch: faceMatches){
                    Face face=faceMatch.getFace();
                    System.out.println("Face Id: "+ face.getFaceId());
                    System.out.println("Similarity: " +
faceMatch.getSimilarity().toString());
                    System.out.println();
                }
                System.out.println();
            }

            System.out.println();

        } while (faceSearchResult !=null && faceSearchResult.getNextToken() !=
null);

    }

```

在函數 main 中，將下行：

```

        StartLabelDetection(bucket, video);

        if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
            GetLabelDetectionResults();

```

取代為：

```

        String collection="collection";
        StartFaceSearchCollection(bucket, video, collection);

```

```
if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
    GetFaceSearchCollectionResults();
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class VideoDetectFaces {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
                (for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of video (for example, people.mp4).\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
                (Amazon SNS) topic.\s
                roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
                (IAM) role to use.\s
                """;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
```

```
}

String bucket = args[0];
String video = args[1];
String topicArn = args[2];
String roleArn = args[3];

Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .build();

NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
    .snsTopicArn(topicArn)
    .roleArn(roleArn)
    .build();

startFaceDetection(rekClient, channel, bucket, video);
getFaceResults(rekClient);
System.out.println("This example is done!");
rekClient.close();
}

public static void startFaceDetection(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
    try {
        S3Object s3Obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3Obj)
            .build();

        StartFaceDetectionRequest faceDetectionRequest =
        StartFaceDetectionRequest.builder()
            .jobTag("Faces")
            .faceAttributes(FaceAttributes.ALL)
            .notificationChannel(channel)
            .video(vidObj)
            .build();
```

```
        StartFaceDetectionResponse startLabelDetectionResult =
rekClient.startFaceDetection(faceDetectionRequest);
        startJobId = startLabelDetectionResult.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getFaceResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetFaceDetectionResponse faceDetectionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (faceDetectionResponse != null)
                paginationToken = faceDetectionResponse.nextToken();

            GetFaceDetectionRequest recognitionRequest =
GetFaceDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds.
            while (!finished) {

                faceDetectionResponse =
rekClient.getFaceDetection(recognitionRequest);
                status = faceDetectionResponse.jobStatusAsString();

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                    finished = true;
                else {
                    System.out.println(yy + " status is: " + status);
                    Thread.sleep(1000);
                }
                yy++;
            }
        }
    }
}
```

```

    }

    finished = false;

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
    null.
    VideoMetadata videoMetaData =
    faceDetectionResponse.videoMetadata();
    System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
    System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
    System.out.println("Duration: " +
    videoMetaData.durationMillis());
    System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
    System.out.println("Job");

    // Show face information.
    List<FaceDetection> faces = faceDetectionResponse.faces();
    for (FaceDetection face : faces) {
        String age = face.face().ageRange().toString();
        String smile = face.face().smile().toString();
        System.out.println("The detected face is estimated to be"
            + age + " years old.");
        System.out.println("There is a smile : " + smile);
    }

    } while (faceDetectionResponse != null &&
    faceDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
}

```

Python

```

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

# ===== Face Search =====
def StartFaceSearchCollection(self, collection):

```

```

        response = self.rek.start_face_search(Video={'S3Object':
{'Bucket':self.bucket,'Name':self.video}},
        CollectionId=collection,
        NotificationChannel={'RoleArn':self.roleArn,
'SNSTopicArn':self.snsTopicArn})

        self.startJobId=response['JobId']

        print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

def GetFaceSearchCollectionResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ''

    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_face_search(JobId=self.startJobId,
            MaxResults=maxResults,
            NextToken=paginationToken)

        print(response['VideoMetadata']['Codec'])
        print(str(response['VideoMetadata']['DurationMillis']))
        print(response['VideoMetadata']['Format'])
        print(response['VideoMetadata']['FrameRate'])

        for personMatch in response['Persons']:
            print('Person Index: ' + str(personMatch['Person']['Index']))
            print('Timestamp: ' + str(personMatch['Timestamp']))

            if ('FaceMatches' in personMatch):
                for faceMatch in personMatch['FaceMatches']:
                    print('Face ID: ' + faceMatch['Face']['FaceId'])
                    print('Similarity: ' + str(faceMatch['Similarity']))
            print()
        if 'NextToken' in response:
            paginationToken = response['NextToken']
        else:
            finished = True
        print()

```

在函數 main 中，將下行：

```
analyzer.StartLabelDetection()
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetLabelDetectionResults()
```

取代為：

```
collection='tests'
analyzer.StartFaceSearchCollection(collection)

if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetFaceSearchCollectionResults()
```

如果已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的程式碼可能會不同。

5. 將 collection 的值變更為您已在步驟 1 建立的集合名稱。
6. 執程式碼。影片中的人物清單，而這些人物的人臉符合輸入集合中顯示的人臉。也將顯示每個符合的人物之追蹤資料。

GetFaceSearch 操作回應

以下是 GetFaceSearch 的 JSON 回應範例。

回應包含一系列的人物 (Persons)，這些在影片中偵測到的人物人臉符合輸入集合中的人臉。只要在影片中出現符合的人物，就會出現一個陣列元素 [PersonMatch](#)。每個 PersonMatch 包含來自輸入集合的人臉配對陣列、[FaceMatch](#)、相符人物的資訊、[PersonDetail](#)、以及影片中相符人物出現的時間點。

```
{
  "JobStatus": "SUCCEEDED",
  "NextToken": "IJdbzkZfvBRqj8GPV82BPiZKkLOGCqDIIsNZG/gQsEE5faTVK9JH0z/
xxxxxxxxxxxxxxxxxx",
  "Persons": [
    {
      "FaceMatches": [
        {
          "Face": {
            "BoundingBox": {
              "Height": 0.527472972869873,
```



```

        "Left": 0.33530598878860474,
        "Top": 0.2161169946193695,
        "Width": 0.35503000020980835
    },
    "Confidence": 99.90239715576172,
    "ExternalImageId": "image.PNG",
    "FaceId": "a2f2e224-bfaa-456c-b360-7c00241e5e2d",
    "ImageId": "eb57ed44-8d8d-5ec5-90b8-6d190daff4c3"
},
"Similarity": 98.40909576416016
}
],
"Person": {
    "BoundingBox": {
        "Height": 0.8694444298744202,
        "Left": 0.2473958283662796,
        "Top": 0.10092592239379883,
        "Width": 0.49427083134651184
    },
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Height": 0.23000000417232513,
            "Left": 0.42500001192092896,
            "Top": 0.16333332657814026,
            "Width": 0.12937499582767487
        },
        "Confidence": 99.97504425048828,
        "Landmarks": [
            {
                "Type": "eyeLeft",
                "X": 0.46415066719055176,
                "Y": 0.2572723925113678
            },
            {
                "Type": "eyeRight",
                "X": 0.5068183541297913,
                "Y": 0.23705792427062988
            },
            {
                "Type": "nose",
                "X": 0.49765899777412415,
                "Y": 0.28383663296699524
            },
            {

```

```

        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.487221896648407,
        "Y": 0.3452930748462677
    },
    {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.5142884850502014,
        "Y": 0.33167609572410583
    }
],
"Pose": {
    "Pitch": 15.966927528381348,
    "Roll": -15.547388076782227,
    "Yaw": 11.34195613861084
},
"Quality": {
    "Brightness": 44.80223083496094,
    "Sharpness": 99.95819854736328
}
},
"Index": 0
},
"Timestamp": 0
},
{
    "Person": {
        "BoundingBox": {
            "Height": 0.2177777737379074,
            "Left": 0.7593749761581421,
            "Top": 0.13333334028720856,
            "Width": 0.12250000238418579
        },
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Height": 0.2177777737379074,
                "Left": 0.7593749761581421,
                "Top": 0.13333334028720856,
                "Width": 0.12250000238418579
            },
            "Confidence": 99.63436889648438,
            "Landmarks": [
                {
                    "Type": "eyeLeft",
                    "X": 0.8005779385566711,

```

```
        "Y": 0.20915353298187256
      },
      {
        "Type": "eyeRight",
        "X": 0.8391435146331787,
        "Y": 0.21049551665782928
      },
      {
        "Type": "nose",
        "X": 0.8191410899162292,
        "Y": 0.2523227035999298
      },
      {
        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.8093273043632507,
        "Y": 0.29053622484207153
      },
      {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.8366993069648743,
        "Y": 0.29101791977882385
      }
    ],
    "Pose": {
      "Pitch": 3.165884017944336,
      "Roll": 1.4182015657424927,
      "Yaw": -11.151537895202637
    },
    "Quality": {
      "Brightness": 28.910892486572266,
      "Sharpness": 97.61507415771484
    }
  },
  "Index": 1
},
"Timestamp": 0
},
{
  "Person": {
    "BoundingBox": {
      "Height": 0.8388888835906982,
      "Left": 0,
      "Top": 0.15833333134651184,
      "Width": 0.2369791716337204
    }
```

```
    },
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Height": 0.20000000298023224,
        "Left": 0.029999999329447746,
        "Top": 0.2199999988079071,
        "Width": 0.11249999701976776
      },
      "Confidence": 99.85971069335938,
      "Landmarks": [
        {
          "Type": "eyeLeft",
          "X": 0.06842322647571564,
          "Y": 0.3010137975215912
        },
        {
          "Type": "eyeRight",
          "X": 0.10543643683195114,
          "Y": 0.29697132110595703
        },
        {
          "Type": "nose",
          "X": 0.09569807350635529,
          "Y": 0.33701086044311523
        },
        {
          "Type": "mouthLeft",
          "X": 0.0732642263174057,
          "Y": 0.3757539987564087
        },
        {
          "Type": "mouthRight",
          "X": 0.10589495301246643,
          "Y": 0.3722417950630188
        }
      ],
      "Pose": {
        "Pitch": -0.5589138865470886,
        "Roll": -5.1093974113464355,
        "Yaw": 18.69594955444336
      },
      "Quality": {
        "Brightness": 43.052337646484375,
        "Sharpness": 99.68138885498047
      }
    }
  }
}
```

```
        }
      },
      "Index": 2
    },
    "Timestamp": 0
  }.....

],
"VideoMetadata": {
  "Codec": "h264",
  "DurationMillis": 67301,
  "Format": "QuickTime / MOV",
  "FrameHeight": 1080,
  "FrameRate": 29.970029830932617,
  "FrameWidth": 1920
}
}
```

在串流影片中搜尋集合中的人臉

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 Amazon Rekognition Video 來偵測及辨識串流影片中的人臉。使用 Amazon Rekognition Video，您可以建立串流處理器 ([CreateStreamProcessor](#))，以開始和管理串流視訊的分析。

為了偵測影片串流中的已知人臉 (人臉搜尋)，Amazon Rekognition Video 使用 Amazon Kinesis Video Streams 來接收和處理影片串流。分析結果會從 Amazon Rekognition Video 輸出至 Kinesis 資料串流，再由您的使用者端應用程式讀取。

若要搭配串流影片使用 Amazon Rekognition Video，您的應用程式需要實作下列專案：

- Kinesis video stream，用於將串流影片傳送至 Amazon Rekognition Video。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Kinesis Video Streams 開發人員指南](#)。
- Amazon Rekognition Video 串流處理器用於管理串流影片的分析。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition Video 串流處理器操作概觀](#)。

- Kinesis 資料串流消費者可讀取 Amazon Rekognition Video 傳送至 Kinesis 資料串流的分析結果。如需詳細資訊，請參閱 [Kinesis 資料串流消費者](#)。

本節包含撰寫建立 Kinesis 影片串流和其他必要資源的應用程式、將影片串流至 Amazon Rekognition Video，以及接收分析結果的相關資訊。

主題

- [設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源](#)
- [在串流影片中搜尋人臉。](#)
- [使用 GStreamer 外掛程式進行串流](#)
- [串流影片故障診斷](#)

設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

下列程序說明佈建 Kinesis 影片串流所採取的步驟，以及用來辨識串流影片中人臉的其他資源。

先決條件

若要執行此程序，您需要適用於 Java 的 AWS SDK 安裝。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 入門](#)。AWS 帳戶 您使用的 必須具有 Amazon Rekognition API 的存取許可。如需詳細資訊，請參閱 IAM 使用者指南中的 [Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

辨識影片串流中的臉部 (AWS 開發套件)

1. 如果您尚未建立 IAM 服務角色，請建立 IAM 服務角色，讓 Amazon Rekognition Video 有權存取您的 Kinesis 影片串流和 Kinesis 資料串流。請記下 ARN。如需詳細資訊，請參閱 [使用 AmazonRekognitionServiceRole 提供對串流的存取權](#)。
2. [建立集合](#)並記下您所使用的集合識別符。
3. [將您要搜尋之臉部的索引建立](#)至您於步驟 2 中建立的集合。

4. [建立 Kinesis 資料串流](#)，並記下串流的 Amazon Resource Name (ARN)。
5. [建立 Kinesis 資料串流](#)。在串流名稱前面加上AmazonRekognition並記下串流的 ARN。

然後，您可以[建立人臉搜尋串流處理器](#)，並使用您選擇的[串流處理器名稱啟動](#)串流處理器。

Note

只有在驗證可以將媒體匯入 Kinesis 影片串流後，才應啟動串流處理器。

將影片串流式傳輸到 Amazon Rekognition Video

若要將影片串流傳輸至 Amazon Rekognition Video，您可以使用 Amazon Kinesis Video Streams SDK 來建立和使用 Kinesis 影片串流。PutMedia 操作會將影片資料片段寫入 Amazon Rekognition Video 所取用的 Kinesis 影片串流。每個影片資料片段的長度通常是 2 至 10 秒，並包含一連串獨立的影片影格。Amazon Rekognition Video 支援 H.264 編碼影片，包含三種影格類型 (I、B 與 P)。如需詳細資訊，請參閱 [I 影格](#)。片段中的第一個影格必須是 I 影格。I 影格可以與任何其他影格分開解碼。

當影片資料進入 Kinesis 影片串流時，會指派唯一號碼給片段。如需範例，請參閱 [PutMedia API 範例](#)。

- 如果您是從 Matroska (MKV) 編碼來源串流，請使用 [PutMedia](#) 操作將來源影片串流寫入您建立的 Kinesis 影片串流。如需詳細資訊，請參閱 [PutMedia API 範例](#)。
- 如果您是從裝置相機獲得串流，請參閱 [使用 GStreamer 外掛程式進行串流](#)。

讓 Amazon Rekognition Video 有權存取您的資源

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 服務角色，讓 Amazon Rekognition Video 能夠讀取 Kinesis 影片串流。如果您使用的是人臉搜尋串流處理器，則可以使用 IAM 服務角色讓 Amazon Rekognition Video 有權寫入 Kinesis 資料串流。如果您使用的是安全監控串流處理器，則可

以使用 IAM 角色讓 Amazon Rekognition Video 有權存取 Amazon S3 儲存貯體和 Amazon SNS 主題。

提供人臉搜尋串流處理器的存取權

您可以建立許可政策，其允許 Amazon Rekognition Video 對 Kinesis 影片串流和 Kinesis 資料串流的存取。

對 Amazon Rekognition Video 提供人臉搜尋串流處理器的存取權

1. [使用 IAM JSON 政策編輯器建立新的許可政策](#)，並使用下列政策。以所需的 Kinesis 影片串流 ARN 取代 video-arn。如果您使用的是人臉搜尋串流處理器，請以所需的 Kinesis 資料串流 ARN 取代 data-arn。
2. [建立 IAM 服務角色](#)，或更新現有的 IAM 服務角色。請使用下列資訊來建立 IAM 服務角色：
 1. 針對服務名稱選擇 Rekognition。
 2. 為服務角色使用案例選擇 Rekognition。
 3. 連接您在步驟 1 中建立的許可政策。
3. 請記下服務角色的 ARN。您需要此資訊才可開始影片分析操作。

使用 AmazonRekognitionServiceRole 提供對串流的存取權

作為設定 Kinesis 影片串流和資料串流存取權的替代選項，可以使用 AmazonRekognitionServiceRole 許可政策。IAM 提供 Rekognition 服務角色使用案例，配合 AmazonRekognitionServiceRole 許可政策使用時，擁有對多個 Kinesis 資料串流的寫入權和對所有 Kinesis 影片串流的讀取權。若要讓 Amazon Rekognition Video 寫入多個 Kinesis 資料串流，您可以在 Kinesis 資料串流的名稱前面加上 AmazonRekognition (例如，AmazonRekognitionMyDataStreamName)。

讓 Amazon Rekognition Video 有權存取您的 Kinesis 影片串流和 Kinesis 資料串流

1. [建立 IAM 服務角色](#)。請使用下列資訊來建立 IAM 服務角色：
 1. 針對服務名稱選擇 Rekognition。
 2. 為服務角色使用案例選擇 Rekognition。
 3. 選擇 AmazonRekognitionServiceRole 許可政策，該政策提供 Amazon Rekognition Video 對字首為 AmazonRekognition 之 Kinesis 資料串流的寫入存取，以及對您所有 Kinesis 影片串流的讀取存取。

2. 為了確保您的 AWS 帳戶安全，請將 Rekognition 的存取範圍限制為您正在使用的資源。這可以通過將信任政策附加到您的 IAM 服務角色來完成。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 [預防跨服務混淆代理人](#)。
3. 記下服務角色的 Amazon Resource Name (ARN)。您需要此資訊才可開始影片分析操作。

在串流影片中搜尋人臉。

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。


此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

Amazon Rekognition Video 可在集合中搜尋與串流影片中偵測到之人臉相符的人臉。如需集合的詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

主題

- [建立 Amazon Rekognition Video 人臉搜尋串流處理器](#)
- [啟動 Amazon Rekognition Video 人臉搜尋串流處理器](#)
- [使用串流處理器進行人臉搜尋 \(Java V2 範例\)](#)
- [使用串流處理器進行人臉搜尋 \(Java V1 範例\)](#)
- [讀取串流影片分析結果](#)
- [使用 Kinesis Video Streams 本機顯示 Rekognition 結果](#)
- [了解 Kinesis 人臉辨識 JSON 影格記錄](#)

下圖顯示 Amazon Rekognition Video 如何偵測及辨識串流影片中的人臉。



建立 Amazon Rekognition Video 人臉搜尋串流處理器

您必須先建立 Amazon Rekognition Video 串流處理器 ([CreateStreamProcessor](#))，才能分析串流影片。串流處理器包含 Kinesis 資料串流和 Kinesis 影片串流的相關資訊。其也會包含集合的識別符，該集合含有您要在輸入串流影片中辨識的人臉。您也可以指定串流處理器的名稱。以下是 `CreateStreamProcessor` 要求的 JSON 範例。

```
{
  "Name": "streamProcessorForCam",
  "Input": {
    "KinesisVideoStream": {
```

```

        "Arn": "arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/
inputVideo"
    },
    "Output": {
        "KinesisDataStream": {
            "Arn": "arn:aws:kinesis:us-east-1:nnnnnnnnnnnn:stream/outputData"
        }
    },
    "RoleArn": "arn:aws:iam::nnnnnnnnnnnn:role/roleWithKinesisPermission",
    "Settings": {
        "FaceSearch": {
            "CollectionId": "collection-with-100-faces",
            "FaceMatchThreshold": 85.5
        }
    }
}

```

以下是 `CreateStreamProcessor` 的回應範例。

```

{
    "StreamProcessorArn": "arn:aws:rekognition:us-
east-1:nnnnnnnnnnnn:streamprocessor/streamProcessorForCam"
}

```

啟動 Amazon Rekognition Video 人臉搜尋串流處理器

您可以透過呼叫 [StartStreamProcessor](#) 並提供您在 `CreateStreamProcessor` 中指定的串流處理器名稱，來開始分析串流影片。以下是 `StartStreamProcessor` 要求的 JSON 範例。

```

{
    "Name": "streamProcessorForCam"
}

```

如果串流處理器成功啟動，就會傳回 HTTP 200 回應，以及空的 JSON 內文。

使用串流處理器進行人臉搜尋 (Java V2 範例)

下列範例程式碼示範如何使用適用於 Java 的 AWS SDK 第 2 版呼叫各種串流處理器操作，例如 [CreateStreamProcessor](#) 和 [StartStreamProcessor](#)。

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateStreamProcessorRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateStreamProcessorResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceSearchSettings;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.KinesisDataStream;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.KinesisVideoStream;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListStreamProcessorsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListStreamProcessorsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StreamProcessor;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StreamProcessorInput;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StreamProcessorSettings;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StreamProcessorOutput;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartStreamProcessorRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeStreamProcessorRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeStreamProcessorResponse;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 * <p>
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CreateStreamProcessor {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <role> <kinInputStream> <kinOutputStream> <collectionName>
                    <StreamProcessorName>

            Where:
                role - The ARN of the AWS Identity and Access Management (IAM) role
to use. \s
                kinInputStream - The ARN of the Kinesis video stream.\s
                kinOutputStream - The ARN of the Kinesis data stream.\s
                collectionName - The name of the collection to use that contains
content. \s

```

```

        StreamProcessorName - The name of the Stream Processor. \s
        """;

    if (args.length != 5) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String role = args[0];
    String kinInputStream = args[1];
    String kinOutputStream = args[2];
    String collectionName = args[3];
    String streamProcessorName = args[4];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    processCollection(rekClient, streamProcessorName, kinInputStream,
        kinOutputStream, collectionName,
            role);
    startSpecificStreamProcessor(rekClient, streamProcessorName);
    listStreamProcessors(rekClient);
    describeStreamProcessor(rekClient, streamProcessorName);
    deleteSpecificStreamProcessor(rekClient, streamProcessorName);
}

public static void listStreamProcessors(RekognitionClient rekClient) {
    ListStreamProcessorsRequest request = ListStreamProcessorsRequest.builder()
        .maxResults(15)
        .build();

    ListStreamProcessorsResponse listStreamProcessorsResult =
    rekClient.listStreamProcessors(request);
    for (StreamProcessor streamProcessor :
    listStreamProcessorsResult.streamProcessors()) {
        System.out.println("StreamProcessor name - " + streamProcessor.name());
        System.out.println("Status - " + streamProcessor.status());
    }
}

private static void describeStreamProcessor(RekognitionClient rekClient, String
StreamProcessorName) {

```

```

        DescribeStreamProcessorRequest streamProcessorRequest =
DescribeStreamProcessorRequest.builder()
            .name(StreamProcessorName)
            .build();

        DescribeStreamProcessorResponse describeStreamProcessorResult = rekClient
            .describeStreamProcessor(streamProcessorRequest);
        System.out.println("Arn - " +
describeStreamProcessorResult.streamProcessorArn());
        System.out.println("Input kinesisVideo stream - "
            + describeStreamProcessorResult.input().kinesisVideoStream().arn());
        System.out.println("Output kinesisData stream - "
            + describeStreamProcessorResult.output().kinesisDataStream().arn());
        System.out.println("RoleArn - " + describeStreamProcessorResult.roleArn());
        System.out.println(
            "CollectionId - "
                +
describeStreamProcessorResult.settings().faceSearch().collectionId());
        System.out.println("Status - " + describeStreamProcessorResult.status());
        System.out.println("Status message - " +
describeStreamProcessorResult.statusMessage());
        System.out.println("Creation timestamp - " +
describeStreamProcessorResult.creationTimestamp());
        System.out.println("Last update timestamp - " +
describeStreamProcessorResult.lastUpdateTimestamp());
    }

    private static void startSpecificStreamProcessor(RekognitionClient rekClient,
String StreamProcessorName) {
        try {
            StartStreamProcessorRequest streamProcessorRequest =
StartStreamProcessorRequest.builder()
                .name(StreamProcessorName)
                .build();

            rekClient.startStreamProcessor(streamProcessorRequest);
            System.out.println("Stream Processor " + StreamProcessorName + "
started.");

        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

```
private static void processCollection(RekognitionClient rekClient, String
StreamProcessorName,
                                   String kinInputStream, String
kinOutputStream, String collectionName, String role) {
    try {
        KinesisVideoStream videoStream = KinesisVideoStream.builder()
            .arn(kinInputStream)
            .build();

        KinesisDataStream dataStream = KinesisDataStream.builder()
            .arn(kinOutputStream)
            .build();

        StreamProcessorOutput processorOutput = StreamProcessorOutput.builder()
            .kinesisDataStream(dataStream)
            .build();

        StreamProcessorInput processorInput = StreamProcessorInput.builder()
            .kinesisVideoStream(videoStream)
            .build();

        FaceSearchSettings searchSettings = FaceSearchSettings.builder()
            .faceMatchThreshold(75f)
            .collectionId(collectionName)
            .build();

        StreamProcessorSettings processorSettings =
StreamProcessorSettings.builder()
            .faceSearch(searchSettings)
            .build();

        CreateStreamProcessorRequest processorRequest =
CreateStreamProcessorRequest.builder()
            .name(StreamProcessorName)
            .input(processorInput)
            .output(processorOutput)
            .roleArn(role)
            .settings(processorSettings)
            .build();

        CreateStreamProcessorResponse response =
rekClient.createStreamProcessor(processorRequest);
        System.out.println("The ARN for the newly create stream processor is "
```

```

        + response.streamProcessorArn());

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

private static void deleteSpecificStreamProcessor(RekognitionClient rekClient,
String StreamProcessorName) {
    rekClient.stopStreamProcessor(a -> a.name(StreamProcessorName));
    rekClient.deleteStreamProcessor(a -> a.name(StreamProcessorName));
    System.out.println("Stream Processor " + StreamProcessorName + " deleted.");
}
}

```

使用串流處理器進行人臉搜尋 (Java V1 範例)

下列範例程式碼示範如何使用 Java V1 呼叫各種串流處理器作業，例如，例
如[CreateStreamProcessor](#)和[StartStreamProcessor](#)。範例包含串流處理器管理員類別
(StreamManager)，可提供方法呼叫串流處理器操作。入門課程 (Starter) 建立 StreamManager 物件並
呼叫多個操作。

設定範例：

1. 設定數值的 Starter 類別成員欄位至您所需的數值。
2. 在 Starter 類別函數 main，移除所需的函數呼叫。

Starter 類別

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

// Starter class. Use to create a StreamManager class
// and call stream processor operations.
package com.amazonaws.samples;
import com.amazonaws.samples.*;

public class Starter {

```



```
public static void main(String[] args) {

    String streamProcessorName="Stream Processor Name";
    String kinesisVideoStreamArn="Kinesis Video Stream Arn";
    String kinesisDataStreamArn="Kinesis Data Stream Arn";
    String roleArn="Role Arn";
    String collectionId="Collection ID";
    Float matchThreshold=50F;

    try {
        StreamManager sm= new StreamManager(streamProcessorName,
            kinesisVideoStreamArn,
            kinesisDataStreamArn,
            roleArn,
            collectionId,
            matchThreshold);
        //sm.createStreamProcessor();
        //sm.startStreamProcessor();
        //sm.deleteStreamProcessor();
        //sm.deleteStreamProcessor();
        //sm.stopStreamProcessor();
        //sm.listStreamProcessors();
        //sm.describeStreamProcessor();
    }
    catch(Exception e){
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
}
```

StreamManager 類別

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-
rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
// Stream manager class. Provides methods for calling
// Stream Processor operations.
package com.amazonaws.samples;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
```

```
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DeleteStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DescribeStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.FaceSearchSettings;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.KinesisDataStream;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.KinesisVideoStream;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListStreamProcessorsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ListStreamProcessorsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StopStreamProcessorRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StopStreamProcessorResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessor;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessorInput;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessorOutput;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StreamProcessorSettings;

public class StreamManager {

    private String streamProcessorName;
    private String kinesisVideoStreamArn;
    private String kinesisDataStreamArn;
    private String roleArn;
    private String collectionId;
    private float matchThreshold;

    private AmazonRekognition rekognitionClient;

    public StreamManager(String spName,
        String kvStreamArn,
        String kdStreamArn,
        String iamRoleArn,
        String collId,
        Float threshold){
        streamProcessorName=spName;
        kinesisVideoStreamArn=kvStreamArn;
        kinesisDataStreamArn=kdStreamArn;
        roleArn=iamRoleArn;
        collectionId=collId;
```

```

        matchThreshold=threshold;
        rekognitionClient=AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

    }

    public void createStreamProcessor() {
        //Setup input parameters
        KinesisVideoStream kinesisVideoStream = new
KinesisVideoStream().withArn(kinesisVideoStreamArn);
        StreamProcessorInput streamProcessorInput =
            new StreamProcessorInput().withKinesisVideoStream(kinesisVideoStream);
        KinesisDataStream kinesisDataStream = new
KinesisDataStream().withArn(kinesisDataStreamArn);
        StreamProcessorOutput streamProcessorOutput =
            new StreamProcessorOutput().withKinesisDataStream(kinesisDataStream);
        FaceSearchSettings faceSearchSettings =
            new
FaceSearchSettings().withCollectionId(collectionId).withFaceMatchThreshold(matchThreshold);
        StreamProcessorSettings streamProcessorSettings =
            new StreamProcessorSettings().withFaceSearch(faceSearchSettings);

        //Create the stream processor
        CreateStreamProcessorResult createStreamProcessorResult =
        rekognitionClient.createStreamProcessor(
            new
CreateStreamProcessorRequest().withInput(streamProcessorInput).withOutput(streamProcessorOutput)

.withSettings(streamProcessorSettings).withRoleArn(roleArn).withName(streamProcessorName));

        //Display result
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " created.");
        System.out.println("StreamProcessorArn - " +
createStreamProcessorResult.getStreamProcessorArn());
    }

    public void startStreamProcessor() {
        StartStreamProcessorResult startStreamProcessorResult =
            rekognitionClient.startStreamProcessor(new
StartStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName));
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " started.");
    }

    public void stopStreamProcessor() {
        StopStreamProcessorResult stopStreamProcessorResult =

```

```

        rekognitionClient.stopStreamProcessor(new
StopStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName));
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " stopped.");
    }

    public void deleteStreamProcessor() {
        DeleteStreamProcessorResult deleteStreamProcessorResult = rekognitionClient
            .deleteStreamProcessor(new
DeleteStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName));
        System.out.println("Stream Processor " + streamProcessorName + " deleted.");
    }

    public void describeStreamProcessor() {
        DescribeStreamProcessorResult describeStreamProcessorResult = rekognitionClient
            .describeStreamProcessor(new
DescribeStreamProcessorRequest().withName(streamProcessorName));

        //Display various stream processor attributes.
        System.out.println("Arn - " +
describeStreamProcessorResult.getStreamProcessorArn());
        System.out.println("Input kinesisVideo stream - "
            +
describeStreamProcessorResult.getInput().getKinesisVideoStream().getArn());
        System.out.println("Output kinesisData stream - "
            +
describeStreamProcessorResult.getOutput().getKinesisDataStream().getArn());
        System.out.println("RoleArn - " + describeStreamProcessorResult.getRoleArn());
        System.out.println(
            "CollectionId - " +
describeStreamProcessorResult.getSettings().getFaceSearch().getCollectionId());
        System.out.println("Status - " + describeStreamProcessorResult.getStatus());
        System.out.println("Status message - " +
describeStreamProcessorResult.getStatusMessage());
        System.out.println("Creation timestamp - " +
describeStreamProcessorResult.getCreationTimestamp());
        System.out.println("Last update timestamp - " +
describeStreamProcessorResult.getLastUpdateTimestamp());
    }

    public void listStreamProcessors() {
        ListStreamProcessorsResult listStreamProcessorsResult =
            rekognitionClient.listStreamProcessors(new
ListStreamProcessorsRequest().withMaxResults(100));
    }

```

```
//List all stream processors (and state) returned from Rekognition
for (StreamProcessor streamProcessor :
listStreamProcessorsResult.getStreamProcessors()) {
    System.out.println("StreamProcessor name - " + streamProcessor.getName());
    System.out.println("Status - " + streamProcessor.getStatus());
}
}
```

讀取串流影片分析結果

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 Amazon Kinesis Data Streams Client Library 取用傳送至 Amazon Kinesis Data Streams 輸出串流的分析結果。如需詳細資訊，請參閱[從 Kinesis 資料串流讀取資料](#)。Amazon Rekognition Video 會將每個已分析影格的 JSON 影格記錄放入 Kinesis 輸出串流。Amazon Rekognition Video 不會分析透過 Kinesis 影片串流傳遞給其的每個影格。

傳送至 Kinesis 資料串流的影格記錄包含有關影格所在之 Kinesis 影片串流片段、影格在片段中的位置，以及影格中已辨識之人臉的資訊。它也包含串流處理器的狀態資訊。如需詳細資訊，請參閱[了解 Kinesis 人臉辨識 JSON 影格記錄](#)。

Amazon Kinesis Video Streams 剖析器程式庫包含範例測試，這些測試會使用 Amazon Rekognition Video 結果，並將其與原始 Kinesis 影片串流整合。如需詳細資訊，請參閱[使用 Kinesis Video Streams 本機顯示 Rekognition 結果](#)。

Amazon Rekognition Video 訊將 Amazon Rekognition Video 訊分析資訊串流到 Kinesis 資料串流。以下是單一記錄的 JSON 範例。

```
{
  "InputInformation": {
    "KinesisVideo": {
      "StreamArn": "arn:aws:kinesisvideo:us-west-2:nnnnnnnnnnnn:stream/stream-name",
      "FragmentNumber": "9134385233289682796718532614445757584843717598",
      "ServerTimestamp": 1510552593.455,
      "ProducerTimestamp": 1510552593.193,
```

```
    "FrameOffsetInSeconds": 2
  },
  "StreamProcessorInformation": {
    "Status": "RUNNING"
  },
  "FaceSearchResponse": [
    {
      "DetectedFace": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.075,
          "Width": 0.05625,
          "Left": 0.428125,
          "Top": 0.40833333
        },
        "Confidence": 99.975174,
        "Landmarks": [
          {
            "X": 0.4452057,
            "Y": 0.4395594,
            "Type": "eyeLeft"
          },
          {
            "X": 0.46340984,
            "Y": 0.43744427,
            "Type": "eyeRight"
          },
          {
            "X": 0.45960626,
            "Y": 0.4526856,
            "Type": "nose"
          },
          {
            "X": 0.44958648,
            "Y": 0.4696949,
            "Type": "mouthLeft"
          },
          {
            "X": 0.46409217,
            "Y": 0.46704912,
            "Type": "mouthRight"
          }
        ]
      },
      "Pose": {
```

```

    "Pitch": 2.9691637,
    "Roll": -6.8904796,
    "Yaw": 23.84388
  },
  "Quality": {
    "Brightness": 40.592964,
    "Sharpness": 96.09616
  }
},
"MatchedFaces": [
  {
    "Similarity": 88.863960,
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Height": 0.557692,
        "Width": 0.749838,
        "Left": 0.103426,
        "Top": 0.206731
      },
      "FaceId": "ed1b560f-d6af-5158-989a-ff586c931545",
      "Confidence": 99.999201,
      "ImageId": "70e09693-2114-57e1-807c-50b6d61fa4dc",
      "ExternalImageId": "matchedImage.jpeg"
    }
  }
]
}
}
}

```

在 JSON 範例中，請注意下列事項：

- **InputInformation**：用來將影片串流到 Amazon Rekognition Video 的 Kinesis 影片串流的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 [InputInformation](#)。
- **StreamProcessorInformation**：Amazon Rekognition Video 串流處理器的狀態資訊。唯一可用於 Status 欄位的值是 RUNNING。如需詳細資訊，請參閱 [StreamProcessorInformation](#)。
- **FaceSearchResponse**：包含串流影片中與輸入集中人臉相符之人臉的資訊。[FaceSearchResponse](#) 包含 [DetectedFace](#) 物件，是在用於分析的影片影格中偵測到的人臉。對於每個偵測到的人臉，陣列 MatchedFaces 皆包含在輸入集中找到之相符人臉物件的陣列 ([MatchedFace](#))，以及相似度分數。

將 Kinesis 影片串流對應至 Kinesis 資料串流

您可能會想要將 Kinesis 影片串流影格對應至已發送至 Kinesis 資料串流的影格。例如，在串流影片顯示期間，您可能想要在已辨識的人臉周圍顯示方塊。週框方塊座標會做為 Kinesis 人臉辨識記錄的一部分傳送至 Kinesis 資料串流。若要正確顯示週框方塊，您需要將隨 Kinesis 人臉辨識記錄傳送的時間資訊，與來源 Kinesis 影片串流中相應的影格相對應。

您用來將 Kinesis 影片串流對應至 Kinesis 資料串流的技術取決於您要串流即時媒體 (例如即時串流影片)，還是要串流封存媒體 (例如已儲存影片)。

串流即時媒體時的對應

若要將 Kinesis 影片串流影格對應至 Kinesis 資料串流影格

1. 將 `FragmentTimeCodeTypePutMedia` [操作的輸入參數](#) 設定為 `RELATIVE`。
2. 呼叫 `PutMedia`，將即時媒體傳遞至 Kinesis 影片串流。
3. 當您從 Kinesis 資料串流收到 Kinesis 人臉辨識記錄時，請儲存來自 [KinesisVideo](#) 欄位中 `ProducerTimestamp` 與 `FrameOffsetInSeconds` 的值。
4. 將 `ProducerTimestamp` 與 `FrameOffsetInSeconds` 欄位值相加，藉此計算對應至 Kinesis 影片串流影格的時間戳記。

串流封存媒體時的對應

若要將 Kinesis 影片串流影格對應至 Kinesis 資料串流影格

1. 呼叫 [PutMedia](#)，將封存媒體傳遞至 Kinesis 影片串流。
2. 當您從 `PutMedia` 操作回應收到 `Acknowledgement` 物件時，請儲存 [承載](#) 欄位中的 `FragmentNumber` 欄位值。`FragmentNumber` 是 MKV 叢集的片段數目。
3. 當您從 Kinesis 資料串流收到 Kinesis 人臉辨識記錄時，請儲存來自 [KinesisVideo](#) 欄位的 `FrameOffsetInSeconds` 欄位值。
4. 使用您在步驟 2 與 3 中儲存的 `FrameOffsetInSeconds` 與 `FragmentNumber` 值來計算對應。`FrameOffsetInSeconds` 是具有特定 `FragmentNumber` 之片段的位移，其會傳送至 Amazon Kinesis Data Streams。如需取得指定片段號碼之影片影格的詳細資訊，請參閱 [Amazon Kinesis Video Streams 的已封存媒體](#)。

使用 Kinesis Video Streams 本機顯示 Rekognition 結果

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 [KinesisVideo : Rekognition 範例](#) 中的 Amazon Kinesis Video Streams 解析器程式庫的範例測試，查看您 Amazon Kinesis Video Streams 摘要中顯示的 Amazon Rekognition Video 結果。KinesisVideoRekognitionIntegrationExample 會在偵測到的人臉上顯示邊界方框，並透過 JFrame 在本機上轉譯影片。此程序假設您已成功將媒體輸入從裝置攝影機連接到 Kinesis 影片串流，並啟動 Amazon Rekognition 串流處理器。如需詳細資訊，請參閱 [使用 GStreamer 外掛程式進行串流](#)。

步驟 1：安裝 Kinesis 影片串流剖析程式庫

若要建立目錄並下載 Github 儲存庫，請執行下列命令：

```
$ git clone https://github.com/aws/amazon-kinesis-video-streams-parser-library.git
```

導航到庫目錄並執行以下 Maven 命令以執行全新安裝：

```
$ mvn clean install
```

步驟 2：設定 Kinesis 影片串流和 Rekognition 整合範例測試

開啟 KinesisVideoRekognitionIntegrationExampleTest.java 檔案。刪除類標題後的 @Ignore 權利。使用來自 Amazon Kinesis 和 Amazon Rekognition 資源的資訊填入資料欄位。如需詳細資訊，請參閱 [設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源](#)。如果您要將影片串流至 Kinesis 影片串流，請移除 inputStream 參數。

請參閱以下程式碼範例。

```
RekognitionInput rekognitionInput = RekognitionInput.builder()  
    .kinesisVideoStreamArn("arn:aws:kinesisvideo:us-east-1:123456789012:stream/  
rekognition-test-video-stream")
```

```

.kinesisDataStreamArn("arn:aws:kinesis:us-east-1:123456789012:stream/
AmazonRekognition-rekognition-test-data-stream")
.streamingProcessorName("rekognition-test-stream-processor")
// Refer how to add face collection :
// https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/add-faces-to-collection-
procedure.html
.faceCollectionId("rekognition-test-face-collection")
.iamRoleArn("rekognition-test-IAM-role")
.matchThreshold(0.95f)
.build();

KinesisVideoRekognitionIntegrationExample example =
KinesisVideoRekognitionIntegrationExample.builder()
.region(Regions.US_EAST_1)
.kvsStreamName("rekognition-test-video-stream")
.kdsStreamName("AmazonRekognition-rekognition-test-data-stream")
.rekognitionInput(rekognitionInput)
.credentialsProvider(new ProfileCredentialsProvider())
// NOTE: Comment out or delete the inputStream parameter if you are streaming video,
otherwise
// the test will use a sample video.
//.inputStream(TestResourceUtil.getTestInputStream("bezos_vogels.mkv"))
.build();

```

步驟 3：執行 Kinesis Video Streams 和 Rekognition 整合範例測試

如果您要串流到 Kinesis 影片串流，請確保 Kinesis 影片串流正在接收媒體輸入，並在執行 Amazon Rekognition Video 串流處理器的情況下開始分析串流。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition Video 串流處理器操作概觀](#)。執行該 `KinesisVideoRekognitionIntegrationExampleTest` 類作為一個 JUnit 測試。短暫的延遲後，會開啟一個新視窗，其中包含 Kinesis 影片串流中的影片，並在偵測到的人臉上繪製邊框。

Note

此範例中使用的集合中的人臉必須具有以此格式指定的外部影像 ID (檔案名稱)，才能讓邊界方框標籤顯示有意義的文字：PersonName1 (受信任)、PersonName2 (入侵)、PersonName3 (中立)等。這些標籤也可以進行顏色編碼，並且可以在 `FaceType.java` 檔案中進行自訂。

了解 Kinesis 人臉辨識 JSON 影格記錄

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以使用 Amazon Rekognition Video 來辨識串流影片中的人臉。對於每個已分析的影格，Amazon Rekognition Video 都會將 JSON 影格記錄輸出至 Kinesis 資料串流。Amazon Rekognition Video 不會分析透過 Kinesis 影片串流傳遞給其的每個影格。

JSON 影格記錄包含輸入與輸出串流的資訊、串流處理器的狀態，以及已分析影格中所辨識之臉部的資訊。本節包含 JSON 影格記錄的參考資訊。

以下是適用於 Kinesis 資料串流記錄的 JSON 語法。如需詳細資訊，請參閱[處理串流影片事件](#)。

Note

Amazon Rekognition Video API 的運作原理是將輸入流中的人臉與一組人臉進行比較，並傳回最接近找到的符合專案以及相似性分數。

```
{
  "InputInformation": {
    "KinesisVideo": {
      "StreamArn": "string",
      "FragmentNumber": "string",
      "ProducerTimestamp": number,
      "ServerTimestamp": number,
      "FrameOffsetInSeconds": number
    }
  },
  "StreamProcessorInformation": {
    "Status": "RUNNING"
  },
  "FaceSearchResponse": [
    {
      "DetectedFace": {
        "BoundingBox": {
```

```

        "Width": number,
        "Top": number,
        "Height": number,
        "Left": number
    },
    "Confidence": number,
    "Landmarks": [
        {
            "Type": "string",
            "X": number,
            "Y": number
        }
    ],
    "Pose": {
        "Pitch": number,
        "Roll": number,
        "Yaw": number
    },
    "Quality": {
        "Brightness": number,
        "Sharpness": number
    }
},
"MatchedFaces": [
    {
        "Similarity": number,
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": number,
                "Top": number,
                "Height": number,
                "Left": number
            },
            "Confidence": number,
            "ExternalImageId": "string",
            "FaceId": "string",
            "ImageId": "string"
        }
    }
]
}

```

JSON 記錄

JSON 記錄包含 Amazon Rekognition Video 所處理之影格的資訊。此記錄包括串流影片的資訊、已分析影格的狀態，以及影格中所辨識之臉部的資訊。

InputInformation

有關用於將影片串流至 Amazon Rekognition Video 的 Kinesis 影片串流的相關資訊。

類型：[InputInformation](#) 物件

StreamProcessorInformation

Amazon Rekognition Video 串流處理器的資訊。這包括串流處理器目前狀態的狀態資訊。

類型：[StreamProcessorInformation](#) 物件

FaceSearchResponse

關於串流影片影格內偵測到的臉部與輸入集合中之相符臉部的資訊。

類型：[FaceSearchResponse](#) 物件陣列

InputInformation

Amazon Rekognition Video 使用之來源影片串流的資訊。如需詳細資訊，請參閱 [處理串流影片事件](#)。

KinesisVideo

類型：[KinesisVideo](#) 物件

KinesisVideo

將來源影片匯入 Amazon Rekognition Video 的 Kinesis 影片串流的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱 [處理串流影片事件](#)。

StreamArn

Kinesis 資料串流的 Amazon Resource Name (ARN)。

類型：字串

FragmentNumber

包含此記錄代表之影格的串流影片片段。

類型：字串

ProducerTimestamp

片段的生產者端 Unix 時間戳記。如需詳細資訊，請參閱 [PutMedia](#)。

類型：數字

ServerTimestamp

片段的伺服器端 Unix 時間戳記。如需詳細資訊，請參閱 [PutMedia](#)。

類型：數字

FrameOffsetInSeconds

片段內影格的位移 (以秒為單位)。

類型：數字

StreamProcessorInformation

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

串流處理器的狀態資訊。

狀態

串流處理器目前的狀態。唯一可能的值為「RUNNING」。

類型：字串

FaceSearchResponse

關於串流影片影格內偵測到的臉部以及輸入集合中與偵測到的臉部相符之臉部的資訊。您可以在 [CreateStreamProcessor](#) 的呼叫中指定集合。如需詳細資訊，請參閱 [處理串流影片事件](#)。

DetectedFace

在用於分析的影片影格中偵測到的人臉之人臉詳細資訊。

類型：[DetectedFace](#) 物件

MatchedFaces

集合中的臉部之臉部詳細資訊陣列，符合於 DetectedFace 中偵測到的臉部。

類型：[MatchedFace](#) 物件陣列

DetectedFace

串流影片影格中偵測到的臉部之資訊。輸入集合中相符的臉部可於 [MatchedFace](#) 物件欄位中找到。

BoundingBox

在已分析影片影格中偵測到之臉部的週框方塊座標。此 BoundingBox 物件與用於影像分析的 BoundingBox 物件具有同一個屬性。

類型：[BoundingBox](#) 物件

可信度

Amazon Rekognition Video 偵測到的人臉實際上是人臉的可信度級別 (1-100)。1 是最低的可信度，100 是最高的可信度。

類型：數字

特徵點

臉部特徵點的陣列。

類型：[特徵點](#) 物件陣列

姿態

表示由俯仰、側傾與偏轉所決定的臉部姿態。

類型：[姿態](#) 物件

品質

識別臉部影像的亮度與銳利度。

類型：[ImageQuality](#) 物件

MatchedFace

用於分析的影片影格中偵測到的相符人臉之資訊。

臉部

輸入集合內與 [DetectedFace](#) 物件中臉部相符之臉部的臉部配對資訊。

類型：[人臉](#) 物件

相似度

人臉相符的可信度 (1-100)。1 是最低的可信度，100 是最高的可信度。

類型：數字

使用 GStreamer 外掛程式進行串流

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

Amazon Rekognition Video 可以分析來自裝置攝影機的即時串流影片。如要從裝置來源存取媒體輸入，您需要安裝 GStreamer。GStreamer 是第三方多媒體框架軟件，將媒體源和處理工具在工作流程管道中連接在一起。您還需要為 Gstreamer 安裝 [Amazon Kinesis Video Streams 生成器外掛程式](#)。此程序假設您已成功設定 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源。如需詳細資訊，請參閱[設定您的 Amazon Rekognition Video 和 Amazon Kinesis 資源](#)。

步驟 1：安裝 Gstreamer

下載並安裝第三方多媒體平台軟件 Gstreamer。您可以使用軟件包管理軟件，例如自製軟件 ([自製軟件上的 Gstreamer](#))，也可以直接從[免費桌面網站](#)獲取。

通過從命令行終端啟動帶有測試源的影片源來驗證 Gstreamer 是否成功安裝。

```
$ gst-launch-1.0 videotestsrc ! autovideosink
```

步驟 2：安裝 Kinesis Video Streams 製作外掛程式

在本節中，您將下載 [Amazon Kinesis Video Streams 生成器程式庫](#)，並安裝 Kinesis Video Streams Gstreamer 外掛程式。

建立目錄，由 GitHub 儲存庫複製範例原始碼。請務必包括 `--recursive` 參數。

```
$ git clone --recursive https://github.com/aws-labs/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp.git
```

遵循[資源庫提供的指示](#)來規劃和建置專案。請務必針對您的作業系統使用平台的特定指令。當您執行 `cmake` 以安裝 Kinesis Video Streams Gstreamer 外掛程式時，請使用此 `-DBUILD_GSTREAMER_PLUGIN=ON` 參數。此專案需要安裝中包含的下列額外套件：GCC 或 Clang、Curl、Openssl 和 Log4cplus。如果您的組建因為遺失套件而失敗，請確認套件已安裝且已安裝在 `PATH` 中。如果在構建時遇到「無法執行 C 編譯程序」錯誤，請再次執行構建命令。有時，找不到正確的 C 編譯器。

執行下列命令，驗證 Kinesis Video Streams 外掛程式：

```
$ gst-inspect-1.0 kvssink
```

應該會顯示下列資訊，例如工廠和外掛程式詳細資訊：

Factory Details:

Rank	primary + 10 (266)
Long-name	KVS Sink
Klass	Sink/Video/Network
Description	GStreamer AWS KVS plugin
Author	AWS KVS <kinesis-video-support@amazon.com>

Plugin Details:

Name	kvssink
Description	GStreamer AWS KVS plugin
Filename	/Users/YOUR_USER/amazon-kinesis-video-streams-producer-sdk-cpp/build/libgstkvssink.so
Version	1.0
License	Proprietary
Source module	kvssinkpackage
Binary package	GStreamer
Origin URL	http://gstreamer.net/
...	

步驟 3：使用室壁執行影片流插件

在您開始從裝置攝影機串流到 Kinesis Video Streams 之前，您可能需要將媒體來源轉換為 Kinesis Video Streams 可接受的轉碼器。若要判斷目前連線至電腦之裝置的規格和格式功能，請執行下列命令。

```
$ gst-device-monitor-1.0
```

若要開始串流，請使用下列範例命令啟動 Gstreamer，然後新增您的憑證和 Amazon Kinesis Video Streams 資訊。應該針對您建立的 IAM 服務角色使用存取金鑰和區域，同時[授予 Amazon Rekognition 存取 Kinesis 串流的權限](#)。如需有關存取金鑰的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[管理 IAM 使用者的存取金鑰](#)。另外，您可以根據使用情況的要求調整視訊格式參數，並可從裝置上獲得。

```
$ gst-launch-1.0 autovideosrc device=/dev/video0 ! videoconvert ! video/x-raw,format=I420,width=640,height=480,framerate=30/1 !
    x264enc bframes=0 key-int-max=45 bitrate=500 ! video/x-h264,stream-format=avc,alignment=au,profile=baseline !
    kvssink stream-name="YOUR_STREAM_NAME" storage-size=512 access-key="YOUR_ACCESS_KEY" secret-key="YOUR_SECRET_ACCESS_KEY" aws-region="YOUR_AWS_REGION"
```

有關更多啟動命令，請參閱[範例 GStreamer 啟動命令](#)。

Note

如果啟動指令因非交涉錯誤而終止，請檢查裝置監視器的輸出，並確定 videoconvert 參數值是裝置的有效功能。

幾秒鐘後，您將在 Kinesis 影片串流上看到來自裝置攝影機의 影片摘要。若要開始使用 Amazon Rekognition 偵測和比對人臉，請啟動您的 Amazon Rekognition Video 串流處理器。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition Video 串流處理器操作概觀](#)。

串流影片故障診斷

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

此主題提供使用 Amazon Rekognition Video 搭配串流影片的故障診斷資訊。

主題

- [我不知道我的串流處理器是否已成功建立](#)
- [我不知道是否已正確設定我的串流處理器](#)
- [我的串流處理器未傳回結果](#)
- [我的串流處理器狀態是失敗](#)
- [我的串流處理器未傳回預期的結果](#)

我不知道我的串流處理器是否已成功建立

使用以下 AWS CLI 命令來取得串流處理器及其目前狀態的清單。

```
aws rekognition list-stream-processors
```

您可以使用下列 AWS CLI 命令取得其他詳細資訊。將 `stream-processor-name` 取代為所需串流處理器的名稱。

```
aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name
```

我不知道是否已正確設定我的串流處理器

如果您的程式碼不會輸出 Amazon Rekognition Video 的分析結果，則您的串流處理器可能未正確設定。執行以下專案確認您的串流處理器已正確設定並能夠產生結果。

若要判斷您的解決方案是否正確設定

1. 執行以下命令確認您的串流處理器處於執行狀態。將 `stream-processor-name` 變更為您的串流處理器名稱。若 `Status` 的值為 `RUNNING`，則串流處理器正在執行。若狀態為 `RUNNING` 而您未取得結果，請參閱[我的串流處理器未傳回結果](#)。若狀態為 `FAILED`，請參閱[我的串流處理器狀態是失敗](#)。

```
aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name
```

2. 若您的串流處理器正在執行，請執行以下 Bash 或 PowerShell 命令從輸出 Kinesis 資料串流讀取資料。

Bash

```
SHARD_ITERATOR=$(aws kinesis get-shard-iterator --shard-id shardId-000000000000  
--shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name kinesis-data-stream-name --query  
'ShardIterator')  
  
aws kinesis get-records --shard-iterator $SHARD_ITERATOR
```

PowerShell

```
aws kinesis get-records --shard-iterator ((aws kinesis get-shard-iterator --shard-  
id shardId-000000000000 --shard-iterator-type TRIM_HORIZON --stream-name kinesis-  
data-stream-name).split(' ')[4])
```

3. 使用 Base64 Decode 網站上的[解碼工具](#)將輸出解碼為人類可讀的字串。如需詳細資訊，請參閱[步驟 3：取得記錄](#)。
4. 如果命令可作用且您在 Kinesis 資料串流中看到臉部偵測結果，則您的解決方案已正確設定。如果命令失敗，請查看其他故障診斷建議並參閱 [讓 Amazon Rekognition Video 有權存取您的資源](#)。

或者，您可以使用「kinesis-process-record」AWS Lambda 藍圖，將訊息從 Kinesis 資料串流記錄到 CloudWatch，以進行持續視覺化。這會產生 AWS Lambda 和 CloudWatch 的額外費用。

我的串流處理器未傳回結果

可能有幾個原因讓您的串流處理器無法傳回結果。

原因 1：您的串流處理器未正確設定

您的串流處理器可能未正確設定。如需詳細資訊，請參閱 [我不知道是否已正確設定我的串流處理器](#)。

原因 2：您的串流處理器未處於 RUNNING 狀態

故障診斷串流處理器的狀態

1. 使用以下 AWS CLI 命令檢查串流處理器的狀態。

```
aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name
```

2. 若 Status 的值為 STOPPED，請使用以下命令啟動串流處理器：

```
aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name
```

3. 若 Status 的值為 FAILED，請參閱 [我的串流處理器狀態是失敗](#)。

4. 若 Status 的值為 STARTING，請等待 2 分鐘並重複步驟 1 以檢查狀態。如果狀態的值仍為 STARTING，請執行以下專案：
 - a. 使用以下命令刪除串流處理器。

```
aws rekognition delete-stream-processor --name stream-processor-name
```
 - b. 使用相同組態建立新的串流處理器。如需詳細資訊，請參閱[處理串流影片事件](#)。
 - c. 如果您仍然有問題，請聯絡 AWS Support。
5. 若 Status 的值為 RUNNING，請參閱 [原因 3：在 Kinesis 中沒有作用中的資料](#)。

原因 3：在 Kinesis 中沒有作用中的資料

檢查 Kinesis 影片串流中是否有作用中的資料

1. 登入 AWS 管理主控台，然後開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/kinesisvideo/> 的 Amazon Kinesis Video Streams 主控台。
2. 選取作為 Amazon Rekognition 串流處理器輸入的 Kinesis 影片串流。
3. 如果預覽顯示為無串流資料，則在輸入串流中沒有可供 Amazon Rekognition Video 處理的資料。

如需使用 Kinesis Video Streams 產生影片的資訊，請參閱 [Kinesis 影片串流生成器程式庫](#)。

我的串流處理器狀態是失敗

您可以使用下列 AWS CLI 命令來檢查串流處理器的狀態。

```
aws rekognition describe-stream-processor --name stream-processor-name
```

如果狀態的值為失敗，請查看以下錯誤訊息的故障診斷資訊。

錯誤：「角色存取遭拒」

由串流處理器使用的 IAM 角色不存在或 Amazon Rekognition Video 未具有擔任角色的許可。

故障診斷 IAM 角色的存取

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在左側導覽窗格中，請選擇 Roles (角色) 並確認角色存在。
3. 若角色存在，請確認角色具有 AmazonRekognitionServiceRole 許可政策。

4. 若該角色不存在或未具有正確的許可，請參閱[讓 Amazon Rekognition Video 有權存取您的資源](#)。
5. 使用以下 AWS CLI 命令啟動串流處理器。

```
aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name
```

錯誤：「存取 Kinesis Video 遭拒或存取 Kinesis Data 遭拒。」

該角色無法存取 API 操作 GetMedia 和 GetDataEndpoint。該角色可能也無法存取 Kinesis Data Streams API 操作 PutRecord 和 PutRecords。

故障診斷 API 許可

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 開啟角色並確認角色已連接以下許可政策。
3. 如果遺失任何許可，請更新政策。如需詳細資訊，請參閱[讓 Amazon Rekognition Video 有權存取您的資源](#)。

錯誤：「串流 *input-video-stream-name* 不存在」

Kinesis 對串流處理器的影片串流輸入不存在或設定不正確。

故障診斷 Kinesis 資料串流

1. 使用以下命令確認串流存在。

```
aws kinesisvideo list-streams
```

2. 如果串流存在，請檢查下列各項。
 - Amazon Resource Name (ARN) 與串流處理器的輸入串流 ARN 相同。
 - Kinesis 資料串流必須與串流處理器位於相同區域。

如果未正確設定串流處理器，請使用下列 AWS CLI 命令將其刪除。

```
aws rekognition delete-stream-processor --name stream-processor-name
```

3. 以預期的 Kinesis 影片串流建立新的串流處理器。如需詳細資訊，請參閱[建立 Amazon Rekognition Video 人臉搜尋串流處理器](#)。

錯誤：「找不到集合」

串流處理器用於比對人臉的 Amazon Rekognition 集合不存在或使用了錯誤的集合。

確認集合

1. 使用下列 AWS CLI 命令來判斷是否存在必要的集合。region 變更為您正在執行串流處理器 AWS 的區域。

```
aws rekognition list-collections --region region
```

如果所需集合不存在，請建立新的集合並新增臉部資訊。如需詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

2. 如果您呼叫 [CreateStreamProcessor](#)，請確認 CollectionId 輸入參數的值是否正確。
3. 使用以下 AWS CLI 命令啟動串流處理器。

```
aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name
```

錯誤：「找不到## ID 的串流 *output-kinesis-data-stream-name*」

串流處理器使用的輸出 Kinesis 資料串流不存在於中，AWS 帳戶 或與您的串流處理器不在相同的 AWS 區域中。

Kinesis 資料串流的故障診斷

1. 使用下列 AWS CLI 命令來判斷 Kinesis 資料串流是否存在。region 變更為您使用串流處理器 AWS 的區域。

```
aws kinesis list-streams --region region
```

2. 若 Kinesis 資料串流存在，請確認 Kinesis 資料串流名稱與串流處理器使用的輸出串流名稱相同。
3. 如果 Kinesis 資料串流不存在，它可能存在於另一個 AWS 區域中。Kinesis 資料串流必須與串流處理器位於相同區域。
4. 如有必要，請建立新的 Kinesis 資料串流。
 - a. 使用與串流處理器所用名稱相同的名稱建立 Kinesis 資料串流。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：建立資料串流](#)。
 - b. 使用以下 AWS CLI 命令啟動串流處理器。

```
aws rekognition start-stream-processor --name stream-processor-name
```

我的串流處理器未傳回預期的結果

如果您的串流處理器未傳回預期的臉部比對結果，請使用以下資訊。

- [在集中搜尋人臉](#)
- [相機設定的建議 \(串流影片\)](#)

人物路徑

Note

支援終止通知：AWS 將於 2025 年 10 月 31 日停止支援 Amazon Rekognition People Pathing。2025 年 10 月 31 日之後，您將無法再使用 Rekognition People Pathing 功能。如需詳細資訊，請造訪此[部落格文章](#)。

Amazon Rekognition Video 能建立人物在影片中的路徑資訊，例如：

- 偵測到路徑時，該人物出現在影片影格中的位置。
- 偵測到的臉部特徵點，例如左眼的位置。

已儲存影片中的 Amazon Rekognition Video 人物路徑是一種非同步操作。要啟動人們在影片的路徑呼叫 [StartPersonTracking](#)。Amazon Rekognition Video 向 Amazon Simple Notification Service 主題發佈影片的完成狀態。如果影片分析成功，您可以呼叫 [GetPersonTracking](#) 以取得影片分析的結果。如需呼叫 Amazon Rekognition Video API 操作的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

下列程序說明如何在儲存於 Amazon S3 儲存貯體的影片中追蹤人物路徑。此範例會展開 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的程式碼，這會使用 Amazon Simple Queue Service 佇列來取得影片分析要求的完成狀態。

若要偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體 (SDK) 之影片中的人物

- 執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。
- 將下列程式碼新增至您在步驟 1 中建立的類別 VideoDetect。

Java

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

//
Persons=====
```

```
private static void StartPersonDetection(String bucket, String video)
throws Exception{

    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
        .withRoleArn(roleArn);

    StartPersonTrackingRequest req = new StartPersonTrackingRequest()
        .withVideo(new Video()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(bucket)
                .withName(video)))
        .withNotificationChannel(channel);

    StartPersonTrackingResult startPersonDetectionResult =
rek.startPersonTracking(req);
    startJobId=startPersonDetectionResult.getJobId();

}

private static void GetPersonDetectionResults() throws Exception{
    int maxResults=10;
    String paginationToken=null;
    GetPersonTrackingResult personTrackingResult=null;

    do{
        if (personTrackingResult !=null){
            paginationToken = personTrackingResult.getNextToken();
        }

        personTrackingResult = rek.getPersonTracking(new
GetPersonTrackingRequest()
            .withJobId(startJobId)
            .withNextToken(paginationToken)
            .withSortBy(PersonTrackingSortBy.TIMESTAMP)
            .withMaxResults(maxResults));

        VideoMetadata
videoMetaData=personTrackingResult.getVideoMetadata();

        System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
```

```
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
        System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.getDurationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " +
videoMetaData.getFrameRate());

        //Show persons, confidence and detection times
        List<PersonDetection> detectedPersons=
personTrackingResult.getPersons();

        for (PersonDetection detectedPerson: detectedPersons) {

            long seconds=detectedPerson.getTimestamp()/1000;
            System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");
            System.out.println("Person Identifier: " +
detectedPerson.getPerson().getIndex());
            System.out.println();
        }
    } while (personTrackingResult !=null &&
personTrackingResult.getNextToken() != null);

}
```

在函數 main 中，將下行：

```
StartLabelDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
    GetLabelDetectionResults();
```

取代為：

```
StartPersonDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
    GetPersonDetectionResults();
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartPersonTrackingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartPersonTrackingResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetPersonTrackingResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetPersonTrackingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.PersonDetection;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class VideoPersonDetection {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of video (for example, people.mp4).\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s

```

```
        roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
        """;

    if (args.length != 4) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String topicArn = args[2];
    String roleArn = args[3];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    startPersonLabels(rekClient, channel, bucket, video);
    getPersonDetectionResults(rekClient);
    System.out.println("This example is done!");
    rekClient.close();
}

public static void startPersonLabels(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
    try {
        S3Object s3Obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3Obj)
            .build();
```

```
        StartPersonTrackingRequest personTrackingRequest =
StartPersonTrackingRequest.builder()
    .jobTag("DetectingLabels")
    .video(vid0b)
    .notificationChannel(channel)
    .build();

        StartPersonTrackingResponse labelDetectionResponse =
rekClient.startPersonTracking(personTrackingRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getPersonDetectionResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetPersonTrackingResponse personTrackingResult = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (personTrackingResult != null)
                paginationToken = personTrackingResult.nextToken();

            GetPersonTrackingRequest recognitionRequest =
GetPersonTrackingRequest.builder()
    .jobId(startJobId)
    .nextToken(paginationToken)
    .maxResults(10)
    .build();

            // Wait until the job succeeds
            while (!finished) {

                personTrackingResult =
rekClient.getPersonTracking(recognitionRequest);
                status = personTrackingResult.jobStatusAsString();

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
```

```
        finished = true;
    else {
        System.out.println(yy + " status is: " + status);
        Thread.sleep(1000);
    }
    yy++;
}

finished = false;

// Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
null.
VideoMetadata videoMetaData =
personTrackingResult.videoMetadata();

System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.durationMillis());
System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
System.out.println("Job");

List<PersonDetection> detectedPersons =
personTrackingResult.persons();
for (PersonDetection detectedPerson : detectedPersons) {
    long seconds = detectedPerson.timestamp() / 1000;
    System.out.print("Sec: " + seconds + " ");
    System.out.println("Person Identifier: " +
detectedPerson.person().index());
    System.out.println();
}

} while (personTrackingResult != null &&
personTrackingResult.nextToken() != null);

} catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}
}
```

Python

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

# ===== People pathing =====
def StartPersonPathing(self):
    response=self.rek.start_person_tracking(Video={'S3Object': {'Bucket':
self.bucket, 'Name': self.video}},
        NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn':
self.snsTopicArn})

    self.startJobId=response['JobId']
    print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

def GetPersonPathingResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ''
    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_person_tracking(JobId=self.startJobId,
                                                MaxResults=maxResults,
                                                NextToken=paginationToken)

        print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec'])
        print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']
['DurationMillis']))
        print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format'])
        print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate']))
        print()

        for personDetection in response['Persons']:
            print('Index: ' + str(personDetection['Person']['Index']))
            print('Timestamp: ' + str(personDetection['Timestamp']))
            print()

        if 'NextToken' in response:
            paginationToken = response['NextToken']
        else:
            finished = True
```


在函數 main 中，將下行：

```
analyzer.StartLabelDetection()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetLabelDetectionResults()
```

取代為：

```
analyzer.StartPersonPathing()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetPersonPathingResults()
```

CLI

執行下列 AWS CLI 命令來啟動影片中的人員路徑。

```
aws rekognition start-person-tracking --video '{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-  
demo-bucket","Name":"video-name"}}' \  
--notification-channel '{"SNSTopicArn":"topic-ARN","RoleArn":"role-ARN"}' \  
--region region-name --profile profile-name
```

更新下列的值：

- 將 amzn-s3-demo-bucket 與 video-name 變更為您在步驟 2 中指定的 Amazon S3 儲存貯體與文檔名稱。
- 將 region-name 變更為您正在使用的 AWS 區域。
- 將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile-name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。
- 將 topic-ARN 變更為您在 [設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 3 建立的 Amazon SNS 主題 ARN。
- 將 role-ARN 變更為您在步驟 7 建立的 [設定 Amazon Rekognition Video](#) IAM 服務角色的 ARN。

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。如需範例，請參閱下列內容：

```
aws rekognition start-person-tracking --video "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-  
s3-demo-bucket\",\"Name\":\"video-name\"}}"
```

```
--notification-channel "{\"SNSTopicArn\":\"topic-ARN\",\"RoleArn\":\"role-ARN\"}\" \
--region region-name --profile profile-name
```

執行正在進行的程式碼範例之後，複製傳回的程式碼 `jobID`，並將其提供給下列 `GetPersonTracking` 命令，以 `job-id-number` 取代您之前收到的 `jobID` 結果：

```
aws rekognition get-person-tracking --job-id job-id-number
```

Note

如果您已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的程式碼可能會不同。

3. 執程式碼。將顯示追蹤到的人物之專有識別碼，同時以秒為單位顯示人物路徑被追蹤到的時間。

GetPersonTracking 操作回應

`GetPersonTracking` 傳回 `Persons` 物件的 [PersonDetection](#) 陣列，其中包含影片中追蹤到的人物詳細資訊，以及追蹤到其路徑的時間。

您可以使用 `SortBy` 輸入參數對 `Persons` 排序。追蹤到影片中的人物路徑時，指定 `TIMESTAMP` 對元素排序。指定 `INDEX` 來排序影片中追蹤到的人物。在每個人物的結果組合中，依據追蹤路徑精確度的可信度遞減排序元素。在預設情況下，將根據 `Persons` 的排序傳回 `TIMESTAMP`。以下是來自 `GetPersonDetection` 的 JSON 回應範例。結果會依據人物路徑從影片開始後在影片中被追蹤到的時間排序，以毫秒為單位。在回應中，請注意下列事項：

- 人物資訊： `PersonDetection` 陣列元素包含有關偵測到的人物之資訊。例如，該人物被偵測到的時間 (`Timestamp`)、該人物被偵測到時所在的影片影格位置 (`BoundingBox`)、以及 Amazon Rekognition Video 對於正確偵測該人物的可信度 (`Confidence`)。

不會在每次追蹤到人物路徑的時間戳記時傳回臉部特徵。此外在部分情況下，被追蹤到的人物身體可能無法顯示，因此只會傳回他們的臉部位置。

- 分頁資訊：範例顯示人物偵測資訊的一頁。您可以在 `GetPersonTracking` 的 `MaxResults` 輸入參數中指定要傳回的人物元素數目。如果結果數目超過 `MaxResults`，`GetPersonTracking` 會傳回用來取得下一頁結果的字符 (`NextToken`)。如需詳細資訊，請參閱[取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)。
- 索引：在影片中識別人物的專有識別碼。
- 影片資訊 - 回應包含 `VideoMetadata` 所傳回之每頁資訊中影片格式 (`GetPersonDetection`) 的相關資訊。

```
{
  "JobStatus": "SUCCEEDED",
  "NextToken": "AcDymG0fSSoAI6+BBYpka5wVlqttysSPP8VvWcujMDluj1QpFo/vf
+mrMoqBGk8eUEiFl1lR6g==",
  "Persons": [
    {
      "Person": {
        "BoundingBox": {
          "Height": 0.8787037134170532,
          "Left": 0.00572916679084301,
          "Top": 0.12129629403352737,
          "Width": 0.21666666865348816
        },
        "Face": {
          "BoundingBox": {
            "Height": 0.20000000298023224,
            "Left": 0.029999999329447746,
            "Top": 0.2199999988079071,
            "Width": 0.11249999701976776
          },
          "Confidence": 99.85971069335938,
          "Landmarks": [
            {
              "Type": "eyeLeft",
              "X": 0.06842322647571564,
              "Y": 0.3010137975215912
            },
            {
              "Type": "eyeRight",
              "X": 0.10543643683195114,
              "Y": 0.29697132110595703
            }
          ]
        }
      }
    }
  ]
}
```

```

        "Type": "nose",
        "X": 0.09569807350635529,
        "Y": 0.33701086044311523
    },
    {
        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.0732642263174057,
        "Y": 0.3757539987564087
    },
    {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.10589495301246643,
        "Y": 0.3722417950630188
    }
],
"Pose": {
    "Pitch": -0.5589138865470886,
    "Roll": -5.1093974113464355,
    "Yaw": 18.69594955444336
},
"Quality": {
    "Brightness": 43.052337646484375,
    "Sharpness": 99.68138885498047
}
},
"Index": 0
},
"Timestamp": 0
},
{
    "Person": {
        "BoundingBox": {
            "Height": 0.9074074029922485,
            "Left": 0.24791666865348816,
            "Top": 0.09259258955717087,
            "Width": 0.375
        },
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Height": 0.23000000417232513,
                "Left": 0.42500001192092896,
                "Top": 0.16333332657814026,
                "Width": 0.12937499582767487
            },

```

```

        "Confidence": 99.97504425048828,
        "Landmarks": [
            {
                "Type": "eyeLeft",
                "X": 0.46415066719055176,
                "Y": 0.2572723925113678
            },
            {
                "Type": "eyeRight",
                "X": 0.5068183541297913,
                "Y": 0.23705792427062988
            },
            {
                "Type": "nose",
                "X": 0.49765899777412415,
                "Y": 0.28383663296699524
            },
            {
                "Type": "mouthLeft",
                "X": 0.487221896648407,
                "Y": 0.3452930748462677
            },
            {
                "Type": "mouthRight",
                "X": 0.5142884850502014,
                "Y": 0.33167609572410583
            }
        ],
        "Pose": {
            "Pitch": 15.966927528381348,
            "Roll": -15.547388076782227,
            "Yaw": 11.34195613861084
        },
        "Quality": {
            "Brightness": 44.80223083496094,
            "Sharpness": 99.95819854736328
        }
    },
    "Index": 1
},
"Timestamp": 0
}.....

```

```
],
```

```
"VideoMetadata": {  
  "Codec": "h264",  
  "DurationMillis": 67301,  
  "FileExtension": "mp4",  
  "Format": "QuickTime / MOV",  
  "FrameHeight": 1080,  
  "FrameRate": 29.970029830932617,  
  "FrameWidth": 1920  
}  
}
```

偵測個人防護裝備

Amazon Rekognition 可以偵測映像中人員佩戴的個人防護裝備 (PPE)。您可以使用此資訊來改善工作場所安全實踐。例如，您可以使用個人防護裝備偵測來協助判斷建築工地上的工人是否佩戴頭套，或醫務人員是否戴著面罩和手套。下圖顯示了一些可以偵測到的個人防護裝備類型。



若要偵測映像中的個人防護裝備，請呼叫[DetectProtectiveEquipment](#) API 並傳遞輸入映像。回應是包含下列專案的 JSON 結構。

- 映像中偵測到的人物。
- 佩戴個人防護裝備的身體部分 (面部、頭部、左手和右手)。
- 在身體部分 (面罩、手套和頭蓋) 上偵測到的個人防護裝備類型。
- 對於偵測到的個人防護裝備專案，指示個人防護裝備是否覆蓋相應的身體部分。

會針對映像中偵測到的個人和個人防護裝備的位置傳回邊界邊框。

您也可以選擇要求個人防護裝備專案摘要，以及在映像中偵測到的人員。如需詳細資訊，請參閱[摘要在映像中偵測到的個人防護裝備](#)。

Note

Amazon Rekognition 個人防護裝備偵測不會執行人臉辨識或人臉比較，而且無法識別偵測到的人員。

個人防護裝備類型

[DetectProtectiveEquipment](#) 可偵測以下類型的個人防護裝備。如果您想要偵測映像中的其他類型的個人防護裝備，請考慮使用 Amazon Rekognition 自訂標籤來訓練自訂模型。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 自訂標籤](#)。

面罩

DetectProtectiveEquipment 可以偵測常見的面罩，例如手術、N95 和布製的口罩。

手套

DetectProtectiveEquipment 可以偵測手套，如手術手套和安全手套。

頭蓋

DetectProtectiveEquipment 可以偵測安全帽和頭盔。

API 指出在映像中偵測到頭部、手部或面蓋。API 不傳回特定頭蓋類型的相關資訊。例如，用於護手套類型的「手術手套」。

個人防護裝備偵測可信度

Amazon Rekognition 對映像中個人防護裝備、人員和身體部分的存在進行了預測。API 提供一個分數 (50-100)，指出 Amazon Rekognition 預測準確性的可信度。

Note

如果您打算使用該 DetectProtectiveEquipment 操作做出影響個人權利、隱私權或服務存取權限的決定，我們建議您在採取行動之前將結果傳遞給人員進行審查和驗證。

摘要要在映像中偵測到的個人防護裝備

您可以選擇要求個人防護裝備的專案摘要，以及在映像中偵測到的人員。您可以指定所需的防護裝備清單 (面罩、手套或頭蓋) 和最小受信度閾值 (例如 80%)。回應包括擁有所需個人防護裝備的人員、沒有所需個人防護裝備的人員以及無法作出判定的人員的整合每個映像識別碼 (ID) 摘要。

摘要可讓您快速回答問題，例如有多少人沒有佩戴面罩？還是每個人都使用個人防護裝備？摘要中每個偵測到的人員都有唯一的 ID。您可以使用 ID 查找資訊，例如沒有使用個人防護裝備的人的邊界邊框位置。

Note

ID 是以每個映像分析為基礎隨機產生的，不同映像或對同一映像的多重分析不一致。

您可以概括面罩、頭套、手套或您選擇的組合。若要指定所需的個人防護裝備類型，請參閱 [指定摘要需求](#)。您也可以指定必須符合的最低受信度等級 (50-100)，才能將偵測納入摘要中。

如需摘要回應的詳細資訊 DetectProtectiveEquipment，請參閱 [了解 DetectProtectiveEquipment 回應](#)。

教學課程：建立可偵測具有個人防護裝備影像的 AWS Lambda 函數

您可以建立 AWS Lambda 函數，在位於 Amazon S3 儲存貯體的映像中偵測個人防護裝備 (PPE)。有關此 Java V2 教學課程，請參閱 [AWS 文件 SDK 範例 GitHub 儲存庫](#)。

了解個人防護裝備偵測 API

下列資訊描述 [DetectProtectiveEquipment](#) API。如需範例程式碼，請參閱 [偵測映像中的個人防護裝備](#)。

提供映像

您可以將輸入映像 (JPG 或 PNG 格式) 作為映像位元組，或透過參考存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像來提供。

我們建議使用人臉朝向相機的映像。

如果您的輸入映像沒有旋轉至 0 度方向，建議您先將其旋轉至 0 度方向，然後再將其提交給 DetectProtectiveEquipment。JPG 格式的映像可能包含可交換映像檔案格式 (Exif) 中繼資料中

的方向資訊。您可以使用此資訊來撰寫可輪換映像的程式碼。如需詳細資訊，請參閱[可交換映像檔案格式版本 2.32](#)。PNG 格式的映像不包含映像方向資訊。

若要從 Amazon S3 儲存貯體傳遞映像，請使用至少具有 AmazonS3ReadOnlyAccess 權限的使用者。使用擁有 AmazonRekognitionFullAccess 權限的使用者呼叫 DetectProtectiveEquipment。

在以下範例輸入 JSON 中，映像傳入 Amazon S3 儲存貯體中。如需詳細資訊，請參閱[使用映像](#)。此範例要求所有個人防護裝備類型 (頭蓋、手套和面罩) 的摘要，偵測可信度 (MinConfidence) 為 80%。您應該指定介於 50% - 100% 之間的 MinConfidence 值，作為僅在偵測可信度介於 50% - 100% 之間的 DetectProtectiveEquipment 傳回的預測。如果您指定的值小於 50%，則結果與指定值 50% 的結果相同。如需詳細資訊，請參閱[指定摘要需求](#)。

```
{
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "worker.jpg"
    }
  },
  "SummarizationAttributes": {
    "MinConfidence": 80,
    "RequiredEquipmentTypes": [
      "FACE_COVER",
      "HAND_COVER",
      "HEAD_COVER"
    ]
  }
}
```

如果您要處理大型映像集合，請考慮使用 [AWS Batch](#) 在背景批次處理 DetectProtectiveEquipment 的呼叫。

指定摘要需求

您可以選擇性地使用 SummarizationAttributes ([ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes](#)) 輸入參數，針對映像中偵測到的個人防護裝備類型要求摘要資訊。

若要指定要摘要的個人防護裝備類型，請使用 RequiredEquipmentTypes 陣列欄位。在陣列中，包含一或多個 FACE_COVER、HAND_COVER 或 HEAD_COVER。

使用此 MinConfidence 欄位可指定最小偵測可信度 (50 - 100)。摘要不包括人員、身體部分、身體部分覆蓋以及個人防護裝備物品，偵測可信度低於 MinConfidence。

如需 DetectProtectiveEquipment 回應格式的相關資訊，請參閱 [了解 DetectProtectiveEquipment 回應](#)。

了解 DetectProtectiveEquipment 回應

DetectProtectiveEquipment 傳回在輸入映像中偵測的一群人。對於每個人，傳回有關偵測到的身體部分和偵測到的個人防護裝備物品的資訊。戴著頭套、手套和面罩的工作人員的以下映像的 JSON 如下。



在 JSON 中，請注意下列事項。

- 偵測人員：Persons 是在映像上偵測到的一系列人員 (包括未佩戴個人防護裝備的人員)。DetectProtectiveEquipment 可以在映像中偵測到的最多 15 個人身上偵測到個人防護裝備。陣列中的每個 [ProtectiveEquipmentPerson](#) 物件都包含人員 ID、人員的邊界外框、偵測到的身體部分，以及偵測到的個人防護裝備項目。ProtectiveEquipmentPerson 中的 Confidence 值表示 Amazon Rekognition 對邊界邊框包含人員的百分比可信度。
- 身體部分：BodyParts 是在一個人身上偵測到的一系列身體部分 ([ProtectiveEquipmentBodyPart](#)) (包括個人防護裝備未涵蓋的身體部分)。每個 ProtectiveEquipmentBodyPart 都包括偵測到的本體零件的名稱 (Name)。DetectProtectEquipment 可以偵測人臉、頭部、左側和右側身體部

分。ProtectiveEquipmentBodyPart 中的 Confidence 欄位表示 Amazon Rekognition 對身體部分偵測準確度的百分比可信度。

- 個人防護裝備專案：ProtectiveEquipmentBodyPart 物件內的陣列 EquipmentDetections 包含偵測到的多個個人防護裝備專案。每個 [EquipmentDetection](#) 物件包含下列欄位。
 - Type：偵測到的個人防護裝備類型。
 - BoundingBox：圍繞偵測到的個人防護裝備的邊界邊框。
 - Confidence：Amazon Rekognition 邊界邊框包含偵測到的個人防護裝備的受信度。
 - CoversBodyPart：指示偵測到的個人防護裝備是否在相應的身體部分。

[CoversBodyPart](#)欄位 Value 是一個布林值，指出偵測到的個人防護裝備是否位於相應的身體部分。該欄位 Confidence 表明預測的可信度。您可以使用 CoversBodyPart 過濾掉偵測到的個人防護裝備在映像中但實際上不是在個人身上的案例。

 Note

CoversBodyPart 表明且該人沒有受到防護裝備的充分保護，或者未正確佩戴防護裝備。

- 摘要資訊：Summary 包含 SummarizationAttributes 輸入參數中指定的摘要資訊。如需詳細資訊，請參閱[指定摘要需求](#)。

Summary 是 [ProtectiveEquipmentSummary](#) 類型的物件，其中包含下列資訊。

- PersonsWithRequiredEquipment：符合以下條件的每個人的 ID。
 - 該人員穿著 SummarizationAttributes 輸入參數中指定的所有個人防護裝備。
 - 用於人員 (ProtectiveEquipmentPerson)、身體部分 (ProtectiveEquipmentBodyPart)、防護裝備 (EquipmentDetection) 的 Confidence 等於或大於指定的最小置信閾值 (MinConfidence)。
 - 個人防護裝備的所有項目的 CoversBodyPart 值為真。
 - PersonsWithoutRequiredEquipment：符合下列條件之一的人員的 ID。
 - 人員 (ProtectiveEquipmentPerson)、身體部分 (ProtectiveEquipmentBodyPart) 和身體部分覆蓋率 (CoversBodyPart) 的 Confidence 值大於指定的最小受信度閾值 (MinConfidence)，但該人員缺少一個或多個指定的個人防護裝備 (SummarizationAttributes)。
 - 如果用於任何指定個人防護裝備 (SummarizationAttributes) 的 Confidence 值大於指定的最小可信度閾值 (MinConfidence)，則 CoversBodyPart 值為假。
- 此人還具有所有指定的個人防護裝備 (SummarizationAttributes)、且針對人員

(ProtectiveEquipmentPerson)、身體部分 (ProtectiveEquipmentBodyPart) 和防護裝置 (EquipmentDetection) 的 Confidence 值大於或等於最小可信度閾值 (MinConfidence)。

- **PersonsIndeterminate** : 人員 (ProtectiveEquipmentPerson)、身體部分 (ProtectiveEquipmentBodyPart)、防護裝備 (EquipmentDetection) 的 Confidence 值所在位置偵測到的人員 ID 陣列或 CoversBodyPart 布林值低於指定的最小可信度閾值 (MinConfidence)。

使用陣列大小來取得特定摘要的計數。例如，PersonsWithRequiredEquipment 值大小表明偵測到佩戴指定類型個人防護裝備的人數。

您可以使用人員 ID 來尋找有關人員的進一步資訊，例如人物的邊界邊框位置。人員 ID 映射至 Persons (ProtectiveEquipmentPerson 的陣列) 中傳回的 ProtectiveEquipmentPerson 物件 ID 欄位。然後，您可以從相應的 ProtectiveEquipmentPerson 物件中獲取邊界邊框和其他資訊。

```
{
  "ProtectiveEquipmentModelVersion": "1.0",
  "Persons": [
    {
      "BodyParts": [
        {
          "Name": "FACE",
          "Confidence": 99.99861145019531,
          "EquipmentDetections": [
            {
              "BoundingBox": {
                "Width": 0.14528800547122955,
                "Height": 0.14956723153591156,
                "Left": 0.4363413453102112,
                "Top": 0.34203192591667175
              },
              "Confidence": 99.90001678466797,
              "Type": "FACE_COVER",
              "CoversBodyPart": {
                "Confidence": 98.0676498413086,
                "Value": true
              }
            }
          ]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

    ]
  },
  {
    "Name": "LEFT_HAND",
    "Confidence": 96.9786376953125,
    "EquipmentDetections": [
      {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.14495663344860077,
          "Height": 0.12936046719551086,
          "Left": 0.5114737153053284,
          "Top": 0.5744519829750061
        },
        "Confidence": 83.72270965576172,
        "Type": "HAND_COVER",
        "CoversBodyPart": {
          "Confidence": 96.9288558959961,
          "Value": true
        }
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "RIGHT_HAND",
    "Confidence": 99.82939147949219,
    "EquipmentDetections": [
      {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.20971858501434326,
          "Height": 0.20528452098369598,
          "Left": 0.2711356580257416,
          "Top": 0.6750612258911133
        },
        "Confidence": 95.70789337158203,
        "Type": "HAND_COVER",
        "CoversBodyPart": {
          "Confidence": 99.85433197021484,
          "Value": true
        }
      }
    ]
  },
  {
    "Name": "HEAD",

```

```

        "Confidence": 99.9999008178711,
        "EquipmentDetections": [
            {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.24350935220718384,
                    "Height": 0.34623199701309204,
                    "Left": 0.43011072278022766,
                    "Top": 0.01103297434747219
                },
                "Confidence": 83.88762664794922,
                "Type": "HEAD_COVER",
                "CoversBodyPart": {
                    "Confidence": 99.96485900878906,
                    "Value": true
                }
            }
        ],
        "Id": 0
    },
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.7403100728988647,
        "Height": 0.9412225484848022,
        "Left": 0.02214839495718479,
        "Top": 0.03134796395897865
    },
    "Confidence": 99.98855590820312,
    "Id": 0
},
"Summary": {
    "PersonsWithRequiredEquipment": [
        0
    ],
    "PersonsWithoutRequiredEquipment": [],
    "PersonsIndeterminate": []
}
}

```

偵測映像中的個人防護裝備

若要偵測映像中人員的個人防護裝備 (PPE)，請使用 [DetectProtectiveEquipment](#) 的非儲存 API 作業。

您可以使用 AWS SDK 或 AWS Command Line Interface (AWS CLI)，以映像位元組陣列 (Base64 編碼映像位元組) 或 Amazon S3 物件的方式提供輸入映像。這些範例使用存放在 Amazon S3 儲存貯體中的映像。如需詳細資訊，請參閱[使用映像](#)。

若要偵測映像中人物身上的個人防護裝備

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 將 (含有一或多個配備個人防護裝備的人員) 的映像上傳至您的 S3 儲存貯體。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。
3. 使用下列範例來呼叫 DetectProtectiveEquipment 操作。如需有關在映像中顯示邊界邊框的資訊，請參閱[顯示週框方塊](#)。

Java

此範例顯示在映像中偵測到的人員身上偵測到的個人防護裝備專案的相關資訊。

將 amzn-s3-demo-bucket 的值變更為包含映像檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。變更映像檔案名稱的 photo 值。

```
//Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.samples;
import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentBodyPart;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentPerson;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes;
```



```
import java.util.List;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.EquipmentDetection;

public class DetectPPE {

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        String photo = "photo";
        String bucket = "bucket";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes summaryAttributes = new
            ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes()
                .withMinConfidence(80F)
                .withRequiredEquipmentTypes("FACE_COVER", "HAND_COVER",
                    "HEAD_COVER");

        DetectProtectiveEquipmentRequest request = new
            DetectProtectiveEquipmentRequest()
                .withImage(new Image()
                    .withS3Object(new S3Object()
                        .withName(photo).withBucket(bucket)))
                .withSummarizationAttributes(summaryAttributes);

        try {
            System.out.println("Detected PPE for people in image " + photo);
            System.out.println("Detected people\n-----");
            DetectProtectiveEquipmentResult result =
                rekognitionClient.detectProtectiveEquipment(request);

            List <ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.getPersons();

            for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) {
```

```

        System.out.println("ID: " + person.getId());
        List<ProtectiveEquipmentBodyPart>
bodyParts=person.getBodyParts();
        if (bodyParts.isEmpty()){
            System.out.println("\tNo body parts detected");
        } else
            for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) {
                System.out.println("\t" + bodyPart.getName() + ".
Confidence: " + bodyPart.getConfidence().toString());

                List<EquipmentDetection>
equipmentDetections=bodyPart.getEquipmentDetections();

                if (equipmentDetections.isEmpty()){
                    System.out.println("\t\tNo PPE Detected on " +
bodyPart.getName());
                }
                else {
                    for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) {
                        System.out.println("\t\tItem: " + item.getType()
+ ". Confidence: " + item.getConfidence().toString());
                        System.out.println("\t\tCovers body part: "
+
item.getCoversBodyPart().getValue().toString() + ". Confidence: " +
item.getCoversBodyPart().getConfidence().toString());

                        System.out.println("\t\tBounding Box");
                        BoundingBox box =item.getBoundingBox();

                        System.out.println("\t\tLeft: "
+box.getLeft().toString());
                        System.out.println("\t\tTop: " +
box.getTop().toString());
                        System.out.println("\t\tWidth: " +
box.getWidth().toString());
                        System.out.println("\t\tHeight: " +
box.getHeight().toString());
                        System.out.println("\t\tConfidence: " +
item.getConfidence().toString());
                        System.out.println();
                    }
                }
            }

```

```

        }

    }

    }
    System.out.println("Person ID Summary\n-----");

    //List<Integer> list=;
    DisplaySummary("With required equipment",
result.getSummary().getPersonsWithRequiredEquipment());
    DisplaySummary("Without required equipment",
result.getSummary().getPersonsWithoutRequiredEquipment());
    DisplaySummary("Indeterminate",
result.getSummary().getPersonsIndeterminate());

    } catch(AmazonRekognitionException e) {
        e.printStackTrace();
    }
}
static void DisplaySummary(String summaryType,List<Integer> idList)
{
    System.out.print(summaryType + "\n\tIDs ");
    if (idList.size()==0) {
        System.out.println("None");
    }
    else {
        int count=0;
        for (Integer id: idList ) {
            if (count++ == idList.size()-1) {
                System.out.println(id.toString());
            }
            else {
                System.out.print(id.toString() + ", ");
            }
        }
    }

    System.out.println();

}
}
}

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
//snippet-start:[rekognition.java2.detect_ppe.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.EquipmentDetection;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentBodyPart;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentSummarizationAttri
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentPerson;
import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.detect_ppe.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DetectPPE {
```

```
public static void main(String[] args) {

    final String usage = "\n" +
        "Usage: " +
        "    <sourceImage> <bucketName>\n\n" +
        "Where:\n" +
        "    sourceImage - The name of the image in an Amazon S3 bucket (for
example, people.png). \n\n" +
        "    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket (for example, amzn-
s3-demo-bucket). \n\n";

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String sourceImage = args[0];
    String bucketName = args[1];
    Region region = Region.US_WEST_2;
    S3Client s3 = S3Client.builder()
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
        .build();

    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
        .build();

    displayGear(s3, rekClient, sourceImage, bucketName) ;
    s3.close();
    rekClient.close();
    System.out.println("This example is done!");
}

// snippet-start:[rekognition.java2.detect_ppe.main]
public static void displayGear(S3Client s3,
                              RekognitionClient rekClient,
                              String sourceImage,
                              String bucketName) {

    byte[] data = getObjectBytes (s3, bucketName, sourceImage);
    InputStream is = new ByteArrayInputStream(data);
}
```

```

    try {
        ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes summarizationAttributes =
        ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes.builder()
            .minConfidence(80F)
            .requiredEquipmentTypesWithStrings("FACE_COVER", "HAND_COVER",
            "HEAD_COVER")
            .build();

        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(is);
        software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image souImage =
        Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        DetectProtectiveEquipmentRequest request =
        DetectProtectiveEquipmentRequest.builder()
            .image(souImage)
            .summarizationAttributes(summarizationAttributes)
            .build();

        DetectProtectiveEquipmentResponse result =
        rekClient.detectProtectiveEquipment(request);
        List<ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.persons();
        for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) {
            System.out.println("ID: " + person.id());
            List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.bodyParts();
            if (bodyParts.isEmpty()){
                System.out.println("\tNo body parts detected");
            } else
                for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) {
                    System.out.println("\t" + bodyPart.name() + ". Confidence:
                    " + bodyPart.confidence().toString());
                    List<EquipmentDetection>
                    equipmentDetections=bodyPart.equipmentDetections();

                    if (equipmentDetections.isEmpty()){
                        System.out.println("\t\tNo PPE Detected on " +
                        bodyPart.name());
                    } else {
                        for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) {
                            System.out.println("\t\tItem: " + item.type() + ".
                            Confidence: " + item.confidence().toString());
                            System.out.println("\t\tCovers body part: "

```

```

        + item.coversBodyPart().value().toString()
+ ". Confidence: " + item.coversBodyPart().confidence().toString());

        System.out.println("\t\tBounding Box");
        BoundingBox box =item.boundingBox();
        System.out.println("\t\tLeft: "
+box.left().toString());
        System.out.println("\t\tTop: " +
box.top().toString());
        System.out.println("\t\tWidth: " +
box.width().toString());
        System.out.println("\t\tHeight: " +
box.height().toString());
        System.out.println("\t\tConfidence: " +
item.confidence().toString());
        System.out.println();
    }
}

}

System.out.println("Person ID Summary\n-----");

    displaySummary("With required equipment",
result.summary().personsWithRequiredEquipment());
    displaySummary("Without required equipment",
result.summary().personsWithoutRequiredEquipment());
    displaySummary("Indeterminate",
result.summary().personsIndeterminate());

    } catch (RekognitionException e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}

public static byte[] getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String
keyName) {

    try {
        GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest
            .builder()
            .key(keyName)
            .bucket(bucketName)
            .build();
    }
}

```

```

        ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes =
s3.getObjectAsBytes(objectRequest);
        return objectBytes.asByteArray();

    } catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return null;
}

static void displaySummary(String summaryType, List<Integer> idList) {
    System.out.print(summaryType + "\n\tIDs ");
    if (idList.size()==0) {
        System.out.println("None");
    } else {
        int count=0;
        for (Integer id: idList ) {
            if (count++ == idList.size()-1) {
                System.out.println(id.toString());
            } else {
                System.out.print(id.toString() + ", ");
            }
        }
        System.out.println();
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.detect_ppe.main]
}

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會請求 PPE 摘要，並顯示 CLI 操作的 JSON detect-protective-equipment 輸出。

將 `amzn-s3-demo-bucket` 變更為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，其中包含映像。將 `input.jpg` 變更為您要使用的映像名稱。

```

aws rekognition detect-protective-equipment \
  --image "S3object={Bucket=amzn-s3-demo-bucket,Name=input.jpg}" \

```



```
--summarization-attributes
"MinConfidence=80,RequiredEquipmentTypes=['FACE_COVER','HAND_COVER','HEAD_COVER']"
```

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON detect-protective-equipment 輸出。

將 amzn-s3-demo-bucket 變更為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，其中包含映像。將 input.jpg 變更為您要使用的映像名稱。

```
aws rekognition detect-protective-equipment \
  --image "S3Object={Bucket=amzn-s3-demo-bucket,Name=input.jpg}"
```

Python

此範例顯示在映像中偵測到的人員身上偵測到的個人防護裝備專案的相關資訊。

將 amzn-s3-demo-bucket 的值變更為包含映像檔案的 Amazon S3 儲存貯體名稱。變更映像檔案名稱的 photo 值。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def detect_ppe(photo, bucket):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    response = client.detect_protective_equipment(Image={'S3Object': {'Bucket':
bucket, 'Name': photo}},

SummarizationAttributes={'MinConfidence': 80,

'RequiredEquipmentTypes': ['FACE_COVER',

                             'HAND_COVER',

                             'HEAD_COVER']})

    print('Detected PPE for people in image ' + photo)
```

```

print('\nDetected people\n-----')
for person in response['Persons']:

    print('Person ID: ' + str(person['Id']))
    print('Body Parts\n-----')
    body_parts = person['BodyParts']
    if len(body_parts) == 0:
        print('No body parts found')
    else:
        for body_part in body_parts:
            print('\t' + body_part['Name'] + '\n\t\tConfidence: ' +
str(body_part['Confidence']))
            print('\n\t\tDetected PPE\n\t\t-----')
            ppe_items = body_part['EquipmentDetections']
            if len(ppe_items) == 0:
                print('\t\tNo PPE detected on ' + body_part['Name'])
            else:
                for ppe_item in ppe_items:
                    print('\t\t' + ppe_item['Type'] + '\n\t\t\tConfidence: ' +
+ str(ppe_item['Confidence']))
                    print('\t\tCovers body part: ' + str(
                        ppe_item['CoversBodyPart']['Value']) + '\n\t\t\t
\tConfidence: ' + str(
                        ppe_item['CoversBodyPart']['Confidence']))
                    print('\t\tBounding Box:')
                    print('\t\t\tTop: ' + str(ppe_item['BoundingBox']
['Top']))
                    print('\t\t\tLeft: ' + str(ppe_item['BoundingBox']
['Left']))
                    print('\t\t\tWidth: ' + str(ppe_item['BoundingBox']
['Width']))
                    print('\t\t\tHeight: ' + str(ppe_item['BoundingBox']
['Height']))
                    print('\t\t\tConfidence: ' +
str(ppe_item['Confidence']))
                    print()
                    print()

    print('Person ID Summary\n-----')
    display_summary('With required equipment', response['Summary']
['PersonsWithRequiredEquipment'])
    display_summary('Without required equipment', response['Summary']
['PersonsWithoutRequiredEquipment'])

```

```
display_summary('Indeterminate', response['Summary']
['PersonsIndeterminate'])

print()
return len(response['Persons'])

# Display summary information for supplied summary.
def display_summary(summary_type, summary):
    print(summary_type + '\n\tIDs: ', end='')
    if (len(summary) == 0):
        print('None')
    else:
        for num, id in enumerate(summary, start=0):
            if num == len(summary) - 1:
                print(id)
            else:
                print(str(id) + ', ', end='')

def main():
    photo = 'photo-name'
    bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
    person_count = detect_ppe(photo, bucket)
    print("Persons detected: " + str(person_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

範例：繪製面蓋周圍的邊界邊框

下列範例說明如何在偵測到的人臉蓋周圍繪製邊界邊框。如需使用 AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB 的範例，請參閱 [AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫](#)。

要偵測面罩，請使用 [DetectProtectiveEquipment](#) 的非儲存 API 操作。映像會從本機檔案系統載入。您用映像位元組陣列 (Base64 編碼映像位元組) 的方式提供 DetectProtectiveEquipment 的輸入映像。如需詳細資訊，請參閱[使用映像](#)。

此範例會在偵測到的面蓋周圍顯示邊界邊框。如果面蓋完全覆蓋身體部分，則邊界邊框為綠色。否則會顯示紅色的邊界邊框。作為警告，如果偵測可信度低於指定的受信度值，則面蓋邊界邊框內會顯示黃色邊界邊框。如果未偵測到面罩，則會在人員周圍繪製紅色週框方塊。

影像輸出類似於以下內容。



在偵測到的面蓋上顯示邊界邊框

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列範例來呼叫 DetectProtectiveEquipment 操作。如需有關在映像中顯示邊界邊框的資訊，請參閱 [顯示週框方塊](#)。

Java

在函數 main 中，變更下列專案：

- 本機映像檔案 (PNG 或 JPEG) 的 photo 路徑和檔案名稱的值。

- confidence 的值達到所需的可信度等級 (50-100)。

```
//Loads images, detects faces and draws bounding boxes.Determines exif
orientation, if necessary.
package com.amazonaws.samples;

import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
import javax.swing.*;

import java.io.ByteArrayInputStream;
import java.io.ByteArrayOutputStream;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import com.amazonaws.util.IOUtils;

import com.amazonaws.client.builder.AwsClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.EquipmentDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentBodyPart;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentPerson;

// Calls DetectFaces and displays a bounding box around each detected image.
public class PPEBoundingBox extends JPanel {

    private static final long serialVersionUID = 1L;

    BufferedImage image;
    static int scale;
    DetectProtectiveEquipmentResult result;
```

```
float confidence=80;

public PPEBoundingBox(DetectProtectiveEquipmentResult ppeResult,
BufferedImage bufImage, float requiredConfidence) throws Exception {
    super();
    scale = 2; // increase to shrink image size.

    result = ppeResult;
    image = bufImage;

    confidence=requiredConfidence;
}
// Draws the bounding box around the detected faces.
public void paintComponent(Graphics g) {
    float left = 0;
    float top = 0;
    int height = image.getHeight(this);
    int width = image.getWidth(this);
    int offset=20;

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g.

    // Draw the image.
    g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this);
    g2d.setColor(new Color(0, 212, 0));

    // Iterate through detected persons and display bounding boxes.
    List<ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.getPersons();

    for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) {
        BoundingBox boxPerson = person.getBoundingBox();
        left = width * boxPerson.getLeft();
        top = height * boxPerson.getTop();
        Boolean foundMask=false;

        List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.getBodyParts();

        if (bodyParts.isEmpty()==false)
        {
            //body parts detected

            for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) {
```

```

        List<EquipmentDetection>
equipmentDetections=bodyPart.getEquipmentDetections();

        for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) {

            if (item.getType().contentEquals("FACE_COVER"))
            {
                // Draw green or red bounding box depending on
mask coverage.

                foundMask=true;
                BoundingBox box =item.getBoundingBox();
                left = width * box.getLeft();
                top = height * box.getTop();
                Color maskColor=new Color( 0, 212, 0);

                if (item.getCoversBodyPart().getValue()==false)
            {

                // red bounding box
                maskColor=new Color( 255, 0, 0);
            }
            g2d.setColor(maskColor);
            g2d.drawRect(Math.round(left / scale),

Math.round(top / scale),

                                Math.round((width * box.getWidth()) /
scale), Math.round((height * box.getHeight())) / scale);

                // Check confidence is > supplied confidence.
                if (item.getCoversBodyPart().getConfidence()<
confidence)
                {
                    // Draw a yellow bounding box inside face
mask bounding box

                    maskColor=new Color( 255, 255, 0);
                    g2d.setColor(maskColor);
                    g2d.drawRect(Math.round((left + offset) /
scale),

                                Math.round((top + offset) / scale),
                                Math.round((width *
box.getWidth())- (offset * 2 ))/ scale,

                                Math.round((height *
box.getHeight()) -( offset* 2)) / scale);
                }
            }
        }
    }

```

```
        }

    }

}

// Didn't find a mask, so draw person bounding box red
if (foundMask==false) {

    left = width * boxPerson.getLeft();
    top = height * boxPerson.getTop();
    g2d.setColor(new Color(255, 0, 0));
    g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top / scale),
        Math.round(((width) * boxPerson.getWidth()) / scale),
Math.round((height * boxPerson.getHeight())) / scale);
    }
}

}

public static void main(String arg[]) throws Exception {

    String photo = "photo";

    float confidence =80;

    int height = 0;
    int width = 0;

    BufferedImage image = null;
    ByteBuffer imageBytes;

    // Get image bytes for call to DetectProtectiveEquipment
    try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {
        imageBytes = ByteBuffer.wrap(IUtils.toByteArray(inputStream));
    }

    //Get image for display
    InputStream imageBytesStream;
    imageBytesStream = new ByteArrayInputStream(imageBytes.array());

    ByteArrayOutputStream baos = new ByteArrayOutputStream();
```



```
        image=ImageIO.read(imageBytesStream);
        ImageIO.write(image, "jpg", baos);
        width = image.getWidth();
        height = image.getHeight();

        //Get Rekognition client
        AmazonRekognition rekognitionClient =
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        // Call DetectProtectiveEquipment
        DetectProtectiveEquipmentRequest request = new
        DetectProtectiveEquipmentRequest()
                .withImage(new Image()
                        .withBytes(imageBytes));

        DetectProtectiveEquipmentResult result =
        rekognitionClient.detectProtectiveEquipment(request);

        // Create frame and panel.
        JFrame frame = new JFrame("Detect PPE");
        frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
        PPEBoundingBox panel = new PPEBoundingBox(result, image, confidence);
        panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale,
        image.getHeight() / scale));
        frame.setContentPane(panel);
        frame.pack();
        frame.setVisible(true);
    }
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import java.awt.*;
import java.awt.image.BufferedImage;
import java.io.*;
import java.util.List;
import javax.imageio.ImageIO;
```

```

import javax.swing.*;
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.BoundingBox;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.EquipmentDetection;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentBodyPart;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentPerson;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ProtectiveEquipmentSummarizationAttri
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectProtectiveEquipmentResponse;
//snippet-end:[rekognition.java2.display_mask.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class PPEBoundingBoxFrame extends JPanel {

    DetectProtectiveEquipmentResponse result;
    static BufferedImage image;
    static int scale;
    float confidence;

    public static void main(String[] args) throws Exception {

```

```
final String usage = "\n" +
    "Usage: " +
    "    <sourceImage> <bucketName>\n\n" +
    "Where:\n" +
    "    sourceImage - The name of the image in an Amazon S3 bucket that
shows a person wearing a mask (for example, masks.png). \n\n" +
    "    bucketName - The name of the Amazon S3 bucket (for example, amzn-
s3-demo-bucket). \n\n";

if (args.length != 2) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String sourceImage = args[0];
String bucketName = args[1];
Region region = Region.US_EAST_1;
S3Client s3 = S3Client.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

displayGear(s3, rekClient, sourceImage, bucketName);
s3.close();
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.display_mask.main]
public static void displayGear(S3Client s3,
                               RekognitionClient rekClient,
                               String sourceImage,
                               String bucketName) {

    float confidence = 80;
    byte[] data = getObjectBytes(s3, bucketName, sourceImage);
    InputStream is = new ByteArrayInputStream(data);

    try {
        ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes summarizationAttributes =
        ProtectiveEquipmentSummarizationAttributes.builder()
```

```
        .minConfidence(70F)
        .requiredEquipmentTypesWithStrings("FACE_COVER")
        .build();

SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(is);
image = ImageIO.read(sourceBytes.asInputStream());

// Create an Image object for the source image.
software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image souImage =
Image.builder()
    .bytes(sourceBytes)
    .build();

DetectProtectiveEquipmentRequest request =
DetectProtectiveEquipmentRequest.builder()
    .image(souImage)
    .summarizationAttributes(summarizationAttributes)
    .build();

DetectProtectiveEquipmentResponse result =
rekClient.detectProtectiveEquipment(request);
JFrame frame = new JFrame("Detect PPE");
frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);
PPEBoundingBoxFrame panel = new PPEBoundingBoxFrame(result, image,
confidence);
panel.setPreferredSize(new Dimension(image.getWidth() / scale,
image.getHeight() / scale));
frame.setContentPane(panel);
frame.pack();
frame.setVisible(true);

} catch (RekognitionException e) {
    e.printStackTrace();
    System.exit(1);
} catch (Exception e) {
    e.printStackTrace();
}
}

public static byte[] getObjectBytes (S3Client s3, String bucketName, String
keyName) {

    try {
        GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest
```

```

        .builder()
        .key(keyName)
        .bucket(bucketName)
        .build();

    ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes =
s3.getObjectAsBytes(objectRequest);
    return objectBytes.asByteArray();

    } catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return null;
}

public PPEBoundingBoxFrame(DetectProtectiveEquipmentResponse ppeResult,
BufferedImage bufImage, float requiredConfidence) {
    super();
    scale = 1; // increase to shrink image size.
    result = ppeResult;
    image = bufImage;
    confidence=requiredConfidence;
}

// Draws the bounding box around the detected masks.
public void paintComponent(Graphics g) {
    float left = 0;
    float top = 0;
    int height = image.getHeight(this);
    int width = image.getWidth(this);
    int offset=20;

    Graphics2D g2d = (Graphics2D) g; // Create a Java2D version of g.

    // Draw the image.
    g2d.drawImage(image, 0, 0, width / scale, height / scale, this);
    g2d.setColor(new Color(0, 212, 0));

    // Iterate through detected persons and display bounding boxes.
    List<ProtectiveEquipmentPerson> persons = result.persons();
    for (ProtectiveEquipmentPerson person: persons) {

        List<ProtectiveEquipmentBodyPart> bodyParts=person.bodyParts();

```

```

        if (!bodyParts.isEmpty()){
            for (ProtectiveEquipmentBodyPart bodyPart: bodyParts) {
                List<EquipmentDetection>
equipmentDetections=bodyPart.equipmentDetections();
                for (EquipmentDetection item: equipmentDetections) {

                    String myType = item.type().toString();
                    if (myType.compareTo("FACE_COVER") ==0) {

                        // Draw green bounding box depending on mask coverage.
                        BoundingBox box =item.boundingBox();
                        left = width * box.left();
                        top = height * box.top();
                        Color maskColor=new Color( 0, 212, 0);

                        if (item.coversBodyPart().equals(false)) {
                            // red bounding box.
                            maskColor=new Color( 255, 0, 0);
                        }
                        g2d.setColor(maskColor);
                        g2d.drawRect(Math.round(left / scale), Math.round(top /
scale),
                                Math.round((width * box.width()) / scale),
Math.round((height * box.height())) / scale);

                        // Check confidence is > supplied confidence.
                        if (item.coversBodyPart().confidence() < confidence) {
                            // Draw a yellow bounding box inside face mask
                            bounding box.

                                maskColor=new Color( 255, 255, 0);
                                g2d.setColor(maskColor);
                                g2d.drawRect(Math.round((left + offset) / scale),
                                    Math.round((top + offset) / scale),
                                    Math.round((width * box.width())- (offset *
2 ))/ scale,
                                    Math.round((height * box.height()) -
( offset* 2)) / scale);
                                }
                            }
                        }
                    }
                }
            }
        }
    }
}

```

```
// snippet-end:[rekognition.java2.display_mask.main]
}
```

Python

在函數 main 中，變更下列專案：

- 本機映像檔案 (PNG 或 JPEG) 的 photo 路徑和檔案名稱的值。
- confidence 的值達到所需的可信度等級 (50-100)。
- 將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3
import io
from PIL import Image, ImageDraw, ExifTags, ImageColor

def detect_ppe(photo, confidence):

    fill_green='#00d400'
    fill_red='#ff0000'
    fill_yellow='#ffff00'
    line_width=3

    #open image and get image data from stream.
    image = Image.open(open(photo,'rb'))
    stream = io.BytesIO()
    image.save(stream, format=image.format)
    image_binary = stream.getvalue()
    imgWidth, imgHeight = image.size
    draw = ImageDraw.Draw(image)

    client=boto3.client('rekognition')

    response = client.detect_protective_equipment(Image={'Bytes': image_binary})

    for person in response['Persons']:

        found_mask=False
```

```

for body_part in person['BodyParts']:
    ppe_items = body_part['EquipmentDetections']

    for ppe_item in ppe_items:
        #found a mask
        if ppe_item['Type'] == 'FACE_COVER':
            fill_color=fill_green
            found_mask=True
            # check if mask covers face
            if ppe_item['CoversBodyPart']['Value'] == False:
                fill_color=fill='#ff0000'
            # draw bounding box around mask
            box = ppe_item['BoundingBox']
            left = imgWidth * box['Left']
            top = imgHeight * box['Top']
            width = imgWidth * box['Width']
            height = imgHeight * box['Height']
            points = (
                (left,top),
                (left + width, top),
                (left + width, top + height),
                (left , top + height),
                (left, top)
            )
            draw.line(points, fill=fill_color, width=line_width)

            # Check if confidence is lower than supplied value
            if ppe_item['CoversBodyPart']['Confidence'] < confidence:
                #draw warning yellow bounding box within face mask

                offset=line_width+ line_width
                points = (
                    (left+offset,top + offset),
                    (left + width-offset, top+offset),
                    ((left) + (width-offset), (top-offset) +
                    (height)),
                    (left+ offset , (top) + (height -offset)),
                    (left + offset, top + offset)
                )
                draw.line(points, fill=fill_yellow, width=line_width)

        if found_mask==False:
            # no face mask found so draw red bounding box around body

```

bounding box

(height)),


```

        box = person['BoundingBox']
        left = imgWidth * box['Left']
        top = imgHeight * box['Top']
        width = imgWidth * box['Width']
        height = imgHeight * box['Height']
        points = (
            (left,top),
            (left + width, top),
            (left + width, top + height),
            (left , top + height),
            (left, top)
        )
        draw.line(points, fill=fill_red, width=line_width)

    image.show()

def main():
    photo='photo'
    confidence=80
    detect_ppe(photo, confidence)

if __name__ == "__main__":
    main()

```

CLI

在下列 CLI 範例中，變更下列引數的值：

- 本機映像檔案 (PNG 或 JPEG) 的 photo 路徑和檔案名稱的值。
- confidence 的值達到所需的可信度等級 (50-100)。
- 將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

aws rekognition detect-protective-equipment
--image '{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-bucket","Name":"image-name"}}' --
profile profile-name \
--summarization-attributes
'{"MinConfidence":MinConfidenceNumber,"RequiredEquipmentTypes":["FACE_COVER"]}'

```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition detect-protective-equipment --
image "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":\"image-name
\"}}\" \
--profile profile-name --summarization-
attributes "{\"MinConfidence\":MinConfidenceNumber,\"RequiredEquipmentTypes\":
[\"FACE_COVER\"]}"
```

辨識名人

Amazon Rekognition 可讓客戶輕鬆使用機器學習自動辨識映像和影片中數以萬計的知名人物。名人辨識 API 提供的中繼資料可大幅減少標記內容所需的重複性手動工作量，並使其易於搜尋。

由於映像和影像內容快速擴散，媒體公司經常難以大規模組織、搜尋和利用其媒體目錄。為了對當前事件做出回應並建立相關節目，新聞頻道和體育廣播公司通常需要快速找出映像和影片。中繼資料不足會使這些工作變得困難，但您可以使用 Amazon Rekognition 自動標記大量新內容或封存內容，以便輕鬆搜尋大量廣為人知的國際名人，例如演員、運動員和線上內容創作者。

Amazon Rekognition 名人辨識功能專門適用於已知個別映像和影片可能有相關名人的情況。如需辨識非名人臉部的資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

Note

如果您是名人，而且不希望加入此特徵，請聯絡 [AWS 支援](#) 或傳送電子郵件至 <rekognition-celebrity-opt-out@amazon.com>。

主題

- [名人辨識与人臉搜尋比較](#)
- [辨識映像中的名人](#)
- [辨識已儲存影片中的名人](#)
- [取得名人的相關資訊](#)

名人辨識与人臉搜尋比較

Amazon Rekognition 提供名人辨識和人臉辨識功能。這些功能在其使用案例和最佳實務中存在主要差異。

名人辨識已預先訓練，能夠在運動、媒體、政治和商業等領域中充分辨識超過一萬名名人。此功能旨在協助您搜尋大量映像或影片，以識別可能包含特定名人的小集。此功能不是用來比對名人以外群体的人臉。在正確比對名人很重要的情況下，我們建議也使用人工操作員來查看少量標記內容，以協助確保高準確性，並適當應用人類的判斷。使用名人辨識的方式不應該對名人造成負面影響。

另一方面，人臉辨識是更通用的功能，可讓您建立自己的人臉集合與專屬的人臉向量，以驗證身分或搜尋任何人員 (不只是名人)。臉部辨識可以用於驗證大樓進出、公共安全和社交媒體之類的應用。在所有

這些情況下，建議您使用最佳實務、適當的可信度閾值 (包括 99%，適用於公共安全使用案例)，以及在正確比對很重要之情況下的人工檢閱。

如需詳細資訊，請參閱 [在集合中搜尋人臉](#)。

辨識映像中的名人

若要辨識映像中的名人並取得已辨識之名人的其他資訊，請使用 [RecognizeCelebrities](#) 非儲存式 API 操作。例如，在社交媒體或新聞與娛樂業中，時間對資訊收集而言至關重要，您可以使用 [RecognizeCelebrities](#) 操作來識別映像中多達 64 位名人，並傳回名人的網頁連結 (如果有)。Amazon Rekognition 不會記得在哪張映像中偵測到名人。您的應用程式必須存放此資訊。

如果您尚未存放 [RecognizeCelebrities](#) 傳回的名人其他資訊，又不想重新分析映像來取得該資訊，請使用 [GetCelebrityInfo](#)。若要呼叫 [GetCelebrityInfo](#)，您需要 Amazon Rekognition 指派給每位名人的唯一識別符。對於映像中已辨識的每位名人，都會在 [RecognizeCelebrities](#) 回應中傳回此識別符。

如果您要處理大型映像集合以辨識名人，請考慮使用 [AWS Batch](#) 在背景批次處理 [RecognizeCelebrities](#) 的呼叫。當您將新映像新增至集合時，您可以使用 AWS Lambda 函數，在映像上傳至 S3 儲存貯體 [RecognizeCelebrities](#) 時呼叫 來辨識名人。

呼叫 RecognizeCelebrities

您可以使用 () 或 AWS Command Line Interface AWS CLI AWS 開發套件，以影像位元組陣列 (base64 編碼影像位元組) 或 Amazon S3 物件的形式提供輸入影像。在此 AWS CLI 程序中，您會將 .jpg 或 .png 格式的影像上傳至 S3 儲存貯體。在 AWS SDK 程序中，您會使用從本機檔案系統載入的映像。如需輸入映像建議的資訊，請參閱 [使用映像](#)。

若要執行此程序，您需要含有一或多個名人人臉的映像檔。

辨識映像中的名人

- 如果您尚未執行：
 - 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
- 使用下列範例來呼叫 [RecognizeCelebrities](#) 操作。

Java

此範例顯示與映像中偵測到的名人有關的資訊。

將 `photo` 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱，而該映像檔案含有一個或多個名人人臉。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.BoundingBox;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Celebrity;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesResult;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.InputStream;
import java.nio.ByteBuffer;
import com.amazonaws.util.IOUtils;
import java.util.List;

public class RecognizeCelebrities {

    public static void main(String[] args) {
        String photo = "moviestars.jpg";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
            AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        ByteBuffer imageBytes=null;
        try (InputStream inputStream = new FileInputStream(new File(photo))) {
            imageBytes = ByteBuffer.wrap(IOUtils.toByteArray(inputStream));
        }
        catch(Exception e)
        {
            System.out.println("Failed to load file " + photo);
        }
    }
}
```

```

        System.exit(1);
    }

    RecognizeCelebritiesRequest request = new RecognizeCelebritiesRequest()
        .withImage(new Image()
            .withBytes(imageBytes));

    System.out.println("Looking for celebrities in image " + photo + "\n");

    RecognizeCelebritiesResult
result=rekognitionClient.recognizeCelebrities(request);

    //Display recognized celebrity information
    List<Celebrity> celebs=result.getCelebrityFaces();
    System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n");

    for (Celebrity celebrity: celebs) {
        System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.getName());
        System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.getId());
        BoundingBox boundingBox=celebrity.getFace().getBoundingBox();
        System.out.println("position: " +
            boundingBox.getLeft().toString() + " " +
            boundingBox.getTop().toString());
        System.out.println("Further information (if available):");
        for (String url: celebrity.getUrls()){
            System.out.println(url);
        }
        System.out.println();
    }
    System.out.println(result.getUnrecognizedFaces().size() + " face(s) were
unrecognized.");
}
}

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

//snippet-start:[rekognition.java2.recognize_celebs.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;

```

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RecognizeCelebritiesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Celebrity;
//snippet-end:[rekognition.java2.recognize_celebs.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class RecognizeCelebrities {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <sourceImage>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png). \n\n";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sourceImage = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
```

```
        .build();

        System.out.println("Locating celebrities in " + sourceImage);
        recognizeAllCelebrities(rekClient, sourceImage);
        rekClient.close();
    }

    // snippet-start:[rekognition.java2.recognize_celebs.main]
    public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient, String
sourceImage) {

        try {
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage);
            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
            Image souImage = Image.builder()
                .bytes(sourceBytes)
                .build();

            RecognizeCelebritiesRequest request =
RecognizeCelebritiesRequest.builder()
                .image(souImage)
                .build();

            RecognizeCelebritiesResponse result =
rekClient.recognizeCelebrities(request) ;
            List<Celebrity> celebs=result.celebrityFaces();
            System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.\n");
            for (Celebrity celebrity: celebs) {
                System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name());
                System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id());

                System.out.println("Further information (if available):");
                for (String url: celebrity.urls()){
                    System.out.println(url);
                }
                System.out.println();
            }
            System.out.println(result.unrecognizedFaces().size() + " face(s) were
unrecognized.");

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```



```
}  
// snippet-end:[rekognition.java2.recognize_celebs.main]  
}
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON `recognize-celebrities` 輸出。

將 `amzn-s3-demo-bucket` 變更為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，其中包含映像。將 `input.jpg` 變更為某個映像的檔案名稱，而該映像中含有一個或多個名人臉孔。

使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile_name` 的值。

```
aws rekognition recognize-celebrities \  
--image "S3object={Bucket=amzn-s3-demo-bucket,Name=input.jpg}"
```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即 \) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition recognize-celebrities --  
image \  
    "{\"S3object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-  
bucket\",\"Name\":\"image-name\"}}\" --profile profile-name
```

Python

此範例顯示與映像中偵測到的名人有關的資訊。

將 `photo` 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱，而該映像檔案含有一個或多個名人臉。

將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3
```

```

def recognize_celebrities(photo):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    with open(photo, 'rb') as image:
        response = client.recognize_celebrities(Image={'Bytes': image.read()})

    print('Detected faces for ' + photo)
    for celebrity in response['CelebrityFaces']:
        print('Name: ' + celebrity['Name'])
        print('Id: ' + celebrity['Id'])
        print('KnownGender: ' + celebrity['KnownGender']['Type'])
        print('Smile: ' + str(celebrity['Face']['Smile']['Value']))
        print('Position:')
        print('    Left: ' + '{:.2f}'.format(celebrity['Face']['BoundingBox']
['Height']))
        print('    Top: ' + '{:.2f}'.format(celebrity['Face']['BoundingBox']
['Top']))
        print('Info')
        for url in celebrity['Urls']:
            print('    ' + url)
        print()
    return len(response['CelebrityFaces'])

def main():
    photo = 'photo-name'
    celeb_count = recognize_celebrities(photo)
    print("Celebrities detected: " + str(celeb_count))

if __name__ == "__main__":
    main()

```

Node.js

此範例顯示與映像中偵測到的名人有關的資訊。

將 `photo` 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱，而該映像檔案含有一個或多個名人人臉。將 `amzn-s3-demo-bucket` 的值變更為包含映像檔案的 S3 儲存貯體名稱。將 `REGION` 的值變更為與您的使用者相關聯的區域名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
```

```
import { RecognizeCelebritiesCommand } from "@aws-sdk/client-rekognition";
import { RekognitionClient } from "@aws-sdk/client-rekognition";

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"
const profileName = "profile-name";

// Create SNS service object.
const rekogClient = new RekognitionClient({region: REGION,
  credentials: fromIni({profile: profileName,}),
});

const bucket = 'bucket-name'
const photo = 'photo-name'

// Set params
const params = {
  Image: {
    S3Object: {
      Bucket: bucket,
      Name: photo
    },
  },
}

const recognize_celebrity = async() => {
  try {
    const response = await rekogClient.send(new
    RecognizeCelebritiesCommand(params));
    console.log(response.Labels)
    response.CelebrityFaces.forEach(celebrity =>{
      console.log(`Name: ${celebrity.Name}`)
      console.log(`ID: ${celebrity.Id}`)
      console.log(`KnownGender: ${celebrity.KnownGender.Type}`)
      console.log(`Smile: ${celebrity.Smile}`)
      console.log('Position: ')
      console.log(`  Left: ${celebrity.Face.BoundingBox.Height}`)
      console.log(`  Top : ${celebrity.Face.BoundingBox.Top}`)

    })
    return response.length; // For unit tests.
  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
}
```

```
}  
  
recognize_celebrity()
```

.NET

此範例顯示與映像中偵測到的名人有關的資訊。

將 photo 的值變更為某個映像檔案的路徑和檔案名稱，而該映像檔案含有一個或多個名人人臉 (.jpg 或 .png 格式)。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
using System;  
using System.IO;  
using Amazon.Rekognition;  
using Amazon.Rekognition.Model;  
  
public class CelebritiesInImage  
{  
    public static void Example()  
    {  
        String photo = "moviestars.jpg";  
  
        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new  
AmazonRekognitionClient();  
  
        RecognizeCelebritiesRequest recognizeCelebritiesRequest = new  
RecognizeCelebritiesRequest();  
  
        Amazon.Rekognition.Model.Image img = new  
Amazon.Rekognition.Model.Image();  
        byte[] data = null;  
        try  
        {  
            using (FileStream fs = new FileStream(photo, FileMode.Open,  
FileAccess.Read))  
            {  
                data = new byte[fs.Length];  
                fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);  
            }  
        }  
    }  
}
```

```
    }
    catch(Exception)
    {
        Console.WriteLine("Failed to load file " + photo);
        return;
    }

    img.Bytes = new MemoryStream(data);
    recognizeCelebritiesRequest.Image = img;

    Console.WriteLine("Looking for celebrities in image " + photo + "\n");

    RecognizeCelebritiesResponse recognizeCelebritiesResponse =
    rekognitionClient.RecognizeCelebrities(recognizeCelebritiesRequest);

    Console.WriteLine(recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.Count + "
celebrity(s) were recognized.\n");
    foreach (Celebrity celebrity in
    recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces)
    {
        Console.WriteLine("Celebrity recognized: " + celebrity.Name);
        Console.WriteLine("Celebrity ID: " + celebrity.Id);
        BoundingBox boundingBox = celebrity.Face.BoundingBox;
        Console.WriteLine("position: " +
            boundingBox.Left + " " + boundingBox.Top);
        Console.WriteLine("Further information (if available):");
        foreach (String url in celebrity.Urls)
            Console.WriteLine(url);
    }
    Console.WriteLine(recognizeCelebritiesResponse.UnrecognizedFaces.Count +
    " face(s) were unrecognized.");
    }
}
```

3. 記錄所顯示之其中一個名人 ID 的值。您在 [取得名人的相關資訊](#) 中會需要用到。

RecognizeCelebrities 操作要求

RecognizeCelebrities 的輸入是映像。在此範例中，映像以映像位元組傳遞。如需詳細資訊，請參閱 [使用映像](#)。

```
{
  "Image": {
```

```

    "Bytes": "/AoSiyvFpm....."
  }
}

```

RecognizeCelebrities 操作回應

以下是 RecognizeCelebrities 的 JSON 輸入和輸出範例。

RecognizeCelebrities 會傳回已辨識之名人的陣列與無法辨識之臉部的陣列。在範例中，請注意下列事項：

- 已辨識的名人：Celebrities 是已辨識之名人的陣列。陣列中的每個[名人](#)物件都會包含名人姓名與指向相關內容的 URL 清單，例如名人的 IMDB 或 Wikidata 連結。Amazon Rekognition 會傳回 [ComparedFace](#) 物件，您的應用程式可用其來判斷名人人臉在映像上的位置與名人的唯一識別符。您之後可透過 [GetCelebrityInfo](#) API 操作，使用唯一識別符來擷取名人資訊。
- 無法辨識的人臉：UnrecognizedFaces 是未與任何已知名人相符之人臉的陣列。陣列中的每個 [ComparedFace](#) 物件都包含週框方塊 (及其他資訊)，可讓您用來尋找映像中的人臉。

```

{
  "CelebrityFaces": [{
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Height": 0.617123007774353,
        "Left": 0.15641026198863983,
        "Top": 0.10864841192960739,
        "Width": 0.3641025722026825
      },
      "Confidence": 99.99589538574219,
      "Emotions": [{
        "Confidence": 96.3981749057023,
        "Type": "Happy"
      }],
      "Landmarks": [{
        "Type": "eyeLeft",
        "X": 0.2837241291999817,
        "Y": 0.3637104034423828
      }, {
        "Type": "eyeRight",
        "X": 0.4091649055480957,

```

```

        "Y": 0.37378931045532227
      }, {
        "Type": "nose",
        "X": 0.35267341136932373,
        "Y": 0.49657556414604187
      }, {
        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.2786353826522827,
        "Y": 0.5455248355865479
      }, {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.39566439390182495,
        "Y": 0.5597742199897766
      }
    ],
    "Pose": {
      "Pitch": -7.749263763427734,
      "Roll": 2.004552125930786,
      "Yaw": 9.012002944946289
    },
    "Quality": {
      "Brightness": 32.69192123413086,
      "Sharpness": 99.9305191040039
    },
    "Smile": {
      "Confidence": 95.45394855702342,
      "Value": True
    }
  },
  "Id": "3Ir0du6",
  "KnownGender": {
    "Type": "Male"
  },
  "MatchConfidence": 98.0,
  "Name": "Jeff Bezos",
  "Urls": ["www.imdb.com/name/nm1757263"]
}],
"OrientationCorrection": "NULL",
"UnrecognizedFaces": [{
  "BoundingBox": {
    "Height": 0.5345501899719238,
    "Left": 0.48461538553237915,
    "Top": 0.16949152946472168,
    "Width": 0.3153846263885498
  },

```

```

    "Confidence": 99.92860412597656,
    "Landmarks": [{
      "Type": "eyeLeft",
      "X": 0.5863404870033264,
      "Y": 0.36940744519233704
    }, {
      "Type": "eyeRight",
      "X": 0.6999204754829407,
      "Y": 0.3769848346710205
    }, {
      "Type": "nose",
      "X": 0.6349524259567261,
      "Y": 0.4804527163505554
    }, {
      "Type": "mouthLeft",
      "X": 0.5872702598571777,
      "Y": 0.5535582304000854
    }, {
      "Type": "mouthRight",
      "X": 0.6952020525932312,
      "Y": 0.5600858926773071
    }
  ],
  "Pose": {
    "Pitch": -7.386096477508545,
    "Roll": 2.304218292236328,
    "Yaw": -6.175624370574951
  },
  "Quality": {
    "Brightness": 37.16635513305664,
    "Sharpness": 99.9305191040039
  },
  "Smile": {
    "Confidence": 95.45394855702342,
    "Value": True
  }
}
}
}

```

辨識已儲存影片中的名人

Amazon Rekognition Video 在已儲存影片中辨識名人是一種非同步操作。若要在已儲存的影片中辨識名人，請使用 [StartCelebrityRecognition](#) 以開始影片分析。Amazon Rekognition Video

向 Amazon Simple Notification Service 主題發佈影片的完成狀態。如果影片分析成功，請呼叫 [GetCelebrityRecognition](#) 以取得分析結果。如需開始影片分析並取得結果的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

此程序會展開 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的程式碼，該操作使用 Amazon SQS 佇列來取得影片分析要求的完成狀態。若要執行此程序，您需要含有一或多個名人臉部的影片檔案。

偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體 (SDK) 之影片中的名人

1. 執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。
2. 將下列程式碼新增至您在步驟 1 中建立的類別 VideoDetect。

Java

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

//
Celebrities=====
    private static void StartCelebrityDetection(String bucket, String video)
    throws Exception{

        NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
            .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
            .withRoleArn(roleArn);

        StartCelebrityRecognitionRequest req = new
        StartCelebrityRecognitionRequest()
            .withVideo(new Video()
                .withS3Object(new S3Object()
                    .withBucket(bucket)
                    .withName(video)))
            .withNotificationChannel(channel);

        StartCelebrityRecognitionResult startCelebrityRecognitionResult =
        rek.startCelebrityRecognition(req);
        startJobId=startCelebrityRecognitionResult.getJobId();
```

```
}

private static void GetCelebrityDetectionResults() throws Exception{

    int maxResults=10;
    String paginationToken=null;
    GetCelebrityRecognitionResult celebrityRecognitionResult=null;

    do{
        if (celebrityRecognitionResult !=null){
            paginationToken = celebrityRecognitionResult.getNextToken();
        }
        celebrityRecognitionResult = rek.getCelebrityRecognition(new
GetCelebrityRecognitionRequest()
            .withJobId(startJobId)
            .withNextToken(paginationToken)
            .withSortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP)
            .withMaxResults(maxResults));

        System.out.println("File info for page");
        VideoMetadata
videoMetaData=celebrityRecognitionResult.getVideoMetadata();

        System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
        System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.getDurationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());

        System.out.println("Job");

        System.out.println("Job status: " +
celebrityRecognitionResult.getJobStatus());

        //Show celebrities
        List<CelebrityRecognition> celebs=
celebrityRecognitionResult.getCelebrities();

        for (CelebrityRecognition celeb: celebs) {
            long seconds=celeb.getTimestamp()/1000;
            System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");
        }
    }
}
```

```
        CelebrityDetail details=celeb.getCelebrity();
        System.out.println("Name: " + details.getName());
        System.out.println("Id: " + details.getId());
        System.out.println();
    }
    } while (celebrityRecognitionResult !=null &&
celebrityRecognitionResult.getNextToken() != null);

}
```

在函數 main 中，將下行：

```
StartLabelDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
    GetLabelDetectionResults();
```

取代為：

```
StartCelebrityDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
    GetCelebrityDetectionResults();
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
//snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_celebrity.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CelebrityRecognitionSortBy;
```

```

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CelebrityRecognition;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CelebrityDetail;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionResponse;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_celebrity.import]

/**
 * To run this code example, ensure that you perform the Prerequisites as stated
 * in the Amazon Rekognition Guide:
 * https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/video-analyzing-with-sqs.html
 *
 * Also, ensure that set up your development environment, including your
 * credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class RecognizeCelebritiesVideo {

    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucket - The name of the bucket in which the video is located (for
            example, (for example, amzn-s3-demo-bucket). \n\n"+
            "    video - The name of video (for example, people.mp4). \n\n" +
            "    topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service (Amazon
            SNS) topic. \n\n" +
            "    roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management (IAM)
            role to use. \n\n" ;
    }
}

```

```
    if (args.length != 4) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String topicArn = args[2];
    String roleArn = args[3];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    StartCelebrityDetection(rekClient, channel, bucket, video);
    GetCelebrityDetectionResults(rekClient);
    System.out.println("This example is done!");
    rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_celebrity.main]
public static void StartCelebrityDetection(RekognitionClient rekClient,
                                           NotificationChannel channel,
                                           String bucket,
                                           String video){

    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest =
        StartCelebrityRecognitionRequest.builder()
```

```
        .jobTag("Celebrities")
        .notificationChannel(channel)
        .video(vidObj)
        .build();

    StartCelebrityRecognitionResponse startCelebrityRecognitionResult =
    rekClient.startCelebrityRecognition(recognitionRequest);
    startJobId = startCelebrityRecognitionResult.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void GetCelebrityDetectionResults(RekognitionClient rekClient) {

    try {
        String paginationToken=null;
        GetCelebrityRecognitionResponse recognitionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy=0 ;

        do{
            if (recognitionResponse !=null)
                paginationToken = recognitionResponse.nextToken();

            GetCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest =
            GetCelebrityRecognitionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .sortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds
            while (!finished) {
                recognitionResponse =
                rekClient.getCelebrityRecognition(recognitionRequest);
                status = recognitionResponse.jobStatusAsString();

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                    finished = true;
            }
        }
    }
}
```

```

        else {
            System.out.println(yy + " status is: " + status);
            Thread.sleep(1000);
        }
        yy++;
    }

    finished = false;

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null.
    VideoMetadata videoMetaData=recognitionResponse.videoMetadata();
    System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
    System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
    System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis());
    System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
    System.out.println("Job");

    List<CelebrityRecognition> celebs= recognitionResponse.celebrities();
    for (CelebrityRecognition celeb: celebs) {
        long seconds=celeb.timestamp()/1000;
        System.out.print("Sec: " + seconds + " ");
        CelebrityDetail details=celeb.celebrity();
        System.out.println("Name: " + details.name());
        System.out.println("Id: " + details.id());
        System.out.println();
    }

    } while (recognitionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_celebrity.main]
}

```

Python

```

#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

```

```
# ===== Celebrities =====
def StartCelebrityDetection(self):
    response=self.rek.start_celebrity_recognition(Video={'S3Object':
{'Bucket': self.bucket, 'Name': self.video}},
    NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn':
self.snsTopicArn})

    self.startJobId=response['JobId']
    print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

def GetCelebrityDetectionResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ''
    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_celebrity_recognition(JobId=self.startJobId,
                                                    MaxResults=maxResults,
                                                    NextToken=paginationToken)

        print(response['VideoMetadata']['Codec'])
        print(str(response['VideoMetadata']['DurationMillis']))
        print(response['VideoMetadata']['Format'])
        print(response['VideoMetadata']['FrameRate'])

        for celebrityRecognition in response['Celebrities']:
            print('Celebrity: ' +
                str(celebrityRecognition['Celebrity']['Name']))
            print('Timestamp: ' + str(celebrityRecognition['Timestamp']))
            print()

        if 'NextToken' in response:
            paginationToken = response['NextToken']
        else:
            finished = True
```

在函數 main 中，將下行：

```
analyzer.StartLabelDetection()
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetLabelDetectionResults()
```

取代為：


```
analyzer.StartCelebrityDetection()
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetCelebrityDetectionResults()
```

Node.JS

在下列 Node.js 程式碼範例中，將 `amzn-s3-demo-bucket` 的值取代為包含您視訊的 S3 儲存貯體的名稱，並以視訊檔案的名稱取代 `videoName` 的值。您也需要將 `roleArn` 的值取代為與 IAM 服務角色相關聯的 Arn。最後，將 `region` 的值替換為與您帳戶關聯的操作區域的名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

// Import required AWS SDK clients and commands for Node.js
import { CreateQueueCommand, GetQueueAttributesCommand, GetQueueUrlCommand,
    SetQueueAttributesCommand, DeleteQueueCommand, ReceiveMessageCommand,
    DeleteMessageCommand } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { CreateTopicCommand, SubscribeCommand, DeleteTopicCommand } from "@aws-
sdk/client-sns";
import { SQSClient } from "@aws-sdk/client-sqs";
import { SNSClient } from "@aws-sdk/client-sns";
import { RekognitionClient, StartLabelDetectionCommand,
    GetLabelDetectionCommand,
    StartCelebrityRecognitionCommand, GetCelebrityRecognitionCommand } from "@aws-
sdk/client-rekognition";
import { stdout } from "process";
import { fromIni } from '@aws-sdk/credential-providers';

// Set the AWS Region.
const REGION = "region-name"; //e.g. "us-east-1"
// Set the profile name
const profileName = "profile-name"
// Name the collection
// Create SNS service object.
const sqsClient = new SQSClient({ region: REGION,
    credentials: fromIni({profile: profileName,}), });
const snsClient = new SNSClient({ region: REGION,
    credentials: fromIni({profile: profileName,}), });
```

```
const rekClient = new RekognitionClient({region: REGION,
  credentials: fromIni({profile: profileName,}),
});

// Set bucket and video variables
const bucket = "bucket-name";
const videoName = "video-name";
const roleArn = "role-arn"
var startJobId = ""

var ts = Date.now();
const snsTopicName = "AmazonRekognitionExample" + ts;
const snsTopicParams = {Name: snsTopicName}
const sqsQueueName = "AmazonRekognitionQueue-" + ts;

// Set the parameters
const sqsParams = {
  QueueName: sqsQueueName, //SQS_QUEUE_URL
  Attributes: {
    DelaySeconds: "60", // Number of seconds delay.
    MessageRetentionPeriod: "86400", // Number of seconds delay.
  },
};

const createTopicandQueue = async () => {
  try {
    // Create SNS topic
    const topicResponse = await snsClient.send(new
CreateTopicCommand(snsTopicParams));
    const topicArn = topicResponse.TopicArn
    console.log("Success", topicResponse);
    // Create SQS Queue
    const sqsResponse = await sqsClient.send(new
CreateQueueCommand(sqsParams));
    console.log("Success", sqsResponse);
    const sqsQueueCommand = await sqsClient.send(new
GetQueueUrlCommand({QueueName: sqsQueueName}))
    const sqsQueueUrl = sqsQueueCommand.QueueUrl
    const attribsResponse = await sqsClient.send(new
GetQueueAttributesCommand({QueueUrl: sqsQueueUrl, AttributeNames:
['QueueArn']}))
    const attribs = attribsResponse.Attributes
    console.log(attribs)
    const queueArn = attribs.QueueArn
```

```

    // subscribe SQS queue to SNS topic
    const subscribed = await snsClient.send(new SubscribeCommand({TopicArn:
topicArn, Protocol:'sqs', Endpoint: queueArn}))
    const policy = {
      Version: "2012-10-17",&TCX5-2025-waiver;
      Statement: [
        {
          Sid: "MyPolicy",
          Effect: "Allow",
          Principal: {AWS: "*"},
          Action: "SQS:SendMessage",
          Resource: queueArn,
          Condition: {
            ArnEquals: {
              'aws:SourceArn': topicArn
            }
          }
        }
      ]
    };

    const response = sqsClient.send(new SetQueueAttributesCommand({QueueUrl:
sqsQueueUrl, Attributes: {Policy: JSON.stringify(policy)}}))
    console.log(response)
    console.log(sqsQueueUrl, topicArn)
    return [sqsQueueUrl, topicArn]

  } catch (err) {
    console.log("Error", err);
  }
};

const startCelebrityDetection = async(roleArn, snsTopicArn) =>{
  try {
    //Initiate label detection and update value of startJobId with returned
    Job ID
    const response = await rekClient.send(new
    StartCelebrityRecognitionCommand({Video:{S3Object:{Bucket:bucket,
    Name:videoName}},
      NotificationChannel:{RoleArn: roleArn, SNSTopicArn: snsTopicArn}}))
    startJobId = response.JobId
    console.log(`Start Job ID: ${startJobId}`)
    return startJobId
  } catch (err) {

```

```

        console.log("Error", err);
    }
};

const getCelebrityRecognitionResults = async(startJobId) =>{
    try {
        //Initiate label detection and update value of startJobId with returned
        Job ID
        var maxResults = 10
        var paginationToken = ''
        var finished = false

        while (finished == false){
            var response = await rekClient.send(new
            GetCelebrityRecognitionCommand({JobId: startJobId, MaxResults: maxResults,
            NextToken: paginationToken}))
            console.log(response.VideoMetadata.Codec)
            console.log(response.VideoMetadata.DurationMillis)
            console.log(response.VideoMetadata.Format)
            console.log(response.VideoMetadata.FrameRate)
            response.Celebrities.forEach(celebrityRecognition => {
                console.log(`Celebrity: ${celebrityRecognition.Celebrity.Name}`)
                console.log(`Timestamp: ${celebrityRecognition.Timestamp}`)
                console.log()
            })
            // Search for pagination token, if found, set variable to next token
            if (String(response).includes("NextToken")){
                paginationToken = response.NextToken

            }else{
                finished = true
            }
        }
    } catch (err) {
        console.log("Error", err);
    }
};

// Checks for status of job completion
const getSqsMessageSuccess = async(sqsQueueUrl, startJobId) => {
    try {
        // Set job found and success status to false initially
        var jobFound = false
        var succeeded = false

```

```
var dotLine = 0
// while not found, continue to poll for response
while (jobFound == false){
  var sqsReceivedResponse = await sqsClient.send(new
ReceiveMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,
  MaxNumberOfMessages:'ALL', MaxNumberOfMessages:10}));
  if (sqsReceivedResponse){
    var responseString = JSON.stringify(sqsReceivedResponse)
    if (!responseString.includes('Body')){
      if (dotLine < 40) {
        console.log('.')
        dotLine = dotLine + 1
      }else {
        console.log('')
        dotLine = 0
      };
      stdout.write('', () => {
        console.log('');
      });
      await new Promise(resolve => setTimeout(resolve, 5000));
      continue
    }
  }
}

// Once job found, log Job ID and return true if status is succeeded
for (var message of sqsReceivedResponse.Messages){
  console.log("Retrieved messages:")
  var notification = JSON.parse(message.Body)
  var rekMessage = JSON.parse(notification.Message)
  var messageJobId = rekMessage.JobId
  if (String(rekMessage.JobId).includes(String(startJobId))){
    console.log('Matching job found:')
    console.log(rekMessage.JobId)
    jobFound = true
    console.log(rekMessage.Status)
    if (String(rekMessage.Status).includes(String("SUCCEEDED"))){
      succeeded = true
      console.log("Job processing succeeded.")
      var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new
DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,
ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));
    }
  }else{
    console.log("Provided Job ID did not match returned ID.")
  }
}
```

```

        var sqsDeleteMessage = await sqsClient.send(new
DeleteMessageCommand({QueueUrl:sqsQueueUrl,
ReceiptHandle:message.ReceiptHandle}));
    }
}
}
return succeeded
} catch(err) {
    console.log("Error", err);
}
};

// Start label detection job, sent status notification, check for success
status
// Retrieve results if status is "SUCEEDED", delete notification queue and
topic
const runCelebRecognitionAndGetResults = async () => {
    try {
        const sqsAndTopic = await createTopicandQueue();
        //const startLabelDetectionRes = await startLabelDetection(roleArn,
sqsAndTopic[1]);
        //const getSqsMessageStatus = await getSqsMessageSuccess(sqsAndTopic[0],
startLabelDetectionRes)
        const startCelebrityDetectionRes = await startCelebrityDetection(roleArn,
sqsAndTopic[1]);
        const getSqsMessageStatus = await getSqsMessageSuccess(sqsAndTopic[0],
startCelebrityDetectionRes)
        console.log(getSqsMessageSuccess)
        if (getSqsMessageSuccess){
            console.log("Retrieving results:")
            const results = await
getCelebrityRecognitionResults(startCelebrityDetectionRes)
        }
        const deleteQueue = await sqsClient.send(new DeleteQueueCommand({QueueUrl:
sqsAndTopic[0]}));
        const deleteTopic = await snsClient.send(new DeleteTopicCommand({TopicArn:
sqsAndTopic[1]}));
        console.log("Successfully deleted.")
    } catch (err) {
        console.log("Error", err);
    }
};

```

```
runCelebRecognitionAndGetResults()
```

CLI

執行下列 AWS CLI 命令，開始偵測影片中的名人。

```
aws rekognition start-celebrity-recognition --video '{"S3Object":  
{ "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket", "Name": "video-name" }}' \  
--notification-channel '{"SNSTopicArn": "topic-arn", "RoleArn": "role-arn"}' \  
--region region-name --profile profile-name
```

更新下列的值：

- 將 `amzn-s3-demo-bucket` 與 `video-name` 變更為您在步驟 2 中指定的 Amazon S3 儲存貯體與文檔名稱。
- 將 `region-name` 變更為您正在使用的 AWS 區域。
- 使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile-name` 的值。
- 將 `topic-ARN` 變更為您在 [設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 3 建立的 Amazon SNS 主題 ARN。
- 將 `role-ARN` 變更為您在步驟 7 建立的 [設定 Amazon Rekognition Video](#) IAM 服務角色的 ARN。

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。如需範例，請參閱下列內容：

```
aws rekognition start-celebrity-recognition --video "{\"S3Object\":{\"Bucket\":  
\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":\"video-name\"}}\" \  
--notification-channel "{\"SNSTopicArn\":\"topic-arn\",\"RoleArn\":\"role-arn  
\"}\" \  
--region region-name --profile profile-name
```

執行正在進行的程式碼範例之後，複製傳回的程式碼 `jobID`，並將其提供給下列 `GetCelebrityRecognition` 命令，以 `job-id-number` 取代您之前收到的 `jobID` 結果：

```
aws rekognition get-celebrity-recognition --job-id job-id-number --profile  
profile-name
```

Note

如果您已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的程式碼可能會不同。

3. 執行程式碼。在影片中辨識出之名人的資訊便會顯示。

GetCelebrityRecognition 操作回應

以下是 JSON 回應的範例。回應包含下列內容：

- 已辨識的名人：Celebrities 是影片中已辨識之名人的陣列與辨識時間。每當在影片中辨識出該名人時，就會有一個 [CelebrityRecognition](#) 物件。每個 CelebrityRecognition 包含經識別名人的資訊 ([CelebrityDetail](#)) 和名人在影片中識別的時間 (Timestamp)。會從影片開頭測量 Timestamp (單位：毫秒)。
- CelebrityDetail：包含已辨識之名人的資訊。其包括名人姓名 (Name)、識別符 (ID)、名人的已知性別 (KnownGender) 與指向相關內容的 URL 清單 (Urls)。其還包括 Amazon Rekognition Video 在識別準確性方面的可信度水平，以及有關名人臉孔 [FaceDetail](#) 的詳細資訊。如果您之後需要取得相關內容，可以搭配 [getCelebrityInfo](#) 使用 ID。
- VideoMetadata：已分析影片的資訊。

```
{
  "Celebrities": [
    {
      "Celebrity": {
        "Confidence": 0.699999988079071,
        "Face": {
          "BoundingBox": {
            "Height": 0.20555555820465088,
            "Left": 0.029374999925494194,
            "Top": 0.22333332896232605,
            "Width": 0.11562500149011612
          },
          "Confidence": 99.89837646484375,
          "Landmarks": [
            {
              "Type": "eyeLeft",
```



```

        "X": 0.06857934594154358,
        "Y": 0.30842265486717224
    },
    {
        "Type": "eyeRight",
        "X": 0.10396526008844376,
        "Y": 0.300625205039978
    },
    {
        "Type": "nose",
        "X": 0.0966852456331253,
        "Y": 0.34081998467445374
    },
    {
        "Type": "mouthLeft",
        "X": 0.075217105448246,
        "Y": 0.3811396062374115
    },
    {
        "Type": "mouthRight",
        "X": 0.10744428634643555,
        "Y": 0.37407416105270386
    }
],
"Pose": {
    "Pitch": -0.9784082174301147,
    "Roll": -8.808176040649414,
    "Yaw": 20.28228759765625
},
"Quality": {
    "Brightness": 43.312068939208984,
    "Sharpness": 99.9305191040039
}
},
"Id": "XXXXXX",
"KnownGender": {
    "Type": "Female"
},
"Name": "Celeb A",
"Urls": []
},
"Timestamp": 367
},.....
],

```

```
"JobStatus": "SUCCEEDED",
"NextToken": "XfXnZKiyM0GDhzBzYUhS5puM+g1IgezqFeYpv/H/+5noP/LmM57FitUAwSQ5D6G4AB/
PNwolrw==",
"VideoMetadata": {
  "Codec": "h264",
  "DurationMillis": 67301,
  "FileExtension": "mp4",
  "Format": "QuickTime / MOV",
  "FrameHeight": 1080,
  "FrameRate": 29.970029830932617,
  "FrameWidth": 1920
}
```

取得名人的相關資訊

在這些程序中，您會使用 [getCelebrityInfo](#) API 操作來取得名人資訊。使用之前呼叫 [RecognizeCelebrities](#) 所傳回的名人 ID，即可識別名人。

呼叫 GetCelebrityInfo

這些程序也需要 Amazon Rekognition 已知名人的名人 ID。使用您在「[辨識映像中的名人](#)」中記下的名人 ID。

取得名人資訊 (開發套件)

- 如果您尚未執行：
 - 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
- 使用下列範例來呼叫 GetCelebrityInfo 操作。

Java

此範例顯示與名人相關的名稱和資訊。

將 id 取代為「[辨識映像中的名人](#)」中所顯示的其中一個名人 ID。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityInfoRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetCelebrityInfoResult;

public class CelebrityInfo {

    public static void main(String[] args) {
        String id = "nnnnnnnn";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        GetCelebrityInfoRequest request = new GetCelebrityInfoRequest()
            .withId(id);

        System.out.println("Getting information for celebrity: " + id);

        GetCelebrityInfoResult
        result=rekognitionClient.getCelebrityInfo(request);

        //Display celebrity information
        System.out.println("celebrity name: " + result.getName());
        System.out.println("Further information (if available):");
        for (String url: result.getUrls()){
            System.out.println(url);
        }
    }
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetCelebrityInfoRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetCelebrityInfoResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class CelebrityInfo {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <id>

            Where:
                id - The id value of the celebrity. You can use the
                RecognizeCelebrities example to get the ID value.\s
            "";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String id = args[0];
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        getCelebrityInfo(rekClient, id);
        rekClient.close();
    }

    /**
     * Retrieves information about a celebrity identified in an image.
```

```

    *
    * @param rekClient the Amazon Rekognition client used to make the API call
    * @param id the unique identifier of the celebrity
    * @throws RekognitionException if there is an error retrieving the
celebrity information
    */
    public static void getCelebrityInfo(RekognitionClient rekClient, String id)
    {
        try {
            GetCelebrityInfoRequest info = GetCelebrityInfoRequest.builder()
                .id(id)
                .build();

            GetCelebrityInfoResponse response =
rekClient.getCelebrityInfo(info);
            System.out.println("celebrity name: " + response.name());
            System.out.println("Further information (if available):");
            for (String url : response.urls()) {
                System.out.println(url);
            }

        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON `get-celebrity-info` 輸出。將 ID 取代為「[辨識映像中的名人](#)」中所顯示的其中一個名人 ID。使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile-name` 的值。

```
aws rekognition get-celebrity-info --id celebrity-id --profile profile-name
```

Python

此範例顯示與名人相關的名稱和資訊。

將 `id` 取代為「[辨識映像中的名人](#)」中所顯示的其中一個名人 ID。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

import boto3

def get_celebrity_info(id):

    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')
    client = session.client('rekognition')

    # Display celebrity info
    print('Getting celebrity info for celebrity: ' + id)

    response = client.get_celebrity_info(Id=id)

    print(response['Name'])
    print('Further information (if available):')
    for url in response['Urls']:
        print(url)

def main():
    id = "celebrity-id"
    celebrity_info = get_celebrity_info(id)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

此範例顯示與名人相關的名稱和資訊。

將 id 取代為「[辨識映像中的名人](#)」中所顯示的其中一個名人 ID。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;
```

```
public class CelebrityInfo
{
    public static void Example()
    {
        String id = "nnnnnnnn";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
        AmazonRekognitionClient();

        GetCelebrityInfoRequest celebrityInfoRequest = new
        GetCelebrityInfoRequest()
        {
            Id = id
        };

        Console.WriteLine("Getting information for celebrity: " + id);

        GetCelebrityInfoResponse celebrityInfoResponse =
        rekognitionClient.GetCelebrityInfo(celebrityInfoRequest);

        //Display celebrity information
        Console.WriteLine("celebrity name: " + celebrityInfoResponse.Name);
        Console.WriteLine("Further information (if available):");
        foreach (String url in celebrityInfoResponse.Urls)
            Console.WriteLine(url);
    }
}
```

GetCelebrityInfo 操作要求

以下是 GetCelebrityInfo 的 JSON 輸入和輸出範例。

輸入 GetCelebrityInfo 的是所需名人的 ID。

```
{
  "Id": "nnnnnnnn"
}
```

GetCelebrityInfo 操作回應

GetCelebrityInfo 將連結的陣列 (UrIs) 傳回至有關所要求之名人的相關資訊。

```
{
  "Name": "Celebrity Name",
  "Urls": [
    "www.imdb.com/name/nmnnnnnnnn"
  ]
}
```


管制內容

您可以使用 Amazon Rekognition 偵測不適當、不需要或冒犯性的內容。您可以在社交媒體、廣播媒體、廣告和電子商務環境中使用 Rekognition 管制 API，以建立更安全的使用者體驗、為廣告客戶提供品牌安全保證，並遵守當地和全球法規。

如今，許多公司完全依賴人類審核員來審查第三方或使用者的內容，而其他公司則只是對使用者投訴做出反應，以消除令人反感或不適當的映像、廣告或影片。但是，人類審核員無法以充分的質量或速度進行擴展來滿足這些需求，這會導致使用者體驗不佳，實現規模的高成本，甚至損失品牌聲譽。透過使用 Rekognition 審核映像和影片，人類審核員可以檢閱較少內容，通常是機器學習標記的總體容量的 1% 至 5%。這使人類審核員能夠專注於更有價值的活動，並且仍然以現有成本的一小部分完成所有內容管制。若要組建人類審核員並執行人工審核任務，您可以使用已與 Rekognition 整合的 Amazon 增強版 AI。

您可以使用自訂管制特徵來增強協調深度學習模型的準確性。使用自訂管制，您可以上傳映像並註解這些映像來訓練自訂管制轉接器。接著，可將經過訓練的轉接器提供給 [DetectModerationLabels](#) 操作，以增強其映像方面的效能。如需詳細資訊，請參閱 [透過自訂管制提升準確性](#)。


Rekognition 內容管制操作支援的標籤

- 若要下載管制標籤清單，請[按一下此處](#)。

主題

- [使用映像和影片管制 API](#)
- [測試內容管制第 7 版並轉換 API 回應](#)
- [偵測不適當的映像](#)
- [偵測不當儲存的影片](#)
- [透過自訂管制提升準確性](#)
- [使用 Amazon 增強版 AI 檢閱不適當的內容。](#)

下圖顯示呼叫操作的順序，取決於您使用內容管制影像或影片元件的目標：



使用映像和影片管制 API

在 Amazon Rekognition Image API 中，您可以使用 [DetectModerationLabels](#) 同步偵測不適當、不想要或令人反感的內容，並以非同步方式使用 [StartMediaAnalysisJob](#) 和 [GetMediaAnalysisJob](#) 操作。

您可以使用 Amazon Rekognition Video API，透過 [StartContentModeration](#) 和 [GetContentModeration](#) 操作，以非同步方式偵測此類內容。

標籤類別

Amazon Rekognition 使用三層階層分類來標記不適當、不想要或令人反感的內容類別。具有分類等級 1 (L1) 的每個標籤都有數個分類等級 2 標籤 (L2)，而某些分類等級 2 標籤可能具有分類等級 3 標籤 (L3)。這允許對內容進行階層分類。

對於每個偵測到的管制標籤，API 也會傳回 `TaxonomyLevel`，其中包含標籤所屬的關卡 (1、2 或 3)。例如，影像可能會根據下列分類進行標記：

L1：私密組件和 Kissing 的非明確 Nudity、L2：非明確 Nudity、L3：隱含 Nudity。

Note

我們建議您使用 L1 或 L2 類別來調整您的內容，並只使用 L3 類別來移除您不想調整的特定概念（即偵測您可能不想根據您的管制政策分類為不適當、不想要或令人反感的內容）。

下表顯示類別層級與每個層級可能標籤之間的關係。若要下載管制標籤清單，請[按一下此處](#)。

最上層類別 (L1)	二級類別 (L2)	第三層類別 (L3)	定義
Explicit	Explicit Nudity	Exposed Male Genitalia	Human male genitalia , including the penis (whether erect or flaccid), the scrotum, and any discernible pubic hair. This term is applicable in contexts involving sexual activity or any visual content where male genitals are displayed either completely or partially.

Exposed Female Genitalia

External parts of the female reproductive system, encompassing the vulva, vagina, and any observable pubic hair. This term is applicable in scenarios involving sexual activity or any visual content where these aspects of female anatomy are displayed either completely or partially.

Exposed Buttocks or Anus

Human buttocks or anus, including instances where the buttocks are nude or when they are discernible through sheer clothing. The definition specifically applies to situations where the buttocks or anus are directly and completely visible, excluding scenarios where any form of underwear or clothing provides complete or partial coverage.

	Exposed Female Nipple	Human female nipples, including fully visible and partially visible areola (area surrounding the nipples) and nipples.
Explicit Sexual Activity	N/A	Depiction of actual or simulated sexual acts which encompass human sexual intercourse, oral sex, as well as male genital stimulation and female genital stimulation by other body parts and objects. The term also includes ejaculation or vaginal fluids on body parts and erotic practices or roleplaying involving bondage, discipline, dominance and submission, and sadomasochism.
Sex Toys	N/A	Objects or devices used for sexual stimulation or pleasure, e.g., dildo, vibrator, butt plug, beads, etc.

Non-Explicit Nudity
of Intimate parts and
Kissing

Non-Explicit Nudity

Bare Back

Human posterior part where the majority of the skin is visible from the neck to the end of the spine. This term does not apply when the individual's back is partially or fully occluded.

Exposed Male Nipple

Human male nipples, including partially visible nipples.

Partially Exposed
Buttocks

Partially exposed human buttocks. This term includes a partially visible region of the buttocks or butt cheeks due to short clothes, or partially visible top portion of the anal cleft. The term does not apply to cases where the buttocks is fully nude.

	Partially Exposed Female Breast	Partially exposed human female breast where one a portion of the female's breast is visible or uncovered while not revealing the entire breast. This term applies when the region of the inner breast fold is visible or when the lower breast crease is visible with nipple fully covered or occluded.
	Implied Nudity	An individual who is nude, either topless or bottomless, but with intimate parts such as buttocks, nipples, or genitalia covered, occluded, or not fully visible.
Obstructed Intimate Parts	Obstructed Female Nipple	Visual depiction of a situation in which a female's nipples is covered by opaque clothing or coverings , but their shapes are clearly visible.

Obstructed Male Genitalia

Visual depiction of a situation in which a male's genitalia or penis is covered by opaque clothing or coverings, but its shape is clearly visible. This term applies when the obstructed genitalia in the image is in close-up.

Kissing on the Lips

N/A

Depiction of one person's lips making contact with another person's lips.

Swimwear or Underwear

Female Swimwear or Underwear

N/A

Human clothing for female swimwear (e.g., one-piece swimsuits, bikinis, tankinis, etc.) and female underwear (e.g., bras, panties, briefs, lingerie, thongs, etc.)

Male Swimwear or Underwear

N/A

Human clothing for male swimwear (e.g., swim trunks, boardshorts, swim briefs, etc.) and male underwear (e.g., briefs, boxers, etc.)

Violence	Weapons	N/A	Instruments or devices used to cause harm or damage to living beings, structures, or systems. This includes firearms (e.g., guns, rifles, machine guns, etc.), sharp weapons (e.g., swords, knives, etc.), explosives and ammunition (e.g., missile, bombs, bullets, etc.).
	Graphic Violence	Weapon Violence	The use of weapons to cause harm, damage, injury, or death to oneself, other individuals, or properties.
		Physical Violence	The act of causing harm to other individuals or property (e.g., hitting, fighting, pulling hair, etc.) or other act of violence involving crowd or multiple individuals.
		Self-Harm	The act of causing harm to oneself, often by cutting body parts such as arms or legs, where cuts are typically visible.

			Blood & Gore	Visual representation of violence on a person, a group of individuals, or animals, involving open wounds, bloodshed, and mutilated body parts.
			Explosions and Blasts	Depiction of a violent and destructive burst of intense flames with thick smoke or dust and smoke erupting from the ground.
Visually Disturbing	Death and Emaciation	Emaciated Bodies		Human bodies that are extremely thin and undernourished with severe physical wasting and depletion of muscle and fat tissue.
		Corpses		Human corpses in the form of mutilated bodies, hanging corpses, or skeletons.

Crashes		Air Crash	Incidents of air vehicles, such as airplanes, helicopters, or other flying vehicles, resulting in damage, injury, or death. This term applies when parts of the air vehicles are visible.
Drugs & Tobacco	Products	Pills	Small, solid, often round or oval-shaped tablets or capsules. This term applies to pills presented as standalones, in a bottle, or a transparent packet and does not apply to a visual depiction of a person taking pills.
	Drugs & Tobacco Paraphernalia & Use	Smoking	The act of inhaling, exhaling, and lighting up burning substances including cigarettes, cigars, e-cigarettes, hookah, or joint.
Alcohol	Alcohol Use	Drinking	The act of drinking alcoholic beverages from bottles or glasses of alcohol or liquor.

	Alcoholic Beverages	N/A	Close up of one or multiple bottles of alcohol or liquor, glasses or mugs with alcohol or liquor, and glasses or mugs with alcohol or liquor held by an individual. This term does not apply to an individual drinking from bottles or glasses of alcohol or liquor.
Rude Gestures	Middle Finger	N/A	Visual depiction of a hand gesture with middle finger is extended upward while the other fingers are folded down.
Gambling	N/A	N/A	The act of participating in games of chance for a chance to win a prize in casinos, e.g., playing cards, blackjack, roulette, slot machines at casinos, etc.
Hate Symbols	Nazi Party	N/A	Visual depiction of symbols, flags, or gestures associated with Nazi Party.

White Supremacy	N/A	Visual depiction of symbols or clothings associated with Ku Klux Klan (KKK) and images with confederate flags.
Extremist	N/A	Images containing extremist and terrorist group flags.

L2 類別中的不是每個標籤都有 L3 類別中支援的標籤。此外，"Products" 和 "Drug and Tobacco Paraphernalia and Use" 下的 L2L3 標籤並不詳盡。這些 L2 標籤涵蓋上述 L3 標籤以外的概念，在這種情況下，API 回應中只會傳回 L2 標籤。

您可以確定應用程式內容是否適合。例如，可接受映像本身具有暗示性內容，但不接受含有裸露內容。若要篩選映像，請使用 `DetectModerationLabels` (映像) 與 `GetContentModeration` (影片) 傳回的 [ModerationLabel](#) 標籤陣列。

內容類型

API 也可以識別動畫或說明的內容類型，並在回應中傳回內容類型：

- 動畫內容包括影片遊戲和動畫（例如卡通、漫畫、大型遊戲、動畫）。
- 說明內容包括繪製、繪製和草圖。

可信度

您可指定 `MinConfidence` 輸入參數，以設定 Amazon Rekognition 用於偵測不安全內容的可信度閾值。系統不會對偵測到可信度比 `MinConfidence` 低的不安全內容傳回標籤。

為指定 `MinConfidence` 小於 50% 的值可能會傳回大量誤報結果（即更高的召回率、較低的精確度）。另一方面，指定 `MinConfidence` 高於 50% 的可能會傳回較低的誤報結果數量（即較低的召回率、更高的精確度）。如果您不指定 `MinConfidence` 的值，Amazon Rekognition 會以至少 50% 的可信度，傳回偵測到的不安全內容標籤。

`ModerationLabel` 陣列包含前述類別中的標籤，以及對已辨識內容之正確性所估計的可信度。最上層標籤會與任何已識別的 second 層標籤一起傳回。例如，Amazon Rekognition 傳回的最上層標籤可能是

具有高信賴分數的「露骨裸露」。這可能足以滿足您的篩選需求。不過，如果有必要，您也可以使用第二層標籤的可信度分數 (例如「男性裸露映像」)，來取得更精細的篩選。如需範例，請參閱 [偵測不適當的映像](#)。

版本控制

Amazon Rekognition Image 和 Amazon Rekognition Video 都會傳回用於偵測不適當內容的協調偵測模型版本 (ModerationModelVersion)。

排序和彙總

使用 GetContentModeration 檢索結果時，您可以對結果進行排序和彙總。

排序順序：傳回的標籤陣列會依時間排序。若要依標籤排序，請在 SortBy 輸入參數中指定 NAME 以執行 GetContentModeration。如果標籤在視訊中多次出現，將會有 ModerationLabel 元素的多個執行個體。

標籤資訊：ModerationLabels 陣列元素含有 ModerationLabel 物件，其中包括標籤名稱和 Amazon Rekognition 對於標籤偵測精確度的可信度分數。時間戳記是偵測到 ModerationLabel 的時間，定義為自影片開始以來經過的毫秒數。對於依影片 SEGMENTS 彙總的結果，會傳回 StartTimestampMillis、EndTimestampMillis 和 DurationMillis 的結構，分別定義區段的開始時間、結束時間和持續時間。

彙總：指定傳回時如何彙總結果。依據 TIMESTAMPS 彙總預設值。您也可以選擇依據 SEGMENTS 彙總，以便在時間範圍內彙總結果。僅傳回區段期間偵測到的標籤。

自訂管制轉接器狀態

自訂管制轉接器可以處於下列其中一種狀態：

TRAINING_IN_PROGRESS、TRAINING_COMPLETED、TRAINING_FAILED、DELETING、DEPRECATED 或 EXPIRED。如需這些轉接器狀態的完整說明，請參閱 [管理轉接器](#)。

Note

Amazon Rekognition 不是授權機構，也不會以任何方式聲稱是不適當或令人反感的內容的詳盡篩選條件。此外，映像和影片審核 API 不會偵測映像是否包含非法內容，例如兒童色情。

測試內容管制第 7 版並轉換 API 回應

Rekognition 將內容管制標籤偵測功能的影像視訊元件機器學習模型從 6.1 版更新為 7 版。此更新提高了整體準確性，並引入了幾個新類別以及修改其他類別。

如果您是 6.1 版的目前影片使用者，我們建議您採取下列動作，無縫轉換為 第 7 版：

1. 下載並使用 AWS 私有 SDK（請參閱 [the section called “AWS 內容管制版本 7 的 SDK 和使用者指南”](#)）來呼叫 StartContentModeration API。
2. 檢閱 API 回應或主控台中傳回的標籤和可信度分數的更新清單。如有必要，請相應地調整您的應用程式後置處理邏輯。
3. 您的帳戶將保留在 6.1 版，直到 2024 年 5 月 13 日為止。如果您想要在 2024 年 5 月 13 日後使用 6.1 版，請在 2024 年 4 月 30 日之前聯絡 [AWS 支援團隊](#) 以請求延長。我們可以將您的帳戶延伸至 6.1 版，直到 2024 年 6 月 10 日為止。如果我們未在 2024 年 4 月 30 日之前收到您的回覆，您的帳戶將從 2024 年 5 月 13 日開始自動遷移至 7.0 版。

AWS 內容管制版本 7 的 SDK 和使用者指南

下載與您選擇的開發語言對應的開發套件，並參閱適當的使用者指南。

連結至 SDK

[Java-1.X](#)

[Java-2.X](#)

[JavaScript v2](#)

[JavaScript v3](#)

[Python](#)

[Ruby](#)

[go_v1](#)

[go_v2](#)

[DotNet](#)

安裝/使用者指南

[指南 - Java 1.pdf](#)

[指南 - Java 2.pdf](#)

[指南 - JavaScript v2.pdf](#)

[指南 - JavaScript v3.pdf](#)

[指南 - Python 和 AWS CLI.pdf](#)

[指南 - RubyV3.pdf](#)

[指南 - GO V1.pdf](#)

[指南 - GO V2.pdf](#)

[指南 - .NET.pdf](#)

6.1 至 7 版的標籤映射

內容管制版本 7 新增了標籤類別，並修改了先前現有的標籤名稱。在決定如何將 6.1 標籤映射至 7 個標籤[the section called “標籤類別”](#)時，請參閱 的分類表。

下節提供一些標籤映射範例。我們建議您先檢閱這些映射和標籤定義，再根據應用程式的後續處理邏輯進行必要的更新。

L1 映射結構描述

如果您使用僅篩選最上層類別 (L1) 的後置處理邏輯 (例如 Explicit Nudity、Violence等) Suggestive，請參閱下表以更新您的程式碼。

V6.1 L1	V7 L1
Explicit Nudity	Explicit
Suggestive	Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing
	Swimwear or Underwear
Violence	Violence
Visually Disturbing	Visually Disturbing
Rude Gestures	Rude Gestures
Drugs	Drugs & Tobacco
Tobacco	Drugs & Tobacco
Alcohol	Alcohol
Gambling	Gambling
Hate Symbols	Hate Symbols

L2 映射結構描述

如果您使用 L1 和 L2 類別（例如 Violence / Weapon Violence 等）上篩選的後製處理邏輯 Explicit Nudity / Nudity, Suggestive / Female Swimwear Or Underwear，請參閱下表以更新您的程式碼。

V6.1 L1	V6.1 L2	V7 L1	V7 L2	V7 L3	V7 ContentTypes
Explicit Nudity	Nudity	Explicit	Explicit Nudity	暴露的母乳頭 暴露的臀部或 Anus	
	Graphic Male Nudity	Explicit	Explicit Nudity	Exposed Male Genitalia	
	Graphic Female Nudity	Explicit	Explicit Nudity	Exposed Female Genitalia	
	Sexual Activity	Explicit	Explicit Sexual Activity		
	Illustrated Explicit Nudity	Explicit	Explicit Nudity		Map to "Animated" and "Illustrated"
	Illustrated Explicit Nudity	Explicit	Explicit Sexual Activity		Map to "Animated" and "Illustrated"
	Adult Toys	Explicit	Sex Toys		

Suggestive	Female Swimwear Or Underwear	Swimwear or Underwear	Female Swimwear or Underwear	
	Male Swimwear Or Underwear	Swimwear or Underwear	Male Swimwear or Underwear	
	Partial Nudity	Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing	Non-Explicit Nudity	Implied Nudity
	Barechested Male	Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing	Non-Explicit Nudity	Exposed Male Nipple
	Revealing Clothes	Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing	Non-Explicit Nudity	
		Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing	Obstructed Intimate Parts	
	Sexual Situations	Non-Explicit Nudity of Intimate parts and Kissing	Kissing on the Lips	
Violence	Graphic Violence Or Gore	Violence	Graphic Violence	Blood & Gore

	Physical Violence	Violence	Graphic Violence	Physical Violence
	Weapon Violence	Violence	Graphic Violence	Weapon Violence
	Weapons	Violence	Weapons	
	Self Injury	Violence	Graphic Violence	Self-Harm
Visually Disturbing	Emaciated Bodies	Visually Disturbing	Death and Emaciation	Emaciated Bodies
	Corpses	Visually Disturbing	Death and Emaciation	Corpses
	Hanging	Visually Disturbing	Death and Emaciation	Corpses
	Air Crash	Visually Disturbing	Crashes	Air Crash
	Explosions And Blasts	Violence	Graphic Violence	Explosions and Blasts
Rude Gestures	Middle Finger	Rude Gestures	Middle Finger	
Drugs	Drug Products	Drugs & Tobacco	Products	
	Drug Use	Drugs & Tobacco	Drugs & Tobacco Paraphernalia & Use	
	Pills	Drugs & Tobacco	Products	Pills

	Drug Paraphernalia	Drugs & Tobacco	Drugs & Tobacco Paraphernalia & Use	
Tobacco	Tobacco Products	Drugs & Tobacco	Products	
	Smoking	Drugs & Tobacco	Drugs & Tobacco Paraphernalia & Use	Smoking
Alcohol	Drinking	Alcohol	Alcohol Use	Drinking
	Alcoholic Beverages	Alcohol	Alcoholic Beverages	
Gambling	Gambling	Gambling		
Hate Symbols	Nazi Party	Hate Symbols	Nazi Party	
	White Supremacy	Hate Symbols	White Supremacy	
	Extremist	Hate Symbols	Extremist	

偵測不適當的映像

您可以使用 [DetectModerationLabels](#) 操作來判斷映像是否包含不適當或令人反感的內容。如需 Amazon Rekognition 中的管制標籤清單，請參閱[使用映像和影片管制 API](#)。

偵測映像中的不適當內容

映像的格式必須是 .jpg 或 .png。您可以用映像位元組陣列 (Base64 編碼映像位元組) 的方式提供輸入映像，或指定 Amazon S3 物件。在這些程序中，您會將映像 (.jpg 或 .png) 上傳至 S3 儲存貯體。

若要執行這些程序，您需要安裝 AWS CLI 或適當的 AWS SDK。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 入門](#)。您使用的 AWS 帳戶必須有 Amazon Rekognition API 的存取權限。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

偵測映像中的管制標籤 (SDK)

1. 如果您尚未執行：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 權限的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 將映像上傳至您的 S3 儲存貯體。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用下列範例來呼叫 DetectModerationLabels 操作。

Java

此範例輸出偵測到的不適當內容標籤名稱、信心度以及偵測到的管制標籤的父標籤。

將 amzn-s3-demo-bucket 與 photo 的值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像檔案名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectModerationLabelsRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectModerationLabelsResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ModerationLabel;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;

import java.util.List;
```

```
public class DetectModerationLabels
{
    public static void main(String[] args) throws Exception
    {
        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "bucket";

        AmazonRekognition rekognitionClient =
        AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        DetectModerationLabelsRequest request = new
        DetectModerationLabelsRequest()
            .withImage(new Image().withS3Object(new
        S3Object().withName(photo).withBucket(bucket)))
            .withMinConfidence(60F);
        try
        {
            DetectModerationLabelsResult result =
            rekognitionClient.detectModerationLabels(request);
            List<ModerationLabel> labels = result.getModerationLabels();
            System.out.println("Detected labels for " + photo);
            for (ModerationLabel label : labels)
            {
                System.out.println("Label: " + label.getName()
                    + "\n Confidence: " + label.getConfidence().toString() + "%"
                    + "\n Parent:" + label.getParentName());
            }
        }
        catch (AmazonRekognitionException e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
//snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_text.import]
//snippet-start:[rekognition.java2.detect_mod_labels.import]
```

```
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectModerationLabelsRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectModerationLabelsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ModerationLabel;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.detect_mod_labels.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class ModerateLabels {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <sourceImage>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png). \n\n";

        if (args.length < 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String sourceImage = args[0];
        Region region = Region.US_WEST_2;
```

```
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
    .build();

detectModLabels(rekClient, sourceImage);
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.detect_mod_labels.main]
public static void detectModLabels(RekognitionClient rekClient, String
sourceImage) {

    try {
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage);
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        DetectModerationLabelsRequest moderationLabelsRequest =
DetectModerationLabelsRequest.builder()
            .image(souImage)
            .minConfidence(60F)
            .build();

        DetectModerationLabelsResponse moderationLabelsResponse =
rekClient.detectModerationLabels(moderationLabelsRequest);
        List<ModerationLabel> labels =
moderationLabelsResponse.moderationLabels();
        System.out.println("Detected labels for image");

        for (ModerationLabel label : labels) {
            System.out.println("Label: " + label.name()
                + "\n Confidence: " + label.confidence().toString() + "%"
                + "\n Parent:" + label.parentName());
        }

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}
```



```
// snippet-end:[rekognition.java2.detect_mod_labels.main]
```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON detect-moderation-labels 輸出。

將 amzn-s3-demo-bucket 與 input.jpg 取代為您使用的 S3 儲存貯體名稱與映像檔案名稱。使用您開發人員設定檔的名稱取代 profile_name 的值。若要使用轉接器，請將專案版本的 ARN 提供給 project-version 參數。

```
aws rekognition detect-moderation-labels --image "{S3object:{Bucket:<amzn-s3-  
demo-bucket>,Name:<image-name>}}" \  
--profile profile-name \  
--project-version "ARN"
```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即 \) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition detect-moderation-labels --image "{\"S3object\":{\"Bucket\":  
\"amzn-s3-demo-bucket\", \"Name\": \"image-name\"}}" \  
--profile profile-name
```

Python

此範例輸出偵測到的不適當或令人反感的內容標籤名稱、信心度以及偵測到的不安全內容標籤的父標籤。

在函數 main 中，將 amzn-s3-demo-bucket 與 photo 的值取代為您使用的 S3 儲存貯體名稱與映像檔案名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
import boto3  
  
def moderate_image(photo, bucket):  
  
    session = boto3.Session(profile_name='profile-name')  
    client = session.client('rekognition')
```

```
response = client.detect_moderation_labels(Image={'S3Object':
{'Bucket':bucket, 'Name':photo}})

print('Detected labels for ' + photo)
for label in response['ModerationLabels']:
    print (label['Name'] + ' : ' + str(label['Confidence']))
    print (label['ParentName'])
return len(response['ModerationLabels'])

def main():

    photo='image-name'
    bucket='amzn-s3-demo-bucket'
    label_count=moderate_image(photo, bucket)
    print("Labels detected: " + str(label_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

此範例輸出偵測到的令人反感的內容標籤名稱、信心度以及偵測到的管制標籤的父標籤。

將 `amzn-s3-demo-bucket` 與 `photo` 的值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像檔案名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectModerationLabels
{
    public static void Example()
    {
        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";
```

```

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        DetectModerationLabelsRequest detectModerationLabelsRequest = new
DetectModerationLabelsRequest()
        {
            Image = new Image()
            {
                S3Object = new S3Object()
                {
                    Name = photo,
                    Bucket = bucket
                },
            },
            MinConfidence = 60F
        };

        try
        {
            DetectModerationLabelsResponse detectModerationLabelsResponse =
rekognitionClient.DetectModerationLabels(detectModerationLabelsRequest);
            Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
            foreach (ModerationLabel label in
detectModerationLabelsResponse.ModerationLabels)
                Console.WriteLine("Label: {0}\n Confidence: {1}\n Parent: {2}",
                    label.Name, label.Confidence, label.ParentName);
        }
        catch (Exception e)
        {
            Console.WriteLine(e.Message);
        }
    }
}

```

DetectModerationLabels 操作要求

DetectModerationLabels 的輸入是映像。在此範例 JSON 輸入中，來源映像從 Amazon S3 儲存貯體載入。MinConfidence 是在偵測到的標籤的準確性中 Amazon Rekognition Image 必須具有的最低可信度，以便在回應中傳回。

```

{
  "Image": {

```

```
    "S3Object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "input.jpg"
    },
    "MinConfidence": 60
  }
}
```

DetectModerationLabel 操作回應

DetectModerationLabels 可從 S3 儲存貯體擷取輸入映像，您也可以用映像位元組的方式提供輸入映像。下列範例是來自 DetectModerationLabels 呼叫的回應。

在下列範例 JSON 回應中，請注意以下事項：

- 不適當的映像偵測資訊：此範例會顯示映像中發現不當或冒犯性內容的標籤清單。此清單包含最上層標籤與映像中偵測到的每個第二層標籤。

標籤：每個標籤都具有名稱、Amazon Rekognition 對標籤正確性估計的可信度，以及其父標籤的名稱。最上層標籤的父名稱為 ""。

標籤可信度：每個標籤都有一個介於 0 到 100 之間的可信度值，該值表示 Amazon Rekognition 對標籤正確性估計的可信度百分比。您可以為要在 API 操作要求回應中傳回的標籤指定要求的可信度。

```
{
  "ModerationLabels": [
    {
      "Confidence": 99.44782257080078,
      "Name": "Smoking",
      "ParentName": "Drugs & Tobacco Paraphernalia & Use",
      "TaxonomyLevel": 3
    },
    {
      "Confidence": 99.44782257080078,
      "Name": "Drugs & Tobacco Paraphernalia & Use",
      "ParentName": "Drugs & Tobacco",
      "TaxonomyLevel": 2
    },
    {
      "Confidence": 99.44782257080078,
```

```

        "Name": "Drugs & Tobacco",
        "ParentName": "",
        "TaxonomyLevel": 1
    },
    ],
    "ModerationModelVersion": "7.0",
    "ContentTypes": [
        {
            "Confidence": 99.9999008178711,
            "Name": "Illustrated"
        }
    ]
}

```

偵測不當儲存的影片

Amazon Rekognition Video 在儲存的影片中偵測不當或令人反感的內容是非同步操作。如要開始偵測不適當或令人反感的內容，請呼叫 [StartContentModeration](#)。Amazon Rekognition Video 向 Amazon Simple Notification Service 主題發佈影片的完成狀態。如果影片分析成功，請呼叫 [GetContentModeration](#) 以取得分析結果。如需開始影片分析並取得結果的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。如需 Amazon Rekognition 中的管制標籤清單，請參閱 [使用映像和影片管制 API](#)。

此程序會展開 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的程式碼，該操作使用 Amazon Simple Queue Service 佇列來取得影片分析要求的完成狀態。

偵測 Amazon S3 儲存貯體 (SDK) 中存放的影片中的不當或令人反感的內容

1. 執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。
2. 將下列程式碼新增至您在步驟 1 中建立的類別 VideoDetect。

Java

```

//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/
awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

//Content moderation
=====
private static void StartUnsafeContentDetection(String bucket, String
video) throws Exception{

```

```
NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
    .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
    .withRoleArn(roleArn);

StartContentModerationRequest req = new
StartContentModerationRequest()
    .withVideo(new Video()
        .withS3Object(new S3Object()
            .withBucket(bucket)
            .withName(video)))
    .withNotificationChannel(channel);

StartContentModerationResult startModerationLabelDetectionResult =
rek.startContentModeration(req);
startJobId=startModerationLabelDetectionResult.getJobId();

}

private static void GetUnsafeContentDetectionResults() throws
Exception{

    int maxResults=10;
    String paginationToken=null;
    GetContentModerationResult moderationLabelDetectionResult =null;

    do{
        if (moderationLabelDetectionResult !=null){
            paginationToken =
moderationLabelDetectionResult.getNextToken();
        }

        moderationLabelDetectionResult = rek.getContentModeration(
            new GetContentModerationRequest()
                .withJobId(startJobId)
                .withNextToken(paginationToken)
                .withSortBy(ContentModerationSortBy.TIMESTAMP)
                .withMaxResults(maxResults));
    }
```

```

        VideoMetadata
        videoMetaData=moderationLabelDetectionResult.getVideoMetadata();

        System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
        System.out.println("Duration: " +
        videoMetaData.getDurationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " +
        videoMetaData.getFrameRate());

        //Show moderated content labels, confidence and detection
times
        List<ContentModerationDetection> moderationLabelsInFrames=
            moderationLabelDetectionResult.getModerationLabels();

        for (ContentModerationDetection label:
moderationLabelsInFrames) {
            long seconds=label.getTimestamp()/1000;
            System.out.print("Sec: " + Long.toString(seconds));
            System.out.println(label.getModerationLabel().toString());
            System.out.println();
        }
        } while (moderationLabelDetectionResult !=null &&
moderationLabelDetectionResult.getNextToken() != null);
    }

```

在函數 main 中，將下行：

```

StartLabelDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)
    GetLabelDetectionResults();

```

取代為：

```

StartUnsafeContentDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)
    GetUnsafeContentDetectionResults();

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartContentModerationRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartContentModerationResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetContentModerationResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetContentModerationRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ContentModerationDetection;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class VideoDetectInappropriate {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
```



```

        bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
        video - The name of video (for example, people.mp4).\s
        topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
        roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
        """;

    if (args.length != 4) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String topicArn = args[2];
    String roleArn = args[3];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    startModerationDetection(rekClient, channel, bucket, video);
    getModResults(rekClient);
    System.out.println("This example is done!");
    rekClient.close();
}

public static void startModerationDetection(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {

    try {
        S3Object s3Obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();
    }

```

```
        Video vid0b = Video.builder()
            .s3Object(s3Obj)
            .build();

        StartContentModerationRequest modDetectionRequest =
StartContentModerationRequest.builder()
            .jobTag("Moderation")
            .notificationChannel(channel)
            .video(vid0b)
            .build();

        StartContentModerationResponse startModDetectionResult = rekClient
            .startContentModeration(modDetectionRequest);
        startJobId = startModDetectionResult.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getModResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetContentModerationResponse modDetectionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (modDetectionResponse != null)
                paginationToken = modDetectionResponse.nextToken();

            GetContentModerationRequest modRequest =
GetContentModerationRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds.
            while (!finished) {
```

```
        modDetectionResponse =
rekClient.getContentModeration(modRequest);
        status = modDetectionResponse.jobStatusAsString();

        if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
            finished = true;
        else {
            System.out.println(yy + " status is: " + status);
            Thread.sleep(1000);
        }
        yy++;
    }

    finished = false;

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
null.

    VideoMetadata videoMetaData =
modDetectionResponse.videoMetadata();
    System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
    System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
    System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.durationMillis());
    System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
    System.out.println("Job");

    List<ContentModerationDetection> mods =
modDetectionResponse.moderationLabels();
    for (ContentModerationDetection mod : mods) {
        long seconds = mod.timestamp() / 1000;
        System.out.print("Mod label: " + seconds + " ");
        System.out.println(mod.moderationLabel().toString());
        System.out.println();
    }

    } while (modDetectionResponse != null &&
modDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

}

Python

```
#Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

# ===== Unsafe content =====
def StartUnsafeContent(self):
    response=self.rek.start_content_moderation(Video={'S3Object': {'Bucket':
self.bucket, 'Name': self.video}},
        NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn':
self.snsTopicArn})

    self.startJobId=response['JobId']
    print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

def GetUnsafeContentResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ''
    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_content_moderation(JobId=self.startJobId,
                                                    MaxResults=maxResults,
                                                    NextToken=paginationToken,
                                                    SortBy="NAME",
                                                    AggregateBy="TIMESTAMPS")

        print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec'])
        print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']
['DurationMillis']))
        print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format'])
        print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate']))
        print()

        for contentModerationDetection in response['ModerationLabels']:
            print('Label: ' +
                str(contentModerationDetection['ModerationLabel']['Name']))
            print('Confidence: ' +
                str(contentModerationDetection['ModerationLabel']
['Confidence']))
```

```
        print('Parent category: ' +  
              str(contentModerationDetection['ModerationLabel']  
                ['ParentName']))  
        print('Timestamp: ' +  
              str(contentModerationDetection['Timestamp']))  
        print()  
  
        if 'NextToken' in response:  
            paginationToken = response['NextToken']  
        else:  
            finished = True
```

在函數 main 中，將下行：

```
analyzer.StartLabelDetection()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetLabelDetectionResults()
```

取代為：

```
analyzer.StartUnsafeContent()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetUnsafeContentResults()
```

Note

如果您已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的程式碼可能會不同。

3. 執行程式碼。在影片中偵測到的不安全內容標籤清單便會顯示。

GetContentModeration 操作回應

來自 GetContentModeration 的回應是 [ContentModerationDetection](#) 物件的陣列、ModerationLabels。此陣列在每次偵測到不安全內容標籤時就會包含一個元素。在 ContentModerationDetectionObject 物件中，[ModerationLabel](#) 包含已偵測到不適當或令人反感內容之專案的資訊。Timestamp 是偵測到標籤的時間，會從影片開始起算並以毫秒為單位。標籤會

按照階層排列，其排列方式和不安全內容映像分析偵測到的標籤相同。如需詳細資訊，請參閱 [管制內容](#)。

以下是來自的範例回應 `GetContentModeration`，依據 `NAME` 排序，並依據 `TIMESTAMPS` 彙總。

```
{
  "JobStatus": "SUCCEEDED",
  "VideoMetadata": {
    "Codec": "h264",
    "DurationMillis": 54100,
    "Format": "QuickTime / MOV",
    "FrameRate": 30.0,
    "FrameHeight": 462,
    "FrameWidth": 884,
    "ColorRange": "LIMITED"
  },
  "ModerationLabels": [
    {
      "Timestamp": 36000,
      "ModerationLabel": {
        "Confidence": 52.451576232910156,
        "Name": "Alcohol",
        "ParentName": "",
        "TaxonomyLevel": 1
      },
      "ContentTypes": [
        {
          "Confidence": 99.9999008178711,
          "Name": "Animated"
        }
      ]
    },
    {
      "Timestamp": 36000,
      "ModerationLabel": {
        "Confidence": 52.451576232910156,
        "Name": "Alcoholic Beverages",
        "ParentName": "Alcohol",
        "TaxonomyLevel": 2
      },
      "ContentTypes": [
        {
          "Confidence": 99.9999008178711,
          "Name": "Animated"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

```

        }
    ]
}
],
"ModerationModelVersion": "7.0",
"JobId": "a1b2c3d4...",
"Video": {
    "S3Object": {
        "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
        "Name": "video-name.mp4"
    }
},
"GetRequestMetadata": {
    "SortBy": "TIMESTAMP",
    "AggregateBy": "TIMESTAMPS"
}
}

```

以下是來自的範例回應 `GetContentModeration`，依據 `NAME` 排序，並依據 `SEGMENTS` 彙總。

```

{
    "JobStatus": "SUCCEEDED",
    "VideoMetadata": {
        "Codec": "h264",
        "DurationMillis": 54100,
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 30.0,
        "FrameHeight": 462,
        "FrameWidth": 884,
        "ColorRange": "LIMITED"
    },
    "ModerationLabels": [
        {
            "Timestamp": 0,
            "ModerationLabel": {
                "Confidence": 0.00030000000142492354,
                "Name": "Alcohol Use",
                "ParentName": "Alcohol",
                "TaxonomyLevel": 2
            },
            "StartTimestampMillis": 0,
            "EndTimestampMillis": 29520,
            "DurationMillis": 29520,

```

```
    "ContentTypes": [
      {
        "Confidence": 99.9999008178711,
        "Name": "Illustrated"
      },
      {
        "Confidence": 99.9999008178711,
        "Name": "Animated"
      }
    ]
  },
  "ModerationModelVersion": "7.0",
  "JobId": "a1b2c3d4...",
  "Video": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "video-name.mp4"
    }
  },
  "GetRequestMetadata": {
    "SortBy": "TIMESTAMP",
    "AggregateBy": "SEGMENTS"
  }
}
```

透過自訂管制提升準確性

Amazon Rekognition 的 [DetectModerationLabels](#) API 可讓您偵測不適當、不需要或令人反感的內容。Rekognition 自訂管制特徵可讓您使用轉接器來增強 [DetectModerationLabels](#) 的準確性。轉接器是模組化的元件，可以新增至現有的 Rekognition 深度學習模型，擴充其功能以適用於其所訓練的任務。藉由建立轉接器並將其提供給 [DetectModerationLabels](#) 操作，您可以讓與特定使用案例相關的內容管制任務達到更好的準確性。

為特定審核標籤自訂 Rekognition 的內容管制模型時，您必須建立專案並在提供的一組映像上訓練轉接器。然後，您可以反覆檢查轉接器的效能，並將轉接器重新訓練到想要的準確度。專案可包含不同版本的轉接器。

您可使用 Rekognition 主控台來建立專案和轉接器。或者，您可以使用 AWS SDK 和相關聯的 APIs 來建立專案、訓練轉接器，以及管理您的轉接器。

建立和使用轉接器

轉接器是模組化元件，可新增至現有的 Rekognition 深度學習模型中，擴充其功能以適用於其所訓練的任務。透過使用轉接器訓練深度學習模型，您可以使與特定使用案例相關的映像分析工作達到更高的準確度。

若要建立和使用轉接器，您必須提供訓練和測試資料給 Rekognition。您可以透過兩種方式完成此操作：

- **批量分析和驗證：**您可以透過批量分析 Rekognition 將分析並指派標籤的映像來建立訓練資料集。然後，您可以查看為映像生成的註釋，並驗證或更正預測。如需映像批量分析如何運作的詳細資訊，請參閱[批量分析](#)。
- **手動註釋：**使用這種方法，可以透過上傳和註釋映像來建立訓練資料。您可以透過上傳和註釋映像或通過自動分割來建立測試資料。

選擇下列其中一個主題以進一步了解：

主題

- [批量分析和驗證](#)
- [手動註釋](#)

批量分析和驗證

透過這種方法，您可以上傳大量要用作訓練資料的映像，然後使用 Rekognition 取得這些映像的預測結果，並自動為這些映像指派標籤。您可以使用這些預測做為轉接器的起點。您可以驗證預測的準確性，然後根據驗證的預測來訓練轉接器。這可以透過 AWS 主控台完成。

[大量分析和自訂管制](#)

上傳映像以進行批量分析

若要為您的轉接器建立訓練資料集，請批量上傳映像以供 Rekognition 預測標籤。為了獲得最佳結果，應盡可能提供最多可訓練的映像，最高限制為 10000，並確保映像代表使用案例的各個層面。

使用 AWS 主控台時，您可以直接從電腦上傳映像，或提供存放映像的 Amazon Simple Storage Service 儲存貯體。但是，將 Rekognition API 與 SDK 搭配使用時，您必須提供資訊清單檔案，該檔案參考存放在 Amazon Simple Storage Service 儲存貯體中的映像。如需詳細資訊，請參閱[批量分析](#)。

審查預測

一旦您將映像上傳到 Rekognition 主控台，Rekognition 就會為這些映像產生標籤。然後，您可以將預測驗證為以下類別之一：真陽性、偽陽性、真陰性、偽陰性。驗證預測後，可以根據您的反饋訓練轉接器。

訓練轉接器

完成批量分析傳回的預測驗證後，您可以啟動轉接器的訓練程序。

取得 AdapterId

轉接器訓練完畢後，您就可以取得轉接器的唯一 ID，以便與 Rekognition 的映像分析 API 搭配使用。

呼叫 API 操作

若要套用您的自訂轉接器，請在呼叫其中一個支援轉接器的映像分析 API 時提供其 ID。這樣可以增強映像預測的準確性。

手動註釋

使用這種方法，您可以透過手動上傳和註釋映像來建立訓練資料。您可以透過上傳和註解測試映像或自動分割來建立測試資料，讓 Rekognition 自動使用部分訓練資料做為測試映像。

上傳和註解映像

若要訓練轉接器，您必須上傳一組代表您使用案例的範例映像。為了獲得最佳結果，應盡可能提供最多可訓練的映像，最高限制為 10000，並確保映像代表使用案例的各個層面。

Training images [Info](#)

Import training image dataset

Import your image dataset from one of the below sources. To improve accuracy for a label: 20 images required to improve false-positives, 50 images required improve false-negatives. More images result in higher accuracy.

☒ **Import a manifest file**
Labels must adhere to the Content moderation label categories, otherwise you will need to reassign labels in the next step.

☐ **Import images from S3 bucket**
Import new images using a link to an S3 bucket.

☐ **Upload images from your computer**
Upload 50 images at one time from your computer.

S3 URI

[View](#)

[Browse S3](#)

Supported formats: json

Be sure users have read and write permissions for the data location.

Test images [Info](#)

使用 AWS 主控台時，您可以直接從電腦上傳映像、提供資訊清單檔案，或提供存放映像的 Amazon S3 儲存貯體。

但是，將 Rekognition API 與 SDK 搭配使用時，必須提供清單檔案，該檔案參考儲存在 Amazon S3 儲存貯體中的映像。

您可以使用 [Rekognition 主控台](#) 的註解介面來為映像加上註解。通過使用標籤標記映像來註釋映像，為培訓確立「基本真相」。您也必須指定訓練和測試集，或使用自動分割特徵，才能訓練轉接器。完成指定資料集並註解映像後，您可以根據測試集中的註解映像建立配接器。然後，您可以評估轉接器的效能。

建立測試集。

您將需要提供帶註釋的測試集或使用自動拆分特徵。訓練組是用來實際訓練轉接器。轉接器學習這些帶註釋的映像中包含的模式。測試集用於在完成轉接器之前評估模型的效能。

訓練轉接器

完成訓練資料的註解或提供資訊清單檔案後，您可以啟動轉接器的訓練串流程。

取得轉接器 ID

轉接器訓練完畢後，您就可以取得轉接器的唯一 ID，以便與 Rekognition 的映像分析 API 搭配使用。

呼叫 API 操作

若要套用您的自訂轉接器，請在呼叫其中一個支援轉接器的映像分析 API 時提供其 ID。這樣可以增強映像預測的準確性。

準備資料集

建立配接器時，您必須提供 Rekognition 兩個資料集，一個訓練資料集和一個測試資料集。每個資料集由提供兩個元素組成：映像和註釋/標籤。以下各節將說明標籤和映像用於哪些標籤和映像，以及其如何結合在一起建立資料集。

映像

您需要在映像的代表性樣本上訓練轉接器。當您選取要訓練的映像時，請嘗試包含至少一些映像，這些映像會顯示您使用轉接器鎖定的每個標籤的預期回應。

若要建立訓練資料集，您必須提供下列兩種映像類型之一：

- 帶有偽陽性預測的映像。例如，當基礎模型預測映像存在酒精時，但實際不存在酒精。
- 帶有偽陰性預測的映像。例如，當基礎模型預測映像不存在酒精時，但實際存在酒精。

若要建立平衡資料集，建議您提供下列兩種映像類型之一：

- 具有真陽性預測的映像。例如，當基礎模型正確預測映像存在酒精。如果您提供偽陰性映像，建議提供這些映像。
- 具有真陽性預測的映像。例如，當基礎模型正確地預測映像不存在酒精時。如果您提供偽陰性映像，建議提供這些映像。

標籤

標籤是指下列任何一項：物件、事件、概念或活動。對於內容審核，標籤是指不適當、不需要或令人反感的內容執行個體。

在將標籤指派給稱為「註釋」的映像時，在透過訓練 Rekognition 的基礎模型來建立轉接器的環境。使用 Rekognition 主控台訓練轉接器時，您可以使用主控台選擇標籤，然後標記與標籤對應的映像來為映像新增註解。透過此程序，模型會學習如何根據指定的標籤識別映像的元素。此連結程序可讓模型在建立轉接器時專注於最相關的內容，從而提高映像分析的準確度。

或者，您可以提供資訊清單檔案，其中包含映像的相關資訊以及隨之附註解的資訊。

訓練和測試資料集

訓練資料集是微調模型和建立自訂配接器的基礎。您必須提供已註解的訓練資料集，以供模型學習。模型會從此資料集中學習，以改善其在您提供的映像類型上的效能。

為了提高準確性，您必須通過註釋/標記映像來建立訓練資料集。您可以透過兩種方式完成此操作：

- 手動指派標籤：您可以使用 Rekognition 主控台建立訓練資料集，方法是上傳您要資料集包含的映像，然後手動指派標籤給這些映像。
- 資訊清單檔案：您可使用資訊清單檔案來訓練轉接器。資訊清單檔案包含訓練和測試映像的基本真相註解，以及訓練映像位置的資訊。您可以在使用 Rekognition APIs 訓練轉接器或使用 AWS 主控台時提供資訊清單檔案。

測試資料集用於在訓練後評估轉接器的效能。為了確保可靠的評估，測試資料集是通過使用模型以前從未見過的原始培訓資料集的一部分來建立。此程序可確保使用新資料評估轉接器的效能，從而建立精確的測量和指標。若要取得最佳精確度的改進，請參閱 [訓練轉接器的最佳實務](#)。

使用 CLI 和 SDKs AWS 管理轉接器

Rekognition 可讓您利用多種運用預先訓練的電腦視覺模型的功能。使用這些模型，您可以執行諸如標籤偵測和內容管制之類的任務。您也可以使用轉接器自訂這些特定型號。

您可以使用 Rekognition 的專案建立和專案管理 API (例如 [CreateProject](#) 與 [CreateProjectVersion](#)) 來建立和訓練轉接器。以下頁面說明如何使用 API 操作，使用 AWS 主控台、您選擇的 AWS SDK 或 AWS CLI 來建立、訓練和管理轉接器。

訓練轉接器之後，您可以在使用支援的功能執行推論時使用。目前，使用內容管制特徵時支援轉接器。

使用 AWS SDK 訓練轉接器時，您必須以資訊清單檔案的形式提供 Ground-truth 標籤（影像註釋）。或者，您可使用 Rekognition 主控台來建立和訓練轉接器。

 Note

無法複製轉接器。只能複製 Rekognition 自訂標籤專案版本。

主題

- [轉接器狀態](#)
- [建立專案](#)
- [描述專案](#)
- [刪除專案](#)
- [建立專案版本](#)
- [描述專案版本](#)
- [刪除專案版本](#)

轉接器狀態

自訂管制轉接器（專案版本）可以處於下列其中一種狀態：

- TRAINING_IN_PROGRESS - 轉接器正在對您作為訓練文件提供的檔案進行訓練。
- TRAINING_COMPLETED - 轉接器已成功完成訓練，並準備好供您檢閱其效能。
- TRAINING_FAILED - 轉接器因某些原因而無法完成其訓練，請檢閱輸出資訊清單檔案和輸出資訊清單摘要，以取得失敗原因的相關資訊。
- 刪除 - 轉接器正在進行刪除。
- 已棄用 - 轉接器已針對舊版的內容管制基礎模型進行訓練。其處於寬限期，並在發行新的基礎模型版本後 60 到 90 天內過期。在寬限期內，您仍然可以使用轉接器搭配 [DetectModerationLabels](#) 或 [StartMediaAnalysisJob](#) API 操作進行推論。如需轉接器的過期日期，請參閱自訂管制主控台。
- EXPIRED - 轉接器已針對舊版的內容管制基礎模型進行訓練，且無法再用於透過 [DetectModerationLabels](#) 或 [StartMediaAnalysisJob](#) API 操作取得自訂結果。如果在推論請求中指定過期的轉接器，則會忽略該轉接器，而回應會從最新版本的自訂管制基礎模型傳回。

建立專案

透過 [CreateProject](#) 操作，您可以建立一個專案，該專案將容納 Rekognition 的標籤偵測操作的轉接器。專案是一組資源，在 [DetectModerationLabels](#) 等標籤偵測作業的情況下，專案可讓您儲存可用來

自訂基礎 Rekognition 模型的配接器。當調用 CreateProject 時，您提供要為 ProjectName 引數建立的專案名稱。

若要使用 AWS 主控台建立專案：

- 簽署 Rekognition 主控台
- 按一下自訂管制
- 選擇建立專案
- 選擇建立新專案或新增到現有專案
- 新增專案名稱
- 新增轉接器名稱
- 視需要新增描述
- 選擇您要匯入訓練映像的方式：資訊清單檔案、S3 儲存貯體或從電腦匯入
- 選擇是否要自動分割訓練資料或匯入資訊清單檔案
- 選擇是否要自動更新專案
- 按一下建立專案。

若要使用 CLI 和 SDK AWS 建立專案：

1. 如果您尚未這麼做，請安裝並設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用以下程式碼來建立專案。

CLI

```
# Request
# Creating Content Moderation Project
aws rekognition create-project \
  --project-name "project-name" \
  --feature CONTENT_MODERATION \
  --auto-update ENABLED
  --profile profile-name
```

描述專案

您可以使用 [DescribeProjects](#) API 來取得專案的相關資訊，包括與專案相關聯之所有轉接器的相關資訊。

若要使用 CLI 和 SDK AWS 描述專案：

1. 如果您尚未這麼做，請安裝並設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列程式碼來描述專案：

CLI

```
# Request
# Getting CONTENT_MODERATION project details
aws rekognition describe-projects \
    --features CONTENT_MODERATION
    --profile profile-name
```

刪除專案

您可以使用 Rekognition 主控台或呼叫 [DeleteProject](#) API。若要刪除專案，您必須先刪除每一個相關轉接器。刪除的專案或模型無法取消刪除。

若要使用 AWS 主控台刪除專案：

- 簽署 Rekognition 主控台。
- 按一下自訂管制。
- 您必須刪除專案中的每一個轉接器，才能刪除專案本身。選取轉接器，然後選取刪除，以刪除與專案相關聯的所有轉接器。
- 選取專案，然後選取刪除按鈕。

若要使用 CLI 和 SDK AWS 刪除專案：

1. 如果您尚未這麼做，請安裝並設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。

2. 使用下列程序來刪除專案。

CLI

```
aws rekognition delete-project
  --project-arn project_arn \
  --profile profile-name
```

建立專案版本

您可以使用 [CreateProjectVersion](#) 來訓練用於部署的轉接器。CreateProjectVersion 會先建立與專案關聯的轉接器的新版本，然後開始訓練轉接器。來自 CreateProjectVersion 的回應是模型版本的 Amazon Resource Name (ARN)。訓練需要一段時間才能完成。您可以呼叫 DescribeProjectVersions 來取得目前的狀態。訓練模型時，Rekognition 會使用與專案相關聯的訓練和測試資料集。可以使用主控台來建立資料集。如需詳細資訊，請參閱頁面上的資料集。

若要使用 Rekognition 主控台建立專案版本：

- 簽署 AWS Rekognition 主控台
- 按一下自訂管制
- 選取專案。
- 在「專案詳細資訊」頁面上，選擇建立轉接器
- 在「建立專案」頁面上，填入專案詳細資料、訓練映像和測試映像的必要詳細資料，然後選取建立專案。
- 在「為映像指派標籤」頁面上，為映像新增標籤，完成後選取開始訓練

若要使用 CLI 和 SDK AWS 建立專案版本：

1. 如果您尚未這麼做，請安裝並設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下面的程式碼來建立一個專案版本：

CLI

```
# Request
aws rekognition create-project-version \
  --project-arn project-arn \
  --training-data '{Assets=[GroundTruthManifest={S3Object="amzn-s3-demo-source-bucket",Name="manifest.json"}]}' \
  --output-config S3Bucket=amzn-s3-demo-destination-bucket,S3KeyPrefix=my-results \
  --feature-config "ContentModeration={ConfidenceThreshold=70}"
  --profile profile-name
```

描述專案版本

可以使用 [DescribeProjectVersions](#) 來列出並描述與專案相關聯的轉接器。可以在 ProjectVersionArn 中指定最多 10 個模型版本。如果您不指定值，就會傳回專案中所有模型版本的描述。

若要使用 CLI 和 SDK AWS 描述專案版本：

1. 如果您尚未這麼做，請安裝並設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 請使用下列程式碼來描述專案版本：

CLI

```
aws rekognition describe-project-versions
  --project-arn project_arn \
  --version-names [versions]
```

刪除專案版本

您可以使用 [DeleteProjectVersion](#) 操作刪除與專案相關聯的 Rekognition 配接器。如果轉接器正在執行或正在訓練，您就無法刪除轉接器。若要檢查轉接器的狀態，請呼叫 DescribeProjectVersions 操作，並檢查其傳回的狀態欄位。要停止正在執行的轉接器，請呼叫 StopProjectVersion。如果模型正在訓練，請等到完成訓練以刪除模型。您必須刪除專案中的每一個轉接器，才能刪除專案本身。

若要使用 Rekognition 主控台刪除專案版本：

- 簽署 Rekognition 主控台
- 按一下自訂管制
- 從專案標籤中，您可以看到所有專案和相關聯的轉接器。選取轉接器，然後選取刪除。

若要使用 CLI 和 SDK AWS 刪除專案版本：

1. 如果您尚未這麼做，請安裝並設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱 [步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 使用下列程式碼來刪除專案版本：

CLI

```
# Request
aws rekognition delete-project-version
  --project-version-arn model_arn \
  --profile profile-name
```

自訂管制轉接器教學課程

本教學課程說明如何使用 Rekognition 主控台建立、訓練、評估、使用和管理轉接器。若要使用 AWS SDK 建立、使用和管理轉接器，請參閱 [使用 CLI 和 SDKs AWS 管理轉接器](#)。

配接器可讓您增強 Rekognition API 操作的準確性，自訂模型的行為以符合自身需求和使用案例。在您使用本教學課程建立轉接器之後，可以在使用 [DetectModerationLabels](#) 等操作來分析自有映像時使用，以及重新訓練轉接器進行未來進一步的改進。

於本教學課程中，您會了解：

- 使用 Rekognition Console 建立專案
- 為訓練資料加上註解
- 在訓練資料集上訓練您的轉接器
- 檢閱轉接器的效能

- 使用您的轉接器進行映像分析

先決條件

在完成本教學課程之前，建議您先閱讀 [建立和使用轉接器](#)。

若要建立轉接器，您可以使用 Rekognition 主控台工具來建立專案、上傳和註解您自有映像，然後在這些映像上訓練配接器。若要開始使用，請參閱 [建立專案並訓練轉接器](#)。

或者，您可以使用 Rekognition 的主控台或 API 擷取映像的預測，然後在針對這些預測訓練轉接器之前驗證預測。若要開始使用，請參閱 [批量分析、預測驗證和訓練轉接器](#)。

映像註釋

您可以使用 Rekognition 主控台為映像加上標籤，或使用 Rekognition 批量分析來註解映像，然後可以驗證這些映像已正確標記。選擇以下其中一個主題以開始使用。

主題

- [建立專案並訓練轉接器](#)
- [批量分析、預測驗證和訓練轉接器](#)

建立專案並訓練轉接器

使用 Rekognition 主控台註釋映像，完成下列步驟以訓練轉接器。

建立專案

在訓練或使用轉接器之前，您必須先建立將包含轉接器的專案。您也必須提供轉接器訓練轉接器時使用的映像。若要建立專案、轉接器和映像資料集：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Rekognition 主控台。
2. 在左窗格中，選擇自訂管制。此時會顯示 Rekognition 自訂管制的登陸頁面。

Rekognition > Custom Moderation

Custom Moderation [Info](#)

You can adapt Amazon Rekognition's pre-trained moderation model for enhanced prediction accuracy. View all your custom moderation projects and adapters here.

► How it works: Fine-tune a Custom Moderation Adapter

Projects (0) Delete Resume Create project

< 1 >

Projects	Status	AdapterID	Input data location	Base Model Version	Date created	Status message
No fine-tuned adapters You haven't created any custom moderation projects.						

Create project

© 2023, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. [Privacy](#) [Terms](#) [Cookie preferences](#)

3. 自訂管制登陸頁面會顯示所有專案和轉接器的清單，而且還有一個按鈕可用來建立轉接器。選擇建立專案以建立新的專案和轉接器。
4. 如果這是您第一次建立轉接器，系統會提示您建立 Amazon S3 儲存貯體來存放與專案和轉接器相關的檔案。選擇建立 Amazon S3 儲存貯體。
5. 在下一頁中，填寫轉接器名稱和專案名稱。如果需要，請提供轉接器說明。

Project details

Project name

Name the project that groups your adapters

Project name limited to 255 alphanumeric characters, no spaces or special characters.

Adapter name - Provide a name for the adapter

Adapter name limited to 255 alphanumeric characters, no spaces or special characters.

Adapter description - optional

Enter a description for quick reference

The adapter description can have up to 255 characters.

Training images [Info](#)

Import training image dataset

Import your image dataset from one of the below sources. To improve accuracy for a label: 20 images required to improve false-positives, 50 images required improve false-negatives. More images result in higher accuracy.

☒ Import a manifest file

If you have a labeled dataset in a different format, convert them to a manifest format.

Labels must adhere to the [Content moderation label categories](#), otherwise you will need to reassign labels in the next step.

☐ Import images from S3 bucket


Import new images using a link to an S3 bucket

- 在此步驟中，您也會提供轉接器的映像。您可以選取：從電腦匯入映像、匯入資訊清單檔案或從 Amazon S3 儲存貯體匯入映像。如果您選擇從 Amazon S3 儲存貯體匯入映像，請提供包含訓練映像之儲存貯體和資料夾的路徑。如果您直接從電腦上傳映像，請注意，一次最多只能上傳 30 張映像。如果您使用的是包含註釋的資訊清單檔案，您可以略過下列涵蓋映像註釋的步驟，然後繼續執行 [檢視轉接器效能](#) 上的區段。
- 在測試資料集詳情區段中，選擇自動分割，讓 Rekognition 自動選取適當的映像百分比做為測試資料，或者也可以選擇手動匯入資訊清單檔案。
- 填寫此資訊後，選取建立專案。

訓練轉接器

要在自己未註釋的映像上訓練轉接器：

1. 選取包含轉接器的專案，然後選擇指派標籤給映像的選項。
2. 在指派標籤給映像的頁面上，可以看到已上傳為訓練映像的所有映像。您可以使用左側的兩個屬性選取面板，依標籤/未標示狀態和標籤類別篩選這些映像。您可以選取新增映像按鈕，將其他映像新增至訓練資料集。



Rekognition > Custom Moderation > NewTest1 > Assign labels to images

Assign labels to images Info

[Save Draft \(0\)](#) [Delete draft](#) [Start fine-tuning](#)

▼ Adapter details

Fine-tuned adapter name	Base Model Version	Data Location
NewAdapter1	Content Moderation v6.1	S3 bucket

▼ How it works: Assign labels to images to create custom moderation adapter



1. Assign ground truth labels to images

To improve accuracy for a label: Assign label to at least 20 images to improve false-positives, 50 images to improve false-negatives.



2. Fine-tune the model and assess performance

Create an adapter (a fine-tuned model). Wait for fine-tuning to complete, then review the adapter's predictions to assess performance and correct errors.



3. Use your adapter

Use the AdapterID of your adapter when doing inference with the DetectModerationLabels API

Filters Info

☒ All images (0)
☐ Labeled (0)


Images (0)

☐ Select all images on this page

[Add Images](#) [Assign labels to images ▼](#)

< 1 >

3. 將映像新增至訓練資料集後，您必須使用標籤為映像加上註解。上傳映像後，「為映像分配標籤」頁面將更新以顯示您上傳的映像。系統將提示您從 Rekognition 管制支援的標籤下拉式清單中選取適合您映像的標籤。您可選擇多個專案。
4. 繼續此程序，直到您已將標籤新增至訓練資料中的每個映像。
5. 標記所有資料之後，請選取開始訓練開始訓練模型，以建立您的轉接器。



6. 在開始訓練程序之前，您可以將任何標籤新增至您想要的轉接器。您也可以提供轉接器自訂加密金鑰或使用 AWS KMS 金鑰。完成新增任何想要的標籤並根據您的喜好自訂加密之後，請選取訓練轉接器以開始轉接器的訓練程序。

7. 等待轉接器完成訓練。訓練完成後，您會收到轉接器已完成建立的通知。

轉接器的狀態為「訓練完成」之後，您就可以檢視轉接器的指標

批量分析、預測驗證和訓練轉接器

透過驗證 Rekognition 的內容管制模型中的批量分析預測，完成以下步驟來訓練您的轉接器。

若要透過驗證 Rekognition 的內容管制模型中的預測來訓練轉接器，您必須：

1. 對映像進行批量分析
2. 驗證為您的映像傳回的預測

您可以使用 Rekognition 的基礎模型或您已建立的轉接器執行批量分析，以取得映像預測。

對映像執行批量分析

若要針對已驗證的預測訓練轉接器，您必須先啟動批量分析工作，使用 Rekognition 的基本模型或您選擇的轉接器來分析一批映像。若要執行批量分析操作：

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/rekognition/> 開啟 Amazon Rekognition 主控台。
2. 在左窗格中，選擇批量分析。批量分析登陸頁面隨即出現。選擇開始批量分析。大量分析功能概觀顯示上傳影像、等待分析、檢閱結果以及選擇性驗證模型預測的步驟。列出使用基本模型進行內容管制的最近大量分析任務。

Bulk Analysis [Info](#)

Analyze up to 10,000 images at once with a supported Rekognition feature.

▼ **How it works: Bulk Analysis for Amazon Rekognition**

- 1. Upload images**
Upload up to 10K images to process with supported Rekognition features.
- 2. Wait for Bulk Analysis to complete**
The Bulk Analysis job may take 5-60 minutes, depending on the numbers of images processed.
- 3. Review results**
Review the results after the Bulk Analysis job is complete. You can also download the results.
- 4. Verify predictions - Optional**
Verify the model's predictions to assess model performance and/or train a custom adapter for enhanced accuracy.

Bulk Analysis jobs (11) [Download results](#) [Start Bulk Analysis](#)

Find a job by name

	Name	JobID	Status	Recognition feature	Selected model	Output data location	Date created
☐	TestPagination4	JobID	Succeeded	Content Moderation	Base model	S3 URL	October 23, 2023
☐	TestPagination3	JobID	Succeeded	Content Moderation	Base model	S3 URL	October 23, 2023
☐	TestPagination2	JobID	Succeeded	Content Moderation	Base model	S3 URL	October 23, 2023
☐	TestPagination	JobID	Succeeded	Content Moderation	Base model	S3 URL	October 23, 2023

3. 如果這是您第一次建立轉接器，系統會提示您建立 Amazon Simple Storage Service 儲存貯體，以存放與您的專案和轉接器相關的檔案。選擇建立 Amazon S3 儲存貯體。
4. 使用選擇轉接器下拉式功能表，選取要用於批量分析的轉接器。如果未選擇轉接器，則預設會使用基礎模型。基於本教學的用途，請選擇轉接器。

Bulk Analysis details

Choose a Rekognition feature

Content Moderation ▼

Choose an adapter

Choose a Custom Moderation adapter for your Bulk Analysis job. If no adapter is chosen, the base model is used by default.

No adapter chosen ▼

Bulk Analysis job name

Job name

Enter job name

 This field is required.

Job name limited to 63 alphanumeric characters, no spaces or special characters.

Minimum confidence threshold

Minimum confidence (%)

Labels aren't returned for inappropriate content that is detected with a lower confidence than the minimum confidence.

50

5. 在批量分析作業名稱欄位中，填入批量分析作業名稱。
6. 選擇最小可信度閾值的值。不會傳回低於您選擇的信賴閾值的標籤預測。請注意，稍後評估模型的效能時，將無法調整置信度閾值低於所選的最低可信度閾值。
7. 在此步驟中，您還將使用批量分析提供要分析的映像。這些映像也可以用來訓練轉接器。您可以選擇從電腦上傳映像或從 Amazon S3 儲存貯體匯入映像。如果您選擇從 Amazon S3 儲存貯體匯入文件，請提供包含訓練映像檔的儲存貯體和資料夾的路徑。如果您直接從電腦上傳文件，請注意，一次只能上傳 50 張映像。
8. 填寫此資訊後，選擇開始分析。這將使用 Rekognition 的基礎模型開始分析過程。
9. 您可以在批量分析主頁面上檢查作業的批量分析狀態，以檢查批量分析作業的狀態。當批量分析狀態變為「成功」時，即可檢閱分析結果。

Bulk Analysis jobs (1)


 Find Bulk Analysis jobs by name

Name	JobID	Bulk Analysis status	Rekognition API	Selected model
☐ Evaluation 01	JobID	Succeeded	Content moderation	Base model

10. 從批量分析作業清單中選擇您建立的分析。

11. 在批量分析詳細資料頁面上，您可以看到 Rekognition 基本模型針對您上傳的映像所做的預測。

12. 檢閱基礎模型的效能。您可以使用可信度閾值滑桿，變更轉接器必須具備的可信度閾值，才能將標籤指派給映像。當您調整可信度閾值時，已標記和未標記的執行個體數目會隨之變更。標籤類別的面板會顯示 Rekognition 可辨識的最上層類別，您可以在此清單中選取一個類別，以顯示已指派該標籤的任何映像。



驗證預測

如果您已檢閱 Rekognition 基礎模型或所選轉接器的準確性，並且想要改善此精確度，可以利用驗證工作串流程：

1. 完成基礎模型效能的檢閱後，您將需要驗證預測。更正預測支援您訓練轉接器。從批量分析頁面頂端選擇驗證預測。

 You can verify model predictions with a confidence threshold of 50% or greater.

[Verify predictions](#)

1. Verify model predictions to calculate model false positive rate and false negative rate.
2. To train a custom moderation adapter for enhanced accuracy, verify at least 20 false positives or 50 false negatives for one or more labels.

2. 在驗證預測頁面上，可以看到您提供給 Rekognition 基礎模型或所選轉接器的所有映像，以及每個映像的預測標籤。您必須使用映像下方的按鈕驗證每個預測是否正確或不正確。使用「X」按鈕將預測標記為不正確，使用複選標記按鈕將預測標記為正確。若要訓練轉接器，您需要驗證至少 20 個假陽性預測，以及指定標籤的 50 個假陰性預測。您驗證的預測越多，轉接器的效能就越好。

Label categories [Info](#)

Predicted label ▼

☐ Explicit Nudity (21)
☐ Suggestive (63)
☐ Violence (0)
☐ Hate Symbols (0)
☒ Alcohol (34)
☐ Drugs (2)
☐ Tobacco (0)
☐ Rude Gestures (0)
☐ Gambling (0)
☐ Visually Disturbing (0)


Images (34)
☐ Select all images on this page

Mark as ▼

Mark as ✕

Assign labels to images ▼

< 1 2 3 4 ... >



Predicted label:
Alcohol ✕ ✓ 50%
Assign labels to image ▼



Predicted label:
Alcohol ✕ ✓ 51%
Assign labels to image ▼



Predicted label:
Alcohol ✕ ✓ 55%
Assign labels to image ▼

Alcohol_2955.jpg ☐

Alcohol_1581.jpg ☐

Alcohol_1425.jpg ☐

驗證預測後，映像下方的文字將會變更，以顯示您已驗證的預測類型。驗證映像後，您也可以使用將標籤指派給映像選單，為映像新增其他標籤。您可以查看模型針對您選擇的置信度閾值標記或未標記哪些映像，或依類別篩選映像。

自訂管制轉接器教學課程

587

Not used for training

Label categories [Info](#)

Predicted label ▼

- ☐ Explicit Nudity (21)
- ☐ Suggestive (63)
- ☐ Violence (0)
- ☐ Hate Symbols (0)
- ☒ Alcohol (34)
- ☐ Drugs (2)
- ☐ Tobacco (0)
- ☐ Rude Gestures (0)
- ☐ Gambling (0)
- ☐ Visually Disturbing (0)

Images (34)

☐ Select all images on this page

Mark as ✓ Mark as ✕ Assign labels to images ▼

< 1 2 3 4 >

Alcohol_1081.jpg ☐



Predicted label:

Alcohol Undo 94%

False positive: Predicted label is incorrect.

Assign labels to image ▼

Alcohol_0540.jpg ☐



☐ Explicit Nudity

☐ Suggestive

☐ Violence

☐ Hate Symbols

☒ Alcohol

☐ Drugs

☐ Tobacco

☐ Rude Gestures

☐ Gambling

☐ Visually Disturbing

☐ Safe

Assign labels to image ▲

Alcohol_7749.jpg ☐



Predicted label:

Alcohol Undo 95%

True positive: Predicted label is correct.

Assign labels to image ▼

3. 完成驗證所有要驗證的預測後，您可以在驗證頁面的依標籤效能部分查看有關已驗證預測的統計資料。您也可以傳回批量分析詳細資訊頁面來檢視這些統計資料。

Rekognition > Bulk Analysis > TestPagination4

TestPagination4

You can verify model predictions with a confidence threshold of 50% or greater.

1. Verify model predictions to calculate model false positive rate and false negative rate.

2. To train a custom moderation adapter for enhanced accuracy, verify at least 20 false positives or 50 false negatives for one or more labels.

[Verify predictions](#)

▼ Bulk Analysis details

Job name TestPagination4	Date created October 23, 2023	Rekognition feature Content Moderation
Model version 6.1	Input location S3 URL	Output location S3 URL

Threshold [Info](#)

Confidence threshold
50%

☐ Flagged (91)
Confidence greater than or equal to 50%

☐ Unflagged (72)
Confidence less than 50%

Label categories [Info](#)

Per label performance [Info](#)

False Positive		False Negative	
Label	Ground truth: No label	False Positive	False Positive Rate
Explicit Nudity	21	21	100%
Suggestive	16	16	100%
Alcohol	1	1	100%

Images (91)

< 1 2 3 4 5 6 7 8 ... >

- 如果您對依標籤效能的統計資料滿意，請再次前往驗證預測頁面，然後選取訓練轉接器按鈕，開始訓練您的轉接器。

Verify predictions

Save verifications (0)Train an adapter

► How it works: Verify predictions

▼ Bulk Analysis details

Job name TestPagination4	Date created October 23, 2023	Recognition feature Content Moderation
Model version 6.1	Input location S3 URL	Output location S3 URL

- 在訓練轉接器頁面上，系統會提示您建立專案或選擇現有的專案。命名專案和專案將包含的轉接器。您也必須指定測試映像的來源。指定映像時，您可以選擇自動分割讓 Rekognition 自動使用訓練資料的一部分作為測試映像，或者您也可以手動指定資訊清單檔案。建議選擇自動拆分。

Train an adapter [Info](#)

Train an adapter using your verified predictions to enhance model accuracy.

Project details

Projects



Create a new project



Choose from an existing project

Project name

Name the project that groups your adapters.

Project name limited to 255 alphanumeric characters, no spaces or special characters.

Adapter name

Adapter name limited to 255 alphanumeric characters, no spaces or special characters.

Adapter description - *Optional*

Enter a description for quick reference

The adapter description can have up to 255 characters.

Test images

Provide test data

Test data is used to analyze the performance of your adapter.



Autosplit (Recommended)

Autosplit your data into test and training data.



Manually import manifest file

Labels must adhere to the Content Moderation label categories.

- 指定您想要的任何標籤，如果您不想使用預設 AWS KMS 金鑰，也請指定 AWS 金鑰。建議將自動更新保留為啟用狀態。
- 選擇培訓連接器。

Tag - Optional

A tag is a label you can assign to your adapter. Each tag consists of a key and an optional value.

No tags associated with the resource.

Add new tag

You can add up to 50 tags.

Image data encryption

Your data is encrypted by default with a key that AWS owns and manages for you. To choose a different key, customize your encryption settings. [Learn more](#)

☐ Customize encryption settings (advanced)

Confidence threshold**Confidence threshold**

Adapter threshold was set on training manifest creation.

50

Auto-update**Configure automatic retraining**

Enable auto-update to automatically retrain your active adapters whenever a new version of moderation model is released.

☒ Enable auto-update

Cancel

Train adapter

8. 一旦「自訂管制」登陸頁面上的轉接器狀態變成「訓練完成」，就可以檢視轉接器的效能。如需詳細資訊，請參閱[檢視轉接器效能](#)。

檢視轉接器效能

為檢視轉接器效能：

1. 使用主控台時，您可以在自訂管制登陸頁面的專案索引標籤下，查看與專案相關聯之任何轉接器的狀態。導覽至自訂管制登陸頁面。

Custom Moderation [Info](#)

You can adapt Amazon Rekognition's pre-trained moderation model for enhanced prediction accuracy. View all your custom moderation projects and adapters here.

► **How it works: Fine-tune a Custom Moderation Adapter**

Projects (10) Delete Resume Create project

Q

Projects	Status	AdapterID	Input data location	Base Model Version	Date created	Status message
NewTest1					September 11, 2023	
NewAdapter1	Draft	-	S3 URL	Content moderation v6.1	September 11, 2023	
NewTest2					September 07, 2023	
NewAdapter1	Training in progress	AdapterID	S3 URL	Content moderation v6.1	September 07, 2023	The model is
Sep6Test1					September 06, 2023	
Sep6Test2					September 06, 2023	
Model01	Training completed	AdapterID	S3 URL	Content moderation v6.1	September 06, 2023	The model is
Model02	Draft	-	S3 URL	Content moderation v6.1	September 07, 2023	
TestE2E					September 06, 2023	
Model01	Training in progress	AdapterID	S3 URL	Content moderation v6.1	September 06, 2023	The model is

2. 從此清單中選取您要檢閱的轉接器。在下列轉接器詳細資料頁面上，您可以看到轉接器的各種度量。

Threshold [Info](#)

Confidence Threshold

50%

☒ Flagged (3)
Confidence more than 50%

☐ Unflagged (26)
Confidence less than 50%

Label Categories [Info](#)

Predictions Label

- ☐ Explicit Nudity (0)
- ☐ Suggestive (1)
- ☐ Violence (0)
- ☐ Hate Symbols (0)
- ☐ Alcohol (0)
- ☐ Drugs (0)

▼ Adapter performance

False Positive Improvement: 25%

False Negative Improvement: -24%

Per Label Performance

Label	Ground Truth: True Positives	Base Model False Negative	Adapter False Negative	False Negative Improvement
Suggestive	13	11	13	-15%
Alcohol	17	15	17	-12%

Images (21)

< 1 2 3 >

3. 透過閾值面板，您可以變更轉接器為映像指派標籤所必須具備的最低可信度閾值。當您調整可信度閾值時，已標記和未標記的執行個體數目會隨之變更。您也可以依標籤類別篩選，以查看所選類別的指標。設定您選擇的閾值。
4. 您可以檢查轉接器效能面板中的指標，以評估轉接器在測試資料上的效能。這些指標的計算方式是將轉接器的擷取與測試集上的「基本真相」註解進行比較。

轉接器效能面板會顯示您建立之轉接器的偽陽性改善率和偽陰性改善率。按標籤效能標籤可用來比較轉接器和基礎模型在每個標籤類別上的效能。該標籤顯示了基本模型和轉接器的偽陽性和偽陰性預測的計數，按標籤類別分層。透過檢閱這些指標，您可以判斷轉接器需要改進的位置。如需這些指標的詳細資訊，請參閱 [評估和改善您的轉接器](#)。

若要改善效能，您可以收集更多訓練映像，然後在專案內部建立新的轉接器。只要傳回自訂管制登陸頁面，並在專案內建立新的轉接器，即可提供更多訓練映像供訓練的轉接器使用。這次選擇新增到現有專案選項，而不是建立新專案，然後從專案名稱下拉菜單中選擇要在其中建立新轉接器的專案。和以前一樣，為您的映像新增註釋或提供帶有註釋的資訊清單檔案。

Base Model Version [Info](#)

Base Model Version

You can only fine-tune the latest content moderation API

Content moderation v6.1 ▼

Project details

Projects

☐ Create a new project

☒ Add to an existing project

Project name

Name the project that groups your adapters

TestE2E ▼

Adapter name - Provide a name for the adapter

Adapter name limited to 255 alphanumeric characters, no spaces or special characters.

Adapter description - optional

Enter a description for quick reference

The adapter description can have up to 255 characters.

使用轉接器

建立轉接器之後，您可以將其提供給支援的 Rekognition 操作，例如 [DetectModerationLabels](#)。若要查看您可以使用轉接器進行推論的程式碼範例，請選取「使用轉接器」索引標籤，您可以在其中查看 CLI 和 Python AWS 的程式碼範例。您也可以造訪建立轉接器之操作文件的相應章節，以查看更多程式碼範例、設定指示和範例 JSON。

Test data location S3 URL ↗	Training data location S3 URL ↗	Output data location S3 URL ↗
--	--	--

Adapter performance

Training images

Use adapter

Tags

Use your adapter [Info](#)

AdapterID

arn:aws:rekognition:us-east-1:000000000000:project/foo/version/bar/1692563172495

▼ API code

Use your trained adapter by calling the following AWS CLI commands or Python scripts.

☒ AWS CLI command

☐ Python

```
aws rekognition detect-moderation-labels \
--image "S3Object={Bucket=image-bucket,Name=image-name.jpg}" \
--project-version "arn:aws:rekognition:us-east-1:000000000000:project/foo/version
/bar/1692563172495"
```

刪除您的轉接器和專案

您可以刪除個別轉接器，或刪除專案。您必須刪除專案中的每一個轉接器，才能刪除專案本身。

- 若要刪除與專案相關聯的轉接器，請選擇轉接器，然後選擇刪除。
- 若要刪除專案，請選擇您要刪除的專案，然後選擇刪除。

評估和改善您的轉接器

在每一輪轉接器訓練之後，您會想要檢閱 Rekognition 主控台工具中的效能指標，以判斷轉接器與您想要的效能等級有多接近。然後，您可以通過上傳一批新的訓練映像並在專案中訓練新的轉接器，來進一步提高轉接器的映像準確性。建立改良版的轉接器之後，您可以使用主控台刪除不再需要的任何舊版轉接器。

您也可以使用 [DescribeProjectVersions](#) API 操作擷取指標。

效能指標

完成訓練程序並建立轉接器之後，評估轉接器從映像擷取資訊的程度非常重要。

Rekognition 主控台提供了兩個指標，可協助您分析轉接器的效能：偽陽性改善和偽陰性改善。

您可以選取主控台轉接器部分的「轉接器效能」標籤，來檢視任何轉接器的這些指標結果。轉接器效能面板會顯示您建立之轉接器的偽陽性改善率和偽陰性改善率。

偽陰性改善措施會衡量轉接器對偽陰性的辨識，在基礎模型上有多少改善。如果偽陰性改善值為 25%，表示轉接器在測試資料集上將偽陰性的辨識提升 25%。

偽陰性改善措施會衡量轉接器對偽陰性的辨識，在基礎模型上有多少改善。如果偽陰性改善值為 25%，表示轉接器在測試資料集上將其對偽陰性的辨識提高 25%。

按標籤效能標籤可用來比較轉接器和基礎模型在每個標籤類別上的效能。該標籤顯示了基本模型和轉接器的偽陽性和偽陰性預測的計數，按標籤類別分層。透過檢閱這些指標，您可以判斷轉接器需要改進的位置。

例如，如果酒精標籤類別的基本型號假陰性率為 15，而轉接器假陰性率為 15 或更高，您就知道在建立新轉接器時應該專注於新增更多含有酒精標籤的映像。

使用 Rekognition API 操作時，會在呼叫 [DescribeProjectVersions](#) 操作時傳回 F1 分數指標。

改善模型

轉接器部署是一個反覆的程序，因為您可能需要多次訓練轉接器，才能達到目標的準確度。建立並訓練轉接器之後，您會想要在各種類型的標籤上測試和評估轉接器的效能。

如果您的轉接器在任何區域都缺乏準確度，請新增這些映像的新範例，以提高轉接器對這些標籤的效能。嘗試為轉接器提供額外、多樣的範例，這些範例會反映其存在困境的情況。為您的轉接器提供具代表性、多樣化的映像，讓它能夠處理各種實際範例。

將新映像新增至訓練組後，請重新訓練轉接器，然後重新評估測試集和標籤。重複此程序，直到轉接器達到您想要的效能等級為止。如果您提供更具代表性的映像和註釋，則誤報和誤負評分。將在連續的訓練迭代中逐漸改進。

清單檔案格式

以下各節顯示輸入、輸出和評估檔案的資訊清單檔案格式範例。

輸入資訊清單檔案

資訊清單檔案是以 JSON 線分隔的檔案，每一行都包含一個 JSON，其中包含單一映像的相關資訊。

輸入資訊清單檔案中的每個專案都必須包含具有 Amazon S3 儲存貯體中映像路徑的 `source-ref` 欄位，而對於自訂管制，則包含基本註釋的 `content-moderation-groundtruth` 欄位。一個資料集中的所有映像都預期位於同一個儲存貯體中。訓練和測試資訊清單檔案都是通用的結構。

自訂管制的 CreateProjectVersion 操作會使用「輸入資訊清單」中提供的資訊來訓練轉接器。

下列範例是包含不安全類別之單一映像的資訊清單檔案的一行：

```
{
  "source-ref": "s3://foo/bar/1.jpg",
  "content-moderation-groundtruth": {
    "ModerationLabels": [
      {
        "Name": "Rude Gesture"
      }
    ]
  }
}
```

下列範例是單一不安全映像的資訊清單檔案，其中包含多個不安全類別，特別是裸露和粗魯手勢。

```
{
  "source-ref": "s3://foo/bar/1.jpg",
  "content-moderation-groundtruth": {
    "ModerationLabels": [
      {
        "Name": "Rude Gesture"
      },
      {
        "Name": "Nudity"
      }
    ]
  }
}
```

下列範例是不包含任何不安全類別的單一映像的資訊清單檔案的一行：

```
{
  "source-ref": "s3://foo/bar/1.jpg",
  "content-moderation-groundtruth": {
    "ModerationLabels": []
  }
}
```

如需支援標籤的完整清單，請參閱[內容管制](#)。

輸出資訊清單檔案

訓練工作完成後，會傳回輸出資訊清單檔案。輸出資訊清單檔案是 JSON 線上分隔的檔案，其中每一行都包含儲存單一映像資訊的 JSON。Amazon S3 OutputManifest 路徑可從 DescribeProjectVersion 回應中取得：

- TrainingDataResult.Output.Assets[0].GroundTruthManifest.S3Object 用於訓練資料集
- TestingDataResult.Output.Assets[0].GroundTruthManifest.S3Object 用於測試資料集

會針對「輸出資訊清單」中的每個項目傳回下列資訊：

Key Name	Description
####	Reference to an image in s3 that was provided in the input manifest
####-####	Ground truth annotations that were provided in the input manifest
####-##	Adapter predictions, part of the testing dataset only
####-#####	Base model predictions, part of the testing dataset only

轉接器和基本模型預測會以 ConfidenceThreshold 5.0 的格式，其格式類似於 [DetectModerationLabel](#) 回應。

下列範例顯示轉接器和基礎模型預測的結構：

```
{
  "ModerationLabels": [
    {
      "Confidence": number,
```

```
        "Name": "string",
        "ParentName": "string"
    }
],
"ModerationModelVersion": "string",
"ProjectVersion": "string"
}
```

如需傳回標籤的完整清單，請參閱[內容管制](#)。

評估結果資訊清單

訓練工作完成後，會傳回評估結果資訊清單檔案。評估結果資訊清單是訓練工作所輸出的 JSON 檔案，其中包含轉接器對測試資料執行情況的相關資訊。

Amazon S3 評估結果路徑資訊清單的 Amazon S3 路徑可從 DescribeProejctVersion 回應中的 `EvaluationResult.Summary.S3Object` 欄位取得。

下列範例說明評估結果的資訊清單檔案結構：

```
{
  "AggregatedEvaluationResults": {
    "F1Score": number
  },
  "EvaluationDetails": {
    "EvaluationEndTimestamp": "datetime",
    "Labels": [
      "string"
    ],
    "NumberOfTestingImages": number,
    "NumberOfTrainingImages": number,
    "ProjectVersionArn": "string"
  },
  "ContentModeration": {
    "InputConfidenceThresholdEvalResults": {
      "ConfidenceThreshold": float,
      "AggregatedEvaluationResults": {
        "BaseModel": {
          "TruePositive": int,
          "TrueNegative": int,
          "FalsePositive": int,
```



```

        "FalseNegative": int
    },
    "Adapter": {
        "TruePositive": int,
        "TrueNegative": int,
        "FalsePositive": int,
        "FalseNegative": int
    }
},
"LabelEvaluationResults": [
    {
        "Label": "string",
        "BaseModel": {
            "TruePositive": int,
            "TrueNegative": int,
            "FalsePositive": int,
            "FalseNegative": int
        },
        "Adapter": {
            "TruePositive": int,
            "TrueNegative": int,
            "FalsePositive": int,
            "FalseNegative": int
        }
    }
]
}
"AllConfidenceThresholdsEvalResults": [
    {
        "ConfidenceThreshold": float,
        "AggregatedEvaluationResults": {
            "BaseModel": {
                "TruePositive": int,
                "TrueNegative": int,
                "FalsePositive": int,
                "FalseNegative": int
            },
            "Adapter": {
                "TruePositive": int,
                "TrueNegative": int,
                "FalsePositive": int,
                "FalseNegative": int
            }
        }
    },

```

```

    "LabelEvaluationResults": [
      {
        "Label": "string",
        "BaseModel": {
          "TruePositive": int,
          "TrueNegative": int,
          "FalsePositive": int,
          "FalseNegative": int
        },
        "Adapter": {
          "TruePositive": int,
          "TrueNegative": int,
          "FalsePositive": int,
          "FalseNegative": int
        }
      }
    ]
  }
}

```

評估資訊清單檔案包含：

- F1Score 定義的彙總結果
- 評估工作的詳細資料，包括 ProjectVersionArn、訓練映像數量、測試映像數量，以及轉接器訓練所在的標籤。
- 針對基礎模型和轉接器效能的彙總 TruePositive、TrueNegative、FalsePositive 和 FalseNegative 結果。
- 針對基礎模型和轉接器效能的每個標籤 TruePositive、TrueNegative、FalsePositive 和 FalseNegative 結果，根據輸入可信度閾值進行計算。
- 在不同的可信度閾值下，針對基礎模型和轉接器效能的彙總和每個標籤 TruePositive、TrueNegative、FalsePositive 和 FalseNegative 結果。可信度閾值的範圍從 5 到 100，增值幅度為 5。

訓練轉接器的最佳實務

建議您在建立、訓練和使用轉接器時遵守最佳作法：

1. 範例映像資料應擷取客戶想要隱藏的代表性錯誤。如果模型在視覺上相似的映像上重複犯錯誤，請確保帶上許多此類映像進行培訓。
2. 而不是只引入模型在特定管制標籤上錯誤的映像，而是要確保引入映像，表示該模型不會在該管制標籤上發生錯誤。
3. 提供至少 50 個偽陰性樣本或 20 個偽陽性樣本用於訓練，以及至少 20 個樣本用於測試。但是，請盡可能提供許多帶註釋的映像，以獲得更好的轉接器性能。
4. 為所有映像重要的所有標籤加上註解：如果您決定需要為映像上的標籤出現加上註解，請務必在所有其他映像上為此標籤出現的專案加上註解。
5. 範例映像資料應在標籤上包含盡可能多的變化，重點放在代表生產設定中分析之映像的執行個體。

設定 AutoUpdate 許可

Rekognition 支援自訂轉接器的 AutoUpdate 特徵。這意味著自動化再培訓會在專案上啟用 AutoUpdate 標誌時給予最佳的努力嘗試。這些自動更新需要許可，才能存取您的訓練/測試資料集，以及您用來訓練客戶轉接器的 AWS KMS 金鑰。您可以按照以下步驟提供這些許可。

Amazon S3 儲存貯體許可

根據預設，所有 Amazon S3 儲存貯體和物件皆為私有。只有資源擁有者、建立儲存貯體 AWS 的帳戶，才能存取儲存貯體及其包含的任何物件。不過，資源擁有者可藉由編寫儲存貯體政策，選擇將存取許可授予其他資源或使用者。

如果您要建立或修改 Amazon S3 儲存貯體以作為輸入資料集的來源，並在自訂轉接器訓練中使用訓練目的地，則需進一步修改儲存貯體政策。若要讀取或寫入 Amazon S3 儲存貯體，Rekognition 必須具備下列許可。

需要 Rekognition Amazon S3 政策

Rekognition 需要具有下列屬性的許可原則：

- 陳述式 (SID)
- 儲存貯體名稱
- Rekognition 的服務主體名稱。
- Rekognition、儲存貯體及其所有內容所需的資源

- Rekognition 需要採取的必要動作。

下列政策允許 Rekognition 在自動化再訓練期間存取 Amazon S3 儲存貯體。

```
{
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Sid": "AllowRekognitionAutoUpdateActions",
      "Principal": {
        "Service": "rekognition.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:GetObject",
        "s3:PutObject",
        "s3:HeadObject",
        "s3:HeadBucket"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket",
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
      ]
    }
  ]
}
```

您可以按照[本指南](#)將上述儲存貯體政策新增至 S3 儲存貯體。

請參閱 [此](#) 儲存貯體政策的詳細資訊。

AWS KMS 金鑰許可

Rekognition 可讓您在訓練自訂轉接器時提供選用的 KmsKeyId。若有提供，Rekognition 會使用此金鑰來加密複製到服務中的訓練和測試映像，以進行模型訓練。此金鑰也可用來加密寫入輸出 Amazon S3 儲存貯體 (OutputConfig) 的訓練結果和資訊清單檔案。

如果您選擇提供 KMS 金鑰做為自訂轉接器訓練 (亦即 Rekognition:CreateProjectVersion) 的輸入，則必須進一步修改 KMS 金鑰政策，以允許 Rekognition 服務主體在未來使用此金鑰進行自動重新訓練。Rekognition 必須具有下列許可。

Rekognition 必要 AWS KMS 金鑰政策

Amazon Rekognition 需要具有下列屬性的許可政策：

- 陳述式 (SID)
- Amazon Rekognition 的服務主體名稱。
- Amazon Rekognition 需要採取的必要動作。

下列金鑰政策允許 Amazon Rekognition 訓練期間存取 Amazon KMS 金鑰：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "KeyPermissions",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rekognition.amazonaws.com"
      },
      "Action": [
        "kms:DescribeKey",
        "kms:GenerateDataKey",
        "kms:Decrypt"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

您可以遵循[本指南](#)，將上述 AWS KMS 政策新增至您的 AWS KMS 金鑰。

如需 AWS KMS 政策的詳細資訊，請參閱[此處](#)。

AWS Rekognition 的運作狀態儀表板概念

您的 AWS 運作狀態儀表板支援來自 Rekognition 的通知。這些通知提供 Rekognition 模型中可能會影響您應用程式排程變更的感知和補救指引。目前只有 Rekognition 內容管制特徵特定的事件可用。

AWS 運作狀態儀表板是 AWS 運作狀態服務的一部分。其不需要設定，而且您帳戶中經過驗證的任何使用者皆可檢視。如需更多資訊，請參閱[AWS Health 儀表板入門](#)。

如果您收到的訊息類似以下訊息，應該將其視為警示，以便採取動作。

範例通知：新的模型版本可用於 Rekognition 內容管制。

Rekognition 會將 `AWS_MODERATION_MODEL_VERSION_UPDATE_NOTIFICATION` 事件發佈至 AWS 運作狀態儀表板，以指出已發行新版本的管制模型。如果您使用 `DetectModerationLabels` API 和配接器搭配此 API，此事件很重要。根據您的使用案例，新模型可能會影響品質，最終會取代先前的模型版本。建議您驗證模型品質，並在收到此警示時瞭解模型更新時間表。

如果您收到模型版本更新通知，則應將其視為要採取動作的警示。如果您不使用轉接器，則應該根據現有使用案例評估更新模型的品質。如果您使用轉接器，您應該使用更新的型號來訓練新的轉接器，並評估其品質。如果您有自動傳輸設定，新的轉接器將會自動進行訓練，然後可以評估其品質。

```
{
  "version": "0",
  "id": "id-number",
  "detail-type": "AWS Health Event",
  "source": "aws.health",
  "account": "123456789012",
  "time": "2023-10-06T06:27:57Z",
  "region": "region",
  "resources": [],
  "detail": {
    "eventArn": "arn:aws:health:us-east-1::event/
AWS_MODERATION_MODEL_UPDATE_NOTIFICATION_event-number",
    "service": "Rekognition",
    "eventTypeCode": "AWS_MODERATION_MODEL_VERSION_UPDATE_NOTIFICATION",
    "eventScopeCode": "ACCOUNT_SPECIFIC",
    "communicationId": "communication-id-number",
    "eventTypeCategory": "scheduledChange",
    "startTime": "Fri, 05 Apr 2023 12:00:00 GMT",
    "lastUpdatedTime": "Fri, 05 Apr 2023 12:00:00 GMT",
    "statusCode": "open",
    "eventRegion": "us-east-1",
    "eventDescription": [
      {
        "language": "en_US",
        "latestDescription": "A new model version is available for Rekognition
Content Moderation."
      }
    ]
  }
}
```

```
}
```

請參閱[使用 Amazon EventBridge 監控 AWS 運作狀態事件](#)，以使用 EventBridge 偵測和回應 AWS 運作狀態事件。

使用 Amazon 增強版 AI 檢閱不適當的內容。

Amazon 增強版 AI (Amazon A2I) 可讓您建立人工檢閱機器學習預測所需的工作流程。

Amazon Rekognition 直接與 Amazon A2I 整合，因此您可以輕鬆對偵測不安全影像的使用案例實作人工檢閱。Amazon A2I 提供對於影像仲裁的人工檢閱工作流程。這可讓您輕鬆檢閱 Amazon Rekognition 的預測。您可以定義使用案例的信賴度閾值，並隨著時間調整它們。透過 Amazon A2I，您可以使用自有機構或 Amazon Mechanical Turk 內的檢閱者池。您也可以使用 AWS 預先篩選的人力廠商，以確保品質並嚴守安全程序。

下列步驟會引導您使用 Amazon Rekognition 來設定 Amazon A2I。首先，使用 Amazon A2I 建立流程定義，該流程定義具有觸發人工檢閱的條件。然後，將流程定義的 Amazon Resource Name (ARN) 傳遞給 Amazon Rekognition DetectModerationLabel 進行操作。在 DetectModerationLabel 回應中，您可以查看是否需要人工檢閱。人工檢閱的結果可以在流程定義所設定的 S3 儲存貯體中取得。

若要檢視如何搭配 Amazon Rekognition 使用 Amazon A2I 的 end-to-end 示範，請參閱《Amazon SageMaker AI 開發人員指南》中的下列其中一個教學課程。

- [示範：在 Amazon A2I 主控台中開始使用](#)
- [示範：開始使用 Amazon A2I API](#)

若要開始使用 API，您也可以執行範例 Jupyter 筆記本。請參閱[搭配 Amazon A2I Jupyter 筆記本使用 SageMaker 筆記本執行個體](#)，以在 SageMaker AI 筆記本執行個體中使用筆記本 [Amazon 增強版 AI \(Amazon A2I\) 與 Amazon Rekognition 整合【範例】](#)。

使用 Amazon A2I 執行 DetectModerationLabels

Note

在相同 AWS 區域中建立所有 Amazon A2I 資源和 Amazon Rekognition 資源。

1. 完成 SageMaker [AI 文件中 Amazon 增強版 AI 入門](#)中列出的先決條件。

此外，請記得如 SageMaker AI 文件中 [Amazon 增強版 AI 的許可和安全性](#) 頁面所示設定您的 IAM 許可。

2. 遵循 SageMaker AI 文件中[建立人工審核工作流程](#)的說明。

人工檢閱工作流程可管理映像的處理。該流程包含觸發人工檢閱的條件、影像傳送目標的工作團隊、工作團隊使用的 UI 範本，以及工作團隊結果傳送目標的 Amazon S3 儲存貯體。

在您的 CreateFlowDefinition 呼叫中，您需要將 HumanLoopRequestSource 設定為 "AWS/Rekognition/DetectModerationLabels/Image/V3"。之後，您需要決定如何設定會觸發人工檢閱的條件。

使用 Amazon Rekognition，您有兩種選擇

ConditionType : ModerationLabelConfidenceCheck 和 Sampling。

ModerationLabelConfidenceCheck 會在仲裁標籤的可信度位於某範圍內時，建立人類迴圈。最後，Sampling 會傳送隨機百分比的處理文件進行人工檢閱。每個 ConditionType 均使用不同的 ConditionParameters 集合來設定人工檢閱的結果。

ModerationLabelConfidenceCheck 有 ConditionParameters

ModerationLabelName，其中設定了需要人工檢閱的金鑰。此外，它具有可信度，會設定傳送進行人工檢閱的百分比範圍，包括「小於」、「大於」和「等於」。Sampling 已設定 RandomSamplingPercentage 的百分比文件將傳送進行人工檢閱。

下列程式碼範例是 CreateFlowDefinition 的部分呼叫。如果在「暗示性」標籤上的評分低於 98%，並在「女性泳衣或內衣褲」標籤上超過 95%，則會傳送影像進行人工檢閱。這意味著，如果影像不被認為是暗示性的，但是有一個穿著內衣褲或泳衣的女人，您可以藉由人工檢閱仔細檢查影像。

```
def create_flow_definition():
    ...

    Creates a Flow Definition resource

    Returns:
    struct: FlowDefinitionArn
    ...

    humanLoopActivationConditions = json.dumps(
        {
            "Conditions": [
                {
```



```

        "And": [
            {
                "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                "ConditionParameters": {
                    "ModerationLabelName": "Suggestive",
                    "ConfidenceLessThan": 98
                }
            },
            {
                "ConditionType": "ModerationLabelConfidenceCheck",
                "ConditionParameters": {
                    "ModerationLabelName": "Female Swimwear Or Underwear",
                    "ConfidenceGreaterThan": 95
                }
            }
        ]
    }
}
)

```

CreateFlowDefinition 會傳回 FlowDefinitionArn，您會在下一個步驟中呼叫 DetectModerationLabels 時使用。

如需詳細資訊，請參閱 SageMaker AI API 參考中的 [CreateFlowDefinition](#)。

3. 呼叫 DetectModerationLabels 時設定 HumanLoopConfig 參數，如同 [偵測不適當的映像](#) 中所示。有關具有 HumanLoopConfig 設定 DetectModerationLabels 呼叫的範例，請參閱步驟 4。
 - a. 在 HumanLoopConfig 參數內，將 FlowDefinitionArn 設定為您在步驟 2 中所建立流量定義的 ARN。
 - b. 設定您的 HumanLoopName。這應該是區域中唯一的，且必須是小寫的。
 - c. (選用) 您可以使用 DataAttributes 來設定傳遞至 Amazon Rekognition 的印像是否沒有個人可識別資訊。您必須設定此參數才能將資訊傳送至 Amazon Mechanical Turk。
4. 執行 DetectModerationLabels。

下列範例示範如何使用 AWS CLI 和 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 以 DetectModerationLabelsHumanLoopConfig 集合執行。

適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK

以下請求範例使用適用於 Python 的軟體開發套件 (Boto3)。如需詳細資訊，請參閱位在適用於 Python 的 AWS SDK (Boto) API 參考中的 [detect_moderation_labels](#)。

```
import boto3

rekognition = boto3.client("rekognition", aws-region)

response = rekognition.detect_moderation_labels( \
    Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name, 'Name': image_name}}, \
    HumanLoopConfig={ \
        'HumanLoopName': 'human_loop_name', \
        'FlowDefinitionArn': , "arn:aws:sagemaker:aws- \
region:aws_account_number:flow-definition/flow_def_name" \
        'DataAttributes': {'ContentClassifiers': \
        ['FreeOfPersonallyIdentifiableInformation', 'FreeOfAdultContent']} \
    })
```

AWS CLI

下列請求範例使用 AWS CLI。如需詳細資訊，請參閱[偵測-審核-標籤](#)，位在 [AWS CLI 命令參考](#)。

```
$ aws rekognition detect-moderation-labels \
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
    --human-loop-config \
    HumanLoopName="human_loop_name",FlowDefinitionArn="arn:aws:sagemaker:aws- \
region:aws_account_number:flow- \
definition/ \
flow_def_name",DataAttributes='{ContentClassifiers=["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", \
"FreeOfAdultContent"]}'
```

```
$ aws rekognition detect-moderation-labels \
    --image "S3Object={Bucket='bucket_name',Name='image_name'}" \
    --human-loop-config \
    '{"HumanLoopName": "human_loop_name", "FlowDefinitionArn": \
"arn:aws:sagemaker:aws-region:aws_account_number:flow- \
definition/flow_def_name", "DataAttributes": {"ContentClassifiers": \
["FreeOfPersonallyIdentifiableInformation", "FreeOfAdultContent"]}]}'
```

當您 `DetectModerationLabels` 在 `HumanLoopConfig` 啟用的情況下執行時，Amazon Rekognition 會呼叫 SageMaker AI API 操作 `StartHumanLoop`。此命令會從 `DetectModerationLabels` 中取得回應，並根據範例中的流量定義條件來檢查它。如果它符合檢閱的條件，則會傳回 `HumanLoopArn`。這表示您在流程定義中設定的工作團隊成員現在可以檢閱映像。呼叫 Amazon Augmented AI 執行時間操作 `DescribeHumanLoop` 會提供迴圈結果的相關資訊。如需詳細資訊，請參閱《Amazon 增強版 AI API 參考》文件中的 [DescribeHumanLoop](#)。

檢閱影像之後，您可以在流程定義輸出路徑中指定的儲存貯體中查看結果。當檢閱完成時，Amazon A2I 也會通知您有關 Amazon CloudWatch Events。若要查看要尋找的事件，請參閱 SageMaker AI 文件中的 [CloudWatch Events](#)。

如需詳細資訊，請參閱 SageMaker [AI 文件中的 Amazon 增強版 AI 入門](#)。

偵測文字

Amazon Rekognition 可以偵測映像和影片中的文字。然後，它可以將偵測到的文字轉換為機器可讀取的文字。您可以使用映像中的機器可讀取文字偵測來實作解決方案，例如：

- 視覺搜尋。例如，擷取和顯示包含相同文字の映像。
- 內容見解。例如，針對發生在擷取的影片影格中所辨識到的文字主題提供見解。您的應用程式可以搜尋辨識出的文字以找出相關內容，例如，新聞、運動比數、運動員號碼和字幕。
- 導覽。例如，開發支援語音功能的手機應用程式，協助視障使用者辨識餐廳名稱、商店或街道指標。
- 公共安全與交通協助。例如，從交通監視器映像中偵測車牌號碼。
- 篩選。例如，從映像中篩選出個人身分識別資訊 (PII)。

對於影片中的文字偵測，您可以實作解決方案，例如：

- 搜尋影片中包含特定文字關鍵字的片段，例如新聞節目畫面中的來賓姓名。
- 透過偵測意外文字、褻瀆或垃圾郵件，管制內容以符合組織標準。
- 尋找視訊時間軸上的所有文字浮水印以執行進一步處理，例如用其他語言替換文字以達成內容國際化。
- 尋找文字位置，以便可以相應地對齊其他圖形。

若要偵測 JPEG 或 PNG 格式映像中的文字，請使用 [DetectText](#) 操作。若要以非同步方式偵測影片中的文字，請使用 [StartTextDetection](#) 和 [GetTextDetection](#) 作業。映像和影片文字偵測作業都支援大多數字型，包括高度風格化的字型。偵測文字之後，Amazon Rekognition 會建立偵測到的字詞和文字行的代表法，顯示兩者間的關聯，並顯示文字在映像或影片影格中的位置。

DetectText 和 GetTextDetection 操作會偵測文字和線條。單詞是一個或多個不用空格分隔的腳本字符。DetectText 最多可以偵測映像中的 100 個單詞。GetTextDetection 每幀影片還可以偵測多達 100 個單詞。

單詞是一或多個腳本字符，不以空格分隔。Amazon Rekognition 專為偵測英文、阿拉伯文、俄文、德文、法文、義大利文、葡萄牙文和西班牙文單詞。

文字行是一串等距的字詞。文字行不一定是完整的句子 (句點不表示行的結尾)。例如，Amazon Rekognition 偵測結果為一行文字。當單詞後面沒有對齊或文字之間存在較大的間隙 (相對於字詞的長度) 時，文字行結束。Amazon Rekognition 根據單字間的間隔，可能會偵測以相同方向對齊的多行文字。如果句子跨越多行，此操作會傳回多行文字。

請參考下列映像：



藍色方塊代表 DetectText 操作所傳回的偵測到的文字和文字位置的相關資訊。在此範例中，Amazon Rekognition 會將「IT's」、「MONDAY」、「but」、「keep」和「Smiling」偵測為單字。Amazon Rekognition 將「IT's」、「MONDAY」、「but」、「keep」和「Smiling」偵測為文字行。文字必須在水平軸 ± 90 度方向的範圍內才可被偵測到。

如需範例，請參閱 [在映像中偵測文字](#)。

主題

- [在映像中偵測文字](#)
- [偵測已儲存影片中的文字](#)

在映像中偵測文字

您提供的輸入映像可以是映像位元組陣列 (Base64 編碼映像位元組)，或者 Amazon S3 物件。在此步驟中，需上傳 jpeg 或 png 映像到 S3 儲存貯體，並指定檔案名稱。

若要偵測映像中的文字 (API)

1. 如果您尚未完成，請先完成事前準備：
 - a. 建立或更新具有 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3ReadOnlyAccess 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
 - b. 安裝和設定 AWS Command Line Interface 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。
2. 上傳包含文字的映像到您的 S3 儲存貯體。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用下列範例來呼叫 DetectText 操作。

Java

以下範例程式碼會顯示在映像中偵測到的行和文字。

將 amzn-s3-demo-bucket 與 photo 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package aws.example.rekognition.image;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.Image;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.S3Object;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectTextRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.DetectTextResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.TextDetection;
import java.util.List;

public class DetectText {

    public static void main(String[] args) throws Exception {
```

```
String photo = "inputtext.jpg";
String bucket = "bucket";

AmazonRekognition rekognitionClient =
AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

DetectTextRequest request = new DetectTextRequest()
    .withImage(new Image()
        .withS3Object(new S3Object()
            .withName(photo)
            .withBucket(bucket)));

try {
    DetectTextResult result = rekognitionClient.detectText(request);
    List<TextDetection> textDetections = result.getTextDetections();

    System.out.println("Detected lines and words for " + photo);
    for (TextDetection text: textDetections) {

        System.out.println("Detected: " + text.getDetectedText());
        System.out.println("Confidence: " +
text.getConfidence().toString());
        System.out.println("Id : " + text.getId());
        System.out.println("Parent Id: " + text.getParentId());
        System.out.println("Type: " + text.getType());
        System.out.println();
    }
} catch (AmazonRekognitionException e) {
    e.printStackTrace();
}
}
```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```
/**
```

```
* To run this code example, ensure that you perform the Prerequisites as stated
in the Amazon Rekognition Guide:
* https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/video-analyzing-with-sqs.html
*
* Also, ensure that set up your development environment, including your
credentials.
*
* For information, see this documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/

//snippet-start:[rekognition.java2.detect_text.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectTextRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectTextResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.TextDetection;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.detect_text.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DetectTextImage {

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
```



```

        "Usage: " +
        "    <sourceImage>\n\n" +
        "Where:\n" +
        "    sourceImage - The path to the image that contains text (for
example, C:\\AWS\\pic1.png). \n\n";

if (args.length != 1) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String sourceImage = args[0] ;
Region region = Region.US_WEST_2;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("default"))
    .build();

detectTextLabels(rekClient, sourceImage );
rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.detect_text.main]
public static void detectTextLabels(RekognitionClient rekClient, String
sourceImage) {

    try {
        InputStream sourceStream = new FileInputStream(sourceImage);
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        DetectTextRequest textRequest = DetectTextRequest.builder()
            .image(souImage)
            .build();

        DetectTextResponse textResponse = rekClient.detectText(textRequest);
        List<TextDetection> textCollection = textResponse.textDetections();
        System.out.println("Detected lines and words");
        for (TextDetection text: textCollection) {
            System.out.println("Detected: " + text.detectedText());
            System.out.println("Confidence: " + text.confidence().toString());
            System.out.println("Id : " + text.id());
        }
    }
}

```

```

        System.out.println("Parent Id: " + text.parentId());
        System.out.println("Type: " + text.type());
        System.out.println();
    }

    } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.detect_text.main]

```

AWS CLI

此 AWS CLI 命令會顯示 CLI 操作的 JSON detect-text 輸出。

將 amzn-s3-demo-bucket 與 Name 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

使用您開發人員設定檔的名稱取代 profile_name 的值。

```
aws rekognition detect-text --image '{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-demo-bucket","Name":"image-name"}}' --profile default
```

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即\) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。例如，請參閱下列內容：

```
aws rekognition detect-text --image '{"\"S3Object\":{\"Bucket\": \"amzn-s3-demo-bucket\", \"Name\": \"image-name\"}}' --profile default
```

Python

以下範例程式碼會顯示在映像中偵測到的行和文字。

將 amzn-s3-demo-bucket 與 photo 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像名稱。將建立 Rekognition 工作階段的行中 profile_name 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```

# Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

```

```
import boto3

def detect_text(photo, bucket):

    session = boto3.Session(profile_name='default')
    client = session.client('rekognition')

    response = client.detect_text(Image={'S3Object': {'Bucket': bucket, 'Name':
photo}})

    textDetections = response['TextDetections']
    print('Detected text\n-----')
    for text in textDetections:
        print('Detected text:' + text['DetectedText'])
        print('Confidence: ' + "{:.2f}".format(text['Confidence']) + "%")
        print('Id: {}'.format(text['Id']))
        if 'ParentId' in text:
            print('Parent Id: {}'.format(text['ParentId']))
        print('Type:' + text['Type'])
        print()
    return len(textDetections)

def main():
    bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
    photo = 'photo-name'
    text_count = detect_text(photo, bucket)
    print("Text detected: " + str(text_count))

if __name__ == "__main__":
    main()
```

.NET

以下範例程式碼會顯示在映像中偵測到的行和文字。

將 `amzn-s3-demo-bucket` 與 `photo` 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像名稱。

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)
```

```
using System;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

public class DetectText
{
    public static void Example()
    {
        String photo = "input.jpg";
        String bucket = "amzn-s3-demo-bucket";

        AmazonRekognitionClient rekognitionClient = new
AmazonRekognitionClient();

        DetectTextRequest detectTextRequest = new DetectTextRequest()
        {
            Image = new Image()
            {
                S3Object = new S3Object()
                {
                    Name = photo,
                    Bucket = bucket
                }
            }
        };

        try
        {
            DetectTextResponse detectTextResponse =
rekognitionClient.DetectText(detectTextRequest);
            Console.WriteLine("Detected lines and words for " + photo);
            foreach (TextDetection text in detectTextResponse.TextDetections)
            {
                Console.WriteLine("Detected: " + text.DetectedText);
                Console.WriteLine("Confidence: " + text.Confidence);
                Console.WriteLine("Id : " + text.Id);
                Console.WriteLine("Parent Id: " + text.ParentId);
                Console.WriteLine("Type: " + text.Type);
            }
        }
        catch (Exception e)
        {
            Console.WriteLine(e.Message);
        }
    }
}
```

```
}  
}
```

Node.JS

以下範例程式碼會顯示在映像中偵測到的行和文字。

將 `amzn-s3-demo-bucket` 與 `photo` 的數值取代為您在步驟 2 中所使用的 S3 儲存貯體名稱與映像名稱。將 `region` 的值取代為 `.aws` 憑證中找到的區域。將建立 Rekognition 工作階段的行中 `profile_name` 值取代為您開發人員設定檔的名稱。

```
var AWS = require('aws-sdk');  
  
const bucket = 'bucket' // the bucketname without s3://  
const photo = 'photo' // the name of file  
  
const config = new AWS.Config({  
  accessKeyId: process.env.AWS_ACCESS_KEY_ID,  
  secretAccessKey: process.env.AWS_SECRET_ACCESS_KEY,  
})  
AWS.config.update({region:'region'});  
const client = new AWS.Rekognition();  
const params = {  
  Image: {  
    S3Object: {  
      Bucket: bucket,  
      Name: photo  
    },  
  },  
}  
client.detectText(params, function(err, response) {  
  if (err) {  
    console.log(err, err.stack); // handle error if an error occurred  
  } else {  
    console.log(`Detected Text for: ${photo}`)  
    console.log(response)  
    response.TextDetections.forEach(label => {  
      console.log(`Detected Text: ${label.DetectedText}`),  
      console.log(`Type: ${label.Type}`),  
      console.log(`ID: ${label.Id}`),  
      console.log(`Parent ID: ${label.ParentId}`),  
      console.log(`Confidence: ${label.Confidence}`),  
      console.log(`Polygon: `)  
    })  
  }  
})
```

```
        console.log(label.Geometry.Polygon)
    }
)
}
});
```

DetectText 操作要求

在 DetectText 操作中，提供 Base64 編碼位元組陣列的輸入映像或是儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的映像。以下範例 JSON 請求顯示從 Amazon S3 儲存貯體載入的映像。

```
{
  "Image": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "amzn-s3-demo-bucket",
      "Name": "inputtext.jpg"
    }
  }
}
```

篩選條件

按文字區域、大小和可信度分數進行篩選可為您提供更大的靈活性來控制文字偵測輸出。藉由使用感興趣的區域，您可以輕鬆地將文字偵測限制在與您相關的區域，例如，從機器圖片讀取零件編號時，個人檔案相片右上角或相對於參考點的固定位置。文字週框方塊大小篩選器可用於避免產生嘈雜或無關緊要的小背景文字。最後，文字可信度篩選器讓您可以消除因朦朧或模糊而導致的不可靠結果。

如需篩選器值的相關資訊，請參閱 [DetectTextFilters](#)。

您可以使用下列篩選器：

- **MinConfidence**：設定文字偵測的可信度。可信度低於此等級的文字會從結果中排除。值應該介於 0 和 100 之間。
- **MinBoundingBoxWidth**：設定文字週框方塊的最小寬度。週邊方塊小於此值的文字會從結果中排除。此值相對於映像影格寬度。
- **MinBoundingBoxHeight**：設定文字週邊方塊的最小高度。週邊方塊高度小於此值的文字會從結果中排除。此值相對於映像影格高度。
- **RegionsOfInterest**：將偵測限制為映像影格的特定區域。這些值相對於影格尺寸。對於僅部分區域內的文字，回應是未定義的。

DetectText 操作回應

DetectText 操作將分析映像並傳回陣列 TextDetections，其中每個元素 ([TextDetection](#)) 代表在映像中偵測到的一行文字或單字。針對每個元素，DetectText 會傳回以下資訊：

- 偵測到的文字 (DetectedText)
- 單字與文字行之間的關係 (Id 和 ParentId)
- 文字在映像中的位置 (Geometry)
- Amazon Rekognition 對於文字與週框方塊 (Confidence) 偵測精確度的可信度
- 偵測到的文字類型 (Type)

偵測到的文字

每個 TextDetection 元素包含辨識到的文字 (單字或行) DetectedText 欄位。單字是一或多個指令碼字元，不以空格分隔。DetectText 最多可在一個映像中偵測 100 個單字。傳回的文字可能包含字元，讓單字無法辨識。例如，C@t 而不是 Cat。若要判斷 TextDetection 元素代表的是一行文字或單字，請使用 Type 欄位。

每個 TextDetection 元素都包含百分比值，代表 Amazon Rekognition 對於文字與文字周圍的週框方塊之偵測精確度的可信度。

單字和行的關係

每個 TextDetection 元素都有一個辨識碼欄位，Id。Id 會顯示單字在行中的位置。如果元素是一個單字，父系識別碼欄位 ParentId 將找出偵測到該單字的行。行的 ParentId 為 null。例如，範例映像中的「but keep」文字行具有下列 Id 和 ParentId 值：

文字	ID	父系 ID
但保留	3	
但	8	3
保留	9	3

文字在映像中的位置

若要判定辨識到的文字在映像中的位置，請使用 DetectText 傳回的週框方塊 ([幾何圖形](#)) 資訊。Geometry 物件包含用於偵測到的行和單字之兩種類型的週框方塊資訊：

- 在 [BoundingBox](#) 物件中的對齊軸粗略矩形外框
- 在 [點](#) 陣列中由多個 X 與 Y 座標組成的精密多邊形

週框方塊與多邊形座標將顯示文字在映像中所在的位置。座標值為整體映像大小的比例。如需詳細資訊，請參閱 [BoundingBox](#)。

下列來自 DetectText 操作的 JSON 回應將顯示在下列映像中偵測到的單字與行。



```
{
  'TextDetections': [{ 'Confidence': 99.35693359375,
    'DetectedText': "IT'S",
    'Geometry': { 'BoundingBox': { 'Height': 0.09988046437501907,
      'Left': 0.6684935688972473,
      'Top': 0.18226495385169983,
      'Width': 0.1461552083492279},
      'Polygon': [{ 'X': 0.6684935688972473,
```



```
'Y': 0.1838926374912262},
{'X': 0.8141663074493408,
 'Y': 0.18226495385169983},
{'X': 0.8146487474441528,
 'Y': 0.28051772713661194},
{'X': 0.6689760088920593,
 'Y': 0.2821454107761383}]],
```

```

        'Left': 0.46289217472076416,
        'Top': 0.5634765625,
        'Width': 0.5371078252792358},
    'Polygon': [{ 'X': 0.46289217472076416,
                   'Y': 0.5634765625},
                 { 'X': 1.0, 'Y': 0.5634765625},
                 { 'X': 1.0, 'Y': 0.99609375},
                 { 'X': 0.46289217472076416,
                   'Y': 0.99609375}]],
    'Id': 3,
    'Type': 'LINE'},
{'Confidence': 99.35693359375,
 'DetectedText': "IT'S",
 'Geometry': {'BoundingBox': {'Height': 0.09988046437501907,
                              'Left': 0.6684935688972473,
                              'Top': 0.18226495385169983,
                              'Width': 0.1461552083492279},
              'Polygon': [{ 'X': 0.6684935688972473,
                           'Y': 0.1838926374912262},
                          { 'X': 0.8141663074493408,
                           'Y': 0.18226495385169983},
                          { 'X': 0.8146487474441528,
                           'Y': 0.28051772713661194},
                          { 'X': 0.6689760088920593,
                           'Y': 0.2821454107761383}]]},
    'Id': 4,
    'ParentId': 0,
    'Type': 'WORD'},
{'Confidence': 99.6207275390625,
 'DetectedText': 'MONDAY',
 'Geometry': {'BoundingBox': {'Height': 0.11442466825246811,
                              'Left': 0.5566731691360474,
                              'Top': 0.35251158475875854,
                              'Width': 0.39574965834617615},
              'Polygon': [{ 'X': 0.5566731691360474,
                           'Y': 0.3537122905254364},
                          { 'X': 0.9522718787193298,
                           'Y': 0.35251158475875854},
                          { 'X': 0.9524227976799011,
                           'Y': 0.4657355546951294},
                          { 'X': 0.5568241477012634,
                           'Y': 0.46693626046180725}]]},
    'Id': 5,
    'ParentId': 1,

```

```

      'Type': 'WORD'},
    {'Confidence': 99.96778869628906,
     'DetectedText': 'but',
     'Geometry': {'BoundingBox': {'Height': 0.0625,
                                   'Left': 0.6402802467346191,
                                   'Top': 0.5283203125,
                                   'Width': 0.08027780801057816},
                  'Polygon': [{'X': 0.6402802467346191,
                                'Y': 0.5283203125},
                              {'X': 0.7205580472946167,
                                'Y': 0.5283203125},
                              {'X': 0.7205580472946167,
                                'Y': 0.5908203125},
                              {'X': 0.6402802467346191,
                                'Y': 0.5908203125}]}],
     'Id': 6,
     'ParentId': 2,
     'Type': 'WORD'},
    {'Confidence': 99.26438903808594,
     'DetectedText': 'keep',
     'Geometry': {'BoundingBox': {'Height': 0.0818721204996109,
                                   'Left': 0.7344760298728943,
                                   'Top': 0.5280686020851135,
                                   'Width': 0.10748066753149033},
                  'Polygon': [{'X': 0.7349520921707153,
                                'Y': 0.5280686020851135},
                              {'X': 0.8419566750526428,
                                'Y': 0.5295097827911377},
                              {'X': 0.8414806127548218,
                                'Y': 0.6099407076835632},
                              {'X': 0.7344760298728943,
                                'Y': 0.6084995269775391}]}],
     'Id': 7,
     'ParentId': 2,
     'Type': 'WORD'},
    {'Confidence': 88.95134735107422,
     'DetectedText': 'Smiling',
     'Geometry': {'BoundingBox': {'Height': 0.4326171875,
                                   'Left': 0.46289217472076416,
                                   'Top': 0.5634765625,
                                   'Width': 0.5371078252792358},
                  'Polygon': [{'X': 0.46289217472076416,
                                'Y': 0.5634765625},
                              {'X': 1.0, 'Y': 0.5634765625},
                              {'X': 1.0, 'Y': 0.5634765625},
                              {'X': 1.0, 'Y': 0.5634765625}]}],
     'Id': 8,
     'ParentId': 2,
     'Type': 'WORD'}
  ],
  'Text': 'but keep smiling'
}
```

```
{'X': 1.0, 'Y': 0.99609375},  
{'X': 0.46289217472076416,  
  'Y': 0.99609375}]],  
  'Id': 8,  
  'ParentId': 3,  
  'Type': 'WORD']],  
'TextModelVersion': '3.0'}
```

偵測已儲存影片中的文字

Amazon Rekognition Video 已儲存影片中的文字偵測是一項非同步操作。要開始偵測文字，請呼叫 [StartTextDetection](#)。Amazon Rekognition Video 會將影片分析的完成状态发布至 Amazon SNS 主题。如果影片分析成功，請呼叫 [GetTextDetection](#) 以取得分析結果。如需開始影片分析並取得結果的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

此程序會在 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中展開程式碼。此程序使用 Amazon SQS 佇列來獲取影片分析要求的完成狀態。

偵測存放於 Amazon S3 儲存貯體 (SDK) 之影片中的文字

1. 請執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的步驟。
2. 將下列程式碼加入至步驟 1 中的類別 VideoDetect。

Java

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.  
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/  
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)  
  
private static void StartTextDetection(String bucket, String video) throws  
    Exception{  
  
    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()  
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)  
        .withRoleArn(roleArn);  
  
    StartTextDetectionRequest req = new StartTextDetectionRequest()  
        .withVideo(new Video()  
            .withS3Object(new S3Object()  
                .withBucket(bucket)
```

```
                .withName(video)))
            .withNotificationChannel(channel);

    StartTextDetectionResult startTextDetectionResult =
    rek.startTextDetection(req);
    startJobId=startTextDetectionResult.getJobId();
}

private static void GetTextDetectionResults() throws Exception{

    int maxResults=10;
    String paginationToken=null;
    GetTextDetectionResult textDetectionResult=null;

    do{
        if (textDetectionResult !=null){
            paginationToken = textDetectionResult.getNextToken();
        }

        textDetectionResult = rek.getTextDetection(new
    GetTextDetectionRequest()
        .withJobId(startJobId)
        .withNextToken(paginationToken)
        .withMaxResults(maxResults));

    VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResult.getVideoMetadata();

    System.out.println("Format: " + videoMetaData.getFormat());
    System.out.println("Codec: " + videoMetaData.getCodec());
    System.out.println("Duration: " + videoMetaData.getDurationMillis());
    System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.getFrameRate());

    //Show text, confidence values
    List<TextDetectionResult> textDetections =
    textDetectionResult.getTextDetections();

    for (TextDetectionResult text: textDetections) {
        long seconds=text.getTimestamp()/1000;
```

```

        System.out.println("Sec: " + Long.toString(seconds) + " ");
        TextDetection detectedText=text.getTextDetection();

        System.out.println("Text Detected: " +
detectedText.getDetectedText());
        System.out.println("Confidence: " +
detectedText.getConfidence().toString());
        System.out.println("Id : " + detectedText.getId());
        System.out.println("Parent Id: " + detectedText.getParentId());
        System.out.println("Bounding Box" +
detectedText.getGeometry().getBoundingBox().toString());
        System.out.println("Type: " + detectedText.getType());
        System.out.println();
    }
    } while (textDetectionResult !=null && textDetectionResult.getNextToken() !=
null);

}

```

在函數 main 中，將下行：

```

StartLabelDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)
    GetLabelDetectionResults();

```

取代為：

```

StartTextDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)
    GetTextDetectionResults();

```

Java V2

此程式碼取自 AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫。請參閱[此處](#)的完整範例。

```

//snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_text.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;

```

```

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTextDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTextDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetTextDetectionResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetTextDetectionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.TextDetectionResult;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_text.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DetectTextVideo {

    private static String startJobId = "";
    public static void main(String[] args) {

        final String usage = "\n" +
            "Usage: " +
            "    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>\n\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucket - The name of the bucket in which the video is located (for
example, (for example, amzn-s3-demo-bucket). \n\n"+
            "    video - The name of video (for example, people.mp4). \n\n" +
            "    topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic. \n\n" +
            "    roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management (IAM)
role to use. \n\n" ;

        if (args.length != 4) {

```

```
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String topicArn = args[2];
    String roleArn = args[3];

    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    startTextLabels(rekClient, channel, bucket, video);
    GetTextResults(rekClient);
    System.out.println("This example is done!");
    rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_text.main]
public static void startTextLabels(RekognitionClient rekClient,
                                   NotificationChannel channel,
                                   String bucket,
                                   String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartTextDetectionRequest labelDetectionRequest =
        StartTextDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
```



```
        .notificationChannel(channel)
        .video(vid0b)
        .build();

        StartTextDetectionResponse labelDetectionResponse =
rekClient.startTextDetection(labelDetectionRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void GetTextResults(RekognitionClient rekClient) {

    try {
        String paginationToken=null;
        GetTextDetectionResponse textDetectionResponse=null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy=0 ;

        do{
            if (textDetectionResponse !=null)
                paginationToken = textDetectionResponse.nextToken();

            GetTextDetectionRequest recognitionRequest =
GetTextDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds.
            while (!finished) {
                textDetectionResponse =
rekClient.getTextDetection(recognitionRequest);
                status = textDetectionResponse.jobStatusAsString();

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                    finished = true;
                else {
                    System.out.println(yy + " status is: " + status);
```

```
        Thread.sleep(1000);
    }
    yy++;
}

finished = false;

// Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null.
VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResponse.videoMetadata();
System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis());
System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
System.out.println("Job");

List<TextDetectionResult> labels=
textDetectionResponse.textDetections();
    for (TextDetectionResult detectedText: labels) {
        System.out.println("Confidence: " +
detectedText.textDetection().confidence().toString());
        System.out.println("Id : " +
detectedText.textDetection().id());
        System.out.println("Parent Id: " +
detectedText.textDetection().parentId());
        System.out.println("Type: " +
detectedText.textDetection().type());
        System.out.println("Text: " +
detectedText.textDetection().detectedText());
        System.out.println();
    }

    } while (textDetectionResponse !=null &&
textDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_text.main]
}
```

Python

```

#Copyright 2019 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
#PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

def StartTextDetection(self):
    response=self.rek.start_text_detection(Video={'S3Object': {'Bucket':
self.bucket, 'Name': self.video}},
        NotificationChannel={'RoleArn': self.roleArn, 'SNSTopicArn':
self.snsTopicArn})

    self.startJobId=response['JobId']
    print('Start Job Id: ' + self.startJobId)

def GetTextDetectionResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ''
    finished = False

    while finished == False:
        response = self.rek.get_text_detection(JobId=self.startJobId,
                                                MaxResults=maxResults,
                                                NextToken=paginationToken)

        print('Codec: ' + response['VideoMetadata']['Codec'])

        print('Duration: ' + str(response['VideoMetadata']
['DurationMillis']))
        print('Format: ' + response['VideoMetadata']['Format'])
        print('Frame rate: ' + str(response['VideoMetadata']['FrameRate']))
        print()

        for textDetection in response['TextDetections']:
            text=textDetection['TextDetection']

            print("Timestamp: " + str(textDetection['Timestamp']))
            print("    Text Detected: " + text['DetectedText'])
            print("    Confidence: " + str(text['Confidence']))
            print ("        Bounding box")
            print ("            Top: " + str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Top']))

```

```

        print ("          Left: " + str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Left']))
        print ("          Width: " + str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Width']))
        print ("          Height: " + str(text['Geometry']['BoundingBox']
['Height']))
        print ("    Type: " + str(text['Type']) )
        print()

    if 'NextToken' in response:
        paginationToken = response['NextToken']
    else:
        finished = True

```

在函數 main 中，將下行：

```

analyzer.StartLabelDetection()
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetLabelDetectionResults()

```

取代為：

```

analyzer.StartTextDetection()
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:
    analyzer.GetTextDetectionResults()

```

CLI

執行下列 AWS CLI 命令，開始偵測影片中的文字。

```

aws rekognition start-text-detection --video '{"S3Object":{"Bucket":"amzn-s3-
demo-bucket","Name":"video-name"}}'\
--notification-channel '{"SNSTopicArn":"topic-arn","RoleArn":"role-arn"}' \
--region region-name --profile profile-name

```

更新下列的值：

- 將 amzn-s3-demo-bucket 與 video-name 變更為您在步驟 2 中指定的 Amazon S3 儲存貯體與文檔名稱。
- 將 region-name 變更為您正在使用的 AWS 區域。

- 使用您開發人員設定檔的名稱取代 `profile-name` 的值。
- 將 `topic-ARN` 變更為您在 [設定 Amazon Rekognition Video](#) 步驟 3 建立的 Amazon SNS 主題 ARN。
- 將 `role-ARN` 變更為您在步驟 7 建立的 [設定 Amazon Rekognition Video](#) IAM 服務角色的 ARN。

如果您在 Windows 裝置上存取 CLI，請使用雙引號而非單引號，並以反斜線 (即 \) 替代內部雙引號，以解決您可能遇到的任何剖析器錯誤。如需範例，請參閱下列內容：

```
aws rekognition start-text-detection --video \  
  "{\"S3Object\":{\"Bucket\":\"amzn-s3-demo-bucket\",\"Name\":\"video-name\"}}\" \  
  --notification-channel "{\"SNSTopicArn\":\"topic-arn\",\"RoleArn\":\"role-arn\"}\" \  
  --region region-name --profile profile-name
```

執行正在進行的程式碼範例之後，複製傳回的程式碼 `jobID`，並將其提供給下列 `GetTextDetection` 命令，以 `job-id-number` 取代您之前收到的 `jobID` 結果：

```
aws rekognition get-text-detection --job-id job-id-number --profile profile-name
```

Note

如果您已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的程式碼可能會不同。

3. 執程式碼。在影片中偵測到的文字會顯示在清單中。

篩選條件

篩選器是可選的要求參數，當您呼叫 `StartTextDetection` 時，會使用此篩選器。按文字區域、大小和可信度分數進行篩選可為您提供更大的靈活性來控制文字偵測輸出。透過感興趣的區域，您可以輕鬆地將文字偵測限制在與您相關的區域，例如，圖形的底部第三區域或足球遊戲中讀取記分牌的左上角。文字週框方塊大小篩選器可用於避免產生嘈雜或無關緊要的小背景文字。最後，文字可信度篩選器讓您可以消除因朦朧或模糊而導致的不可靠結果。

如需篩選器值的相關資訊，請參閱 [DetectTextFilters](#)。

您可以使用下列篩選器：

- **MinConfidence**：設定文字偵測的可信度。可信度低於此等級的文字會從結果中排除。值應該介於 0 和 100 之間。
- **MinBoundingBoxWidth**：設定文字週框方塊的最小寬度。週邊方塊小於此值的文字會從結果中排除。此值相對於影片影格寬度。
- **MinBoundingBoxHeight**：設定文字週邊方塊的最小高度。週邊方塊高度小於此值的文字會從結果中排除。此值相對於影片影格高度。
- **RegionsOfInterest**：將偵測限制為影格的特定區域。這些值是對於影格尺寸。對於僅部分區域內的物件，回應是未定義的。

GetTextDetection 回應

GetTextDetection 會傳回陣列 (TextDetectionResults)，其中包含影片中偵測到之文字的相關資訊。每當 [TextDetection](#) 在視訊中偵測到文字或文字行時，就會有一個陣列元素。陣列元素會從影片開頭起依時間 (以毫秒為單位) 排序。

以下是 GetTextDetection 的部分 JSON 回應。在回應中，請注意下列事項：

- **文字資訊**：TextDetectionResult 陣列元素包含偵測到之文字的資訊 ([TextDetection](#))，以及在影片中偵測到文字的時間 (Timestamp)。
- **分頁資訊**：該範例顯示一頁文字偵測資訊。您可以在 GetTextDetection 的 MaxResults 輸入參數中指定要傳回的文字元素數目。如果結果數目超過 MaxResults，或結果數目超過預設最大值，GetTextDetection 會傳回用來取得下一頁結果的字符 (NextToken)。如需詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)。
- **影片資訊**：回應包含 VideoMetadata 所傳回之每頁資訊中影片格式 (GetTextDetection) 的相關資訊。

```
{
  "JobStatus": "SUCCEEDED",
  "VideoMetadata": {
    "Codec": "h264",
    "DurationMillis": 174441,
    "Format": "QuickTime / MOV",
```

```

    "FrameRate": 29.970029830932617,
    "FrameHeight": 480,
    "FrameWidth": 854
  },
  "TextDetections": [
    {
      "Timestamp": 967,
      "TextDetection": {
        "DetectedText": "Twinkle Twinkle Little Star",
        "Type": "LINE",
        "Id": 0,
        "Confidence": 99.91780090332031,
        "Geometry": {
          "BoundingBox": {
            "Width": 0.8337579369544983,
            "Height": 0.08365312218666077,
            "Left": 0.08313830941915512,
            "Top": 0.4663468301296234
          },
          "Polygon": [
            {
              "X": 0.08313830941915512,
              "Y": 0.4663468301296234
            },
            {
              "X": 0.9168962240219116,
              "Y": 0.4674469828605652
            },
            {
              "X": 0.916861355304718,
              "Y": 0.5511001348495483
            },
            {
              "X": 0.08310343325138092,
              "Y": 0.5499999523162842
            }
          ]
        }
      }
    },
    {
      "Timestamp": 967,
      "TextDetection": {
        "DetectedText": "Twinkle",

```

```

        "Type": "WORD",
        "Id": 1,
        "ParentId": 0,
        "Confidence": 99.98338317871094,
        "Geometry": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.2423887550830841,
                "Height": 0.0833333358168602,
                "Left": 0.08313817530870438,
                "Top": 0.466666666865348816
            },
            "Polygon": [
                {
                    "X": 0.08313817530870438,
                    "Y": 0.466666666865348816
                },
                {
                    "X": 0.3255269229412079,
                    "Y": 0.466666666865348816
                },
                {
                    "X": 0.3255269229412079,
                    "Y": 0.550000011920929
                },
                {
                    "X": 0.08313817530870438,
                    "Y": 0.550000011920929
                }
            ]
        }
    },
    {
        "Timestamp": 967,
        "TextDetection": {
            "DetectedText": "Twinkle",
            "Type": "WORD",
            "Id": 2,
            "ParentId": 0,
            "Confidence": 99.982666015625,
            "Geometry": {
                "BoundingBox": {
                    "Width": 0.2423887550830841,
                    "Height": 0.08124999701976776,

```



```

        "Left": 0.3454332649707794,
        "Top": 0.46875
    },
    "Polygon": [
        {
            "X": 0.3454332649707794,
            "Y": 0.46875
        },
        {
            "X": 0.5878220200538635,
            "Y": 0.46875
        },
        {
            "X": 0.5878220200538635,
            "Y": 0.550000011920929
        },
        {
            "X": 0.3454332649707794,
            "Y": 0.550000011920929
        }
    ]
}
},
{
    "Timestamp": 967,
    "TextDetection": {
        "DetectedText": "Little",
        "Type": "WORD",
        "Id": 3,
        "ParentId": 0,
        "Confidence": 99.8787612915039,
        "Geometry": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.16627635061740875,
                "Height": 0.08124999701976776,
                "Left": 0.6053864359855652,
                "Top": 0.46875
            },
            "Polygon": [
                {
                    "X": 0.6053864359855652,
                    "Y": 0.46875
                },

```

```

        {
            "X": 0.7716627717018127,
            "Y": 0.46875
        },
        {
            "X": 0.7716627717018127,
            "Y": 0.550000011920929
        },
        {
            "X": 0.6053864359855652,
            "Y": 0.550000011920929
        }
    ]
}
},
{
    "Timestamp": 967,
    "TextDetection": {
        "DetectedText": "Star",
        "Type": "WORD",
        "Id": 4,
        "ParentId": 0,
        "Confidence": 99.82640075683594,
        "Geometry": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.12997658550739288,
                "Height": 0.08124999701976776,
                "Left": 0.7868852615356445,
                "Top": 0.46875
            },
            "Polygon": [
                {
                    "X": 0.7868852615356445,
                    "Y": 0.46875
                },
                {
                    "X": 0.9168618321418762,
                    "Y": 0.46875
                },
                {
                    "X": 0.9168618321418762,
                    "Y": 0.550000011920929
                },
            ],
        }
    }
}

```

```
        {
            "X": 0.7868852615356445,
            "Y": 0.550000011920929
        }
    ]
}

],
"NextToken": "NiHpGbZFnkM/S8kLcukMni15wb05iKtquu/Mwc+Qg1LVlMjjKN0D0Z0GusSPg7T0NLe+0Z3P",
"TextModelVersion": "3.0"
}
```

偵測已存放影片中的影片區段

Amazon Rekognition Video 提供的 API 可識別有用的影片片段，例如黑框和片尾名單。

觀眾現在觀看的內容比以往都多。特別是，Over-The-Top (OTT) 和隨需影片 (VOD) 平台隨時隨地在任何螢幕上都能提供豐富的內容選擇。隨著內容量不斷增加，媒體公司在準備和管理內容方面面臨挑戰。這對於提供高品質的觀賞體驗和更好的營利內容而言，至關重要。如今，公司使用由訓練有素的人力所組成的大型團隊來執行下列任務。

- 在一段內容中找到片頭片尾名單的開始位置。
- 選擇正確的點來插入廣告，例如靜音黑色影格序列
- 將影片分割成較小的剪輯片段，以便進行索引。

這些手動程序既昂貴又緩慢，而且規模無法跟上每天從封存製作、授權和擷取的內容量。

您可以使用 Amazon Rekognition Video，採用機器學習 (ML) 支援的全受管、專用影片區段偵測 API 來自動執行操作媒體分析任務。透過使用 Amazon Rekognition Video 區段 API，您可以輕鬆分析大量影片，並偵測黑色影格或鏡頭轉換等標記。您可以取得每次偵測的 SMPTE (電影電視工程師協會) 時間碼、時間戳記和影格數量。不需要機器學習經驗。

Amazon Rekognition Video 影片會分析 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中存放的影片。Amazon Rekognition Video 傳回的 SMPTE 是影格準確的時間碼：提供偵測到的影片區段精確影格數，並處理各種影片影格播放速率格式。您可以使用來自 Amazon Rekognition Video 的影格準確中繼資料，將特定任務完全自動化，或大幅降低受訓人工操作員的檢閱工作負載，使其可著重在更有創造性的工作。這可讓您執行諸如準備內容、插入廣告以及在雲端中，大規模地將「狂歡標記」新增至內容等任務。

如需定價的相關資訊，請參閱[Amazon Rekognition 定價](#)。

Amazon Rekognition Video 區段偵測支援兩種類型的分段任務：[技術提示](#) 偵測和 [鏡頭偵測](#)。

主題

- [技術提示](#)
- [鏡頭偵測](#)
- [關於 Amazon Rekognition Video 區段偵測 API](#)
- [使用 Amazon Rekognition 區段 API](#)

- [範例：偵測已存放影片中的區段](#)

技術提示

技術提示可識別影片中的黑色框架、色彩導表、片頭字幕、片尾名單、工作室標誌和主要節目內容。

黑色畫面

影片通常包含一小段無音訊的黑色空白畫面，用作插入廣告或劃定場景或開場演職員表等節目段結尾的提示。借助 Amazon Rekognition Video，您可以偵測此類黑色畫面序列，以自動執行廣告插入、為 VOD 打包內容並劃分各種節目段或場景。帶有音訊的黑色畫面 (例如淡出或旁白) 視為內容，且不會傳回。

Credits (點數)

Amazon Rekognition Video 可幫助您自動識別電影或電視節目片尾名單開始和結束的確切畫面。有了這些資訊，您可以在隨選影片 (VOD) 應用程式中產生「狂歡標記」或互動式檢視器提示，例如「下一集」或「跳過簡介」。您還可以偵測影片中的程序內容的第一幀和最後一幀。Amazon Rekognition Video 經過訓練，可處理各種開始和結束信用風格，從簡單的滾動積分到更具挑戰性的信用以及內容。

彩條信號

Amazon Rekognition Video 讓您可以偵測顯示 SMPTE 彩條信號的影片部分，SMPTTE 彩條信號是以特定模式顯示的一組顏色，用於確保顏色在廣播監控器、節目和攝影機上正確校正。如需 SMPTE 彩條信號的詳細資訊，請參閱 [SMPTE 彩條信號](#)。當彩條信號作為預設信號而不是內容連續顯示時，此中繼資料可用於透過從內容中移除彩條信號來為隨選影片應用程式準備內容，或用於偵測錄製影片中廣播信號遺失等問題。

场记板

场记板是影片的部分，通常位於開頭附近，其中包含有關單集、工作室、視訊格式、音頻頻道等的文字中繼資料。Amazon Rekognition Video 可以識別场记板的開始和結尾，讓您在準備最終檢視的內容時輕鬆使用文字中繼資料或移除场记板。

工作室徽標

工作室徽標是顯示參與製作演出的製作工作室的徽標或標誌的序列。Amazon Rekognition Video 可以偵測這些序列，讓使用者可以檢閱其以識別工作室。

內容


內容是電視節目或電影中包含該節目或相關元素的部分。黑色畫面、片頭片尾名單、彩條信號、場記板和工作室徽標不被視為內容。Amazon Rekognition Video 可以偵測影片中每個內容區段的開始和結束，因此您可以找到程式執行時間或特定區段。

內容區段包括但不限於下列專案：

- 兩個廣告插播之間的程式場景
- 在影片開始時快速回顧上一集
- 獎金信用後內容
- 「無文字」內容，例如一組原本包含重疊文字的所有程式場景，但已移除文字以支援翻譯成其他語言的所有程式場景。

Amazon Rekognition Video 完成所有內容區段偵測之後，您可以套用網域知識或傳送給人工審查，以進一步分類每個區段。舉例來說，如果您使用的影片一律以回顧開頭，您可以將第一個內容區段歸類為回顧。

下圖說明節目或電影時間軸上的技術提示區段。請注意色彩導表和片頭名單資訊、內容區段 (例如回顧和主要程式)、整個影片中的黑框，以及片尾名單資訊。



鏡頭偵測

鏡頭是由一台攝影機連續拍攝的一系列相互關聯的連續映像，代表在時間和空間上的連續動作。借助 Amazon Rekognition Video，您可以偵測每個鏡頭的開始、結束和持續時間，並可以計算內容中的所有鏡頭。您可以使用任務的鏡頭中繼資料，如下所視。

- 使用選取的鏡頭製作宣傳影片。

- 在不會影響觀眾體驗的地方插入廣告，例如，有人說話時的鏡頭中間。
- 產生一組預覽縮圖，避免鏡頭之間的轉場內容。

鏡頭偵測會標記在對其他相機有硬切換的確切畫面上。如果有從某個攝影機到另一個攝影機的柔性轉場，則 Amazon Rekognition Video 會逸出轉場。如此可確保鏡頭開始與結束時間不包含沒有實際內容的區段。

下圖說明電影底片的鏡頭偵測區段。請注意，從某個相機角度或位置到下一個相機角度的鏡頭來識別每個拍攝畫面。



關於 Amazon Rekognition Video 區段偵測 API

若要切分已存放的影片，您可以使用非同步的 [StartSegmentDetection](#) 和 [GetSegmentDetection](#) API，以啟動分鏡任務，並擷取結果。區段偵測可接受存放在 Amazon S3 儲存貯體中的影片，並傳回 JSON 輸出。您可以透過設定 StartSegmentDetection API 要求，選擇僅偵測技術提示、僅偵測鏡頭轉換，或兩者兼有。您也可以透過設定最低預測可信度的閾值，來篩選偵測到的區段。如需詳細資訊，請參閱 [使用 Amazon Rekognition 區段 API](#)。如需範例程式碼，請參閱 [範例：偵測已存放影片中的區段](#)。

使用 Amazon Rekognition 區段 API

Amazon Rekognition Video 中的區段偵測是一種 Amazon Rekognition Video 非同步作業。Amazon Rekognition 區段 API 是一種複合 API，您可以從單一 API 呼叫中選擇分析類型 (技術提示或鏡頭偵測)。如需呼叫非同步操作的詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

主題

- [啟動區段分析](#)

- [取得區段分析結果](#)

啟動區段分析

若要在存放的影片中啟動區段偵測，請呼叫 [StartSegmentDetection](#)。輸入參數與加入區段類型選擇和結果篩選的其他 Amazon Rekognition Video 操作相同。如需詳細資訊，請參閱 [開始影片分析](#)。

以下是 StartSegmentDetection 傳遞的 JSON 範例。此要求指定同時偵測技術提示和鏡頭偵測區段。針對技術提示區段 (90%) 和鏡頭偵測區段 (80%)，要求使用不同的篩選條件來達到最低偵測可信度。

```
{
  "Video": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "test_files",
      "Name": "test_file.mp4"
    }
  },
  "SegmentTypes": ["TECHNICAL_CUES", "SHOT"]
  "Filters": {
    "TechnicalCueFilter": {
      "MinSegmentConfidence": 90,
      "BlackFrame" : {
        "MaxPixelThreshold": 0.1,
        "MinCoveragePercentage": 95
      }
    },
    "ShotFilter" : {
      "MinSegmentConfidence": 60
    }
  }
}
```

選擇區段類型

使用 SegmentTypes 陣列輸入參數來偵測輸入影片中的技術提示及/或鏡頭偵測區段。

- TECHNICAL_CUE — 可針對影片中偵測到的片頭、片尾和期間技術提示 (黑條信號、彩色信號、片頭名單、片尾名單、工作室標誌及原節目內容)，識別影格準確的時間戳記。例如，您可以使用技術提示來尋找片尾名單的開頭。如需詳細資訊，請參閱 [技術提示](#)。
- SHOT：可識別鏡頭的開始、結束和持續時間。例如，您可以使用鏡頭偵測來識別影片最後編輯的候選鏡頭。如需詳細資訊，請參閱 [鏡頭偵測](#)。

篩選分析結果

您可以使用 Filters ([StartSegmentDetectionFilters](#)) 輸入參數以指定回應傳回的偵測可信度下限。在中 Filters，使用 ShotFilter ([StartShotDetectionFilter](#)) 過濾偵測到的鏡頭。使用 TechnicalCueFilter ([StartTechnicalCueDetectionFilter](#)) 過濾技術提示。

如需範例程式碼，請參閱 [範例：偵測已存放影片中的區段](#)。

取得區段分析結果

Amazon Rekognition Video 向 Amazon Simple Notification Service 主題發佈影片的完成狀態。如果影片分析成功，您可以呼叫 [GetSegmentDetection](#) 取得影片分析的結果。

以下是範例 GetSegmentDetection 要求。JobId 是呼叫 StartSegmentDetection 傳回的任務識別符。如需其他輸入參數的詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)。

```
{
  "JobId": "270c1cc5e1d0ea2fbc59d97cb69a72a5495da75851976b14a1784ca90fc180e3",
  "MaxResults": 10,
  "NextToken": "XfXnZKiyM0GDhzBzYUhS5puM+g1IgezqFeYpv/H/+5noP/LmM57FitUAwSQ5D6G4AB/PNwo1rw=="
}
```

GetSegmentDetection 會傳回要求的分析結果，以及關於存放影片的一般資訊。

一般資訊

GetSegmentDetection 會傳回以下一般資訊。

- 音訊資訊：此回應包含 [AudioMetadata](#) 物件中的陣列 AudioMetadata 的音訊中繼資料。可以有許多個音訊串流。每個 AudioMetadata 物件都包含單一音訊串流的中繼資料。AudioMetadata 物件中的音訊資訊包括音訊轉碼器、音訊聲道的數目、音訊串流的持續時間，以及取樣率。GetSegmentDetection 傳回的每一頁資訊中都會傳回音訊中繼資料。
- 影片資訊：目前，Amazon Rekognition Video 會傳回 VideoMetadata 陣列中的單一 [VideoMetadata](#) 物件。物件包含 Amazon Rekognition Video 選擇要分析之輸入檔案中影片串流的相關資訊。VideoMetadata 物件包括影片轉碼器、影片格式，以及其他資訊。GetSegmentDetection 傳回的每一頁資訊中都會傳回影片中繼資料。
- 分頁資訊：此範例顯示單頁的區段資訊。您可以在 GetSegmentDetection 的 MaxResults 輸入參數中指定要傳回的元素數目。如果結果數目超過 MaxResults，GetSegmentDetection 會傳回

用來取得下一頁結果的字符 (NextToken)。如需詳細資訊，請參閱 [取得 Amazon Rekognition Video 分析結果](#)。

- 要求資訊：呼叫 `StartSegmentDetection` 時要求的分析類型會在 `SelectedSegmentTypes` 欄位中傳回。

客群

影片中偵測到的技術提示和鏡頭資訊會以 [SegmentDetection](#) 物件的陣列 `Segments` 傳回。陣列會依照 `StartSegmentDetection` 之 `SegmentTypes` 輸入參數中指定的區段類型 (技術提示或鏡頭) 排序。在每個區段類型中，陣列會依照時間戳記值排序。每個 `SegmentDetection` 物件都包含偵測到的區段類型 (技術提示或鏡頭偵測) 相關資訊，以及一般資訊，例如，開始時間、結束時間，以及區段的持續時間。

時間資訊會以兩種格式傳回。

- 毫秒

影片開始後的毫秒數。欄位 `DurationMillis`、`StartTimestampMillis` 和 `EndTimestampMillis` 的格式為毫秒。

- 時間碼

Amazon Rekognition Video 時間碼採用 [SMPTE](#) 格式，其中每個影片影格都有唯一的時間碼值。格式為 `hh:mm:ss:frame`。例如，時間碼值 `01:05:40:07` 讀為一小時、五分鐘、四十秒和七個影格。Amazon Rekognition Video [影片支援丟棄畫面播放](#) 速率使用案例。丟棄速率時間碼格式為 `hh:mm:ss;frame`。欄位 `DurationSMPTE`、`StartTimecodeSMPTE` 和 `EndTimecodeSMPTE` 為時間碼格式。

- 影格計數器

每個影片片段的持續時間也會以畫面數目來表示。此欄位 `StartFrameNumber` 會在影片片段的開頭 `EndFrameNumber` 在影片片段的結尾提供影格編號。`DurationFrames` 表示影片區段中的影格總數。這些值是使用以 0 開頭的影格索引來計算。

您可以使用 `SegmentType` 欄位來決定 Amazon Rekognition Video 傳回的區段類型。

- 技術提示：TechnicalCueSegment 欄位是 [TechnicalCueSegment](#) 物件，其包含偵測可信度和技術提示類型。技術提示的類型為 `ColorBars`、`EndCredits`、`BlackFrames`、`OpeningCredits`、`StudioLogo`、`Slate`、和 `Content`。

- 鏡頭：ShotSegment 欄位是 [ShotSegment](#) 物件，其包含影片中鏡頭區段的偵測可信度和識別符。

以下是來自 GetSegmentDetection 的 JSON 回應範例。

```
{
  "SelectedSegmentTypes": [
    {
      "ModelVersion": "2.0",
      "Type": "SHOT"
    },
    {
      "ModelVersion": "2.0",
      "Type": "TECHNICAL_CUE"
    }
  ],
  "Segments": [
    {
      "DurationFrames": 299,
      "DurationSMPTE": "00:00:09;29",
      "StartFrameNumber": 0,
      "EndFrameNumber": 299,
      "EndTimecodeSMPTE": "00:00:09;29",
      "EndTimestampMillis": 9976,
      "StartTimestampMillis": 0,
      "DurationMillis": 9976,
      "StartTimecodeSMPTE": "00:00:00;00",
      "Type": "TECHNICAL_CUE",
      "TechnicalCueSegment": {
        "Confidence": 90.45006561279297,
        "Type": "BlackFrames"
      }
    },
    {
      "DurationFrames": 150,
      "DurationSMPTE": "00:00:05;00",
      "StartFrameNumber": 299,
      "EndFrameNumber": 449,
      "EndTimecodeSMPTE": "00:00:14;29",
      "EndTimestampMillis": 14981,
      "StartTimestampMillis": 9976,
      "DurationMillis": 5005,
      "StartTimecodeSMPTE": "00:00:09;29",
      "Type": "TECHNICAL_CUE",
    }
  ]
}
```

```

        "TechnicalCueSegment": {
            "Confidence": 100.0,
            "Type": "Content"
        }
    },
    {
        "DurationFrames": 299,
        "ShotSegment": {
            "Index": 0,
            "Confidence": 99.9982681274414
        },
        "DurationSMPTE": "00:00:09;29",
        "StartFrameNumber": 0,
        "EndFrameNumber": 299,
        "EndTimecodeSMPTE": "00:00:09;29",
        "EndTimestampMillis": 9976,
        "StartTimestampMillis": 0,
        "DurationMillis": 9976,
        "StartTimecodeSMPTE": "00:00:00;00",
        "Type": "SHOT"
    },
    {
        "DurationFrames": 149,
        "ShotSegment": {
            "Index": 1,
            "Confidence": 99.9982681274414
        },
        "DurationSMPTE": "00:00:04;29",
        "StartFrameNumber": 300,
        "EndFrameNumber": 449,
        "EndTimecodeSMPTE": "00:00:14;29",
        "EndTimestampMillis": 14981,
        "StartTimestampMillis": 10010,
        "DurationMillis": 4971,
        "StartTimecodeSMPTE": "00:00:10;00",
        "Type": "SHOT"
    }
],
"JobStatus": "SUCCEEDED",
"VideoMetadata": [
    {
        "Format": "QuickTime / MOV",
        "FrameRate": 29.970029830932617,
        "Codec": "h264",

```

```
        "DurationMillis": 15015,
        "FrameHeight": 1080,
        "FrameWidth": 1920,
        "ColorRange": "LIMITED"
    }
],
"AudioMetadata": [
    {
        "NumberOfChannels": 1,
        "SampleRate": 48000,
        "Codec": "aac",
        "DurationMillis": 15007
    }
]
}
```

如需範例程式碼，請參閱 [範例：偵測已存放影片中的區段](#)。

範例：偵測已存放影片中的區段

下列程序顯示如何偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之影片中的技術提示區段和鏡頭偵測區段。此程序也會示範如何根據 Amazon Rekognition Video 對於偵測準確性的可信度，篩選偵測到的區段。

此範例會展開 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 中的程式碼，這會使用 Amazon Simple Queue Service 佇列來取得影片分析要求的完成狀態。

偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體 (SDK) 之影片中的區段

1. 執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#)。
2. 將下列專案新增至您在步驟 1 中使用的程式碼。

Java

1. 新增以下匯入專案。

```
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetSegmentDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetSegmentDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SegmentDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SegmentType;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.SegmentTypeInfo;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.ShotSegment;
```

```
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionFilters;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.StartShotDetectionFilter;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.StartTechnicalCueDetectionFilter;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.TechnicalCueSegment;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AudioMetadata;
```

2. 將下列程式碼新增至類別 VideoDetect。

```
//Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights
Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/
awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

private static void StartSegmentDetection(String bucket, String video)
throws Exception{

    NotificationChannel channel= new NotificationChannel()
        .withSNSTopicArn(snsTopicArn)
        .withRoleArn(roleArn);

    float minTechnicalCueConfidence = 80F;
    float minShotConfidence = 80F;

    StartSegmentDetectionRequest req = new
    StartSegmentDetectionRequest()
        .withVideo(new Video()
            .withS3Object(new S3Object()
                .withBucket(bucket)
                .withName(video)))
        .withSegmentTypes("TECHNICAL_CUE" , "SHOT")
        .withFilters(new StartSegmentDetectionFilters()
            .withTechnicalCueFilter(new
    StartTechnicalCueDetectionFilter()

        .withMinSegmentConfidence(minTechnicalCueConfidence))
            .withShotFilter(new StartShotDetectionFilter()

        .withMinSegmentConfidence(minShotConfidence)))
```

```

        .withJobTag("DetectingVideoSegments")
        .withNotificationChannel(channel);

        StartSegmentDetectionResult startLabelDetectionResult =
rek.startSegmentDetection(req);
        startJobId=startLabelDetectionResult.getJobId();

    }

    private static void GetSegmentDetectionResults() throws Exception{

        int maxResults=10;
        String paginationToken=null;
        GetSegmentDetectionResult segmentDetectionResult=null;
        Boolean firstTime=true;

        do {
            if (segmentDetectionResult !=null){
                paginationToken = segmentDetectionResult.getNextToken();
            }

            GetSegmentDetectionRequest segmentDetectionRequest= new
GetSegmentDetectionRequest()
                .withJobId(startJobId)
                .withMaxResults(maxResults)
                .withNextToken(paginationToken);

            segmentDetectionResult =
rek.getSegmentDetection(segmentDetectionRequest);

            if(firstTime) {
                System.out.println("\nStatus\n-----");
                System.out.println(segmentDetectionResult.getJobStatus());
                System.out.println("\nRequested features
\n-----");
                for (SegmentTypeInfo requestedFeatures :
segmentDetectionResult.getSelectedSegmentTypes()) {
                    System.out.println(requestedFeatures.getType());
                }
                int count=1;
                List<VideoMetadata> videoMeta dataList =
segmentDetectionResult.getVideoMetadata();
                System.out.println("\nVideo Streams\n-----");
            }
        } while (segmentDetectionResult.getNextToken() != null);
    }
}

```

```
        for (VideoMetadata videoMetaData: videoMetaDataList) {
            System.out.println("Stream: " + count++);
            System.out.println("\tFormat: " +
videoMetaData.getFormat());
            System.out.println("\tCodec: " +
videoMetaData.getCodec());
            System.out.println("\tDuration: " +
videoMetaData.getDurationMillis());
            System.out.println("\tFrameRate: " +
videoMetaData.getFrameRate());
        }

        List<AudioMetadata> audioMetaDataList =
segmentDetectionResult.getAudioMetadata();
        System.out.println("\nAudio streams\n-----");

        count=1;
        for (AudioMetadata audioMetaData: audioMetaDataList) {
            System.out.println("Stream: " + count++);
            System.out.println("\tSample Rate: " +
audioMetaData.getSampleRate());
            System.out.println("\tCodec: " +
audioMetaData.getCodec());
            System.out.println("\tDuration: " +
audioMetaData.getDurationMillis());
            System.out.println("\tNumber of Channels: " +
audioMetaData.getNumberOfChannels());
        }
        System.out.println("\nSegments\n-----");

        firstTime=false;
    }

    //Show segment information

    List<SegmentDetection> detectedSegments=
segmentDetectionResult.getSegments();

    for (SegmentDetection detectedSegment: detectedSegments) {
```



```

        if
        (detectedSegment.getType().contains(SegmentType.TECHNICAL_CUE.toString()))
        {
            System.out.println("Technical Cue");
            TechnicalCueSegment
            segmentCue=detectedSegment.getTechnicalCueSegment();
            System.out.println("\tType: " + segmentCue.getType());
            System.out.println("\tConfidence: " +
            segmentCue.getConfidence().toString());
        }
        if
        (detectedSegment.getType().contains(SegmentType.SHOT.toString())) {
            System.out.println("Shot");
            ShotSegment
            segmentShot=detectedSegment.getShotSegment();
            System.out.println("\tIndex " +
            segmentShot.getIndex());
            System.out.println("\tConfidence: " +
            segmentShot.getConfidence().toString());
        }
        long seconds=detectedSegment.getDurationMillis();
        System.out.println("\tDuration : " + Long.toString(seconds)
        + " milliseconds");
        System.out.println("\tStart time code: " +
        detectedSegment.getStartTimecodeSMPTE());
        System.out.println("\tEnd time code: " +
        detectedSegment.getEndTimecodeSMPTE());
        System.out.println("\tDuration time code: " +
        detectedSegment.getDurationSMPTE());
        System.out.println();
    }

    } while (segmentDetectionResult !=null &&
    segmentDetectionResult.getNextToken() != null);

}

```

3. 在函數 main 中，將下行:

```

StartLabelDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessageSuccess()==true)

```

```
GetLabelDetectionResults();
```

取代為：

```
StartSegmentDetection(amzn-s3-demo-bucket, video);

if (GetSQSMessagesSuccess()==true)
    GetSegmentDetectionResults();
```

Java V2

```
//snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_text.import]
import software.amazon.awssdk.auth.credentials.ProfileCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTextDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTextDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetTextDetectionResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetTextDetectionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.TextDetectionResult;
import java.util.List;
//snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_text.import]

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development environment,
 * including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DetectVideoSegments {
```

```
private static String startJobId = "";
public static void main(String[] args) {

    final String usage = "\n" +
        "Usage: " +
        "  <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>\n\n" +
        "Where:\n" +
        "  bucket - The name of the bucket in which the video is located (for
example, (for example, amzn-s3-demo-bucket). \n\n"+
        "  video - The name of video (for example, people.mp4). \n\n" +
        "  topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic. \n\n" +
        "  roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management (IAM)
role to use. \n\n" ;

    if (args.length != 4) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String topicArn = args[2];
    String roleArn = args[3];

    Region region = Region.US_WEST_2;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .credentialsProvider(ProfileCredentialsProvider.create("profile-name"))
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    startTextLabels(rekClient, channel, bucket, video);
    GetTextResults(rekClient);
    System.out.println("This example is done!");
    rekClient.close();
}

// snippet-start:[rekognition.java2.recognize_video_text.main]
```

```
public static void startTextLabels(RekognitionClient rekClient,
                                   NotificationChannel channel,
                                   String bucket,
                                   String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartTextDetectionRequest labelDetectionRequest =
        StartTextDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .notificationChannel(channel)
            .video(vidObj)
            .build();

        StartTextDetectionResponse labelDetectionResponse =
        rekClient.startTextDetection(labelDetectionRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void GetTextResults(RekognitionClient rekClient) {

    try {
        String paginationToken=null;
        GetTextDetectionResponse textDetectionResponse=null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy=0 ;

        do{
            if (textDetectionResponse !=null)
                paginationToken = textDetectionResponse.nextToken();
        }
```

```
        GetTextDetectionRequest recognitionRequest =
        GetTextDetectionRequest.builder()
            .jobId(startJobId)
            .nextToken(paginationToken)
            .maxResults(10)
            .build();

        // Wait until the job succeeds.
        while (!finished) {
            textDetectionResponse =
            rekClient.getTextDetection(recognitionRequest);
            status = textDetectionResponse.jobStatusAsString();

            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                finished = true;
            else {
                System.out.println(yy + " status is: " + status);
                Thread.sleep(1000);
            }
            yy++;
        }

        finished = false;

        // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null.
        VideoMetadata videoMetaData=textDetectionResponse.videoMetadata();
        System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
        System.out.println("Duration: " + videoMetaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
        System.out.println("Job");

        List<TextDetectionResult> labels=
        textDetectionResponse.textDetections();
        for (TextDetectionResult detectedText: labels) {
            System.out.println("Confidence: " +
            detectedText.textDetection().confidence().toString());
            System.out.println("Id : " +
            detectedText.textDetection().id());
            System.out.println("Parent Id: " +
            detectedText.textDetection().parentId());
            System.out.println("Type: " +
            detectedText.textDetection().type());
```

```

        System.out.println("Text: " +
detectedText.textDetection().detectedText());
        System.out.println();
    }

    } while (textDetectionResponse !=null &&
textDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch(RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
// snippet-end:[rekognition.java2.recognize_video_text.main]
}

```

Python

1. 將下列程式碼新增至您在步驟 1 中建立的類別 VideoDetect。

```

# Copyright 2020 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
# PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/
awsdocs/amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

def StartSegmentDetection(self):

    min_Technical_Cue_Confidence = 80.0
    min_Shot_Confidence = 80.0
    max_pixel_threshold = 0.1
    min_coverage_percentage = 60

    response = self.rek.start_segment_detection(
        Video={"S3Object": {"Bucket": self.bucket, "Name": self.video}},
        NotificationChannel={
            "RoleArn": self.roleArn,
            "SNSTopicArn": self.snsTopicArn,
        },
        SegmentTypes=["TECHNICAL_CUE", "SHOT"],
        Filters={
            "TechnicalCueFilter": {
                "BlackFrame": {
                    "MaxPixelThreshold": max_pixel_threshold,
                    "MinCoveragePercentage": min_coverage_percentage,

```

```

        },
        "MinSegmentConfidence": min_Technical_Cue_Confidence,
    },
    "ShotFilter": {"MinSegmentConfidence": min_Shot_Confidence},
}
)

self.startJobId = response["JobId"]
print(f"Start Job Id: {self.startJobId}")

def GetSegmentDetectionResults(self):
    maxResults = 10
    paginationToken = ""
    finished = False
    firstTime = True

    while finished == False:
        response = self.rek.get_segment_detection(
            JobId=self.startJobId, MaxResults=maxResults,
            NextToken=paginationToken
        )

        if firstTime == True:
            print(f"Status\n-----\n{response['JobStatus']}")
            print("\nRequested Types\n-----")
            for selectedSegmentType in response['SelectedSegmentTypes']:
                print(f"\tType: {selectedSegmentType['Type']}")
                print(f"\t\tModel Version:
{selectedSegmentType['ModelVersion']}")

            print()
            print("\nAudio metadata\n-----")
            for audioMetadata in response['AudioMetadata']:
                print(f"\tCodec: {audioMetadata['Codec']}")
                print(f"\tDuration: {audioMetadata['DurationMillis']}")
                print(f"\tNumber of Channels:
{audioMetadata['NumberOfChannels']}")
                print(f"\tSample rate: {audioMetadata['SampleRate']}")
            print()
            print("\nVideo metadata\n-----")
            for videoMetadata in response["VideoMetadata"]:
                print(f"\tCodec: {videoMetadata['Codec']}")
                print(f"\tColor Range: {videoMetadata['ColorRange']}")
                print(f"\tDuration: {videoMetadata['DurationMillis']}")

```

```

        print(f"\tFormat: {videoMetadata['Format']}")
        print(f"\tFrame rate: {videoMetadata['FrameRate']}")
        print("\nSegments\n-----")

        firstTime = False

        for segment in response['Segments']:

            if segment["Type"] == "TECHNICAL_CUE":
                print("Technical Cue")
                print(f"\tConfidence: {segment['TechnicalCueSegment']
['Confidence']}")
                print(f"\tType: {segment['TechnicalCueSegment']
['Type']}")

            if segment["Type"] == "SHOT":
                print("Shot")
                print(f"\tConfidence: {segment['ShotSegment']
['Confidence']}")
                print(f"\tIndex: " + str(segment["ShotSegment"]
["Index"]))

                print(f"\tDuration (milliseconds):
{segment['DurationMillis']}")
                print(f"\tStart Timestamp (milliseconds):
{segment['StartTimestampMillis']}")
                print(f"\tEnd Timestamp (milliseconds):
{segment['EndTimestampMillis']}")

                print(f"\tStart timecode: {segment['StartTimecodeSMPTE']}")
                print(f"\tEnd timecode: {segment['EndTimecodeSMPTE']}")
                print(f"\tDuration timecode: {segment['DurationSMPTE']}")

                print(f"\tStart frame number {segment['StartFrameNumber']}")
                print(f"\tEnd frame number: {segment['EndFrameNumber']}")
                print(f"\tDuration frames: {segment['DurationFrames']}")

                print()

            if "NextToken" in response:
                paginationToken = response["NextToken"]
            else:
                finished = True

```


2. 在函數 main 中，將下行：

```
analyzer.StartLabelDetection()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetLabelDetectionResults()
```

取代為：

```
analyzer.StartSegmentDetection()  
if analyzer.GetSQSMessageSuccess()==True:  
    analyzer.GetSegmentDetectionResults()
```

 Note

如果您已執行 [使用 Java 或 Python \(SDK\) 分析儲存於 Amazon S3 儲存貯體中的影片](#) 以外的影片範例，要取代的程式碼可能會不同。

3. 執行程式碼。隨即顯示在輸入影片中偵測到的區段相關資訊。

偵測人臉活體

Amazon Rekognition 人臉活體可協助您確認進行人臉驗證的使用者是否實際位於攝影機前方。其可以偵測攝影機面臨的欺騙攻擊或試圖繞過攝影機的操作。使用者可以通過拍攝短影片自拍來完成人臉活體檢查，並按照一系列旨在驗證其存在的提示進行操作。

人臉活體是透過機率計算來決定，然後在檢查之後傳回可信度分數 (介於 0 至 100 之間)。得分越高，接受檢查的人的可信度就越大。人臉活體還傳回一個畫面，稱為可用於人臉比較和搜尋的參考映像。與任何基於概率的系統一樣，人臉活體無法保證完美的結果。將其與其他因素一起使用，對使用者的個人身份做出基於風險的決定。

人臉活體使用多種組成部分：

- AWS 使用 FaceLivenessDetector 元件 Amplify SDK ([React](#)、[Swift \(iOS\)](#) 和 [Android](#))
- AWS SDKs
- AWS 雲端 APIs

當您設定應用程式與人臉活體特徵整合時，使用以下 API 操作：

- [CreateFaceLivenessSession](#)：啟動人臉活體工作階段，讓人臉活體偵測模型在您的應用程式中使用。傳回建立的工作階段的 SessionId。也可讓您設定 ChallengePreference，以便您可以使用 FaceMovementChallenge 選項。
- [StartFaceLivenessSession](#) - 由 AWS Amplify FaceLivenessDetector 呼叫。啟動事件串流，其中包含目前工作階段中相關事件和屬性的相關資訊。
- [GetFaceLivenessSessionResults](#)：擷取特定人臉活體工作階段的結果，包括人臉活體可信度分數、參考映像和稽核映像。

您將使用 AWS Amplify SDK，將人臉活體功能與 Web 應用程式的人臉驗證工作流程整合。當使用者透過您的應用程式上線或驗證時，請將使用者傳送至 Amplify SDK 中的人臉活體檢查工作流程。Amplify SDK 會在使用者進行影片自拍時為使用者處理使用者介面和即時回饋。

使用 FaceMovementAndLightChallenge 時，使用者的臉部會移至其裝置上顯示的橢圓形中，Amplify SDK 會在螢幕上顯示一系列彩色燈光。然後，它將自拍影片安全地串流至雲端 API。或者，使用 FaceMovementChallenge 時，使用者的臉部會移動到其裝置上顯示的橢圓形，但沒有顏色燈光序列。雖然 'FaceMovementAndLightChallenge' 仍然是將準確性最大化的最佳設定，但 'FaceMovementChallenge' 可讓客戶優先考慮更快的活體檢查速度，而不是準確性。選取這些設定

時，客戶應考慮其使用案例需求，包括預期的攻擊類型、所需的 false 接受和 false 拒絕率，以及其他檢查，例如地理位置（例如，根據 IP）、一次性密碼 OTPs）等。在對特定內容使用各種可信度分數閾值測試活體效能之後，客戶應該做出此決定。此外，使用這兩種即時性檢查類型時，應用程式擁有者應實作控制項來保護從中傳送視訊串流的裝置。分析完成後，您會在後端收到以下內容：


- 人臉活體信心得分 (介於 0 到 100 之間)
- 稱為參考映像的高質量映像可用於人臉匹配或人臉搜尋
- 一組最多四張影像稱為稽核影像，從自拍影片中選取

人臉活體可用於各種用例。例如，人臉活體可以與人臉比對 (與 [CompareFace](#) 和 [SearchFacesByImage](#)) 一起使用，用於身分驗證，在具有年齡存取限制的平台上的 [估計年齡](#)，以及在阻止機器人存取的同時偵測真實的人類使用者。

您可以進一步了解服務的目的使用案例、服務如何使用機器學習 (ML)，以及 [Rekognition 人臉活體 AI 服務卡](#) 中負責任設計和使用服務的主要考量事項。

您可以設定人臉活體和人臉比對可信度分數的閾值。您選擇的閾值應該反映您的使用案例。然後，您會根據分數高於或低於閾值，向使用者傳送身分驗證核准/拒絕。如果被拒絕，要求使用者再試一次，或將其傳送至其他方法。

下圖展示了使用者流程，從指令到活性檢查到傳回結果：



使用者端人臉活體要求

Amazon Rekognition 人臉活體需要以下最低規格：

裝置：

- 裝置必須具有前置攝影機
- 裝置顯示屏的最小刷新率：60 赫茲
- 最小顯示器或螢幕尺寸：4 英寸
- 裝置不應被破解或獲得最高系統權限

相機規格：


- 彩色照相機：前置攝影機應該能夠記錄彩色。
- 沒有虛擬相機或相機軟件。
- 最低錄音能力：每秒 15 幀。
- 最低影片錄製解析度：480x640px。
- 當使用者使用帶有桌面的網路攝影機進行人臉活體檢查時，重要的是將網路攝影機安裝於開始人臉活體檢查的同一螢幕上。


最低頻寬要求：100 千比特

支援的瀏覽器：最新三個版本的主流瀏覽器，如 Google Chrome、Mozilla Firefox、Apple Safari 和 Microsoft Edge。如需瀏覽器支援的更多資訊，請參閱[什麼瀏覽器可搭配 AWS 管理主控台使用？](#)

架構和序列圖

下圖詳細說明了 Amazon Rekognition 人臉活體在該特徵的架構和操作順序方面的運作方式：





人臉活性檢查程序包含下列幾個步驟：

1. 使用者在使用者端應用程式中啟動人臉活體檢查。
2. 使用者端應用程式會呼叫客戶的後端，進而呼叫 Amazon Rekognition 服務。該服務會建立一個人臉活體工作階段，並傳回唯一的 SessionId。注意：SessionId 傳送後會在 3 分鐘內過期，因此只有 3 分鐘的時間來完成下面的步驟 3 到 7。每次人臉活體檢查都必須使用新的 sessionID。如果指定的 sessionID 用於後續的人臉活體檢查，則檢查將會失敗。此外，SessionId 會在傳送後 3 分鐘過期，讓與工作階段相關聯的所有活體資料（例如 sessionID、參考影像、稽核影像等）無法使用。
3. 客戶端應用程式使用獲取的 SessionId 和適當的回電來轉譯 FaceLivenessDetector Amplify 元件。
4. FaceLivenessDetector 元件會建立與 Amazon Rekognition 串流服務的連線，在使用者的螢幕上繪製橢圓形，並顯示一系列彩色燈光。FaceLivenessDetector 會即時記錄影片並將其串流至 Amazon Rekognition 串流服務。
5. Amazon Rekognition 串流服務會即時處理視訊、儲存結果，並在串流完成時將 DisconnectEvent 傳回傳送至 FaceLivenessDetector 元件。
6. FaceLivenessDetector 元件會呼叫 onAnalysisComplete 回呼，以向用戶端應用程式發出訊號，表示串流已完成，且分數已準備好可供擷取。

7. 客戶端應用程式調用客戶的後端以獲取一個布爾標誌，表明使用者是否在線。客戶後端向 Amazon Rekognition 服務提出要求，以取得可信度分數、參考和稽核映像。客戶後端使用這些屬性來確定使用者是否處於活動狀態，並向客戶端應用程式傳回適當的回應。
8. 最後，用戶端應用程式會將回應傳遞至 FaceLivenessDetector 元件，該元件會適當呈現成功/失敗訊息以完成流程。

先決條件

使用 Amazon Rekognition 人臉活體的先決條件包括以下內容：

1. 設定 AWS 帳戶
2. 設定人臉活體 AWS SDKs
3. 設定 AWS Amplify 資源

步驟 1：設定 AWS 帳戶

如果您還沒有 AWS 帳戶，請完成在 [中看到的步驟](#)[建立 AWS 帳戶和使用者](#)來建立帳戶。

步驟 2：設定人臉活體 AWS SDKs

如果您尚未安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。

有幾種方式可以驗證 AWS SDK 呼叫。本指南中的範例假設您使用預設的登入資料設定檔來呼叫 CLI AWS 命令和 AWS SDK API 操作。

如需授予使用者帳戶存取所選 AWS SDK 的詳細資訊，請參閱授予[程式設計存取](#)頁面。此頁面也說明如何在本機電腦上使用設定檔，以及如何在 AWS 環境中執行範例程式碼。

請確定呼叫人臉活體作業的使用者具有呼叫作業的正確權限，例如 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonS3FullAccess 權限。

步驟 3：設定 AWS Amplify 資源

若要將 Amazon Rekognition 人臉活體整合到您的應用程式中，您必須設定 AWS Amplify SDK，以使用 FaceLivenessDetector Amplify 元件。

如果您還沒有，請按照說明設定 AWS Command Line Interface (AWS CLI)[入門時設定 AWS CLI](#)。安裝 CLI 之後，請完成 [Amplify UI 文件網站上](#)看到的設定驗證步驟，以設定您的 AWS Amplify 資源。

偵測人臉活體的最佳實務

我們建議您在使用 Amazon Rekognition 人臉活體時，遵循數種最佳實務。人臉活體的最佳實務包括應在何處進行人臉活體檢查、使用稽核映像，以及選擇可信度分數閾值的準則。

如需最佳作法的完整清單，請參閱 [人臉活體的使用建議](#)。

編程 Amazon Rekognition 人臉活體 API

若要使用 Amazon Rekognition 人臉活體 API，您必須建立執行下列步驟的後端：

1. 呼叫 [CreateFaceLivenessSession](#) 以啟動人臉活體工作階段。CreateFaceLivenessSession 操作完成後，UI 會提示使用者提交影片自拍照。然後，AWS Amplify 的 FaceLivenessDetector 元件會呼叫 [StartFaceLivenessSession](#) 來執行活體偵測。
2. 呼叫 [GetFaceLivenessSessionResults](#)，以傳回與人臉活體工作階段相關聯的偵測結果。
3. 按照 [Amplify 活體指南](#) 中的步驟，繼續設定您的 React 應用程式以使用 FaceLivenessDetector 元件。

使用人臉活體之前，請確定您已建立 AWS 帳戶、設定 AWS CLI 和 AWS SDK，以及設定 AWS Amplify。您還應確保後端 API 的 IAM 政策具有涵蓋以下內容的權限：[GetFaceLivenessSessionResults](#) 和 [CreateFaceLivenessSession](#)。如需詳細資訊，請參閱 [先決條件](#) 一節。

步驟 1：CreateFaceLivenessSession

CreateFaceLivenessSession API 操作會建立一個人臉活體工作階段，並傳回唯一的 SessionId。

作為此操作輸入的一部分，也可以指定 Amazon S3 儲存貯體位置。這允許儲存參考映像並審核在人臉活體工作階段期間生成的映像。Amazon S3 儲存貯體必須在呼叫者的 AWS 帳戶中，與人臉活體端點位於同一區域。此外，S3 物件金鑰是由人臉活體系統所產生。

也可以提供 AuditImagesLimit，其是一個介於 0 和 4 之間的數字。預設會設定為 0。傳回的映像數量是盡最大努力的結果，並以自拍影片的持續時間為基礎。

最後，您可以提供 ChallengePreference，包括您希望工作階段預設的挑戰類型和版本。根據預設，這會使用 FaceLivenessMovementAndLightChallenge，但可以設定為 FaceMovementChallenge。

請求範例


```
{
  "ClientRequestToken": "string",
  "KmsKeyId": "string",
  "Settings": {
    "AuditImagesLimit": number,
    "ChallengePreferences": [
      {
        "Type": "string",
        "Versions": {
          "Maximum": "string",
          "Minimum": "string"
        }
      }
    ],
    "OutputConfig": {
      "S3Bucket": "string",
      "S3KeyPrefix": "string"
    }
  }
}
```

回應範例

```
{
  {"SessionId": "0f959dbb-37cc-45d8-a08d-dc42cce85fa8"}
}
```

步驟 2 : StartFaceLivenessSession

當 CreateFaceLivenessSession API 操作完成時，AWS Amplify 元件會執行

StartFaceLivenessSession API 操作。系統會提示使用者擷取影片自拍照。為了進行成功的檢查，使用者必須將人臉放置於螢幕上的橢圓形內，同時保持良好的照明。如需詳細資訊，請參閱 [人臉活體的使用建議](#)。

此 API 操作需要人臉活體工作階段期間擷取的影片、從 CreateFaceLivenessSession API 操作取得的 sessionId，以及 onAnalysisComplete 回呼。回呼可用於向後端發出訊號，以呼叫 GetFaceLivenessSessionResults API 操作，該操作會傳回可信度分數、參考和稽核映像。

請注意，此步驟是由使用者端應用程式上的 AWS Amplify FaceLivenessDetector 元件執行。您不需要執行其他設定即可呼叫 StartFaceLivenessSession。

步驟 3 : GetFaceLivenessSessionResults

GetFaceLivenessSessionResults API 操作會擷取特定人臉活體工作階段的結果。該操作需要輸入 sessionId，並傳回相應的人臉活性可信度分數。其還提供包括人臉邊界框的參考映像，以及檢核也包含人臉邊界框的映像。人臉活體的可信度得分範圍為 0 至 100。

請求範例

```
{"SessionId": "0f959dbb-37cc-45d8-a08d-dc42cce85fa8"}
```

回應範例

```
{
  "SessionId": "0f959dbb-37cc-45d8-a08d-dc42cce85fa8",
  "Confidence": 98.9735,
  "ReferenceImage": {
    "S3Object": {
      "Bucket": "s3-bucket-name",
      "Name": "file-name",
    },
    "BoundingBox": {
      "Height": 0.4943420886993408,
      "Left": 0.8435328006744385,
      "Top": 0.8435328006744385,
      "Width": 0.9521094560623169}
  },
  "AuditImages": [{
    "S3Object": {
      "Bucket": "s3-bucket-name",
      "Name": "audit-image-name",
    },
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.6399999856948853,
      "Height": 0.47999998927116394,
      "Left": 0.1644444465637207,
      "Top": 0.17666666209697723}
  ]},
  "Status": "SUCCEEDED"
}
```

步驟 4：回應結果

在人臉活體工作階段之後，將檢查的可信度分數與指定的臨界值進行比較。如果分數高於閾值，則使用者可以轉到下一個螢幕或任務。如果檢查失敗，系統會通知使用者並提示您再試一次。

呼叫人臉活體 API

您可以使用任何支援的 AWS SDK 測試 Amazon Rekognition 人臉活體，例如 [AWS Python 開發套件 Boto3](#) 或適用於 [Java 的 AWS 開發套件](#)。您可以使用所選的 SDK 來呼叫 `CreateFaceLivenessSession` 和 `GetFaceLivenessSessionResults` API。下一節將示範如何使用 Python 和 Java SDK 呼叫這些 API。

若要呼叫人臉活體 API：

- 如果您尚未這麼做，請建立或更新具有 `AmazonRekognitionFullAccess` 權限的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
- 如果您尚未準備就緒，請安裝並設定 AWS CLI 與 AWS SDK。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDK](#)。

Python

下面的片段顯示了如何在 Python 應用程式中呼叫這些 API。請注意，若要執行此範例，您必須至少使用 Boto3 SDK 的 1.26.110 版本，但建議您使用最新版本的 SDK。

```
import boto3

session = boto3.Session(profile_name='default')
client = session.client('rekognition')

def create_session():

    response = client.create_face_liveness_session()

    session_id = response.get("SessionId")
    print('SessionId: ' + session_id)

    return session_id
```

```
def get_session_results(session_id):

    response = client.get_face_liveness_session_results(SessionId=session_id)

    confidence = response.get("Confidence")
    status = response.get("Status")

    print('Confidence: ' + "{:.2f}".format(confidence) + "%")
    print('Status: ' + status)

    return status

def main():
    session_id = create_session()
    print('Created a Face Liveness Session with ID: ' + session_id)

    status = get_session_results(session_id)
    print('Status of Face Liveness Session: ' + status)

if __name__ == "__main__":
    main()
```

Java

下列程式碼片段顯示如何在 Java 應用程式中呼叫這些 API：

```
package aws.example.rekognition.liveness;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateFaceLivenessSessionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateFaceLivenessSessionResult;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceLivenessSessionResultsRequest;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceLivenessSessionResultsResult;
```

```
public class DemoLivenessApplication {

    static AmazonRekognition rekognitionClient;

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        rekognitionClient = AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        try {
            String sessionId = createSession();
            System.out.println("Created a Face Liveness Session with ID: " +
sessionId);

            String status = getSessionResults(sessionId);
            System.out.println("Status of Face Liveness Session: " + status);

        } catch (AmazonRekognitionException e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }

    private static String createSession() throws Exception {

        CreateFaceLivenessSessionRequest request = new
CreateFaceLivenessSessionRequest();
        CreateFaceLivenessSessionResult result =
rekognitionClient.createFaceLivenessSession(request);

        String sessionId = result.getSessionId();
        System.out.println("SessionId: " + sessionId);

        return sessionId;
    }

    private static String getSessionResults(String sessionId) throws Exception {

        GetFaceLivenessSessionResultsRequest request = new
GetFaceLivenessSessionResultsRequest().withSessionId(sessionId);
        GetFaceLivenessSessionResultsResult result =
rekognitionClient.getFaceLivenessSessionResults(request);

        Float confidence = result.getConfidence();
        String status = result.getStatus();
    }
}
```

```
        System.out.println("Confidence: " + confidence);
        System.out.println("status: " + status);

        return status;
    }
}
```

Java V2

下列程式碼片段示範如何使用 AWS Java V2 SDK 呼叫人臉活體 APIs：

```
package aws.example.rekognition.liveness;

import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.AmazonRekognitionException;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateFaceLivenessSessionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.CreateFaceLivenessSessionResult;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceLivenessSessionResultsRequest;
import
    com.amazonaws.services.rekognition.model.GetFaceLivenessSessionResultsResult;

public class DemoLivenessApplication {

    static AmazonRekognition rekognitionClient;

    public static void main(String[] args) throws Exception {

        rekognitionClient = AmazonRekognitionClientBuilder.defaultClient();

        try {
            String sessionId = createSession();
            System.out.println("Created a Face Liveness Session with ID: " +
sessionId);

            String status = getSessionResults(sessionId);
            System.out.println("Status of Face Liveness Session: " + status);

        } catch (AmazonRekognitionException e) {
```

```
        e.printStackTrace();
    }
}

private static String createSession() throws Exception {

    CreateFaceLivenessSessionRequest request = new
CreateFaceLivenessSessionRequest();
    CreateFaceLivenessSessionResult result =
rekognitionClient.createFaceLivenessSession(request);

    String sessionId = result.getSessionId();
    System.out.println("SessionId: " + sessionId);

    return sessionId;
}

private static String getSessionResults(String sessionId) throws Exception {

    GetFaceLivenessSessionResultsRequest request = new
GetFaceLivenessSessionResultsRequest().withSessionId(sessionId);
    GetFaceLivenessSessionResultsResult result =
rekognitionClient.getFaceLivenessSessionResults(request);

    Float confidence = result.getConfidence();
    String status = result.getStatus();

    System.out.println("Confidence: " + confidence);
    System.out.println("status: " + status);

    return status;
}
}
```

Node.js

下列程式碼片段示範如何使用 AWS Node.js SDK 呼叫人臉活體 APIs：

```
const Rekognition = require("aws-sdk/clients/rekognition");

const rekognitionClient = new Rekognition({ region: "us-east-1" });
```

```
async function createSession() {
    const response = await rekognitionClient.createFaceLivenessSession().promise();

    const sessionId = response.SessionId;
    console.log("SessionId:", sessionId);

    return sessionId;
}

async function getSessionResults(sessionId) {
    const response = await rekognitionClient
        .getFaceLivenessSessionResults({
            SessionId: sessionId,
        })
        .promise();

    const confidence = response.Confidence;
    const status = response.Status;
    console.log("Confidence:", confidence);
    console.log("Status:", status);

    return status;
}

async function main() {
    const sessionId = await createSession();
    console.log("Created a Face Liveness Session with ID:", sessionId);

    const status = await getSessionResults(sessionId);
    console.log("Status of Face Liveness Session:", status);
}

main();
```

Node.js (Javascript SDK v3)

下列程式碼片段示範如何使用 AWS Node.js SDK for Javascript v3 呼叫人臉活體 APIs：

```
import { RekognitionClient, CreateFaceLivenessSessionCommand } from "@aws-sdk/
client-rekognition"; // ES Modules
import const { RekognitionClient, CreateFaceLivenessSessionCommand } =
    require("@aws-sdk/client-rekognition"); // CommonJS import
```



```
const client = new RekognitionClient(config);
const input = {
  KmsKeyId: "STRING_VALUE",
  Settings: {
    OutputConfig: { // LivenessOutputConfig
      S3Bucket: "STRING_VALUE", // required
      S3KeyPrefix: "STRING_VALUE",
    },
    AuditImagesLimit: Number("int"),
  },
  ClientRequestToken: "STRING_VALUE",
};
const command = new CreateFaceLivenessSessionCommand(input);
const response = await client.send(command);
// { // CreateFaceLivenessSessionResponse
//   SessionId: "STRING_VALUE", // required
// };
```

設定和自訂應用程式

設定您的應用程式

您的人臉活體應用程式可以在移動裝置或桌面網路瀏覽器上執行。您需要設定人臉活體元件，以與您選擇的解決方案整合。您還必須確保您的應用程式具有使用裝置攝影機的權限。[Amplify 活體指南](#)提供了有關如何進行以下操作的詳細說明：

- 安裝及設定 AWS Amplify
- 匯入和轉譯 FaceLivenessDetector
- 聆聽回電
- 轉譯 Amplify 範例錯誤訊息

自訂您的應用

您可以使用 [AWS Amplify](#) 自訂活體應用程式的某些元件。

如需翻譯的相關資訊，請參閱 [Amplify 驗證器文件](#)。

如需有關自訂 Amplify 元件和主題的資訊，請參閱關於[主題設定](#)的 Amplify 文件。


人臉活體的共同責任模型

安全與合規是 AWS 與身為客戶的您共同的責任。[在這裡](#)閱讀有關 AWS 共同責任模型的詳細資訊。

1. 對 AWS 服務的所有呼叫（透過用戶端應用程式或客戶後端）都會使用 Auth AWS (AWS Authentication) 進行身分驗證和授權。這是人臉活體服務所有者的責任，以確保這種情況發生。
2. 所有對用戶後端（從用戶端應用程式）的呼叫都透過客戶進行身分驗證和授權。由客戶承擔該責任。客戶必須確保來自客戶端應用程式的呼叫經過身分驗證，並且沒有以任何方式操縱。
3. 客戶後端必須識別執行人臉活體挑戰的最終使用者。客戶有責任將最終使用者與人臉活體工作階段聯繫起來。人臉活體服務不會區分最終使用者。它只能識別呼叫 AWS 身分（客戶處理的身分）。
4. AWS 建議客戶套用額外的驗證檢查，例如位置地理位置（例如以 IP 為基礎）、一次性通過碼 (OTPs) 等，以及符合其使用案例要求和安全狀態的人臉活體。

'FaceMovementAndLightChallenge' 設定要求使用者將臉部朝螢幕移動，並保持靜止不動，以取得 Rekognition 活體的最高準確度。我們建議客戶使用此預設設定。或者，客戶可以啟用「FaceMovementChallenge」設定，透過消除閃爍的光線，將檢查時間縮短數秒。雖然「FaceMovementAndLightChallenge」仍是將準確性最大化的最佳設定，但「FaceMovementChallenge」可讓客戶排定更快速的活體檢查優先順序。選取這些設定時，客戶應考慮其使用案例需求，包括預期的攻擊類型、所需的 false 接受率和 false 拒絕率，以及實作其他檢查，例如地理位置（例如，根據 IP）、一次性通過代碼 OTPs) 等。客戶應在使用各種可信度分數閾值測試活體效能後，根據其使用案例做出此決定。客戶負責實作控制，以保護從中傳送視訊的裝置

下列流程圖顯示 AWS 服務或客戶驗證哪些呼叫：



Amazon Rekognition 人臉活體服務的所有呼叫都受到 Auth AWS 保護（使用 AWS 簽署機制）。這包含下列呼叫：

- [3] [CreateFaceLivenessSession](#) API 呼叫 (來自客戶的後端)
- [7] [StartFaceLivenessSession](#) API 呼叫 (來自客戶端的應用程式)
- [11] [GetFaceLivenessSessionResults](#) API 呼叫 (來自客戶的後端)

所有對客戶後端的呼叫都需要具有身分驗證和授權機制。客戶需要確保使用的第三方程式碼/資料庫/等正在積極維護和開發。客戶還需要確保正確的最終使用者呼叫正確的人臉活體工作階段。客戶必須驗證並授權以下流程：

- [2] 建立人臉活體工作階段 (來自客戶端的應用程式)
- [10] 獲取人臉活體工作階段結果 (來自客戶端的應用程式)

客戶可以遵循 [STRIDE](#) 安全模型，以確保其 API 呼叫受到保護。

Type	說明	安全控制
Spoofing	Threat action aimed at accessing and use of another user's credentials, such as username and password.	Authentication
Tampering	Threat action intending to maliciously change or modify persistent data. Examples include records in a database, and the alteration of data in transit between two computers over an open network, such as the internet.	Integrity
Repudiation	Threat action aimed at performing prohibited operations in a system that lacks the ability to trace the operations.	Non-Repudiation
Information disclosure	Threat action intending to read a file that one was not granted access to, or to read data in transit.	Confidentiality
Denial of service	Threat action attempting to deny access to valid users, such as by making a web server temporarily unavailable or unusable.	Availability
Elevation of privilege	Threat action intending to gain privileged access to resources in order to gain unauthorized	Authorization

access to information or to
compromise a system.

AWS 會以下列方式保護其連線：

1. 計算請求簽名，然後在服務端驗證簽名。請求使用此簽名進行身分驗證。
2. AWS 客戶必須設定適當的 IAM 角色，以授權特定動作/操作。呼叫 AWS 服務時需要這些 IAM 角色。
3. 僅允許對 AWS 服務的 HTTPS 請求。請求在開放的網路中使用 TLS 進行加密。這樣可以保護請求的機密性並維持其完整性。
4. AWS 服務會記錄足夠的資料，以識別客戶進行的呼叫。這樣可以防止否認攻擊。
5. AWS 服務擁有足夠的可用性

客戶有責任透過下列方式保護其服務和 API 呼叫：

1. 客戶必須確保他們遵循適當的驗證機制。有跡象表明，可用於驗證請求的各種身分驗證機制。客戶可以探索[基於身份驗證的摘要](#)、[OAuth](#)、[OpenID 連接](#)和其他機制。
2. 客戶必須確定其服務支援適當的加密通道 (例如 TLS/HTTPS)，才能進行服務 API 呼叫。
3. 客戶必須確定其記錄了必要的資料，專門用於識別 API 呼叫和呼叫者。他們應該能夠使用定義的參數和調用時間來識別調用其 API 的客戶端。
4. 客戶必須確保其系統可用，能防禦 [DDoS 攻擊](#)。以下是一些針對 DDoS 攻擊的[防禦技術](#)範例。

客戶有責任將其應用程式保持在最新狀態。如需詳細資訊，請參閱[人臉活體更新指南](#)。

人臉活體更新指南

AWS 會定期更新 Face AWS SDKs (用於客戶後端) 和 FaceLivenessDetector 的 AWS Amplify SDKs 元件 (用於用戶端應用程式)，以提供新功能、更新的 APIs、增強的安全性、錯誤修正、可用性改善等。我們建議您持續更新 SDK，以確保特徵的最佳運作。如果您繼續使用舊版本的 SDK，則出於可維護性和安全性原因，可能會阻止請求。

人臉活體要求您使用包含在 AWS Amplify SDKs (React、iOS、Android) 中的 FaceLivenessDetector 元件。

版本控制和時間框架

我們正在版本控制人臉活體特徵的以下關鍵組成部分。我們遵循語義版本控制格式。例如，關於 X、Y、Z 的版本格式，X 表示主要版本，Y 表示次要版本，Z 則表示補丁版本。

- 人臉活體使用者挑戰 (例如，FaceMovementAndLightChallenge 挑戰) 是 StartFaceLivenessSession API 的一部分。
- 透過 AWS Amplify SDKs FaceLivenessDetector 元件用於用戶端應用程式

主要版本：我們為關鍵安全性、破壞 API 和顯示阻止可用性更新，保留主要版本更新。應用程式和客戶後端必須盡快更新，您才能繼續使用人臉活體特徵。發佈了新的主要版本後，我們將從新版本發布之日起 120 天內支持以前的主要版本。我們可能會在 120 天後阻止來自以前的主要版本的請求。

次要版本：我們為重要的安全性和可用性特徵和改進，保留次要版本更新。我們強烈建議您使用更新版本。雖然我們努力確保次要更新盡可能長時間向後相容，但可能會在新的次要版本發佈後 180 天宣布終止支援。

補丁版本：我們為漏洞修復和改進，保留補丁版本更新。雖然我們建議您持續更新版本，以獲得最佳的安全性和使用者體驗，但我們會努力確保補丁版本更新完全向後相容，直到發佈新的主要或次要版本為止。

版本控制時間窗口 (主要為 120 天，未成年人為 180 天) 適用於更新應用程式中的 SDK，將您的應用程式上傳到應用程式商店或網站以及下載最新版應用程式的使用者。

版本發布和兼容性矩陣

FaceLivenessDetector 元件或使用者挑戰的主要版本的發布通常是一致的。若要協助您追蹤版本相依性，請參閱下表中連結的資源。

SDK 版本和變更記錄：

FaceLivenessDetector for web SDK

FaceLivenessDetector
for iOS SDK

FaceLivenessDetector
for Android SDK

[目前版本](#)

[變更記錄](#)

[目前版本/變更記錄](#)

[目前版本/變更記錄](#)

使用者挑戰：

Challenge Name	Version	Release date	Retire date
FaceMovementAndLightChallenge	v1.0.0	4/10/2023	N/A
FaceMovementChallenge	v1.0.0	4/30/2025	N/A

新版本的通訊

AWS 透過下列管道來通訊新版本：

- 服務健康狀態更新電子郵件通知會傳送至與人臉活體帳號 ID 相關聯的帳戶電子郵件。
- 在個別 GitHub 儲存庫發佈的更新 AWS SDKs 和相關通知。
- 在個別 GitHub 儲存庫發佈 AWS Amplify SDKs 的更新和相關通知。

我們建議您訂閱這些頻道以保持最新狀態。

人臉活體常見問答集

使用下列常見問題集專案，尋找有關 Rekognition 人臉活體的常見問題解答。

- 人臉活體檢查後會輸出什麼？

Rekognition 人臉活體為每次活性檢查提供以下輸出：

- 可信度分數：傳回 0 到 100 的數值分數。該分數表示該自拍影片來自真人的可能性，而非存在欺騙的不良人士。
- 高質量映像：從自拍影片中提取單個高質量映像。此框架可用於各種目的，例如人臉比較，年齡估計或人臉搜尋。
- 審核映像：自拍影片最多傳回四張映像，可用於稽核記錄目的。
- Rekognition 人臉活體是否符合 iBeta 呈現攻擊偵測 (PAD) 測試？

iBeta 品質保證的呈現攻擊偵測 (PAD) 測試根據 ISO/IEC 30107-3 進行。iBeta 通過 NIST/NVLAP 認證，可測試並提供符合此 PAD 標準的結果。Rekognition 人臉活體通過第 1 級和 2 級 iBeta 呈現攻擊偵測 (PAD) 的一致性測試，並獲得較高的 PAD 分數。報告可見於 iBeta 網頁的[此處](#)。

- 如何獲得高質量的影格和其他影格？

高品質的影格和其他影格可作為原始位元組傳回，或上傳到您指定的 Amazon S3 儲存貯體，具體取決於您 [CreateFaceLivenessSession](#) API 請求的組態。

- 我可以更改橢圓形和彩色燈光的位置嗎？

否。橢圓形位置和彩色光線是可提高準確性的功能，因此無法自訂。

- 我可以根據應用程式自訂使用者界面嗎？

可以，您可以自訂大部分的螢幕元件，例如主題、色彩、語言、文字內容和字型，以符合您的應用程式。有關如何自訂這些元件的詳細資訊，可以在我們的 [React](#)、[Swift](#) 和 [Android](#) UI 元件文件中找到。

- 我可以自訂倒計時和將人臉置於橢圓形中的時間嗎？

否，已根據橫跨 1000 個使用者的大規模內部研究預先確定倒數時間和人臉貼合時間，目標是在之間提供最佳平衡，從而實現更高的準確性和延遲。因此，無法自訂這些時間設定。

- 不同的顏色燈光是否符合輔助使用指南？

是的，我們產品中的不同顏色燈符合 WCAG 2.1 中列出的輔助使用指南。經過超過 1000 次使用者檢查的驗證，使用者體驗每秒會顯示大約兩種顏色，符合將色彩限制為每秒三種的建議。這減少了大多數人口觸發癲癇發作的可能性。

- SDK 是否會調整螢幕亮度以獲得最佳效果？

人臉活體的移動式 SDK (適用於 Android 和 iOS) 會在開始檢查時自動調整亮度。但是，對於 Web SDK，網頁上存在阻止自動亮度調整的限制。在這種情況下，我們希望 Web 應用程式指示最終使用者手動增加螢幕亮度以獲得最佳效果。

- 必須是橢圓形嗎？我們可以使用其他類似的形狀嗎？

不可以，橢圓形的大小、形狀和位置無法自訂。特定的橢圓形設計經過精心挑選，因為其能高效地準確捕捉和分析人臉操作。因此，橢圓形不能修改。

- 什麼是端對端延遲？

我們從使用者啟動完成活性檢查所需動作到使用者取得結果的時間 (通過或失敗)，測量端對端延遲。在最好的情況下，延遲是 5 秒。在一般情況下，我們預計延遲大約是 7 秒。在最壞的情況下，延遲是 11 秒。我們看到端到端延遲的變化，因為它取決於：使用者完成所需動作的時間 (即，將其臉移入橢圓形)、網路連接、應用程式延遲等。

- 我可以在沒有 Amplify SDK 的情況下使用人臉活體特徵嗎？

不可以，使用 Rekognition 人臉活體特徵需要 Amplify SDK。

- 我在哪裡可以找到與人臉活體相關的錯誤狀態？

您可以在[此處](#)看到不同的人臉活體錯誤狀態。

- 我所在的區域不提供人臉活體。如何使用此特徵？

您可以選擇在任何可用的區域呼叫人臉活體，具體取決於您的流量承載和接近程度。目前在以下 AWS 區域提供人臉活體：

- 美國東部 (維吉尼亞北部)
- 美國西部 (奧勒岡)
- 歐洲 (愛爾蘭)
- 亞太區域 (東京、孟買)
- 南美洲 (聖保羅)
- 亞太地區 (馬來西亞)
- 亞太區域 (泰國)

即使 AWS 您的帳戶位於不同的區域，延遲差異也不會顯著。您可以透過 Amazon S3 位置或原始位元組取得高品質的自拍影格和稽核影像，但 Amazon S3 儲存貯體必須符合人臉活體 AWS 的區域。如果兩者不同，則必須以原始位元組形式接收映像。

- Amazon Rekognition 活體偵測是否會使用客戶內容來改善服務？

您可以透過 AWS Organizations 退出政策，選擇不使用映像和影片輸入來改善或開發 Rekognition 和其他 Amazon 機器學習/人工智慧技術的品質。如需有關如何選擇退出的詳細資訊，請參閱[管理 AI 服務選擇退出政策](#)。

批量分析

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

Amazon Rekognition 批量分析可讓您使用資訊清單檔案搭配 [StartMediaAnalysisJob](#) 作業，以非同步方式處理大量映像。每個影像的輸出與您分析操作傳回的輸出相符。

目前，Rekognition 支援使用 [DetectModerationLabels](#) 操作進行分析。

按作業已處理完成的影像數量向您收取費用。將已完成任務的結果會輸出到指定的 Amazon S3 儲存貯體。

請注意，批量分析不支援 Amazon A2I 整合。

API 可以偵測動畫或說明的內容類型，並在回應中傳回偵測到的內容類型的相關資訊。

主題

- [批量處理映像](#)
- [大量分析輸出資訊清單](#)
- [內容類型](#)
- [驗證預測和訓練轉接器](#)

批量處理映像

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您可以提交資訊清單檔案並呼叫 `StartMediaAnalysisJob` 操作，以啟動新的批量分析作業。輸入資訊清單檔案包含 Amazon S3 儲存貯體中映像檔的參考，其格式如下：

```
{"source-ref": "s3://foo/bar/1.jpg"}
```

建立批量分析作業 (CLI)

1. 如果您尚未執行：

- a. 建立或更新具有 `AmazonRekognitionFullAccess` 和 `AmazonS3ReadOnlyAccess` 許可的使用者。如需詳細資訊，請參閱[步驟 1：設定 AWS 帳戶並建立使用者](#)。
- b. 安裝和設定 AWS CLI 和 AWS SDKs。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。

2. 將影像上傳至您的 S3 儲存貯體。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

3. 使用下列指令建立和擷取批量分析工作。

CLI

使用下列命令來呼叫 [StartMediaAnalysisJob](#) 操作，以使用 `DetectModerationLabels` 操作進行分析：

```
# Requests
# Starting DetectModerationLabels job with default settings
aws rekognition start-media-analysis-job \
--operations-config "DetectModerationLabels={MinConfidence='1'}" \
--input "S3Object={Bucket=amzn-s3-demo-source-bucket,Name=my-input.jsonl}" \
--output-config "S3Bucket=amzn-s3-demo-destination-bucket;S3KeyPrefix=my-results"
```

您可以使用 [GetMediaAnalysisJob](#) 操作，取得有關指定作業的資訊，例如儲存結果和摘要檔案的儲存貯體的 Amazon S3 路徑。您提供由 `StartMediaAnalysisJob` 或 `ListMediaAnalysisJob` 傳回的作業 ID。有關作業的詳細資料僅保留一年。

```
# Request
aws rekognition get-media-analysis-job \
--job-id customer-job-id
```

您可以使用傳回作業頁面的 [ListMediaAnalysisJobs](#) 作業，列出所有批量分析。使用 `max-results` 引數時，您可以指定每頁傳回的最大作業數目，數目僅限於 `max-results`。每頁最多傳回 100 個結果。有關作業的詳細資料僅保留一年。

```
# Request
# Specify number of jobs to return per page, limited to max-results.
aws rekognition list-media-analysis-jobs --max-results 1
```

大量分析輸出資訊清單

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

批量分析作業會產生包含作業結果的輸出資訊清單檔案，以及資訊清單摘要，其中包含處理輸入資訊清單專案時任何錯誤的統計資料和詳細資訊。

如果輸入的清單檔案中包含重複的專案，將不會嘗試透過作業篩選出唯一的輸入，而是會處理所有提供的專案。

輸出資訊清單檔案的格式如下：

```
// Output manifest for content moderation
{"source-ref":"s3://foo/bar/1.jpg", "detect-moderation-labels":
  {"ModerationLabels":[], "ModerationModelVersion":"7.0", "ContentTypes":
    [{"Confidence":72.7257, "Name":"Animated"}]}}
```

輸出清單檔案摘要的格式如下：

```
{
  "version": "1.0",                # Schema version, 1.0 for GA.
  "statistics": {
    "total-json-lines": Number,    # Total number json lines (images) in the input
    manifest.
    "valid-json-lines": Number,    # Total number of JSON Lines (images) that contain
    references to valid images.
```

```
    "invalid-json-lines": Number # Total number of invalid JSON Lines. These lines
    were not handled.
  },
  "errors": [
    {
      "line-number": Number,    # The number of the line in the manifest where the
      error occurred.
      "source-ref": "String",   # Optional. Name of the file if was parsed.
      "code": "String",        # Error code.
      "message": "String"      # Description of the error.
    }
  ]
}
```

內容類型

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

由 StartMediaAnalysisJob 操作分析的媒體內容類型資訊會由 GetMediaAnalysisJob 操作傳回。ContentType 可以是兩個不同類別之一：

- 動畫內容，包括影片遊戲和動畫（例如卡通、漫畫、魔術、動畫）。
- 圖例內容，包括繪製、繪製和草圖。

驗證預測和訓練轉接器

Note

串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 功能可用性變更](#)。

此變更不會影響其他 Amazon Rekognition 功能的可用性。

您也可以透過 [Rekognition 主控台](#) 利用批量分析來取得一批影像的預測、預測驗證，然後使用已驗證的預測建立轉接器。轉接器可讓您增強任何支援的 Rekognition 作業的準確性。

目前，您可以建立轉接器，與 Rekognition 自訂內容管制特徵搭配使用。藉由建立轉接器並將其提供給 [DetectModerationLabels](#) 操作，您可以讓與特定使用案例相關的內容管制任務達到更好的準確性。

如需自訂內容管制的詳細資訊，請參閱 [透過自訂管制提升準確性](#)。如需使用批量分析驗證預測的說明，請參閱 [批量分析和驗證](#)。如需有關如何使用 Rekognition 主控台驗證預測和建立轉接器的教學課程，請參閱 [自訂管制轉接器教學課程](#)。

教學

這些跨服務教學課程示範如何使用 Rekognition 的 API 操作和其他 AWS 服務來建立範例應用程式並完成各種任務。這些教學課程大多數都使用 Amazon S3 來儲存映像或影片。其他常用服務包括 AWS Lambda。

主題

- [使用 Amazon RDS 和 DynamoDB 儲存 Amazon Rekognition 資料](#)
- [使用 Amazon Rekognition 和 Lambda 在 Amazon S3 儲存貯體中標記資產](#)
- [建立 AWS 影片分析器應用程式](#)
- [建立 Amazon Rekognition Lambda 函數](#)
- [使用 Amazon Rekognition 進行身分驗證](#)
- [使用 Amazon Rekognition \(REK\) 偵測行銷應用程式的標籤](#)
- [使用 Lambda 和 Python 偵測影像中的標籤](#)

使用 Amazon RDS 和 DynamoDB 儲存 Amazon Rekognition 資料

使用 Amazon Rekognition 的 API 時，請務必記住，API 操作不會儲存任何產生的標籤。您可以通過將這些標籤與相應映像的標識符儲存至資料庫中來儲存這些標籤。

本教學課程示範偵測標籤，並將這些偵測到的標籤儲存至資料庫。本教學中開發的範例應用程式會讀取 [Amazon S3](#) 儲存貯體呼叫 [DetectLabel](#) 這些映像中的映像，並將產生的標籤儲存在資料庫中。應用程式會根據您要使用的資料庫類型，將資料儲存在 Amazon RDS 資料庫執行個體或 DynamoDB 資料庫中。

您將使用[適用於 Python 的 AWS SDK](#) 或本教學課程。您也可以查看 AWS 文件開發套件範例 [GitHub 儲存庫](#)，以取得更多 Python 教學課程。

主題

- [先決條件](#)
- [在 Amazon S3 儲存貯體中的映像的標籤](#)
- [建立 Amazon DynamoDB 資料表](#)
- [將資料上傳至 DynamoDB](#)
- [在 Amazon RDS 中建立 MySQL 資料庫](#)

- [將資料上傳到 Amazon RDS MySQL 資料表](#)

先決條件

開始本教學課程之前，您需要安裝 Python 並完成[設定 Python AWS SDK](#) 所需的步驟。除此之外，請務必備妥：

[建立 AWS 帳戶和 IAM 角色](#)

[已安裝 Python SDK \(Boto3\)](#)

[正確設定您的 AWS 存取憑證](#)

[建立的 Amazon S3 儲存貯體充滿映像](#)

如果 [使用 RDS 存儲資料](#)，則建立 RDS 資料庫執行個體

在 Amazon S3 儲存貯體中的映像的標籤

首先編寫一個函數，該函數將在 Amazon S3 儲存貯體中獲取映像的名稱，然後檢索該映像。將顯示此映像以確認正確的映像正在傳遞給 [DetectLabel](#) 的呼叫，該呼叫也在函數中。

1. 找到您想要使用的 Amazon S3 儲存貯體，並寫下其名稱。您將撥打這個 Amazon S3 儲存貯體的呼叫，並讀取其中的映像檔。確保您的儲存貯體包含一些要傳遞給 [DetectLabel](#) 操作的映像。
2. 撰寫程式碼以連線到您的 Amazon S3 儲存貯體。您可以使用 Boto3 連接到 Amazon S3 資源，以從 Amazon S3 儲存貯體擷取映像。連線到 Amazon S3 資源之後，可以透過為儲存貯體方法提供您 Amazon S3 儲存貯體名稱來存取儲存貯體。連線到 Amazon S3 儲存貯體之後，可以使用物件方法從儲存貯體擷取映像。通過使用 Matplotlib，您可以使用此連接在處理映像時可視化映像。Boto3 也可用來連線至 Rekognition 使用者端。

在下列程式碼中，將您所在的地區提供給 `region_name` 參數。您將傳遞 Amazon S3 儲存貯體名稱和映像名稱至 [DetectLabels](#)，其會傳回相應映像的標籤。僅從回應中選擇標籤後，將傳回映像的名稱和標籤。

```
import boto3
from io import BytesIO
from matplotlib import pyplot as plt
from matplotlib import image as mp_img
```



```
boto3 = boto3.Session()

def read_image_from_s3(bucket_name, image_name):

    # Connect to the S3 resource with Boto 3
    # get bucket and find object matching image name
    s3 = boto3.resource('s3')
    bucket = s3.Bucket(name=bucket_name)
    Object = bucket.Object(image_name)

    # Downloading the image for display purposes, not necessary for detection of
    labels
    # You can comment this code out if you don't want to visualize the images
    file_name = Object.key
    file_stream = BytesIO()
    Object.download_fileobj(file_stream)
    img = mp_img.imread(file_stream, format="jpeg")
    plt.imshow(img)
    plt.show()

    # get the labels for the image by calling DetectLabels from Rekognition
    client = boto3.client('rekognition', region_name="region-name")
    response = client.detect_labels(Image={'S3Object': {'Bucket': bucket_name,
'Name': image_name}},
                                   MaxLabels=10)

    print('Detected labels for ' + image_name)

    full_labels = response['Labels']

    return file_name, full_labels
```

3. 將此程式碼儲存於一個名為 `get_images.py` 的檔案中。

建立 Amazon DynamoDB 資料表

下列程式碼使用 Boto3 連線至 DynamoDB，並使用 `DynamoDB CreateTable` 方法建立名為映像的資料表。該資料表的複合主鍵包含分割區金鑰 (映像鍵) 與排序索引鍵 (標籤鍵)。映像鍵包含映像的名稱，而標籤鍵則儲存指定給該映像的標籤。

```
import boto3
```

```
def create_new_table(dynamodb=None):
    dynamodb = boto3.resource(
        'dynamodb',)
    # Table definition
    table = dynamodb.create_table(
        TableName='Images',
        KeySchema=[
            {
                'AttributeName': 'Image',
                'KeyType': 'HASH' # Partition key
            },
            {
                'AttributeName': 'Labels',
                'KeyType': 'RANGE' # Sort key
            }
        ],
        AttributeDefinitions=[
            {
                'AttributeName': 'Image',
                'AttributeType': 'S'
            },
            {
                'AttributeName': 'Labels',
                'AttributeType': 'S'
            }
        ],
        ProvisionedThroughput={
            'ReadCapacityUnits': 10,
            'WriteCapacityUnits': 10
        }
    )
    return table

if __name__ == '__main__':
    device_table = create_new_table()
    print("Status:", device_table.table_status)
```

在編輯器中儲存此程式碼，執行一次，即可建立 DynamoDB 資料表。

將資料上傳至 DynamoDB

現在已建立 DynamoDB 資料庫，而且您擁有取得映像標籤的函數，您可以將標籤存放在 DynamoDB 中。下列程式碼會擷取 S3 儲存貯體中的所有映像、取得其標籤，然後將資料存放在 DynamoDB 中。

1. 您需要撰寫程式碼，以便將資料上傳至 DynamoDB。名為 `get_image_names` 的函數用於連接到 Amazon S3 儲存貯體，並傳回該儲存貯體中所有映像的名稱清單。您將傳遞此清單到 `read_image_from_S3` 函數，該函數是從您建立的 `get_images.py` 檔案匯入的。

```
import boto3
import json
from get_images import read_image_from_s3

boto3 = boto3.Session()

def get_image_names(name_of_bucket):

    s3_resource = boto3.resource('s3')
    my_bucket = s3_resource.Bucket(name_of_bucket)
    file_list = []
    for file in my_bucket.objects.all():
        file_list.append(file.key)
    return file_list
```

2. 我們之前建立的 `read_image_from_S3` 函數將傳回正在處理的映像的名稱以及與該映像關聯的標籤字典。名為 `find_values` 的函數用於從回應中獲取僅標籤。然後，映像的名稱及其標籤就可以上傳到 DynamoDB 資料表。

```
def find_values(id, json_repr):
    results = []

    def _decode_dict(a_dict):
        try:
            results.append(a_dict[id])
        except KeyError:
            pass
        return a_dict

    json.loads(json_repr, object_hook=_decode_dict) # Return value ignored.
    return results
```

3. 您將使用第三個函數 (稱為 `load_data`)，將映像和標籤實際載入您建立的 DynamoDB 資料表中。

```
def load_data(image_labels, dynamodb=None):

    if not dynamodb:
```

```
dynamodb = boto3.resource('dynamodb')

table = dynamodb.Table('Images')

print("Adding image details:", image_labels)
table.put_item(Item=image_labels)
print("Success!!")
```

4. 這是我們之前定義的三個函數被調用的地方，並執行操作。將上面定義的三個函數與下面的程式碼一起新增到 Python 檔案中。執程式碼。

```
bucket = "bucket_name"
file_list = get_image_names(bucket)

for file in file_list:
    file_name = file
    print("Getting labels for " + file_name)
    image_name, image_labels = read_image_from_s3(bucket, file_name)
    image_json_string = json.dumps(image_labels, indent=4)
    labels=set(find_values("Name", image_json_string))
    print("Labels found: " + str(labels))
    labels_dict = {}
    print("Saving label data to database")
    labels_dict["Image"] = str(image_name)
    labels_dict["Labels"] = str(labels)
    print(labels_dict)
    load_data(labels_dict)
    print("Success!")
```

您剛剛使用 [DetectLabel](#) 為映像生成標籤，並將這些標籤儲存在 DynamoDB 執行個體中。確保您移除了在閱讀本教學課程時建立的所有資源。這樣可以防止您為未使用的資源收取費用。

在 Amazon RDS 中建立 MySQL 資料庫

在繼續進行之前，請確定您已完成 Amazon RDS 的[設定程序](#)，並使用 Amazon RDS [建立 MySQL 資料庫執行個體](#)。

下列程式碼會使用 [PyMySQL](#) 程式庫和 Amazon RDS 資料庫執行個體。其建立一個資料表來儲存映像的名稱以及與這些映像相關聯的標籤。Amazon RDS 會接收用於建立資料表和將資料插入資料表的命令。若要使用 Amazon RDS，您必須使用主機名稱、使用者名稱和密碼連接到 Amazon RDS 主

機。您將透過向 PyMySQL 的 `connect` 函數提供這些引數，並建立游標的執行個體來連接到 Amazon RDS。

1. 在下列程式碼中，將主機的值取代為 Amazon RDS 主機端點，並以與 Amazon RDS 執行個體關聯的主使用者名稱取代使用者的值。您還需要將密碼替換為主要使用者的主密碼。

```
import pymysql

host = "host-endpoint"
user = "username"
password = "master-password"
```

2. 建立要插入映像和標籤資料的資料庫和資料表。透過執行並提交建立查詢來執行此操作。下面的程式碼建立一個資料庫。只執行一次此程式碼。

```
conn = pymysql.connect(host=host, user=user, passwd=password)
print(conn)
cursor = conn.cursor()
print("Connection successful")

# run once
create_query = "create database rekogDB1"
print("Creation successful!")
cursor.execute(create_query)
cursor.connection.commit()
```

3. 建立資料庫之後，您必須建立一個資料表來插入映像名稱和標籤。如要建立資料表，您首先將 SQL 命令連同資料庫的名稱一起傳遞給 `execute` 函數。建立連線之後，會執行建立資料表的查詢。下面的程式碼連接到資料庫，然後建立一個包含主索引鍵 (稱為 `image_id`) 和儲存標籤的文字屬性的資料表。使用您之前定義的匯入和變數，並執行此程式碼在資料庫中建立一個資料表。

```
# connect to existing DB
cursor.execute("use rekogDB1")
cursor.execute("CREATE TABLE IF NOT EXISTS test_table(image_id VARCHAR (255)
PRIMARY KEY, image_labels TEXT)")
conn.commit()
print("Table creation - Successful creation!")
```

將資料上傳到 Amazon RDS MySQL 資料表

在資料庫中建立 Amazon RDS 資料庫和資料表之後，您可以取得映像的標籤，並將這些標籤存放在 Amazon RDS 資料庫中。

1. 連線到 Amazon S3 儲存貯體，並擷取儲存貯體中所有映像的名稱。這些映像名稱將傳遞到您之前建立的 `read_image_from_s3` 函數中，以獲取所有映像的標籤。下列程式碼會連線至 Amazon S3 儲存貯體，並傳回儲存貯體中所有映像的清單。

```
import pymysql
from get_images import read_image_from_s3
import json
import boto3

host = "host-endpoint"
user = "username"
password = "master-password"

conn = pymysql.connect(host=host, user=user, passwd=password)
print(conn)
cursor = conn.cursor()
print("Connection successful")

def get_image_names(name_of_bucket):

    s3_resource = boto3.resource('s3')
    my_bucket = s3_resource.Bucket(name_of_bucket)
    file_list = []
    for file in my_bucket.objects.all():
        file_list.append(file.key)
    return file_list
```

2. 來自 [DetectLabel](#) API 的回應不僅包含標籤，因此請編寫一個函數來僅提取標籤值。下面的函數傳回一個只包含標籤的清單。

```
def find_values(id, json_repr):
    results = []

    def _decode_dict(a_dict):
        try:
            results.append(a_dict[id])
        except KeyError:
```

```

        pass
    return a_dict

json.loads(json_repr, object_hook=_decode_dict) # Return value ignored.
return results

```

3. 您將需要一個函數來插入映像名稱和標籤到您的資料表中。下面的函數執行插入查詢，並插入任何給定的一對映像名稱和標籤。

```

def upload_data(image_id, image_labels):

    # insert into db
    cursor.execute("use rekogDB1")
    query = "INSERT IGNORE INTO test_table(image_id, image_labels) VALUES (%s, %s)"
    values = (image_id, image_labels)
    cursor.execute(query, values)
    conn.commit()
    print("Insert successful!")

```

4. 最後，您必須執行上面定義的函數。在下列程式碼中，會收集儲存貯體中所有映像的名稱，並將其提供給呼叫 [DetectLabels](#) 的函數。之後，標籤和其套用的映像名稱會上傳到您的 Amazon RDS 資料庫。將上面定義的三個函數與下面的程式碼一起複製到 Python 檔案中。執行 Python 檔案。

```

bucket = "bucket-name"
file_list = get_image_names(bucket)

for file in file_list:
    file_name = file
    print("Getting labels for " + file_name)
    image_name, image_labels = read_image_from_s3(bucket, file_name)
    image_json = json.dumps(image_labels, indent=4)
    labels=set(find_values("Name", image_json))
    print("Labels found: " + str(labels))
    unique_labels=set(find_values("Name", image_json))
    print(unique_labels)
    image_name_string = str(image_name)
    labels_string = str(unique_labels)
    upload_data(image_name_string, labels_string)
    print("Success!")

```

您已成功使用 DetectLabels 為您的映像產生標籤，並使用 Amazon RDS 將這些標籤儲存在 MySQL 資料庫中。確保您移除了在閱讀本教學課程時建立的所有資源。如此可避免為您未使用的資源付費。

如需更多 AWS 多服務範例，請參閱 AWS 文件開發套件範例 [GitHub 儲存庫](#)。

使用 Amazon Rekognition 和 Lambda 在 Amazon S3 儲存貯體中標記資產

在本教學課程中，您會建立 AWS Lambda 函數，自動標記位於 Amazon S3 儲存貯體中的數位資產。Lambda 函數可讀取指定 Amazon S3 儲存貯體中的所有物件。對於儲存貯體中的每個物件，它會將映像傳遞至 Amazon Rekognition 服務，以建立一系列標籤。每個標籤都用來建立套用至影像的標籤。執行 Lambda 函數後，其會根據指定 Amazon S3 儲存貯體中的所有映像自動建立標籤，並將其套用於映像檔。

例如，假設您執行 Lambda 函數，而 Amazon S3 儲存貯體中有這個映像。



然後，應用程式會自動建立標籤並將其套用至影像。

Tags (6)

Track storage cost of other criteria by tagging your objects. [Learn more](#)

Key	Value
Nature	99.99188
Volcano	97.60948
Eruption	96.54574
Lava	79.63064
Mountain	99.99188
Outdoors	99.99188

 Note

您在本教學課程中使用的服務是 AWS 免費方案的一部分。完成教學課程後，我們建議您終止在教學課程中建立的任何資源，這樣就不會被收取任何費用。

本教學課程使用適用於 Java 的 AWS SDK 第 2 版。如需其他 Java V2 教學課程，請參閱 [AWS 文件 SDK 範例 GitHub 儲存庫](#)。

主題

- [先決條件](#)
- [設定 IAM Lambda 角色](#)
- [建立專案](#)
- [撰寫程式碼](#)
- [Package 專案](#)
- [部署 Lambda 函數。](#)
- [測試 Lambda 方法](#)

先決條件

開始之前，您需要完成[設定適用於 Java 的 AWS SDK](#) 中的步驟。請確定執行下列操作：

- Java 1.8 JDK.
- Maven 3.6 或更高版本。
- 一個 [Amazon S3 儲存貯體](#)，其中包含 5 至 7 個自然映像。這些映像由 Lambda 函數讀取。

設定 IAM Lambda 角色

本教學使用 Amazon Rekognition 和 Amazon S3 服務。將 Lambda 支援 角色設定為具有可讓其從 Lambda 函數調用這些服務的政策。

設定角色

1. 登入 AWS 管理主控台 並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 的 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇角色，然後選擇建立角色。

3. 選擇AWS 服務，接著選擇Lambda。
4. 選擇許可標籤。
5. 搜尋 AWSLambdaBasicExecutionRole。
6. 選擇下一個標籤。
7. 選擇檢閱。
8. 對角色 Lambda 支援命名。
9. 選擇建立角色。
10. 選擇 Lambda 支援來檢視概觀頁面。
11. 選擇連接政策。
12. 從政策清單中選擇 AmazonRekognitionFullAccess。
13. 選擇 Attach policy (連接政策)。
14. 搜尋 AmazonS3FullAccess，然後選擇連接政策。

建立專案

建立一個新的 Java 專案，然後使用所需的設定和相依性設定 Maven pom.xml。請確定您的 pom.xml 檔案如下所示：

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
  xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
  xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/
maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>org.example</groupId>
<artifactId>WorkflowTagAssets</artifactId>
<version>1.0-SNAPSHOT</version>
<packaging>jar</packaging>
<name>java-basic-function</name>
<properties>
  <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source>
  <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target>
</properties>
<dependencyManagement>
  <dependencies>
    <dependency>
```


```
        <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
        <artifactId>bom</artifactId>
        <version>2.10.54</version>
        <type>pom</type>
        <scope>import</scope>
    </dependency>
</dependencies>
</dependencyManagement>
<dependencies>
    <dependency>
        <groupId>com.amazonaws</groupId>
        <artifactId>aws-lambda-java-core</artifactId>
        <version>1.2.1</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>com.google.code.gson</groupId>
        <artifactId>gson</artifactId>
        <version>2.8.6</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-api</artifactId>
        <version>2.10.0</version>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-core</artifactId>
        <version>2.13.0</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.apache.logging.log4j</groupId>
        <artifactId>log4j-slf4j18-impl</artifactId>
        <version>2.13.3</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
        <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId>
        <version>5.6.0</version>
        <scope>test</scope>
    </dependency>
    <dependency>
        <groupId>org.junit.jupiter</groupId>
```

```
<artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
<version>5.6.0</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>com.googlecode.json-simple</groupId>
  <artifactId>json-simple</artifactId>
  <version>1.1.1</version>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
  <artifactId>s3</artifactId>
</dependency>
<dependency>
  <groupId>software.amazon.awssdk</groupId>
  <artifactId>rekognition</artifactId>
</dependency>
</dependencies>
<build>
  <plugins>
    <plugin>
      <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
      <version>2.22.2</version>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-shade-plugin</artifactId>
      <version>3.2.2</version>
      <configuration>
        <createDependencyReducedPom>>false</createDependencyReducedPom>
      </configuration>
      <executions>
        <execution>
          <phase>package</phase>
          <goals>
            <goal>shade</goal>
          </goals>
        </execution>
      </executions>
    </plugin>
    <plugin>
      <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
      <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
```

```
<configuration>
  <source>1.8</source>
  <target>1.8</target>
</configuration>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
```

撰寫程式碼

使用 AWS Lambda 執行期 Java API 建立定義 Lambda 函數的 Java 類別。在此範例中，有一個名為處理常式的 Lambda 函數的 Java 類別，以及此使用案例所需的其他類別。下圖顯示專案中的 Java 類別。請注意，所有的 Java 類別都位於一個名為 `com.example.tags` 的套件中。



為程式碼建立下列 Java 類別：

- 處理常式使用 Lambda Java 執行時間 API，並執行本 AWS 教學中描述的使用案例。執行的應用程式邏輯位於 `handleRequest` 方法中。

- S3Service 使用 Amazon S3 API 來執行 S3 操作。
- AnalyzePhotos 使用 Amazon Rekognition API 來分析圖片。
- BucketItem 定義了一個存放 Amazon S3 儲存貯體資訊的模型。
- WorkItem 定義了一個存放 Amazon Rekognition 資料的模型。

處理常式類別：

這個 Java 程式碼代表處理常式類別。此類別會讀取傳遞至 Lambda 函數的旗標。s3Service.ListBucketObjects 方法會傳回一個清單物件，其中每個項目都是代表物件索引鍵的字串值。如果旗標值為真，則會透過反覆執行清單並呼叫 s3Service.tagAssets 方法，將標籤套用至每個物件，以套用標籤。如果旗標值為假，則會調用刪除標籤的 s3Service.deleteTagFromObject 方法。此外，請注意，您可以使用 LambdaLogger 物件，將訊息記錄到 Amazon CloudWatch 日誌。

Note

請務必將儲存貯體名稱指派給 bucketName 變數。

```
package com.example.tags;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import java.util.Map;

public class Handler implements RequestHandler<Map<String,String>, String> {

    @Override
    public String handleRequest(Map<String, String> event, Context context) {
        LambdaLogger logger = context.getLogger();
        String delFlag = event.get("flag");
        logger.log("FLAG IS: " + delFlag);
        S3Service s3Service = new S3Service();
        AnalyzePhotos photos = new AnalyzePhotos();

        String bucketName = "<Enter your bucket name>";
        List<String> myKeys = s3Service.listBucketObjects(bucketName);
        if (delFlag.compareTo("true") == 0) {
```

```
// Create a List to store the data.
List<ArrayList<WorkItem>> myList = new ArrayList<>();

// loop through each element in the List and tag the assets.
for (String key : myKeys) {

    byte[] keyData = s3Service.getObjectBytes(bucketName, key);

    // Analyze the photo and return a list where each element is a WorkItem.
    ArrayList<WorkItem> item = photos.detectLabels(keyData, key);
    myList.add(item);
}

s3Service.tagAssets(myList, bucketName);
logger.log("All Assets in the bucket are tagged!");

} else {

    // Delete all object tags.
    for (String key : myKeys) {
        s3Service.deleteTagFromObject(bucketName, key);
        logger.log("All Assets in the bucket are deleted!");
    }
}
return delFlag;
}
}
```

S3Service 類

下列類別使用 Amazon S3 API 來執行 S3 操作。例如，getObjectBytes 方法會傳回代表影像的位元組陣列。同樣地，listBucketObjects 方法會傳回清單物件，其中每個項目都是指定索引鍵名稱的字串值。

```
package com.example.tags;

import software.amazon.awssdk.core.ResponseBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.s3.S3Client;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.PutObjectTaggingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Exception;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectTaggingResponse;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.ListObjectsRequest;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tagging;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.Tag;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.GetObjectTaggingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.s3.model.DeleteObjectTaggingRequest;

public class S3Service {

    private S3Client getClient() {

        Region region = Region.US_WEST_2;
        return S3Client.builder()
            .region(region)
            .build();
    }

    public byte[] getObjectBytes(String bucketName, String keyName) {

        S3Client s3 = getClient();

        try {

            GetObjectRequest objectRequest = GetObjectRequest
                .builder()
                .key(keyName)
                .bucket(bucketName)
                .build();

            // Return the byte[] from this object.
            ResponseBytes<GetObjectResponse> objectBytes =
s3.getObjectAsBytes(objectRequest);
            return objectBytes.asByteArray();

        } catch (S3Exception e) {
            System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
            System.exit(1);
        }
        return null;
    }
}
```



```
// Returns the names of all images in the given bucket.
public List<String> listBucketObjects(String bucketName) {

    S3Client s3 = getClient();
    String keyName;

    List<String> keys = new ArrayList<>();

    try {
        ListObjectsRequest listObjects = ListObjectsRequest
            .builder()
            .bucket(bucketName)
            .build();

        ListObjectsResponse res = s3.listObjects(listObjects);
        List<S3Object> objects = res.contents();

        for (S3Object myValue: objects) {
            keyName = myValue.key();
            keys.add(keyName);
        }
        return keys;

    } catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
    return null;
}

// Tag assets with labels in the given list.
public void tagAssets(List myList, String bucketName) {

    try {

        S3Client s3 = getClient();
        int len = myList.size();

        String assetName = "";
        String labelName = "";
        String labelValue = "";

        // Tag all the assets in the list.
```

```
for (Object o : myList) {

    // Need to get the WorkItem from each list.
    List innerList = (List) o;
    for (Object value : innerList) {

        WorkItem workItem = (WorkItem) value;
        assetName = workItem.getKey();
        labelName = workItem.getName();
        labelValue = workItem.getConfidence();
        tagExistingObject(s3, bucketName, assetName, labelName, labelValue);
    }
}

} catch (S3Exception e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}

// This method tags an existing object.
private void tagExistingObject(S3Client s3, String bucketName, String key, String
label, String LabelValue) {

    try {

        // First need to get existing tag set; otherwise the existing tags are
        overwritten.
        GetObjectTaggingRequest getObjectTaggingRequest =
        GetObjectTaggingRequest.builder()
            .bucket(bucketName)
            .key(key)
            .build();

        GetObjectTaggingResponse response =
        s3.getObjectTagging(getObjectTaggingRequest);

        // Get the existing immutable list - cannot modify this list.
        List<Tag> existingList = response.getTagSet();
        ArrayList<Tag> newTagList = new ArrayList(new ArrayList<>(existingList));

        // Create a new tag.
        Tag myTag = Tag.builder()
            .key(label)
```

```
        .value(LabelValue)
        .build();

// push new tag to list.
newTagList.add(myTag);
Tagging tagging = Tagging.builder()
    .tagSet(newTagList)
    .build();

PutObjectTaggingRequest taggingRequest = PutObjectTaggingRequest.builder()
    .key(key)
    .bucket(bucketName)
    .tagging(tagging)
    .build();

s3.putObjectTagging(taggingRequest);
System.out.println(key + " was tagged with " + label);

} catch (S3Exception e) {
    System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
    System.exit(1);
}
}

// Delete tags from the given object.
public void deleteTagFromObject(String bucketName, String key) {

    try {

        DeleteObjectTaggingRequest deleteObjectTaggingRequest =
DeleteObjectTaggingRequest.builder()
    .key(key)
    .bucket(bucketName)
    .build();

        S3Client s3 = getClient();
        s3.deleteObjectTagging(deleteObjectTaggingRequest);

    } catch (S3Exception e) {
        System.err.println(e.awsErrorDetails().errorMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

```
}
```

AnalyzePhoto 類

下面的 Java 程式碼表示 AnalyzePhotos 類。這個類別使用 Amazon Rekognition API 來分析映像。

```
package com.example.tags;

import software.amazon.awssdk.auth.credentials.EnvironmentVariableCredentialsProvider;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DetectLabelsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

public class AnalyzePhotos {

    // Returns a list of WorkItem objects that contains labels.
    public ArrayList<WorkItem> detectLabels(byte[] bytes, String key) {

        Region region = Region.US_EAST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .credentialsProvider(EnvironmentVariableCredentialsProvider.create())
            .region(region)
            .build();

        try {

            SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromByteArray(bytes);

            // Create an Image object for the source image.
            Image souImage = Image.builder()
                .bytes(sourceBytes)
                .build();

            DetectLabelsRequest detectLabelsRequest = DetectLabelsRequest.builder()
                .image(souImage)
                .maxLabels(10)
```

```
        .build();

        DetectLabelsResponse labelsResponse =
rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest);

        // Write the results to a WorkItem instance.
        List<Label> labels = labelsResponse.labels();
        ArrayList<WorkItem> list = new ArrayList<>();
        WorkItem item ;
        for (Label label: labels) {
            item = new WorkItem();
            item.setKey(key); // identifies the photo.
            item.setConfidence(label.confidence().toString());
            item.setName(label.name());
            list.add(item);
        }
        return list;

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
    return null ;
}
}
```

BucketItem 類

下列 Java 程式碼代表儲存 Amazon S3 儲存貯體 BucketItem 類。

```
package com.example.tags;

public class BucketItem {

    private String key;
    private String owner;
    private String date ;
    private String size ;

    public void setSize(String size) {
        this.size = size ;
    }
}
```

```
public String getSize() {  
    return this.size ;  
}  
  
public void setDate(String date) {  
    this.date = date ;  
}  
  
public String getDate() {  
    return this.date ;  
}  
  
public void setOwner(String owner) {  
    this.owner = owner ;  
}  
  
public String getOwner() {  
    return this.owner ;  
}  
  
public void setKey(String key) {  
    this.key = key ;  
}  
  
public String getKey() {  
    return this.key ;  
}  
}
```

WorkItem 類

下列 Java 程式碼代表 WorkItem 類。

```
package com.example.tags;  
  
public class WorkItem {  
  
    private String key;  
    private String name;  
    private String confidence ;  
  
    public void setKey (String key) {
```

```
        this.key = key;
    }

    public String getKey() {
        return this.key;
    }

    public void setName (String name) {
        this.name = name;
    }

    public String getName() {
        return this.name;
    }

    public void setConfidence (String confidence) {
        this.confidence = confidence;
    }

    public String getConfidence() {
        return this.confidence;
    }
}
```

Package 專案

透過使用下面的 Maven 命令將該專案打包到一個 .jar (JAR) 檔案。

```
mvn package
```

JAR 檔案位於目標資料夾 (專案資料夾的子資料夾) 中。

Name	Date modified	Type	Size
 classes	3/31/2021 9:47 AM	File folder	
 generated-sources	3/30/2021 8:36 AM	File folder	
 generated-test-sources	3/30/2021 12:01 PM	File folder	
 maven-archiver	3/30/2021 12:01 PM	File folder	
 maven-status	3/30/2021 12:01 PM	File folder	
 test-classes	3/30/2021 12:01 PM	File folder	
 checkstyle-cachefile	3/31/2021 9:31 AM	File	1 KB
 checkstyle-checker.xml	3/31/2021 9:31 AM	XML Document	1 KB
 checkstyle-result.xml	3/31/2021 9:31 AM	XML Document	1 KB
 original-WorkflowTagAssets-1.0-SNAPSHOT.jar	3/31/2021 9:47 AM	Executable Jar File	11 KB
 WorkflowTagAssets-1.0-SNAPSHOT.jar	3/31/2021 9:47 AM	Executable Jar File	12,866 KB
 WorkflowTagAssets-1.0-SNAPSHOT-shaded.jar	3/31/2021 9:47 AM	Executable Jar File	12,866 KB

Note

請注意在專案的 POM 檔案中使用 maven-shade-plugin。此外掛程式負責建立包含所需相依性的 JAR。如果您嘗試在沒有此外掛程式的情況下封裝專案，則所需的相依性不會包含在 JAR 檔案中，而且您會遇到 `ClassNotFoundException`。

部署 Lambda 函數。

1. 開啟 [Lambda 主控台](#)。
2. 選擇 Create Function (建立函數)。
3. 選擇從頭開始撰寫。
4. 在基本資訊區段中，輸入 Cron 做為名稱。
5. 在執行期中，選擇 Java 8。
6. 選擇使用現有角色，然後選擇 Lambda 支援 (建立的 IAM 角色)。
7. 選擇建立函數。
8. 針對程式碼專案類型，選擇上傳 .zip 檔案。
9. 選擇上傳，然後瀏覽至您建立的 JAR 檔案。
10. 針對處理程式，請輸入該函數的完整名稱，例如：`com.example.tags.Handler:handleRequest` (`com.example.tags` 會指定套件，處理程式是後面接著 `::` 和方法名稱的類別)。
11. 選擇儲存。

測試 Lambda 方法

在教學課程中，您可以測試 Lambda 函數。

1. 在 Lambda 主控台中，點擊測試索引標籤，然後輸入下列 JSON。

```
{
  "flag": "true"
}
```

The screenshot shows the 'Test' tab in the AWS Lambda console. At the top, there are tabs for 'Code', 'Test', 'Monitor', 'Configuration', 'Aliases', and 'Versions'. Below the tabs, there's a 'Test event' section with buttons for 'Delete', 'Format', 'Save changes', and 'Invoke'. A text box instructs the user to 'Invoke your function with a test event. Choose a template that matches the service that triggers your function, or enter your event document in JSON.' Below this, there are radio buttons for 'New event' and 'Saved event', with 'Saved event' selected. A dropdown menu shows 'deleteTest' as the selected event. Below the dropdown, a code editor displays the JSON event:

```
{
  "flag": "true"
}
```

Note

傳遞真索引標籤的數字資產和傳遞假刪除標籤。

2. 選擇叫用按鈕。調用 Lambda 函數之後，您會看到成功的訊息。

The screenshot shows the AWS Lambda console after a successful function invocation. A green notification box at the top states 'Execution result: succeeded (logs)' with a close button (X) on the right. Below the notification, there is a 'Details' link with a right-pointing triangle icon.

恭喜您，您已建立 AWS Lambda 函數，以自動方式將標籤套用至位於 Amazon S3 儲存貯體中的二進制資產。如同本教學課程開頭所述，請務必終止您在進行本教學課程時所建立的資源，以確保不會產生費用。

如需更多 AWS 多服務範例，請參閱 [AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫](#)。

建立 AWS 影片分析器應用程式

您可以使用適用於 Java 的 AWS SDK 第 2 版，建立用於分析標籤偵測影片的 Java Web 應用程式。本 AWS 教學課程中建立的應用程式可讓您將影片 (MP4 檔案) 上傳至 Amazon S3 儲存貯體。然後，該應用程式使用 Amazon Rekognition 服務來分析影片。結果會用來填入資料模型，然後使用 Amazon Simple Email Service 產生報告，並透過電子郵件傳送給特定使用者。

下圖顯示應用程式完成影片分析後產生的報告。下表中的資料欄顯示年齡範圍、鬍鬚、眼睛眼鏡和眼睛開啟，以及不同屬性預測的可信度值。

1	Age Range	Beard	Eye glasses	Eyes open
2				
3	AgeRange(Low=38, High=56)	Beard(Value=false, Confidence=83.07253)	Eyeglasses(Value=true, Confidence=55.965977)	EyeOpen(Value=true, Confidence=94.691696)
4	AgeRange(Low=36, High=52)	Beard(Value=true, Confidence=50.721912)	Eyeglasses(Value=false, Confidence=63.886036)	EyeOpen(Value=true, Confidence=95.906364)
5	AgeRange(Low=51, High=69)	Beard(Value=true, Confidence=58.38352)	Eyeglasses(Value=false, Confidence=96.39576)	EyeOpen(Value=true, Confidence=53.580643)
6	AgeRange(Low=49, High=67)	Beard(Value=false, Confidence=81.41662)	Eyeglasses(Value=true, Confidence=65.28722)	EyeOpen(Value=true, Confidence=95.11523)
7	AgeRange(Low=51, High=69)	Beard(Value=true, Confidence=61.533833)	Eyeglasses(Value=false, Confidence=97.51163)	EyeOpen(Value=true, Confidence=82.21834)
8	AgeRange(Low=29, High=45)	Beard(Value=false, Confidence=74.22591)	Eyeglasses(Value=true, Confidence=64.906685)	EyeOpen(Value=true, Confidence=98.48175)
9	AgeRange(Low=51, High=69)	Beard(Value=true, Confidence=65.9394)	Eyeglasses(Value=false, Confidence=94.14824)	EyeOpen(Value=true, Confidence=94.857346)
10	AgeRange(Low=44, High=62)	Beard(Value=true, Confidence=78.648)	Eyeglasses(Value=true, Confidence=65.83134)	EyeOpen(Value=true, Confidence=98.538666)
11				

在本教學課程中，您會建立叫用各種 AWS 服務的 Spring Boot 應用程式。Spring Boot API 用於構建模型以及不同的視圖和控制器。如需詳細資訊，請參閱 [Spring Boot](#)。

此服務使用以下 AWS 服務：

- Amazon Rekognition
- [Amazon S3](#)
- [Amazon SES](#)
- [AWS Elastic Beanstalk](#)

本教學中包含 AWS 的服務包含在 AWS 免費方案中。我們建議您在完成教學課程中建立的所有資源後終止這些資源，以避免收費。

先決條件

開始之前，您需要完成[設定適用於 Java 的 AWS SDK](#)中的步驟。請確定執行下列操作：

- Java 1.8 JDK.
- Maven 3.6 或更高版本。
- 一個名為影片 [某個值] 的 Amazon S3 儲存貯體。請務必在您的 Amazon S3 Java 程式碼中使用此儲存貯體名稱。如需詳細資訊，請參閱[建立儲存貯體](#)。
- IAM 角色。您需要將其用於之後要建立的 VideoDetectFaces 類別。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon Rekognition Video](#)。
- 有效的 Amazon SNS 主題。您需要將其用於之後要建立的 VideoDetectFaces 類別。如需詳細資訊，請參閱[設定 Amazon Rekognition Video](#)。

程序

在本教學課程中，您要執行以下作業：

1. 建立專案
2. 將 POM 相依性新增到您的專案
3. 建立 Java 類別
4. 建立 HTML 檔案
5. 建立指令碼檔案
6. 將專案打包至 JAR 檔案
7. 將應用程式部署到 AWS Elastic Beanstalk

若要繼續進行教學課程，請遵循 [AWS 文件 SDK 範例 GitHub 存放庫](#) 中的詳細指示。

建立 Amazon Rekognition Lambda 函數

本教學說明如何使用 Java Lambda 函數，取得標籤偵測影片分析操作的結果。


Note

本教學課程使用適用於 Java 的 AWS SDK 1.x。如需使用 Rekognition 和適用於 Java 的 AWS SDK 第 2 版的教學課程，請參閱 [AWS 文件開發套件範例 GitHub 儲存庫](#)。

您可以將 Lambda 函數與 Amazon Rekognition Video 操作搭配使用。例如，以下圖表顯示網站使用 Lambda 函數，在影片上傳到 Amazon S3 儲存貯體時自動開始分析影片。當 Lambda 函數觸發時，會

呼叫 [StartLabelDetection](#) 開始偵測上傳的影片中的標籤。如需使用 Lambda 處理來自 Amazon S3 儲存貯體事件通知的相關資訊，請參閱[搭配 Amazon S3 事件使用 AWS Lambda](#)。

當分析完成狀態傳送到註冊的 Amazon SNS 主題時，第二個 Lambda 函數就會觸發。第二個 Lambda 函數呼叫 [GetLabelDetection](#)，以取得分析結果。然後，結果會存放在資料庫以準備顯示於網頁。本教學的重點在於此第二個 lambda 函數。



在本教學中，當 Amazon Rekognition Video 將影片分析完成狀態傳送到註冊的 Amazon SNS 主題時，Lambda 函數就會觸發。然後，它會呼叫 [GetLabelDetection](#) 以收集影片分析結果。為了示範，此教學將標籤偵測結果寫入至 CloudWatch 日誌。在您應用程式中的 Lambda 函數，您應該儲存分析結果以供日後使用。例如，您可以使用 Amazon DynamoDB 以儲存分析結果。如需詳細資訊，請參閱[使用 DynamoDB](#)。

下列程序將告訴您如何做到：

- 建立 Amazon SNS 主題和設定許可。
- 使用 建立 Lambda 函數，AWS 管理主控台 並將其訂閱 Amazon SNS 主題。

- 使用 AWS 管理主控台設定 Lambda 函數。
- 將範本程式碼新增至 AWS Toolkit for Eclipse 專案，並將其上傳至 Lambda 函數。
- 使用 AWS CLI 測試 Lambda 函數。

Note

在整個教學課程中使用相同的 AWS 區域。

先決條件

本教學假設您已熟悉 AWS Toolkit for Eclipse。如需詳細資訊，請參閱 [AWS Toolkit for Eclipse](#)。

建立 SNS 主題：

Amazon Rekognition Video 影片分析操作完成狀態已傳送至 Amazon SNS 主題。此程序會建立 Amazon SNS 主題和 IAM 服務角色，讓 Amazon Rekognition Video 存取您的 Amazon SNS 主題。如需詳細資訊，請參閱 [呼叫 Amazon Rekognition Video 操作](#)。

建立 Amazon SNS 主題

1. 如果您尚未建立 IAM 服務角色，請先建立才可對該角色提供存取 Amazon SNS 主題的 Amazon Rekognition Video 權限。請記下 Amazon Resource Name (ARN)。如需詳細資訊，請參閱 [提供對多個 Amazon SNS 主題的存取權限](#)。
2. 使用 [Amazon SNS 主控台建立 Amazon SNS](#) 主題。您只需指定主題名稱。將 AmazonRekognition 置於主題名稱的前面。請記下主題 ARN。

建立 Lambda 函式

您使用 AWS 管理主控台建立 Lambda 函數。然後，您使用 AWS Toolkit for Eclipse 專案將 Lambda 函數套件上傳 AWS Lambda。您也可以使用 AWS Toolkit for Eclipse 建立 Lambda 函數。如需詳細資訊，請參閱 [教學：如何建立、上傳和叫用 AWS Lambda 函數](#)。

建立 Lambda 函數

1. 簽署 AWS 管理主控台，並開啟位於 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 的 AWS Lambda 主控台。

2. 選擇建立函數。
3. 選擇從頭開始撰寫。
4. 在 Function Name (函數名稱) 中，為您的函數輸入名稱。
5. 在 Runtime* (執行時間*) 中，選擇 Java 8。
6. 選擇 Choose or create an execution role (選擇或建立執行角色)。
7. 在 Execution role (執行角色) 中，選擇 Create a new role with basic Lambda permissions (建立具備基本 Lambda 許可的新角色)。
8. 請注意，新角色名稱會顯示在 Basic information (基本資訊) 區段的底部。
9. 選擇建立函數。

設定 Lambda 函數

建立 Lambda 函數後，您可以設定它來讓您在 [建立 SNS 主題：](#) 中建立的 Amazon SNS 主題予以觸發。您也將調整 Lambda 函數的記憶體需求和逾時期間。

設定和部署 Lambda 函數

1. 在 Function Code (函數程式碼) 的 `com.amazonaws.lambda.demo.JobCompletionHandlerHandler` (處理常式) 中輸入。
2. 在 Basic settings (基本設定) 中，選擇 Edit (編輯)。Edit basic settings (編輯基本設定) 對話方塊隨即顯示。
 - a. 在記憶體中選擇 1024。
 - b. 在 Timeout (逾時) 中選擇 10 秒。
 - c. 選擇儲存。
3. 在 Designer (設計工具) 中，選擇 +Add trigger (+新增觸發條件)。[Add trigger (新增觸發條件)] 對話方塊隨即顯示。
4. 在 Trigger configuration (觸發條件組態) 中選擇 SNS。

在 SNS 主題中，選擇您在 [建立 SNS 主題：](#) 中建立的 Amazon SNS 主題。

5. 選擇 Enable trigger (啟用觸發條件)。
6. 若要新增觸發條件，請選擇 Add (新增)。
7. 選擇儲存，以儲存更新的 Lambda 函數。

設定 IAM Lambda 角色

若要呼叫 Amazon Rekognition Video 操作，您可以將 AmazonRekognitionFullAccess AWS 受管政策新增至 IAM Lambda 角色。開始操作，例如 [StartLabelDetection](#)，還需要傳遞 IAM 服務角色的角色許可，以供 Amazon Rekognition Video 用於存取 Amazon SNS 主題。

設定角色

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/iam/> 開啟 IAM 主控台。
2. 在導覽窗格中，選擇角色。
3. 在清單中，選擇您在 [建立 Lambda 函式](#) 中建立之執行角色的名稱。
4. 選擇許可索引標籤。
5. 選擇連接政策。
6. 從政策清單中選擇 AmazonRekognitionFullAccess。
7. 選擇 Attach policy (連接政策)。
8. 再次選擇執行角色。
9. 選擇新增內嵌政策。
10. 選擇 JSON 標籤。
11. 用以下政策取代現有政策。用您在 [建立 SNS 主題：](#) 中建立的 IAM 服務角色取代 `servicerole`。
12. 選擇檢閱政策。
13. 在 Name* (名稱*) 中輸入政策的名稱。
14. 選擇建立政策。

建立 AWS Toolkit for Eclipse Lambda 專案

當 Lambda 函數觸發時，以下程式碼會從 Amazon SNS 主題取得完成狀態，然後呼叫 [GetLabelDetection](#) 以取得分析結果。偵測到標籤計數，偵測到的標籤清單寫入至 CloudWatch 日誌。您的 Lambda 函數應儲存影片分析結果以供日後使用。

建立 AWS Toolkit for Eclipse Lambda 專案

1. [建立 AWS Toolkit for EclipseAWS Lambda 專案](#)。
 - 在 Project name: (專案名稱：) 中，輸入您選擇的專案名稱。

- 在 Class Name: (類別名稱 :) 中，輸入 JobCompletionHandler。
 - 在 Input type: (輸入類型 :) 中選擇 SNS Event (SNS 事件)。
 - 保留其他欄位不變。
2. 在 Eclipse 專案總管中，開啟產生的 Lambda 處理常式 (JobCompletionHandler.java)，並以下列內容取代：

```
//Copyright 2018 Amazon.com, Inc. or its affiliates. All Rights Reserved.
//PDX-License-Identifier: MIT-0 (For details, see https://github.com/awsdocs/
amazon-rekognition-developer-guide/blob/master/LICENSE-SAMPLECODE.)

package com.amazonaws.lambda.demo;

import com.amazonaws.services.lambda.runtime.Context;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.LambdaLogger;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.RequestHandler;
import com.amazonaws.services.lambda.runtime.events.SNSEvent;
import java.util.List;
import com.amazonaws.regions.Regions;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;
import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognitionClientBuilder;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResult;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetection;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;
import com.amazonaws.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;

public class JobCompletionHandler implements RequestHandler<SNSEvent, String> {

    @Override
    public String handleRequest(SNSEvent event, Context context) {

        String message = event.getRecords().get(0).getSNS().getMessage();
        LambdaLogger logger = context.getLogger();

        // Parse SNS event for analysis results. Log results
        try {
            ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper();
            JsonNode jsonResultTree = operationResultMapper.readTree(message);
```



```

        logger.log("Rekognition Video Operation:=====");
        logger.log("Job id: " + jsonResultTree.get("JobId"));
        logger.log("Status : " + jsonResultTree.get("Status"));
        logger.log("Job tag : " + jsonResultTree.get("JobTag"));
        logger.log("Operation : " + jsonResultTree.get("API"));

        if (jsonResultTree.get("API").asText().equals("StartLabelDetection")) {

            if (jsonResultTree.get("Status").asText().equals("SUCCEEDED")){
                GetResultsLabels(jsonResultTree.get("JobId").asText(), context);
            }
            else{
                String errorMessage = "Video analysis failed for job "
                    + jsonResultTree.get("JobId")
                    + "State " + jsonResultTree.get("Status");
                throw new Exception(errorMessage);
            }

        } else
            logger.log("Operation not StartLabelDetection");

    } catch (Exception e) {
        logger.log("Error: " + e.getMessage());
        throw new RuntimeException (e);
    }

    return message;
}

void GetResultsLabels(String startJobId, Context context) throws Exception {

    LambdaLogger logger = context.getLogger();

    AmazonRekognition rek =
AmazonRekognitionClientBuilder.standard().withRegion(Regions.US_EAST_1).build();

    int maxResults = 1000;
    String paginationToken = null;
    GetLabelDetectionResult labelDetectionResult = null;
    String labels = "";
    Integer labelsCount = 0;
    String label = "";

```

```
String currentLabel = "";

//Get label detection results and log them.
do {

    GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest = new
GetLabelDetectionRequest().withJobId(startJobId)

.withSortBy(LabelDetectionSortBy.NAME).withMaxResults(maxResults).withNextToken(paginationToken);

    labelDetectionResult = rek.getLabelDetection(labelDetectionRequest);

    paginationToken = labelDetectionResult.getNextToken();
    VideoMetadata videoMetaData = labelDetectionResult.getVideoMetadata();

    // Add labels to log
    List<LabelDetection> detectedLabels = labelDetectionResult.getLabels();

    for (LabelDetection detectedLabel : detectedLabels) {
        label = detectedLabel.getLabel().getName();
        if (label.equals(currentLabel)) {
            continue;
        }
        labels = labels + label + " / ";
        currentLabel = label;
        labelsCount++;
    }
} while (labelDetectionResult != null &&
labelDetectionResult.getNextToken() != null);

logger.log("Total number of labels : " + labelsCount);
logger.log("labels : " + labels);

}

}
```

3. Rekognition 命名空間未解析。若要修正此問題：

- 將滑鼠暫停在 `import com.amazonaws.services.rekognition.AmazonRekognition;` 這行上有底線的部分。
 - 選擇 Fix project set up... (修復專案設定...)。
 - 選擇 Amazon Rekognition 存檔的最新版本。
 - 選擇 OK 以新增存檔到專案。
4. 儲存檔案。
 5. 在 Eclipse 程式碼視窗中按一下滑鼠右鍵，選擇 AWS Lambda，然後選擇 Upload function to AWS Lambda (將函數上傳至 AWS Lambda)。
 6. 在 Select Target Lambda Function (選擇目標 Lambda 函數) 頁面中，選擇要使用的 AWS 區域。
 7. 選擇 Choose an existing lambda function (選擇現有的 Lambda 函數)，然後選取您在 [建立 Lambda 函式](#) 中建立的 Lambda 函數。
 8. 選擇下一步。Function Configuration (功能組態) 對話方塊隨即顯示。
 9. 在 IAM role (IAM 角色) 中選擇您在 [建立 Lambda 函式](#) 建立的 IAM 角色。
 10. 選擇完成，Lambda 函數就會上傳至 AWS。

測試 Lambda 函數

使用以下 AWS CLI 命令，透過啟動影片的標籤偵測分析來測試 Lambda 函數。在分析完成後，就會觸發 Lambda 函數。檢查 CloudWatch Log 日誌，確認分析已成功。

測試 Lambda 函數

1. 將 MOV 或 MPEG-4 格式的影片上傳到 S3 儲存貯體。為達測試目的，請上傳長度不超過 30 秒的影片。

如需指示說明，請參閱《Amazon Simple Storage Service 使用者指南》中的[上傳物件至 Amazon S3](#)。

2. 執行下列 AWS CLI 命令，開始偵測影片中的標籤。

```
aws rekognition start-label-detection --video
  "S3Object={Bucket="bucketname",Name="videofile"}" \
--notification-channel "SNSTopicArn=TopicARN,RoleArn=RoleARN" \
--region Region
```

更新下列的值：

- 將 bucketname 和 videofile 變更為 Amazon S3 儲存貯體名稱和您想要偵測標籤的影片檔案名稱。
- 將 TopicARN 變更為您在 [建立 SNS 主題](#)：中建立的 Amazon SNS 主題的 ARN。
- 將 RoleARN 變更為您在 [建立 SNS 主題](#)：中建立的 IAM 角色的 ARN。
- Region 變更為您正在使用的 AWS 區域。

3. 請記下回應中的 JobId 值。回應看起來類似以下 JSON 範例。

```
{
  "JobId": "547089ce5b9a8a0e7831afa655f42e5d7b5c838553f1a584bf350ennnnnnnnnn"
}
```

4. 開啟主控台，網址為：<https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/>。
5. 當分析完成後，Lambda 函數的日誌專案會顯示在日誌群組。
6. 選擇 Lambda 函數以查看日誌串流。
7. 選擇最新的日誌串流，以查看 Lambda 函數建立的日誌專案。如果操作成功，看起來會與下列輸出類似，顯示影片辨識操作的詳細資訊，包括任務 ID、操作類型 "StartLabelDetection"，以及偵測到的標籤類別清單，例如 Bottle、Clothing、Crowd 和 Food：

Time (UTC +00:00)	Message
2018-02-28	
19:48:01	START RequestId: 47cb1472-1cc0-11e8-860a-4d00aa2ff96b Version: \$LATEST
19:48:02	Rekognition Video Operation:=====
19:48:02	Job id: "9c7c3b1403a375a044c6dbe793d5c78d06014ee16f5efde083ad654b06f6c59a"
19:48:02	Status: "SUCCEEDED"
19:48:02	Job tag : null
19:48:02	Operation : "StartLabelDetection"
19:48:09	Total number of labels : 29
19:48:09	labels : Audience / Badge / Bottle / Clothing / Coat / Crowd / Electric Guitar / Flora / Food / Guitar / Hu
19:48:09	Result: {}
19:48:09	END RequestId: 47cb1472-1cc0-11e8-860a-4d00aa2ff96b
19:48:09	REPORT RequestId: 47cb1472-1cc0-11e8-860a-4d00aa2ff96b Duration: 8036.70 ms Billed Duration:

ID 的值應符合您在步驟 3 記下的 JobId 值。

使用 Amazon Rekognition 進行身分驗證

Amazon Rekognition 為使用者提供多項操作，可讓您輕鬆建立身分驗證系統。Amazon Rekognition 可讓使用者偵測影像中的人臉，然後比較人臉資料，將任何偵測到的人臉與其他入臉進行比較。此人臉資

料存儲於稱為「集合」的伺服器端容器中。透過使用 Amazon Rekognition 的人臉偵測、人臉比較和集合管理操作，您可以使用身分驗證解決方案建立應用程式。

本教學課程將示範兩種常見的工作流程，以建立需要身分驗證的應用程式。

第一個工作流程涉及在集合中註冊新使用者。第二個工作流程涉及為了登錄傳回的使用者而搜尋現有集合。

您將在本教學課程中使用[適用於 Python 的 AWS SDK](#)。您也可以查看 AWS 文件開發套件範例 [GitHub 儲存庫](#)，以取得更多 Python 教學課程。

主題

- [先決條件](#)
- [建立集合](#)
- [新使用者註冊](#)
- [現有使用者簽署](#)

先決條件

開始本教學課程之前，您需要安裝 Python 並完成[設定 Python AWS SDK](#)所需的步驟。除此之外，請務必備妥：

- [建立 AWS 帳戶和 IAM 角色](#)
- [已安裝 Python SDK \(Boto3\)](#)
- [正確設定您的 AWS 存取憑證](#)
- [建立 Amazon 簡易儲存服務儲存貯體](#)，並上傳您希望用作身分驗證之 ID 的映像。
- 選擇第二張影像作為身份驗證的目標影像。

建立集合

您必須先擁有要使用的集合，才能在集合中註冊新使用者或搜尋系列。Amazon Rekognition 集合是伺服器端容器，用於儲存偵測到的人臉的相關資訊。

建立集合

您將首先編寫一個函數，該函數會建立供應用程式使用的集合。Amazon Rekognition 會在伺服器端容器 (稱為「集合」) 中儲存偵測到的人臉相關資訊。您可以搜尋儲存在集合中的人臉資訊，找出已知的人臉。若要儲存人臉資訊，您首先需要使用該 `CreateCollection` 操作建立集合。

1. 選擇您想要建立的收藏名稱。在下列程式碼中，將 `collection_id` 的值取代為您要建立的集合名稱，並以您的使用者憑證中定義的區域名稱取代 `region` 的值。您可以使用該 `Tags` 參數將任何您想要的標籤應用於集合，儘管這不是必需的。此 `CreateCollection` 操作會傳回您所建立之集合的相關資訊，包括集合的 Arn。記下您在執程式碼時收到的 Arn。

```
import boto3

def create_collection(collection_id, region):
    client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

    # Create a collection
    print('Creating collection:' + collection_id)
    response = client.create_collection(CollectionId=collection_id,
    Tags={"SampleKey1":"SampleValue1"})
    print('Collection ARN: ' + response['CollectionArn'])
    print('Status code: ' + str(response['StatusCode']))
    print('Done...')

collection_id = 'collection-id-name'
region = "region-name"
create_collection(collection_id, region)
```

2. 儲存並執程式碼。複製下來集合阿恩。

現在 Rekognition 系列已經建立完畢，您可以將人臉資訊和識別碼儲存在該集合中。您還可以將人臉與儲存的資訊比較以進行驗證。

新使用者註冊

您將希望能夠註冊新使用者並將他們的資訊新增到收藏中。註冊新使用者的過程通常包括以下步驟：

呼叫 **DetectFaces** 操作。

編寫程式碼以通過 `DetectFaces` 操作檢查人臉映像的質量。您將使用該 `DetectFaces` 操作來確定相機拍攝的映像是否適合通過 `SearchFacesByImage` 操作進行處理。影像應該只包含一個人臉。您

將提供本機輸入影像檔案給 DetectFaces 操作，並接收影像中偵測到的人臉的詳細資訊。下列範例程式碼會提供 DetectFaces 輸入影像，然後檢查影像中是否偵測到只有一個人臉。

1. 在下列程式碼範例中，請以您要偵測人臉的目標影像名稱取代 photo。您還需要將 region 的值替換為與您帳戶關聯的地區名稱。

```
import boto3
import json

def detect_faces(target_file, region):

    client=boto3.client('rekognition', region_name=region)

    imageTarget = open(target_file, 'rb')

    response = client.detect_faces(Image={'Bytes': imageTarget.read()},
    Attributes=['ALL'])

    print('Detected faces for ' + photo)
    for faceDetail in response['FaceDetails']:
        print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']['Low'])
            + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old')

        print('Here are the other attributes:')
        print(json.dumps(faceDetail, indent=4, sort_keys=True))

        # Access predictions for individual face details and print them
        print("Gender: " + str(faceDetail['Gender']))
        print("Smile: " + str(faceDetail['Smile']))
        print("Eyeglasses: " + str(faceDetail['Eyeglasses']))
        print("Emotions: " + str(faceDetail['Emotions'][0]))

    return len(response['FaceDetails'])

photo = 'photo-name'
region = 'region-name'
face_count=detect_faces(photo, region)
print("Faces detected: " + str(face_count))

if face_count == 1:
    print("Image suitable for use in collection.")
else:
```

```
print("Please submit an image with only one face.")
```

2. 儲存並執行任務程式碼。

呼叫 **CompareFaces** 操作。

您的應用程式必須能夠在集合中註冊新使用者，並確認回訪使用者的身分。您將首先建立用於註冊新使用者的功能。您將首先使用 CompareFaces 操作來比較使用者的本地輸入/目標映像和 ID/儲存的映像。如果在兩個影像中偵測到的人臉之間存在相符專案，您可以搜尋集合，以查看使用者是否已在其中註冊。

首先撰寫一個函數，將輸入影像與您存放在 Amazon S3 儲存貯體中的 ID 映像進行比較。在下面的程式碼範例中，您將需要自己提供輸入映像，這些映像應在使用某種形式的活體偵測器後被擷取。您還需要傳遞您的 Amazon S3 儲存貯體中所存放的映像名稱。

1. 將 bucket 的值取代為包含您的來源檔案之 Amazon S3 儲存貯體的名稱。您還需要將 source_file 的值替換為您正在使用的源映像的名稱。將 target_file 的值取代為您所提供的目標檔案名稱。將 region 的值取代為您的使用者憑證中 region 定義的名稱。

若要指定您想要在回應中傳回之符合項的最低信賴度，請在要求中使用 similarityThreshold 參數。只有當信賴度高於此閾值時，才會在 FaceMatches 陣列中傳回偵測到的人臉。您選擇的 similarityThreshold 應反映您的特定使用案例的性質。任何涉及重要安全性應用程式的使用案例都應使用 99 做為選取的閾值。

```
import boto3

def compare_faces(bucket, sourceFile, targetFile, region):
    client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

    imageTarget = open(targetFile, 'rb')

    response = client.compare_faces(SimilarityThreshold=99,
                                    SourceImage={'S3Object':
{'Bucket':bucket, 'Name':sourceFile}},
                                    TargetImage={'Bytes': imageTarget.read()})

    for faceMatch in response['FaceMatches']:
        position = faceMatch['Face']['BoundingBox']
        similarity = str(faceMatch['Similarity'])
        print('The face at ' +
              str(position['Left']) + ' ' +
```



```
        str(position['Top']) +
        ' matches with ' + similarity + '% confidence')

    imageTarget.close()
    return len(response['FaceMatches'])

bucket = 'bucket-name'
source_file = 'source-file-name'
target_file = 'target-file-name'
region = "region-name"
face_matches = compare_faces(bucket, source_file, target_file, region)
print("Face matches: " + str(face_matches))

if str(face_matches) == "1":
    print("Face match found.")
else:
    print("No face match found.")
```

2. 儲存並執行任務程式碼。

將傳回一個回應物件，其中包含有關匹配的人臉和可信度的資訊。

呼叫 **SearchFacesByImage** 操作。

如果 CompareFaces 操作的信賴等級高於您所選擇的 SimilarityThreshold，則您需要搜尋集合中可能與輸入映像匹配的人臉。如果在您的收藏中找到匹配項，這意味著該使用者很可能已經在收藏中註冊，並且不需要在您的收藏中註冊新使用者。如果沒有相符專案，您可以在收藏中註冊新使用者。

1. 首先編寫將調用 SearchFacesByImage 操作的程式碼。該操作將以本地映像檔案作為參數，然後搜尋與提供的 Collection 映像中偵測到的最大人臉匹配的人臉。

在下列程式碼範例中，將 collectionId 的值變更為您要搜尋的集合。將 region 的值取代為與您帳戶相關聯的區域名稱。您還需要將 photo 的值替換為輸入檔案的名稱。您也會想要使用選取的百分位數來取代 threshold 的值，以指定相似性臨界值。

```
import boto3

collectionId = 'collection-id-name'
region = "region-name"
photo = 'photo-name'
threshold = 99
maxFaces = 1
```

```
client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

# input image should be local file here, not s3 file
with open(photo, 'rb') as image:
    response = client.search_faces_by_image(CollectionId=collectionId,
        Image={'Bytes': image.read()},
        FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=maxFaces)

faceMatches = response['FaceMatches']
print(faceMatches)

for match in faceMatches:
    print('FaceId:' + match['Face']['FaceId'])
    print('ImageId:' + match['Face']['ImageId'])
    print('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%")
    print('Confidence: ' + str(match['Face']['Confidence']))
```

2. 儲存並執行任務程式碼。如果有匹配項，則表示映像中識別的人已經是收藏的一部分，因此無需繼續進行後續步驟。在這種情況下，您可以直接允許使用者存取應用程式。

呼叫 **IndexFaces** 操作。

假設在您搜尋的集合中找不到相符專案，您會想要將使用者的人臉新增至您的收藏。您可以透過呼叫作業來執行此 **IndexFaces** 操作。當您呼叫 **IndexFaces** Face 時，Amazon Rekognition 會擷取輸入影像中識別的人臉特徵，並將資料儲存在指定的集合中。

1. 首先編寫要呼叫的程式碼 **IndexFaces**。將 **image** 的值取代為您要用作 **IndexFaces** 作業輸入影像的本機檔案名稱。您還需要將 **photo_name** 的值替換為輸入映像的所需名稱。以您先前建立的集合 ID 取代 **collection_id** 的值。接下來，將 **region** 的值取代為與您帳戶相關聯的區域名稱。您也會想要指定 **MaxFaces** 輸入參數的值，此參數會定義影像中應建立索引的最大人臉數目。此參數的預設值為 1。

```
import boto3

def add_faces_to_collection(target_file, photo, collection_id, region):
    client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

    imageTarget = open(target_file, 'rb')

    response = client.index_faces(CollectionId=collection_id,
        Image={'Bytes': imageTarget.read()},
```

```

        ExternalImageId=photo,
        MaxFaces=1,
        QualityFilter="AUTO",
        DetectionAttributes=['ALL'])

print(response)

print('Results for ' + photo)
print('Faces indexed:')
for faceRecord in response['FaceRecords']:
    print('  Face ID: ' + faceRecord['Face']['FaceId'])
    print('  Location: {}'.format(faceRecord['Face']['BoundingBox']))
    print('  Image ID: {}'.format(faceRecord['Face']['ImageId']))
    print('  External Image ID: {}'.format(faceRecord['Face']
['ExternalImageId']))
    print('  Confidence: {}'.format(faceRecord['Face']['Confidence']))

print('Faces not indexed:')
for unindexedFace in response['UnindexedFaces']:
    print('  Location: {}'.format(unindexedFace['FaceDetail']['BoundingBox']))
    print('  Reasons:')
    for reason in unindexedFace['Reasons']:
        print('    ' + reason)
return len(response['FaceRecords'])

image = 'image-file-name'
collection_id = 'collection-id-name'
photo_name = 'desired-image-name'
region = "region-name"

indexed_faces_count = add_faces_to_collection(image, photo_name, collection_id,
region)
print("Faces indexed count: " + str(indexed_faces_count))

```

2. 儲存並執行任務程式碼。決定是否要儲存 IndexFaces 操作傳回的任何資料，例如指定給影像中人物的 FaceID。下一節將研究如何儲存這些資料。在繼續之前，請先複製傳回的 FaceId、ImageId、和 Confidence 值。

將映像和 FaceID 資料存放在 Amazon S3 和 Amazon DynamoDB

取得輸入影像的人臉識別碼後，影像資料即可儲存在 Amazon S3 中，而人臉資料和影像 URL 則可輸入 DynamoDB 等資料庫中。

1. 撰寫程式碼，將輸入映像上傳到您的 Amazon S3 資料庫。在接下來的程式碼範例中，以您想要上傳檔案的儲存貯體名稱取代 bucket 的值，然後以您想要存放在 Amazon S3 儲存貯體的本機檔案名稱取代 file_name 的值。提供可識別 Amazon S3 儲存貯體中檔案的金鑰名稱，方法是將 key_name 的值取代為映像檔的名稱。您要上傳的檔案與先前程式碼範例中定義的檔案相同，即您用於 IndexFaces 的輸入檔案。最後，將 region 的值替換為與您的帳戶相關聯的區域名稱。

```
import boto3
import logging
from botocore.exceptions import ClientError

# store local file in S3 bucket
bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
file_name = "file-name"
key_name = "key-name"
region = "region-name"
s3 = boto3.client('s3', region_name=region)
# Upload the file
try:
    response = s3.upload_file(file_name, bucket, key_name)
    print("File upload successful!")
except ClientError as e:
    logging.error(e)
```

2. 儲存並執行正在進行的程式碼範例，將您的輸入影像上傳到 Amazon S3。
3. 您也需要將傳回的 Face ID 儲存到資料庫中。這可以透過建立 DynamoDB 資料庫資料表，然後將人臉識別碼上傳至該資料表來完成。以下程式碼範例會建立 DynamoDB 資料表。請注意，您只需要執行一次建立此資料表的程式碼。在下列程式碼中，將 region 的值取代為與您帳戶相關聯的區域值。您也需要將 database_name 的值取代為您想要提供 DynamoDB 資料表的名稱。

```
import boto3

# Create DynamoDB database with image URL and face data, face ID

def create_dynamodb_table(table_name, region):
    dynamodb = boto3.client("dynamodb", region_name=region)

    table = dynamodb.create_table(
        TableName=table_name,
        KeySchema=[{
            'AttributeName': 'FaceID', 'KeyType': 'HASH' # Partition key
        },],
```

```

        AttributeDefinitions=[
        {
            'AttributeName': 'FaceID', 'AttributeType': 'S' }, ],
        ProvisionedThroughput={
            'ReadCapacityUnits': 10, 'WriteCapacityUnits': 10 }
    )
    print(table)
    return table

region = "region-name"
database_name = 'database-name'
dynamodb_table = create_dynamodb_table(database_name, region)
print("Table status:", dynamodb_table)

```

4. 儲存並執行正在進行的程式碼以建立資料表。
5. 建立資料表後，您可以將傳回的 FaceId 上傳到該表中。若要這麼做，您將使用 Table 函數建立與資料表的連線，然後使用 put_item 函數上傳資料。

在下列程式碼範例中，將 bucket 的值取代為包含您上傳至 Amazon S3 之輸入影像的儲存貯體名稱。您還需要將 file_name 的值替換為上傳到 Amazon S3 儲存貯體的輸入檔案名稱，以及先前用於識別輸入檔案的金鑰的 key_name 值。最後，將 region 的值替換為與您的帳戶相關聯的區域名稱。這些值應與步驟 1 中提供的值相符。

AddDBEntry 會儲存指派給集合中人臉的 FaceId、ImageId 和可信度值。提供以下功能，其中包含您在繼續 IndexFaces 部分的步驟 2 中儲存的值。

```

import boto3
from pprint import pprint
from decimal import Decimal
import json

# The local file that was stored in S3 bucket
bucket = "amzn-s3-demo-bucket"
file_name = "file-name"
key_name = "key-name"
region = "region-name"
# Get URL of file
file_url = "https://s3.amazonaws.com/{}/{}/".format(bucket, key_name)
print(file_url)

# upload face-id, face info, and image url
def AddDBEntry(file_name, file_url, face_id, image_id, confidence):

```

```
dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name=region)
table = dynamodb.Table('FacesDB-4')
response = table.put_item(
    Item={
        'ExternalImageID': file_name,
        'ImageURL': file_url,
        'FaceID': face_id,
        'ImageID': image_id,
        'Confidence': json.loads(json.dumps(confidence), parse_float=Decimal)
    }
)
return response

# Mock values for face ID, image ID, and confidence - replace them with actual
# values from your collection results
dynamodb_resp = AddDBEntry(file_name, file_url, "FACE-ID-HERE",
    "IMAGE-ID-HERE", confidence-here)
print("Database entry successful.")
pprint(dynamodb_resp, sort_dicts=False)
```

6. 儲存並執行正在進行的程式碼範例，將傳回的 Face ID 資料儲存在資料表中。

現有使用者簽署

使用者在集合中註冊之後，可以使用該 `SearchFacesByImage` 操作在傳回時對其進行驗證。您將需要獲取輸入映像，然後使用 `DetectFaces` 檢查輸入映像的質量。這會決定在執行 `SearchFacesbyImage` 操作之前是否已使用合適的影像。

呼叫 `DetectFaces` 操作

1. 您將使用該 `DetectFaces` 操作來檢查人臉影像的品質，並確定相機拍攝的影像是否適合透過 `SearchFacesByImage` 操作進行處理。輸入映像應該只包含一張臉。下列程式碼範例會取得輸入影像，並將其提供給 `DetectFaces` 作業。

在下列程式碼範例中，將 `photo` 的值取代為本機目標映像檔的名稱，並以與您帳戶相關聯的區域名稱取代 `region` 的值。

```
import boto3
import json

def detect_faces(target_file, region):
```

```
client=boto3.client('rekognition', region_name=region)

imageTarget = open(target_file, 'rb')

response = client.detect_faces(Image={'Bytes': imageTarget.read()},
                               Attributes=['ALL'])

print('Detected faces for ' + photo)
for faceDetail in response['FaceDetails']:
    print('The detected face is between ' + str(faceDetail['AgeRange']['Low'])
          + ' and ' + str(faceDetail['AgeRange']['High']) + ' years old')

    print('Here are the other attributes:')
    print(json.dumps(faceDetail, indent=4, sort_keys=True))

    # Access predictions for individual face details and print them
    print("Gender: " + str(faceDetail['Gender']))
    print("Smile: " + str(faceDetail['Smile']))
    print("Eyeglasses: " + str(faceDetail['Eyeglasses']))
    print("Emotions: " + str(faceDetail['Emotions'][0]))

return len(response['FaceDetails'])

photo = 'photo-name'
region = 'region-name'
face_count=detect_faces(photo, region)
print("Faces detected: " + str(face_count))

if face_count == 1:
    print("Image suitable for use in collection.")
else:
    print("Please submit an image with only one face.")
```

2. 儲存並執行程式碼。

呼叫 SearchFacesByImage 操作

1. 撰寫程式碼，使用 SearchFacesByImage 將偵測到的人臉與集合中的人臉進行比較。您將使用新使用者註冊部分中顯示的程式碼，並將輸入映像提供給 SearchFacesByImage 操作。

在下列程式碼範例中，將 `collectionId` 的值變更為您要搜尋的集合。您也會將 `bucket` 的值變更為 Amazon S3 儲存貯體的名稱，將 `fileName` 的值變更為該儲存貯體中的映像檔案。將 `region` 的值取代為與您帳戶相關聯的區域名稱。您也會想要使用選取的百分位數來取代 `threshold` 的值，以指定相似性臨界值。

```
import boto3

bucket = 'amzn-s3-demo-bucket'
collectionId = 'collection-id-name'
region = "region-name"
fileName = 'file-name'
threshold = 70
maxFaces = 1
client = boto3.client('rekognition', region_name=region)

# input image should be local file here, not s3 file
with open(fileName, 'rb') as image:
    response = client.search_faces_by_image(CollectionId=collectionId,
        Image={'Bytes': image.read()},
        FaceMatchThreshold=threshold, MaxFaces=maxFaces)
```

2. 儲存並執行程式碼。

檢查傳回的 FaceID 和可信度水平

現在，您可以透過列印出諸如 `FaceId`、相似性和可信度屬性之類的回應元素來檢查匹配的 `FaceId` 上的資訊。

```
faceMatches = response['FaceMatches']
print(faceMatches)

for match in faceMatches:
    print('FaceId:' + match['Face']['FaceId'])
    print('ImageId:' + match['Face']['ImageId'])
    print('Similarity: ' + "{:.2f}".format(match['Similarity']) + "%")
    print('Confidence: ' + str(match['Face']['Confidence']))
```


使用 Amazon Rekognition (REK) 偵測行銷應用程式的標籤

本教學課程會根據上傳至網站的影像，引導您建置可用來傳送電子郵件給人員的範例 Python 應用程式。範例應用程式旨在透過傳送關於旅遊交易的個人化電子郵件，讓使用者參與社交媒體行銷活動，如果他們的相片中辨識到特徵。

解決方案整合了各種 AWS 服務，包括 Amazon Rekognition、Amazon S3、DynamoDB、CloudWatch 和 Amazon SES。應用程式使用 Amazon Rekognition 來偵測 DynamoDB 資料庫中辨識的帳戶上傳影像中的標籤，然後帳戶持有人會根據影像中偵測到的標籤傳送行銷電子郵件。完整的解決方案架構如下所示：

- 將使用者資料儲存在 DynamoDB 資料庫中。
- 使用者將映像資料和中繼資料（使用者帳戶號碼）上傳至 Amazon S3。
- Lambda 函數會叫用 [DetectLabels](#) 來識別和記錄上傳影像中的標籤、在 DynamoDB 中查詢使用者電子郵件，以及傳送行銷電子郵件給上傳影像的使用者。
- Lambda 函數的結果會記錄在 CloudWatch 中以供日後檢閱。

以下是教學課程中所有步驟的概觀：

1. 建立並填入 DynamoDB 資料表。
2. 使用記錄和通知撰寫 Lambda 函數。
3. 設定 Lambda 函數和許可。
4. 使用 Amazon S3 上傳映像和中繼資料。
5. 輪詢 CloudWatch 日誌。

主題

- [先決條件](#)
- [建立和填入 DynamoDB 資料表](#)
- [使用記錄和通知建立 Lambda 函數](#)
- [設定許可和 Lambda 函數](#)
- [使用中繼資料將映像上傳至 Amazon S3](#)
- [從用戶端輪詢 CloudWatch Logs](#)

先決條件

開始本教學課程之前，您將需要：

- AWS 帳戶和適當的 IAM 許可。
- 安裝在開發環境上的 Python 和 Boto3。
- 對 Lambda、Amazon S3、DynamoDB、Amazon SES 和 CloudWatch 的基本了解。
- 對 Lambda 和 Amazon SES 的基本熟悉度。

建立和填入 DynamoDB 資料表

若要開始本教學課程，我們將建立 DynamoDB 資料表來存放客戶資料，例如：電子郵件地址、年齡、電話號碼和成員資格狀態，並使用「AccountNumber」變數做為主索引鍵。我們也會將一些範例資料插入資料表。

建立 DynamoDB 資料表

首先，我們將建立 DynamoDB 資料表。以下是如何使用 Python 和 Boto3 進行設定的方法。我們建立一個名為 `create_user_table` 的函數，並連接到其中的 DynamoDB 資源。在下面的程式碼範例中，將 "region_name" 的值取代為您帳戶操作的區域名稱，然後執行程式碼儲存格來建立資料表。

```
import boto3
def create_user_table(dynamodb=None):
    if not dynamodb:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name='us-east-1')

    table = dynamodb.create_table(
        TableName='CustomerDataTable',
        KeySchema=[
            {
                'AttributeName': 'AccountNumber',
                'KeyType': 'HASH' # Partition key
            },
        ],
        AttributeDefinitions=[
            {
                'AttributeName': 'AccountNumber',
                'AttributeType': 'S'
            },
        ],
```

```

        ProvisionedThroughput={
            'ReadCapacityUnits': 10,
            'WriteCapacityUnits': 10
        }
    )

    # Wait until the table exists.
    table.wait_until_exists()
    print("Table status:", table.table_status)

# Create the DynamoDB table.
create_user_table()

```

執行此指令碼已將名為 CustomerDataTable 的 DynamoDB 資料表 AccountNumber 設定為主索引鍵。

插入範例資料

現在，我們將想要將一些範例資料插入資料表。此範例資料將協助我們測試應用程式的完整功能。

我們將建立第二個 函數，將範例資料新增至 CustomerDataTable 先前建立的相同。以下程式碼會建立三個範例項目，每個項目都包含帳戶號碼、電子郵件地址、年齡、電話號碼和成員資格狀態。在下面的程式碼範例中，將 的值取代 region_name 為您帳戶操作所在的區域名稱，然後執程式碼儲存格來建立資料表。如果您想要測試應用程式的電子郵件傳遞部分，請將以下第一個客戶項目 EmailAddress 中的 值取代為您可以接收電子郵件的電子郵件地址。儲存並執程式碼。

```

import boto3

def insert_sample_data(dynamodb=None):
    if not dynamodb:
        dynamodb = boto3.resource('dynamodb', region_name='us-east-1')

    table = dynamodb.Table('CustomerDataTable')

    # Sample data
    customers = [
        {
            'AccountNumber': 'ACC1000',
            'EmailAddress': 'email-for-delivery-here',
            'Age': 30,
            'PhoneNumber': '123-456-7890',

```

```
        'MembershipStatus': 'Active'
    },
    {
        'AccountNumber': 'ACC1001',
        'EmailAddress': 'jane.doe@example.com',
        'Age': 25,
        'PhoneNumber': '098-765-4321',
        'MembershipStatus': 'Inactive'
    },
    {
        'AccountNumber': 'ACC1002',
        'EmailAddress': 'pat.candella@example.com',
        'Age': 35,
        'PhoneNumber': '555-555-5555',
        'MembershipStatus': 'Active'
    }
]

# Inserting data
for customer in customers:
    print(f"Adding customer: {customer['AccountNumber']}")
    table.put_item(Item=customer)

# Insert sample data into DynamoDB
insert_sample_data()
```

設定並填入 DynamoDB 資料表後，我們現在可以繼續將此資料擷取整合至 Lambda 函數。這可讓應用程式根據即將在即將進行的影像處理工作流程中識別的帳號來擷取使用者詳細資訊。

使用記錄和通知建立 Lambda 函數

現在，我們可以建立 Lambda 函數。我們希望確保在影像上傳時觸發的 Lambda 函數可以同時讀取影像資料和帳戶中繼資料，並使用它在 DynamoDB 資料表中對相關聯的使用者資料執行查詢。這表示我們不僅需要叫用 Amazon Rekognition 的 DetectLabels 函數，還需要一個在 AccountNumber 中採用並使用它從 DynamoDB 擷取相關聯電子郵件地址的函數。此外，我們需要一個使用 Amazon SES 傳送電子郵件到電子郵件地址的函數。最後，我們使用記錄器來記錄程序的相關資訊。CloudWatch 會顯示此資料。

建立 Lambda 函數

以下是 Lambda 函數如何處理這些要求的概述。在下列程式碼範例中，如果您已使用 CustomerDataTable 以外的項目做為資料表的名稱，請確定已指定正確的 DynamoDB 資料表。此外，

在 "send_marketing_email" 函數中，您應該將 "Source" 引數的值取代為可存取的電子郵件地址，該地址將做為傳送電子郵件。

```
import json
import boto3
import logging

logger = logging.getLogger()
logger.setLevel(logging.INFO)

def lambda_handler(event, context):
    s3_bucket = event['Records'][0]['s3']['bucket']['name']
    s3_object_key = event['Records'][0]['s3']['object']['key']
    print(s3_bucket)
    print(s3_object_key)

    s3 = boto3.client('s3')
    try:
        s3_response = s3.head_object(Bucket=s3_bucket, Key=s3_object_key)
        account_number = s3_response['Metadata']['account_number']
    except Exception as e:
        logger.error(f"Failed to retrieve object or metadata: {str(e)}")
        raise e # Optionally re-raise to handle the error upstream or signal a failure

    rekognition = boto3.client('rekognition')
    try:
        labels_response = rekognition.detect_labels(Image={'S3Object': {'Bucket':
s3_bucket, 'Name': s3_object_key}})
        #logger.info(f"Detected labels: {json.dumps(labels_response['Labels'],
indent=4)}")
    except Exception as e:
        #logger.info(f"Detected label: {label['Name']}")
        raise e

    #logger.info(f"Detected labels: {json.dumps(labels_response['Labels'], indent=4)}")

    landmark_detected = any(label['Name'] == 'Landmark' and label['Confidence'] > 20
for label in labels_response['Labels'])
    if landmark_detected:
        result = notify_user_based_on_landmark(account_number)
        print(result)
        #logger.info(f"Detected label: {label['Name']}")
        #logger.info(f"Notification sent: {result}")
```

```
return {
    'statusCode': 200,
    'body': json.dumps('Process completed successfully!')
}

def notify_user_based_on_landmark(account_number):
    # Retrieve user data from DynamoDB
    dynamodb = boto3.resource('dynamodb')
    table = dynamodb.Table('CustomerDataTable')
    user_info = table.get_item(Key={'AccountNumber': account_number})

    # Send email if user is found
    if 'Item' in user_info:
        send_marketing_email(user_info['Item']['EmailAddress'])
    return "User notified with relevant travel information."

def send_marketing_email(email):
    ses = boto3.client('ses')
    response = ses.send_email(
        Source='your-email@example.com',
        Destination={'ToAddresses': [email]},
        Message={
            'Subject': {'Data': 'Explore New Destinations!'},
            'Body': {
                'Text': {'Data': 'Check out our exclusive travel packages inspired by
the landmark in your uploaded image!'}
            }
        }
    )
    return f"Email sent to {email} with status {response['ResponseMetadata']
['HTTPStatusCode']}"
    print("success")
```

現在我們已經編寫 Lambda 函數，我們需要設定 Lambda 的許可，並在 AWS 管理主控台中建立 Lambda 函數的執行個體。

設定許可和 Lambda 函數

建立或更新 IAM 角色

在我們使用 Lambda 函數來處理使用者上傳的任何映像之前，我們必須處理其許可。Lambda 函數需要範圍限定的 IAM 角色，具有允許其與 Amazon S3、DynamoDB、Amazon SES、Amazon Rekognition 和 CloudWatch 互動的政策。

若要設定 Lambda 函數的 IAM 角色：

1. 開啟 AWS 管理主控台。
2. 移至 IAM > 角色 > 建立角色。

選擇「建立角色」。

3. 選取 Lambda 做為將使用此角色的服務。按一下「下一步」。
4. 連接下列政策（請注意，這些政策僅用於示範目的，在實際生產設定中，您想要將許可限制為僅需要的許可。）：

- AmazonS3ReadOnlyAccess
- AmazonRekognitionReadOnlyAccess
- AmazonDynamoDBFullAccess
- AmazonSESEFullAccess
- AWSLambdaExecute
- AWSLambdaBasicExecutionRole（用於 CloudWatch 記錄）

按一下「下一步」。

5. 命名角色和描述，然後選擇「建立角色」來建立角色。
6. 設定 Lambda 的適當許可後，即可使用 AWS 管理主控台建立 Lambda 函數的執行個體。

前往 AWS 管理主控台內的 Lambda 服務。

7. 按一下「建立函數」。選擇「從頭開始的作者」。
8. 輸入函數名稱，然後選取 Python 執行時間。在「變更預設執行角色」下，選取「使用現有角色」，然後選擇您先前建立的 IAM 角色。
9. 現在，您必須在 lambda 函數索引標籤中建立和更新程式碼。前往名為 "lambda_function" 的索引標籤，並以繼續進行的 Lambda 程式碼範例取代其中的程式碼。

儲存變更並部署變更。

10. 現在您必須將 Amazon S3 事件設定為 Lambda 觸發。

在 Lambda 函數的組態索引標籤/頁面上，前往觸發，按一下「新增觸發」。

11. 從可用觸發條件清單中選取 Amazon S3。
12. 若要設定觸發：選取應觸發函數的儲存貯體。

選擇事件類型 PUT。或者，如果您只想要處理具有特定名稱或類型的檔案，您可以指定字首或尾碼。

13. 按一下「新增」並儲存組態來啟用觸發。

驗證 Amazon SES 電子郵件地址

您必須先驗證寄件者和收件人的電子郵件地址，才能使用 Amazon SES 傳送電子郵件。若要執行此作業：

1. 前往 Amazon SES 主控台。導覽至「身管理」，然後導覽至「電子郵件地址」。
2. 按一下「驗證新的電子郵件地址」。輸入您要驗證的電子郵件地址，然後按一下「驗證此電子郵件地址」。您將會收到一封包含驗證連結的電子郵件。按一下連結以完成驗證程序。
3. 在您驗證兩個帳戶的電子郵件地址、已使用正確的許可設定 Lambda 函數，並建立一些範例客戶資料之後，您可以將測試映像上傳至您選擇的 Amazon S3 儲存貯體來測試 Lambda 函數。

使用中繼資料將映像上傳至 Amazon S3

現在，我們可以使用 AWS 主控台或我們先前準備的指令碼，將測試映像上傳至所選的 Amazon S3 儲存貯體。撰寫指令碼，將映像上傳至您先前在 Lambda 函數中指定的 Amazon S3 儲存貯體。在下面的程式碼範例中，指定映像的路徑做為「upload_image_to_s3」的第一個引數、儲存貯體名稱做為第二個引數，以及上傳映像做為最終引數之使用者的帳號。

```
import boto3
def upload_image_to_s3(file_name, bucket, account_number):
    s3 = boto3.client('s3')
    try:
        with open(file_name, 'rb') as data:
            s3.upload_fileobj(
                Fileobj=data,
                Bucket=bucket,
                Key=file_name,
                ExtraArgs={
                    'Metadata': {'account_number': account_number}
                }
            )
        print("Image uploaded successfully with metadata.")
```




```
except Exception as e:
    print("Failed to upload image")
    print(e)

# Usage
upload_image_to_s3('path-to-image-here', 's3-bucket-name-here', 'user-account-number-here')
```

在此函數中，`upload_fileobj`方法中的 `ExtraArgs` 參數用於包含使用者定義的中繼資料 (`account_number`) 和映像。稍後，可以使用此中繼資料 AWS 來相應地處理映像。

儲存並執行指令碼。這將上傳映像。



上傳映像幾分鐘後，您應該會在您先前與此處指定的帳戶相關聯的地址收到一封電子郵件。

從用戶端輪詢 CloudWatch Logs

檢查 Lambda 函數的 CloudWatch 日誌，以查看是否如預期觸發和執行。您可以在 CloudWatch > Logs > Logs 群組 > AWS/lambda/your_function_name 下找到日誌。您也可以撰寫指令碼來存取和列印日誌。下列程式碼範例會輪詢 Lambda 群組的日誌，列印出過去一小時產生的日誌。儲存並執行程式碼。

```
import boto3
import time

def fetch_lambda_logs(log_group_name, start_time):
    client = boto3.client('logs')
    query = "fields @timestamp, @message | sort @timestamp desc | limit 20"
    start_query_response = client.start_query(
        logGroupName=log_group_name,
```


```

        startTime=int(start_time),
        endTime=int(time.time()),
        queryString=query,
    )
    query_id = start_query_response['queryId']
    response = None
    while response is None or response['status'] == 'Running':
        time.sleep(1) # Wait for 1 second before checking the query status again
        response = client.get_query_results(queryId=query_id)
    return response['results']

# Usage
log_group = '/aws/lambda/RekMediaFunction'
logs = fetch_lambda_logs(log_group, int(time.time()) - 3600) # Fetch logs from the
last hour
print("Retrieving logs")
for log in logs:
    #print(log)
    print(log[1]['value'])

```

執行程式碼應該列印出日誌，而且您應該能夠看到使用者收到包含相關行程資訊的電子郵件通知。



您已成功建立應用程式，能夠偵測上傳到 Amazon S3 儲存貯體的影像中的標籤，然後使用促銷訊息傳送電子郵件給上傳影像的使用者。請務必刪除您不再需要的任何資源，才不會向您收取這些資源的費用。

使用 Lambda 和 Python 偵測影像中的標籤

AWS Lambda 是一種運算服務，您可以用來執行程式碼，而無需佈建或管理伺服器。您可以從 Lambda 函數中呼叫 Rekognition API 作業。下列指示展示如何在 Python 建立 Lambda 函數，可以呼叫 DetectLabels。

Lambda 函數中呼叫 DetectLabels，傳回影像中偵測到的一系列標籤，以及偵測所依據的可信度層級。

這些指示包括範例 Python 程式碼，其中示範如何呼叫 Lambda 函數，並提供來自 Amazon S3 儲存貯體或本機電腦的映像檔。

請確認您選擇的影像符合 Rekognition 的限制。如需有關影像檔案類型和大小限制的資訊，請參閱 Rekognition 中的[準則和配額](#)和 [DetectLabels API 參考](#)。

建立 Lambda 函數 (主控台)

在此步驟中，您會建立空白的 Lambda 函數和 IAM 執行角色，讓 Lambda 函數呼叫 DetectLabels 操作。在稍後的步驟中，您可以新增原始程式碼，並選擇性地將圖層新增至 Lambda 函數。

如果您使用存放於 Amazon S3 儲存貯體中的文件，此步驟也會示範如何授與存放文件之儲存貯體的存取權。

建立 AWS Lambda 函數 (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台 並在 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 開啟 AWS Lambda 主控台。
2. 選擇建立函數。如需詳細資訊，請參閱[使用主控台建立 Lambda 函數](#)。
3. 選擇下列選項：
 - 選擇從頭開始撰寫。
 - 輸入函數的名稱。
 - 若為執行期，請選擇最新版本的 Python。
 - 對於 Architecture (架構)，選擇 x86_64。
4. 選擇建立函數來建立 AWS Lambda 函數。
5. 在函數頁面上，選擇組態標籤。
6. 在許可窗格上，執行角色下，選擇要在 IAM 主控台中開啟角色的角色名稱。
7. 在許可標籤中，選擇新增許可，然後建立內嵌政策。
8. 選擇 JSON 標籤，並預設文字取代為下列內容：

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",  
  "Statement": [  
    {  
      "Effect": "Allow",  
      "Action": "lambda:InvokeFunction",  
      "Resource": "arn:aws:lambda:us-east-1:123456789012:function:my-lambda-function"    }  
  ]  
}
```

```
{
  "Action": "rekognition:DetectLabels",
  "Resource": "*",
  "Effect": "Allow",
  "Sid": "DetectLabels"
}
]
```

9. 選擇檢閱政策。
10. 輸入原則的名稱，例如 DetectLabels 存取。
11. 選擇建立政策。
12. 如果您要將文件存放於 Amazon S3 儲存貯體中進行分析，則必須新增 Amazon S3 存取政策。若要這麼做，請在 AWS Lambda 主控台中重複步驟 7 到 11，然後進行下列變更。
 - a. 對於步驟 8，請使用下列原則。將儲存 **##/####** 取代為您要分析之文件的 Amazon S3 儲存貯體和資料夾路徑。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "S3Access",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "s3:GetObject",
      "Resource": "arn:aws:s3:::bucket/folder path/*"
    }
  ]
}
```

- b. 對於步驟 10，請選擇不同的原則名稱，例如 S3Bucket-access。

(可選) 建立圖層 (主控台)

您不需要執行此步驟即可使用 Lambda 函數並呼叫 DetectLabels。

DetectLabels 操作包含在預設的 Lambda Python 環境中，作為適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 的一部分。

如果 Lambda 函數的其他部分需要不在預設 Lambda Python 環境中的最新 AWS 服務更新，則可以執行此步驟，將最新的 Boto3 SDK 版本作為 layer 新增至函數。

若要將 SDK 新增為圖層，您必須先建立包含 Boto3 SDK 的壓縮檔案歸檔。然後，建立一個圖層並將 zip 檔案存檔新增到圖層中。如需詳細資訊，請參閱[搭配使用圖層和 Lambda 函數](#)。

建立並新增圖層 (主控台)

1. 開啟命令提示字元並輸入下列命令，以使用最新版本的 AWS SDK 建立部署套件。

```
pip install boto3 --target python/.  
zip boto3-layer.zip -r python/
```

2. 請注意您在此程序的步驟 8 中使用的壓縮檔案 (boto3-layer.zip) 的名稱。
3. 在 <https://console.aws.amazon.com/lambda/> 開啟 AWS Lambda 主控台。
4. 在導覽視窗中，選擇 圖層。
5. 選擇 建立圖層。
6. 輸入 名稱 和 描述 的值。
7. 針對程式碼項目類型，選擇上傳 .zip 檔案並選取上傳。
8. 在對話方塊中，選擇您在此程序的步驟 1 中建立的壓縮檔案封存 (boto3-layer.zip)。
9. 對於 相容的執行期，請選擇最新版本的 Python。
10. 選擇建立，以建立資料表。
11. 選擇導覽視窗選單圖示。
12. 在導覽視窗中，選擇函數。
13. 在資源清單中，選擇您先前在 [建立 Lambda 函數 \(主控台\)](#) 中建立的函數。
14. 選取程式碼標籤。
15. 在 圖層 部份，選擇 新增圖層。
16. 選擇 自訂圖層。
17. 在自訂圖層中，選擇您在步驟 6 中輸入的圖層名稱。
18. 在 版本 中，選擇圖層版本，該版本應為 1。
19. 選擇 新增。

新增 Python 程式碼 (主控台)

在此步驟中，您可以透過 Lambda 主控台程式碼編輯器將 Python 程式碼新增至 Lambda 函數。程式碼會使用 DetectLabels 作業偵測影像中的標籤。其傳回在映像中偵測到的標籤的數組，以及偵測到的標籤的可信度水平。

您提供給 DetectLabels 作業的文件可以位於 Amazon S3 儲存貯體或本機電腦中。

若要新增 Python 程式碼 (主控台)

1. 瀏覽至程式碼標籤。
2. 在程式碼編輯器中，以下列程式碼取代 lambda_function.py 中的程式碼：

```
import boto3
import logging
from botocore.exceptions import ClientError
import json
import base64

# Instantiate logger
logger = logging.getLogger(__name__)

# connect to the Rekognition client
rekognition = boto3.client('rekognition')

def lambda_handler(event, context):

    try:
        image = None
        if 'S3Bucket' in event and 'S3Object' in event:
            s3 = boto3.resource('s3')
            s3_object = s3.Object(event['S3Bucket'], event['S3Object'])
            image = s3_object.get()['Body'].read()

        elif 'image' in event:
            image_bytes = event['image'].encode('utf-8')
            img_b64decoded = base64.b64decode(image_bytes)
            image = img_b64decoded

        elif image is None:
            raise ValueError('Missing image, check image or bucket path.')
```

```
    else:
        raise ValueError("Only base 64 encoded image bytes or S3Object are
supported.")

    response = rekognition.detect_labels(Image={'Bytes': image})
    lambda_response = {
        "statusCode": 200,
        "body": json.dumps(response)
    }
    labels = [label['Name'] for label in response['Labels']]
    print("Labels found:")
    print(labels)

except ClientError as client_err:

    error_message = "Couldn't analyze image: " + client_err.response['Error']
['Message']

    lambda_response = {
        'statusCode': 400,
        'body': {
            "Error": client_err.response['Error']['Code'],
            "ErrorMessage": error_message
        }
    }
    logger.error("Error function %s: %s",
        context.invoked_function_arn, error_message)

except ValueError as val_error:

    lambda_response = {
        'statusCode': 400,
        'body': {
            "Error": "ValueError",
            "ErrorMessage": format(val_error)
        }
    }
    logger.error("Error function %s: %s",
        context.invoked_function_arn, format(val_error))

return lambda_response
```

3. 若要部署您的 Lambda 函數，請選擇部署。

若要新增 Python 程式碼 (主控台)

現在您已經建立 Lambda 函數，可以叫用該函數，以偵測影像中的標籤。

在此步驟中，您可以在電腦上執行 Python 程式碼，該程式碼會將本機映像或 Amazon S3 儲存貯體中的映像傳遞至 Lambda 函數。

請務必在 AWS 建立 Lambda 函數的相同區域中執行程式碼。您可以在 AWS Lambda 主控台函數詳細資訊頁面的導覽列中檢視 Lambda 函數的區域。

如果 Lambda 函數傳回逾時錯誤，請延長 Lambda 函數的逾時期間。如需詳細資訊，請參閱[設定函數逾時 \(主控台\)](#)。

如需從程式碼調用 Lambda 函數的更多資訊，請參閱 [調用 AWS Lambda 函數](#)。

部署 Lambda 函數

1. 如果您尚未執行以下操作，請現在執行：

- a. 請確定使用者具有 `lambda:InvokeFunction` 權限。您可以使用下列專案：

您可以從 [Lambda 主控台](#) 的函數概觀取得 Lambda 函數的 ARN。

若要提供存取權，請新增權限至您的使用者、群組或角色：

- 中的使用者和群組 AWS IAM Identity Center：

建立權限合集。請按照《AWS IAM Identity Center 使用者指南》中的[建立權限合集](#)說明進行操作。

- 透過身分提供者在 IAM 中管理的使用者：

建立聯合身分的角色。遵循《IAM 使用者指南》的[為第三方身分提供者 \(聯合\) 建立角色](#)中的指示。

- IAM 使用者：

- 建立您的使用者可擔任的角色。請按照《IAM 使用者指南》的[為 IAM 使用者建立角色](#)中的指示。

- (不建議) 將政策直接附加至使用者，或將使用者新增至使用者群組。請遵循《IAM 使用者指南》的[新增許可到使用者 \(主控台\)](#)中的指示。

- b. 安裝和設定適用於 Python 的 AWS SDK。如需詳細資訊，請參閱[步驟 2：設定 AWS CLI 和 AWS SDKs](#)。

2. 將下列程式碼複製到名為 `client.py` 的檔案。

```
import boto3
import json
import base64
import pprint

# Replace with the name of your S3 bucket and image object key
bucket_name = "name of bucket"
object_key = "name of file in s3 bucket"
# If using a local file, supply the file name as the value of image_path below
image_path = ""

# Create session and establish connection to client['
session = boto3.Session(profile_name='developer-role')
s3 = session.client('s3', region_name="us-east-1")
lambda_client = session.client('lambda', region_name="us-east-1")

# Replace with the name of your Lambda function
function_name = 'RekDetectLabels'

def analyze_image_local(img_path):

    print("Analyzing local image:")

    with open(img_path, 'rb') as image_file:
        image_bytes = image_file.read()
        data = base64.b64encode(image_bytes).decode("utf8")

        lambda_payload = {"image": data}

        # Invoke the Lambda function with the event payload
        response = lambda_client.invoke(
            FunctionName=function_name,
            Payload=(json.dumps(lambda_payload))
        )

        decoded = json.loads(response['Payload'].read().decode())
        pprint.pprint(decoded)

def analyze_image_s3(bucket_name, object_key):
```

```
print("Analyzing image in S3 bucket:")

# Load the image data from S3 into memory
response = s3.get_object(Bucket=bucket_name, Key=object_key)
image_data = response['Body'].read()
image_data = base64.b64encode(image_data).decode("utf8")

# Create the Lambda event payload
event = {
    'S3Bucket': bucket_name,
    'S3Object': object_key,
    'ImageBytes': image_data
}

# Invoke the Lambda function with the event payload
response = lambda_client.invoke(
    FunctionName=function_name,
    InvocationType='RequestResponse',
    Payload=json.dumps(event),
)

decoded = json.loads(response['Payload'].read().decode())
pprint.pprint(decoded)

def main(path_to_image, name_s3_bucket, obj_key):

    if str(path_to_image) != "":
        analyze_image_local(path_to_image)
    else:
        analyze_image_s3(name_s3_bucket, obj_key)

if __name__ == "__main__":
    main(image_path, bucket_name, object_key)
```

3. 執程式碼。如果文件位於 Amazon S3 儲存貯體中，請確定該文件是與之前在 [建立 Lambda 函數 \(主控台\)](#) 的步驟 12 中指定的相同儲存貯體。

如果成功，您的程式碼會針對文件中偵測到的每個區塊類型傳回部分 JSON 回應。

使用 AWS SDKs Amazon Rekognition 程式碼範例

下列程式碼範例示範如何使用 Amazon Rekognition 搭配 AWS 軟體開發套件 (SDK)。本章中的程式碼範例旨在補充本指南其餘部分中的程式碼範例。

Actions 是大型程式的程式碼摘錄，必須在內容中執行。雖然動作會告訴您如何呼叫個別服務函數，但您可以在其相關情境中查看內容中的動作。

案例是向您展示如何呼叫服務中的多個函數或與其他 AWS 服務組合來完成特定任務的程式碼範例。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

程式碼範例

- [使用 AWS SDKs 的 Amazon Rekognition 基本範例](#)
 - [Hello Amazon Rekognition](#)
 - [使用 AWS SDKs 的 Amazon Rekognition 動作](#)
 - [CompareFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [CreateCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DeleteCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DeleteFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DescribeCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectModerationLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectText 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [GetCelebrityInfo 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [IndexFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [ListCollections 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [ListFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [RecognizeCelebrities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [SearchFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [SearchFacesByImage 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [使用 AWS SDKs Amazon Rekognition 案例](#)

- [建置 Amazon Rekognition 集合，並使用 AWS SDK 在其中尋找臉部](#)
- [建立相片資產管理應用程式，讓使用者以標籤管理相片](#)
- [使用 AWS SDK 偵測 Amazon Rekognition 影像中的個人防護裝備](#)
- [使用 AWS SDK 在映像中使用 Amazon Rekognition 偵測和顯示元素](#)
- [使用 AWS SDK 偵測映像中的臉部](#)
- [使用 Amazon Rekognition 和 AWS SDK 偵測影片中的資訊](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件](#)
- [使用 AWS SDK 儲存 EXIF 和其他影像資訊](#)

使用 AWS SDKs 的 Amazon Rekognition 基本範例

下列程式碼範例示範如何搭配 AWS SDK 使用 Amazon Rekognition 的基本功能。

範例

- [Hello Amazon Rekognition](#)
- [使用 AWS SDKs 的 Amazon Rekognition 動作](#)
 - [CompareFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [CreateCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DeleteCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DeleteFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DescribeCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectModerationLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [DetectText 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [GetCelebrityInfo 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [IndexFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [ListCollections 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
 - [ListFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [RecognizeCelebrities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)

- [SearchFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SearchFacesByImage 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)

Hello Amazon Rekognition

下列程式碼範例示範如何開始使用 Amazon Rekognition。

C++

SDK for C++

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

CMakeLists.txt CMake 檔案的程式碼。

```
# Set the minimum required version of CMake for this project.
cmake_minimum_required(VERSION 3.13)

# Set the AWS service components used by this project.
set(SERVICE_COMPONENTS rekognition)

# Set this project's name.
project("hello_rekognition")

# Set the C++ standard to use to build this target.
# At least C++ 11 is required for the AWS SDK for C++.
set(CMAKE_CXX_STANDARD 11)

# Use the MSVC variable to determine if this is a Windows build.
set(WINDOWS_BUILD ${MSVC})

if (WINDOWS_BUILD) # Set the location where CMake can find the installed
  libraries for the AWS SDK.
    string(REPLACE ";" "/aws-cpp-sdk-all;" SYSTEM_MODULE_PATH
      "${CMAKE_SYSTEM_PREFIX_PATH}/aws-cpp-sdk-all")
    list(APPEND CMAKE_PREFIX_PATH ${SYSTEM_MODULE_PATH})
  endif ()
```

```
# Find the AWS SDK for C++ package.
find_package(AWSSDK REQUIRED COMPONENTS ${SERVICE_COMPONENTS})

if (WINDOWS_BUILD AND AWSSDK_INSTALL_AS_SHARED_LIBS)
    # Copy relevant AWS SDK for C++ libraries into the current binary directory
    for running and debugging.

    # set(BIN_SUB_DIR "/Debug") # If you are building from the command line, you
    may need to uncomment this

                                # and set the proper subdirectory to the
    executables' location.

    AWSSDK_CPY_DYN_LIBS(SERVICE_COMPONENTS ""
        ${CMAKE_CURRENT_BINARY_DIR}${BIN_SUB_DIR})
endif ()

add_executable(${PROJECT_NAME}
    hello_rekognition.cpp)

target_link_libraries(${PROJECT_NAME}
    ${AWSSDK_LINK_LIBRARIES})
```

hello_rekognition.cpp 來源檔案的程式碼。

```
#include <aws/core/Aws.h>
#include <aws/rekognition/RekognitionClient.h>
#include <aws/rekognition/model/ListCollectionsRequest.h>
#include <iostream>

/*
 * A "Hello Rekognition" starter application which initializes an Amazon
 * Rekognition client and
 * lists the Amazon Rekognition collections in the current account and region.
 *
 * main function
 *
 * Usage: 'hello_rekognition'
 *
 */

int main(int argc, char **argv) {
```

```
Aws::SDKOptions options;
// Optional: change the log level for debugging.
// options.loggingOptions.logLevel = Aws::Utils::Logging::LogLevel::Debug;
Aws::InitAPI(options); // Should only be called once.
{
    Aws::Client::ClientConfiguration clientConfig;
    // Optional: Set to the AWS Region (overrides config file).
    // clientConfig.region = "us-east-1";

    Aws::Rekognition::RekognitionClient rekognitionClient(clientConfig);
    Aws::Rekognition::Model::ListCollectionsRequest request;
    Aws::Rekognition::Model::ListCollectionsOutcome outcome =
        rekognitionClient.ListCollections(request);

    if (outcome.IsSuccess()) {
        const Aws::Vector<Aws::String>& collectionsIds =
outcome.GetResult().GetCollectionIds();
        if (!collectionsIds.empty()) {
            std::cout << "collectionsIds: " << std::endl;
            for (auto &collectionId : collectionsIds) {
                std::cout << "- " << collectionId << std::endl;
            }
        } else {
            std::cout << "No collections found" << std::endl;
        }
    } else {
        std::cerr << "Error with ListCollections: " << outcome.GetError()
            << std::endl;
    }
}

Aws::ShutdownAPI(options); // Should only be called once.
return 0;
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListCollections](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDKs 的 Amazon Rekognition 動作

下列程式碼範例示範如何使用 AWS SDKs 執行個別 Amazon Rekognition 動作。每個範例均包含 GitHub 的連結，您可以在連結中找到設定和執行程式碼的相關說明。

這些摘錄會呼叫 Amazon Rekognition API，是必須在內容中執行的大型程式的程式碼摘錄。您可以在 [使用 AWS SDKs Amazon Rekognition 案例](#) 中查看內容中的動作。

下列範例僅包含最常使用的動作。如需完整清單，請參閱 [Amazon Rekognition API 參考](#)。

範例

- [CompareFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [CreateCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DeleteCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DeleteFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DescribeCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DetectFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DetectLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DetectModerationLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [DetectText 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [GetCelebrityInfo 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [IndexFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [ListCollections 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [ListFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [RecognizeCelebrities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SearchFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)
- [SearchFacesByImage 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用](#)

CompareFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CompareFaces。

如需詳細資訊，請參閱[比較映像中的人臉](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to compare faces in two images.
/// </summary>
public class CompareFaces
{
    public static async Task Main()
    {
        float similarityThreshold = 70F;
        string sourceImage = "source.jpg";
        string targetImage = "target.jpg";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        Amazon.Rekognition.Model.Image imageSource = new
Amazon.Rekognition.Model.Image();

        try
        {
            using FileStream fs = new FileStream(sourceImage, FileMode.Open,
FileAccess.Read);
            byte[] data = new byte[fs.Length];
            fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
            imageSource.Bytes = new MemoryStream(data);
        }
        catch (Exception)
        {
        }
    }
}
```

```
        Console.WriteLine($"Failed to load source image: {sourceImage}");
        return;
    }

    Amazon.Rekognition.Model.Image imageTarget = new
    Amazon.Rekognition.Model.Image();

    try
    {
        using FileStream fs = new FileStream(targetImage, FileMode.Open,
        FileAccess.Read);
        byte[] data = new byte[fs.Length];
        data = new byte[fs.Length];
        fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
        imageTarget.Bytes = new MemoryStream(data);
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine($"Failed to load target image: {targetImage}");
        Console.WriteLine(ex.Message);
        return;
    }

    var compareFacesRequest = new CompareFacesRequest
    {
        SourceImage = imageSource,
        TargetImage = imageTarget,
        SimilarityThreshold = similarityThreshold,
    };

    // Call operation
    var compareFacesResponse = await
    rekognitionClient.CompareFacesAsync(compareFacesRequest);

    // Display results
    compareFacesResponse.FaceMatches.ForEach(match =>
    {
        ComparedFace face = match.Face;
        BoundingBox position = face.BoundingBox;
        Console.WriteLine($"Face at {position.Left} {position.Top}
matches with {match.Similarity}% confidence.");
    });
```

```
        Console.WriteLine($"Found {compareFacesResponse.UnmatchedFaces.Count}
        face(s) that did not match.");
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CompareFaces](#)。

CLI

AWS CLI

比較兩個影像中的人臉

下列 `compare-faces` 命令會比較存放在 Amazon S3 儲存貯體中兩個影像中的人臉。

```
aws rekognition compare-faces \
  --source-image '{"S3Object":
{"Bucket": "MyImageS3Bucket", "Name": "source.jpg"}}' \
  --target-image '{"S3Object":
{"Bucket": "MyImageS3Bucket", "Name": "target.jpg"}}'
```

輸出：

```
{
  "UnmatchedFaces": [],
  "FaceMatches": [
    {
      "Face": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.12368916720151901,
          "Top": 0.16007372736930847,
          "Left": 0.5901257991790771,
          "Height": 0.25140416622161865
        },
        "Confidence": 100.0,
        "Pose": {
          "Yaw": -3.7351467609405518,
          "Roll": -0.10309021919965744,
          "Pitch": 0.8637830018997192
        },
        "Quality": {
```

```

        "Sharpness": 95.51618957519531,
        "Brightness": 65.29893493652344
    },
    "Landmarks": [
        {
            "Y": 0.26721030473709106,
            "X": 0.6204193830490112,
            "Type": "eyeLeft"
        },
        {
            "Y": 0.26831310987472534,
            "X": 0.6776827573776245,
            "Type": "eyeRight"
        },
        {
            "Y": 0.3514654338359833,
            "X": 0.6241428852081299,
            "Type": "mouthLeft"
        },
        {
            "Y": 0.35258132219314575,
            "X": 0.6713621020317078,
            "Type": "mouthRight"
        },
        {
            "Y": 0.3140771687030792,
            "X": 0.6428444981575012,
            "Type": "nose"
        }
    ]
},
"Similarity": 100.0
}
],
"SourceImageFace": {
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.12368916720151901,
        "Top": 0.16007372736930847,
        "Left": 0.5901257991790771,
        "Height": 0.25140416622161865
    },
    "Confidence": 100.0
}
}

```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[比較影像中的人臉](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [CompareFaces](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 * <p>
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CompareFaces {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <bucketName> <sourceKey> <targetKey>

        Where:
```

```

        bucketName - The name of the S3 bucket where the images are
stored.

        sourceKey - The S3 key (file name) for the source image.
        targetKey - The S3 key (file name) for the target image.
        """;

    if (args.length != 3) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucketName = args[0];
    String sourceKey = args[1];
    String targetKey = args[2];

    Region region = Region.US_WEST_2;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();
    compareTwoFaces(rekClient, bucketName, sourceKey, targetKey);
}

/**
 * Compares two faces from images stored in an Amazon S3 bucket using AWS
Rekognition.
 *
 * <p>This method takes two image keys from an S3 bucket and compares the
faces within them.
 * It prints out the confidence level of matched faces and reports the number
of unmatched faces.</p>
 *
 * @param rekClient The {@link RekognitionClient} used to call AWS
Rekognition.
 * @param bucketName The name of the S3 bucket containing the images.
 * @param sourceKey The object key (file path) for the source image in the
S3 bucket.
 * @param targetKey The object key (file path) for the target image in the
S3 bucket.
 * @throws RuntimeException If the Rekognition service returns an error.
 */
public static void compareTwoFaces(RekognitionClient rekClient, String
bucketName, String sourceKey, String targetKey) {
    try {
        Float similarityThreshold = 70F;

```

```
S3Object s3objectSource = S3Object.builder()
    .bucket(bucketName)
    .name(sourceKey)
    .build();

Image sourceImage = Image.builder()
    .s3object(s3objectSource)
    .build();

S3Object s3objectTarget = S3Object.builder()
    .bucket(bucketName)
    .name(targetKey)
    .build();

Image targetImage = Image.builder()
    .s3object(s3objectTarget)
    .build();

CompareFacesRequest facesRequest = CompareFacesRequest.builder()
    .sourceImage(sourceImage)
    .targetImage(targetImage)
    .similarityThreshold(similarityThreshold)
    .build();

// Compare the two images.
CompareFacesResponse compareFacesResult =
rekClient.compareFaces(facesRequest);
List<CompareFacesMatch> faceDetails =
compareFacesResult.faceMatches();

for (CompareFacesMatch match : faceDetails) {
    ComparedFace face = match.face();
    BoundingBox position = face.boundingBox();
    System.out.println("Face at " + position.left().toString()
        + " " + position.top()
        + " matches with " + face.confidence().toString()
        + "% confidence.");
}

List<ComparedFace> unmatchedFaces =
compareFacesResult.unmatchedFaces();
System.out.println("There were " + unmatchedFaces.size() + " face(s)
that did not match.");
```

```

        } catch (RekognitionException e) {
            System.err.println("Error comparing faces: " +
                e.awsErrorDetails().errorMessage());
            throw new RuntimeException(e);
        }
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [CompareFaces](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

suspend fun compareTwoFaces(
    similarityThresholdVal: Float,
    sourceImageVal: String,
    targetImageVal: String,
) {
    val sourceBytes = (File(sourceImageVal).readBytes())
    val targetBytes = (File(targetImageVal).readBytes())

    // Create an Image object for the source image.
    val souImage =
        Image {
            bytes = sourceBytes
        }

    val tarImage =
        Image {
            bytes = targetBytes
        }

    val facesRequest =
        CompareFacesRequest {

```



```
        sourceImage = souImage
        targetImage = tarImage
        similarityThreshold = similarityThresholdVal
    }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->

        val compareFacesResult = rekClient.compareFaces(facesRequest)
        val faceDetails = compareFacesResult.faceMatches

        if (faceDetails != null) {
            for (match: CompareFacesMatch in faceDetails) {
                val face = match.face
                val position = face?.boundingBox
                if (position != null) {
                    println("Face at ${position.left} ${position.top} matches
with ${face.confidence} % confidence.")
                }
            }
        }

        val uncomared = compareFacesResult.unmatchedFaces
        if (uncomared != null) {
            println("There was ${uncomared.size} face(s) that did not match")
        }

        println("Source image rotation:
${compareFacesResult.sourceImageOrientationCorrection}")
        println("target image rotation:
${compareFacesResult.targetImageOrientationCorrection}")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [CompareFaces](#)。

Python

適用於 Python (Boto3) 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
        """
        Initializes the image object.

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
            an Amazon S3 bucket and object key.
        :param image_name: The name of the image.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.image = image
        self.image_name = image_name
        self.rekognition_client = rekognition_client

    def compare_faces(self, target_image, similarity):
        """
        Compares faces in the image with the largest face in the target image.

        :param target_image: The target image to compare against.
        :param similarity: Faces in the image must have a similarity value
        greater
            than this value to be included in the results.
        :return: A tuple. The first element is the list of faces that match the
            reference image. The second element is the list of faces that
        have
            a similarity value below the specified threshold.
```

```
"""
try:
    response = self.rekognition_client.compare_faces(
        SourceImage=self.image,
        TargetImage=target_image.image,
        SimilarityThreshold=similarity,
    )
    matches = [
        RekognitionFace(match["Face"]) for match in
response["FaceMatches"]
    ]
    unmatched_faces = [RekognitionFace(face) for face in
response["UnmatchedFaces"]]
    logger.info(
        "Found %s matched faces and %s unmatched faces.",
        len(matches),
        len(unmatched_faces),
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't match faces from %s to %s.",
        self.image_name,
        target_image.image_name,
    )
    raise
else:
    return matches, unmatched_faces
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [CompareFaces](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    " Create S3 object reference for the source image
    DATA(lo_source_s3obj) = NEW /aws1/cl_reks3object(
        iv_bucket = iv_source_s3_bucket
        iv_name = iv_source_s3_key ).

    " Create source image object
    DATA(lo_source_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
        io_s3object = lo_source_s3obj ).

    " Create S3 object reference for the target image
    DATA(lo_target_s3obj) = NEW /aws1/cl_reks3object(
        iv_bucket = iv_target_s3_bucket
        iv_name = iv_target_s3_key ).

    " Create target image object
    DATA(lo_target_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
        io_s3object = lo_target_s3obj ).

    " Compare faces
    oo_result = lo_rek->comparefaces(
        io_sourceimage = lo_source_image
        io_targetimage = lo_target_image
        iv_similaritythreshold = iv_similarity ).

    DATA(lt_face_matches) = oo_result->get_facematches( ).
    DATA(lt_unmatched_faces) = oo_result->get_unmatchedfaces( ).

    " Get counts of matched and unmatched faces
    DATA(lv_matched_count) = lines( lt_face_matches ).
    DATA(lv_unmatched_count) = lines( lt_unmatched_faces ).

    " Output detailed comparison results
    DATA(lv_message) = |Face comparison completed: | &&
                        |{ lv_matched_count } matched face(s), | &&
                        |{ lv_unmatched_count } unmatched face(s).|.
    MESSAGE lv_message TYPE 'I'.
    CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.
        MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.
    CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
        MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CompareFaces](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

CreateCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 CreateCollection。

如需更多資訊，請參閱[建立集合](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses Amazon Rekognition to create a collection to which you can add
/// faces using the IndexFaces operation.
/// </summary>
public class CreateCollection
{
    public static async Task Main()
    {
        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        string collectionId = "MyCollection";
        Console.WriteLine("Creating collection: " + collectionId);

        var createCollectionRequest = new CreateCollectionRequest
```

```
        {
            CollectionId = collectionId,
        };

        CreateCollectionResponse createCollectionResponse = await
        rekognitionClient.CreateCollectionAsync(createCollectionRequest);
        Console.WriteLine($"CollectionArn :
{createCollectionResponse.CollectionArn}");
        Console.WriteLine($"Status code :
{createCollectionResponse.StatusCode}");
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [CreateCollection](#)。

CLI

AWS CLI

建立集合

下列 create-collection 命令會建立具有指定名稱的集合。

```
aws rekognition create-collection \
    --collection-id "MyCollection"
```

輸出：

```
{
  "CollectionArn": "aws:rekognition:us-west-2:123456789012:collection/
MyCollection",
  "FaceModelVersion": "4.0",
  "StatusCode": 200
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的 [建立集合](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [CreateCollection](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateCollectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CreateCollectionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class CreateCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage: <collectionName>\s

            Where:
                collectionName - The name of the collection.\s
            """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
```

```
Region region = Region.US_WEST_2;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .build();

System.out.println("Creating collection: " + collectionId);
createMyCollection(rekClient, collectionId);
rekClient.close();
}

/**
 * Creates a new Amazon Rekognition collection.
 *
 * @param rekClient    the Amazon Rekognition client used to interact with
the Rekognition service
 * @param collectionId the unique identifier for the collection to be created
 */
public static void createMyCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId) {
    try {
        CreateCollectionRequest collectionRequest =
CreateCollectionRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .build();

        CreateCollectionResponse collectionResponse =
rekClient.createCollection(collectionRequest);
        System.out.println("CollectionArn: " +
collectionResponse.collectionArn());
        System.out.println("Status code: " +
collectionResponse.statusCode().toString());

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [CreateCollection](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun createMyCollection(collectionIdVal: String) {
    val request =
        CreateCollectionRequest {
            collectionId = collectionIdVal
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.createCollection(request)
        println("Collection ARN is ${response.collectionArn}")
        println("Status code is ${response.statusCode}")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [CreateCollection](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollectionManager:
    """
    Encapsulates Amazon Rekognition collection management functions.
```

```
This class is a thin wrapper around parts of the Boto3 Amazon Rekognition
API.
"""

def __init__(self, rekognition_client):
    """
    Initializes the collection manager object.

    :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
    """
    self.rekognition_client = rekognition_client

def create_collection(self, collection_id):
    """
    Creates an empty collection.

    :param collection_id: Text that identifies the collection.
    :return: The newly created collection.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.create_collection(
            CollectionId=collection_id
        )
        response["CollectionId"] = collection_id
        collection = RekognitionCollection(response, self.rekognition_client)
        logger.info("Created collection %s.", collection_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't create collection %s.", collection_id)
        raise
    else:
        return collection
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [CreateCollection](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_rek->createcollection(  
        iv_collectionid = iv_collection_id ).  
    MESSAGE 'Collection created successfully.' TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rekresrcalrdyexistsex.  
    MESSAGE 'Collection already exists.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.  
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [CreateCollection](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteCollection。

如需更多資訊，請參閱[刪除集合](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to delete an existing collection.
/// </summary>
public class DeleteCollection
{
    public static async Task Main()
    {
        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        string collectionId = "MyCollection";
        Console.WriteLine("Deleting collection: " + collectionId);

        var deleteCollectionRequest = new DeleteCollectionRequest()
        {
            CollectionId = collectionId,
        };

        var deleteCollectionResponse = await
            rekognitionClient.DeleteCollectionAsync(deleteCollectionRequest);
        Console.WriteLine($"{collectionId}:
{deleteCollectionResponse.StatusCode}");
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteCollection](#)。

CLI

AWS CLI

刪除集合

下列 `delete-collection` 命令會刪除指定的集合。

```
aws rekognition delete-collection \  
    --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{  
    "StatusCode": 200  
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[刪除集合](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DeleteCollection](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteCollectionRequest;  
import  
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteCollectionResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 */
```

```

* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class DeleteCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <collectionId>\s

        Where:
            collectionId - The id of the collection to delete.\s
        """;

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Deleting collection: " + collectionId);
        deleteMyCollection(rekClient, collectionId);
        rekClient.close();
    }

    /**
     * Deletes an Amazon Rekognition collection.
     *
     * @param rekClient      An instance of the {@link RekognitionClient} class,
     *                        which is used to interact with the Amazon Rekognition service.
     * @param collectionId  The ID of the collection to be deleted.
     */
    public static void deleteMyCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId) {
        try {
            DeleteCollectionRequest deleteCollectionRequest =
DeleteCollectionRequest.builder()
                .collectionId(collectionId)
                .build();

```

```
        DeleteCollectionResponse deleteCollectionResponse =
rekClient.deleteCollection(deleteCollectionRequest);
        System.out.println(collectionId + ": " +
deleteCollectionResponse.getStatusCode().toString());

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DeleteCollection](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun deleteMyCollection(collectionIdVal: String) {
    val request =
        DeleteCollectionRequest {
            collectionId = collectionIdVal
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.deleteCollection(request)
        println("The collectionId status is ${response.getStatusCode}")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DeleteCollection](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):
        """
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
        describe_collection.

        :param collection: The collection data.
        :return: A tuple of the data in the collection.
        """
        return (
            collection.get("CollectionArn"),
```



```

        collection.get("FaceCount", 0),
        collection.get("CreationTimestamp"),
    )

    def delete_collection(self):
        """
        Deletes the collection.
        """
        try:
            self.rekognition_client.delete_collection(CollectionId=self.collection_id)
            logger.info("Deleted collection %s.", self.collection_id)
            self.collection_id = None
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't delete collection %s.",
                             self.collection_id)
            raise

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 API 參考》中的 [DeleteCollection](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    lo_rek->deletecollection(
        iv_collectionid = iv_collection_id ).
    MESSAGE 'Collection deleted successfully.' TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Collection not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.

```

```
MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteCollection](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DeleteFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DeleteFaces。

如需詳細資訊，請參閱[從集合中刪除人臉](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;  
using System.Collections.Generic;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Rekognition;  
using Amazon.Rekognition.Model;  
  
/// <summary>  
/// Uses the Amazon Rekognition Service to delete one or more faces from  
/// a Rekognition collection.  
/// </summary>  
public class DeleteFaces  
{  
    public static async Task Main()  
    {  
        string collectionId = "MyCollection";
```

```
var faces = new List<string> { "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx" };

var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

var deleteFacesRequest = new DeleteFacesRequest()
{
    CollectionId = collectionId,
    FaceIds = faces,
};

DeleteFacesResponse deleteFacesResponse = await
rekognitionClient.DeleteFacesAsync(deleteFacesRequest);
deleteFacesResponse.DeletedFaces.ForEach(face =>
{
    Console.WriteLine($"FaceID: {face}");
});
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DeleteFaces](#)。

CLI

AWS CLI

從集合中刪除人臉

下列 delete-faces 命令會從集合中刪除指定的人臉。

```
aws rekognition delete-faces \
  --collection-id MyCollection
  --face-ids '["0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0"]'
```

輸出：

```
{
  "DeletedFaces": [
    "0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0"
  ]
}
```

```
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[從集合中刪除人臉](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DeleteFaces](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DeleteFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DeleteFacesFromCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <collectionId> <faceId>\s

            Where:
                collectionId - The id of the collection from which faces are
deleted.\s
                faceId - The id of the face to delete.\s
            """;

        if (args.length != 2) {
```

```
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String collectionId = args[0];
    String faceId = args[1];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    System.out.println("Deleting collection: " + collectionId);
    deleteFacesCollection(rekClient, collectionId, faceId);
    rekClient.close();
}

/**
 * Deletes a face from the specified Amazon Rekognition collection.
 *
 * @param rekClient      an instance of the Amazon Rekognition client
 * @param collectionId  the ID of the collection from which the face should
be deleted
 * @param faceId        the ID of the face to be deleted
 * @throws RekognitionException if an error occurs while deleting the face
 */
public static void deleteFacesCollection(RekognitionClient rekClient,
    String collectionId,
    String faceId) {

    try {
        DeleteFacesRequest deleteFacesRequest = DeleteFacesRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .faceIds(faceId)
            .build();

        rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest);
        System.out.println("The face was deleted from the collection.");

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DeleteFaces](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun deleteFacesCollection(
    collectionIdVal: String?,
    faceIdVal: String,
) {
    val deleteFacesRequest =
        DeleteFacesRequest {
            collectionId = collectionIdVal
            faceIds = listOf(faceIdVal)
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        rekClient.deleteFaces(deleteFacesRequest)
        println("$faceIdVal was deleted from the collection")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DeleteFaces](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):
        """
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
        describe_collection.

        :param collection: The collection data.
        :return: A tuple of the data in the collection.
        """
        return (
            collection.get("CollectionArn"),
```

```
        collection.get("FaceCount", 0),
        collection.get("CreationTimestamp"),
    )

def delete_faces(self, face_ids):
    """
    Deletes faces from the collection.

    :param face_ids: The list of IDs of faces to delete.
    :return: The list of IDs of faces that were deleted.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.delete_faces(
            CollectionId=self.collection_id, FaceIds=face_ids
        )
        deleted_ids = response["DeletedFaces"]
        logger.info(
            "Deleted %s faces from %s.", len(deleted_ids), self.collection_id
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete faces from %s.",
            self.collection_id)
        raise
    else:
        return deleted_ids
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [DeleteFaces](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。


```

TRY.
    oo_result = lo_rek->deletefaces(
        iv_collectionid = iv_collection_id
        it_faceids = it_face_ids ).

    DATA(lt_deleted_faces) = oo_result->get_deletedfaces( ).
    DATA(lv_deleted_count) = lines( lt_deleted_faces ).
    DATA(lv_msg6) = |{ lv_deleted_count } face(s) deleted successfully.|.
    MESSAGE lv_msg6 TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Collection not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DeleteFaces](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DescribeCollection 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DescribeCollection。

如需詳細資訊，請參閱[描述集合](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;

```

```
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to describe the contents of a
/// collection.
/// </summary>
public class DescribeCollection
{
    public static async Task Main()
    {
        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        string collectionId = "MyCollection";
        Console.WriteLine($"Describing collection: {collectionId}");

        var describeCollectionRequest = new DescribeCollectionRequest()
        {
            CollectionId = collectionId,
        };

        var describeCollectionResponse = await
rekognitionClient.DescribeCollectionAsync(describeCollectionRequest);
        Console.WriteLine($"Collection ARN:
{describeCollectionResponse.CollectionARN}");
        Console.WriteLine($"Face count:
{describeCollectionResponse.FaceCount}");
        Console.WriteLine($"Face model version:
{describeCollectionResponse.FaceModelVersion}");
        Console.WriteLine($"Created:
{describeCollectionResponse.CreationTimestamp}");
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DescribeCollection](#)。

CLI

AWS CLI

描述集合

下列 describe-collection 範例顯示指定集合的詳細資訊。

```
aws rekognition describe-collection \  
  --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{  
  "FaceCount": 200,  
  "CreationTimestamp": 1569444828.274,  
  "CollectionARN": "arn:aws:rekognition:us-west-2:123456789012:collection/  
MyCollection",  
  "FaceModelVersion": "4.0"  
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[描述集合](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DescribeCollection](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;  
import  
  software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeCollectionRequest;  
import  
  software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.DescribeCollectionResponse;  
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;  
  
/**  
 * Before running this Java V2 code example, set up your development  
 * environment, including your credentials.  
 */
```

```

    * For more information, see the following documentation topic:
    *
    * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
    */
public class DescribeCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage:    <collectionName>

            Where:
                collectionName - The name of the Amazon Rekognition collection.\s
            "";

        if (args.length != 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionName = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        describeColl(rekClient, collectionName);
        rekClient.close();
    }

    /**
     * Describes an Amazon Rekognition collection.
     *
     * @param rekClient      The Amazon Rekognition client used to make the
     *                        request.
     * @param collectionName The name of the collection to describe.
     *
     * @throws RekognitionException If an error occurs while describing the
     *                        collection.
     */
    public static void describeColl(RekognitionClient rekClient, String
collectionName) {
        try {
            DescribeCollectionRequest describeCollectionRequest =
DescribeCollectionRequest.builder()

```

```

        .collectionId(collectionName)
        .build();

        DescribeCollectionResponse describeCollectionResponse = rekClient
            .describeCollection(describeCollectionRequest);
        System.out.println("Collection Arn : " +
            describeCollectionResponse.collectionARN());
        System.out.println("Created : " +
            describeCollectionResponse.creationTimestamp().toString());

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DescribeCollection](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

suspend fun describeColl(collectionName: String) {
    val request =
        DescribeCollectionRequest {
            collectionId = collectionName
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.describeCollection(request)
        println("The collection Arn is ${response.collectionArn}")
        println("The collection contains this many faces ${response.faceCount}")
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DescribeCollection](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):
        """
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
        describe_collection.
        """
```

```
:param collection: The collection data.
:return: A tuple of the data in the collection.
"""
return (
    collection.get("CollectionArn"),
    collection.get("FaceCount", 0),
    collection.get("CreationTimestamp"),
)

def describe_collection(self):
    """
    Gets data about the collection from the Amazon Rekognition service.

    :return: The collection rendered as a dict.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.describe_collection(
            CollectionId=self.collection_id
        )
        # Work around capitalization of Arn vs. ARN
        response["CollectionArn"] = response.get("CollectionARN")
        (
            self.collection_arn,
            self.face_count,
            self.created,
        ) = self._unpack_collection(response)
        logger.info("Got data for collection %s.", self.collection_id)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't get data for collection %s.",
            self.collection_id)
        raise
    else:
        return self.to_dict()
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Python (Boto3) API 參考》中的 [DescribeCollection](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_rek->describecollection(  
        iv_collectionid = iv_collection_id ).  
    DATA(lv_face_count) = oo_result->get_facecount( ).  
    DATA(lv_msg) = |Collection described: { lv_face_count } face(s)  
indexed.|.  
    MESSAGE lv_msg TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.  
        MESSAGE 'Collection not found.' TYPE 'E'.  
    CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.  
        MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DescribeCollection](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DetectFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DetectFaces。

如需詳細資訊，請參閱[在映像中偵測人臉](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect faces within an image
/// stored in an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket.
/// </summary>
public class DetectFaces
{
    public static async Task Main()
    {
        string photo = "input.jpg";
        string bucket = "amzn-s3-demo-bucket";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var detectFacesRequest = new DetectFacesRequest()
        {
            Image = new Image()
            {
                S3Object = new S3Object()
                {
                    Name = photo,
                    Bucket = bucket,
                },
            },

            // Attributes can be "ALL" or "DEFAULT".
        }
```

```

        // "DEFAULT": BoundingBox, Confidence, Landmarks, Pose, and
        Quality.
        // "ALL": See https://docs.aws.amazon.com/sdkfornet/v3/apidocs/
        items/Rekognition/TFaceDetail.html
        Attributes = new List<string>() { "ALL" },
    };

    try
    {
        DetectFacesResponse detectFacesResponse = await
        rekognitionClient.DetectFacesAsync(detectFacesRequest);
        bool hasAll = detectFacesRequest.Attributes.Contains("ALL");
        foreach (FaceDetail face in detectFacesResponse.FaceDetails)
        {
            Console.WriteLine($"BoundingBox: top={face.BoundingBox.Left}
            left={face.BoundingBox.Top} width={face.BoundingBox.Width}
            height={face.BoundingBox.Height}");
            Console.WriteLine($"Confidence: {face.Confidence}");
            Console.WriteLine($"Landmarks: {face.Landmarks.Count}");
            Console.WriteLine($"Pose: pitch={face.Pose.Pitch}
            roll={face.Pose.Roll} yaw={face.Pose.Yaw}");
            Console.WriteLine($"Brightness:
            {face.Quality.Brightness}\tSharpness: {face.Quality.Sharpness}");

            if (hasAll)
            {
                Console.WriteLine($"Estimated age is between
                {face.AgeRange.Low} and {face.AgeRange.High} years old.");
            }
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

```

顯示映像中所有人臉的邊界框資訊。

```
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to display the details of the
/// bounding boxes around the faces detected in an image.
/// </summary>
public class ImageOrientationBoundingBox
{
    public static async Task Main()
    {
        string photo = @"D:\Development\AWS-Examples\Rekognition
\target.jpg"; // "photo.jpg";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var image = new Amazon.Rekognition.Model.Image();
        try
        {
            using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open,
FileAccess.Read);
            byte[] data = null;
            data = new byte[fs.Length];
            fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
            image.Bytes = new MemoryStream(data);
        }
        catch (Exception)
        {
            Console.WriteLine("Failed to load file " + photo);
            return;
        }

        int height;
        int width;

        // Used to extract original photo width/height
        using (var imageBitmap = new Bitmap(photo))
        {
            height = imageBitmap.Height;
            width = imageBitmap.Width;
        }
    }
}
```

```

    }

    Console.WriteLine("Image Information:");
    Console.WriteLine(photo);
    Console.WriteLine("Image Height: " + height);
    Console.WriteLine("Image Width: " + width);

    try
    {
        var detectFacesRequest = new DetectFacesRequest()
        {
            Image = image,
            Attributes = new List<string>() { "ALL" },
        };

        DetectFacesResponse detectFacesResponse = await
rekognitionClient.DetectFacesAsync(detectFacesRequest);
        detectFacesResponse.FaceDetails.ForEach(face =>
        {
            Console.WriteLine("Face:");
            ShowBoundingBoxPositions(
                height,
                width,
                face.BoundingBox,
                detectFacesResponse.OrientationCorrection);

            Console.WriteLine($"BoundingBox: top={face.BoundingBox.Left}
left={face.BoundingBox.Top} width={face.BoundingBox.Width}
height={face.BoundingBox.Height}");
            Console.WriteLine($"The detected face is estimated to be
between {face.AgeRange.Low} and {face.AgeRange.High} years old.\n");
        });
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}

/// <summary>
/// Display the bounding box information for an image.
/// </summary>
/// <param name="imageHeight">The height of the image.</param>
/// <param name="imageWidth">The width of the image.</param>

```

```
    /// <param name="box">The bounding box for a face found within the
    image.</param>
    /// <param name="rotation">The rotation of the face's bounding box.</
param>
    public static void ShowBoundingBoxPositions(int imageHeight, int
    imageWidth, BoundingBox box, string rotation)
    {
        float left;
        float top;

        if (rotation == null)
        {
            Console.WriteLine("No estimated orientation. Check Exif data.");
            return;
        }

        // Calculate face position based on image orientation.
        switch (rotation)
        {
            case "ROTATE_0":
                left = imageWidth * box.Left;
                top = imageHeight * box.Top;
                break;
            case "ROTATE_90":
                left = imageHeight * (1 - (box.Top + box.Height));
                top = imageWidth * box.Left;
                break;
            case "ROTATE_180":
                left = imageWidth - (imageWidth * (box.Left + box.Width));
                top = imageHeight * (1 - (box.Top + box.Height));
                break;
            case "ROTATE_270":
                left = imageHeight * box.Top;
                top = imageWidth * (1 - box.Left - box.Width);
                break;
            default:
                Console.WriteLine("No estimated orientation information.
                Check Exif data.");
                return;
        }

        // Display face location information.
        Console.WriteLine($"Left: {left}");
        Console.WriteLine($"Top: {top}");
    }
}
```

```
        Console.WriteLine($"Face Width: {imageWidth * box.Width}");  
        Console.WriteLine($"Face Height: {imageHeight * box.Height}");  
    }  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DetectFaces](#)。

CLI

AWS CLI

偵測影像中的人臉

下列 detect-faces 命令會偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體中指定影像中的人臉。

```
aws rekognition detect-faces \  
  --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyImageS3Bucket", "Name":"MyFriend.jpg"}}' \  
  --attributes "ALL"
```

輸出：

```
{  
  "FaceDetails": [  
    {  
      "Confidence": 100.0,  
      "Eyeglasses": {  
        "Confidence": 98.91107940673828,  
        "Value": false  
      },  
      "Sunglasses": {  
        "Confidence": 99.7966537475586,  
        "Value": false  
      },  
      "Gender": {  
        "Confidence": 99.56611633300781,  
        "Value": "Male"  
      },  
      "Landmarks": [  
        {  
          "Y": 0.26721030473709106,  
          "X": 0.6204193830490112,
```

```
        "Type": "eyeLeft"
    },
    {
        "Y": 0.26831310987472534,
        "X": 0.6776827573776245,
        "Type": "eyeRight"
    },
    {
        "Y": 0.3514654338359833,
        "X": 0.6241428852081299,
        "Type": "mouthLeft"
    },
    {
        "Y": 0.35258132219314575,
        "X": 0.6713621020317078,
        "Type": "mouthRight"
    },
    {
        "Y": 0.3140771687030792,
        "X": 0.6428444981575012,
        "Type": "nose"
    },
    {
        "Y": 0.24662546813488007,
        "X": 0.6001564860343933,
        "Type": "leftEyeBrowLeft"
    },
    {
        "Y": 0.24326619505882263,
        "X": 0.6303644776344299,
        "Type": "leftEyeBrowRight"
    },
    {
        "Y": 0.23818562924861908,
        "X": 0.6146903038024902,
        "Type": "leftEyeBrowUp"
    },
    {
        "Y": 0.24373626708984375,
        "X": 0.6640064716339111,
        "Type": "rightEyeBrowLeft"
    },
    {
        "Y": 0.24877218902111053,
```

```

        "X": 0.7025929093360901,
        "Type": "rightEyeBrowRight"
    },
    {
        "Y": 0.23938551545143127,
        "X": 0.6823262572288513,
        "Type": "rightEyeBrowUp"
    },
    {
        "Y": 0.265746533870697,
        "X": 0.6112898588180542,
        "Type": "leftEyeLeft"
    },
    {
        "Y": 0.2676128149032593,
        "X": 0.6317071914672852,
        "Type": "leftEyeRight"
    },
    {
        "Y": 0.262735515832901,
        "X": 0.6201658248901367,
        "Type": "leftEyeUp"
    },
    {
        "Y": 0.27025148272514343,
        "X": 0.6206279993057251,
        "Type": "leftEyeDown"
    },
    {
        "Y": 0.268223375082016,
        "X": 0.6658390760421753,
        "Type": "rightEyeLeft"
    },
    {
        "Y": 0.2672517001628876,
        "X": 0.687832236289978,
        "Type": "rightEyeRight"
    },
    {
        "Y": 0.26383838057518005,
        "X": 0.6769183874130249,
        "Type": "rightEyeUp"
    },
    {

```



```
        "Y": 0.27138751745224,  
        "X": 0.676596462726593,  
        "Type": "rightEyeDown"  
    },  
    {  
        "Y": 0.32283174991607666,  
        "X": 0.6350004076957703,  
        "Type": "noseLeft"  
    },  
    {  
        "Y": 0.3219289481639862,  
        "X": 0.6567046642303467,  
        "Type": "noseRight"  
    },  
    {  
        "Y": 0.3420318365097046,  
        "X": 0.6450609564781189,  
        "Type": "mouthUp"  
    },  
    {  
        "Y": 0.3664324879646301,  
        "X": 0.6455618143081665,  
        "Type": "mouthDown"  
    },  
    {  
        "Y": 0.26721030473709106,  
        "X": 0.6204193830490112,  
        "Type": "leftPupil"  
    },  
    {  
        "Y": 0.26831310987472534,  
        "X": 0.6776827573776245,  
        "Type": "rightPupil"  
    },  
    {  
        "Y": 0.26343393325805664,  
        "X": 0.5946047306060791,  
        "Type": "upperJawlineLeft"  
    },  
    {  
        "Y": 0.3543180525302887,  
        "X": 0.6044883728027344,  
        "Type": "midJawlineLeft"  
    },  
    },
```

```

        {
            "Y": 0.4084877669811249,
            "X": 0.6477024555206299,
            "Type": "chinBottom"
        },
        {
            "Y": 0.3562754988670349,
            "X": 0.707981526851654,
            "Type": "midJawlineRight"
        },
        {
            "Y": 0.26580461859703064,
            "X": 0.7234612107276917,
            "Type": "upperJawlineRight"
        }
    ],
    "Pose": {
        "Yaw": -3.7351467609405518,
        "Roll": -0.10309021919965744,
        "Pitch": 0.8637830018997192
    },
    "Emotions": [
        {
            "Confidence": 8.74203109741211,
            "Type": "SURPRISED"
        },
        {
            "Confidence": 2.501944065093994,
            "Type": "ANGRY"
        },
        {
            "Confidence": 0.7378743290901184,
            "Type": "DISGUSTED"
        },
        {
            "Confidence": 3.5296201705932617,
            "Type": "HAPPY"
        },
        {
            "Confidence": 1.7162904739379883,
            "Type": "SAD"
        },
        {
            "Confidence": 9.518536567687988,

```

```
        "Type": "CONFUSED"
      },
      {
        "Confidence": 0.45474427938461304,
        "Type": "FEAR"
      },
      {
        "Confidence": 72.79895782470703,
        "Type": "CALM"
      }
    ],
    "AgeRange": {
      "High": 48,
      "Low": 32
    },
    "EyesOpen": {
      "Confidence": 98.93987274169922,
      "Value": true
    },
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.12368916720151901,
      "Top": 0.16007372736930847,
      "Left": 0.5901257991790771,
      "Height": 0.25140416622161865
    },
    "Smile": {
      "Confidence": 93.4493179321289,
      "Value": false
    },
    "MouthOpen": {
      "Confidence": 90.53053283691406,
      "Value": false
    },
    "Quality": {
      "Sharpness": 95.51618957519531,
      "Brightness": 65.29893493652344
    },
    "Mustache": {
      "Confidence": 89.85221099853516,
      "Value": false
    },
    "Beard": {
      "Confidence": 86.1991195678711,
      "Value": true
    }
  }
}
```

```

        }
    }
}

```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[偵測影像中的人臉](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DetectFaces](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;

import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 * <p>
 * For more information, see the following documentation topic:
 * <p>
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DetectFaces {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

        Usage:    <bucketName> <sourceImage>

        Where:

```

```

        bucketName = The name of the Amazon S3 bucket where the source
image is stored.
        sourceImage - The name of the source image file in the Amazon S3
bucket. (for example, pic1.png).\s
        """;

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucketName = args[0];
    String sourceImage = args[1];
    Region region = Region.US_WEST_2;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    detectFacesinImage(rekClient, bucketName, sourceImage);
    rekClient.close();
}

/**
 * Detects faces in an image stored in an Amazon S3 bucket using the Amazon
Rekognition service.
 *
 * @param rekClient    The Amazon Rekognition client used to interact with
the Rekognition service.
 * @param bucketName  The name of the Amazon S3 bucket where the source
image is stored.
 * @param sourceImage The name of the source image file in the Amazon S3
bucket.
 */
public static void detectFacesinImage(RekognitionClient rekClient, String
bucketName, String sourceImage) {
    try {
        S3Object s3ObjectTarget = S3Object.builder()
            .bucket(bucketName)
            .name(sourceImage)
            .build();

        Image targetImage = Image.builder()
            .s3Object(s3ObjectTarget)
            .build();
    }
}

```

```

        DetectFacesRequest facesRequest = DetectFacesRequest.builder()
            .attributes(Attribute.ALL)
            .image(targetImage)
            .build();

        DetectFacesResponse facesResponse =
rekClient.detectFaces(facesRequest);
        List<FaceDetail> faceDetails = facesResponse.faceDetails();
        for (FaceDetail face : faceDetails) {
            AgeRange ageRange = face.ageRange();
            System.out.println("The detected face is estimated to be between
"
                                + ageRange.low().toString() + " and " +
ageRange.high().toString()
                                + " years old.");

            System.out.println("There is a smile : " +
face.smile().value().toString());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DetectFaces](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun detectFacesinImage(sourceImage: String?) {
```

```

val souImage =
    Image {
        bytes = (File(sourceImage).readBytes())
    }

val request =
    DetectFacesRequest {
        attributes = listOf(Attribute.All)
        image = souImage
    }

RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
    val response = rekClient.detectFaces(request)
    response.faceDetails?.forEach { face ->
        val ageRange = face.ageRange
        println("The detected face is estimated to be between
        ${ageRange?.low} and ${ageRange?.high} years old.")
        println("There is a smile ${face.smile?.value}")
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DetectFaces](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):

```

```
"""
Initializes the image object.

:param image: Data that defines the image, either the image bytes or
              an Amazon S3 bucket and object key.
:param image_name: The name of the image.
:param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
"""

self.image = image
self.image_name = image_name
self.rekognition_client = rekognition_client


def detect_faces(self):
    """
    Detects faces in the image.

    :return: The list of faces found in the image.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.detect_faces(
            Image=self.image, Attributes=["ALL"]
        )
        faces = [RekognitionFace(face) for face in response["FaceDetails"]]
        logger.info("Detected %s faces.", len(faces))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't detect faces in %s.", self.image_name)
        raise
    else:
        return faces
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [DetectFaces](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.
  " Create S3 object reference for the image
  DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(
    iv_bucket = iv_s3_bucket
    iv_name = iv_s3_key ).

  " Create image object
  DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
    io_s3object = lo_s3object ).

  " Detect faces in the image with all attributes
  DATA(lt_attributes) = VALUE /aws1/cl_rekattributes_w=>tt_attributes( ).
  DATA(lo_attr_wrapper) = NEW /aws1/cl_rekattributes_w( iv_value = 'ALL' ).
  INSERT lo_attr_wrapper INTO TABLE lt_attributes.

  oo_result = lo_rek->detectfaces(
    io_image = lo_image
    it_attributes = lt_attributes ).

  DATA(lt_face_details) = oo_result->get_facedetails( ).
  DATA(lv_detected_count) = lines( lt_face_details ).
  DATA(lv_msg8) = |{ lv_detected_count } face(s) detected in image.|.
  MESSAGE lv_msg8 TYPE 'I'.
  CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.
    MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.
  CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DetectFaces](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DetectLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DetectLabels。

如需詳細資訊，請參閱 [偵測映像中的標籤](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect labels within an image
/// stored in an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket.
/// </summary>
public class DetectLabels
{
    public static async Task Main()
    {
        string photo = "del_river_02092020_01.jpg"; // "input.jpg";
        string bucket = "amzn-s3-demo-bucket"; // "bucket";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var detectlabelsRequest = new DetectLabelsRequest
        {
            Image = new Image()
            {
                S3object = new S3object()
```

```

        {
            Name = photo,
            Bucket = bucket,
        },
    },
    MaxLabels = 10,
    MinConfidence = 75F,
};

try
{
    DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = await
rekognitionClient.DetectLabelsAsync(detectLabelsRequest);
    Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
    foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
    {
        Console.WriteLine($"Name: {label.Name} Confidence:
{label.Confidence}");
    }
}
catch (Exception ex)
{
    Console.WriteLine(ex.Message);
}
}

```

偵測儲存於您計算機的映像檔案中的標籤。

```

using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect labels within an image
/// stored locally.
/// </summary>
public class DetectLabelsLocalFile
{

```

```
public static async Task Main()
{
    string photo = "input.jpg";

    var image = new Amazon.Rekognition.Model.Image();
    try
    {
        using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open,
FileAccess.Read);
        byte[] data = null;
        data = new byte[fs.Length];
        fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
        image.Bytes = new MemoryStream(data);
    }
    catch (Exception)
    {
        Console.WriteLine("Failed to load file " + photo);
        return;
    }

    var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

    var detectLabelsRequest = new DetectLabelsRequest
    {
        Image = image,
        MaxLabels = 10,
        MinConfidence = 77F,
    };

    try
    {
        DetectLabelsResponse detectLabelsResponse = await
rekognitionClient.DetectLabelsAsync(detectLabelsRequest);
        Console.WriteLine($"Detected labels for {photo}");
        foreach (Label label in detectLabelsResponse.Labels)
        {
            Console.WriteLine($"{label.Name}: {label.Confidence}");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DetectLabels](#)。

C++

適用於 C++ 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
//! Detect instances of real-world entities within an image by using Amazon
Rekognition
/*!
    \param imageBucket: The Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) bucket
    containing an image.
    \param imageKey: The Amazon S3 key of an image object.
    \param clientConfiguration: AWS client configuration.
    \return bool: Function succeeded.
*/
bool AwsDoc::Rekognition::detectLabels(const Aws::String &imageBucket,
                                       const Aws::String &imageKey,
                                       const Aws::Client::ClientConfiguration
&clientConfiguration) {
    Aws::Rekognition::RekognitionClient rekognitionClient(clientConfiguration);

    Aws::Rekognition::Model::DetectLabelsRequest request;
    Aws::Rekognition::Model::S3Object s3object;
    s3object.SetBucket(imageBucket);
    s3object.SetName(imageKey);

    Aws::Rekognition::Model::Image image;
    image.SetS3Object(s3object);

    request.SetImage(image);
```

```

const Aws::Rekognition::Model::DetectLabelsOutcome outcome =
rekognitionClient.DetectLabels(request);

if (outcome.IsSuccess()) {
    const Aws::Vector<Aws::Rekognition::Model::Label> &labels =
outcome.GetResult().GetLabels();
    if (labels.empty()) {
        std::cout << "No labels detected" << std::endl;
    } else {
        for (const Aws::Rekognition::Model::Label &label: labels) {
            std::cout << label.GetName() << ": " << label.GetConfidence() <<
std::endl;
        }
    }
} else {
    std::cerr << "Error while detecting labels: '"
        << outcome.GetError().GetMessage()
        << "'" << std::endl;
}

return outcome.IsSuccess();
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 C++ 的 AWS SDK API 參考》中的 [DetectLabels](#)。

CLI

AWS CLI

偵測影像中的標籤

下列 detect-labels 範例會偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之影像中的場景和物件。

```

aws rekognition detect-labels \
    --image '{"S3Object":{"Bucket":"bucket","Name":"image"}}'

```

輸出：

```

{
  "Labels": [
    {

```

```

    "Instances": [],
    "Confidence": 99.15271759033203,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Vehicle"
      },
      {
        "Name": "Transportation"
      }
    ],
    "Name": "Automobile"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 99.15271759033203,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Transportation"
      }
    ],
    "Name": "Vehicle"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 99.15271759033203,
    "Parents": [],
    "Name": "Transportation"
  },
  {
    "Instances": [
      {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.10616336017847061,
          "Top": 0.5039216876029968,
          "Left": 0.0037978808395564556,
          "Height": 0.18528179824352264
        },
        "Confidence": 99.15271759033203
      },
      {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.2429988533258438,
          "Top": 0.5251884460449219,
          "Left": 0.7309805154800415,

```

```

        "Height": 0.21577216684818268
      },
      "Confidence": 99.1286392211914
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.14233611524105072,
        "Top": 0.5333095788955688,
        "Left": 0.6494812965393066,
        "Height": 0.15528248250484467
      },
      "Confidence": 98.48368072509766
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.11086395382881165,
        "Top": 0.5354844927787781,
        "Left": 0.10355594009160995,
        "Height": 0.10271988064050674
      },
      "Confidence": 96.45606231689453
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.06254628300666809,
        "Top": 0.5573825240135193,
        "Left": 0.46083059906959534,
        "Height": 0.053911514580249786
      },
      "Confidence": 93.65448760986328
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.10105438530445099,
        "Top": 0.534368634223938,
        "Left": 0.5743985772132874,
        "Height": 0.12226245552301407
      },
      "Confidence": 93.06217193603516
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.056389667093753815,
        "Top": 0.5235804319381714,

```



```
        "Left": 0.9427769780158997,
        "Height": 0.17163699865341187
    },
    "Confidence": 92.6864013671875
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.06003860384225845,
        "Top": 0.5441341400146484,
        "Left": 0.22409997880458832,
        "Height": 0.06737709045410156
    },
    "Confidence": 90.4227066040039
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.02848697081208229,
        "Top": 0.5107086896896362,
        "Left": 0,
        "Height": 0.19150497019290924
    },
    "Confidence": 86.65286254882812
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.04067881405353546,
        "Top": 0.5566273927688599,
        "Left": 0.316415935754776,
        "Height": 0.03428703173995018
    },
    "Confidence": 85.36471557617188
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.043411049991846085,
        "Top": 0.5394920110702515,
        "Left": 0.18293385207653046,
        "Height": 0.0893595889210701
    },
    "Confidence": 82.21705627441406
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.031183116137981415,
```

```

        "Top": 0.5579366683959961,
        "Left": 0.2853088080883026,
        "Height": 0.03989990055561066
      },
      "Confidence": 81.0157470703125
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.031113790348172188,
        "Top": 0.5504819750785828,
        "Left": 0.2580395042896271,
        "Height": 0.056484755128622055
      },
      "Confidence": 56.13441467285156
    },
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.08586374670267105,
        "Top": 0.5438792705535889,
        "Left": 0.5128012895584106,
        "Height": 0.08550430089235306
      },
      "Confidence": 52.37760925292969
    }
  ],
  "Confidence": 99.15271759033203,
  "Parents": [
    {
      "Name": "Vehicle"
    },
    {
      "Name": "Transportation"
    }
  ],
  "Name": "Car"
},
{
  "Instances": [],
  "Confidence": 98.9914321899414,
  "Parents": [],
  "Name": "Human"
},
{
  "Instances": [

```

```

        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.19360728561878204,
                "Top": 0.35072067379951477,
                "Left": 0.43734854459762573,
                "Height": 0.2742200493812561
            },
            "Confidence": 98.9914321899414
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.03801717236638069,
                "Top": 0.5010883808135986,
                "Left": 0.9155802130699158,
                "Height": 0.06597328186035156
            },
            "Confidence": 85.02790832519531
        }
    ],
    "Confidence": 98.9914321899414,
    "Parents": [],
    "Name": "Person"
},
{
    "Instances": [],
    "Confidence": 93.24951934814453,
    "Parents": [],
    "Name": "Machine"
},
{
    "Instances": [
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.03561960905790329,
                "Top": 0.6468243598937988,
                "Left": 0.7850857377052307,
                "Height": 0.08878646790981293
            },
            "Confidence": 93.24951934814453
        },
        {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.02217046171426773,
                "Top": 0.6149078607559204,

```

```
        "Left": 0.04757237061858177,  
        "Height": 0.07136218994855881  
    },  
    "Confidence": 91.5025863647461  
},  
{  
    "BoundingBox": {  
        "Width": 0.016197510063648224,  
        "Top": 0.6274210214614868,  
        "Left": 0.6472989320755005,  
        "Height": 0.04955997318029404  
    },  
    "Confidence": 85.14686584472656  
},  
{  
    "BoundingBox": {  
        "Width": 0.020207518711686134,  
        "Top": 0.6348286867141724,  
        "Left": 0.7295016646385193,  
        "Height": 0.07059963047504425  
    },  
    "Confidence": 83.34547424316406  
},  
{  
    "BoundingBox": {  
        "Width": 0.020280985161662102,  
        "Top": 0.6171894669532776,  
        "Left": 0.08744934946298599,  
        "Height": 0.05297485366463661  
    },  
    "Confidence": 79.9981460571289  
},  
{  
    "BoundingBox": {  
        "Width": 0.018318990245461464,  
        "Top": 0.623889148235321,  
        "Left": 0.6836880445480347,  
        "Height": 0.06730121374130249  
    },  
    "Confidence": 78.87144470214844  
},  
{  
    "BoundingBox": {  
        "Width": 0.021310249343514442,
```

```

        "Top": 0.6167286038398743,
        "Left": 0.004064912907779217,
        "Height": 0.08317798376083374
    },
    "Confidence": 75.89361572265625
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.03604431077837944,
        "Top": 0.7030032277107239,
        "Left": 0.9254803657531738,
        "Height": 0.04569442570209503
    },
    "Confidence": 64.402587890625
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.009834849275648594,
        "Top": 0.5821820497512817,
        "Left": 0.28094568848609924,
        "Height": 0.01964157074689865
    },
    "Confidence": 62.79907989501953
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.01475677452981472,
        "Top": 0.6137543320655823,
        "Left": 0.5950819253921509,
        "Height": 0.039063986390829086
    },
    "Confidence": 59.40483474731445
}
],
"Confidence": 93.24951934814453,
"Parents": [
    {
        "Name": "Machine"
    }
],
"Name": "Wheel"
},
{
    "Instances": [],

```

```
    "Confidence": 92.61514282226562,
    "Parents": [],
    "Name": "Road"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 92.37877655029297,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Person"
      }
    ],
    "Name": "Sport"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 92.37877655029297,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Person"
      }
    ],
    "Name": "Sports"
  },
  {
    "Instances": [
      {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.12326609343290329,
          "Top": 0.6332163214683533,
          "Left": 0.44815489649772644,
          "Height": 0.058117982000112534
        },
        "Confidence": 92.37877655029297
      }
    ],
    "Confidence": 92.37877655029297,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Person"
      },
      {
        "Name": "Sport"
      }
    ]
  }
}
```

```
    ],  
    "Name": "Skateboard"  
  },  
  {  
    "Instances": [],  
    "Confidence": 90.62931060791016,  
    "Parents": [  
      {  
        "Name": "Person"  
      }  
    ],  
    "Name": "Pedestrian"  
  },  
  {  
    "Instances": [],  
    "Confidence": 88.81334686279297,  
    "Parents": [],  
    "Name": "Asphalt"  
  },  
  {  
    "Instances": [],  
    "Confidence": 88.81334686279297,  
    "Parents": [],  
    "Name": "Tarmac"  
  },  
  {  
    "Instances": [],  
    "Confidence": 88.23201751708984,  
    "Parents": [],  
    "Name": "Path"  
  },  
  {  
    "Instances": [],  
    "Confidence": 80.26520538330078,  
    "Parents": [],  
    "Name": "Urban"  
  },  
  {  
    "Instances": [],  
    "Confidence": 80.26520538330078,  
    "Parents": [  
      {  
        "Name": "Building"  
      }  
    ],  
  },  
],
```

```
        {
            "Name": "Urban"
        }
    ],
    "Name": "Town"
},
{
    "Instances": [],
    "Confidence": 80.26520538330078,
    "Parents": [],
    "Name": "Building"
},
{
    "Instances": [],
    "Confidence": 80.26520538330078,
    "Parents": [
        {
            "Name": "Building"
        },
        {
            "Name": "Urban"
        }
    ],
    "Name": "City"
},
{
    "Instances": [],
    "Confidence": 78.37934875488281,
    "Parents": [
        {
            "Name": "Car"
        },
        {
            "Name": "Vehicle"
        },
        {
            "Name": "Transportation"
        }
    ],
    "Name": "Parking Lot"
},
{
    "Instances": [],
    "Confidence": 78.37934875488281,
```



```
    "Parents": [
      {
        "Name": "Car"
      },
      {
        "Name": "Vehicle"
      },
      {
        "Name": "Transportation"
      }
    ],
    "Name": "Parking"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 74.37590026855469,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Building"
      },
      {
        "Name": "Urban"
      },
      {
        "Name": "City"
      }
    ],
    "Name": "Downtown"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 69.84622955322266,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Road"
      }
    ],
    "Name": "Intersection"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 57.68518829345703,
    "Parents": [
      {
```

```

        "Name": "Sports Car"
      },
      {
        "Name": "Car"
      },
      {
        "Name": "Vehicle"
      },
      {
        "Name": "Transportation"
      }
    ],
    "Name": "Coupe"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 57.68518829345703,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Car"
      },
      {
        "Name": "Vehicle"
      },
      {
        "Name": "Transportation"
      }
    ],
    "Name": "Sports Car"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 56.59492111206055,
    "Parents": [
      {
        "Name": "Path"
      }
    ],
    "Name": "Sidewalk"
  },
  {
    "Instances": [],
    "Confidence": 56.59492111206055,
    "Parents": [

```

```
        {
            "Name": "Path"
        }
    ],
    "Name": "Pavement"
},
{
    "Instances": [],
    "Confidence": 55.58770751953125,
    "Parents": [
        {
            "Name": "Building"
        },
        {
            "Name": "Urban"
        }
    ],
    "Name": "Neighborhood"
}
],
"LabelModelVersion": "2.0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[偵測影像中的標籤](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DetectLabels](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;
```

```
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class DetectLabels {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <bucketName> <sourceImage>

            Where:
                bucketName - The name of the Amazon S3 bucket where the image is
stored
                sourceImage - The name of the image file (for example, pic1.png).
\s
        """;

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucketName = args[0] ;
        String sourceImage = args[1] ;
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        detectImageLabels(rekClient, bucketName, sourceImage);
        rekClient.close();
    }

    /**
```

```
* Detects the labels in an image stored in an Amazon S3 bucket using the
Amazon Rekognition service.
*
* @param rekClient    the Amazon Rekognition client used to make the
detection request
* @param bucketName   the name of the Amazon S3 bucket where the image is
stored
* @param sourceImage  the name of the image file to be analyzed
*/
public static void detectImageLabels(RekognitionClient rekClient, String
bucketName, String sourceImage) {
    try {
        S3Object s3ObjectTarget = S3Object.builder()
            .bucket(bucketName)
            .name(sourceImage)
            .build();

        Image souImage = Image.builder()
            .s3Object(s3ObjectTarget)
            .build();

        DetectLabelsRequest detectLabelsRequest =
DetectLabelsRequest.builder()
            .image(souImage)
            .maxLabels(10)
            .build();

        DetectLabelsResponse labelsResponse =
rekClient.detectLabels(detectLabelsRequest);
        List<Label> labels = labelsResponse.labels();
        System.out.println("Detected labels for the given photo");
        for (Label label : labels) {
            System.out.println(label.name() + ": " +
label.confidence().toString());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DetectLabels](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun detectImageLabels(sourceImage: String) {  
    val souImage =  
        Image {  
            bytes = (File(sourceImage).readBytes())  
        }  
    val request =  
        DetectLabelsRequest {  
            image = souImage  
            maxLabels = 10  
        }  
  
    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->  
        val response = rekClient.detectLabels(request)  
        response.labels?.forEach { label ->  
            println("${label.name} : ${label.confidence}")  
        }  
    }  
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DetectLabels](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
        """
        Initializes the image object.

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
            an Amazon S3 bucket and object key.
        :param image_name: The name of the image.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.image = image
        self.image_name = image_name
        self.rekognition_client = rekognition_client

    def detect_labels(self, max_labels):
        """
        Detects labels in the image. Labels are objects and people.

        :param max_labels: The maximum number of labels to return.
        :return: The list of labels detected in the image.
        """
        try:
            response = self.rekognition_client.detect_labels(
                Image=self.image, MaxLabels=max_labels
            )
            labels = [RekognitionLabel(label) for label in response["Labels"]]
```

```

        logger.info("Found %s labels in %s.", len(labels), self.image_name)
    except ClientError:
        logger.info("Couldn't detect labels in %s.", self.image_name)
        raise
    else:
        return labels

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [DetectLabels](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

TRY.
    " Create S3 object reference for the image
    DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(
        iv_bucket = iv_s3_bucket
        iv_name = iv_s3_key ).

    " Create image object
    DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
        io_s3object = lo_s3object ).

    " Detect labels in the image
    oo_result = lo_rek->detectlabels(
        io_image = lo_image
        iv_maxlabels = iv_max_labels ).

    DATA(lt_labels) = oo_result->get_labels( ).
    DATA(lv_label_count) = lines( lt_labels ).
    DATA(lv_msg9) = |{ lv_label_count } label(s) detected in image.|.
    MESSAGE lv_msg9 TYPE 'I'.

```



```
CATCH /aws1/cx_reinvalids3objectex.  
    MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_reinvalidparameterex.  
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DetectLabels](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DetectModerationLabels 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DetectModerationLabels。

如需詳細資訊，請參閱 [偵測不適合的映像](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;  
using System.Threading.Tasks;  
using Amazon.Rekognition;  
using Amazon.Rekognition.Model;  
  
/// <summary>  
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect unsafe content in a  
/// JPEG or PNG format image.  
/// </summary>  
public class DetectModerationLabels  
{  
    public static async Task Main(string[] args)
```

```
{
    string photo = "input.jpg";
    string bucket = "amzn-s3-demo-bucket";

    var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

    var detectModerationLabelsRequest = new
DetectModerationLabelsRequest()
    {
        Image = new Image()
        {
            S3Object = new S3Object()
            {
                Name = photo,
                Bucket = bucket,
            },
        },
        MinConfidence = 60F,
    };

    try
    {
        var detectModerationLabelsResponse = await
rekognitionClient.DetectModerationLabelsAsync(detectModerationLabelsRequest);
        Console.WriteLine("Detected labels for " + photo);
        foreach (ModerationLabel label in
detectModerationLabelsResponse.ModerationLabels)
        {
            Console.WriteLine($"Label: {label.Name}");
            Console.WriteLine($"Confidence: {label.Confidence}");
            Console.WriteLine($"Parent: {label.ParentName}");
        }
    }
    catch (Exception ex)
    {
        Console.WriteLine(ex.Message);
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DetectModerationLabels](#)。

CLI

AWS CLI

偵測影像中不安全的內容

下列 `detect-moderation-labels` 命令會偵測存放在 Amazon S3 儲存貯體之指定影像中的不安全內容。

```
aws rekognition detect-moderation-labels \  
  --image "S3Object={Bucket=MyImageS3Bucket,Name=gun.jpg}"
```

輸出：

```
{  
  "ModerationModelVersion": "3.0",  
  "ModerationLabels": [  
    {  
      "Confidence": 97.29618072509766,  
      "ParentName": "Violence",  
      "Name": "Weapon Violence"  
    },  
    {  
      "Confidence": 97.29618072509766,  
      "ParentName": "",  
      "Name": "Violence"  
    }  
  ]  
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的 [偵測不安全的影像](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DetectModerationLabels](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DetectModerationLabels {

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <bucketName> <sourceImage>

            Where:
                bucketName - The name of the S3 bucket where the images are
stored.
                sourceImage - The name of the image (for example, pic1.png).\s
""";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
        }
    }
}
```

```
        System.exit(1);
    }

    String bucketName = args[0];
    String sourceImage = args[1];
    Region region = Region.US_WEST_2;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    detectModLabels(rekClient, bucketName, sourceImage);
    rekClient.close();
}

/**
 * Detects moderation labels in an image stored in an Amazon S3 bucket.
 *
 * @param rekClient    the Amazon Rekognition client to use for the
detection
 * @param bucketName   the name of the Amazon S3 bucket where the image is
stored
 * @param sourceImage  the name of the image file to be analyzed
 *
 * @throws RekognitionException if there is an error during the image
detection process
 */
public static void detectModLabels(RekognitionClient rekClient, String
bucketName, String sourceImage) {
    try {
        S3Object s3ObjectTarget = S3Object.builder()
            .bucket(bucketName)
            .name(sourceImage)
            .build();

        Image targetImage = Image.builder()
            .s3Object(s3ObjectTarget)
            .build();

        DetectModerationLabelsRequest moderationLabelsRequest =
DetectModerationLabelsRequest.builder()
            .image(targetImage)
            .minConfidence(60F)
            .build();
```

```

        DetectModerationLabelsResponse moderationLabelsResponse = rekClient
            .detectModerationLabels(moderationLabelsRequest);
        List<ModerationLabel> labels =
moderationLabelsResponse.moderationLabels();
        System.out.println("Detected labels for image");
        for (ModerationLabel label : labels) {
            System.out.println("Label: " + label.name()
                + "\n Confidence: " + label.confidence().toString() + "%"
                + "\n Parent:" + label.parentName());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        e.printStackTrace();
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DetectModerationLabels](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

suspend fun detectModLabels(sourceImage: String) {
    val myImage =
        Image {
            this.bytes = (File(sourceImage).readBytes())
        }

    val request =
        DetectModerationLabelsRequest {
            image = myImage
        }
}

```

```

        minConfidence = 60f
    }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.detectModerationLabels(request)
        response.moderationLabels?.forEach { label ->
            println("Label: ${label.name} - Confidence: ${label.confidence} %
Parent: ${label.parentName}")
        }
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DetectModerationLabels](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
        """
        Initializes the image object.

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
            an Amazon S3 bucket and object key.
        :param image_name: The name of the image.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """

```

```
self.image = image
self.image_name = image_name
self.rekognition_client = rekognition_client

def detect_moderation_labels(self):
    """
    Detects moderation labels in the image. Moderation labels identify
content
that may be inappropriate for some audiences.

:return: The list of moderation labels found in the image.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.detect_moderation_labels(
            Image=self.image
        )
        labels = [
            RekognitionModerationLabel(label)
            for label in response["ModerationLabels"]
        ]
        logger.info(
            "Found %s moderation labels in %s.", len(labels), self.image_name
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't detect moderation labels in %s.", self.image_name
        )
        raise
    else:
        return labels
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [DetectModerationLabels](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    " Create S3 object reference for the image  
    DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(  
        iv_bucket = iv_s3_bucket  
        iv_name = iv_s3_key ).  
  
    " Create image object  
    DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(  
        io_s3object = lo_s3object ).  
  
    " Detect moderation labels  
    oo_result = lo_rek->detectmoderationlabels(  
        io_image = lo_image ).  
  
    DATA(lt_moderation_labels) = oo_result->get_moderationlabels( ).  
    DATA(lv_mod_count) = lines( lt_moderation_labels ).  
    DATA(lv_msg10) = |{ lv_mod_count } moderation label(s) detected.|.  
    MESSAGE lv_msg10 TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.  
        MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.  
    CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.  
        MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DetectModerationLabels](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

DetectText 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 DetectText。

如需更多資訊，請參閱[偵測映像中的文字](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect text in an image. The
/// example was created using the AWS SDK for .NET version 3.7 and .NET
/// Core 5.0.
/// </summary>
public class DetectText
{
    public static async Task Main()
    {
        string photo = "Dad_photographer.jpg"; // "input.jpg";
        string bucket = "amzn-s3-demo-bucket"; // "bucket";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var detectTextRequest = new DetectTextRequest()
        {
            Image = new Image()
            {
                S3Object = new S3Object()
                {
                    Name = photo,
```

```

        Bucket = bucket,
    },
};

try
{
    DetectTextResponse detectTextResponse = await
rekognitionClient.DetectTextAsync(detectTextRequest);
    Console.WriteLine($"Detected lines and words for {photo}");
    detectTextResponse.TextDetections.ForEach(text =>
    {
        Console.WriteLine($"Detected: {text.DetectedText}");
        Console.WriteLine($"Confidence: {text.Confidence}");
        Console.WriteLine($"Id : {text.Id}");
        Console.WriteLine($"Parent Id: {text.ParentId}");
        Console.WriteLine($"Type: {text.Type}");
    });
}
catch (Exception e)
{
    Console.WriteLine(e.Message);
}
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [DetectText](#)。

CLI

AWS CLI

偵測影像中的文字

下列 detect-text 命令會偵測指定影像中的文字。

```

aws rekognition detect-text \
    --image '{"S3Object":
{"Bucket": "MyImageS3Bucket", "Name": "ExamplePicture.jpg"}}'

```

輸出：

```
{
  "TextDetections": [
    {
      "Geometry": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.24624845385551453,
          "Top": 0.28288066387176514,
          "Left": 0.391388863325119,
          "Height": 0.022687450051307678
        },
        "Polygon": [
          {
            "Y": 0.28288066387176514,
            "X": 0.391388863325119
          },
          {
            "Y": 0.2826388478279114,
            "X": 0.6376373171806335
          },
          {
            "Y": 0.30532628297805786,
            "X": 0.637677013874054
          },
          {
            "Y": 0.305568128824234,
            "X": 0.39142853021621704
          }
        ]
      },
      "Confidence": 94.35709381103516,
      "DetectedText": "ESTD 1882",
      "Type": "LINE",
      "Id": 0
    },
    {
      "Geometry": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.33933889865875244,
          "Top": 0.32603850960731506,
          "Left": 0.34534579515457153,
          "Height": 0.07126858830451965
        },
        "Polygon": [
```

```

        {
            "Y": 0.32603850960731506,
            "X": 0.34534579515457153
        },
        {
            "Y": 0.32633158564567566,
            "X": 0.684684693813324
        },
        {
            "Y": 0.3976001739501953,
            "X": 0.684575080871582
        },
        {
            "Y": 0.3973070979118347,
            "X": 0.345236212015152
        }
    ]
},
"Confidence": 99.95779418945312,
"DetectedText": "BRAINS",
"Type": "LINE",
"Id": 1
},
{
    "Confidence": 97.22098541259766,
    "Geometry": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.061079490929841995,
            "Top": 0.2843210697174072,
            "Left": 0.391391396522522,
            "Height": 0.021029088646173477
        },
        "Polygon": [
            {
                "Y": 0.2843210697174072,
                "X": 0.391391396522522
            },
            {
                "Y": 0.2828207015991211,
                "X": 0.4524524509906769
            },
            {
                "Y": 0.3038259446620941,
                "X": 0.4534534513950348
            }
        ]
    }
}

```

```

        },
        {
            "Y": 0.30532634258270264,
            "X": 0.3923923969268799
        }
    ]
},
"DetectedText": "ESTD",
"ParentId": 0,
"Type": "WORD",
"Id": 2
},
{
    "Confidence": 91.49320983886719,
    "Geometry": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.07007007300853729,
            "Top": 0.2828207015991211,
            "Left": 0.5675675868988037,
            "Height": 0.02250562608242035
        },
        "Polygon": [
            {
                "Y": 0.2828207015991211,
                "X": 0.5675675868988037
            },
            {
                "Y": 0.2828207015991211,
                "X": 0.6376376152038574
            },
            {
                "Y": 0.30532634258270264,
                "X": 0.6376376152038574
            },
            {
                "Y": 0.30532634258270264,
                "X": 0.5675675868988037
            }
        ]
    },
    "DetectedText": "1882",
    "ParentId": 0,
    "Type": "WORD",
    "Id": 3
}

```

```

    },
    {
      "Confidence": 99.95779418945312,
      "Geometry": {
        "BoundingBox": {
          "Width": 0.33933934569358826,
          "Top": 0.32633158564567566,
          "Left": 0.3453453481197357,
          "Height": 0.07127484679222107
        },
        "Polygon": [
          {
            "Y": 0.32633158564567566,
            "X": 0.3453453481197357
          },
          {
            "Y": 0.32633158564567566,
            "X": 0.684684693813324
          },
          {
            "Y": 0.39759939908981323,
            "X": 0.6836836934089661
          },
          {
            "Y": 0.39684921503067017,
            "X": 0.3453453481197357
          }
        ]
      },
      "DetectedText": "BRAINS",
      "ParentId": 1,
      "Type": "WORD",
      "Id": 4
    }
  ]
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [DetectText](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;

import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class DetectText {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = "\n" +
            "Usage:  <bucketName> <sourceImage>\n" +
            "\n" +
            "Where:\n" +
            "    bucketName - The name of the S3 bucket where the image is stored\n" +
            "\n" +
            "    sourceImage - The path to the image that contains text (for\n" +
            "example, pic1.png). \n";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
        }
    }
}
```



```

        System.exit(1);
    }

    String bucketName = args[0];
    String sourceImage = args[1];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    detectTextLabels(rekClient, bucketName, sourceImage);
    rekClient.close();
}

/**
 * Detects text labels in an image stored in an S3 bucket using Amazon
 * Rekognition.
 *
 * @param rekClient    an instance of the Amazon Rekognition client
 * @param bucketName   the name of the S3 bucket where the image is stored
 * @param sourceImage  the name of the image file in the S3 bucket
 * @throws RekognitionException if an error occurs while calling the Amazon
 * Rekognition API
 */
public static void detectTextLabels(RekognitionClient rekClient, String
bucketName, String sourceImage) {
    try {
        S3Object s3objectTarget = S3Object.builder()
            .bucket(bucketName)
            .name(sourceImage)
            .build();

        Image souImage = Image.builder()
            .s3object(s3objectTarget)
            .build();

        DetectTextRequest textRequest = DetectTextRequest.builder()
            .image(souImage)
            .build();

        DetectTextResponse textResponse = rekClient.detectText(textRequest);
        List<TextDetection> textCollection = textResponse.textDetections();
        System.out.println("Detected lines and words");
        for (TextDetection text : textCollection) {

```

```

        System.out.println("Detected: " + text.detectedText());
        System.out.println("Confidence: " +
text.confidence().toString());
        System.out.println("Id : " + text.id());
        System.out.println("Parent Id: " + text.parentId());
        System.out.println("Type: " + text.type());
        System.out.println();
    }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [DetectText](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

suspend fun detectTextLabels(sourceImage: String?) {
    val souImage =
        Image {
            bytes = (File(sourceImage).readBytes())
        }

    val request =
        DetectTextRequest {
            image = souImage
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.detectText(request)
    }
}

```

```

        response.textDetections?.forEach { text ->
            println("Detected: ${text.detectedText}")
            println("Confidence: ${text.confidence}")
            println("Id: ${text.id}")
            println("Parent Id:  ${text.parentId}")
            println("Type: ${text.type}")
        }
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [DetectText](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
        """
        Initializes the image object.

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
                      an Amazon S3 bucket and object key.
        :param image_name: The name of the image.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.image = image
        self.image_name = image_name
        self.rekognition_client = rekognition_client

```

```

def detect_text(self):
    """
    Detects text in the image.

    :return The list of text elements found in the image.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.detect_text(Image=self.image)
        texts = [RekognitionText(text) for text in
response["TextDetections"]]
        logger.info("Found %s texts in %s.", len(texts), self.image_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't detect text in %s.", self.image_name)
        raise
    else:
        return texts

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [DetectText](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

TRY.

```

" Create S3 object reference for the image
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(
    iv_bucket = iv_s3_bucket
    iv_name = iv_s3_key ).

" Create image object
DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(

```

```
io_s3object = lo_s3object ).

" Detect text in the image
oo_result = lo_rek->detecttext(
  io_image = lo_image ).

DATA(lt_text_detections) = oo_result->get_textdetections( ).
DATA(lv_text_count) = lines( lt_text_detections ).
DATA(lv_msg11) = |{ lv_text_count } text detection(s) found.|.
MESSAGE lv_msg11 TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.
  MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
  MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [DetectText](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

GetCelebrityInfo 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 GetCelebrityInfo。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;
```

```
/// <summary>
/// Shows how to use Amazon Rekognition to retrieve information about the
/// celebrity identified by the supplied celebrity Id.
/// </summary>
public class CelebrityInfo
{
    public static async Task Main()
    {
        string celebId = "nnnnnnnn";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var celebrityInfoRequest = new GetCelebrityInfoRequest
        {
            Id = celebId,
        };

        Console.WriteLine($"Getting information for celebrity: {celebId}");

        var celebrityInfoResponse = await
rekognitionClient.GetCelebrityInfoAsync(celebrityInfoRequest);

        // Display celebrity information.
        Console.WriteLine($"celebrity name: {celebrityInfoResponse.Name}");
        Console.WriteLine("Further information (if available):");
        celebrityInfoResponse.Urls.ForEach(url =>
        {
            Console.WriteLine(url);
        });
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [GetCelebrityInfo](#)。

CLI

AWS CLI

取得名人的相關資訊

下列 `get-celebrity-info` 命令會顯示指定名人的相關資訊。id 參數來自先前對 `recognize-celebrities` 的呼叫。

```
aws rekognition get-celebrity-info --id nnnnnnnn
```

輸出：

```
{
  "Name": "Celeb A",
  "Urls": [
    "www.imdb.com/name/aaaaaaaaa"
  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[取得名人的相關資訊](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [GetCelebrityInfo](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

IndexFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 IndexFaces。

如需詳細資訊，請參閱[將人臉新增至集合](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
```

```
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to detect faces in an image
/// that has been uploaded to an Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)
/// bucket and then adds the information to a collection.
/// </summary>
public class AddFaces
{
    public static async Task Main()
    {
        string collectionId = "MyCollection2";
        string bucket = "amzn-s3-demo-bucket";
        string photo = "input.jpg";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var image = new Image
        {
            S3Object = new S3Object
            {
                Bucket = bucket,
                Name = photo,
            },
        };

        var indexFacesRequest = new IndexFacesRequest
        {
            Image = image,
            CollectionId = collectionId,
            ExternalImageId = photo,
            DetectionAttributes = new List<string>() { "ALL" },
        };

        IndexFacesResponse indexFacesResponse = await
rekognitionClient.IndexFacesAsync(indexFacesRequest);

        Console.WriteLine($"{photo} added");
        foreach (FaceRecord faceRecord in indexFacesResponse.FaceRecords)
        {
            Console.WriteLine($"Face detected: Faceid is
{faceRecord.Face.FaceId}");
        }
    }
}
```



```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [IndexFaces](#)。

CLI

AWS CLI

新增人臉到集合

下列 `index-faces` 命令會將影像中找到的人臉新增至指定的集合。

```
aws rekognition index-faces \
  --image '{"S3Object":{"Bucket":"MyVideoS3Bucket","Name":"MyPicture.jpg"}}' \
  --collection-id MyCollection \
  --max-faces 1 \
  --quality-filter "AUTO" \
  --detection-attributes "ALL" \
  --external-image-id "MyPicture.jpg"
```

輸出：

```
{
  "FaceRecords": [
    {
      "FaceDetail": {
        "Confidence": 99.993408203125,
        "Eyeglasses": {
          "Confidence": 99.11750030517578,
          "Value": false
        },
        "Sunglasses": {
          "Confidence": 99.98249053955078,
          "Value": false
        },
        "Gender": {
          "Confidence": 99.92769622802734,
          "Value": "Male"
        },
        "Landmarks": [
          {
```

```

    "Y": 0.26750367879867554,
    "X": 0.6202793717384338,
    "Type": "eyeLeft"
  },
  {
    "Y": 0.26642778515815735,
    "X": 0.6787431836128235,
    "Type": "eyeRight"
  },
  {
    "Y": 0.31361380219459534,
    "X": 0.6421601176261902,
    "Type": "nose"
  },
  {
    "Y": 0.3495299220085144,
    "X": 0.6216195225715637,
    "Type": "mouthLeft"
  },
  {
    "Y": 0.35194727778434753,
    "X": 0.669899046421051,
    "Type": "mouthRight"
  },
  {
    "Y": 0.26844894886016846,
    "X": 0.6210268139839172,
    "Type": "leftPupil"
  },
  {
    "Y": 0.26707562804222107,
    "X": 0.6817160844802856,
    "Type": "rightPupil"
  },
  {
    "Y": 0.24834522604942322,
    "X": 0.6018546223640442,
    "Type": "leftEyeBrowLeft"
  },
  {
    "Y": 0.24397172033786774,
    "X": 0.6172008514404297,
    "Type": "leftEyeBrowUp"
  },
  {
    "Y": 0.24834522604942322,
    "X": 0.6018546223640442,
    "Type": "rightEyeBrowRight"
  },
  {
    "Y": 0.24397172033786774,
    "X": 0.6172008514404297,
    "Type": "rightEyeBrowUp"
  }
]

```

```
{
  "Y": 0.24677404761314392,
  "X": 0.6339119076728821,
  "Type": "leftEyeBrowRight"
},
{
  "Y": 0.24582654237747192,
  "X": 0.6619398593902588,
  "Type": "rightEyeBrowLeft"
},
{
  "Y": 0.23973053693771362,
  "X": 0.6804757118225098,
  "Type": "rightEyeBrowUp"
},
{
  "Y": 0.24441994726657867,
  "X": 0.6978968977928162,
  "Type": "rightEyeBrowRight"
},
{
  "Y": 0.2695908546447754,
  "X": 0.6085202693939209,
  "Type": "leftEyeLeft"
},
{
  "Y": 0.26716896891593933,
  "X": 0.6315826177597046,
  "Type": "leftEyeRight"
},
{
  "Y": 0.26289820671081543,
  "X": 0.6202316880226135,
  "Type": "leftEyeUp"
},
{
  "Y": 0.27123287320137024,
  "X": 0.6205548048019409,
  "Type": "leftEyeDown"
},
{
  "Y": 0.2668408751487732,
  "X": 0.6663622260093689,
  "Type": "rightEyeLeft"
}
```

```

    },
    {
      "Y": 0.26741549372673035,
      "X": 0.6910083889961243,
      "Type": "rightEyeRight"
    },
    {
      "Y": 0.2614026665687561,
      "X": 0.6785826086997986,
      "Type": "rightEyeUp"
    },
    {
      "Y": 0.27075251936912537,
      "X": 0.6789616942405701,
      "Type": "rightEyeDown"
    },
    {
      "Y": 0.3211299479007721,
      "X": 0.6324167847633362,
      "Type": "noseLeft"
    },
    {
      "Y": 0.32276326417922974,
      "X": 0.6558475494384766,
      "Type": "noseRight"
    },
    {
      "Y": 0.34385165572166443,
      "X": 0.6444970965385437,
      "Type": "mouthUp"
    },
    {
      "Y": 0.3671635091304779,
      "X": 0.6459195017814636,
      "Type": "mouthDown"
    }
  ],
  "Pose": {
    "Yaw": -9.54541015625,
    "Roll": -0.5709401965141296,
    "Pitch": 0.6045494675636292
  },
  "Emotions": [
    {

```

```
        "Confidence": 39.90074157714844,  
        "Type": "HAPPY"  
    },  
    {  
        "Confidence": 23.38753890991211,  
        "Type": "CALM"  
    },  
    {  
        "Confidence": 5.840933322906494,  
        "Type": "CONFUSED"  
    }  
],  
"AgeRange": {  
    "High": 63,  
    "Low": 45  
},  
"EyesOpen": {  
    "Confidence": 99.80887603759766,  
    "Value": true  
},  
"BoundingBox": {  
    "Width": 0.18562500178813934,  
    "Top": 0.1618015021085739,  
    "Left": 0.5575000047683716,  
    "Height": 0.24770642817020416  
},  
"Smile": {  
    "Confidence": 99.69740295410156,  
    "Value": false  
},  
"MouthOpen": {  
    "Confidence": 99.97393798828125,  
    "Value": false  
},  
"Quality": {  
    "Sharpness": 95.54405975341797,  
    "Brightness": 63.867706298828125  
},  
"Mustache": {  
    "Confidence": 97.05007934570312,  
    "Value": false  
},  
"Beard": {  
    "Confidence": 87.34505462646484,
```

```
        "Value": false
      },
    ],
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618015021085739,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770642817020416
      },
      "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
      "ExternalImageId": "example-image.jpg",
      "Confidence": 99.993408203125,
      "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
    }
  ],
  "UnindexedFaces": [],
  "FaceModelVersion": "3.0",
  "OrientationCorrection": "ROTATE_0"
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[新增人臉到集合](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [IndexFaces](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;
import java.util.List;

/**
```

```

* Before running this Java V2 code example, set up your development
* environment, including your credentials.
*
* For more information, see the following documentation topic:
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class AddFacesToCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage: <collectionId> <sourceImage> <bucketName>

            Where:
                collectionName - The name of the collection.
                sourceImage - The name of the image (for example, pic1.png).
                bucketName - The name of the S3 bucket.
            "";

        if (args.length != 3) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
        String sourceImage = args[1];
        String bucketName = args[2];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        addToCollection(rekClient, collectionId, bucketName, sourceImage);
        rekClient.close();
    }

    /**
     * Adds a face from an image to an Amazon Rekognition collection.
     *
     * @param rekClient    the Amazon Rekognition client
     * @param collectionId the ID of the collection to add the face to
     * @param bucketName   the name of the Amazon S3 bucket containing the image
     * @param sourceImage  the name of the image file to add to the collection
    */

```

```
    * @throws RekognitionException if there is an error while interacting with
    the Amazon Rekognition service
    */
    public static void addToCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId, String bucketName, String sourceImage) {
        try {
            S3Object s3objectTarget = S3Object.builder()
                .bucket(bucketName)
                .name(sourceImage)
                .build();

            Image targetImage = Image.builder()
                .s3object(s3objectTarget)
                .build();

            IndexFacesRequest facesRequest = IndexFacesRequest.builder()
                .collectionId(collectionId)
                .image(targetImage)
                .maxFaces(1)
                .qualityFilter(QualityFilter.AUTO)
                .detectionAttributes(Attribute.DEFAULT)
                .build();

            IndexFacesResponse facesResponse =
rekClient.indexFaces(facesRequest);
            System.out.println("Results for the image");
            System.out.println("\n Faces indexed:");
            List<FaceRecord> faceRecords = facesResponse.faceRecords();
            for (FaceRecord faceRecord : faceRecords) {
                System.out.println("  Face ID: " + faceRecord.face().faceId());
                System.out.println("  Location: " +
faceRecord.faceDetail().boundingBox().toString());
            }

            List<UnindexedFace> unindexedFaces = facesResponse.unindexedFaces();
            System.out.println("Faces not indexed:");
            for (UnindexedFace unindexedFace : unindexedFaces) {
                System.out.println("  Location: " +
unindexedFace.faceDetail().boundingBox().toString());
                System.out.println("  Reasons:");
                for (Reason reason : unindexedFace.reasons()) {
                    System.out.println("Reason:  " + reason);
                }
            }
        }
    }
```



```
        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [IndexFaces](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun addToCollection(
    collectionIdVal: String?,
    sourceImage: String,
) {
    val souImage =
        Image {
            bytes = (File(sourceImage).readBytes())
        }

    val request =
        IndexFacesRequest {
            collectionId = collectionIdVal
            image = souImage
            maxFaces = 1
            qualityFilter = QualityFilter.Auto
            detectionAttributes = listOf(Attribute.Default)
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val facesResponse = rekClient.indexFaces(request)
    }
}
```

```

// Display the results.
println("Results for the image")
println("\n Faces indexed:")
facesResponse.faceRecords?.forEach { faceRecord ->
    println("Face ID: ${faceRecord.face?.faceId}")
    println("Location: ${faceRecord.faceDetail?.boundingBox}")
}

println("Faces not indexed:")
facesResponse.unindexedFaces?.forEach { unindexedFace ->
    println("Location: ${unindexedFace.faceDetail?.boundingBox}")
    println("Reasons:")

    unindexedFace.reasons?.forEach { reason ->
        println("Reason: $reason")
    }
}
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [IndexFaces](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

```

```

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):
        """
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
        describe_collection.

        :param collection: The collection data.
        :return: A tuple of the data in the collection.
        """
        return (
            collection.get("CollectionArn"),
            collection.get("FaceCount", 0),
            collection.get("CreationTimestamp"),
        )

    def index_faces(self, image, max_faces):
        """
        Finds faces in the specified image, indexes them, and stores them in the
        collection.

        :param image: The image to index.
        :param max_faces: The maximum number of faces to index.
        :return: A tuple. The first element is a list of indexed faces.
                 The second element is a list of faces that couldn't be indexed.
        """
        try:
            response = self.rekognition_client.index_faces(
                CollectionId=self.collection_id,
                Image=image.image,
                ExternalImageId=image.image_name,
                MaxFaces=max_faces,

```

```

        DetectionAttributes=["ALL"],
    )
    indexed_faces = [
        RekognitionFace(**face["Face"], **face["FaceDetail"])
        for face in response["FaceRecords"]
    ]
    unindexed_faces = [
        RekognitionFace(face["FaceDetail"])
        for face in response["UnindexedFaces"]
    ]
    logger.info(
        "Indexed %s faces in %s. Could not index %s faces.",
        len(indexed_faces),
        image.image_name,
        len(unindexed_faces),
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't index faces in image %s.",
image.image_name)
    raise
else:
    return indexed_faces, unindexed_faces

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [IndexFaces](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

TRY.

```

" Create S3 object reference for the image
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(

```

```

        iv_bucket = iv_s3_bucket
        iv_name = iv_s3_key ).

" Create image object
DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
    io_s3object = lo_s3object ).

" Index faces in the image
oo_result = lo_rek->indexfaces(
    iv_collectionid = iv_collection_id
    io_image = lo_image
    iv_externalimageid = iv_external_id
    iv_maxfaces = iv_max_faces ).

DATA(lt_face_records) = oo_result->get_facerecords( ).
DATA(lv_indexed_count) = lines( lt_face_records ).
DATA(lv_msg2) = |{ lv_indexed_count } face(s) indexed successfully.|.
MESSAGE lv_msg2 TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Collection not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.
    MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [IndexFaces](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListCollections 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 ListCollections。

如需詳細資訊，請參閱[列出的集合](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses Amazon Rekognition to list the collection IDs in the
/// current account.
/// </summary>
public class ListCollections
{
    public static async Task Main()
    {
        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        Console.WriteLine("Listing collections");
        int limit = 10;

        var listCollectionsRequest = new ListCollectionsRequest
        {
            MaxResults = limit,
        };

        var listCollectionsResponse = new ListCollectionsResponse();

        do
        {
            if (listCollectionsResponse is not null)
            {
                listCollectionsRequest.NextToken =
listCollectionsResponse.NextToken;
            }
        }
```

```
listCollectionsResponse = await
rekognitionClient.ListCollectionsAsync(listCollectionsRequest);

listCollectionsResponse.CollectionIds.ForEach(id =>
{
    Console.WriteLine(id);
});
}
while (listCollectionsResponse.NextToken is not null);
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListCollections](#)。

CLI

AWS CLI

列出可用的集合

下列list-collections命令列出 AWS 帳戶中可用的集合。

```
aws rekognition list-collections
```

輸出：

```
{
  "FaceModelVersions": [
    "2.0",
    "3.0",
    "3.0",
    "3.0",
    "4.0",
    "1.0",
    "3.0",
    "4.0",
    "4.0",
    "4.0"
  ],
  "CollectionIds": [
```

```
        "MyCollection1",
        "MyCollection2",
        "MyCollection3",
        "MyCollection4",
        "MyCollection5",
        "MyCollection6",
        "MyCollection7",
        "MyCollection8",
        "MyCollection9",
        "MyCollection10"
    ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[列出集合](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的[ListCollections](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListCollectionsRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListCollectionsResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
```



```
*/
public class ListCollections {
    public static void main(String[] args) {
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Listing collections");
        listAllCollections(rekClient);
        rekClient.close();
    }

    public static void listAllCollections(RekognitionClient rekClient) {
        try {
            ListCollectionsRequest listCollectionsRequest =
            ListCollectionsRequest.builder()
                .maxResults(10)
                .build();

            ListCollectionsResponse response =
            rekClient.listCollections(listCollectionsRequest);
            List<String> collectionIds = response.collectionIds();
            for (String resultId : collectionIds) {
                System.out.println(resultId);
            }

        } catch (RekognitionException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [ListCollections](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun listAllCollections() {
    val request =
        ListCollectionsRequest {
            maxResults = 10
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.listCollections(request)
        response.collectionIds?.forEach { resultId ->
            println(resultId)
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [ListCollections](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollectionManager:
    """
    Encapsulates Amazon Rekognition collection management functions.
```

This class is a thin wrapper around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.

```
"""

def __init__(self, rekognition_client):
    """
    Initializes the collection manager object.

    :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
    """
    self.rekognition_client = rekognition_client

def list_collections(self, max_results):
    """
    Lists collections for the current account.

    :param max_results: The maximum number of collections to return.
    :return: The list of collections for the current account.
    """
    try:
        response =
self.rekognition_client.list_collections(MaxResults=max_results)
        collections = [
            RekognitionCollection({"CollectionId": col_id},
self.rekognition_client)
            for col_id in response["CollectionIds"]
        ]
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list collections.")
        raise
    else:
        return collections
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [ListCollections](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_rek->listcollections(  
        iv_maxresults = iv_max_results ).  
  
    DATA(lt_collection_ids) = oo_result->get_collectionids( ).  
    DATA(lv_coll_count) = lines( lt_collection_ids ).  
    DATA(lv_msg7) = |{ lv_coll_count } collection(s) found.|.  
    MESSAGE lv_msg7 TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.  
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [ListCollections](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

ListFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 ListFaces。

如需更多資訊，請參閱[集合中列出的人臉](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to retrieve the list of faces
/// stored in a collection.
/// </summary>
public class ListFaces
{
    public static async Task Main()
    {
        string collectionId = "MyCollection2";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var listFacesResponse = new ListFacesResponse();
        Console.WriteLine($"Faces in collection {collectionId}");

        var listFacesRequest = new ListFacesRequest
        {
            CollectionId = collectionId,
            MaxResults = 1,
        };

        do
        {
            listFacesResponse = await
rekognitionClient.ListFacesAsync(listFacesRequest);
            listFacesResponse.Faces.ForEach(face =>
            {
```

```
        Console.WriteLine(face.FaceId);
    });

    listFacesRequest.NextToken = listFacesResponse.NextToken;
}
while (!string.IsNullOrEmpty(listFacesResponse.NextToken));
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [ListFaces](#)。

CLI

AWS CLI

列出集合中的人臉

下列 `list-faces` 命令列出指定集合中的人臉。

```
aws rekognition list-faces \
    --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{
  "FaceModelVersion": "3.0",
  "Faces": [
    {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.5216310024261475,
        "Top": 0.3256250023841858,
        "Left": 0.13394300639629364,
        "Height": 0.3918749988079071
      },
      "FaceId": "0040279c-0178-436e-b70a-e61b074e96b0",
      "ExternalImageId": "image1.jpg",
      "Confidence": 100.0,
      "ImageId": "f976e487-3719-5e2d-be8b-ea2724c26991"
    },
    {
      "BoundingBox": {
```

```

        "Width": 0.5074880123138428,
        "Top": 0.3774999976158142,
        "Left": 0.18302799761295319,
        "Height": 0.3812499940395355
    },
    "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
    "ExternalImageId": "image2.jpg",
    "Confidence": 99.99930572509766,
    "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.5574039816856384,
        "Top": 0.37187498807907104,
        "Left": 0.14559100568294525,
        "Height": 0.4181250035762787
    },
    "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
    "ExternalImageId": "image3.jpg",
    "Confidence": 99.99960327148438,
    "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618019938468933,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770599603652954
    },
    "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
    "ExternalImageId": "image4.jpg",
    "Confidence": 99.99340057373047,
    "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
},
{
    "BoundingBox": {
        "Width": 0.5307819843292236,
        "Top": 0.2862499952316284,
        "Left": 0.1564060002565384,
        "Height": 0.3987500071525574
    },
    "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
    "ExternalImageId": "image5.jpg",
    "Confidence": 99.99970245361328,

```

```

    "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.5773710012435913,
      "Top": 0.34437501430511475,
      "Left": 0.12396000325679779,
      "Height": 0.4337500035762787
    },
    "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
    "ExternalImageId": "image6.jpg",
    "Confidence": 100.0,
    "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.5349419713020325,
      "Top": 0.29124999046325684,
      "Left": 0.16389399766921997,
      "Height": 0.40187498927116394
    },
    "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
    "ExternalImageId": "image7.jpg",
    "Confidence": 99.99979400634766,
    "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.41499999165534973,
      "Top": 0.09187500178813934,
      "Left": 0.28083300590515137,
      "Height": 0.3112500011920929
    },
    "FaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
    "ExternalImageId": "image8.jpg",
    "Confidence": 99.99769592285156,
    "ImageId": "a294da46-2cb1-5cc4-9045-61d7ca567662"
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.48166701197624207,
      "Top": 0.20999999344348907,
      "Left": 0.21250000596046448,
      "Height": 0.36125001311302185
    }
  }
}

```



```
    },
    "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
    "ExternalImageId": "image9.jpg",
    "Confidence": 99.99949645996094,
    "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
  },
  {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.18562500178813934,
      "Top": 0.1618019938468933,
      "Left": 0.5575000047683716,
      "Height": 0.24770599603652954
    },
    "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
    "ExternalImageId": "image10.jpg",
    "Confidence": 99.99340057373047,
    "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
  }
]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[列出集合中的人臉](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的[ListFaces](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Face;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ListFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.List;
```

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class ListFacesInCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <collectionId>

            Where:
                collectionId - The name of the collection.\s
            "";

        if (args.length < 1) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Faces in collection " + collectionId);
        listFacesCollection(rekClient, collectionId);
        rekClient.close();
    }

    public static void listFacesCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId) {
        try {
            ListFacesRequest facesRequest = ListFacesRequest.builder()
                .collectionId(collectionId)
                .maxResults(10)
                .build();
        }
    }
}
```

```

        ListFacesResponse facesResponse = rekClient.listFaces(facesRequest);
        List<Face> faces = facesResponse.faces();
        for (Face face : faces) {
            System.out.println("Confidence level there is a face: " +
                face.confidence());
            System.out.println("The face Id value is " + face.faceId());
        }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [ListFaces](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

suspend fun listFacesCollection(collectionIdVal: String?) {
    val request =
        ListFacesRequest {
            collectionId = collectionIdVal
            maxResults = 10
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.listFaces(request)
        response.faces?.forEach { face ->
            println("Confidence level there is a face: ${face.confidence}")
            println("The face Id value is ${face.faceId}")
        }
    }
}

```

```
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [ListFaces](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):
        """
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
        describe_collection.
```

```
:param collection: The collection data.
:return: A tuple of the data in the collection.
"""
return (
    collection.get("CollectionArn"),
    collection.get("FaceCount", 0),
    collection.get("CreationTimestamp"),
)

def list_faces(self, max_results):
    """
    Lists the faces currently indexed in the collection.

    :param max_results: The maximum number of faces to return.
    :return: The list of faces in the collection.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.list_faces(
            CollectionId=self.collection_id, MaxResults=max_results
        )
        faces = [RekognitionFace(face) for face in response["Faces"]]
        logger.info(
            "Found %s faces in collection %s.", len(faces),
            self.collection_id
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't list faces in collection %s.", self.collection_id
        )
        raise
    else:
        return faces
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [ListFaces](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_rek->listfaces(  
        iv_collectionid = iv_collection_id  
        iv_maxresults = iv_max_results ).  
  
    DATA(lt_faces) = oo_result->get_faces( ).  
    DATA(lv_face_count2) = lines( lt_faces ).  
    DATA(lv_msg3) = |{ lv_face_count2 } face(s) found in collection.|.  
    MESSAGE lv_msg3 TYPE 'I'.  
CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.  
    MESSAGE 'Collection not found.' TYPE 'E'.  
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.  
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [ListFaces](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

RecognizeCelebrities 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 RecognizeCelebrities。

如需詳細資訊，請參閱[在映像中辨識名人](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.IO;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Shows how to use Amazon Rekognition to identify celebrities in a photo.
/// </summary>
public class CelebritiesInImage
{
    public static async Task Main(string[] args)
    {
        string photo = "moviestars.jpg";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        var recognizeCelebritiesRequest = new RecognizeCelebritiesRequest();

        var img = new Amazon.Rekognition.Model.Image();
        byte[] data = null;
        try
        {
            using var fs = new FileStream(photo, FileMode.Open,
FileAccess.Read);
            data = new byte[fs.Length];
            fs.Read(data, 0, (int)fs.Length);
        }
        catch (Exception)
        {
            Console.WriteLine($"Failed to load file {photo}");
            return;
        }
    }
}
```

```
    }

    img.Bytes = new MemoryStream(data);
    recognizeCelebritiesRequest.Image = img;

    Console.WriteLine($"Looking for celebrities in image {photo}\n");

    var recognizeCelebritiesResponse = await
rekognitionClient.RecognizeCelebritiesAsync(recognizeCelebritiesRequest);

    Console.WriteLine($"{recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.Count}
celebrity(s) were recognized.\n");
    recognizeCelebritiesResponse.CelebrityFaces.ForEach(celeb =>
    {
        Console.WriteLine($"Celebrity recognized: {celeb.Name}");
        Console.WriteLine($"Celebrity ID: {celeb.Id}");
        BoundingBox boundingBox = celeb.Face.BoundingBox;
        Console.WriteLine($"position: {boundingBox.Left}
{boundingBox.Top}");
        Console.WriteLine("Further information (if available):");
        celeb.UrlsWithEach(url =>
        {
            Console.WriteLine(url);
        });
    });

    Console.WriteLine($"{recognizeCelebritiesResponse.UnrecognizedFaces.Count}
face(s) were unrecognized.");
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [RecognizeCelebrities](#)。

CLI

AWS CLI

辨識影像中的名人

下列 `recognize-celebrities` 命令會辨識存放在 Amazon S3 儲存貯體中指定影像中的名人：

```
aws rekognition recognize-celebrities \  
  --image "S3Object={Bucket=MyImageS3Bucket,Name=moviestars.jpg}"
```

輸出：

```
{  
  "UnrecognizedFaces": [  
    {  
      "BoundingBox": {  
        "Width": 0.14416666328907013,  
        "Top": 0.077777778059244156,  
        "Left": 0.625,  
        "Height": 0.2746031880378723  
      },  
      "Confidence": 99.9990234375,  
      "Pose": {  
        "Yaw": 10.80408763885498,  
        "Roll": -12.761146545410156,  
        "Pitch": 10.96889877319336  
      },  
      "Quality": {  
        "Sharpness": 94.1185531616211,  
        "Brightness": 79.18367004394531  
      },  
      "Landmarks": [  
        {  
          "Y": 0.18220913410186768,  
          "X": 0.6702951788902283,  
          "Type": "eyeLeft"  
        },  
        {  
          "Y": 0.16337193548679352,  
          "X": 0.7188183665275574,  
          "Type": "eyeRight"  
        },  
        {  
          "Y": 0.20739148557186127,  
          "X": 0.7055801749229431,  
          "Type": "nose"  
        }  
      ]  
    }  
  ]  
}
```

```

        {
            "Y": 0.2889308035373688,
            "X": 0.687512218952179,
            "Type": "mouthLeft"
        },
        {
            "Y": 0.2706988751888275,
            "X": 0.7250053286552429,
            "Type": "mouthRight"
        }
    ]
},
"CelebrityFaces": [
    {
        "MatchConfidence": 100.0,
        "Face": {
            "BoundingBox": {
                "Width": 0.14000000059604645,
                "Top": 0.1190476194024086,
                "Left": 0.82833331823349,
                "Height": 0.2666666805744171
            },
            "Confidence": 99.99359130859375,
            "Pose": {
                "Yaw": -10.509642601013184,
                "Roll": -14.51749324798584,
                "Pitch": 13.799399375915527
            },
            "Quality": {
                "Sharpness": 78.74752044677734,
                "Brightness": 42.201324462890625
            },
            "Landmarks": [
                {
                    "Y": 0.2290833294391632,
                    "X": 0.8709492087364197,
                    "Type": "eyeLeft"
                },
                {
                    "Y": 0.20639978349208832,
                    "X": 0.9153988361358643,
                    "Type": "eyeRight"
                }
            ]
        }
    }
]

```

```

        {
            "Y": 0.25417643785476685,
            "X": 0.8907724022865295,
            "Type": "nose"
        },
        {
            "Y": 0.32729196548461914,
            "X": 0.8876466155052185,
            "Type": "mouthLeft"
        },
        {
            "Y": 0.3115464746952057,
            "X": 0.9238573312759399,
            "Type": "mouthRight"
        }
    ]
},
"Name": "Celeb A",
"Urls": [
    "www.imdb.com/name/aaaaaaaaa"
],
"Id": "1111111"
},
{
    "MatchConfidence": 97.0,
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.13333334028720856,
            "Top": 0.24920634925365448,
            "Left": 0.4449999928474426,
            "Height": 0.2539682686328888
        },
        "Confidence": 99.99979400634766,
        "Pose": {
            "Yaw": 6.557040691375732,
            "Roll": -7.316643714904785,
            "Pitch": 9.272967338562012
        },
        "Quality": {
            "Sharpness": 83.23492431640625,
            "Brightness": 78.83267974853516
        },
        "Landmarks": [
            {

```

```

        "Y": 0.3625510632991791,
        "X": 0.48898839950561523,
        "Type": "eyeLeft"
    },
    {
        "Y": 0.35366007685661316,
        "X": 0.5313721299171448,
        "Type": "eyeRight"
    },
    {
        "Y": 0.3894785940647125,
        "X": 0.5173314809799194,
        "Type": "nose"
    },
    {
        "Y": 0.44889405369758606,
        "X": 0.5020005702972412,
        "Type": "mouthLeft"
    },
    {
        "Y": 0.4408611059188843,
        "X": 0.5351271629333496,
        "Type": "mouthRight"
    }
    ]
},
"Name": "Celeb B",
"Urls": [
    "www.imdb.com/name/bbbbbbbbbb"
],
"Id": "2222222"
},
{
    "MatchConfidence": 100.0,
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.12416666746139526,
            "Top": 0.2968254089355469,
            "Left": 0.2150000035762787,
            "Height": 0.23650793731212616
        },
        "Confidence": 99.99958801269531,
        "Pose": {
            "Yaw": 7.801797866821289,

```

```
        "Roll": -8.326810836791992,
        "Pitch": 7.844768047332764
    },
    "Quality": {
        "Sharpness": 86.93206024169922,
        "Brightness": 79.81291198730469
    },
    "Landmarks": [
        {
            "Y": 0.4027804136276245,
            "X": 0.2575301229953766,
            "Type": "eyeLeft"
        },
        {
            "Y": 0.3934555947780609,
            "X": 0.2956969439983368,
            "Type": "eyeRight"
        },
        {
            "Y": 0.4309830069541931,
            "X": 0.2837020754814148,
            "Type": "nose"
        },
        {
            "Y": 0.48186683654785156,
            "X": 0.26812544465065,
            "Type": "mouthLeft"
        },
        {
            "Y": 0.47338807582855225,
            "X": 0.29905644059181213,
            "Type": "mouthRight"
        }
    ]
},
"Name": "Celeb C",
"Urls": [
    "www.imdb.com/name/ccccccccc"
],
"Id": "3333333"
},
{
    "MatchConfidence": 97.0,
    "Face": {
```

```

    "BoundingBox": {
      "Width": 0.11916666477918625,
      "Top": 0.3698412775993347,
      "Left": 0.008333333767950535,
      "Height": 0.22698412835597992
    },
    "Confidence": 99.99999237060547,
    "Pose": {
      "Yaw": 16.38478660583496,
      "Roll": -1.0260354280471802,
      "Pitch": 5.975185394287109
    },
    "Quality": {
      "Sharpness": 83.23492431640625,
      "Brightness": 61.408443450927734
    },
    "Landmarks": [
      {
        "Y": 0.4632347822189331,
        "X": 0.049406956881284714,
        "Type": "eyeLeft"
      },
      {
        "Y": 0.46388113498687744,
        "X": 0.08722897619009018,
        "Type": "eyeRight"
      },
      {
        "Y": 0.5020678639411926,
        "X": 0.0758260041475296,
        "Type": "nose"
      },
      {
        "Y": 0.544157862663269,
        "X": 0.054029736667871475,
        "Type": "mouthLeft"
      },
      {
        "Y": 0.5463630557060242,
        "X": 0.08464983850717545,
        "Type": "mouthRight"
      }
    ]
  },

```

```
        "Name": "Celeb D",
        "Urls": [
            "www.imdb.com/name/dddddddd"
        ],
        "Id": "44444444"
    }
]
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[辨識影像中的名人](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的 [RecognizeCelebrities](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;

import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.*;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
```

```

public class RecognizeCelebrities {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""
            Usage:  <bucketName> <sourceImage>

            Where:
                bucketName - The name of the S3 bucket where the images are
stored.
                sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png).\\s
            "";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucketName = args[0];
        String sourceImage = args[1];
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Locating celebrities in " + sourceImage);
        recognizeAllCelebrities(rekClient, bucketName, sourceImage);
        rekClient.close();
    }

    /**
     * Recognizes all celebrities in an image stored in an Amazon S3 bucket.
     *
     * @param rekClient    the Amazon Rekognition client used to perform the
celebrity recognition operation
     * @param bucketName  the name of the Amazon S3 bucket where the source
image is stored
     * @param sourceImage the name of the source image file stored in the Amazon
S3 bucket
     */
    public static void recognizeAllCelebrities(RekognitionClient rekClient,
String bucketName, String sourceImage) {
        try {
            S3Object s3ObjectTarget = S3Object.builder()
                .bucket(bucketName)

```



```
        .name(sourceImage)
        .build();

    Image souImage = Image.builder()
        .s3object(s3objectTarget)
        .build();

    RecognizeCelebritiesRequest request =
    RecognizeCelebritiesRequest.builder()
        .image(souImage)
        .build();

    RecognizeCelebritiesResponse result =
    rekClient.recognizeCelebrities(request);
    List<Celebrity> celebs = result.celebrityFaces();
    System.out.println(celebs.size() + " celebrity(s) were recognized.
\n");
    for (Celebrity celebrity : celebs) {
        System.out.println("Celebrity recognized: " + celebrity.name());
        System.out.println("Celebrity ID: " + celebrity.id());

        System.out.println("Further information (if available):");
        for (String url : celebrity.urls()) {
            System.out.println(url);
        }
        System.out.println();
    }
    System.out.println(result.unrecognizedFaces().size() + " face(s) were
unrecognized.");

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [RecognizeCelebrities](#)。

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
suspend fun recognizeAllCelebrities(sourceImage: String?) {
    val souImage =
        Image {
            bytes = (File(sourceImage).readBytes())
        }

    val request =
        RecognizeCelebritiesRequest {
            image = souImage
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val response = rekClient.recognizeCelebrities(request)
        response.celebrityFaces?.forEach { celebrity ->
            println("Celebrity recognized: ${celebrity.name}")
            println("Celebrity ID:${celebrity.id}")
            println("Further information (if available):")
            celebrity.urls?.forEach { url ->
                println(url)
            }
        }
        println("${response.unrecognizedFaces?.size} face(s) were unrecognized.")
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的 [RecognizeCelebrities](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
        """
        Initializes the image object.

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
                      an Amazon S3 bucket and object key.
        :param image_name: The name of the image.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.image = image
        self.image_name = image_name
        self.rekognition_client = rekognition_client

    def recognize_celebrities(self):
        """
        Detects celebrities in the image.

        :return: A tuple. The first element is the list of celebrities found in
                 the image. The second element is the list of faces that were
                 detected but did not match any known celebrities.
        """
        try:
            response =
self.rekognition_client.recognize_celebrities(Image=self.image)
            celebrities = [
```

```

        RekognitionCelebrity(celeb) for celeb in
response["CelebrityFaces"]
    ]
    other_faces = [
        RekognitionFace(face) for face in response["UnrecognizedFaces"]
    ]
    logger.info(
        "Found %s celebrities and %s other faces in %s.",
        len(celebrities),
        len(other_faces),
        self.image_name,
    )
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't detect celebrities in %s.",
self.image_name)
    raise
else:
    return celebrities, other_faces

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [RecognizeCelebrities](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

TRY.

```

" Create S3 object reference for the image
DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(
    iv_bucket = iv_s3_bucket
    iv_name = iv_s3_key ).

```

```
" Create image object
DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
    io_s3object = lo_s3object ).

" Recognize celebrities
oo_result = lo_rek->recognizecelebrities(
    io_image = lo_image ).

DATA(lt_celebrity_faces) = oo_result->get_celebrityfaces( ).
DATA(lv_celeb_count) = lines( lt_celebrity_faces ).
DATA(lv_msg12) = |{ lv_celeb_count } celebrity/celebrities recognized.|.
MESSAGE lv_msg12 TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.
    MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [RecognizeCelebrities](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SearchFaces 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SearchFaces。

如需詳細資訊，請參閱[搜尋人臉 \(人臉 ID\)](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to find faces in an image that
/// match the face Id provided in the method request.
/// </summary>
public class SearchFacesMatchingId
{
    public static async Task Main()
    {
        string collectionId = "MyCollection";
        string faceId = "xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxxxx";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        // Search collection for faces matching the face id.
        var searchFacesRequest = new SearchFacesRequest
        {
            CollectionId = collectionId,
            FaceId = faceId,
            FaceMatchThreshold = 70F,
            MaxFaces = 2,
        };

        SearchFacesResponse searchFacesResponse = await
rekognitionClient.SearchFacesAsync(searchFacesRequest);

        Console.WriteLine("Face matching faceId " + faceId);

        Console.WriteLine("Matche(s): ");
        searchFacesResponse.FaceMatches.ForEach(face =>
        {
            Console.WriteLine($"FaceId: {face.Face.FaceId} Similarity:
{face.Similarity}");
        });
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [SearchFaces](#)。

CLI

AWS CLI

搜尋集合中符合人臉 ID 的人臉。

下列 `search-faces` 命令會搜尋集合中符合指定人臉 ID 的人臉。

```
aws rekognition search-faces \  
  --face-id 8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac \  
  --collection-id MyCollection
```

輸出：

```
{  
  "SearchedFaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",  
  "FaceModelVersion": "3.0",  
  "FaceMatches": [  
    {  
      "Face": {  
        "BoundingBox": {  
          "Width": 0.48166701197624207,  
          "Top": 0.20999999344348907,  
          "Left": 0.21250000596046448,  
          "Height": 0.36125001311302185  
        },  
        "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",  
        "ExternalImageId": "image1.jpg",  
        "Confidence": 99.99949645996094,  
        "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"  
      },  
      "Similarity": 99.30997467041016  
    },  
    {  
      "Face": {  
        "BoundingBox": {  
          "Width": 0.18562500178813934,  
          "Top": 0.1618019938468933,  
          "Left": 0.5575000047683716,  
          "Height": 0.24770599603652954  
        },  
        "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",  
        "ExternalImageId": "image1.jpg",  
        "Confidence": 99.99949645996094,  
        "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"  
      },  
      "Similarity": 99.30997467041016  
    }  
  ]  
}
```

```

        "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
        "ExternalImageId": "example-image.jpg",
        "Confidence": 99.99340057373047,
        "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
    },
    "Similarity": 99.24862670898438
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.18562500178813934,
            "Top": 0.1618019938468933,
            "Left": 0.5575000047683716,
            "Height": 0.24770599603652954
        },
        "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
        "ExternalImageId": "image3.jpg",
        "Confidence": 99.99340057373047,
        "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
    },
    "Similarity": 99.24862670898438
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.5349419713020325,
            "Top": 0.29124999046325684,
            "Left": 0.16389399766921997,
            "Height": 0.40187498927116394
        },
        "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
        "ExternalImageId": "image9.jpg",
        "Confidence": 99.99979400634766,
        "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
    },
    "Similarity": 96.73158264160156
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.5307819843292236,
            "Top": 0.2862499952316284,
            "Left": 0.1564060002565384,
            "Height": 0.3987500071525574

```



```

    },
    "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
    "ExternalImageId": "image10.jpg",
    "Confidence": 99.99970245361328,
    "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
  },
  "Similarity": 96.48291015625
},
{
  "Face": {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.5074880123138428,
      "Top": 0.3774999976158142,
      "Left": 0.18302799761295319,
      "Height": 0.3812499940395355
    },
    "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
    "ExternalImageId": "image6.jpg",
    "Confidence": 99.99930572509766,
    "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
  },
  "Similarity": 96.43287658691406
},
{
  "Face": {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.5574039816856384,
      "Top": 0.37187498807907104,
      "Left": 0.14559100568294525,
      "Height": 0.4181250035762787
    },
    "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
    "ExternalImageId": "image5.jpg",
    "Confidence": 99.99960327148438,
    "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
  },
  "Similarity": 95.25305938720703
},
{
  "Face": {
    "BoundingBox": {
      "Width": 0.5773710012435913,
      "Top": 0.34437501430511475,
      "Left": 0.12396000325679779,

```

```
        "Height": 0.4337500035762787
      },
      "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
      "ExternalImageId": "image8.jpg",
      "Confidence": 100.0,
      "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
    },
    "Similarity": 95.22837829589844
  ]
}
```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[使用其人臉 ID 搜尋人臉](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的[SearchFaces](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在[AWS 程式碼範例儲存庫](#)中設定和執行。

```
import software.amazon.awssdk.core.SdkBytes;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesByImageRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Image;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesByImageResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceMatch;
import java.io.File;
import java.io.FileInputStream;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.InputStream;
import java.util.List;
```

```
/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class SearchFaceMatchingImageCollection {
    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <collectionId> <sourceImage>

            Where:
                collectionId - The id of the collection. \s
                sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png).\\s

            "";

        if (args.length != 2) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String collectionId = args[0];
        String sourceImage = args[1];
        Region region = Region.US_WEST_2;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        System.out.println("Searching for a face in a collections");
        searchFaceInCollection(rekClient, collectionId, sourceImage);
        rekClient.close();
    }

    public static void searchFaceInCollection(RekognitionClient rekClient, String
collectionId, String sourceImage) {
        try {
            InputStream sourceStream = new FileInputStream(new
File(sourceImage));
```

```
        SdkBytes sourceBytes = SdkBytes.fromInputStream(sourceStream);
        Image souImage = Image.builder()
            .bytes(sourceBytes)
            .build();

        SearchFacesByImageRequest facesByImageRequest =
        SearchFacesByImageRequest.builder()
            .image(souImage)
            .maxFaces(10)
            .faceMatchThreshold(70F)
            .collectionId(collectionId)
            .build();

        SearchFacesByImageResponse imageResponse =
        rekClient.searchFacesByImage(facesByImageRequest);
        System.out.println("Faces matching in the collection");
        List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches();
        for (FaceMatch face : faceImageMatches) {
            System.out.println("The similarity level is " +
        face.similarity());
            System.out.println();
        }

        } catch (RekognitionException | FileNotFoundException e) {
            System.out.println(e.getMessage());
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [SearchFaces](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):
        """
        Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
        describe_collection.

        :param collection: The collection data.
        :return: A tuple of the data in the collection.
        """
        return (
            collection.get("CollectionArn"),
            collection.get("FaceCount", 0),
            collection.get("CreationTimestamp"),
        )

    def search_faces(self, face_id, threshold, max_faces):
        """
        Searches for faces in the collection that match another face from the
        collection.

        :param face_id: The ID of the face in the collection to search for.
```

```
:param threshold: The match confidence must be greater than this value
                    for a face to be included in the results.
:param max_faces: The maximum number of faces to return.
:return: The list of matching faces found in the collection. This list
does
        not contain the face specified by `face_id`.
"""
try:
    response = self.rekognition_client.search_faces(
        CollectionId=self.collection_id,
        FaceId=face_id,
        FaceMatchThreshold=threshold,
        MaxFaces=max_faces,
    )
    faces = [RekognitionFace(face["Face"]) for face in
response["FaceMatches"]]
    logger.info(
        "Found %s faces in %s that match %s.",
        len(faces),
        self.collection_id,
        face_id,
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't search for faces in %s that match %s.",
        self.collection_id,
        face_id,
    )
    raise
else:
    return faces
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [SearchFaces](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
TRY.  
    oo_result = lo_rek->searchfaces(  
        iv_collectionid = iv_collection_id  
        iv_faceid = iv_face_id  
        iv_facematchthreshold = iv_threshold  
        iv_maxfaces = iv_max_faces ).  
  
    DATA(lt_face_matches) = oo_result->get_facematches( ).  
    DATA(lv_match_count2) = lines( lt_face_matches ).  
    DATA(lv_msg5) = |Face search completed: { lv_match_count2 } match(es)  
found.|.  
    MESSAGE lv_msg5 TYPE 'I'.  
    CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.  
        MESSAGE 'Collection or face not found.' TYPE 'E'.  
    CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.  
        MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.  
ENDTRY.
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [SearchFaces](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

SearchFacesByImage 搭配 AWS SDK 或 CLI 使用

下列程式碼範例示範如何使用 SearchFacesByImage。

如需詳細資訊，請參閱[搜尋人臉 \(映像\)](#)。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```
using System;
using System.Threading.Tasks;
using Amazon.Rekognition;
using Amazon.Rekognition.Model;

/// <summary>
/// Uses the Amazon Rekognition Service to search for images matching those
/// in a collection.
/// </summary>
public class SearchFacesMatchingImage
{
    public static async Task Main()
    {
        string collectionId = "MyCollection";
        string bucket = "amzn-s3-demo-bucket";
        string photo = "input.jpg";

        var rekognitionClient = new AmazonRekognitionClient();

        // Get an image object from S3 bucket.
        var image = new Image()
        {
            S3Object = new S3Object()
            {
                Bucket = bucket,
                Name = photo,
            },
        };

        var searchFacesByImageRequest = new SearchFacesByImageRequest()
        {
            CollectionId = collectionId,
```



```

        Image = image,
        FaceMatchThreshold = 70F,
        MaxFaces = 2,
    };

    SearchFacesByImageResponse searchFacesByImageResponse = await
    rekognitionClient.SearchFacesByImageAsync(searchFacesByImageRequest);

    Console.WriteLine("Faces matching largest face in image from " +
    photo);
    searchFacesByImageResponse.FaceMatches.ForEach(face =>
    {
        Console.WriteLine($"FaceId: {face.Face.FaceId}, Similarity:
    {face.Similarity}");
    });
    }
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 .NET 的 AWS SDK API 參考》中的 [SearchFacesByImage](#)。

CLI

AWS CLI

搜尋集合中符合影像中最大的人臉。

下列 `search-faces-by-image` 命令會搜尋集合中符合指定影像中最大的人臉：

```

aws rekognition search-faces-by-image \
    --image '{"S3Object":
{"Bucket": "MyImageS3Bucket", "Name": "ExamplePerson.jpg"}}' \
    --collection-id MyFaceImageCollection

{
    "SearchedFaceBoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618015021085739,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770642817020416
    },

```

```

"SearchedFaceConfidence": 99.993408203125,
"FaceMatches": [
  {
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618019938468933,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770599603652954
      },
      "FaceId": "ce7ed422-2132-4a11-ab14-06c5c410f29f",
      "ExternalImageId": "example-image.jpg",
      "Confidence": 99.99340057373047,
      "ImageId": "8d67061e-90d2-598f-9fbd-29c8497039c0"
    },
    "Similarity": 99.97913360595703
  },
  {
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.18562500178813934,
        "Top": 0.1618019938468933,
        "Left": 0.5575000047683716,
        "Height": 0.24770599603652954
      },
      "FaceId": "13692fe4-990a-4679-b14a-5ac23d135eab",
      "ExternalImageId": "image3.jpg",
      "Confidence": 99.99340057373047,
      "ImageId": "8df18239-9ad1-5acd-a46a-6581ff98f51b"
    },
    "Similarity": 99.97913360595703
  },
  {
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.41499999165534973,
        "Top": 0.09187500178813934,
        "Left": 0.28083300590515137,
        "Height": 0.3112500011920929
      },
      "FaceId": "8d3cfc70-4ba8-4b36-9644-90fba29c2dac",
      "ExternalImageId": "image2.jpg",
      "Confidence": 99.99769592285156,
      "ImageId": "a294da46-2cb1-5cc4-9045-61d7ca567662"
    }
  }
]

```

```

    },
    "Similarity": 99.18069458007812
  },
  {
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.48166701197624207,
        "Top": 0.20999999344348907,
        "Left": 0.21250000596046448,
        "Height": 0.36125001311302185
      },
      "FaceId": "bd4ceb4d-9acc-4ab7-8ef8-1c2d2ba0a66a",
      "ExternalImageId": "image1.jpg",
      "Confidence": 99.99949645996094,
      "ImageId": "5e1a7588-e5a0-5ee3-bd00-c642518dfe3a"
    },
    "Similarity": 98.66607666015625
  },
  {
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.5349419713020325,
        "Top": 0.29124999046325684,
        "Left": 0.16389399766921997,
        "Height": 0.40187498927116394
      },
      "FaceId": "745f7509-b1fa-44e0-8b95-367b1359638a",
      "ExternalImageId": "image9.jpg",
      "Confidence": 99.99979400634766,
      "ImageId": "67a34327-48d1-5179-b042-01e52ccfeada"
    },
    "Similarity": 98.24278259277344
  },
  {
    "Face": {
      "BoundingBox": {
        "Width": 0.5307819843292236,
        "Top": 0.2862499952316284,
        "Left": 0.1564060002565384,
        "Height": 0.3987500071525574
      },
      "FaceId": "2eb5f3fd-e2a9-4b1c-a89f-afa0a518fe06",
      "ExternalImageId": "image10.jpg",
      "Confidence": 99.99970245361328,

```

```

        "ImageId": "3c314792-197d-528d-bbb6-798ed012c150"
    },
    "Similarity": 98.10665893554688
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.5074880123138428,
            "Top": 0.3774999976158142,
            "Left": 0.18302799761295319,
            "Height": 0.3812499940395355
        },
        "FaceId": "086261e8-6deb-4bc0-ac73-ab22323cc38d",
        "ExternalImageId": "image6.jpg",
        "Confidence": 99.99930572509766,
        "ImageId": "ae1593b0-a8f6-5e24-a306-abf529e276fa"
    },
    "Similarity": 98.10526275634766
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.5574039816856384,
            "Top": 0.37187498807907104,
            "Left": 0.14559100568294525,
            "Height": 0.4181250035762787
        },
        "FaceId": "11c4bd3c-19c5-4eb8-aecc-24feb93a26e1",
        "ExternalImageId": "image5.jpg",
        "Confidence": 99.99960327148438,
        "ImageId": "80739b4d-883f-5b78-97cf-5124038e26b9"
    },
    "Similarity": 97.94659423828125
},
{
    "Face": {
        "BoundingBox": {
            "Width": 0.5773710012435913,
            "Top": 0.34437501430511475,
            "Left": 0.12396000325679779,
            "Height": 0.4337500035762787
        },
        "FaceId": "57189455-42b0-4839-a86c-abda48b13174",
        "ExternalImageId": "image8.jpg",

```

```

        "Confidence": 100.0,
        "ImageId": "0aff2f37-e7a2-5dbc-a3a3-4ef6ec18eaa0"
    },
    "Similarity": 97.93476867675781
},
],
"FaceModelVersion": "3.0"
}

```

如需詳細資訊，請參閱《Amazon Rekognition 開發人員指南》中的[使用影像搜尋人臉](#)。

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS CLI 命令參考》中的[SearchFacesByImage](#)。

Java

SDK for Java 2.x

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在[AWS 程式碼範例儲存庫](#)中設定和執行。

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SearchFacesResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.FaceMatch;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
 * started.html
 */
public class SearchFaceMatchingIdCollection {

```

```
public static void main(String[] args) {
    final String usage = ""

        Usage:    <collectionId> <sourceImage>

        Where:
            collectionId - The id of the collection. \s
            sourceImage - The path to the image (for example, C:\\AWS\\
\\pic1.png).\\s
        "";

    if (args.length != 2) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String collectionId = args[0];
    String faceId = args[1];
    Region region = Region.US_WEST_2;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    System.out.println("Searching for a face in a collections");
    searchFaceById(rekClient, collectionId, faceId);
    rekClient.close();
}

public static void searchFaceById(RekognitionClient rekClient, String
collectionId, String faceId) {
    try {
        SearchFacesRequest searchFacesRequest = SearchFacesRequest.builder()
            .collectionId(collectionId)
            .faceId(faceId)
            .faceMatchThreshold(70F)
            .maxFaces(2)
            .build();

        SearchFacesResponse imageResponse =
rekClient.searchFaces(searchFacesRequest);
        System.out.println("Faces matching in the collection");
        List<FaceMatch> faceImageMatches = imageResponse.faceMatches();
        for (FaceMatch face : faceImageMatches) {
```

```

        System.out.println("The similarity level is " +
face.similarity());
        System.out.println();
    }

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的 [SearchFacesByImage](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

```

class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
                           create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]

```

```

        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
    collection
)
self.rekognition_client = rekognition_client

@staticmethod
def _unpack_collection(collection):
    """
    Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
    describe_collection.

    :param collection: The collection data.
    :return: A tuple of the data in the collection.
    """
    return (
        collection.get("CollectionArn"),
        collection.get("FaceCount", 0),
        collection.get("CreationTimestamp"),
    )

def search_faces_by_image(self, image, threshold, max_faces):
    """
    Searches for faces in the collection that match the largest face in the
    reference image.

    :param image: The image that contains the reference face to search for.
    :param threshold: The match confidence must be greater than this value
        for a face to be included in the results.
    :param max_faces: The maximum number of faces to return.
    :return: A tuple. The first element is the face found in the reference
image.
        The second element is the list of matching faces found in the
        collection.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.search_faces_by_image(
            CollectionId=self.collection_id,
            Image=image.image,
            FaceMatchThreshold=threshold,
            MaxFaces=max_faces,
        )
        image_face = RekognitionFace(

```



```

        {
            "BoundingBox": response["SearchedFaceBoundingBox"],
            "Confidence": response["SearchedFaceConfidence"],
        }
    )
    collection_faces = [
        RekognitionFace(face["Face"]) for face in response["FaceMatches"]
    ]
    logger.info(
        "Found %s faces in the collection that match the largest "
        "face in %s.",
        len(collection_faces),
        image.image_name,
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't search for faces in %s that match %s.",
        self.collection_id,
        image.image_name,
    )
    raise
else:
    return image_face, collection_faces

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Python (Boto3) 的 SDK API 參考》中的 [SearchFacesByImage](#)。

SAP ABAP

適用於 SAP ABAP 的開發套件

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

TRY.

" Create S3 object reference for the image

```

DATA(lo_s3object) = NEW /aws1/cl_reks3object(
    iv_bucket = iv_s3_bucket
    iv_name = iv_s3_key ).

" Create image object
DATA(lo_image) = NEW /aws1/cl_rekimage(
    io_s3object = lo_s3object ).

" Search for matching faces
oo_result = lo_rek->searchfacesbyimage(
    iv_collectionid = iv_collection_id
    io_image = lo_image
    iv_facematchthreshold = iv_threshold
    iv_maxfaces = iv_max_faces ).

DATA(lt_face_matches) = oo_result->get_facematches( ).
DATA(lv_match_count) = lines( lt_face_matches ).
DATA(lv_msg4) = |Face search completed: { lv_match_count } match(es)
found.|.
MESSAGE lv_msg4 TYPE 'I'.
CATCH /aws1/cx_rekresourcenotfoundex.
    MESSAGE 'Collection not found.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalids3objectex.
    MESSAGE 'Invalid S3 object.' TYPE 'E'.
CATCH /aws1/cx_rekinvalidparameterex.
    MESSAGE 'Invalid parameter value.' TYPE 'E'.
ENDTRY.

```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《適用於 AWS SAP ABAP 的 SDK API 參考》中的 [SearchFacesByImage](#)。

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDKs Amazon Rekognition 案例

下列程式碼範例示範如何在 Amazon Rekognition AWS SDKs 中實作常見案例。這些案例示範如何呼叫 Amazon Rekognition 中的多個函數，或與其他 AWS 服務結合，藉以完成特定任務。每個案例均包含完整原始碼的連結，您可在連結中找到如何設定和執程式碼的相關指示。

案例的目標是獲得中等水平的經驗，協助您了解內容中的服務動作。

範例

- [建置 Amazon Rekognition 集合，並使用 AWS SDK 在其中尋找臉部](#)
- [建立相片資產管理應用程式，讓使用者以標籤管理相片](#)
- [使用 AWS SDK 偵測 Amazon Rekognition 影像中的個人防護裝備](#)
- [使用 AWS SDK 在映像中使用 Amazon Rekognition 偵測和顯示元素](#)
- [使用 AWS SDK 偵測映像中的臉部](#)
- [使用 Amazon Rekognition 和 AWS SDK 偵測影片中的資訊](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件](#)
- [使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件](#)
- [使用 AWS SDK 儲存 EXIF 和其他影像資訊](#)

建置 Amazon Rekognition 集合，並使用 AWS SDK 在其中尋找臉部

以下程式碼範例顯示做法：

- 建立 Amazon Rekognition 集合。
- 將映像新增到集合中並偵測其中的人臉。
- 在集合中搜尋符合參考映像的人臉。
- 刪除集合。

如需詳細資訊，請參閱[搜尋集合中的人臉](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

建立包裝 Amazon Rekognition 函數的類別。

```
import logging
from pprint import pprint
```

```

import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
from rekognition_objects import RekognitionFace
from rekognition_image_detection import RekognitionImage

logger = logging.getLogger(__name__)

class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
        """
        Initializes the image object.

        :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
                      an Amazon S3 bucket and object key.
        :param image_name: The name of the image.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.image = image
        self.image_name = image_name
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @classmethod
    def from_file(cls, image_file_name, rekognition_client, image_name=None):
        """
        Creates a RekognitionImage object from a local file.

        :param image_file_name: The file name of the image. The file is opened
        and its
                                bytes are read.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        :param image_name: The name of the image. If this is not specified, the
                           file name is used as the image name.
        :return: The RekognitionImage object, initialized with image bytes from
        the
                                file.
        """
        with open(image_file_name, "rb") as img_file:

```

```
        image = {"Bytes": img_file.read()}
        name = image_file_name if image_name is None else image_name
        return cls(image, name, rekognition_client)

class RekognitionCollectionManager:
    """
    Encapsulates Amazon Rekognition collection management functions.
    This class is a thin wrapper around parts of the Boto3 Amazon Rekognition
    API.
    """

    def __init__(self, rekognition_client):
        """
        Initializes the collection manager object.

        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.rekognition_client = rekognition_client

    def create_collection(self, collection_id):
        """
        Creates an empty collection.

        :param collection_id: Text that identifies the collection.
        :return: The newly created collection.
        """
        try:
            response = self.rekognition_client.create_collection(
                CollectionId=collection_id
            )
            response["CollectionId"] = collection_id
            collection = RekognitionCollection(response, self.rekognition_client)
            logger.info("Created collection %s.", collection_id)
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't create collection %s.", collection_id)
            raise
        else:
            return collection

    def list_collections(self, max_results):
        """
```

```

    Lists collections for the current account.

    :param max_results: The maximum number of collections to return.
    :return: The list of collections for the current account.
    """
    try:
        response =
self.rekognition_client.list_collections(MaxResults=max_results)
        collections = [
            RekognitionCollection({"CollectionId": col_id},
self.rekognition_client)
            for col_id in response["CollectionIds"]
        ]
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't list collections.")
        raise
    else:
        return collections


class RekognitionCollection:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition collection. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """

    def __init__(self, collection, rekognition_client):
        """
        Initializes a collection object.

        :param collection: Collection data in the format returned by a call to
            create_collection.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        """
        self.collection_id = collection["CollectionId"]
        self.collection_arn, self.face_count, self.created =
self._unpack_collection(
            collection
        )
        self.rekognition_client = rekognition_client

    @staticmethod
    def _unpack_collection(collection):

```

```
"""
Unpacks optional parts of a collection that can be returned by
describe_collection.

:param collection: The collection data.
:return: A tuple of the data in the collection.
"""
return (
    collection.get("CollectionArn"),
    collection.get("FaceCount", 0),
    collection.get("CreationTimestamp"),
)

def to_dict(self):
    """
    Renders parts of the collection data to a dict.

    :return: The collection data as a dict.
    """
    rendering = {
        "collection_id": self.collection_id,
        "collection_arn": self.collection_arn,
        "face_count": self.face_count,
        "created": self.created,
    }
    return rendering

def describe_collection(self):
    """
    Gets data about the collection from the Amazon Rekognition service.

    :return: The collection rendered as a dict.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.describe_collection(
            CollectionId=self.collection_id
        )
        # Work around capitalization of Arn vs. ARN
        response["CollectionArn"] = response.get("CollectionARN")
        (
            self.collection_arn,
            self.face_count,
```

```

        self.created,
    ) = self._unpack_collection(response)
    logger.info("Got data for collection %s.", self.collection_id)
except ClientError:
    logger.exception("Couldn't get data for collection %s.",
self.collection_id)
    raise
else:
    return self.to_dict()

def delete_collection(self):
    """
    Deletes the collection.
    """
    try:

self.rekognition_client.delete_collection(CollectionId=self.collection_id)
        logger.info("Deleted collection %s.", self.collection_id)
        self.collection_id = None
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't delete collection %s.",
self.collection_id)
        raise

def index_faces(self, image, max_faces):
    """
    Finds faces in the specified image, indexes them, and stores them in the
    collection.

    :param image: The image to index.
    :param max_faces: The maximum number of faces to index.
    :return: A tuple. The first element is a list of indexed faces.
             The second element is a list of faces that couldn't be indexed.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.index_faces(
            CollectionId=self.collection_id,
            Image=image.image,
            ExternalImageId=image.image_name,
            MaxFaces=max_faces,
            DetectionAttributes=["ALL"],
        )

```



```

        indexed_faces = [
            RekognitionFace(**face["Face"], **face["FaceDetail"]))
            for face in response["FaceRecords"]
        ]
        unindexed_faces = [
            RekognitionFace(face["FaceDetail"])
            for face in response["UnindexedFaces"]
        ]
        logger.info(
            "Indexed %s faces in %s. Could not index %s faces.",
            len(indexed_faces),
            image.image_name,
            len(unindexed_faces),
        )
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't index faces in image %s.",
            image.image_name)
        raise
    else:
        return indexed_faces, unindexed_faces

def list_faces(self, max_results):
    """
    Lists the faces currently indexed in the collection.

    :param max_results: The maximum number of faces to return.
    :return: The list of faces in the collection.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.list_faces(
            CollectionId=self.collection_id, MaxResults=max_results
        )
        faces = [RekognitionFace(face) for face in response["Faces"]]
        logger.info(
            "Found %s faces in collection %s.", len(faces),
            self.collection_id
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't list faces in collection %s.", self.collection_id
        )
        raise
    else:

```

```

        return faces

def search_faces(self, face_id, threshold, max_faces):
    """
    Searches for faces in the collection that match another face from the
    collection.

    :param face_id: The ID of the face in the collection to search for.
    :param threshold: The match confidence must be greater than this value
                      for a face to be included in the results.
    :param max_faces: The maximum number of faces to return.
    :return: The list of matching faces found in the collection. This list
    does
               not contain the face specified by `face_id`.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.search_faces(
            CollectionId=self.collection_id,
            FaceId=face_id,
            FaceMatchThreshold=threshold,
            MaxFaces=max_faces,
        )
        faces = [RekognitionFace(face["Face"]) for face in
response["FaceMatches"]]
        logger.info(
            "Found %s faces in %s that match %s.",
            len(faces),
            self.collection_id,
            face_id,
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't search for faces in %s that match %s.",
            self.collection_id,
            face_id,
        )
        raise
    else:
        return faces

def search_faces_by_image(self, image, threshold, max_faces):
    """

```

Searches for faces in the collection that match the largest face in the reference image.

:param image: The image that contains the reference face to search for.

:param threshold: The match confidence must be greater than this value for a face to be included in the results.

:param max_faces: The maximum number of faces to return.

:return: A tuple. The first element is the face found in the reference image.

The second element is the list of matching faces found in the collection.

"""

try:

```

    response = self.rekognition_client.search_faces_by_image(
        CollectionId=self.collection_id,
        Image=image.image,
        FaceMatchThreshold=threshold,
        MaxFaces=max_faces,
    )
    image_face = RekognitionFace(
        {
            "BoundingBox": response["SearchedFaceBoundingBox"],
            "Confidence": response["SearchedFaceConfidence"],
        }
    )
    collection_faces = [
        RekognitionFace(face["Face"]) for face in response["FaceMatches"]
    ]
    logger.info(
        "Found %s faces in the collection that match the largest "
        "face in %s.",
        len(collection_faces),
        image.image_name,
    )

```

except ClientError:

```

    logger.exception(
        "Couldn't search for faces in %s that match %s.",
        self.collection_id,
        image.image_name,
    )

```

raise

else:

```

    return image_face, collection_faces

```

```
class RekognitionFace:
    """Encapsulates an Amazon Rekognition face."""

    def __init__(self, face, timestamp=None):
        """
        Initializes the face object.

        :param face: Face data, in the format returned by Amazon Rekognition
            functions.
        :param timestamp: The time when the face was detected, if the face was
            detected in a video.
        """
        self.bounding_box = face.get("BoundingBox")
        self.confidence = face.get("Confidence")
        self.landmarks = face.get("Landmarks")
        self.pose = face.get("Pose")
        self.quality = face.get("Quality")
        age_range = face.get("AgeRange")
        if age_range is not None:
            self.age_range = (age_range.get("Low"), age_range.get("High"))
        else:
            self.age_range = None
        self.smile = face.get("Smile", {}).get("Value")
        self.eyeglasses = face.get("Eyeglasses", {}).get("Value")
        self.sunglasses = face.get("Sunglasses", {}).get("Value")
        self.gender = face.get("Gender", {}).get("Value", None)
        self.beard = face.get("Beard", {}).get("Value")
        self.mustache = face.get("Mustache", {}).get("Value")
        self.eyes_open = face.get("EyesOpen", {}).get("Value")
        self.mouth_open = face.get("MouthOpen", {}).get("Value")
        self.emotions = [
            emo.get("Type")
            for emo in face.get("Emotions", [])
            if emo.get("Confidence", 0) > 50
        ]
        self.face_id = face.get("FaceId")
        self.image_id = face.get("ImageId")
        self.timestamp = timestamp

    def to_dict(self):
        """
        Renders some of the face data to a dict.
```

```
:return: A dict that contains the face data.
"""
rendering = {}
if self.bounding_box is not None:
    rendering["bounding_box"] = self.bounding_box
if self.age_range is not None:
    rendering["age"] = f"{self.age_range[0]} - {self.age_range[1]}"
if self.gender is not None:
    rendering["gender"] = self.gender
if self.emotions:
    rendering["emotions"] = self.emotions
if self.face_id is not None:
    rendering["face_id"] = self.face_id
if self.image_id is not None:
    rendering["image_id"] = self.image_id
if self.timestamp is not None:
    rendering["timestamp"] = self.timestamp
has = []
if self.smile:
    has.append("smile")
if self.eyeglasses:
    has.append("eyeglasses")
if self.sunglasses:
    has.append("sunglasses")
if self.beard:
    has.append("beard")
if self.mustache:
    has.append("mustache")
if self.eyes_open:
    has.append("open eyes")
if self.mouth_open:
    has.append("open mouth")
if has:
    rendering["has"] = has
return rendering
```

使用包裝函式類別從一組映像建立人臉集合，然後搜尋集合中的人臉。

```
def usage_demo():
    print("-" * 88)
```

```

print("Welcome to the Amazon Rekognition face collection demo!")
print("-" * 88)

logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")

rekognition_client = boto3.client("rekognition")
images = [
    RekognitionImage.from_file(
        ".media/pexels-agung-pandit-wiguna-1128316.jpg",
        rekognition_client,
        image_name="sitting",
    ),
    RekognitionImage.from_file(
        ".media/pexels-agung-pandit-wiguna-1128317.jpg",
        rekognition_client,
        image_name="hopping",
    ),
    RekognitionImage.from_file(
        ".media/pexels-agung-pandit-wiguna-1128318.jpg",
        rekognition_client,
        image_name="biking",
    ),
]

collection_mgr = RekognitionCollectionManager(rekognition_client)
collection = collection_mgr.create_collection("doc-example-collection-demo")
print(f"Created collection {collection.collection_id}")
pprint(collection.describe_collection())

print("Indexing faces from three images:")
for image in images:
    collection.index_faces(image, 10)
print("Listing faces in collection:")
faces = collection.list_faces(10)
for face in faces:
    pprint(face.to_dict())
input("Press Enter to continue.")

print(
    f"Searching for faces in the collection that match the first face in the"
    f"list (Face ID: {faces[0].face_id}."
)
found_faces = collection.search_faces(faces[0].face_id, 80, 10)

```

```
print(f"Found {len(found_faces)} matching faces.")
for face in found_faces:
    pprint(face.to_dict())
input("Press Enter to continue.")

print(
    f"Searching for faces in the collection that match the largest face in "
    f"{images[0].image_name}."
)
image_face, match_faces = collection.search_faces_by_image(images[0], 80, 10)
print(f"The largest face in {images[0].image_name} is:")
pprint(image_face.to_dict())
print(f"Found {len(match_faces)} matching faces.")
for face in match_faces:
    pprint(face.to_dict())
input("Press Enter to continue.")

collection.delete_collection()
print("Thanks for watching!")
print("-" * 88)
```

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

建立相片資產管理應用程式，讓使用者以標籤管理相片

下列程式碼範例示範如何建立無伺服器應用程式，讓使用者以標籤管理相片。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

若要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

C++

適用於 C++ 的 SDK

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Kotlin

SDK for Kotlin

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

PHP

適用於 PHP 的 SDK

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

Rust

適用於 Rust 的 SDK

顯示如何開發照片資產管理應用程式，以便使用 Amazon Rekognition 偵測圖片中的標籤，並將其儲存以供日後擷取。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

如要深入探索此範例的來源，請參閱 [AWS 社群](#) 上的文章。

此範例中使用的服務

- API Gateway
- DynamoDB
- Lambda
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SNS

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 偵測 Amazon Rekognition 影像中的個人防護裝備

以下程式碼範例說明如何建置可使用 Amazon Rekognition 在映像中偵測個人防護裝備 (PPE) 的應用程式。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

示範如何建立 AWS Lambda 函數，以偵測具有個人防護設備的映像。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 在映像中使用 Amazon Rekognition 偵測和顯示元素

以下程式碼範例顯示做法：

- 使用 Amazon Rekognition 偵測映像中的元素。
- 顯示映像並在偵測到的元素周圍繪製邊界方框。

如需詳細資訊，請參閱[顯示邊界方框](#)。

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

建立類來包裝 Amazon Rekognition 函數。

```
import logging
from pprint import pprint
import boto3
from botocore.exceptions import ClientError
import requests

from rekognition_objects import (
    RekognitionFace,
    RekognitionCelebrity,
    RekognitionLabel,
    RekognitionModerationLabel,
    RekognitionText,
    show_bounding_boxes,
    show_polygons,
)

logger = logging.getLogger(__name__)

class RekognitionImage:
    """
    Encapsulates an Amazon Rekognition image. This class is a thin wrapper
    around parts of the Boto3 Amazon Rekognition API.
    """
```

```

def __init__(self, image, image_name, rekognition_client):
    """
    Initializes the image object.

    :param image: Data that defines the image, either the image bytes or
                  an Amazon S3 bucket and object key.
    :param image_name: The name of the image.
    :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
    """
    self.image = image
    self.image_name = image_name
    self.rekognition_client = rekognition_client

    @classmethod
    def from_file(cls, image_file_name, rekognition_client, image_name=None):
        """
        Creates a RekognitionImage object from a local file.

        :param image_file_name: The file name of the image. The file is opened
        and its
                                bytes are read.
        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        :param image_name: The name of the image. If this is not specified, the
                           file name is used as the image name.
        :return: The RekognitionImage object, initialized with image bytes from
        the
                                file.
        """
        with open(image_file_name, "rb") as img_file:
            image = {"Bytes": img_file.read()}
            name = image_file_name if image_name is None else image_name
            return cls(image, name, rekognition_client)

    @classmethod
    def from_bucket(cls, s3_object, rekognition_client):
        """
        Creates a RekognitionImage object from an Amazon S3 object.

        :param s3_object: An Amazon S3 object that identifies the image. The
        image
                                is not retrieved until needed for a later call.

```

```

        :param rekognition_client: A Boto3 Rekognition client.
        :return: The RekognitionImage object, initialized with Amazon S3 object
data.
        """
        image = {"S3Object": {"Bucket": s3_object.bucket_name, "Name":
s3_object.key}}
        return cls(image, s3_object.key, rekognition_client)

def detect_faces(self):
    """
    Detects faces in the image.

    :return: The list of faces found in the image.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.detect_faces(
            Image=self.image, Attributes=["ALL"]
        )
        faces = [RekognitionFace(face) for face in response["FaceDetails"]]
        logger.info("Detected %s faces.", len(faces))
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't detect faces in %s.", self.image_name)
        raise
    else:
        return faces

def detect_labels(self, max_labels):
    """
    Detects labels in the image. Labels are objects and people.

    :param max_labels: The maximum number of labels to return.
    :return: The list of labels detected in the image.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.detect_labels(
            Image=self.image, MaxLabels=max_labels
        )
        labels = [RekognitionLabel(label) for label in response["Labels"]]
        logger.info("Found %s labels in %s.", len(labels), self.image_name)
    except ClientError:
        logger.info("Couldn't detect labels in %s.", self.image_name)
        raise

```

```

        else:
            return labels

    def recognize_celebrities(self):
        """
        Detects celebrities in the image.

        :return: A tuple. The first element is the list of celebrities found in
            the image. The second element is the list of faces that were
            detected but did not match any known celebrities.
        """
        try:
            response =
self.rekognition_client.recognize_celebrities(Image=self.image)
            celebrities = [
                RekognitionCelebrity(celeb) for celeb in
response["CelebrityFaces"]
            ]
            other_faces = [
                RekognitionFace(face) for face in response["UnrecognizedFaces"]
            ]
            logger.info(
                "Found %s celebrities and %s other faces in %s.",
                len(celebrities),
                len(other_faces),
                self.image_name,
            )
        except ClientError:
            logger.exception("Couldn't detect celebrities in %s.",
self.image_name)
            raise
        else:
            return celebrities, other_faces

    def compare_faces(self, target_image, similarity):
        """
        Compares faces in the image with the largest face in the target image.

        :param target_image: The target image to compare against.
        :param similarity: Faces in the image must have a similarity value
greater

```

```

        than this value to be included in the results.
    :return: A tuple. The first element is the list of faces that match the
            reference image. The second element is the list of faces that
have
            a similarity value below the specified threshold.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.compare_faces(
            SourceImage=self.image,
            TargetImage=target_image.image,
            SimilarityThreshold=similarity,
        )
        matches = [
            RekognitionFace(match["Face"]) for match in
response["FaceMatches"]
        ]
        unmatched_faces = [RekognitionFace(face) for face in
response["UnmatchedFaces"]]
        logger.info(
            "Found %s matched faces and %s unmatched faces.",
            len(matches),
            len(unmatched_faces),
        )
    except ClientError:
        logger.exception(
            "Couldn't match faces from %s to %s.",
            self.image_name,
            target_image.image_name,
        )
        raise
    else:
        return matches, unmatched_faces

    def detect_moderation_labels(self):
        """
        Detects moderation labels in the image. Moderation labels identify
content
        that may be inappropriate for some audiences.

        :return: The list of moderation labels found in the image.
        """
        try:
            response = self.rekognition_client.detect_moderation_labels(

```



```

        Image=self.image
    )
    labels = [
        RekognitionModerationLabel(label)
        for label in response["ModerationLabels"]
    ]
    logger.info(
        "Found %s moderation labels in %s.", len(labels), self.image_name
    )
except ClientError:
    logger.exception(
        "Couldn't detect moderation labels in %s.", self.image_name
    )
    raise
else:
    return labels

def detect_text(self):
    """
    Detects text in the image.

    :return The list of text elements found in the image.
    """
    try:
        response = self.rekognition_client.detect_text(Image=self.image)
        texts = [RekognitionText(text) for text in
response["TextDetections"]]
        logger.info("Found %s texts in %s.", len(texts), self.image_name)
    except ClientError:
        logger.exception("Couldn't detect text in %s.", self.image_name)
        raise
    else:
        return texts

```

建立輔助函數來繪製邊界框和多邊形。

```

import io
import logging
from PIL import Image, ImageDraw

```

```
logger = logging.getLogger(__name__)

def show_bounding_boxes(image_bytes, box_sets, colors):
    """
    Draws bounding boxes on an image and shows it with the default image viewer.

    :param image_bytes: The image to draw, as bytes.
    :param box_sets: A list of lists of bounding boxes to draw on the image.
    :param colors: A list of colors to use to draw the bounding boxes.
    """
    image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes))
    draw = ImageDraw.Draw(image)
    for boxes, color in zip(box_sets, colors):
        for box in boxes:
            left = image.width * box["Left"]
            top = image.height * box["Top"]
            right = (image.width * box["Width"]) + left
            bottom = (image.height * box["Height"]) + top
            draw.rectangle([left, top, right, bottom], outline=color, width=3)
    image.show()

def show_polygons(image_bytes, polygons, color):
    """
    Draws polygons on an image and shows it with the default image viewer.

    :param image_bytes: The image to draw, as bytes.
    :param polygons: The list of polygons to draw on the image.
    :param color: The color to use to draw the polygons.
    """
    image = Image.open(io.BytesIO(image_bytes))
    draw = ImageDraw.Draw(image)
    for polygon in polygons:
        draw.polygon(
            [
                (image.width * point["X"], image.height * point["Y"])
                for point in polygon
            ],
            outline=color,
        )
    image.show()
```

建立類別以剖析 Amazon Rekognition 傳回的剖析物件。

```
class RekognitionFace:
    """Encapsulates an Amazon Rekognition face."""

    def __init__(self, face, timestamp=None):
        """
        Initializes the face object.

        :param face: Face data, in the format returned by Amazon Rekognition
            functions.
        :param timestamp: The time when the face was detected, if the face was
            detected in a video.
        """
        self.bounding_box = face.get("BoundingBox")
        self.confidence = face.get("Confidence")
        self.landmarks = face.get("Landmarks")
        self.pose = face.get("Pose")
        self.quality = face.get("Quality")
        age_range = face.get("AgeRange")
        if age_range is not None:
            self.age_range = (age_range.get("Low"), age_range.get("High"))
        else:
            self.age_range = None
        self.smile = face.get("Smile", {}).get("Value")
        self.eyeglasses = face.get("Eyeglasses", {}).get("Value")
        self.sunglasses = face.get("Sunglasses", {}).get("Value")
        self.gender = face.get("Gender", {}).get("Value", None)
        self.beard = face.get("Beard", {}).get("Value")
        self.mustache = face.get("Mustache", {}).get("Value")
        self.eyes_open = face.get("EyesOpen", {}).get("Value")
        self.mouth_open = face.get("MouthOpen", {}).get("Value")
        self.emotions = [
            emo.get("Type")
            for emo in face.get("Emotions", [])
            if emo.get("Confidence", 0) > 50
        ]
        self.face_id = face.get("FaceId")
        self.image_id = face.get("ImageId")
        self.timestamp = timestamp
```

```
def to_dict(self):
    """
    Renders some of the face data to a dict.

    :return: A dict that contains the face data.
    """
    rendering = {}
    if self.bounding_box is not None:
        rendering["bounding_box"] = self.bounding_box
    if self.age_range is not None:
        rendering["age"] = f"{self.age_range[0]} - {self.age_range[1]}"
    if self.gender is not None:
        rendering["gender"] = self.gender
    if self.emotions:
        rendering["emotions"] = self.emotions
    if self.face_id is not None:
        rendering["face_id"] = self.face_id
    if self.image_id is not None:
        rendering["image_id"] = self.image_id
    if self.timestamp is not None:
        rendering["timestamp"] = self.timestamp
    has = []
    if self.smile:
        has.append("smile")
    if self.eyeglasses:
        has.append("eyeglasses")
    if self.sunglasses:
        has.append("sunglasses")
    if self.beard:
        has.append("beard")
    if self.mustache:
        has.append("mustache")
    if self.eyes_open:
        has.append("open eyes")
    if self.mouth_open:
        has.append("open mouth")
    if has:
        rendering["has"] = has
    return rendering
```

```
class RekognitionCelebrity:
```

```

    """Encapsulates an Amazon Rekognition celebrity."""

    def __init__(self, celebrity, timestamp=None):
        """
        Initializes the celebrity object.

        :param celebrity: Celebrity data, in the format returned by Amazon
Rekognition
                        functions.
        :param timestamp: The time when the celebrity was detected, if the
celebrity
                        was detected in a video.
        """
        self.info_urls = celebrity.get("Urls")
        self.name = celebrity.get("Name")
        self.id = celebrity.get("Id")
        self.face = RekognitionFace(celebrity.get("Face"))
        self.confidence = celebrity.get("MatchConfidence")
        self.bounding_box = celebrity.get("BoundingBox")
        self.timestamp = timestamp

    def to_dict(self):
        """
        Renders some of the celebrity data to a dict.

        :return: A dict that contains the celebrity data.
        """
        rendering = self.face.to_dict()
        if self.name is not None:
            rendering["name"] = self.name
        if self.info_urls:
            rendering["info URLs"] = self.info_urls
        if self.timestamp is not None:
            rendering["timestamp"] = self.timestamp
        return rendering

class RekognitionPerson:
    """Encapsulates an Amazon Rekognition person."""

    def __init__(self, person, timestamp=None):
        """
        Initializes the person object.

```

```

        :param person: Person data, in the format returned by Amazon Rekognition
                        functions.
        :param timestamp: The time when the person was detected, if the person
                           was detected in a video.
        """
        self.index = person.get("Index")
        self.bounding_box = person.get("BoundingBox")
        face = person.get("Face")
        self.face = RekognitionFace(face) if face is not None else None
        self.timestamp = timestamp

    def to_dict(self):
        """
        Renders some of the person data to a dict.

        :return: A dict that contains the person data.
        """
        rendering = self.face.to_dict() if self.face is not None else {}
        if self.index is not None:
            rendering["index"] = self.index
        if self.bounding_box is not None:
            rendering["bounding_box"] = self.bounding_box
        if self.timestamp is not None:
            rendering["timestamp"] = self.timestamp
        return rendering

class RekognitionLabel:
    """Encapsulates an Amazon Rekognition label."""

    def __init__(self, label, timestamp=None):
        """
        Initializes the label object.

        :param label: Label data, in the format returned by Amazon Rekognition
                      functions.
        :param timestamp: The time when the label was detected, if the label
                           was detected in a video.
        """
        self.name = label.get("Name")
        self.confidence = label.get("Confidence")
        self.instances = label.get("Instances")

```

```
        self.parents = label.get("Parents")
        self.timestamp = timestamp

    def to_dict(self):
        """
        Renders some of the label data to a dict.

        :return: A dict that contains the label data.
        """
        rendering = {}
        if self.name is not None:
            rendering["name"] = self.name
        if self.timestamp is not None:
            rendering["timestamp"] = self.timestamp
        return rendering


class RekognitionModerationLabel:
    """Encapsulates an Amazon Rekognition moderation label."""

    def __init__(self, label, timestamp=None):
        """
        Initializes the moderation label object.

        :param label: Label data, in the format returned by Amazon Rekognition
            functions.
        :param timestamp: The time when the moderation label was detected, if the
            label was detected in a video.
        """
        self.name = label.get("Name")
        self.confidence = label.get("Confidence")
        self.parent_name = label.get("ParentName")
        self.timestamp = timestamp

    def to_dict(self):
        """
        Renders some of the moderation label data to a dict.

        :return: A dict that contains the moderation label data.
        """
        rendering = {}
        if self.name is not None:
            rendering["name"] = self.name
```

```
        if self.parent_name is not None:
            rendering["parent_name"] = self.parent_name
        if self.timestamp is not None:
            rendering["timestamp"] = self.timestamp
        return rendering

class RekognitionText:
    """Encapsulates an Amazon Rekognition text element."""

    def __init__(self, text_data):
        """
        Initializes the text object.

        :param text_data: Text data, in the format returned by Amazon Rekognition
                           functions.
        """
        self.text = text_data.get("DetectedText")
        self.kind = text_data.get("Type")
        self.id = text_data.get("Id")
        self.parent_id = text_data.get("ParentId")
        self.confidence = text_data.get("Confidence")
        self.geometry = text_data.get("Geometry")

    def to_dict(self):
        """
        Renders some of the text data to a dict.

        :return: A dict that contains the text data.
        """
        rendering = {}
        if self.text is not None:
            rendering["text"] = self.text
        if self.kind is not None:
            rendering["kind"] = self.kind
        if self.geometry is not None:
            rendering["polygon"] = self.geometry.get("Polygon")
        return rendering
```


使用包裝函式類別來偵測映像中的元素，並顯示其邊界方框。在 GitHub 可以找到這個例子中映像的說明和更多程式碼。

```
def usage_demo():
    print("-" * 88)
    print("Welcome to the Amazon Rekognition image detection demo!")
    print("-" * 88)

    logging.basicConfig(level=logging.INFO, format="%(levelname)s: %(message)s")
    rekognition_client = boto3.client("rekognition")
    street_scene_file_name = ".media/pexels-kaique-rocha-109919.jpg"
    celebrity_file_name = ".media/pexels-pixabay-53370.jpg"
    one_girl_url = "https://dhei5unw3vrsx.cloudfront.net/images/
source3_resized.jpg"
    three_girls_url = "https://dhei5unw3vrsx.cloudfront.net/images/
target3_resized.jpg"
    swimwear_object = boto3.resource("s3").Object(
        "console-sample-images-pdx", "yoga_swimwear.jpg"
    )
    book_file_name = ".media/pexels-christina-morillo-1181671.jpg"

    street_scene_image = RekognitionImage.from_file(
        street_scene_file_name, rekognition_client
    )
    print(f"Detecting faces in {street_scene_image.image_name}...")
    faces = street_scene_image.detect_faces()
    print(f"Found {len(faces)} faces, here are the first three.")
    for face in faces[:3]:
        pprint(face.to_dict())
    show_bounding_boxes(
        street_scene_image.image["Bytes"],
        [[face.bounding_box for face in faces]],
        ["aqua"],
    )
    input("Press Enter to continue.")

    print(f"Detecting labels in {street_scene_image.image_name}...")
    labels = street_scene_image.detect_labels(100)
    print(f"Found {len(labels)} labels.")
    for label in labels:
        pprint(label.to_dict())
    names = []
    box_sets = []
```

```
colors = ["aqua", "red", "white", "blue", "yellow", "green"]
for label in labels:
    if label.instances:
        names.append(label.name)
        box_sets.append([inst["BoundingBox"] for inst in label.instances])
print(f"Showing bounding boxes for {names} in {colors[:len(names)]}.")
show_bounding_boxes(
    street_scene_image.image["Bytes"], box_sets, colors[: len(names)]
)
input("Press Enter to continue.")

celebrity_image = RekognitionImage.from_file(
    celebrity_file_name, rekognition_client
)
print(f"Detecting celebrities in {celebrity_image.image_name}...")
celebs, others = celebrity_image.recognize_celebrities()
print(f"Found {len(celebs)} celebrities.")
for celeb in celebs:
    pprint(celeb.to_dict())
show_bounding_boxes(
    celebrity_image.image["Bytes"],
    [[celeb.face.bounding_box for celeb in celebs]],
    ["aqua"],
)
input("Press Enter to continue.")

girl_image_response = requests.get(one_girl_url)
girl_image = RekognitionImage(
    {"Bytes": girl_image_response.content}, "one-girl", rekognition_client
)
group_image_response = requests.get(three_girls_url)
group_image = RekognitionImage(
    {"Bytes": group_image_response.content}, "three-girls",
    rekognition_client
)
print("Comparing reference face to group of faces...")
matches, unmatches = girl_image.compare_faces(group_image, 80)
print(f"Found {len(matches)} face matching the reference face.")
show_bounding_boxes(
    group_image.image["Bytes"],
    [[match.bounding_box for match in matches]],
    ["aqua"],
)
input("Press Enter to continue.")
```

```
swimwear_image = RekognitionImage.from_bucket(swimwear_object,
rekognition_client)
print(f"Detecting suggestive content in {swimwear_object.key}...")
labels = swimwear_image.detect_moderation_labels()
print(f"Found {len(labels)} moderation labels.")
for label in labels:
    pprint(label.to_dict())
input("Press Enter to continue.")

book_image = RekognitionImage.from_file(book_file_name, rekognition_client)
print(f"Detecting text in {book_image.image_name}...")
texts = book_image.detect_text()
print(f"Found {len(texts)} text instances. Here are the first seven:")
for text in texts[:7]:
    pprint(text.to_dict())
show_polygons(
    book_image.image["Bytes"], [text.geometry["Polygon"] for text in texts],
    "aqua"
)

print("Thanks for watching!")
print("-" * 88)
```

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 偵測映像中的臉部

以下程式碼範例顯示做法：

- 在 Amazon S3 儲存貯體儲存映像。
- 使用 Amazon Rekognition 偵測面部細節，例如年齡範圍、性別和情感 (例如微笑)。
- 顯示這些詳細資訊。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

將映像儲存在 Amazon S3 儲存貯體中，並包含上傳字首，使用 Amazon Rekognition 偵測面部細節，例如年齡範圍、性別和情感 (微笑等)，並顯示這些詳細資訊。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 Amazon Rekognition 和 AWS SDK 偵測影片中的資訊

下列程式碼範例示範如何：

- 啟動 Amazon Rekognition 任務，以偵測影片中的人物、物件和文字等元素。
- 检查工作狀態，直到工作完成。
- 輸出每個工作偵測到的元素清單。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

從 Amazon S3 儲存貯體中的影片中取得名人結果。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
```

```
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CelebrityRecognitionSortBy;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CelebrityRecognition;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.CelebrityDetail;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartCelebrityRecognitionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetCelebrityRecognitionResponse;
import java.util.List;

/**
 * To run this code example, ensure that you perform the Prerequisites as stated
 * in the Amazon Rekognition Guide:
 * https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/video-analyzing-with-sqs.html
 *
 * Also, ensure that set up your development environment, including your
 * credentials.
 *
 * For information, see this documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */

public class VideoCelebrityDetection {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
                (for example, (for example, myBucket).\s
```

```

        video - The name of video (for example, people.mp4).\s
        topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
        roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
        """;

    if (args.length != 4) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String topicArn = args[2];
    String roleArn = args[3];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    startCelebrityDetection(rekClient, channel, bucket, video);
    getCelebrityDetectionResults(rekClient);
    System.out.println("This example is done!");
    rekClient.close();
}

public static void startCelebrityDetection(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)

```

```
        .build();

        StartCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest =
StartCelebrityRecognitionRequest.builder()
        .jobTag("Celebrities")
        .notificationChannel(channel)
        .video(vidObj)
        .build();

        StartCelebrityRecognitionResponse startCelebrityRecognitionResult =
rekClient
        .startCelebrityRecognition(recognitionRequest);
        startJobId = startCelebrityRecognitionResult.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getCelebrityDetectionResults(RekognitionClient rekClient)
{
    try {
        String paginationToken = null;
        GetCelebrityRecognitionResponse recognitionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (recognitionResponse != null)
                paginationToken = recognitionResponse.nextToken();

            GetCelebrityRecognitionRequest recognitionRequest =
GetCelebrityRecognitionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .sortBy(CelebrityRecognitionSortBy.TIMESTAMP)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds
            while (!finished) {
```

```

        recognitionResponse =
rekClient.getCelebrityRecognition(recognitionRequest);
        status = recognitionResponse.jobStatusAsString();

        if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
            finished = true;
        else {
            System.out.println(yy + " status is: " + status);
            Thread.sleep(1000);
        }
        yy++;
    }

    finished = false;

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
null.

    VideoMetadata videoMetaData =
recognitionResponse.videoMetadata();
    System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
    System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
    System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.durationMillis());
    System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
    System.out.println("Job");

    List<CelebrityRecognition> celebs =
recognitionResponse.celebrities();
    for (CelebrityRecognition celeb : celebs) {
        long seconds = celeb.timestamp() / 1000;
        System.out.print("Sec: " + seconds + " ");
        CelebrityDetail details = celeb.celebrity();
        System.out.println("Name: " + details.name());
        System.out.println("Id: " + details.id());
        System.out.println();
    }

    } while (recognitionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

```



```
}
```

通過標籤偵測操作，偵測影片中的標籤。

```
import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartLabelDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartLabelDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.LabelDetection;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Instance;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Parent;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.DeleteMessageRequest;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
```

```
*/
public class VideoDetect {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <queueUrl> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of the video (for example, people.mp4).\s
                queueUrl- The URL of a SQS queue.\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
                roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
            """;

        if (args.length != 5) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String video = args[1];
        String queueUrl = args[2];
        String topicArn = args[3];
        String roleArn = args[4];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        SqsClient sqs = SqsClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
            .snsTopicArn(topicArn)
            .roleArn(roleArn)
            .build();
```

```
startLabels(rekClient, channel, bucket, video);
getLabelJob(rekClient, sqs, queueUrl);
System.out.println("This example is done!");
sqs.close();
rekClient.close();
}

public static void startLabels(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vid0b = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest =
        StartLabelDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .notificationChannel(channel)
            .video(vid0b)
            .minConfidence(50F)
            .build();

        StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse =
        rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

        boolean ans = true;
        String status = "";
        int yy = 0;
        while (ans) {

            GetLabelDetectionRequest detectionRequest =
            GetLabelDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .maxResults(10)
                .build();
```

```

        GetLabelDetectionResponse result =
rekClient.getLabelDetection(detectionRequest);
        status = result.jobStatusAsString();

        if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
            ans = false;
        else
            System.out.println(yy + " status is: " + status);

        Thread.sleep(1000);
        yy++;
    }

    System.out.println(startJobId + " status is: " + status);

} catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
    e.getMessage();
    System.exit(1);
}
}

public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, SqsClient sqs,
String queueUrl) {
    List<Message> messages;
    ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder()
        .queueUrl(queueUrl)
        .build();

    try {
        messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages();

        if (!messages.isEmpty()) {
            for (Message message : messages) {
                String notification = message.body();

                // Get the status and job id from the notification
                ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
                JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification);
                JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message");
                ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper();
                JsonNode jsonResultTree =
operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue());
                JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId");
                JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status");
            }
        }
    }
}

```

```
        System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId);

        DeleteMessageRequest deleteMessageRequest =
DeleteMessageRequest.builder()
                        .queueUrl(queueUrl)
                        .build();

        String jobId = operationJobId.textValue();
        if (startJobId.compareTo(jobId) == 0) {
            System.out.println("Job id: " + operationJobId);
            System.out.println("Status : " +
operationStatus.toString());

            if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED"))
                getResultsLabels(rekClient);
            else
                System.out.println("Video analysis failed");

            sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest);
        } else {
            System.out.println("Job received was not job " +
startJobId);

            sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest);
        }
    }

} catch (RekognitionException e) {
    e.getMessage();
    System.exit(1);
} catch (JsonMappingException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (JsonProcessingException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

// Gets the job results by calling GetLabelDetection
private static void getResultsLabels(RekognitionClient rekClient) {

    int maxResults = 10;
    String paginationToken = null;
    GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult = null;
```

```
try {
    do {
        if (labelDetectionResult != null)
            paginationToken = labelDetectionResult.nextToken();

        GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest =
        GetLabelDetectionRequest.builder()
            .jobId(startJobId)
            .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP)
            .maxResults(maxResults)
            .nextToken(paginationToken)
            .build();

        labelDetectionResult =
        rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest);
        VideoMetadata videoMetaData =
        labelDetectionResult.videoMetadata();
        System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
        System.out.println("Duration: " +
        videoMetaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());

        List<LabelDetection> detectedLabels =
        labelDetectionResult.labels();
        for (LabelDetection detectedLabel : detectedLabels) {
            long seconds = detectedLabel.timestamp();
            Label label = detectedLabel.label();
            System.out.println("Millisecond: " + seconds + " ");

            System.out.println("    Label:" + label.name());
            System.out.println("    Confidence:" +
            detectedLabel.label().confidence().toString());

            List<Instance> instances = label.instances();
            System.out.println("    Instances of " + label.name());

            if (instances.isEmpty()) {
                System.out.println("        " + "None");
            } else {
                for (Instance instance : instances) {
                    System.out.println("        Confidence: " +
                    instance.confidence().toString());
                }
            }
        }
    } while (labelDetectionResult.nextToken() != null);
}
```

```

        System.out.println("        Bounding box: " +
instance.boundingBox().toString());
    }
}
System.out.println("    Parent labels for " + label.name() +
");");

List<Parent> parents = label.parents();

if (parents.isEmpty()) {
    System.out.println("        None");
} else {
    for (Parent parent : parents) {
        System.out.println("    " + parent.name());
    }
}
System.out.println();
}
} while (labelDetectionResult != null &&
labelDetectionResult.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException e) {
        e.getMessage();
        System.exit(1);
    }
}
}

```

偵測存放於 Amazon S3 儲存貯體中的人臉。

```

import com.fasterxml.jackson.core.JsonProcessingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonMappingException;
import com.fasterxml.jackson.databind.JsonNode;
import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper;
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartLabelDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartLabelDetectionRequest;

```

```

import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetLabelDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetLabelDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.LabelDetectionSortBy;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.LabelDetection;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Label;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Instance;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Parent;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.Message;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.ReceiveMessageRequest;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.model.DeleteMessageRequest;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class VideoDetect {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <queueUrl> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of the video (for example, people.mp4).\s
                queueUrl- The URL of a SQS queue.\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
                roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
            """;

```



```
    if (args.length != 5) {
        System.out.println(usage);
        System.exit(1);
    }

    String bucket = args[0];
    String video = args[1];
    String queueUrl = args[2];
    String topicArn = args[3];
    String roleArn = args[4];
    Region region = Region.US_EAST_1;
    RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
        .region(region)
        .build();

    SqsClient sqs = SqsClient.builder()
        .region(Region.US_EAST_1)
        .build();

    NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
        .snsTopicArn(topicArn)
        .roleArn(roleArn)
        .build();

    startLabels(rekClient, channel, bucket, video);
    getLabelJob(rekClient, sqs, queueUrl);
    System.out.println("This example is done!");
    sqs.close();
    rekClient.close();
}

public static void startLabels(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vidObj = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
```

```
        .build();

        StartLabelDetectionRequest labelDetectionRequest =
        StartLabelDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .notificationChannel(channel)
            .video(vidObj)
            .minConfidence(50F)
            .build();

        StartLabelDetectionResponse labelDetectionResponse =
        rekClient.startLabelDetection(labelDetectionRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

        boolean ans = true;
        String status = "";
        int yy = 0;
        while (ans) {

            GetLabelDetectionRequest detectionRequest =
            GetLabelDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .maxResults(10)
                .build();

            GetLabelDetectionResponse result =
            rekClient.getLabelDetection(detectionRequest);
            status = result.jobStatusAsString();

            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                ans = false;
            else
                System.out.println(yy + " status is: " + status);

            Thread.sleep(1000);
            yy++;
        }

        System.out.println(startJobId + " status is: " + status);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        e.getMessage();
        System.exit(1);
    }
}
```

```
}

    public static void getLabelJob(RekognitionClient rekClient, SqsClient sqs,
String queueUrl) {
    List<Message> messages;
    ReceiveMessageRequest messageRequest = ReceiveMessageRequest.builder()
        .queueUrl(queueUrl)
        .build();

    try {
        messages = sqs.receiveMessage(messageRequest).messages();

        if (!messages.isEmpty()) {
            for (Message message : messages) {
                String notification = message.body();

                // Get the status and job id from the notification
                ObjectMapper mapper = new ObjectMapper();
                JsonNode jsonMessageTree = mapper.readTree(notification);
                JsonNode messageBodyText = jsonMessageTree.get("Message");
                ObjectMapper operationResultMapper = new ObjectMapper();
                JsonNode jsonResultTree =
operationResultMapper.readTree(messageBodyText.textValue());
                JsonNode operationJobId = jsonResultTree.get("JobId");
                JsonNode operationStatus = jsonResultTree.get("Status");
                System.out.println("Job found in JSON is " + operationJobId);

                DeleteMessageRequest deleteMessageRequest =
DeleteMessageRequest.builder()
                    .queueUrl(queueUrl)
                    .build();

                String jobId = operationJobId.textValue();
                if (startJobId.compareTo(jobId) == 0) {
                    System.out.println("Job id: " + operationJobId);
                    System.out.println("Status : " +
operationStatus.toString());

                    if (operationStatus.asText().equals("SUCCEEDED"))
                        getResultsLabels(rekClient);
                    else
                        System.out.println("Video analysis failed");

                    sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest);
```

```
        } else {
            System.out.println("Job received was not job " +
startJobId);
            sqs.deleteMessage(deleteMessageRequest);
        }
    }
}

} catch (RekognitionException e) {
    e.getMessage();
    System.exit(1);
} catch (JsonMappingException e) {
    e.printStackTrace();
} catch (JsonProcessingException e) {
    e.printStackTrace();
}
}

// Gets the job results by calling GetLabelDetection
private static void getResultsLabels(RekognitionClient rekClient) {

    int maxResults = 10;
    String paginationToken = null;
    GetLabelDetectionResponse labelDetectionResult = null;

    try {
        do {
            if (labelDetectionResult != null)
                paginationToken = labelDetectionResult.nextToken();

            GetLabelDetectionRequest labelDetectionRequest =
GetLabelDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .sortBy(LabelDetectionSortBy.TIMESTAMP)
                .maxResults(maxResults)
                .nextToken(paginationToken)
                .build();

            labelDetectionResult =
rekClient.getLabelDetection(labelDetectionRequest);
            VideoMetadata videoMetaData =
labelDetectionResult.videoMetadata();
            System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
            System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
```

```
        System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());

        List<LabelDetection> detectedLabels =
labelDetectionResult.labels();
        for (LabelDetection detectedLabel : detectedLabels) {
            long seconds = detectedLabel.timestamp();
            Label label = detectedLabel.label();
            System.out.println("Millisecond: " + seconds + " ");

            System.out.println("    Label:" + label.name());
            System.out.println("    Confidence:" +
detectedLabel.label().confidence().toString());

            List<Instance> instances = label.instances();
            System.out.println("    Instances of " + label.name());

            if (instances.isEmpty()) {
                System.out.println("        " + "None");
            } else {
                for (Instance instance : instances) {
                    System.out.println("        Confidence: " +
instance.confidence().toString());
                    System.out.println("        Bounding box: " +
instance.boundingBox().toString());
                }
            }
            System.out.println("    Parent labels for " + label.name() +
":");
            List<Parent> parents = label.parents();

            if (parents.isEmpty()) {
                System.out.println("        None");
            } else {
                for (Parent parent : parents) {
                    System.out.println("        " + parent.name());
                }
            }
            System.out.println();
        }
    } while (labelDetectionResult != null &&
labelDetectionResult.nextToken() != null);
```

```
        } catch (RekognitionException e) {
            e.getMessage();
            System.exit(1);
        }
    }
}
```

偵測 Amazon S3 儲存貯體中存放影片中的不當或冒犯性內容。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartContentModerationRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartContentModerationResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetContentModerationResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetContentModerationRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ContentModerationDetection;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
 */
public class VideoDetectInappropriate {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
```

```
final String usage = ""

    Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

    Where:
        bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
        video - The name of video (for example, people.mp4).\s
        topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
        roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
    """;

if (args.length != 4) {
    System.out.println(usage);
    System.exit(1);
}

String bucket = args[0];
String video = args[1];
String topicArn = args[2];
String roleArn = args[3];
Region region = Region.US_EAST_1;
RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
    .region(region)
    .build();

NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
    .snsTopicArn(topicArn)
    .roleArn(roleArn)
    .build();

startModerationDetection(rekClient, channel, bucket, video);
getModResults(rekClient);
System.out.println("This example is done!");
rekClient.close();
}

public static void startModerationDetection(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
```

```
try {
    S3Object s3obj = S3Object.builder()
        .bucket(bucket)
        .name(video)
        .build();

    Video vid0b = Video.builder()
        .s3Object(s3obj)
        .build();

    StartContentModerationRequest modDetectionRequest =
StartContentModerationRequest.builder()
        .jobTag("Moderation")
        .notificationChannel(channel)
        .video(vid0b)
        .build();

    StartContentModerationResponse startModDetectionResult = rekClient
        .startContentModeration(modDetectionRequest);
    startJobId = startModDetectionResult.jobId();

} catch (RekognitionException e) {
    System.out.println(e.getMessage());
    System.exit(1);
}

}

public static void getModResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetContentModerationResponse modDetectionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (modDetectionResponse != null)
                paginationToken = modDetectionResponse.nextToken();

            GetContentModerationRequest modRequest =
GetContentModerationRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .maxResults(10)
```



```
        .build();

        // Wait until the job succeeds.
        while (!finished) {
            modDetectionResponse =
rekClient.getContentModeration(modRequest);
            status = modDetectionResponse.jobStatusAsString();

            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                finished = true;
            else {
                System.out.println(yy + " status is: " + status);
                Thread.sleep(1000);
            }
            yy++;
        }

        finished = false;

        // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
null.

        VideoMetadata videoMetaData =
modDetectionResponse.videoMetadata();
        System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
        System.out.println("Duration: " +
videoMetaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
        System.out.println("Job");

        List<ContentModerationDetection> mods =
modDetectionResponse.moderationLabels();
        for (ContentModerationDetection mod : mods) {
            long seconds = mod.timestamp() / 1000;
            System.out.print("Mod label: " + seconds + " ");
            System.out.println(mod.moderationLabel().toString());
            System.out.println();
        }

        } while (modDetectionResponse != null &&
modDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
    }
}
```

```
        System.exit(1);
    }
}
}
```

偵測 Amazon S3 儲存貯體中存放影片中的技術提示區段和鏡頭偵測區段。

```
import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartShotDetectionFilter;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTechnicalCueDetectionFilter;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionFilters;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartSegmentDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetSegmentDetectionResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetSegmentDetectionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SegmentDetection;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.TechnicalCueSegment;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.ShotSegment;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.SegmentType;
import software.amazon.awssdk.services.sqs.SqsClient;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 */
```

```

* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html
*/
public class VideoDetectSegment {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of video (for example, people.mp4).\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
                roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
                """;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String video = args[1];
        String topicArn = args[2];
        String roleArn = args[3];

        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        SqsClient sqs = SqsClient.builder()
            .region(Region.US_EAST_1)
            .build();

        NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
            .snsTopicArn(topicArn)
            .roleArn(roleArn)
            .build();

```

```
        startSegmentDetection(rekClient, channel, bucket, video);
        getSegmentResults(rekClient);
        System.out.println("This example is done!");
        sqs.close();
        rekClient.close();
    }

    public static void startSegmentDetection(RekognitionClient rekClient,
        NotificationChannel channel,
        String bucket,
        String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vid0b = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartShotDetectionFilter cueDetectionFilter =
        StartShotDetectionFilter.builder()
            .minSegmentConfidence(60F)
            .build();

        StartTechnicalCueDetectionFilter technicalCueDetectionFilter =
        StartTechnicalCueDetectionFilter.builder()
            .minSegmentConfidence(60F)
            .build();

        StartSegmentDetectionFilters filters =
        StartSegmentDetectionFilters.builder()
            .shotFilter(cueDetectionFilter)
            .technicalCueFilter(technicalCueDetectionFilter)
            .build();

        StartSegmentDetectionRequest segDetectionRequest =
        StartSegmentDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .notificationChannel(channel)
            .segmentTypes(SegmentType.TECHNICAL_CUE, SegmentType.SHOT)
            .video(vid0b)
```

```
        .filters(filters)
        .build();

        StartSegmentDetectionResponse segDetectionResponse =
rekClient.startSegmentDetection(segDetectionRequest);
        startJobId = segDetectionResponse.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        e.getMessage();
        System.exit(1);
    }
}

public static void getSegmentResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetSegmentDetectionResponse segDetectionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (segDetectionResponse != null)
                paginationToken = segDetectionResponse.nextToken();

            GetSegmentDetectionRequest recognitionRequest =
GetSegmentDetectionRequest.builder()
                .jobId(startJobId)
                .nextToken(paginationToken)
                .maxResults(10)
                .build();

            // Wait until the job succeeds.
            while (!finished) {
                segDetectionResponse =
rekClient.getSegmentDetection(recognitionRequest);
                status = segDetectionResponse.jobStatusAsString();

                if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                    finished = true;
                else {
                    System.out.println(yy + " status is: " + status);
                    Thread.sleep(1000);
                }
            }
        }
    }
}
```

```
        yy++;
    }
    finished = false;

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
    null.
    List<VideoMetadata> videoMetaData =
    segDetectionResponse.videoMetadata();
    for (VideoMetadata metaData : videoMetaData) {
        System.out.println("Format: " + metaData.format());
        System.out.println("Codec: " + metaData.codec());
        System.out.println("Duration: " + metaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + metaData.frameRate());
        System.out.println("Job");
    }

    List<SegmentDetection> detectedSegments =
    segDetectionResponse.segments();
    for (SegmentDetection detectedSegment : detectedSegments) {
        String type = detectedSegment.type().toString();
        if (type.contains(SegmentType.technicalCue.toString())) {
            System.out.println("Technical Cue");
            TechnicalCueSegment segmentCue =
            detectedSegment.technicalCueSegment();
            System.out.println("\tType: " + segmentCue.type());
            System.out.println("\tConfidence: " +
            segmentCue.confidence().toString());
        }

        if (type.contains(SegmentType.shot.toString())) {
            System.out.println("Shot");
            ShotSegment segmentShot = detectedSegment.shotSegment();
            System.out.println("\tIndex " + segmentShot.index());
            System.out.println("\tConfidence: " +
            segmentShot.confidence().toString());
        }

        long seconds = detectedSegment.durationMillis();
        System.out.println("\tDuration : " + seconds + "
        milliseconds");
        System.out.println("\tStart time code: " +
        detectedSegment.startTimecodeSMPTE());
        System.out.println("\tEnd time code: " +
        detectedSegment.endTimecodeSMPTE());
    }
}
```

```

        System.out.println("\tDuration time code: " +
detectedSegment.durationSMPTE());
        System.out.println();
    }

    } while (segDetectionResponse != null &&
segDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

偵測 Amazon S3 儲存貯體中存放影片中所存的影片文字。

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTextDetectionRequest;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartTextDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetTextDetectionResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetTextDetectionRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.TextDetectionResult;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:
 *
 * https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-started.html

```

```
*/
public class VideoDetectText {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {
        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of video (for example, people.mp4).\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
                roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
            """;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String video = args[1];
        String topicArn = args[2];
        String roleArn = args[3];

        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
            .snsTopicArn(topicArn)
            .roleArn(roleArn)
            .build();

        startTextLabels(rekClient, channel, bucket, video);
        getTextResults(rekClient);
        System.out.println("This example is done!");
        rekClient.close();
    }
}
```



```
public static void startTextLabels(RekognitionClient rekClient,
    NotificationChannel channel,
    String bucket,
    String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vid0b = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartTextDetectionRequest labelDetectionRequest =
        StartTextDetectionRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .notificationChannel(channel)
            .video(vid0b)
            .build();

        StartTextDetectionResponse labelDetectionResponse =
        rekClient.startTextDetection(labelDetectionRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

public static void getTextResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetTextDetectionResponse textDetectionResponse = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
            if (textDetectionResponse != null)
                paginationToken = textDetectionResponse.nextToken();
        }
```

```
        GetTextDetectionRequest recognitionRequest =
        GetTextDetectionRequest.builder()
            .jobId(startJobId)
            .nextToken(paginationToken)
            .maxResults(10)
            .build();

        // Wait until the job succeeds.
        while (!finished) {
            textDetectionResponse =
            rekClient.getTextDetection(recognitionRequest);
            status = textDetectionResponse.jobStatusAsString();

            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                finished = true;
            else {
                System.out.println(yy + " status is: " + status);
                Thread.sleep(1000);
            }
            yy++;
        }

        finished = false;

        // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
        null.

        VideoMetadata videoMetaData =
        textDetectionResponse.videoMetadata();
        System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
        System.out.println("Duration: " +
        videoMetaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
        System.out.println("Job");

        List<TextDetectionResult> labels =
        textDetectionResponse.textDetections();
        for (TextDetectionResult detectedText : labels) {
            System.out.println("Confidence: " +
            detectedText.textDetection().confidence().toString());
            System.out.println("Id : " +
            detectedText.textDetection().id());
            System.out.println("Parent Id: " +
            detectedText.textDetection().parentId());
        }
    }
}
```

```

        System.out.println("Type: " +
detectedText.textDetection().type());
        System.out.println("Text: " +
detectedText.textDetection().detectedText());
        System.out.println();
    }

    } while (textDetectionResponse != null &&
textDetectionResponse.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}

```

偵測 Amazon S3 儲存貯體中存放影片中所存的影片人物。

```

import software.amazon.awssdk.regions.Region;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.RekognitionClient;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.S3Object;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.NotificationChannel;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartPersonTrackingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.Video;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.StartPersonTrackingResponse;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.RekognitionException;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetPersonTrackingResponse;
import
    software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.GetPersonTrackingRequest;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.VideoMetadata;
import software.amazon.awssdk.services.rekognition.model.PersonDetection;
import java.util.List;

/**
 * Before running this Java V2 code example, set up your development
 * environment, including your credentials.
 *
 * For more information, see the following documentation topic:

```

```
*
* https://docs.aws.amazon.com/sdk-for-java/latest/developer-guide/get-
started.html
*/
public class VideoPersonDetection {
    private static String startJobId = "";

    public static void main(String[] args) {

        final String usage = ""

            Usage:    <bucket> <video> <topicArn> <roleArn>

            Where:
                bucket - The name of the bucket in which the video is located
(for example, (for example, myBucket).\s
                video - The name of video (for example, people.mp4).\s
                topicArn - The ARN of the Amazon Simple Notification Service
(Amazon SNS) topic.\s
                roleArn - The ARN of the AWS Identity and Access Management
(IAM) role to use.\s
            """;

        if (args.length != 4) {
            System.out.println(usage);
            System.exit(1);
        }

        String bucket = args[0];
        String video = args[1];
        String topicArn = args[2];
        String roleArn = args[3];
        Region region = Region.US_EAST_1;
        RekognitionClient rekClient = RekognitionClient.builder()
            .region(region)
            .build();

        NotificationChannel channel = NotificationChannel.builder()
            .snsTopicArn(topicArn)
            .roleArn(roleArn)
            .build();

        startPersonLabels(rekClient, channel, bucket, video);
        getPersonDetectionResults(rekClient);
    }
}
```

```
        System.out.println("This example is done!");
        rekClient.close();
    }

    public static void startPersonLabels(RekognitionClient rekClient,
        NotificationChannel channel,
        String bucket,
        String video) {
    try {
        S3Object s3obj = S3Object.builder()
            .bucket(bucket)
            .name(video)
            .build();

        Video vid0b = Video.builder()
            .s3Object(s3obj)
            .build();

        StartPersonTrackingRequest personTrackingRequest =
        StartPersonTrackingRequest.builder()
            .jobTag("DetectingLabels")
            .video(vid0b)
            .notificationChannel(channel)
            .build();

        StartPersonTrackingResponse labelDetectionResponse =
        rekClient.startPersonTracking(personTrackingRequest);
        startJobId = labelDetectionResponse.jobId();

    } catch (RekognitionException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}

    public static void getPersonDetectionResults(RekognitionClient rekClient) {
    try {
        String paginationToken = null;
        GetPersonTrackingResponse personTrackingResult = null;
        boolean finished = false;
        String status;
        int yy = 0;

        do {
```

```
        if (personTrackingResult != null)
            paginationToken = personTrackingResult.nextToken();

        GetPersonTrackingRequest recognitionRequest =
        GetPersonTrackingRequest.builder()
            .jobId(startJobId)
            .nextToken(paginationToken)
            .maxResults(10)
            .build();

        // Wait until the job succeeds
        while (!finished) {

            personTrackingResult =
            rekClient.getPersonTracking(recognitionRequest);
            status = personTrackingResult.jobStatusAsString();

            if (status.compareTo("SUCCEEDED") == 0)
                finished = true;
            else {
                System.out.println(yy + " status is: " + status);
                Thread.sleep(1000);
            }
            yy++;
        }

        finished = false;

        // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is
        null.

        VideoMetadata videoMetaData =
        personTrackingResult.videoMetadata();

        System.out.println("Format: " + videoMetaData.format());
        System.out.println("Codec: " + videoMetaData.codec());
        System.out.println("Duration: " +
        videoMetaData.durationMillis());
        System.out.println("FrameRate: " + videoMetaData.frameRate());
        System.out.println("Job");

        List<PersonDetection> detectedPersons =
        personTrackingResult.persons();
        for (PersonDetection detectedPerson : detectedPersons) {
            long seconds = detectedPerson.timestamp() / 1000;
```

```
        System.out.print("Sec: " + seconds + " ");
        System.out.println("Person Identifier: " +
detectedPerson.person().index());
        System.out.println();
    }

    } while (personTrackingResult != null &&
personTrackingResult.nextToken() != null);

    } catch (RekognitionException | InterruptedException e) {
        System.out.println(e.getMessage());
        System.exit(1);
    }
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS SDK for Java 2.x API 參考》中的下列主題。

- [GetCelebrityRecognition](#)
- [GetContentModeration](#)
- [GetLabelDetection](#)
- [GetPersonTracking](#)
- [GetSegmentDetection](#)
- [GetTextDetection](#)
- [StartCelebrityRecognition](#)
- [StartContentModeration](#)
- [StartLabelDetection](#)
- [StartPersonTracking](#)
- [StartSegmentDetection](#)
- [StartTextDetection](#)

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

Note

GitHub 上提供更多範例。尋找完整範例，並了解如何在 [AWS 程式碼範例儲存庫](#) 中設定和執行。

偵測存放於 Amazon S3 儲存貯體中的人臉。

```
suspend fun startFaceDetection(
    channelVal: NotificationChannel?,
    bucketVal: String,
    videoVal: String,
) {
    val s3obj =
        S3Object {
            bucket = bucketVal
            name = videoVal
        }
    val vidObj =
        Video {
            s3Object = s3obj
        }

    val request =
        StartFaceDetectionRequest {
            jobTag = "Faces"
            faceAttributes = FaceAttributes.All
            notificationChannel = channelVal
            video = vidObj
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val startLabelDetectionResult = rekClient.startFaceDetection(request)
        startJobId = startLabelDetectionResult.jobId.toString()
    }
}

suspend fun getFaceResults() {
    var finished = false
```



```
var status: String
var yy = 0
RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
    var response: GetFaceDetectionResponse? = null

    val recognitionRequest =
        GetFaceDetectionRequest {
            jobId = startJobId
            maxResults = 10
        }

    // Wait until the job succeeds.
    while (!finished) {
        response = rekClient.getFaceDetection(recognitionRequest)
        status = response.jobStatus.toString()
        if (status.compareTo("Succeeded") == 0) {
            finished = true
        } else {
            println("$yy status is: $status")
            delay(1000)
        }
        yy++
    }

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null.
    val videoMetaData = response?.videoMetadata
    println("Format: ${videoMetaData?.format}")
    println("Codec: ${videoMetaData?.codec}")
    println("Duration: ${videoMetaData?.durationMillis}")
    println("FrameRate: ${videoMetaData?.frameRate}")

    // Show face information.
    response?.faces?.forEach { face ->
        println("Age: ${face.face?.ageRange}")
        println("Face: ${face.face?.beard}")
        println("Eye glasses: ${face?.face?.eyeglasses}")
        println("Mustache: ${face.face?.mustache}")
        println("Smile: ${face.face?.smile}")
    }
}
```

偵測 Amazon S3 儲存貯體中存放影片中的不當或冒犯性內容。

```
suspend fun startModerationDetection(
    channel: NotificationChannel?,
    bucketVal: String?,
    videoVal: String?,
) {
    val s3obj =
        S3Object {
            bucket = bucketVal
            name = videoVal
        }
    val vid0b =
        Video {
            s3object = s3obj
        }
    val request =
        StartContentModerationRequest {
            jobTag = "Moderation"
            notificationChannel = channel
            video = vid0b
        }

    RekognitionClient.fromEnvironment { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        val startModDetectionResult = rekClient.startContentModeration(request)
        startJobId = startModDetectionResult.jobId.toString()
    }
}

suspend fun getModResults() {
    var finished = false
    var status: String
    var yy = 0
    RekognitionClient { region = "us-east-1" }.use { rekClient ->
        var modDetectionResponse: GetContentModerationResponse? = null

        val modRequest =
            GetContentModerationRequest {
                jobId = startJobId
                maxResults = 10
            }

        // Wait until the job succeeds.
        while (!finished) {
```

```
        modDetectionResponse = rekClient.getContentModeration(modRequest)
        status = modDetectionResponse.jobStatus.toString()
        if (status.compareTo("Succeeded") == 0) {
            finished = true
        } else {
            println("$yy status is: $status")
            delay(1000)
        }
        yy++
    }

    // Proceed when the job is done - otherwise VideoMetadata is null.
    val videoMetaData = modDetectionResponse?.videoMetadata
    println("Format: ${videoMetaData?.format}")
    println("Codec: ${videoMetaData?.codec}")
    println("Duration: ${videoMetaData?.durationMillis}")
    println("FrameRate: ${videoMetaData?.frameRate}")

    modDetectionResponse?.moderationLabels?.forEach { mod ->
        val seconds: Long = mod.timestamp / 1000
        print("Mod label: $seconds ")
        println(mod.moderationLabel)
    }
}
}
```

- 如需 API 詳細資訊，請參閱《AWS 適用於 Kotlin 的 SDK API 參考》中的下列主題。
 - [GetCelebrityRecognition](#)
 - [GetContentModeration](#)
 - [GetLabelDetection](#)
 - [GetPersonTracking](#)
 - [GetSegmentDetection](#)
 - [GetTextDetection](#)
 - [StartCelebrityRecognition](#)
 - [StartContentModeration](#)
 - [StartLabelDetection](#)
 - [StartPersonTracking](#)
 - [StartSegmentDetection](#)

- [StartTextDetection](#)

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測映像中的物件

下列程式碼範例說明如何建置可使用 Amazon Rekognition 按類別偵測映像中物件的應用程式。

.NET

適用於 .NET 的 SDK

說明如何使用 Amazon Rekognition .NET API 建立應用程式，該應用程式可使用 Amazon Rekognition 對 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的映像按類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

說明如何使用 Amazon Rekognition Java API 建立應用程式，該應用程式可使用 Amazon Rekognition 對 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的映像按類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3

- Amazon SES

JavaScript

適用於 JavaScript (v3) 的 SDK

顯示如何使用 Amazon Rekognition 搭配 適用於 JavaScript 的 AWS SDK 來建立應用程式，該應用程式使用 Amazon Rekognition 在位於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體的影像中依類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

了解如何：

- 使用 Amazon Cognito 建立未經身分驗證的使用者。
- 使用 Amazon Rekognition 分析映像中的物件。
- 驗證 Amazon SES 的電子郵件地址。
- 使用 Amazon SES 傳送電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

Kotlin

適用於 Kotlin 的 SDK

展示如何使用 Amazon Rekognition Kotlin API 建立應用程式，該應用程式使用 Amazon Rekognition 對位於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體中的映像按類別識別物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition

- Amazon S3
- Amazon SES

Python

適用於 Python 的 SDK (Boto3)

說明如何使用 適用於 Python (Boto3) 的 AWS SDK 來建立 Web 應用程式，讓您執行下列動作：

- 將相片上傳到 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體。
- 使用 Amazon Rekognition 分析和標籤照片。
- 使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 傳送映像分析的電子郵件報告。

此範例包含兩個主要組件：一個使用 React 內建 JavaScript 編寫的網頁，以及一個使用 Flask-RESTful 內建 Python 編寫的 REST 服務。

您可以使用 React 網頁執行以下操作：

- 顯示儲存於 S3 儲存貯體中的映像的清單。
- 將映像從您的電腦上傳至 S3 儲存貯體。
- 顯示識別映像中偵測到的專案的映像和標籤。
- 取得 S3 儲存貯體中所有映像的報告，並傳送報告的電子郵件。

該網頁呼叫 REST 服務。該服務將請求發送到 AWS 來執行下列動作：

- 取得並篩選 S3 儲存貯體中的映像的清單。
- 將相片上傳至 S3 儲存貯體。
- 使用 Amazon Rekognition 分析個別照片，並取得標識照片中偵測到的專案的標籤清單。
- 分析 S3 儲存貯體中的所有相片，然後使用 Amazon SES 傳送報告的電子郵件。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 透過 Amazon Rekognition 偵測影片中的人物和物件

下列程式碼範例示範如何使用 Amazon Rekognition 偵測映像中的人物和物件。

Java

適用於 Java 2.x 的 SDK

示範如何使用 Amazon Rekognition Java API 來建立應用程式，以偵測位於 Amazon Simple Storage Service (Amazon S3) 儲存貯體的映像中的人臉和物件。此應用程式可使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理員傳送包含結果的電子郵件通知。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition
- Amazon S3
- Amazon SES
- Amazon SNS
- Amazon SQS

Python

適用於 Python (Boto3) 的 SDK

使用 Amazon Rekognition 透過啟動非同步偵測任務來偵測映像中的人臉、物件和人物。此範例也會設定 Amazon Rekognition 以在任務完成時通知 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主題，並訂閱 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 佇列到該主題。當佇列收到有關任務的訊息時，會擷取任務並輸出結果。

這個範例在 GitHub 上的檢視效果最佳。如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- Amazon Rekognition

- Amazon S3
- Amazon SES
- Amazon SNS
- Amazon SQS

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

使用 AWS SDK 儲存 EXIF 和其他影像資訊

以下程式碼範例顯示做法：

- 從 JPG、JPEG 或 PNG 檔案中取得 EXIF 資訊。
- 將映像檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體。
- 使用 Amazon Rekognition 識別檔案中的三個主要屬性 (標籤)。
- 將 EXIF 和標籤資訊新增至區域中的 Amazon DynamoDB 資料表。

Rust

適用於 Rust 的 SDK

從 JPG、JPEG 或 PNG 檔案獲取 EXIF 資訊，將映像檔案上傳至 Amazon S3 儲存貯體，使用 Amazon Rekognition 識別三個主要屬性 (Amazon Rekognition 中的標籤)，然後將 EXIF 和標籤資訊新增至區域中的 Amazon DynamoDB 資料表中。

如需完整的原始碼和如何設定及執行的指示，請參閱 [GitHub](#) 上的完整範例。

此範例中使用的服務

- DynamoDB
- Amazon Rekognition
- Amazon S3

如需 AWS SDK 開發人員指南和程式碼範例的完整清單，請參閱 [搭配 AWS SDK 使用 Rekognition](#)。此主題也包含有關入門的資訊和舊版 SDK 的詳細資訊。

API 參考

Amazon Rekognition API 參考現在位於 [Amazon Rekognition API 參考](#)。

Amazon Rekognition 安全

的雲端安全性 AWS 是最高優先順序。身為 AWS 客戶，您可以受益於資料中心和網路架構，這些架構專為滿足最安全敏感組織的需求而建置。

請使用下列主題來了解如何保護您的 Amazon Rekognition 資源。

主題

- [Amazon Rekognition 的身分與存取管理](#)
- [Amazon Rekognition 的資料保護](#)
- [將 Amazon Rekognition 與 Amazon VPC 端點搭配使用](#)
- [Amazon Rekognition 的合規驗證](#)
- [Amazon Rekognition 的復原能力](#)
- [Amazon Rekognition 中的組態與漏洞分析](#)
- [預防跨服務混淆代理人](#)
- [Amazon Rekognition 的基礎設施安全](#)

Amazon Rekognition 的身分與存取管理

AWS Identity and Access Management (IAM) 是一種 AWS 服務，可協助管理員安全地控制對 AWS 資源的存取。IAM 管理員可控制哪些人員可進行身分驗證 (簽署) 並獲得授權 (具有許可) 以使用 Amazon Rekognition 資源。IAM 是 AWS 服務 您可以免費使用的。

主題

- [目標對象](#)
- [使用身分驗證](#)
- [使用政策管理存取權](#)
- [Amazon Rekognition 如何與 IAM 搭配運作](#)
- [AWS Amazon Rekognition 的 受管政策](#)
- [政策最佳實務](#)
- [使用 Amazon Rekognition 主控台](#)
- [使用 Amazon Rekognition 身分型政策範例的範例](#)
- [Amazon Rekognition 資源型政策的範例](#)

- [Amazon Rekognition 身分和存取的疑難排解](#)

目標對象

如何使用 AWS Identity and Access Management (IAM) 會因您的角色而有所不同：

- 服務使用者 — 若無法存取某些功能，請向管理員申請所需許可 (請參閱 [Amazon Rekognition 身分和存取的疑難排解](#))
- 服務管理員 — 負責設定使用者存取權並提交相關許可請求 (請參閱 [Amazon Rekognition 如何與 IAM 搭配運作](#))
- IAM 管理員 — 撰寫政策以管理存取控制 (請參閱 [使用 Amazon Rekognition 身分型政策範例的範例](#))

使用身分驗證

身分驗證是您 AWS 使用身分憑證登入的方式。您必須以 AWS 帳戶根使用者、IAM 使用者或擔任 IAM 角色身分進行身分驗證。

您可以使用身分來源的登入資料，例如 AWS IAM Identity Center (IAM Identity Center)、單一登入身分驗證或 Google/Facebook 登入資料，以聯合身分的形式登入。如需有關登入的詳細資訊，請參閱《AWS 登入 使用者指南》中的[如何登入您的 AWS 帳戶](#)。

對於程式設計存取，AWS 提供 SDK 和 CLI 以密碼編譯方式簽署請求。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[API 請求的AWS 第 4 版簽署程序](#)。

IAM 使用者和群組

IAM 使用者https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_users.html是一種身分具備單人或應用程式的特定許可權。建議以臨時憑證取代具備長期憑證的 IAM 使用者。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[要求人類使用者使用聯合身分提供者來 AWS 使用臨時憑證存取](#)。

[IAM 群組](#)會指定 IAM 使用者集合，使管理大量使用者的許可權更加輕鬆。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[IAM 使用者的使用案例](#)。

IAM 角色

IAM 角色https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_roles.html的身分具有特定許可權，其可以提供臨時憑證。您可以透過[從使用者切換到 IAM 角色（主控台）](#)或呼叫 AWS CLI 或 AWS API 操作來擔任角色。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[擔任角色的方法](#)。

IAM 角色適用於聯合身分使用者存取、臨時 IAM 使用者許可、跨帳戶存取權與跨服務存取，以及在 Amazon EC2 執行的應用程式。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的快帳戶資源存取](#)。

使用政策管理存取權

您可以透過建立政策並將其連接到身分或資源 AWS 來控制 AWS 中的存取。政策定義與身分或資源相關聯的許可。當委託人提出請求時 AWS，會評估這些政策。大多數政策會以 JSON 文件 AWS 形式存放在中。如需進一步了解 JSON 政策文件，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [JSON 政策概觀](#)。

管理員會使用政策，透過定義哪些主體可在哪些條件下對哪些資源執行動作，以指定可存取的範圍。

預設情況下，使用者和角色沒有許可。IAM 管理員會建立 IAM 政策並將其新增至角色，供使用者後續擔任。IAM 政策定義動作的許可，無論採用何種方式執行。

使用身分型政策

身分型政策是附加至身分 (使用者、使用者群組或角色) 的 JSON 許可政策文件。這類政策控制身分可對哪些資源執行哪些動作，以及適用的條件。如需了解如何建立身分型政策，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [透過客戶管理政策定義自訂 IAM 許可](#)。

身分型政策可分為內嵌政策 (直接內嵌於單一身分) 與受管政策 (可附加至多個身分的獨立政策)。如需了解如何在受管政策及內嵌政策之間做選擇，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [在受管政策與內嵌政策之間選擇](#)。

使用以資源為基礎的政策

資源型政策是附加到資源的 JSON 政策文件。範例包括 IAM 角色信任政策與 Amazon S3 儲存貯體政策。在支援資源型政策的服務中，服務管理員可以使用它們來控制對特定資源的存取權限。您必須在資源型政策中 [指定主體](#)。

資源型政策是位於該服務中的內嵌政策。您無法在資源型政策中使用來自 IAM 的 AWS 受管政策。

存取控制清單 (ACL)

存取控制清單 (ACL) 可控制哪些主體 (帳戶成員、使用者或角色) 擁有存取某資源的許可。ACL 類似於資源型政策，但它們不使用 JSON 政策文件格式。

Amazon S3 AWS WAF 和 Amazon VPC 是支援 ACLs 的服務範例。如需進一步了解 ACL，請參閱《Amazon Simple Storage Service 開發人員指南》中的 [存取控制清單 \(ACL\) 概觀](#)。

其他政策類型

AWS 支援其他政策類型，可設定更多常見政策類型授予的最大許可：

- 許可界限 — 設定身分型政策可授與 IAM 實體的最大許可。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 實體許可界限](#)。
- 服務控制政策 (SCP) — 為 AWS Organizations 中的組織或組織單位指定最大許可。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的 [服務控制政策](#)。
- 資源控制政策 (RCP) — 設定您帳戶中資源可用許可的上限。如需詳細資訊，請參閱《AWS Organizations 使用者指南》中的 [資源控制政策 \(RCP\)](#)。
- 工作階段政策 — 在以程式設計方式為角色或聯合身分使用者建立臨時工作階段時，以參數形式傳遞的進階政策。如需詳細資訊，請參《IAM 使用者指南》中的 [工作階段政策](#)。

多種政策類型

當多種類型的政策適用於請求時，產生的許可會更複雜而無法理解。若要了解如何 AWS 在涉及多種政策類型時決定是否允許請求，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [政策評估邏輯](#)。

Amazon Rekognition 如何與 IAM 搭配運作

在您使用 IAM 管理對 Amazon Rekognition 的存取權之前，您應該瞭解哪些 IAM 功能可以與 Amazon Rekognition 搭配使用。若要全面了解 Amazon Rekognition 和其他 AWS 服務如何與 IAM 搭配使用，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 與 IAM 搭配使用的服務](#)。

主題

- [Amazon Rekognition 身分型政策](#)
- [Amazon Rekognition 資源型政策](#)
- [Amazon Rekognition IAM 角色](#)

Amazon Rekognition 身分型政策

使用 IAM 身分型政策，您可以指定允許或拒絕的動作和資源，以及在何種條件下允許或拒絕動作。Amazon Rekognition 支援特定動作、資源和條件鍵。若要了解您在 JSON 政策中使用的所有元素，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [JSON 政策元素參考](#)。

動作

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

JSON 政策的 Action 元素描述您可以用來允許或拒絕政策中存取的動作。政策會使用動作來授予執行相關聯動作的許可。

Amazon Rekognition 中的政策動作會在動作之前使用下列前綴：rekognition:。例如，若要授予某人使用 Amazon Rekognition DetectLabels API 操作的許可，來偵測影像中的物件、場景或概念，請在其政策中加入 rekognition:DetectLabels 動作。政策陳述式必須包含 Action 或 NotAction 元素。Amazon Rekognition 會定義自己的一組動作，描述您可以使用此服務執行的任務。

若要在單一陳述式中指定多個動作，請用逗號分隔，如下所示：

```
"Action": [
    "rekognition:action1",
    "rekognition:action2"
```

您也可以使用萬用字元 (*) 來指定多個動作。例如，若要指定開頭是 Describe 文字的所有動作，請包含以下動作：

```
"Action": "rekognition:Describe*"
```

若要查看 Amazon Rekognition 動作清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

Resources

管理員可以使用 AWS JSON 政策來指定誰可以存取內容。也就是說，哪個主體在什麼條件下可以對什麼資源執行哪些動作。

Resource JSON 政策元素可指定要套用動作的物件。最佳實務是使用其 [Amazon Resource Name \(ARN\)](#) 來指定資源。若動作不支援資源層級許可，使用萬用字元 (*) 表示該陳述式適用於所有資源。

```
"Resource": "*"
```

如需 ARNs 格式的詳細資訊，請參閱 [Amazon Resource Name \(ARNs\) AWS 和服務命名空間](#)。

例如，若要在陳述式中指定 MyCollection 集合，請使用以下 ARN。

```
"Resource": "arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:collection/MyCollection"
```

若要指定屬於特定帳戶的所有執行個體，請使用萬用字元 (*)：

```
"Resource": "arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:collection/*"
```

有些 Amazon Rekognition 動作無法對特定資源執行，例如用來建立資源的動作。在這些情況下，您必須使用萬用字元 (*)。

```
"Resource": ""
```

若要查看 Amazon Rekognition 資源類型及其 ARN 的清單，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [Amazon Rekognition 定義的資源](#)。若要了解您可以使用哪些動作指定每個資源的 ARN，請參閱 [Amazon Rekognition 定義的動作](#)。

條件索引鍵

Amazon Rekognition 不提供任何服務專用條件索引鍵，但它支援一些全域條件索引鍵的使用。若要查看所有 AWS 全域條件金鑰，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 全域條件內容金鑰](#)。

Amazon Rekognition 資源型政策

僅在複製自訂標籤模型時，Amazon Rekognition 才支援以資源為基礎的政策。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon Rekognition 資源型政策範例](#)。

其他服務 (例如 Amazon S3) 也支援以資源為基礎的許可政策。例如，您可以將政策連接至 S3 儲存貯體，以管理該儲存貯體的存取許可。

若要存取存放在 Amazon S3 儲存貯體中的影像，您必須具備存取 S3 儲存貯體中物件的許可。若有此許可，Amazon Rekognition 就可以從 S3 儲存貯體下載影像。下列範例政策允許使用者對名為 amzn-s3-demo-bucket3 的 S3 儲存貯體執行 s3:GetObject 動作。

JSON

```
{  
  "Version": "2012-10-17",
```

```
    "Statement": [
      {
        "Effect": "Allow",
        "Action": "s3:GetObject",
        "Resource": [
          "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*"
        ]
      }
    ]
  }
}
```

若要使用啟用版本控制的 S3 儲存貯體，請新增 `s3:GetObjectVersion` 動作，如下列範例所示。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectVersion"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket3/*"
      ]
    }
  ]
}
```

Amazon Rekognition IAM 角色

[IAM 角色](#)是您 AWS 帳戶中具有特定許可的實體。

將暫時憑證與 Amazon Rekognition 搭配使用

您可以搭配聯合使用暫時憑證、擔任 IAM 角色，或是擔任跨帳戶角色。您可以透過呼叫 [AssumeRole](#) 或 [GetFederationToken](#) 等 AWS STS API 操作來取得臨時安全登入資料。

Amazon Rekognition 支援使用暫時憑證。

服務連結角色

[服務連結角色](#)可讓 AWS 服務存取其他服務中的資源，以代表您完成動作。服務連結角色會顯示在您的 IAM 帳戶中，並由該服務所擁有。IAM 管理員可以檢視，但不能編輯服務連結角色的許可。

Amazon Rekognition 不支援服務連結角色。

服務角色

此功能可讓服務代表您擔任[服務角色](#)。此角色可讓服務存取其他服務中的資源，以代表您完成動作。服務角色會出現在您的 IAM 帳戶中，且由該帳戶所擁有。這表示 IAM 管理員可以變更此角色的許可。不過，這樣可能會破壞此服務的功能。

Amazon Rekognition 支援服務角色。

使用服務角色可能會造成安全問題，其中 Amazon Rekognition 會用來呼叫其他服務，並對其無法存取的資源採取行動。為了確保您的帳戶安全，您應該限制 Amazon Rekognition 只能存取正在使用的資源的範圍。這可以通過將信任政策附加到您的 IAM 服務角色來完成。如需如何執行此作業的資訊，請參閱[預防跨服務混淆代理人](#)。

在 Amazon Rekognition 中選擇 IAM 角色

當您設定 Amazon Rekognition 來分析儲存影片時，必須選擇角色，以允許 Amazon Rekognition 代您存取 Amazon SNS。如果您之前已建立服務角色或服務連結角色，Amazon Rekognition 會提供您角色清單讓您選擇。如需詳細資訊，請參閱[the section called “設定 Amazon Rekognition Video”](#)。

範例：設定 Amazon Rekognition 以存取 Amazon S3 儲存貯體中的映像

以下是如何設定 Amazon Rekognition 以分析 Amazon S3 儲存貯體中影像的範例。如果您想要使用 Amazon Rekognition 分析 Amazon S3 儲存貯體中的映像，您必須執行下列動作：

1. 確保您的 IAM 使用者/角色（用戶端）具有呼叫相關 Amazon Rekognition API 操作（例如 DetectLabels、DetectFaces 等）的許可

連接以身分為基礎的政策，授予適當的許可來叫用所需的 API 操作。例如，若要授予您的角色呼叫 DetectLabels 和 的許可 DetectFaces，您可以將如下所示的政策連接至您的角色：

JSON

```
{
```

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": [
      "rekognition:DetectLabels",
      "rekognition:DetectFaces"
    ],
    "Resource": "*"
  }
]
```

2. Amazon Rekognition 服務需要存取 Amazon S3 儲存貯體的許可。建立 IAM 服務角色，在進行 API 呼叫時，您需要傳遞給 Amazon Rekognition。確定服務角色：信任 Amazon Rekognition 服務主體，具有儲存貯體的 `s3:GetObject` 許可。

信任政策可能如下所示：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "Service": "rekognition.amazonaws.com"
      },
      "Action": "sts:AssumeRole"
    }
  ]
}
```

連接到服務角色的身分型政策可能如下所示：

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
```

```
"Statement": [
  {
    "Effect": "Allow",
    "Action": "s3:GetObject",
    "Resource": "arn:aws:s3:::amzn-s3-demo-bucket/*"
  }
]
```

AWS Amazon Rekognition 的 受管政策

若要新增許可給使用者、群組和角色，使用 AWS 受管政策比自行撰寫政策更容易。建立 [IAM 客戶受管政策](#) 需要時間和專業知識，而受管政策可為您的團隊提供其所需的許可。若要快速開始使用，您可以使用我們的 AWS 受管政策。這些政策涵蓋常見的使用案例，可在您的帳戶中使用 AWS。如需 AWS 受管政策的詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 受管政策](#)。

AWS 服務會維護和更新 AWS 受管政策。您無法變更 AWS 受管政策中的許可。服務偶爾會在 AWS 受管政策中新增其他許可以支援新功能。此類型的更新會影響已連接政策的所有身分識別 (使用者、群組和角色)。當新功能啟動或新操作可用時，服務很可能會更新 AWS 受管政策。服務不會從 AWS 受管政策移除許可，因此政策更新不會破壞您現有的許可。

此外，AWS 支援跨多個服務之任務函數的受管政策。例如，ReadOnlyAccess AWS 受管政策提供對所有 AWS 服務和資源的唯讀存取權。當服務啟動新功能時，會為新操作和資源 AWS 新增唯讀許可。如需任務職能政策的清單和說明，請參閱 IAM 使用者指南中 [有關任務職能的 AWS 受管政策](#)。

AWS 受管政策：AmazonRekognitionFullAccess

AmazonRekognitionFullAccess 授予 Amazon Rekognition 資源的完整存取，包括建立與刪除集合。

您可將 AmazonRekognitionFullAccess 政策連接到 IAM 身分。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess

AmazonRekognitionReadOnlyAccess 授予 Amazon Rekognition 資源的唯獨存取。

您可將 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 政策連接到 IAM 身分。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "AmazonRekognitionReadOnlyAccess",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",

```

```

        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition:ListUsers",
        "rekognition:SearchUsers",
        "rekognition:SearchUsersByImage",
        "rekognition:GetMediaAnalysisJob",
        "rekognition:ListMediaAnalysisJobs"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS 受管政策：AmazonRekognitionServiceRole

AmazonRekognitionServiceRole 可讓 Amazon Rekognition 代表您呼叫 Amazon Kinesis Data Streams 和 Amazon SNS 服務。

您可將 AmazonRekognitionServiceRole 政策連接到 IAM 身分。

如果使用此服務角色，您應該透過限制 Amazon Rekognition 只能存取您正在使用的資源的範圍，以確保帳戶安全。這可以通過將信任政策附加到您的 IAM 服務角色來完成。如需如何執行此作業的資訊，請參閱 [預防跨服務混淆代理人](#)。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "sns:Publish"
      ],
      "Resource": "arn:aws:sns:*:*:AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesis:PutRecord",
        "kinesis:PutRecords"
      ],
      "Resource": "arn:aws:kinesis:*:*:stream/AmazonRekognition*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "kinesisvideo:GetDataEndpoint",
        "kinesisvideo:GetMedia"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

AWS 受管政策：AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess

此政策適用於 Amazon Rekognition 自訂標籤；使用者。使用 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 政策允許使用者完整存取 Amazon Rekognition 自訂標籤 API，以及完整存取 Amazon Rekognition 自訂標籤主控台所建立的主控台儲存貯體。

許可詳細資訊

此政策包含以下許可。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:ListAllMyBuckets",
        "s3:GetBucketAcl",
        "s3:GetBucketLocation",
        "s3:GetObject",
        "s3:GetObjectAcl",
        "s3:GetObjectTagging",
        "s3:GetObjectVersion",
        "s3:PutObject"
      ],
      "Resource": "arn:aws:s3::*custom-labels*"
    },
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:CopyProjectVersion",
        "rekognition:CreateProject",
        "rekognition:CreateProjectVersion",
        "rekognition:StartProjectVersion",
        "rekognition:StopProjectVersion",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition>DeleteProject",

```

```

        "rekognition:DeleteProjectVersion",
        "rekognition:TagResource",
        "rekognition:UntagResource",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:CreateDataset",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset",
        "rekognition:UpdateDatasetEntries",
        "rekognition:DistributeDatasetEntries",
        "rekognition>DeleteDataset",
        "rekognition:PutProjectPolicy",
        "rekognition:ListProjectPolicies",
        "rekognition>DeleteProjectPolicy"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}

```

AWS 受管政策的 Amazon Rekognition 更新

檢視自此服務開始追蹤 Amazon Rekognition AWS 受管政策更新以來的詳細資訊。如需有關此頁面變更的自動提醒，請訂閱 Amazon Rekognition 文件历史記錄頁面上的 RSS 摘要。

變更	描述	Date
涉及媒體分析工作的動作已新增至下列受管理政策： • AWS 受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess	Amazon Rekognition 將下列動作新增至 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 受管政策： • GetMediaAnalysisJob • ListMediaAnalysisJob	2023 年 10 月 31 日
與管理使用者有關的動作已新增至下列受管理政策：	Amazon Rekognition 將下列動作新增至 AmazonRek	2023 年 6 月 12 日

變更	描述	Date
• AWS 受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess	ognitionReadOnlyAccess 受管政策： • ListUsers • SearchUsers • SearchUsersByImage	
針對 ProjectPolicy 和自訂標籤模型複製的動作已新增至下列受管政策： • AWS 受管政策：AmazonRekognitionFullAccess • AWS 受管政策：AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess	Amazon Rekognition 在 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 和 AmazonRekognitionFullAccess 受管政策中新增了下列動作： • CopyProjectVersion • PutProjectPolicy • ListProjectPolicies • DeleteProjectPolicy	2022 年 7 月 21 日
針對 ProjectPolicy 和自訂標籤模型複製的動作已新增至下列受管政策： • AWS 受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess	Amazon Rekognition 將下列動作新增至 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 受管政策： • ListProjectPolicies	2022 年 7 月 21 日

變更	描述	Date
下列受管政策的資料集管理更新： • AWS 受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess • AWS 受管政策：AmazonRekognitionFullAccess • AWS 受管政策：AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess	Amazon Rekognition 將以下動作新增至 AmazonRekognitionReadOnlyAccess、AmazonRekognitionFullOnlyAccess 和 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 受管政策。 • CreateDataset • ListDatasetEntries • ListDatasetLabels • DescribeDataset • UpdateDatasetEntries • DistributeDatasetEntries • DeleteDataset	2021 年 11 月 1 日
AWS 受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess 和 AWS 受管政策：AmazonRekognitionFullAccess 的標籤更新	Amazon Rekognition 向 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 新增了新的標記動作。	2021 年 4 月 2 日
Amazon Rekognition 開始追蹤變更	Amazon Rekognition 開始追蹤其 AWS 受管政策的變更。	2021 年 4 月 2 日

政策最佳實務

身分型政策會判斷您帳戶中的某個人員是否可以建立、存取或刪除 Amazon Rekognition 資源。這些動作可能會讓您的 AWS 帳戶產生費用。當您建立或編輯身分型政策時，請遵循下列準則及建議事項：

- 開始使用 AWS 受管政策並邁向最低權限許可 – 若要開始將許可授予您的使用者和工作負載，請使用將許可授予許多常見使用案例的 AWS 受管政策。它們可在您的 中使用 AWS 帳戶。我們建議您定義特定於使用案例 AWS 的客戶受管政策，以進一步減少許可。如需更多資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [AWS 受管政策](#)或[任務職能的AWS 受管政策](#)。
- 套用最低權限許可 – 設定 IAM 政策的許可時，請僅授予執行任務所需的許可。為實現此目的，您可以定義在特定條件下可以對特定資源採取的動作，這也稱為最低權限許可。如需使用 IAM 套用許可的更多相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的政策和許可](#)。
- 使用 IAM 政策中的條件進一步限制存取權 – 您可以將條件新增至政策，以限制動作和資源的存取。例如，您可以撰寫政策條件，指定必須使用 SSL 傳送所有請求。如果透過特定 例如 使用服務動作 AWS 服務，您也可以使用條件來授予其存取權 CloudFormation。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM JSON 政策元素：條件](#)。
- 使用 IAM Access Analyzer 驗證 IAM 政策，確保許可安全且可正常運作 – IAM Access Analyzer 驗證新政策和現有政策，確保這些政策遵從 IAM 政策語言 (JSON) 和 IAM 最佳實務。IAM Access Analyzer 提供 100 多項政策檢查及切實可行的建議，可協助您撰寫安全且實用的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[使用 IAM Access Analyzer 驗證政策](#)。
- 需要多重要素驗證 (MFA) – 如果您的案例需要 IAM 使用者或 中的根使用者 AWS 帳戶，請開啟 MFA 以提高安全性。如需在呼叫 API 操作時請求 MFA，請將 MFA 條件新增至您的政策。如需詳細資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的[透過 MFA 的安全 API 存取](#)。

如需 IAM 中最佳實務的相關資訊，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 安全最佳實務](#)。

使用 Amazon Rekognition 主控台

除了 Amazon Rekognition 自訂標籤特徵之外，使用 Amazon Rekognition 主控台時，Amazon Rekognition 不需要任何額外許可。如需有關 Amazon Rekognition 自訂標籤的詳細資訊，請參閱[步驟 5：設定 Amazon Rekognition 自訂標籤主控台許可](#)。

對於僅呼叫 AWS CLI 或 AWS API 的使用者，您不需要允許最低主控台許可。反之，只需允許存取符合您嘗試執行之 API 作業的動作就可以了。

使用 Amazon Rekognition 身分型政策範例的範例

根據預設，使用者和角色不具備建立或修改 Amazon Rekognition 資源的許可。他們也無法使用 AWS 管理主控台 AWS CLI或 AWS API 執行任務。IAM 管理員必須建立 IAM 政策，授予使用者和角色在指定資源上執行特定 API 操作的所需許可。管理員接著必須將這些政策連接至需要這些許可的使用者或群組。

若要了解如何使用這些範例 JSON 政策文件建立 IAM 身分型政策，請參閱 IAM 使用者指南中的[在 JSON 索引標籤上建立政策](#)。

主題

- [Amazon Rekognition 自訂標籤政策範例](#)
- [範例 1：允許使用者唯讀存取資源](#)
- [範例 2：允許使用者完整存取資源](#)
- [允許使用者檢視他們自己的許可](#)

Amazon Rekognition 自訂標籤政策範例

您可以為 Amazon Rekognition 自訂標籤建立身分類型政策。如需詳細資訊，請參閱[安全性](#)。

範例 1：允許使用者唯讀存取資源

下列範例授予對 Amazon Rekognition 資源的唯讀存取權。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:CompareFaces",
        "rekognition:DetectFaces",
        "rekognition:DetectLabels",
        "rekognition:ListCollections",
        "rekognition:ListFaces",
        "rekognition:SearchFaces",
        "rekognition:SearchFacesByImage",
        "rekognition:DetectText",
        "rekognition:GetCelebrityInfo",
        "rekognition:RecognizeCelebrities",
        "rekognition:DetectModerationLabels",
        "rekognition:GetLabelDetection",
        "rekognition:GetFaceDetection",
        "rekognition:GetContentModeration",
```

```

        "rekognition:GetPersonTracking",
        "rekognition:GetCelebrityRecognition",
        "rekognition:GetFaceSearch",
        "rekognition:GetTextDetection",
        "rekognition:GetSegmentDetection",
        "rekognition:DescribeStreamProcessor",
        "rekognition:ListStreamProcessors",
        "rekognition:DescribeProjects",
        "rekognition:DescribeProjectVersions",
        "rekognition:DetectCustomLabels",
        "rekognition:DetectProtectiveEquipment",
        "rekognition:ListTagsForResource",
        "rekognition:ListDatasetEntries",
        "rekognition:ListDatasetLabels",
        "rekognition:DescribeDataset"
    ],
    "Resource": "*"
}
]
}
```

範例 2：允許使用者完整存取資源

下列範例授予對 Amazon Rekognition 資源的完整存取權。

JSON

```

{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "rekognition:*"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

允許使用者檢視他們自己的許可

此範例會示範如何建立政策，允許 IAM 使用者檢視附加到他們使用者身分的內嵌及受管政策。此政策包含在主控台或使用 或 AWS CLI AWS API 以程式設計方式完成此動作的許可。

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "ViewOwnUserInfo",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetUserPolicy",
        "iam:ListGroupsForUser",
        "iam:ListAttachedUserPolicies",
        "iam:ListUserPolicies",
        "iam:GetUser"
      ],
      "Resource": ["arn:aws:iam::*:user/${aws:username}"]
    },
    {
      "Sid": "NavigateInConsole",
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:GetGroupPolicy",
        "iam:GetPolicyVersion",
        "iam:GetPolicy",
        "iam:ListAttachedGroupPolicies",
        "iam:ListGroupPolicies",
        "iam:ListPolicyVersions",
        "iam:ListPolicies",
        "iam:ListUsers"
      ],
      "Resource": "*"
    }
  ]
}
```

Amazon Rekognition 資源型政策的範例

Amazon Rekognition 自訂標籤使用以資源為基礎的政策 (稱為專案政策) 來管理模型版本的複製許可。

專案原則會授與或拒絕將模型版本從來源專案複製到目標專案的權限。如果目的地專案位於不同的 AWS 帳戶中，或您想要限制 AWS 帳戶中的存取，則需要專案政策，例如，您可能想要拒絕複製許可給特定 IAM 角色。如需詳細資訊，請參閱[複製模型](#)。

准許複製模型版本

下列範例可讓主體 `arn:aws:iam::123456789012:role/Admin` 複製模型版本 `arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:project/my_project/version/test_1/1627045542080`。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Principal": {
        "AWS": "arn:aws:iam::123456789012:role/Admin"
      },
      "Action": "rekognition:CopyProjectVersion",
      "Resource": "arn:aws:rekognition:us-east-1:123456789012:project/my_project/version/test_1/1627045542080"
    }
  ]
}
```

Amazon Rekognition 身分和存取的疑難排解

請使用以下資訊來協助您診斷和修正使用 Amazon Rekognition 和 IAM 時可能遇到的常見問題。

主題

- [我未獲授權，不得在 Amazon Rekognition 中執行動作](#)
- [我未獲得執行 iam:PassRole 的授權](#)
- [我是管理員，想要允許其他人存取 Amazon Rekognition](#)
- [我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Amazon Rekognition 資源](#)

我未獲授權，不得在 Amazon Rekognition 中執行動作

如果 AWS 管理主控台 告訴您未獲授權執行 動作，則必須聯絡管理員尋求協助。您的管理員是為您提供簽署憑證的人員。

以下範例錯誤會在 mateojackson IAM 使用者嘗試使用主控台檢視 *widget* 的詳細資訊，但卻沒有 `rekognition:GetWidget` 許可時發生。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/mateojackson is not authorized to perform:
  rekognition:GetWidget on resource: my-example-widget
```

在此情況下，Mateo 會請求管理員更新他的政策，允許他使用 *my-example-widget* 動作存取 `rekognition:GetWidget` 資源。

我未獲得執行 iam:PassRole 的授權

如果您收到錯誤，告知您無權執行 `iam:PassRole` 動作，您的政策必須更新，允許您將角色傳遞給 Amazon Rekognition。

有些 AWS 服務 可讓您將現有角色傳遞給該服務，而不是建立新的服務角色或服務連結角色。如需執行此作業，您必須擁有將角色傳遞至該服務的許可。

當名為 marymajor 的 IAM 使用者嘗試使用主控台在 Amazon Rekognition 中執行動作時，發生下列範例錯誤。但是，動作請求服務具備服務角色授予的許可。Mary 沒有將角色傳遞給服務的許可。

```
User: arn:aws:iam::123456789012:user/marymajor is not authorized to perform:
  iam:PassRole
```

在這種情況下，Mary 的政策必須更新，允許她執行 `iam:PassRole` 動作。

如果您需要協助，請聯絡您的 AWS 管理員。您的管理員提供您的簽署憑證。

我是管理員，想要允許其他人存取 Amazon Rekognition

若要允許其他人存取 Amazon Rekognition，您必須將許可授予需要存取的人員或應用程式。如果您使用 AWS IAM Identity Center 來管理人員和應用程式，您可以將許可集指派給使用者或群組，以定義其存取層級。許可集會自動建立 IAM 政策，並將其指派給與該人員或應用程式相關聯的 IAM 角色。如需詳細資訊，請參閱 AWS IAM Identity Center 《使用者指南》中的 [許可集](#)。

如果您不是使用 IAM Identity Center，則必須為需要存取的人員或應用程式建立 IAM 實體（使用者或角色）。您接著必須將政策連線到實體，在 Amazon Rekognition 中授予正確的許可。授予許可後，

請將登入資料提供給使用者或應用程式開發人員。他們將使用這些登入資料來存取 AWS。若要進一步了解如何建立 IAM 使用者、群組、政策和許可，請參閱《IAM [使用者指南](#)》中的 [IAM 身分](#) 和 [政策和許可](#)。

我想要允許 AWS 帳戶外的人員存取我的 Amazon Rekognition 資源

您可以建立一個角色，讓其他帳戶中的使用者或您組織外部的人員存取您的資源。您可以指定要允許哪些信任物件取得該角色。針對支援基於資源的政策或存取控制清單 (ACL) 的服務，您可以使用那些政策來授予人員存取您的資源的許可。

如需進一步了解，請參閱以下內容：

- 若要了解 Amazon Rekognition 是否支援這些功能，請參閱 [Amazon Rekognition 如何與 IAM 搭配運作](#)。
- 若要了解如何在您擁有 AWS 帳戶的資源間提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [在您的 AWS 帳戶的另一個 IAM 使用者中提供存取權](#)。
- 若要了解如何將資源的存取權提供給第三方 AWS 帳戶，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [將存取權提供給第三方 AWS 帳戶擁有](#)。
- 如需了解如何透過聯合身分提供存取權，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [將存取權提供給在外部進行身分驗證的使用者 \(聯合身分\)](#)。
- 如需了解使用角色和資源型政策進行跨帳戶存取之間的差異，請參閱《IAM 使用者指南》中的 [IAM 中的跨帳戶資源存取](#)。

Amazon Rekognition 的資料保護

AWS [共同責任模型](#)適用於 Amazon Rekognition 中的資料保護。如此模型所述，AWS 負責保護執行所有的全域基礎設施 AWS 雲端。您負責維護在此基礎設施上託管內容的控制權。您也同時負責所使用 AWS 服務的安全組態和管理任務。如需資料隱私權的詳細資訊，請參閱[資料隱私權常見問答集](#)。如需歐洲資料保護的資訊，請參閱「[一般資料保護法規 \(GDPR\) 中心](#)」。

基於資料保護目的，我們建議您保護 AWS 帳戶登入資料，並使用 AWS IAM Identity Center 或 AWS Identity and Access Management (IAM) 設定個別使用者。如此一來，每個使用者都只會獲得授與完成其任務所必須的許可。我們也建議您採用下列方式保護資料：

- 每個帳戶均要使用多重要素驗證 (MFA)。
- 使用 SSL/TLS 與 AWS 資源通訊。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。

- 使用 設定 API 和使用者活動記錄 AWS CloudTrail。如需有關使用 CloudTrail 追蹤擷取 AWS 活動的資訊，請參閱AWS CloudTrail 《使用者指南》中的[使用 CloudTrail 追蹤](#)。
- 使用 AWS 加密解決方案，以及其中的所有預設安全控制 AWS 服務。
- 使用進階的受管安全服務 (例如 Amazon Macie)，協助探索和保護儲存在 Amazon S3 的敏感資料。
- 如果您在 AWS 透過命令列界面或 API 存取 時需要 FIPS 140-3 驗證的密碼編譯模組，請使用 FIPS 端點。如需有關 FIPS 和 FIPS 端點的更多相關資訊，請參閱[聯邦資訊處理標準 \(FIPS\) 140-3](#)。

我們強烈建議您絕對不要將客戶的電子郵件地址等機密或敏感資訊，放在標籤或自由格式的文字欄位中，例如名稱欄位。這包括當您使用 Rekognition 或使用 AWS 服務 主控台、API AWS CLI或其他 時 AWS SDKs 。您在標籤或自由格式文字欄位中輸入的任何資料都可能用於計費或診斷日誌。如果您提供外部伺服器的 URL，我們強烈建議請勿在驗證您對該伺服器請求的 URL 中包含憑證資訊。

資料加密

下列資訊說明 Amazon Rekognition 使用資料加密來保護您的資料的情況。

靜態加密

Amazon Rekognition Image

映像

除非您透過造訪 [AI 服務退出政策頁面](#)並遵循此處說明的程序來選擇退出，否則可儲存傳送至 Amazon Rekognition API 操作的映像並用於改善服務。儲存的映像會在靜態時使用 AWS Key Management Service (Amazon S3) 進行加密 (SSE-KMS)。

集合

對於在集合中存放資訊的人臉比較操作，偵測演算法將先偵測輸入映像中的人臉，擷取至每個人臉的特徵向量中，接著將人臉向量存放於集合。Amazon Rekognition 在執行人臉比較時會使用這些人臉向量。人臉向量儲存為浮點數的陣列。

Amazon Rekognition Video

影片

若要分析影片，Amazon Rekognition 會將影片複製到服務中進行處理。除非您透過造訪 [AI 服務退出政策頁面](#)並遵循此處說明的程序來選擇退出，否則影片可能會儲存並用於改善服務。這些影片會在靜態時使用 AWS Key Management Service (SSE-KMS) 進行加密 (Amazon S3)。

Amazon Rekognition 自訂標籤

Amazon Rekognition 自訂標籤會加密靜態資料。

映像

為了訓練您的模型，Amazon Rekognition 自訂標籤會製作一份來源訓練和測試映像的複本。複製的映像會在 Amazon Simple Storage Service (S3) 中使用伺服器端加密與您提供的或 AWS 擁有的 KMS 金鑰 AWS KMS key 進行靜態加密。Amazon Rekognition 自訂標籤只支援對稱 KMS 金鑰。您的來源映像不受影響。如需詳細資訊，請參閱[什麼是 Amazon Rekognition 自訂標籤](#)。

模型

根據預設，Amazon Rekognition 自訂標籤會搭配 AWS 擁有的金鑰使用伺服器端加密保護資料將儲存在 Amazon S3 儲存貯體的受訓模型和清單檔案加密。如需詳細資訊，請參閱[使用伺服器端加密保護資料](#)。訓練結果會寫入 [CreateProjectVersion](#) 的 OutputConfig 輸入參數中指定的儲存貯體。訓練結果會使用儲存貯體 (OutputConfig) 所設定的加密設定。

主控台儲存貯體

Amazon Rekognition 自訂標籤主控台會建立可用來管理專案的 Amazon S3 儲存貯體 (主控台儲存貯體)。主控台儲存貯體使用預設的 Amazon S3 加密進行加密。如需詳細資訊，請參閱[Amazon Simple Storage Service 的 S3 儲存貯體預設加密](#)。如果您使用自有 KMS 金鑰，請在建立主控台儲存貯體之後進行設定。如需詳細資訊，請參閱[使用伺服器端加密保護資料](#)。Amazon Rekognition 自訂標籤會封鎖對主控台儲存貯體的公開存取。

Rekognition Face Liveness

儲存在 Rekognition Face Liveness 服務帳戶中的所有工作階段相關資料都會完全靜態加密。依預設，參考和稽核映像會使用服務帳戶中的 AWS 擁有金鑰加密。不過，您可以選擇提供自己的 AWS KMS 金鑰來加密這些映像。

傳輸中加密

Amazon Rekognition API 端點僅支援透過 HTTPS 的安全連線。所有通訊都是使用 Transport Layer Security (TLS) 加密。

金鑰管理

您可以使用 AWS Key Management Service (KMS) 來管理存放在 Amazon S3 儲存貯體中輸入映像和影片的金鑰。如需詳細資訊，請參閱[AWS Key Management Service 概念](#)。

人臉活體的客戶受管金鑰加密

[CreateFaceLivenessSession](#) API 接受一個選用的 `KmsKeyId` 參數。您可以提供帳戶中建立 KMS 的 `id` 金鑰。此金鑰將用於加密 [StartFaceLivenessSession](#) API 期間取得的參考和稽核映像，並且在 [GetFaceLivenessSessionResults](#) API 期間，將使用此金鑰解密映像，然後再傳回結果。如果 [CreateFaceLivenessSession](#) 請求包含 `OutputConfig`，參考和審核圖像將上傳到指定的 Amazon S3 路徑。我們建議您在 Amazon S3 儲存貯體中啟用伺服器端加密 ([SSE-S3](#))，以便資料在靜態時繼續保持加密狀態。

當您提供自己的 AWS KMS 金鑰 ID 時，Rekognition 人臉活體服務會取得代表叫用 APIs 的委託人使用客戶受管金鑰的許可。用於從客戶後端 (API [CreateFaceLivenessSession](#) 和 [GetFaceLivenessSessionResults](#)) 調用 API 的主體 (使用者或角色) 必須具有存取權，才能執行下列操作：

- kms:描述金鑰
- kms:產生資料金鑰
- kms:解密

網際網路流量隱私權

適用於 Amazon Rekognition 的 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 端點是 VPC 中的邏輯實體，僅允許連線到 Amazon Rekognition。Amazon VPC 會將請求路由至 Amazon Rekognition，並將回應路由回 VPC。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的 [VPC 端點](#)。如需將 Amazon VPC 端點的相關資訊和 Amazon Rekognition 搭配使用，請參閱 [將 Amazon Rekognition 與 Amazon VPC 端點搭配使用](#)。

將 Amazon Rekognition 與 Amazon VPC 端點搭配使用

如果您使用 Amazon Virtual Private Cloud (Amazon VPC) 來託管 AWS 資源，可以在 VPC 與 Amazon Rekognition 之間建立私人連線。您可以使用此連線來啟用 Amazon Rekognition 不用透過公有網際網路在 VPC 與您的資源進行通訊。

Amazon VPC 是一項 AWS 服務，您可用來在自己定義的虛擬網路中啟動 AWS 資源。您可利用 VPC 來控制您的網路設定，例如 IP 地址範圍、子網路、路由表和網路閘道。AWS 網路使用 VPC 端點處理 VPC 與 AWS 服務之間的路由。

若要將您的 VPC 連接到 Amazon Rekognition，請定義 Amazon Rekognition 的介面 VPC 端點。介面端點是具有私有 IP 地址的彈性網路界面，可做為目的地為支援 AWS 服務之流量的進入點。端點能

為 Amazon Rekognition 提供可靠、可擴展性的連線，且無須使用網際網路閘道、網路位址轉譯 (NAT) 執行個體或 VPN 連接。如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[什麼是 Amazon VPC](#)。

界面 VPC 端點以 AWS PrivateLink 啟用。此 AWS 技術讓私有通訊使用於彈性網路介面與 AWS 服務之間的私有 IP 地址。

 Note

AWS PrivateLink 支援所有 Amazon Rekognition 美國聯邦資訊處理標準 (FIPS) 端點。

為 Amazon Rekognition 建立 Amazon VPC 端點

您可以建立兩種 Amazon VPC 端點類型，搭配 Amazon Rekognition 使用。

- 搭配 Amazon Rekognition 操作的 VPC 端點。這是適用於大部份使用者的最合適 VPC 端點類型。
- 使用符合聯邦資訊處理標準 (FIPS) 第 140 - 2 號美國政府標準的端點，為 Amazon Rekognition 操作建立 VPC 端點。

若要搭配 VPC 開始使用 Amazon Rekognition，請使用 Amazon VPC 主控台為 Amazon Rekognition 建立界面 VPC 端點。如需說明，請參閱[建立界面端點](#)中的「使用主控台建立 AWS 服務的界面端點」。請記下下列步驟：

- 步驟 3：在服務類別中，選擇 AWS 服務。
- 步驟 4：在服務名稱中，選擇以下其中一個選項：
 - com.amazonaws.region.rekognition：為 Amazon Rekognition 操作建立 VPC 端點。
 - com.amazonaws.region.rekognition-fips：使用符合聯邦資訊處理標準 (FIPS) 第 140 - 2 號美國政府標準的端點，為 Amazon Rekognition 操作建立 VPC 端點。

如需詳細資訊，請參閱《Amazon VPC 使用者指南》中的[入門](#)。

為 Amazon Rekognition 建立 VPC 端點政策。

您可以為 Amazon Rekognition 的 Amazon VPC 端點建立政策，以指定下列各項：

- 可執行動作的主體。

- 可執行的動作。
- 可供執行動作的資源。

如需詳細資訊，請參閱 Amazon VPC 使用者指南中的[使用 VPC 端點控制服務的存取](#)。

以下範例政策可讓使用者透過 VPC 端點連線到 Amazon Rekognition，以呼叫 DetectFaces API 操作。此政策可防止使用者，使其無法透過 VPC 端點執行其他 Amazon Rekognition API 操作。

使用者仍然可以在 VPC 以外呼叫其他 Amazon Rekognition API 操作。如需如何拒絕存取 VPC 以外之 Amazon Rekognition API 操作的詳細資訊，請參閱[Amazon Rekognition 身分型政策](#)。

JSON

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "rekognition:DetectFaces"
      ],
      "Resource": "*",
      "Effect": "Allow",
      "Principal": "*"
    }
  ]
}
```

修改 Amazon Rekognition 的 VPC 端點政策

1. 在 <https://console.aws.amazon.com/vpc/> 開啟 Amazon VPC 主控台。
2. 如果您尚未建立 Amazon Rekognition 的端點，請選擇建立端點。然後選取 com.amazonaws.**Region**.rekognition，然後選擇 Create endpoint (建立端點)。
3. 在導覽窗格中選擇端點。
4. 選取 com.amazonaws.**Region**.rekognition 端點，然後選擇螢幕下半部的 Policy (政策) 標籤。
5. 選擇 Edit Policy (編輯政策)，並對政策做出變更。

Amazon Rekognition 的合規驗證

在多個合規計畫中，第三方稽核人員會評估 Amazon Rekognition 的安全性和 AWS 合規性。這些計畫包括 SOC、PCI、FedRAMP、HIPAA 等等。

如需特定合規計畫範圍內 AWS 的服務清單，請參閱[合規計畫範圍內的 AWS 服務](#)。如需一般資訊，請參閱[AWS 合規計畫](#)。

您可以使用下載第三方稽核報告 AWS Artifact。如需詳細資訊，請參閱[在 AWS Artifact 中下載報告](#)。

您使用 Amazon Rekognition 時的合規責任取決於資料的敏感度、您公司的合規目標，以及適用的法律和法規。AWS 提供下列資源來協助合規：

- [安全與合規快速入門指南](#) – 這些部署指南討論架構考量，並提供在其中部署以安全與合規為重心的基準環境的步驟 AWS。
- [HIPAA 安全與合規架構白皮書](#) – 此白皮書說明公司如何使用 AWS 來建立符合 HIPAA 規範的應用程式。
- [AWS 合規資源](#) – 此工作手冊和指南集合可能適用於您的產業和位置。
- [AWS Config](#) – AWS 此服務會評估資源組態符合內部實務、產業準則和法規的程度。
- [AWS Security Hub CSPM](#) – AWS 此服務提供內安全狀態的全方位檢視 AWS，可協助您檢查是否符合安全產業標準和最佳實務。

Amazon Rekognition 的復原能力

AWS 全球基礎設施是以 AWS 區域和可用區域為基礎建置的。AWS 區域提供多個實體隔離和隔離的可用區域，這些區域以低延遲、高輸送量和高度備援的網路連接。透過可用區域，您可以設計與操作的應用程式和資料庫，在可用區域之間自動容錯移轉而不會發生中斷。可用區域的可用性、容錯能力和擴展能力，均較單一或多個資料中心的傳統基礎設施還高。

如需 AWS 區域和可用區域的詳細資訊，請參閱[AWS 全球基礎設施](#)。

除了 AWS 全球基礎設施之外，Amazon Rekognition 還提供數種功能，以協助支援您的資料彈性和備份需求。

Amazon Rekognition 中的組態與漏洞分析

組態和 IT 控制是 AWS 與身為我們客戶的您共同的責任。如需詳細資訊，請參閱 AWS [共同的責任模型](#)。

預防跨服務混淆代理人

在中 AWS，當一個服務 (呼叫服務) 呼叫另一個服務 (呼叫的服務) 時，可能會發生跨服務模擬。可以操縱呼叫服務來對其他客戶的資源採取操作，即使該服務不應有適當的許可，導致混淆代理人的問題。

為了防止這種情況，AWS 提供工具，協助您保護所有服務的資料，讓服務主體能夠存取您帳戶中的資源。

我們建議在資源政策中使用 [aws:SourceArn](#) 和 [aws:SourceAccount](#) 全域條件內容索引鍵，來限制 Amazon Rekognition 給予另一項服務對資源的許可。

如果 `aws:SourceArn` 值不包含帳戶 ID (例如 Amazon S3 儲存貯體 ARN)，您必須同時使用這兩個全域條件內容索引鍵來限制許可。如果同時使用這兩個全域條件內容索引鍵，且 `aws:SourceArn` 值包含帳戶 ID，則在相同政策陳述式中使用 `aws:SourceAccount` 值和 `aws:SourceArn` 值中的帳戶時，必須使用相同的帳戶 ID。

如果您想要僅允許一個資源與跨服務存取相關聯，則請使用 `aws:SourceArn`。如果您想要允許該帳戶中的任何資源與跨服務使用相關聯，請使用 `aws:SourceAccount`。

`aws:SourceArn` 的值必須是 Rekognition 所使用之資源的 ARN，其格式指定如下：`arn:aws:rekognition:region:account:resource`。

`arn:User` ARN 的值應該是將呼叫影片分析作業的使用者 (擔任角色的使用者) 的 ARN。

防範混淆代理人問題的最有效方法是使用 `aws:SourceArn` 全域條件內容索引鍵，以及資源的完整 ARN。

如果不知道資源的完整 ARN，或者如果您指定了多個資源，請使用 `aws:SourceArn` 鍵搭配萬用字元 (*) 來表示 ARN 的未知部分。例如 `arn:aws:rekognition:*:111122223333:*`。

請執行下列步驟以防範混淆：

1. 在 IAM 主控台的導覽窗格中，選擇角色選項。主控台會顯示您帳戶的角色。
2. 選擇要查看的角色名稱。您修改的角色應該具有 `AmazonRekognitionServiceRole` 的許可政策。選取信任關係標籤。
3. 選擇 編輯信任政策。
4. 在編輯信任原則頁面上，將預設 JSON 原則取代為使用一個或兩個 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容金鑰的原則。請參閱以下範例原則。
5. 選擇更新政策。

下列範例示範如何使用 Amazon Rekognition 中的 `aws:SourceArn` 和 `aws:SourceAccount` 全域條件內容索引鍵，來預防混淆代理人問題。

如果您正在使用儲存和串流影片，您可以在 IAM 角色中使用類似下列的政策：

如果您只使用儲存的影片，您可以在 IAM 角色中使用類似下列的政策 (請注意，您不需要包含指定 `streamprocessor` 的 `StringLike` 引數)：

Amazon Rekognition 的基礎設施安全

Amazon Rekognition 是受管服務，受到 AWS 全球網路安全的保護。如需 AWS 安全服務以及如何 AWS 保護基礎設施的資訊，請參閱[AWS 雲端安全](#)。若要使用基礎設施安全的最佳實務來設計您的 AWS 環境，請參閱安全支柱 AWS Well-Architected Framework 中的[基礎設施保護](#)。

您可以使用 AWS 發佈的 API 呼叫，透過網路存取 Amazon Rekognition。使用者端必須支援下列專案：

- Transport Layer Security (TLS)。我們需要 TLS 1.2 並建議使用 TLS 1.3。
- 具備完美轉送私密(PFS)的密碼套件，例如 DHE (Ephemeral Diffie-Hellman)或 ECDHE (Elliptic Curve Ephemeral Diffie-Hellman)。現代系統(如 Java 7 和更新版本)大多會支援這些模式。

監控 Amazon Rekognition

監控是維護 Amazon Rekognition 與其他 AWS 解決方案之可靠性、可用性和效能的重要手段。AWS 提供下列監控工具用以監看 Rekognition，在發現錯誤時回報，並適時自動採取動作：

- Amazon CloudWatch AWS 會即時監控您的 AWS 資源和您在 上執行的應用程式。您可以收集和追蹤指標、建立自訂儀板表，以及設定警示，在特定指標達到您指定的閾值時通知您或採取動作。例如，您可以讓 CloudWatch 追蹤 CPU 使用量或其他 Amazon EC2 執行個體指標，並在需要時自動啟動新的執行個體。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 使用者指南](#)。
- Amazon CloudWatch Logs 可讓您監控、存放和存取來自 Amazon EC2 執行個體、CloudTrail 及其他來源的日誌檔案。CloudWatch Logs 可監控日誌檔案中的資訊，並在達到特定閾值時通知您。您也可以將日誌資料存檔在高耐用性的儲存空間。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch Logs 使用者指南](#)。
- Amazon EventBridge 可用來自動化您的 AWS 服務，並自動回應系統事件，例如應用程式可用性問題或資源變更。來自 AWS 服務的事件會以近乎即時的方式交付至 EventBridge。您可編寫簡單的規則，來指示您在意的事件，以及當事件符合規則時所要自動執行的動作。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon EventBridge 使用者指南](#)。
- AWS CloudTrail 會擷取您 AWS 帳戶或代表您的帳戶發出的 API 呼叫和相關事件，並將日誌檔案交付至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。您可以識別呼叫的使用者和帳戶 AWS、進行呼叫的來源 IP 地址，以及呼叫的時間。如需詳細資訊，請參閱 [「AWS CloudTrail 使用者指南」](#)。

使用 Amazon CloudWatch 監控 Rekognition

使用 CloudWatch 可獲得個別 Rekognition 操作的指標或帳戶的全域 Rekognition 指標。您可以使用指標來追蹤以 Rekognition 為基礎的解決方案之運作狀態，並設定當一個或多個指標超出既定閾值時傳送警示通知給自己。例如，您可以查看發生的伺服器錯誤次數指標，或者偵測到的臉孔數量指標。您也可以查看特定 Rekognition 操作的成功次數指標。若要查看指標，您可以使用 [Amazon CloudWatch](#)、[Amazon AWS Command Line Interface](#) 或 [CloudWatch API](#)。

您也可以使用 Rekognition 主控台來查看指定的時間期間的彙總指標。如需詳細資訊，請參閱 [練習 4：查看彙總指標 \(主控台\)](#)。

使用適用於 Rekognition 的 CloudWatch 指標

要使用指標，您必須指定下列資訊：

- 指標維度，或者無維度。維度是一組用來單獨辨識指標的名稱值組。Rekognition有一個維度，稱為操作。它提供特定操作的指標。如果您未指定維度，指標範圍將適用於帳號內的所有 Rekognition 操作。
- 指標名稱，例如 `UserErrorCount`。

您可以使用 AWS 管理主控台、AWS CLI 或 CloudWatch API 來取得 Rekognition 的監控資料。您也可以透過其中一個 Amazon AWS 軟體開發套件 (SDK) 或 Amazon CloudWatch API 工具使用 CloudWatch API。主控台會根據 CloudWatch API 的原始資料顯示一系列圖形。根據需求，您可能偏好使用顯示於主控台內的圖形或自 API 擷取的圖形。

下列清單顯示一些常見的指標用途。這些是協助您開始的建議，而不是完整清單。

我要如何？	相關指標
我要如何追蹤辨識到的臉孔數量？	監控 <code>DetectedFaceCount</code> 指標的 Sum 統計資料。
我要如何得知我的應用程式已達每秒最高請求數量？	監控 <code>ThrottledCount</code> 指標的 Sum 統計資料。
我要如何監控請求錯誤？	使用 <code>UserErrorCount</code> 指標的 Sum 統計資料。
我要如何找到請求總數？	使用 <code>ResponseTime</code> 指標的 <code>ResponseTime</code> 與 <code>Data Samples</code> 統計資料。其中包括任何產生錯誤的請求。如果您只想要查看成功操作呼叫，請使用 <code>SuccessfulRequestCount</code> 指標。
我要如何監控 Rekognition 操作呼叫的延遲？	使用 <code>ResponseTime</code> 指標。
我要如何監控 <code>IndexFaces</code> 成功新增人臉到 Rekognition 集合的次數？	使用 <code>SuccessfulRequestCount</code> 指標與 <code>IndexFaces</code> 操作來監控 Sum 統計資料。使用 <code>Operation</code> 維度來選擇操作與指標。

您必須擁有適當的 CloudWatch 許可才可使用 CloudWatch 來監控 Rekognition。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch 身分驗證與存取控制](#)。

存取 Rekognition 指標

下列範例示範如何使用 CloudWatch 主控台、AWS CLI 和 CloudWatch API 存取 Rekognition 指標。

檢視指標 (主控台)

1. 透過 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇 Metrics (指標)、選擇 All Metrics (所有指標) 標籤，然後選擇 Rekognition。
3. 選擇 Metrics with no dimensions (無維度的指標)，然後選擇一個指標。

例如，選擇 DetectedFace 指標來計算已偵測到幾個臉孔。

4. 選擇日期範圍的值。指標計數顯示於圖形中。

若要查看一段時間內的成功指標 **DetectFaces** 操作呼叫 (CLI)。

- 開啟 AWS CLI 並輸入下列命令：

```
aws cloudwatch get-metric-statistics --metric-name
SuccessfulRequestCount --start-time 2017-1-1T19:46:20 --end-time
2017-1-6T19:46:57 --period 3600 --namespace AWS/Rekognition --
statistics Sum --dimensions Name=Operation,Value=DetectFaces --region
us-west-2
```

此範例顯示在一段時間內執行的成功 DetectFaces 操作呼叫。如需詳細資訊，請參閱 [get-metric-statistics](#)。

存取指標 (CloudWatch API)

- 呼叫 [GetMetricStatistics](#)。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch API 參考](#)。

建立警示

您可以建立 CloudWatch 警報，在警示變更狀態時傳送 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 訊息。警示會監看指定時段內的單一指標，並根據與多個時段內指定閾值相對的指標值來執行一或多個動作。此動作是傳送到 Amazon SNS 主題或 Auto Scaling 政策的通知。

警示僅會針對持續狀態變更調用動作。CloudWatch 警示不會只因為處於特定狀態而調用動作。狀態必須發生變更並維持一段指定的時間。

若要設定警示 (主控台)

1. 登入 AWS 管理主控台，並在 <https://console.aws.amazon.com/cloudwatch/> 開啟 CloudWatch 主控台。
2. 選擇建立警示。這會啟動 Create Alarm Wizard (建立警示精靈)。
3. 在 Metrics with no dimensions (無維度的指標) 指標清單中，選擇 Rekognition Metrics (Rekognition 指標)，然後選擇一個指標。

例如，選擇 DetectedFaceCount 來設定偵測到的臉孔之最高數量警示。

4. 在 Time Range (時間範圍) 區域內，選擇包含您已呼叫的人臉偵測操作之日期範圍值。選擇下一步
5. 填入 Name (名稱) 和 Description (說明)。對於 Whenever (每當) 選項，請選擇 $\geq$ 並輸入您所選擇的最大值。
6. 如果您希望 CloudWatch 在達到警示狀態時傳送電子郵件給您，請在每當此警示：中選擇狀態為「警示」。若要傳送警示到現有的 Amazon SNS 主題，請在傳送通知至：選項中選擇現有的 SNS 主題。若要設定新的電子郵件訂閱清單的名稱與電子郵件地址，請選擇建立主題，CloudWatch 將會儲存清單並顯示於欄位中，可提供未來設定警示時使用。

Note

如果您使用建立主題來建立新的 Amazon SNS 主題，電子郵件地址必須先經過驗證，目標收件人才可接收通知。Amazon SNS 只會在警示進入警示狀態時才會傳送電子郵件。如果此警示狀態在驗證電子郵件地址之前發生變更，目標收件人就不會收到通知。

7. 在 Alarm Preview (警示預覽) 區段中預覽警示。選擇建立警示。

設定警示 (AWS CLI)

- 開啟 AWS CLI 並輸入下列命令。變更 alarm-actions 參數值，以連結您之前建立的 Amazon SNS 主題。

```
aws cloudwatch put-metric-alarm --alarm-name UserErrors --  
alarm-description "Alarm when more than 10 user errors occur"  
--metric-name UserErrorCount --namespace AWS/Rekognition --  
statistic Average --period 300 --threshold 10 --comparison-
```

```
operator GreaterThanThreshold --evaluation-periods 2 --alarm-actions
arn:aws:sns:us-west-2:111111111111:UserError --unit Count
```

此範例說明如何建立警示，當 5 分鐘內發生超過 10 個使用者錯誤時通知。如需詳細資訊，請參閱 [put-metric-alarm](#)。

使用 CloudWatch API 設定警示

- 呼叫 [PutMetricAlarm](#)。如需詳細資訊，請參閱 [Amazon CloudWatch API 參考](#)。

Rekognition CloudWatch 指標

本節包含有關可提供 Amazon Rekognition 使用的 Amazon CloudWatch 指標和操作維度資訊。

您也可以從 Rekognition 主控台查看 Rekognition 指標的彙總檢視。如需詳細資訊，請參閱 [練習 4：查看彙總指標 \(主控台\)](#)。

Rekognition CloudWatch 指標

下表顯示 Rekognition 指標摘要。

指標	說明
SuccessfulRequestCount	成功請求的數量。成功請求的回應碼範圍是 200 到 299。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
ThrottledCount	已調節的請求數目。Rekognition 會在收到的請求超過為您的帳戶每秒所設的交易上限時節制請求。如果經常超過為您的帳戶所設的限制，您可以請求提高上限。若要請求提高，請參閱 AWS 服務限制。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
ResponseTime	以毫秒為單位的時間，提供 Rekognition 來運算回應。 單位：

指標	說明
	1. Data Samples 統計資料的計數 2. Average 統計資料的毫秒 有效的統計資訊：Data Samples, Average  Note ResponseTime 指標不包含在 Rekognition 指標窗格中。
DetectedFaceCount	以 IndexFaces 或 DetectFaces 操作偵測到人臉的次數。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
DetectedLabelCount	以 DetectLabels 操作偵測到標籤的次數。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
ServerErrorCount	伺服器錯誤的次數。伺服器錯誤的回應碼範圍是 500 到 599。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
UserErrorCount	使用者錯誤次數 (無效參數、無效影像、無權限等)。使用者錯誤的回應碼範圍是 400 到 499。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average

指標	說明
MinInferenceUnit	StartProjectVersion 請求期間指定的推論單元數目下限。 單位：計數 有效的統計資訊：Average
MaxInferenceUnit	StartProjectVersion 請求期間指定的推論單元數目上限。 單位：計數 有效的統計資訊：Average
DesiredInferenceUnit	Rekognition 要增加或縮減的推論單位數目。 單位：計數 有效的統計資訊：Average
InServiceInferenceUnit	模型正在使用的推論單位數。 單位：計數 有效的統計資訊：Average 建議您使用平均統計資料來取得使用多少執行個體處理的 1 分鐘平均值。

Rekognition 串串流的 CloudWatch 指標

Rekognition 也有用於串串流作業的第二個命名空間，即「Rekognition 串串流」。下表顯示 Rekognition 指標摘要。

指標	說明
SuccessfulRequestCount	成功請求的數量。成功請求的回應碼範圍是 200 到 299。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average

指標	說明
CallCount	在您的帳戶中執行的指定操作數目。 有效的統計資訊：Sum, Average
ThrottledCount	已調節的請求數目。Rekognition 會在收到的請求超過為您的帳戶每秒所設的交易上限時節制請求。如果經常超過為您的帳戶所設的限制，您可以請求提高上限。若要請求提高，請參閱 AWS 服務限制。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
ServerErrorCount	伺服器錯誤的次數。伺服器錯誤的回應碼範圍是 500 到 599。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
UserErrorCount	使用者錯誤次數 (無效參數、無效影像、無權限等)。使用者錯誤的回應碼範圍是 400 到 499。 單位：計數 有效的統計資訊：Sum, Average
ConcurrentSessions	您的帳戶目前正在使用的並行工作階段數量。 單位：計數 有效的統計資訊：Max, Average

Rekognition 的 CloudWatch 維度

若要擷取特定操作的指標，請使用 Rekognition 命名空間並提供操作維度。

如需維度的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[維度](#)。

Rekognition 自訂標籤的 CloudWatch 維度

下表顯示可與 Rekognition 自訂標籤搭配使用的 CloudWatch 維度：

維度	說明
ProjectName	您使用 <code>CreateProject</code> 建立的 Rekognition 自訂標籤專案的名稱。
VersionName	您使用 <code>CreateProjectVersion</code> 建立的 Rekognition 自訂標籤專案版本的名稱。

如需維度的詳細資訊，請參閱《Amazon CloudWatch 使用者指南》中的[維度](#)。

使用 記錄 Amazon Rekognition API 呼叫 AWS CloudTrail

Amazon Rekognition 已與 服務整合 AWS CloudTrail，此服務提供 Amazon Rekognition AWS 中使用者、角色或服務所採取動作的記錄。CloudTrail 會將 Amazon Rekognition 的所有 API 呼叫擷取為事件。擷取的呼叫包括從 Amazon Rekognition 主控台執行的呼叫，以及對 Amazon Rekognition API 操作發出的程式碼呼叫。如果您建立追蹤，就可以將 CloudTrail 事件 (包括 Amazon Rekognition 的事件) 持續交付到 Amazon S3 儲存貯體。即使您未設定追蹤，依然可以透過 CloudTrail 主控台的事件歷史記錄檢視最新事件。您可以利用 CloudTrail 所收集的資訊來判斷向 Amazon Rekognition 發出的請求，以及發出請求的 IP 地址、人員、時間和其他詳細資訊。

若要進一步了解 CloudTrail，請參閱「[AWS CloudTrail 使用者指南](#)」。

CloudTrail 中的 Amazon Rekognition 資訊

當您建立 AWS 帳戶時，會在您的帳戶上啟用 CloudTrail。當 Amazon Rekognition 中發生活動時，該活動會與事件歷史記錄中的其他 AWS 服務事件一起記錄在 CloudTrail 事件中。您可以在 AWS 帳戶中檢視、搜尋和下載最近的事件。如需詳細資訊，請參閱《使用 CloudTrail 事件歷史記錄檢視事件》<https://docs.aws.amazon.com/awscloudtrail/latest/userguide/view-cloudtrail-events.html>。

若要持續記錄您 AWS 帳戶中的事件，包括 Amazon Rekognition 的事件，請建立追蹤。線索能讓 CloudTrail 將日誌檔案交付至 Amazon S3 儲存貯體。根據預設，當您在主控台建立追蹤記錄時，追蹤記錄會套用到所有 AWS 區域。線索會記錄 AWS 分割區中所有區域的事件，並將日誌檔案交付至您指定的 Amazon S3 儲存貯體。此外，您可以設定其他 AWS 服務，以進一步分析和處理 CloudTrail 日誌中收集的事件資料。如需詳細資訊，請參閱下列內容：

- [建立追蹤的概觀](#)
- [CloudTrail 支援的服務和整合](#)
- [設定 CloudTrail 的 Amazon SNS 通知](#)
- [從多個區域接收 CloudTrail 日誌檔案](#)，以及[從多個帳戶接收 CloudTrail 日誌檔案](#)

CloudTrail 會記錄所有 Amazon Rekognition 動作，並記錄在 [Amazon Rekognition API 參考](#) 中。例如，對 `CreateCollection`、`CreateStreamProcessor` 和 `DetectCustomLabels` 動作發出的呼叫會在 CloudTrail 記錄檔案中產生專案。

每一筆事件或日誌專案都會包含產生請求者的資訊。身分資訊可協助您判斷下列事項：

- 是否使用根或 AWS Identity and Access Management (IAM) 使用者登入資料提出請求。
- 提出該請求時，是否使用了特定角色或聯合身分使用者的暫時安全憑證。
- 請求是否由其他 AWS 服務提出。

如需詳細資訊，請參閱 [CloudTrail userIdentity 元素](#)。

了解 Amazon Rekognition 日誌檔案專案

追蹤是一種組態，能讓事件以日誌檔案的形式交付到您指定的 Amazon S3 儲存貯體。CloudTrail 日誌檔案包含一或多個日誌專案。一個事件為任何來源提出的單一請求，並包含請求動作、請求的日期和時間、請求參數等資訊。CloudTrail 日誌檔並非依公有 API 呼叫的堆疊追蹤排序，因此不會以任何特定順序出現。

以下範例顯示含有下列 API 之動作的 CloudTrail 日誌專案：`StartLabelDetection` 和 `DetectLabels`。

```
{
  "Records": [
    {
      "eventVersion": "1.05",
      "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/JorgeSouza",
        "accountId": "111122223333",
        "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
        "sessionContext": {
```

```

        "sessionIssuer": {
            "type": "Role",
            "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
            "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
            "accountId": "111122223333",
            "userName": "Admin"
        },
        "webIdFederationData": {},
        "attributes": {
            "mfaAuthenticated": "false",
            "creationDate": "2020-06-30T20:10:09Z"
        }
    },
    "eventTime": "2020-06-30T20:42:14Z",
    "eventSource": "rekognition.amazonaws.com",
    "eventName": "StartLabelDetection",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/3",
    "requestParameters": {
        "video": {
            "s3Object": {
                "bucket": "my-bucket",
                "name": "my-video.mp4"
            }
        }
    },
    "responseElements": {
        "jobId":
"653de5a7ee03bd5083edde98ea8fce5794fcea66d077bdd4cfb39d71aff8fc25"
    },
    "requestID": "dfcef8fc-479c-4c25-bef0-d83a7f9a7240",
    "eventID": "b602e460-c134-4ecb-ae78-6d383720f29d",
    "readOnly": false,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
},
{
    "eventVersion": "1.05",
    "userIdentity": {
        "type": "AssumedRole",
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:sts::111122223333:assumed-role/Admin/JorgeSouza",

```

```
    "accountId": "111122223333",
    "accessKeyId": "AKIAIOSFODNN7EXAMPLE",
    "sessionContext": {
      "sessionIssuer": {
        "type": "Role",
        "principalId": "AIDAJ45Q7YFFAREXAMPLE",
        "arn": "arn:aws:iam::111122223333:role/Admin",
        "accountId": "111122223333",
        "userName": "Admin"
      },
      "webIdFederationData": {},
      "attributes": {
        "mfaAuthenticated": "false",
        "creationDate": "2020-06-30T21:19:18Z"
      }
    },
    "eventTime": "2020-06-30T21:21:47Z",
    "eventSource": "rekognition.amazonaws.com",
    "eventName": "DetectLabels",
    "awsRegion": "us-east-1",
    "sourceIPAddress": "192.0.2.0",
    "userAgent": "aws-cli/3",
    "requestParameters": {
      "image": {
        "s3object": {
          "bucket": "my-bucket",
          "name": "my-image.jpg"
        }
      }
    },
    "responseElements": null,
    "requestID": "5a683fb2-aec0-4af4-a7df-219018be2155",
    "eventID": "b356b0fd-ea01-436f-a9df-e1186b275bfa",
    "readOnly": true,
    "eventType": "AwsApiCall",
    "recipientAccountId": "111122223333"
  }
]
}
```

Amazon Rekognition 中的準則和配額

以下章節提供在使用 Amazon Rekognition 時的指導方針和配額。有兩種配額。設定配額 (例如最大映像大小) 無法變更。您可以依照 [預設配額](#) 章節中所述的程序，變更 [AWS Service Quotas](#) 頁面上列出的預設配額。

主題

- [受支援區域](#)
- [設定配額](#)
- [預設配額](#)

受支援區域

如需可使用 Amazon Rekognition AWS 的區域清單，請參閱《Amazon Web Services 一般參考》中的 [AWS 區域和端點](#)。

設定配額

以下是 Amazon Rekognition 中無法變更的相關限制清單。如需有關每秒交易 (TPS) 限制的資訊，請參閱 [預設配額](#)。

如需 Amazon Rekognition 自訂標籤限制，請參閱 [Amazon Rekognition 自訂標籤中的指導方針和配額](#)。

Amazon Rekognition Image

- 作為 Amazon S3 物件儲存的最大映像大小為 15 MB。
- 對於高度與寬度而言 DetectModerationLabels 的最大映像大小為 10K 像素。
- 對於高度與寬度而言 DetectLabels 最大映像大小為 10K 像素。
- 在 1920X1080 像素的映像中，人臉必須大於或等於 40x40 像素才能偵測得到。大小高於 1920X1080 像素的映像需要按比例放大最小人臉大小。
- 對於高度與寬度的最小映像為 80 像素。對於高度與寬度而言 DetectProtectiveEquipment 的最小映像大小為 64 像素。
- 對於高度與寬度而言 DetectProtectiveEquipment 的最小映像大小為 4096 像素。

- 在 800x1300 像素的映像中，人臉必須不小於 100x100 像素才能被 DetectProtectiveEquipment 偵測到。高於 800x1300 像素的映像需要按比例放大最小人臉大小。
- 以原始位元組傳入 API 做為參數的最大映像大小為 5 MB。DetectProtectiveEquipment API 的限制值為 4 MB。
- Amazon Rekognition 支援 PNG 與 JPEG 映像格式。也就是說，您提供做為各種 API 操作 (例如 DetectLabels 與 IndexFaces) 輸入的映像必須使用其中一種支援的格式。
- 一個人臉集合中最多可存放 2,000 萬張臉。
- 一個人臉集合中預設情況下最多可存放 1,000 萬張臉。
- 搜尋 API 最多傳回 4096 張相符的人臉。
- 搜尋 API 最多傳回 4096 張相符的人臉。
- DetectText 最多可在一個映像中偵測到 100 個字。
- DetectProtectiveEquipment 最多可以偵測到 15 人的個人防護裝備。

如需映像與人臉比較的最佳實務資訊，請參閱[感應器、輸入映像和影片的最佳實務](#)。

Amazon Rekognition Image 大量分析

- Amazon Rekognition Image Bulk Analysis 可以分析大小高達 10k 個影像的影像批次。
- Amazon Rekognition Image Bulk Analysis 支援大小高達 50MB 的輸入資訊清單。

Amazon Rekognition Video 儲存影片

- Amazon Rekognition Video 可以分析儲存的影片大小高達 10 GB。
- Amazon Rekognition Video 可分析長度最多 6 小時的已存放影片。
- Amazon Rekognition Video 支援每個帳戶最多 20 個並行工作。
- 已存放影片必須使用 H.264 轉碼器來編碼。支援的檔案格式為 MPEG-4 與 MOV。
- 任何可分析音訊資料的 Amazon Rekognition Video API 只支援 AAC 音訊轉碼器。
- 適用於分頁符記的轉碼器 (TTL) 期間為 24 小時。分頁符記位於 Get 操作 (例如 GetLabelDetection) 傳回的 NextToken 欄位中。

Amazon Rekognition Video 頻

- Kinesis Video 輸入串流最多可與 1 個 Amazon Rekognition Video 串流處理器連接。
- Kinesis Data 輸出串流最多可與 1 個 Amazon Rekognition Video 串流處理器連接。
- 與 Amazon Rekognition Video 串流處理器相關的 Kinesis Video 輸入串流與 Kinesis Data 輸出串流無法供多個處理器共用。
- 任何可分析音訊資料的 Amazon Rekognition Video API 只支援 ACC 音訊轉碼器。

預設配額

可以在 [AWS Service Quotas](#) 中找到預設配額清單。這些預設限制可以變更。如需申請提高限制，請建立案例。若要查看您目前的配額限制 (套用的配額值)，請參閱 [Amazon Rekognition Service Quotas](#)。若要檢視 [Amazon Rekognition Image APIs](#) 的 TPS 使用歷史記錄，請參閱 [Amazon Rekognition Service Quotas 頁面](#)，然後選擇特定的 API 操作以查看該作業的歷史記錄。

主題

- [計算 TPS 配額變更](#)
- [TPS 配額的最佳實務](#)
- [建立案例以變更 TPS 配額](#)

計算 TPS 配額變更

您要求的新限制數目是多少？每秒交易次數 (TPS) 在預期工作負載的尖峰時最為相關。應了解工作負載尖峰期和回應時間的最大並行 API 呼叫次數 (5 至 15 秒)。請注意，5 秒應該是最短的時間。以下是兩個範例：

- 範例 1：我預計在最繁忙時段開始的最大並行人臉驗證 (CompareFaces Face API) 使用者數目上限為 1000 人。這些回應將分散在 10 秒內。因此，我相關區域的 CompareFaces API 所需的 TPS 是 100 (1000/10)。
- 範例 2：在最繁忙的時間開始時，我預期的最大並發物件偵測 (DetectLabels API) 呼叫次數為 250。這些回應將分散在 5 秒內。因此，相關地區內 DetectLabels API 所需的 TPS 是 50 (250/5)。

TPS 配額的最佳實務

建議的每秒交易數 (TPS) 最佳作法包括平穩串流量峰值、設定重試，以及設定指數退避和抖動。

1. 串流量削峰。串流量達到峰值時，會影響輸送量。若要取得每秒交易次數 (TPS) 的最大分配輸送量，請使用佇列無伺服器架構或其他機制將「串流量削峰」串流量，使串流量更加一致。如需使用 Rekognition 進行無伺服器大規模映像和視訊處理的程式碼範例和參考，請參閱 [使用 Amazon Rekognition 進行大規模映像和視訊處理](#)。
2. 設定重試。請遵循 [the section called “錯誤處理”](#) 的指導方針來設定這些錯誤的允許重試次數。
3. 設定指數退避和抖動。在設定重試時設定指數退避和抖動可讓您改善可達成的輸送量。請參閱 [錯誤重試和指數退避 AWS](#)。

建立案例以變更 TPS 配額

若要建立案例，請前往[建立案例](#)，並回答下列問題：

- 您是否實施了 [the section called “TPS 配額的最佳實務”](#) 用于串流量削峰並設定重試、指數退避和抖動？
- 您是否已計算所需的 TPS 配額變更？如果沒有，請參閱 [the section called “計算 TPS 配額變更”](#)。
- 為了更準確地預測未來的需求，您是否檢查過 TPS 使用歷史記錄？若要檢視您的 TPS 使用歷史記錄，請參閱 [Amazon Rekognition Service Quotas 頁面](#)。
- 您的使用案例是什麼？
- 您打算使用哪些 API？
- 您打算用於這些 API 的哪個區域？
- 您是否能夠將負載分散到多個區域中？
- 您每天處理多少映像？
- 您預計此串流量會持續多久 (是一次性達到峰值還是持續)？
- 您如何通過預設限制來阻止？複查下列例外資料表，以確認您遇到的情境。

錯誤程式碼	異常情形	訊息	那代表什麼意思？	可否重試？
HTTP 狀態碼 400	ProvisionedThroughputExceededException	超過佈建率。	表示限串流。您可以重試或評估提高限制的要求。	是
HTTP 狀態碼 400	ThrottlingException	減慢；請求率突然增加。	您可能正在發送峰值串流量並遇	是

錯誤程式碼	異常情形	訊息	那代表什麼意思？	可否重試？
			到限串流。您應該規劃串流量並使其更加平滑和一致。然後設定其他重試次數。請參閱最佳實務。	
HTTP 狀態碼 5xx	ThrottlingException (HTTP 500)	服務無法使用	表示後端正在縱向擴展以支援動作。您應重試請求。	是

如需錯誤程式碼的詳細瞭解，請參閱 [the section called “錯誤處理”](#)。

Note

這些限制取決於您所在的地區。在您提出請求的區域中，提出更改限制的案例會影響您請求的 API 操作。其他 API 操作和地區不受影響。

Amazon Rekognition 的文件歷史記錄

下表說明每個 Amazon Rekognition 開發人員指南版本的重要變更。如需有關此文件更新的通知，您可以訂閱 RSS 訂閱源。

- 最新文件更新時間：2023 年 6 月 15 日

變更	描述	日期
Amazon Rekognition 串流影片和大量影像分析不再開放給新客戶。	Amazon Rekognition 串流影片和大量影像分析不再提供給新客戶。過去 12 個月內已使用這些功能的現有帳戶可以繼續正常使用服務。如需詳細資訊，請參閱 Rekognition 功能可用性變更 。	2026 年 4 月 30 日
Amazon Rekognition 串流影片和大量影像分析可用性變更	自 2026 年 4 月 30 日起，Amazon Rekognition 串流影片和大量影像分析將不再開放給新客戶使用。若要將這些功能與新帳戶搭配使用，請在此日期之前執行此操作。過去 12 個月內已使用這些功能的現有帳戶可以繼續正常使用服務。如需詳細資訊，請參閱 Rekognition 功能可用性變更 。	2026 年 3 月 31 日
Amazon Rekognition 現在支援新的管制標籤，並改善影像內容管制的準確性	Amazon Rekognition 的內容管制 功能已增強，以提高準確性、偵測新標籤，以及識別動畫和/或說明內容的能力。	2024 年 2 月 1 日
Amazon Rekognition 現在支援批量映像分析	Amazon Rekognition 現在支援以非同步方式處理大量的映像集合，方法是將資訊清單檔案	2023 年 10 月 23 日

與 [StartMediaAnalysisJob](#) 操作搭配使用。

[Amazon Rekognition 現在支援使用轉接器進行自訂內容管制](#)

Amazon Rekognition 現在透過使用擴充現有 Rekognition 深度學習模型功能的轉接器，支援增強 DetectModerationLabels API 的準確性。

2023 年 10 月 12 日

[Rekognition 現在支援具有集合的使用者向量](#)

Rekognition 人臉集合現在支援建立使用者向量。使用者向量彙總同一使用者的多個人臉向量，藉由更可靠的使用者描述來提高準確性。

2023 年 6 月 12 日

[與管理使用者有關的動作已新增至下列受管政策： `AmazonRekognitionReadOnlyAccess`](#)

Amazon Rekognition 在 `AmazonRekognitionReadOnlyAccess` 受管政策中新增了下列動作：`ListUsers`、`SearchUsers`、和 `SearchUsersByImage`

2023 年 6 月 12 日

[Amazon Rekognition Image 現在可以推斷凝視方向](#)

Amazon Rekognition Image 的人臉偵測操作已經進行了改進，現在可以推斷偵測到的人臉的凝視方向。

2023 年 5 月 31 日

[Rekognition 內容管制 API 已改進](#)

Rekognition 改善了映像和影片管制的內容管制模型。這項改善顯著擴大了對露骨、暴力和暗示性內容的偵測。客戶現在可以更準確地偵測露骨和暴力內容，以改善使用者體驗、保護其品牌識別，並確保所有內容都符合其產業法規和政策。

2023 年 5 月 9 日

[Amazon Rekognition Image 現在可以偵測到被遮擋的人臉](#)

Amazon Rekognition Image 現在可以偵測到人臉的遮擋情況。Amazon Rekognition Image 的 DetectFaces 和 IndexFaces Face API 會傳回一個新的 FaceOccluded 屬性，指出映像中的人臉是否因重疊的物件、衣服和身體部位而被部分擷取或無法完全顯示。

2023 年 5 月 5 日

[Amazon Rekognition Video 現在可以偵測人臉活體](#)

Amazon Rekognition Video 現在可用於偵測影片中的活體，並確認攝影機前的使用者實際存在情況。人臉活體偵測器還可以偵測呈現於攝影機的欺騙攻擊或試圖繞過攝影機的操作。

2023 年 4 月 11 日

[更新到 Amazon Rekognition Video。](#)

Amazon Rekognition Video 現在可以偵測更多標籤，並傳回有關映像和標籤屬性的詳細資訊。GetLabelDetection API 現在會傳回別名和類別的相關資訊。傳回的標籤資訊可以使用包含性和獨佔過濾器選項進行過濾。結果可以依時間戳記或影片區段彙總。

2022 年 12 月 7 日

[更新到 Amazon Rekognition Image。](#)

Amazon Rekognition Image 現在可以偵測更多標籤，現在可以傳回有關映像和標籤屬性的詳細資訊。DetectLabels API 現在會傳回別名、類別和映像屬性的相關資訊，例如主色。傳回的標籤資訊可以使用包含性和獨佔過濾器選項進行過濾。

2022 年 11 月 11 日

[ProjectPolicy 和自訂標籤模型複製的動作已新增至下列受管政策：AmazonRekognitionReadOnlyAccess](#)

Amazon Rekognition 將下列動作新增至 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 受管政策：ListProjectPolicies

2022 年 7 月 21 日

[針對 ProjectPolicy 和自訂標籤模型複製的動作已新增至下列受管政策中：AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess](#)

Rekognition 將下列動作新增至 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 和 AmazonRekognitionFullAccess 受管政策：CopyProjectVersion、PutProjectPolicy、ListProjectPolicies、DeleteProjectPolicy

2022 年 7 月 21 日

[Amazon Rekognition Video 現在可以偵測串流影片中的標籤](#)

Amazon Rekognition Video 可以偵測串流影片中的標籤，例如寵物和包裹。這是使用 CreateStreamProcessor 操作建立的串流處理器上的 ConnectedHome 設定來完成。

2022 年 4 月 28 日

[API 參考已移出 Amazon Rekognition 開發人員指南](#)

如需 Amazon Rekognition API 參考的資訊，請參閱 [Amazon Rekognition API 參考](#)。

2022 年 2 月 24 日

[下列受管政策的資料集管理更新：AWS 受管政策： \[AmazonRekognitionReadOnlyAccess\]\(#\)、AWS 受管政策： \[AmazonRekognitionFullAccess\]\(#\)、AWS 受管政策： \[AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess\]\(#\)](#)

Amazon Rekognition 將下列動作新增至 AmazonRekognitionReadOnlyAccess、AmazonRekognitionFullOnlyAccess 和 AmazonRekognitionCustomLabelsFullAccess 受管政策：CreateDataset、ListDatasetEntries、ListDatasetLabels、DescribeDataset、UpdateDatasetEntries、DistributeDatasetEntries、DeleteDataset

2021 年 11 月 1 日

[目錄中的新節點顯示在 GitHub 上託管的 Amazon Rekognition 範例](#)

來自 Code Example Repository 的更新 AWS 程式碼範例現在會顯示在 Amazon Rekognition 開發人員指南中的單獨節點中，以便於存取。

2021 年 10 月 22 日

[Amazon Rekognition 可以偵測影片區段中的黑色框架和主要程式內容](#)

Amazon Rekognition 可以使用 StartSegmentDetection 和 GetSegmentDetection 操作，將黑色边框、色條、片頭字幕、片尾字幕、工作室標誌和主要計畫內容識別為影片中的技術提示。

2021 年 6 月 7 日

[下列 受管政策的資料集管理更新：](#)

您可以使用 Amazon Rekognition DetectText 操作來偵測映像中最多 100 個字。

2021 年 5 月 21 日

[AmazonRekognitionReadOnlyAccess 和 AmazonRekognitionFullAccess 的更新標記](#)

Rekognition 將新的標記動作新增至 AmazonRekognitionFullAccess 和 AmazonRekognitionReadOnlyAccess 政策。

2021 年 4 月 2 日

[Amazon Rekognition 現在支援標記](#)

您現在可以使用標籤來識別、組織、搜尋和篩選 Amazon Rekognition 集合、串流處理器和自訂標籤模型。

2021 年 3 月 25 日

[Amazon Rekognition 現在可以偵測個人防護裝備](#)

Amazon Rekognition 現在可以偵測映像中人物的手套、面罩和頭套。

2020 年 10 月 15 日

[Amazon Rekognition 有新的內容管制類別](#)

Amazon Rekognition 內容管制類別現在包括 6 個新類別：毒品、煙草、酒精、賭博、粗魯手勢和仇恨符號。

2020 年 10 月 12 日

[Amazon Rekognition Video 本機顯示 Kinesis Video Streams 結果的新教學課程](#)

您可以在 Kinesis Video Streams 中以本機影片摘要的形式顯示來自串流影片的 Amazon Rekognition Video 輸出。

2020 年 7 月 20 日

[使用 Gstreamer 的 Amazon Rekognition 新教學課程](#)

使用 Gstreamer，您可以透過 Kinesis Video Streams，將裝置攝影機來源的即時串流影片匯入 Amazon Rekognition Video。

2020 年 7 月 17 日

Amazon Rekognition 目前支援已存放影片的分鏡	使用 Amazon Rekognition Video 的非同步分鏡 API，您可以偵測已存放影片中的黑色邊框、色條、片尾字幕以及鏡頭。	2020 年 6 月 22 日
Amazon Rekognition 現在支援 Amazon VPC 端點政策	藉由指定政策，您可以限制存取 Amazon Rekognition Amazon VPC 端點。	2020 年 3 月 3 日
Amazon Rekognition 現在支援偵測儲存影片中的文字	您可以使用 Amazon Rekognition Video API 來非同步偵測已儲存影片中的文字。	2020 年 2 月 17 日
Amazon Rekognition 現在支援 Augmented AI (預覽) 和 Amazon Rekognition 自訂標籤	透過 Amazon Rekognition 自訂標籤，您可以藉由建立自己的機器學習模型，來偵測映像中的特殊物件、場景和概念。DetectModerationLabels 現在支援 Amazon 增強版 AI (預覽)。	2019 年 12 月 3 日
Amazon Rekognition 現在支援 AWS PrivateLink	您可以使用 AWS PrivateLink，在 VPC 和 Amazon Rekognition 之間建立私有連線。	2019 年 9 月 12 日
Amazon Rekognition 人臉過濾	Amazon Rekognition 為 IndexFaces API 操作新增了進階人臉篩選支援，並為 CompareFaces 和 SearchFacesByImage API 操作引進了人臉篩選功能。	2019 年 9 月 12 日
Amazon Rekognition Video 範例已更新	Amazon Rekognition Video 範例程式碼已更新，以建立和設定 Amazon SNS 主題和 Amazon SQS 佇列。	2019 年 9 月 5 日

Ruby 和 Node.js 範例已新增	針對同步標籤和人臉偵測新增的 Amazon Rekognition Image Ruby 和 Node.js 範例。	2019 年 8 月 19 日
不安全內容偵測已更新	Amazon Rekognition 不安全內容偵測現在可以偵測暴力內容。	2019 年 8 月 9 日
GetContentModeration 操作已更新	GetContentModeration 現在會傳回用於偵測不安全內容的管制偵測模型版本。	2019 年 2 月 13 日
GetLabelDetection 和 DetectModerationLabels 操作已更新	GetLabelDetection 現在會傳回常見物件的週框方塊資訊以及所偵測到標籤的階層式分類法。現在會傳回用於偵測標籤的模型版本。DetectModerationLabels 現在會傳回用於偵測不安全內容的模型版本。	2019 年 1 月 17 日
DetectFaces 和 IndexFaces 操作已更新	此版本更新了 DetectFaces 和 IndexFaces 操作。當 Attributes 輸入參數設為 ALL 時，人臉位置特徵點包含 5 個新的特徵點：upperJawlineLeft、midJawlineLeft、chinBottom、midJawlineRight、upperJawlineRight。	2018 年 11 月 19 日
DetectLabels 操作已更新	現在，對於特定物件會傳回週框方塊。階層式分類現在可用於標籤。您現在可以取得用於偵測的偵測模型版本。	2018 年 11 月 1 日

IndexFaces 操作已更新	運用 IndexFaces，您現在可以使用 QualityFilter 輸入參數來篩選排除偵測品質過低的人臉。您也可以使用 MaxFaces 輸入參數，根據人臉偵測品質過低及偵測人臉尺寸等條件，減少傳回的人臉數目。	2018 年 9 月 18 日
已新增 DescribeCollection 操作	您現在可以透過呼叫 DescribeCollection 操作來取得現有集合的相關資訊。	2018 年 8 月 22 日
新的 Python 範例	Python 範例已新增到 Amazon Rekognition Video 內容以及一些內容重組。	2018 年 6 月 26 日
更新內容版面設定	Amazon Rekognition Image 內容已重新整理過，並有新增的 Python 與 C# 範例。	2018 年 5 月 29 日
Amazon Rekognition 支援 AWS CloudTrail	Amazon Rekognition 已與服務整合 AWS CloudTrail，此服務提供 Amazon Rekognition 在 AWS 中使用者、角色或服務所採取動作的記錄。如需詳細資訊，請參閱 使用 AWS CloudTrail 記錄 Amazon Rekognition API 呼叫 。	2018 年 4 月 6 日
分析已存放與串流的影片。新目錄	如需分析已儲存影片的相關資訊，請參閱 使用儲存的影片 。如需分析串流影片的相關資訊，請參閱 使用串流影片 。Amazon Rekognition 文件的目錄已經過重新編排，以納入映像與影片操作的說明。	2017 年 11 月 29 日

映像與人臉偵測模型中的文字	Amazon Rekognition 現在可以偵測映像中的文字。如需詳細資訊，請參閱 偵測文字 。Amazon Rekognition 推出人臉偵測深度學習模型的本體控制。如需詳細資訊，請參閱 模型本體控制 。	2017 年 11 月 21 日
名人辨識	Amazon Rekognition 現在可以分析名人的映像。如需詳細資訊，請參閱 辨識名人 。	2017 年 6 月 8 日
映像管制	Amazon Rekognition 現在可以判斷映像是否含有露骨或暗示性的成人內容。如需詳細資訊，請參閱 刪除不安全的內容 。	2017 年 4 月 19 日
偵測到之人臉的年齡範圍。彙總的 Rekognition 指標窗格	Amazon Rekognition 現在會傳回 Rekognition API 偵測到之人臉所估計的年齡範圍 (以歲為單位)。如需詳細資訊，請參閱 AgeRange 。Rekognition 主控台現在具有指標窗格，其中顯示 Rekognition 在一段特定時間內的 Amazon CloudWatch 指標彙總活動圖表。如需詳細資訊，請參閱 練習 4：請參閱彙總指標 (主控台) 。	2017 年 2 月 9 日
新的服務與指南	這是映像分析服務 Amazon Rekognition 及 Amazon Rekognition 開發人員指南的初始版本。	2016 年 11 月 30 日

AWS 詞彙表

如需最新的 AWS 術語，請參閱 AWS 詞彙表 參考中的[AWS 詞彙表](#)。

本文為英文版的機器翻譯版本，如內容有任何歧義或不一致之處，概以英文版為準。